# France - FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" en France métropolitaine - Volet Population Générale (2009-2011)

**BAJOS Nathalie, MOREAU Caroline**

Rapport généré le: May 3, 2022

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur:
https://ses-nada.web.ined.fr/index.php

# Identifiant

IDENTIFIANT
IE0233A

TITRE
FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" en France métropolitaine - Volet Population Générale (2009-2011)

TITRE TRADUIT
FECOND study : National survey on sexual and reproductive health in France (2009-2011)

PAYS

| Nom | Code (ISO) |
|---|---|
| France | FR |

RÉSUMÉ
Le volet national de l'enquête FECOND en population générale (nommé FECOND 2010) a permis d'étudier les connaissances et pratiques des individus en matière de santé sexuelle et reproductive, en s'appuyant sur une approche biographique, permettant de tenir compte des liens complexes qui relient entre eux les événements de la vie sexuelle et reproductive des femmes et des hommes.

---

L'objectif du projet FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" a été de développer une approche globale pour étudier les enjeux contemporains en santé sexuelle et reproductive en France à partir des différents points de vue des acteurs concernés : la population générale (femmes et hommes) et les professionnels de santé.

Le volet national de l'enquête FECOND en population générale (nommé FECOND 2010) a permis d'étudier les connaissances et pratiques des individus en matière de santé sexuelle et reproductive, en s'appuyant sur une approche biographique, permettant de tenir compte des liens complexes qui relient entre eux les événements de la vie sexuelle et reproductive des femmes et des hommes (échec contraceptif, rapport non protégé, IVG, période d'infertilité, IST, dysfonctions sexuelles).

De façon plus précise, cette recherche a visé à analyser :
- la socialisation à la contraception et le passage du préservatif à un autre mode de contraception en début de vie reproductive ;
- les normes et représentations en matière de maternité/paternité et technologies de la reproduction au regard des pratiques de santé dans ce domaine (aide médicale à la procréation, stérilisation contraceptive) ;
- les pratiques contraceptives et les conditions du choix des méthodes aux différentes étapes du cycle de vie (en particulier en période de péri-ménopause) ;
- les échecs de contraception (et la mesure de l'efficacité pratique des principales méthodes utilisées) au regard des effets secondaires des méthodes employées et de leur contexte de survenue (relationnel, préventif et procréatif) ainsi que le recours à la contraception d'urgence en cas de rapport mal ou non protégé ;
- les difficultés à concevoir et leur prise en charge : perception des problèmes de fertilité, temps écoulé, parcours de soins (médical et non médical) et impact sur la santé ;
- le suivi médical en matière de santé sexuelle et reproductive, en étudiant la question de l'accès aux soins, la nature et la fréquence du suivi gynécologique pour les femmes et les pratiques de dépistage des cancers gynécologiques.

Cette enquête nationale a été réalisée sous la responsabilité de l'unité mixte INSERM-Ined U822, et a associé des chercheurs de l'INSERM et de l'Ined. Elle s'est déroulée par téléphone auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de la population âgée de 15 à 49 ans résidant en France métropolitaine.

TYPE DE DONNÉES
Données d'enquête

UNITÉ D'ANALYSE
Individu

# Champ

THÈMES

| Thèmes | Thésaurus | URL |
|---|---|---|
| 1. Couples, famille, sexualité | Ined | Link |
| 2. Naissance, fécondité, contraception | Ined | Link |
| Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | Link |
| Genre et rôles de genre | CESSDA Topic Classification | Link |
| Santé reproductive | CESSDA Topic Classification | Link |

MOTS-CLEFS

| Mots-clefs | Thésaurus | URL |
|---|---|---|
| Moyens contraceptifs | ELSST | Link |
| Dysfonctionnements sexuels | ELSST | Link |
| Fertilité | ELSST | Link |
| Grossesse | ELSST | Link |
| Avortement | ELSST | Link |
| Sexualité | ELSST | Link |

# Couverture

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
France métropolitaine

UNIVERS
Hommes et femmes parlant le français, âgés de 15 à 49 ans et résidant en France métropolitaine. Ils devaient être équipés d'au moins un numéro de téléphone filaire et contactés dans leur résidence principale uniquement, ou détenteurs d'un téléphone portable (sans téléphone filaire en 01 à 05 à leur domicile) et vivant en France métropolitaine

# Producteurs et financeurs

EQUIPE DE RECHERCHE

| Nom | Affiliation |
|---|---|
| BAJOS Nathalie | INSERM |
| MOREAU Caroline | INSERM |

PRODUCTEUR(S)

| Nom |
|---|
| Institut national de la santé et de la recherche médicale |
| Institut national d'études démographiques |

FINANCEUR(S)

| Nom | Sigle |
|---|---|
| Direction générale de la santé | DGS |

| | |
|---|---|
| Agence nationale de la recherche | ANR |
| Institut national de la santé et de la recherche médicale | INSERM |
| Institut national d'études démographiques | Ined |
| Agence de biomédecine | |

CONTRIBUTIONS ET REMERCIEMENTS

| Nom | Affiliation | Rôle |
|---|---|---|
| ANDRO Armelle | Ined | |
| AUSSEL Lucette | INSERM | Assistante |
| BEDRETDINOVA Dina | INSERM | |
| BOHET Aline | INSERM | Coordinatrice scientifique |
| BOUYER Jean | INSERM | |
| DE LA ROCHEBROCHARD Elise | Ined | |
| DEBEST Charlotte | Université de Brest | |
| CHARRANCE Géraldine | Ined | |
| HASSOUN Danielle | | Médecin associé à la recherche |
| LEGLEYE Stéphane | Ined | |
| LE GUEN Mireille | INSERM | |
| MARSICANO Elise | INSERM | |
| MAZUY Magali | Ined | |
| MOREAU Emilie | INSERM | |
| PANJO Henri | INSERM | |
| RAZAFINDRATSIMA Nicolas | Ined | |
| REGNIER-LOILIER Arnaud | Ined | |
| RINGA Virginie | INSERM | |
| ROUX Alexandra | INSERM | |
| ROUZAUD-CORNABAS Mylène | INSERM | |
| ROZEE Virginie | Ined | |
| TEBOUL Michel | | Médecin associé à la recherche |
| TOULEMON Laurent | Ined | |
| VENTOLA Cécile | INSERM | |
| VIGOUREUX Solène | INSERM | |

## Echantillonnage

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

Probabiliste : multi-étapes

Dans le cadre de l'étude FECOND, l'objectif était de constituer un échantillon représentatif de 5000 femmes et 3000 hommes âgés de 15 à 49 ans vivant en France métropolitaine, structuré de la manière suivante :
1) Echantillon "filaire" de 6800 individus âgés de 15 à 49 ans, appartenant à des foyers équipés d'au moins un numéro de téléphone filaire accessible par un numéro commençant par 01 à 05 (85%).
2) Echantillon "mobile + dégroupé" de 1200 individus âgés de 15 à 49 ans, appartenant à des foyers équipés exclusivement

d'un téléphone mobile, ou appartenant à des foyers équipés d'un téléphone filaire en "dégroupé" c'est-à-dire non accessible par un numéro commençant par 01 à 05 (15%).
Deux échantillons ont donc été indépendamment désignés pour inclure aléatoirement à la fois des individus ayant un téléphone fixe et à la fois des individus utilisateurs d'un téléphone mobile et n'ayant pas de ligne fixe en 01 à 05.
L'échantillon "téléphone mobile" a été inclus pour répondre à la proportion croissante d'individus n'ayant pas de téléphone fixe dans leur lieu de résidence.
La sélection des individus de ces deux échantillons a suivi une procédure par tirage aléatoire en deux étapes :
* Echantillon de numéros de "téléphone fixe"
Un échantillon de ménages a été sélectionné par composition téléphonique aléatoire, méthode qui consiste à générer des numéros de téléphone fixe au hasard (les numéros de téléphone fixe français commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05). Cette méthode présente l'avantage d'inclure la proportion grandissante de numéros non-répertoriés dans les annuaires français.
Ensuite, un seul individu éligible (âgé de 15 à 49 ans et vivant dans le ménage) a été sélectionné au hasard (dans chaque ménage) pour participer à l'enquête. Ce tirage s'est fait en utilisant la méthode Kish.
Note : Les femmes ont dues être surreprésentées pour arriver à l'échantillon désiré de 5000 femmes et 3000 hommes. Pour cela, un algorithme spécial a été utilisé.
* Echantillon de numéros de "téléphone mobile"
Un échantillon initial d'utilisateurs de téléphone mobile a été sélectionné également par composition téléphonique aléatoire (les numéros commençant par 06 et 07 correspondent à des mobiles en France). Cette méthode permet de palier à l'absence d'annuaire fiable de téléphone mobile en France.
Il fallait ensuite s'assurer auprès de l'utilisateur du téléphone mobile qu'il n'avait pas de ligne fixe à son domicile commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05. Parmi les utilisateurs de téléphone mobile répondant à ce critère, un individu éligible par numéro de téléphone a été aléatoirement sélectionné pour participer à l'enquête lorsque le mobile/numéro était utilisé par plus d'un individu. Cette sélection a été effectuée grâce à la méthode Kish.
Précisons ici que les utilisateurs de téléphone mobile tirés au sort pouvaient posséder une ligne fixe dégroupée, commençant par 08 ou 09 (ligne internet).
Note : Les femmes n'ont pas été surreprésentées dans l'échantillon "mobile".

### TAUX DE RÉPONSE

L'objectif de l'enquête était d'accomplir 8000 interviews de 5000 femmes et 3000 hommes tirés au hasard dans la population générale. Au final, ce sont 5272 femmes (dont 240 interviews partielles) et 3373 hommes (dont 147 interviews partielles) qui ont été interrogés, soit un total de 8645 individus (7340 numéros fixe, 1305 numéros mobile).

Pour plus d'informations sur le taux de réponse, consulter l'article suivant : Stéphane Legleye, Géraldine Charrance, Nicolas Razafindratsima, Aline Bohet, Nathalie Bajos, and Caroline Moreau, "Improving Survey Participation: Cost Effectiveness of Callbacks to Refusals and Increased Call Attempts in a National Telephone Survey in France", Public Opin Q (2013) 77 (3): 666-695

### PONDÉRATION

Le processus de pondération a consisté à appliquer un poids pour chaque répondant, afin de résoudre 3 questions/problèmes :
- La distorsion de l'échantillon due à des probabilités inégales de sélection en raison de la taille du ménage (ou le nombre de personnes éligibles par ménage) ou au nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles admissibles, ainsi que des probabilités inégales de sélection dues à la surreprésentation des femmes dans l'échantillon téléphonique "ligne fixe".
- L'échantillon de l'étude comprend 8645 répondants représentant une population totale de 28 119 900 individus en France. Nous pouvons donc considérer que 1 individu sur 3250 de la population générale a été sélectionné pour participer à l'étude. Le poids moyen d'un répondant à l'étude est donc de 3250. Les poids peuvent être utilisés pour estimer non seulement les pourcentages mais aussi le nombre total de sujets impliqués.
- Étant donné que les refus peuvent ne pas être répartis uniformément, la structure de l'échantillon peut être déformée par rapport à la structure de la population générale. La stratification a posteriori est utilisée pour mieux refléter la structure de la population générale que l'échantillon est censé représenter.

Les inégales probabilités d'inclusion dans l'échantillon ont d'abord été corrigées, ainsi que la représentation des usagers de téléphone mobiles dans l'échantillon final, en combinant les utilisateurs de téléphones mobiles et de lignes fixes. Les utilisateurs de téléphones mobiles (qui n'ont pas de fixe) représentent 14,25% de la population âgée de 15/49 ans (au lieu des 17% initialement prévus).
Après cette première étape, les poids après stratification ont été calculés pour refléter la composition sociodémographique de la population française âgée de 15 à 49 ans. Les calculs post-stratification ont été basés sur la distribution des caractéristiques suivantes du recensement français continu entre 2005-2009 :
- Sexe
- Âge
- Etat civil / statut de cohabitation
- Niveau d'éducation
- Situation professionnelle

- Lieu de naissance
- Enfants à charge

Le processus de stratification a été mené séparément pour les hommes et les femmes, en utilisant le logiciel CALMAR. La macro linéaire tronquée du logiciel CALMAR a été utilisée. La répartition finale des poids tient compte à la fois des probabilités inégales de sélection et de la procédure post-stratification.

Description des variables de poids dans le fichier de données :
- poids_mil = poids résultant de probabilités inégales d'inclusion et post-stratification. La somme de poids_mil est égal à la population totale âgée de 15 à 49 ans résidant en France (données de recensement 2007)
- poids_norm : poids résultant de probabilités inégales d'inclusion et poststratification NORMALISÉE. La somme des poids poids_rn est égale à la population totale de l'échantillon (n = 8645).
- poids poids_norm_H et poids_norm_F = poids résultant de probabilités inégales d'inclusion et poststratification NORMALISÉE par SEXE. La somme des poids Poids_rn_sex est égale à la population totale de l'échantillon (n = 8645), par sexe, c'est-à-dire le nombre total d'hommes et le nombre total de femmes dans l'échantillon (3373 hommes et 5272 femmes). Le sex-ratio ne reflète pas le sex-ratio de l'ensemble de la population (à ne pas utiliser donc si analyse de l'ensemble de la population) !

## Collecte des données

DATES DE COLLECTE

| Début | Fin | Cycle |
|---|---|---|
| 2009-05 | 2009-07 | Enquête pilote |
| 2010-06-09 | 2011-01-06 | Enquête principale |

FRÉQUENCE DE LA COLLECTE

Le terrain de l'étude FECOND sur téléphone fixe s'est déroulé du 9 juin 2010 au 6 janvier 2011, avec une neutralisation des vacances d'été (01/08/2010 au 29/08/2010). Le terrain s'est donc étalé sur 7 mois.
Le recueil des données auprès de l'échantillon "mobile + dégroupé" a commencé en décalé le 9 septembre 2010 et s'est achevé en même temps que celui de l'échantillon des téléphones fixes.

PÉRIODE COUVERTE PAR LES DONNÉES

| Début | Fin |
|---|---|
| 2010 | 2011 |

MODE DE COLLECTE

Entretien téléphonique : assisté par ordinateur (CATI)

Le questionnaire FECOND a été administré par téléphone en une ou plusieurs fois (possibilité de prendre rendez-vous en cours de questionnaire - reprise d'interview là où le répondant s'était arrêté), par un enquêteur de GFK ISL, avec le système CATI (collecte assistée par téléphone et informatique).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA COLLECTE

Afin d'atteindre les objectifs en termes de taille d'échantillon, 96 enquêteurs ont été formés tout au long du terrain (en plusieurs fois) pour travailler sur cette enquête. Une équipe de 50 enquêteurs en moyenne, encadrée par des superviseurs (environ 1 pour 10 enquêteurs) et chefs d'équipe, a travaillé quotidiennement à la réalisation de l'étude.

RESPONSABLE(S) DE LA COLLECTE

| Nom |
|---|
| Institut GfK ISL |

## Questionnaires

INSTRUMENT DE COLLECTE

Questionnaire structuré

Le questionnaire était divisé en 13 chapitres, les thèmes suivants y étaient explorés :
- Module A : Caractéristiques sociodémographiques
- Module B : Socialisation (éducation sexuelle et initiation à la contraception)
- Module C : Fertilité et intentions de fécondité
- Module D : Biographie génésique
- Module E : Prise en charge de l'infertilité
- Module F : Contraception vie entière
- Module G : Biographie contraceptive (sur 1 an pour les hommes et 5 ans pour les femmes)
- Module H : 1ers rapports sexuels et les suivants
- Module I : Sexualité
- Module J : Normes et représentations
- Module K : Santé
- Module L : Suivi médical et services de santé
- Module N : Droit d'accès et remerciements

La durée de passation moyenne par téléphone du questionnaire était de 41 minutes.

## Conditions d'accès

FORMULAIRE DE CONFIDENTIALITÉ

Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de confidentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Ces engagements requièrent : -D'utiliser les données exclusivement dans une finalité de recherche ; -De ne pas céder ces données, sous quelque forme que ce soit, à une tierce personne, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; -De traiter ces données conformément aux règles de l'art et du secret statistique ; -De mentionner la source des données dans mes communications, publications... conformément au modèle de citation pour l'utilisation des données (cf. ci-après) ; -D'informer le diffuseur de mes communications, publications... et lui en faire parvenir les références ; -D'informer le diffuseur des constats relatifs à la qualité des données ou à leur difficulté d'utilisation ; -D'informer le diffuseur de toute réutilisation des données pour une autre recherche que celle spécifiée ci-dessus ; -De détruire les fichiers à l'issue du travail de recherche ; -De respecter la règlementation en matière de protection des données personnelles.

CONDITIONS

L'acceptation de la demande faite sur le portail de commande de Quetelet-PROGEDO-Diffusion dépend du statut de l'utilisateur, de la présence d'une adresse e-mail institutionnelle et d'un projet de recherche. Si la demande est acceptée, cela conduit à la signature d'un engagement individuel à destination de l'Ined, et d'un engagement de confidentialité à destination du Comité du Secret Statistique. Si les données sont analysées de manière collective, tous les membres du groupe de travail doivent faire une demande d'accès.

RESTRICTIONS D'ACCÈS

Les fichiers diffusés dans le cadre de Quetelet-PROGEDO-Diffusion sont accessibles aux chercheurs français et étrangers, doctorants, post-doctorants, et étudiants de master à des fins de recherche, de production scientifique et dans certains cas d'enseignement. Toute utilisation commerciale est exclue.
Les critères d'une finalité de recherche sont la production ou reproduction, dans un but de validation de connaissances nouvelles de portée générale. Les résultats sont publics et libres de diffusion.

CONTACT

| Nom | Affiliation | Email |
|---|---|---|
| BARON Julie | Ined | enquetes@ined.fr |

LOCALISATION DES DONNÉES

Quetelet Progedo Diffusion

ARCHIVE D'ORIGINE

DataLab - Service des Enquêtes et Sondages - Ined

## Responsabilité

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

L'Ined ne peut être tenu responsable des interprétations ou déductions faites à partir de l'utilisation des données.

# Production des métadonnées

IDENTIFIANT

IE0233A 10.48756/ined-IE0233A-1253

PRODUCTEUR(S)

| Nom | Affiliation |
|---|---|
| MORISSET Amandine | Service des enquêtes et des sondages, Ined |

VERSION

Version 1.2 (2017-01) : Correction des métadonnées
Version 2.0 (2021-08-25) : Mise en conformité avec le CESSDA, enrichissement des métadonnées

## Dictionnaire de données

| Fichier de données | Cas | Variables |
|---|---|---|
| **IE0233A_F**<br>Pour commander les données de l'enquête, cliquez sur "Commander les données" en haut à droite de votre écran<br><br>Les variables vides ont été supprimées pour plus de lisibilité.<br>Les variables concernant uniquement les hommes ou les femmes, ont respectivement un label commençant par "H:" ou "F:".<br>Certaines variables calculées à postériori de la collecte sont disponibles dans une version documentée et corrigée. | 8645 | 2568 |

## TETUDE_R: Type d'étude

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filaire | 5872 | 67.9% |
| 2 | Mobile | 1131 | 13.1% |
| 3 | Refus filaire | 1118 | 12.9% |
| 4 | Refus mobile | 152 | 1.8% |
| 5 | Incentive filaire | 302 | 3.5% |
| 6 | Abandon long filaire | 48 | 0.6% |
| 7 | Abandon long mobile | 22 | 0.3% |

### Description

LABEL
Renseigne sur la passation du questionnaire, et son issue

## Q2: Identifiant unique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Longueur: 6 Intervalle: - Format: character

### Description

LABEL
Numéro d'identifiant unique à utiliser

## DATEINTER: Date d'interview

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Minimum: 2010-06-09 Maximum: 2011-01-04
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2010-06-09 | | 34 | 0.4% |
| 2010-06-10 | | 39 | 0.5% |
| 2010-06-11 | | 36 | 0.4% |
| 2010-06-12 | | 62 | 0.7% |
| 2010-06-14 | | 50 | 0.6% |
| 2010-06-15 | | 38 | 0.4% |
| 2010-06-16 | | 79 | 0.9% |
| 2010-06-17 | | 49 | 0.6% |
| 2010-06-18 | | 50 | 0.6% |
| 2010-06-19 | | 53 | 0.6% |
| 2010-06-21 | | 71 | 0.8% |
| 2010-06-22 | | 44 | 0.5% |
| 2010-06-23 | | 62 | 0.7% |
| 2010-06-24 | | 30 | 0.3% |
| 2010-06-25 | | 32 | 0.4% |
| 2010-06-26 | | 44 | 0.5% |
| 2010-06-28 | | 51 | 0.6% |
| 2010-06-29 | | 53 | 0.6% |
| 2010-06-30 | | 57 | 0.7% |
| 2010-07-02 | | 38 | 0.4% |
| 2010-07-03 | | 40 | 0.5% |
| 2010-07-05 | | 42 | 0.5% |
| 2010-07-06 | | 27 | 0.3% |
| 2010-07-07 | | 48 | 0.6% |
| 2010-07-08 | | 28 | 0.3% |
| 2010-07-09 | | 34 | 0.4% |
| 2010-07-10 | | 34 | 0.4% |
| 2010-07-12 | | 37 | 0.4% |
| 2010-07-13 | | 17 | 0.2% |
| 2010-07-16 | | 36 | 0.4% |
| 2010-07-17 | | 41 | 0.5% |
| 2010-07-19 | | 26 | 0.3% |
| 2010-07-20 | | 24 | 0.3% |
| 2010-07-21 | | 16 | 0.2% |
| 2010-07-22 | | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-07-23 | | 5 | 0.1% |
| 2010-07-24 | | 7 | 0.1% |
| 2010-07-26 | | 6 | 0.1% |
| 2010-07-27 | | 10 | 0.1% |
| 2010-07-28 | | 9 | 0.1% |
| 2010-07-29 | | 5 | 0.1% |
| 2010-07-30 | | 2 | 0% |
| 2010-07-31 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-30 | | 19 | 0.2% |
| 2010-08-31 | | 26 | 0.3% |
| 2010-09-01 | | 28 | 0.3% |
| 2010-09-02 | | 28 | 0.3% |
| 2010-09-03 | | 38 | 0.4% |
| 2010-09-04 | | 31 | 0.4% |
| 2010-09-06 | | 27 | 0.3% |
| 2010-09-07 | | 33 | 0.4% |
| 2010-09-08 | | 113 | 1.3% |
| 2010-09-09 | | 85 | 1% |
| 2010-09-10 | | 89 | 1% |
| 2010-09-11 | | 115 | 1.3% |
| 2010-09-13 | | 90 | 1% |
| 2010-09-14 | | 64 | 0.7% |
| 2010-09-15 | | 92 | 1.1% |
| 2010-09-16 | | 89 | 1% |
| 2010-09-17 | | 105 | 1.2% |
| 2010-09-18 | | 100 | 1.2% |
| 2010-09-20 | | 155 | 1.8% |
| 2010-09-21 | | 96 | 1.1% |
| 2010-09-22 | | 106 | 1.2% |
| 2010-09-23 | | 67 | 0.8% |
| 2010-09-24 | | 86 | 1% |
| 2010-09-25 | | 71 | 0.8% |
| 2010-09-27 | | 71 | 0.8% |
| 2010-09-28 | | 72 | 0.8% |
| 2010-09-29 | | 132 | 1.5% |
| 2010-09-30 | | 81 | 0.9% |
| 2010-10-01 | | 80 | 0.9% |
| 2010-10-02 | | 132 | 1.5% |
| 2010-10-04 | | 98 | 1.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-10-05 | | 103 | 1.2% |
| 2010-10-06 | | 166 | 1.9% |
| 2010-10-07 | | 116 | 1.3% |
| 2010-10-08 | | 139 | 1.6% |
| 2010-10-09 | | 149 | 1.7% |
| 2010-10-11 | | 110 | 1.3% |
| 2010-10-12 | | 110 | 1.3% |
| 2010-10-13 | | 132 | 1.5% |
| 2010-10-14 | | 86 | 1% |
| 2010-10-15 | | 121 | 1.4% |
| 2010-10-16 | | 127 | 1.5% |
| 2010-10-18 | | 97 | 1.1% |
| 2010-10-19 | | 95 | 1.1% |
| 2010-10-20 | | 147 | 1.7% |
| 2010-10-21 | | 61 | 0.7% |
| 2010-10-22 | | 122 | 1.4% |
| 2010-10-23 | | 139 | 1.6% |
| 2010-10-25 | | 115 | 1.3% |
| 2010-10-26 | | 90 | 1% |
| 2010-10-27 | | 100 | 1.2% |
| 2010-10-28 | | 79 | 0.9% |
| 2010-10-29 | | 79 | 0.9% |
| 2010-10-30 | | 102 | 1.2% |
| 2010-11-02 | | 87 | 1% |
| 2010-11-03 | | 85 | 1% |
| 2010-11-04 | | 73 | 0.8% |
| 2010-11-05 | | 67 | 0.8% |
| 2010-11-06 | | 97 | 1.1% |
| 2010-11-08 | | 48 | 0.6% |
| 2010-11-09 | | 41 | 0.5% |
| 2010-11-10 | | 63 | 0.7% |
| 2010-11-12 | | 67 | 0.8% |
| 2010-11-13 | | 62 | 0.7% |
| 2010-11-15 | | 75 | 0.9% |
| 2010-11-16 | | 42 | 0.5% |
| 2010-11-17 | | 67 | 0.8% |
| 2010-11-18 | | 37 | 0.4% |
| 2010-11-19 | | 65 | 0.8% |
| 2010-11-20 | | 57 | 0.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-11-22 | | 55 | 0.6% |
| 2010-11-23 | | 64 | 0.7% |
| 2010-11-24 | | 63 | 0.7% |
| 2010-11-25 | | 67 | 0.8% |
| 2010-11-26 | | 53 | 0.6% |
| 2010-11-27 | | 88 | 1% |
| 2010-11-29 | | 65 | 0.8% |
| 2010-11-30 | | 37 | 0.4% |
| 2010-12-01 | | 67 | 0.8% |
| 2010-12-02 | | 46 | 0.5% |
| 2010-12-03 | | 53 | 0.6% |
| 2010-12-04 | | 79 | 0.9% |
| 2010-12-06 | | 43 | 0.5% |
| 2010-12-07 | | 41 | 0.5% |
| 2010-12-08 | | 48 | 0.6% |
| 2010-12-09 | | 30 | 0.3% |
| 2010-12-10 | | 37 | 0.4% |
| 2010-12-11 | | 38 | 0.4% |
| 2010-12-13 | | 36 | 0.4% |
| 2010-12-14 | | 13 | 0.2% |
| 2010-12-15 | | 41 | 0.5% |
| 2010-12-16 | | 14 | 0.2% |
| 2010-12-17 | | 11 | 0.1% |
| 2010-12-18 | | 10 | 0.1% |
| 2010-12-20 | | 8 | 0.1% |
| 2010-12-21 | | 7 | 0.1% |
| 2010-12-22 | | 6 | 0.1% |
| 2010-12-23 | | 5 | 0.1% |
| 2010-12-27 | | 3 | 0% |
| 2010-12-30 | | 2 | 0% |
| 2011-01-03 | | 1 | 0% |
| 2011-01-04 | | 1 | 0% |

## YEARINTER: Année de l'interview

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 2010 Maximum: 2011 Moyenne: 2010 Ecart-type: 0.0152
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2010 - 2011 Format: Numérique

## TELEPHONE: Type de telephone/ligne

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liste blanche | 2826 | 32.7% |
| 2 | Liste orange | 1178 | 13.6% |
| 3 | Liste rouge | 3336 | 38.6% |
| 4 | Mobile | 1305 | 15.1% |

## RAGE_R: Age du répondant (année)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 14 Maximum: 50 Moyenne: 32.76 Ecart-type: 10.089
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 14 - 50 Format: Numérique

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des informations récoltées dans la partie "contact" du questionnaire (version nettoyée)

## AGEQ: Age du répondant en 6 classes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1 Maximum: 6
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 ans | 656 | 7.6% |
| 2 | 18-20 ans | 737 | 8.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 21-24 ans | 926 | 10.7% |
| 4 | 25-29 ans | 1119 | 12.9% |
| 5 | 30-39 ans | 2523 | 29.2% |
| 6 | 40-49 ans | 2684 | 31% |

### Autres

NOTES
Variable filtre

## AGE_R: Age de l'enqueté(e) au 1/1/2011 (age atteint)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 15 Maximum: 50 Moyenne: 32.996 Ecart-type: 10.099
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 15 - 50 Format: Numérique

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des informations récoltées dans la partie "contact" du questionnaire (version nettoyée)

## AGE9R: Age de l'enqueté(e) au 1/1/2011 en 9 classes (age atteint)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1 Maximum: 9
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 ans | 579 | 6.7% |
| 2 | 18-19 ans | 502 | 5.8% |
| 3 | 20-24 ans | 1182 | 13.7% |
| 4 | 25-29 ans | 1108 | 12.8% |
| 5 | 30-34 ans | 1126 | 13% |
| 6 | 35-39 ans | 1364 | 15.8% |
| 7 | 40-44 ans | 1364 | 15.8% |
| 8 | 45-49 ans | 1364 | 15.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 50 ans | 56 | 0.6% |

## GE07: Catégorie d'agglomération

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8107 Valeurs manquantes: 538
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Commune rurale | 2166 | 25.1% |
| 2 | Agglomération urbaine de moins de 20.000 habitants | 1415 | 16.4% |
| 3 | Agglomération urbaine de 20 à 100.000 habitants | 989 | 11.4% |
| 4 | Agglomération urbaine de 100.000 habitants et plus | 2343 | 27.1% |
| 5 | Agglomération Parisienne | 1194 | 13.8% |
| Sysmiss | | 538 | |

## SEXE: Sexe du répondant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 1 Maximum: 2
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
A : CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES
Situation de vie/vie en couple/partenaire actuel

QUESTION
A1 Etes-vous un homme ou une femme ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Femme | 5272 | 61% |
| 2 | Homme | 3373 | 39% |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sélectionnée différente de la personne qui a réalisé la composition du foyer sinon recoder automatiquement
Coder le sexe de la personne interrogée et SEULEMENT SI VOUS N'ETES PAS SUR DEMANDER

### Autres

NOTES
Recodage inversé de la variable d'origine A1 (précédemment, 1- Homme 2- Femme). Les fréquences respectives n'ont pas été modifiées.

## A2_R: Nombre de personnes dans le foyer

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8644 Valeurs manquantes: 1 Minimum: 1 Maximum: 43 Moyenne: 3.151 Ecart-type: 1.6
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 43 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A2 En comptant tout le monde y compris vous-même et vos enfants combien de personnes vivent dans votre foyer ?
.. personnes

INSTRUCTIONS
Poser à tous pour étude mobile uniquement sinon est égale au nombre de personnes dans la méthode kish.

## A3_R: En couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A3 Actuellement, êtes-vous en couple ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5665 | 65.5% |
| 2 | Non | 2980 | 34.5% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a3, issue des réponses à la question A3

Programme Stata :
gen a3_r= a3
replace a3_r=1 if vie_couple==1 & a3_r!=1

## A4: Pas en couple : partenaire ou petit(e) ami(e) ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3017 Valeurs manquantes: 5628
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A4 Actuellement, avez-vous un ou une partenaire ou un ou une petit(e) ami(e) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 714 | 8.3% |
| 2 | Non | 2303 | 26.6% |
| Sysmiss | | 5628 | |

INSTRUCTIONS
Poser si pas en couple (A3=2)

### Description

UNIVERS
Si a3 (version non corrigée de a3_r) en 2

## PARTAC: Partenaire actuellement

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pas de partenaire actuellement | 2303 | 26.6% |
| 1 | Un partenaire actuellement | 6342 | 73.4% |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si partac en 0 => Aller en A9 (a9_r)

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables a3 et a4 :
partac = 1 si (a3 ou a4 = 1);
Sinon partac = 0

## A5_R: Vit dans le meme logement que partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A5 Vivez vous ensemble dans le même logement...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En permanence | 4565 | 52.8% |
| 2 | Une partie du temps seulement | 392 | 4.5% |
| 3 | Il/elle vit ailleurs | 1378 | 15.9% |
| 998 | Refus | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a un partenaire (PARTACT = 1)
Citer

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

## A6_R: Temps passé avec le partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A6 En pratique, vous êtes ensemble ou vous vous retrouvez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | En permanence | 4565 | 52.8% |
| 1 | Tous les jours ou presque | 617 | 7.1% |
| 2 | Une ou deux fois/sem (ou le we) | 900 | 10.4% |
| 3 | Une fois/mois | 150 | 1.7% |
| 4 | Moins d'une fois/mois | 92 | 1.1% |
| 7 | Pas de partenaire | 2303 | 26.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |

INSTRUCTIONS
Poser si a un partenaire (PARTACT = 1) et ne vivent pas ensemble tout le temps (A5 = 2, 3)
Citer

### Autres

NOTES
Version corrigée et complétée de la variable a6, issue des réponses à la question A6

Programme Stata :
gen a6_r = a6
replace a6_r = 0 if a5==1
replace a6_r = 7 if partac==0
replace a6_r = 997 if a5_r == 998
replace a6_r = 997 if inlist(a6_r,5,6)

## VIE_COUPLE: Vie en couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3890 | 45% |
| 1 | Oui | 4737 | 54.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables a5_r et a6_r

Programme Stata :
gen vie_couple= (a5_r==1) |( (a5_r==2)&(a6_r==1))
replace vie_couple=2 if a5_r ==4|a6_r==5

## A7: Relation avec le partenaire : date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A7 Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ?
Vous pouvez répondre en indiquant la date de début de votre relation ou nous dire depuis combien de temps vous êtes ensemble.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en mois et année] | 635 | 7.3% |
| 2 | [Donne une DATE en année uniquement] | 793 | 9.2% |
| 3 | [Donne une DUREE en mois] | 610 | 7.1% |
| 4 | [Donne une DUREE en année] | 3930 | 45.5% |
| 5 | [Donne une DUREE en mois et année] | 284 | 3.3% |
| 6 | [Moins d'un mois] | 61 | 0.7% |
| 7 | Refus | 12 | 0.1% |
| 8 | Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a un partenaire (PARTACT = 1)
Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder 1 an et 3 mois

## Description

UNIVERS
Si partac en 1

## A7M: Relation avec le partenaire : mois de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 635 Valeurs manquantes: 8010 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A7 Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ?
Vous pouvez répondre en indiquant la date de début de votre relation ou nous dire depuis combien de temps vous êtes ensemble.
[Donne une DATE en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 76 | 0.9% |
| 2 | Février | 45 | 0.5% |
| 3 | Mars | 52 | 0.6% |
| 4 | Avril | 36 | 0.4% |
| 5 | Mai | 29 | 0.3% |
| 6 | Juin | 73 | 0.8% |
| 7 | Juillet | 58 | 0.7% |
| 8 | Aout | 58 | 0.7% |
| 9 | Septembre | 57 | 0.7% |
| 10 | Octobre | 54 | 0.6% |
| 11 | Novembre | 51 | 0.6% |
| 12 | Décembre | 46 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8010 | |

### Description

UNIVERS
Si partac en 1
Si a7 en 1

## A7A: Relation avec le partenaire : année de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1428 Valeurs manquantes: 7217 Minimum: 1974 Maximum: 2010 Moyenne: 1997.876 Ecart-type: 8.861
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1974 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A7 Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ?
Vous pouvez répondre en indiquant la date de début de votre relation ou nous dire depuis combien de temps vous êtes ensemble.
[Donne une DATE en mois et ANNEE] ou [Donne une DATE en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si partac en 1
Si a7 en 1, 2

## A7NM: Relation avec le partenaire : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 894 Valeurs manquantes: 7751 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.984 Ecart-type: 2.461
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A7 Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ?
Vous pouvez répondre en indiquant la date de début de votre relation ou nous dire depuis combien de temps vous êtes ensemble.
[Donne une DUREE en MOIS] ou [Donne une DUREE en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si partac en 1
Si a7 en 3, 5

## A7NA: Relation avec le partenaire : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4214 Valeurs manquantes: 4431 Minimum: 1 Maximum: 45 Moyenne: 10.956 Ecart-type: 7.933
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 45 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A7 Depuis combien de temps avez-vous cette relation avec cette personne ?

Vous pouvez répondre en indiquant la date de début de votre relation ou nous dire depuis combien de temps vous êtes ensemble.
[Donne une DUREE en ANNEE] ou [Donne une DUREE en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si partac en 1
Si a7 en 4, 5

## A7_R: Durée de la relation en cours (en années)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6313 Valeurs manquantes: 2332 Minimum: 0.0301 Maximum: 45 Moyenne: 10.173 Ecart-type: 8.433

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.0301163587719202 - 45 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si partac en 1
Si a7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables a7m, a7a, a7nm et a7na

Programme Stata :
gen date1= mdy(a7m,1,a7a)
replace date1= mdy(7,1,a7a) if a7m==.
gen s1 = dateinter - date1
gen s2 = a7nm*30.4
gen s3 = a7na*365.25
capture drop a7_r
egen a7_r= rowtotal(s1 s2 s3)
replace a7_r = 15 if a7_r<0 // deux cas
replace a7_r=15 if a7==6
replace a7_r=. if inlist(a7,7,8)
replace a7_r=. if samplea5==0
replace a7_r= a7_r/365.25

## A7_R5: Durée de la relation en cours (en groupe d'années)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303 Minimum: 1 Maximum: 997
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <= 1 an | 1012 | 11.7% |
| 2 | De 1 an à 3 ans inclus | 820 | 9.5% |
| 3 | De 3 ans à 5 ans inclus | 635 | 7.3% |
| 4 | De 5 ans à 10 ans inclus | 1181 | 13.7% |
| 5 | > 10 ans | 2665 | 30.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 29 | 0.3% |
| Sysmiss | | 2303 | |

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable a7_r

Programme Stata :
capture drop a7_r5
gen a7_r5= 1*inrange(a7_r,0.000001, 1) + ///
2*inrange(a7_r,1.0000001, 3) + 3*inrange(a7_r,3.000001, 5) + ///
4*inrange(a7_r,5.000001, 10) + 5*inrange(a7_r,10.000001, 100)
replace a7_r5=. if partac==0
replace a7_r5=998 if a7_r5==0
replace a7_r5=1000 if a7_r5==.

## A8: Concubinage avec le partenaire : date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4737 Valeurs manquantes: 3908 Minimum: 1 Maximum: 7
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A8 Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?
(Vous pouvez répondre indiquant la date où vous avez emménager ensemble ou nous dire depuis combien de temps vous vivez ensemble).

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en mois et année] | 334 | 3.9% |
| 2 | [Donne une DATE en année uniquement] | 748 | 8.7% |
| 3 | [Donne une DUREE en mois] | 175 | 2% |
| 4 | [Donne une DUREE en année] | 3241 | 37.5% |
| 5 | [Donne une DUREE en mois et année] | 204 | 2.4% |
| 6 | Refus | 5 | 0.1% |
| 7 | Ne sait pas | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 3908 | |

INSTRUCTIONS
Poser si vivent ensemble (A5=1) ou si vivent ensemble une partie du temps et se voit tous les jours (A5=2 et A6=1)
Coder en Année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

Si a5_r en 1
OU
Si a5_r en 2 ET a6_r en 1

## A8M: Concubinage avec le partenaire : mois de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 334 Valeurs manquantes: 8311 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A8 Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?
(Vous pouvez répondre indiquant la date où vous avez emménager ensemble ou nous dire depuis combien de temps vous vivez ensemble).
[Donne une DATE en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 28 | 0.3% |
| 2 | Février | 25 | 0.3% |
| 3 | Mars | 18 | 0.2% |
| 4 | Avril | 22 | 0.3% |
| 5 | Mai | 20 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Juin | 32 | 0.4% |
| 7 | Juillet | 38 | 0.4% |
| 8 | Aout | 19 | 0.2% |
| 9 | Septembre | 52 | 0.6% |
| 10 | Octobre | 34 | 0.4% |
| 11 | Novembre | 33 | 0.4% |
| 12 | Décembre | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8311 | |

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

Si a5_r en 1
OU
Si a5_r en 2 ET a6_r en 1

Si a8 en 1

## A8A: Concubinage avec le partenaire : année de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1082 Valeurs manquantes: 7563 Minimum: 1977 Maximum: 2010 Moyenne: 1997.164 Ecart-type: 7.798
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1977 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A8 Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?
(Vous pouvez répondre indiquant la date où vous avez emménager ensemble ou nous dire depuis combien de temps vous vivez ensemble).
[Donne une DATE en mois et ANNEE] ou [Donne une DATE en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

Si a5_r en 1
OU
Si a5_r en 2 ET a6_r en 1

Si a8 en 1, 2

## A8NM: Concubinage avec le partenaire : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 379 Valeurs manquantes: 8266 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 5.211 Ecart-type: 1.959
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A8 Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?
(Vous pouvez répondre indiquant la date où vous avez emménager ensemble ou nous dire depuis combien de temps vous vivez ensemble).
[Donne une DUREE en MOIS] ou [Donne une DUREE en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

Si a5_r en 1
OU
Si a5_r en 2 ET a6_r en 1

Si a8 en 3, 5

## A8NA: Concubinage avec le partenaire : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3445 Valeurs manquantes: 5200 Minimum: 1 Maximum: 33 Moyenne: 11.367 Ecart-type: 7.567
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 33 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A8 Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ?
(Vous pouvez répondre indiquant la date où vous avez emménager ensemble ou nous dire depuis combien de temps vous vivez ensemble).
[Donne une DUREE en ANNEE] ou [Donne une DUREE en mois et année]

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

Si a5_r en 1
OU
Si a5_r en 2 ET a6_r en 1

Si a8 en 4, 5

## A8_R: Durée de concubinage avec partenaire (en années)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4702 Valeurs manquantes: 3943 Minimum: 0.0356 Maximum: 33.873 Moyenne: 11.451 Ecart-type: 7.836
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.0355920605361462 - 33.872688293457 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

Si a5_r en 1
OU
Si a5_r en 2 ET a6_r en 1

Si a8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables a8m, a8a, a8nm et a8na

Programme Stata :
gen date1= mdy(a8m,1,a8a)
replace date1= mdy(1,1,a8a) if a8m==.
gen s1 = dateinter - date1
gen s2 = a8nm*30.4
gen s3 = a8na*365.25
capture drop a8_r
egen a8_r= rowtotal(s1 s2 s3)
replace a8_r=. if inlist(a8,7,6)
replace a8_r=. if samplea8==0
replace a8_r= a8_r/365.25

## A8_R5: Durée de concubinage avec partenaire (en groupe d'années)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4737 Valeurs manquantes: 3908 Minimum: 1 Maximum: 997
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <= 1 an | 342 | 4% |
| 2 | De 1 an à 3 ans inclus | 521 | 6% |
| 3 | De 3 ans à 5 ans inclus | 463 | 5.4% |
| 4 | De 5 ans à 10 ans inclus | 1086 | 12.6% |
| 5 | > 10 ans | 2290 | 26.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 35 | 0.4% |
| Sysmiss | | 3908 | |

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

Si a5_r en 1
OU
Si a5_r en 2 ET a6_r en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable a8_r

Programme Stata :
capture drop a8_r5
gen a8_r5= 1*inrange(a8_r,0.000001, 1) + ///
2*inrange(a8_r,1.0000001, 3) + 3*inrange(a8_r,3.000001, 5) + ///
4*inrange(a8_r,5.000001, 10) + 5*inrange(a8_r,10.000001, 100)
replace a8_r5=. if partac==0
replace a8_r5=. if samplea8==0
replace a8_r5=998 if a8_r5==0
replace a8_r5=a7_r5 ///
if a8_r5==998 & inrange(a8_r5,1,4)
replace a8_r5=1000 if samplea8==0 & a8_r5==.

## A9_R: Statut marital

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A9 D'un point de vue légal, êtes-vous actuellement...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marié(e) | 2884 | 33.4% |
| 2 | Pacsé(e) | 383 | 4.4% |
| 3 | Célibataire | 4839 | 56% |
| 4 | Divorcé(e) | 485 | 5.6% |
| 5 | Veuf(ve) | 44 | 0.5% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 7 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous
Citer
Le concubinage n'est pas un statue légal, coder le dernier statut légal en date.

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a9, issue des réponses à la question A9

Programme Stata :
capture drop a9_r
gen a9_r = a9
replace a9_r =3 if a9_r ==7 & rage_r<=19

## A10_R: Logement avec les parents

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2852 Valeurs manquantes: 5793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A10 Vivez-vous avec vos parents ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avec les deux parents | 1198 | 13.9% |
| 2 | Avec la mère | 383 | 4.4% |
| 3 | Avec le père | 70 | 0.8% |
| 4 | En alternance chez l'un et l'autre | 72 | 0.8% |
| 5 | Aucun des parents | 1080 | 12.5% |
| 999 | Ne sait pas | 49 | 0.6% |
| Sysmiss | | 5793 | |

INSTRUCTIONS
Poser si nombre de personnes habitant le foyer supérieur à 1 (A2>1) et si a moins de 30 ans (AGE6C<5)
Citer

### Description

UNIVERS
Si a2_r supérieur à 1
Si ageq inférieur à 5

## A11_R: Pays de naissance

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Nationalité/Origine

QUESTION
A11 Quel est votre pays de naissance ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | France métropolitaine | 7897 | 91.3% |
| 2 | Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) | 101 | 1.2% |
| 3 | Pays étranger | 646 | 7.5% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |

INSTRUCTIONS
CITER si nécessaire
Préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM

## A12_R: Age de l'arrivée en France

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 737 Valeurs manquantes: 7908 Minimum: 0 Maximum: 47 Moyenne: 15.626 Ecart-type: 10.878
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 47 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A12 A quel âge êtes-vous arrivé(e) en France métropolitaine ?

INSTRUCTIONS
Poser si né(e) à l'étranger ou DOM (A11=2,3)
Si moins d'1 an coder 1
Si refus coder en 998
Si Nsp coder en 999

### Description

UNIVERS
Si a11_r en 2, 3
Les individus concernés par la question mais n'y ayant pas répondu (998, 999) ont été recodés en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a12, issue des réponses à la question A12.

Programme Stata :
capture drop a12_r
gen a12_r=a12
replace a12_r= . if inlist(a12_r,998,999)
replace a12_r= a12_r - year(datenaiss) if inrange(a12_r,1965,2009)

## A13_R: Nationalité de ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A13 Etes-vous ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Français(e) de naissance | 8019 | 92.8% |
| 2 | Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration | 282 | 3.3% |
| 3 | Etranger(ère) | 321 | 3.7% |
| 4 | Français(e) de naissance et étranger(ère) | 7 | 0.1% |
| 5 | Français(e) par acquisition et étranger(ère) | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 8 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous
Citer, 2 réponses possibles dans le cas d'une double nationalité
Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair

### Autres

NOTES
Version corrigée/regroupée des variables a13_0, a13_1, a13_2, a13_3 et a13_4, issues des réponses à la question A13.

Programme Stata :
capture drop a13_r
gen a13_r = 1 if (a13_0==1 & a13_1==0 & a13_2==0)
replace a13_r = 2 if (a13_0==0 & a13_1==1 & a13_2==0) & a13_r==.
replace a13_r = 3 if (a13_0==0 & a13_1==0 & a13_2==1) & a13_r==.
replace a13_r = 4 if (a13_0==1 & a13_1==0 & a13_2==1) & a13_r==.
replace a13_r = 5 if (a13_0==0 & a13_1==1 & a13_2==1) & a13_r==.
replace a13_r = 6 if ( a13_3==1| a13_4==1) & a13_r==.
replace a13_r=3 if q2=="692049"

## A14_R: Pays de naissance du père ou tuteur

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A14 Quel est le pays de naissance de votre père ou l'homme qui vous a élevé ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | France métropolitaine | 6958 | 80.5% |
| 2 | Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) | 149 | 1.7% |
| 3 | Pays étranger | 1467 | 17% |
| 4 | [Ne connait pas son père] | 45 | 0.5% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 24 | 0.3% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous
CITER si nécessaire
Préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM
(Père : biologique ou pas, au sens où vous l'entendez)

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a14, issue des réponses à la question A14.

Programme Stata :
capture drop a14_r

```
gen a14_r = a14
replace a14_r = 2 if q2=="560571" | q2=="708786"
replace a14_r = 3 if q2=="422059" | q2=="433209" | q2=="671518" | q2=="704147"
```

## A15_R: Nationalité du père ou tuteur

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1493 Valeurs manquantes: 7152
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A15 Est-il ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Français de naissance | 266 | 3.1% |
| 2 | Français par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration | 398 | 4.6% |
| 3 | Etranger | 777 | 9% |
| 4 | Français de naissance et étranger | 6 | 0.1% |
| 5 | Français par acquisition et étranger | 15 | 0.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 29 | 0.3% |
| Sysmiss | | 7152 | |

INSTRUCTIONS
Poser si né à l'étranger (A14=3,998,999)
Citer / plusieurs réponses possibles en cas de double nationalité
Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair.

### Description

UNIVERS
Si a14_r en 3, 998, 999

### Autres

NOTES
Version corrigée/regroupée des variables a15_0, a15_1, a15_2, a15_3 et a15_4, issues des réponses à la question A15.

Programme Stata :

```
capture drop samplea15
gen samplea15= inlist(a14_r,3, 5,6)
capture drop a15_r
gen a15_r = 1 if (a15_0==1 & a15_1==0 & a15_2==0)
replace a15_r = 2 if (a15_0==0 & a15_1==1 & a15_2==0) & a15_r==.
```

```
replace a15_r = 3 if (a15_0==0 & a15_1==0 & a15_2==1) & a15_r==.
replace a15_r = 4 if (a15_0==1 & a15_1==0 & a15_2==1) & a15_r==.
replace a15_r = 5 if (a15_0==0 & a15_1==1 & a15_2==1) & a15_r==.
replace a15_r = 997 if ( a15_3==1| a15_4==1) & a15_r==.
replace a15_r = 995 if a15_r==. & samplea15==1
replace a15_r = . if samplea15==0
replace a15_r=2 if q2=="690951"
replace a15_r=3 if q2=="692049"
drop samplea15
```

## A16_R: Niveau d'étude du père ou tuteur

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A16 Quel est le niveau d'étude de votre père (ou l'homme qui vous a élevé) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans diplôme | 1891 | 21.9% |
| 2 | Inférieur au bac (BEP, BEPC, CAP) | 3184 | 36.8% |
| 3 | BAC | 941 | 10.9% |
| 4 | Supérieur au bac | 1819 | 21% |
| 998 | Refus | 18 | 0.2% |
| 999 | Ne sait pas | 792 | 9.2% |

INSTRUCTIONS
Poser si connaît son père (A14<>4)
Sinon (si ne connaît pas son père (A14=4)) recoder automatiquement NSP en A16 (A16=999)
- Citer
- Si ne connaît pas son père coder NSP

### Description

UNIVERS
Les individus non concernés par la question (a14_r en 4) ont été codés automatiquement en 999

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a16, issue des réponses à la question A16.

Programme Stata :
capture drop samplea16

```
gen samplea16= a14!=4
capture drop a16_r
gen a16_r= a16
replace a16_r=999 if samplea16==0
```

## A17_R: Pays de naissance de la mère ou tutrice

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A17 Quel est le pays de naissance de votre mère ou de la femme qui vous a élevé ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | France métropolitaine | 7072 | 81.8% |
| 2 | Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) | 152 | 1.8% |
| 3 | Pays étranger | 1395 | 16.1% |
| 4 | [Ne connait pas sa mère] | 14 | 0.2% |
| 998 | Refus | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 8 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous
- Citer si nécessaire
- préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM
- Mère : biologique ou pas, au sens où vous l'entendez

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a17, issue des réponses à la question A17.

Programme Stata :

```
capture drop a17_r
gen a17_r = a17
replace a17_r = 3 if q2=="663299" |q2=="690621" |q2=="692049" | q2=="433209" |q2=="400506" | q2=="704147"
replace a17_r = 2 if q2=="560571" | q2=="708786"
```

## A18_R: Nationalité de la mère ou tutrice

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1407 Valeurs manquantes: 7238
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A18 Est-elle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Française de naissance | 237 | 2.7% |
| 2 | Française par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration | 414 | 4.8% |
| 3 | Etrangère | 728 | 8.4% |
| 4 | Française de naissance et étrangère | 2 | 0% |
| 5 | Française par acquisition et étrangère | 10 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7238 | |

INSTRUCTIONS
Poser si née à l'étranger (A17=3,998,999)
Citer / plusieurs réponses possibles en cas de double nationalité
Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair.

## Description

UNIVERS
Si a17_r en 3, 998, 999

## Autres

NOTES
Version corrigée/regroupée des variables a18_0, a18_1, a18_2, a18_3 et a18_4, issues des réponses à la question A18.

Programme Stata :
capture drop samplea18
gen samplea18= inlist(a17_r,3, 5,6)
capture drop a18_r
gen a18_r = 1 if ( a18_0==1 & a18_1==0 & a18_2==0)
replace a18_r = 2 if ( a18_0==0 & a18_1==1 & a18_2==0) & a18_r==.
replace a18_r = 3 if ( a18_0==0 & a18_1==0 & a18_2==1) & a18_r==.
replace a18_r = 4 if ( a18_0==1 & a18_1==0 & a18_2==1) & a18_r==.
replace a18_r = 5 if ( a18_0==0 & a18_1==1 & a18_2==1) & a18_r==.
replace a18_r = 997 if ( a18_3==1| a18_4==1) & a18_r==.
replace a18_r = 995 if a18_r==. & samplea18==1
replace a18_r = . if samplea18==0
drop samplea18

## A19_R: Niveau d'étude de la mère ou tutrice

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A19 Quel est le niveau d'étude de votre mère (ou la femme qui vous a élevé) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans diplôme | 2213 | 25.6% |
| 2 | Inférieur au bac (BEP, BEPC, CAP) | 3221 | 37.3% |
| 3 | BAC | 1168 | 13.5% |
| 4 | Supérieur au bac | 1665 | 19.3% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 373 | 4.3% |

INSTRUCTIONS
Poser si connaît sa mère (A17<>4)
Sinon (si ne connaît pas sa mère (A17=4)) recoder automatiquement NSP en A19 (A19=999)
- Citer
- Si ne connaît pas sa mère coder NSP

### Description

UNIVERS
Les individus non concernés par la question (a17_r en 4) ont été codés automatiquement en 999

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a19, issue des réponses à la question A19.

Programme Stata :
capture drop samplea19
gen samplea19= a17!=4
capture drop a19_r
gen a19_r= a19
replace a19_r=999 if samplea19==0

## A20: Nombre de frères et soeurs

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Fratrie et réseau d'amis

QUESTION
A20 Combien avez-vous de frères et/ou de soeurs en comptant les demi-frères ou demi-soeurs qui ont vécu avec vous ?
__ (max 30)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 675 | 7.8% |
| 1 | | 2754 | 31.9% |
| 2 | | 2453 | 28.4% |
| 3 | | 1160 | 13.4% |
| 4 | | 611 | 7.1% |
| 5 | | 356 | 4.1% |
| 6 | | 227 | 2.6% |
| 7 | | 154 | 1.8% |
| 8 | | 65 | 0.8% |
| 9 | | 63 | 0.7% |
| 10 | | 51 | 0.6% |
| 11 | | 22 | 0.3% |
| 12 | | 13 | 0.2% |
| 13 | | 15 | 0.2% |
| 14 | | 3 | 0% |
| 15 | | 5 | 0.1% |
| 16 | | 2 | 0% |
| 17 | | 1 | 0% |
| 18 | | 1 | 0% |
| 19 | | 2 | 0% |
| 20 | | 1 | 0% |
| 23 | | 1 | 0% |
| 24 | | 2 | 0% |
| 25 | | 1 | 0% |
| 30 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
Si l'interviewé donne le nombre de frères ET le nombre de soeurs faire le total vous même, exple : Si 2 frères et 2 soeurs alors NOTER 4.
Y compris les personnes décédées frère(s) et/ou soeur(s)

## A20_R3: Nombre de frères et soeurs (3 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 frères et/ou soeurs | 5882 | 68% |
| 2 | 3-4 frères et/ou soeurs | 1771 | 20.5% |
| 3 | >=5 frères et/ou soeurs | 986 | 11.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable a20

Programme Stata :
capture drop a20_r
gen a20_r= a20 if !inlist(a20,998,999)
capture drop a20_r3
gen a20_r3= 1*inrange(a20_r,0,2) + ///
2*inrange(a20_r,3,4) + 3*inrange(a20_r,5,50)+ ///
999*inlist(a20_r,.)

## A21R_0: Frère(s) ainé(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A21 Avez-vous...
1 ... un ou plusieurs frère(s) aîné(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pas de frère ainé | 5155 | 59.6% |
| 1 | Un ou plusieurs frère(s) ainé(s) | 3489 | 40.4% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |

INSTRUCTIONS
Poser si a frères et/ou soeurs ou NSP REFUS (A20>0 ou =998, 999)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Les individus non concernés par la question (a20 en 0) ont été codés automatiquement en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a21_0, issue des réponses à la question A21.

Programme Stata :
capture drop a21r_0
gen a21r_0 = a21_0
replace a21r_0 =999 if a21_4==1

## A21R_1: Soeur(s) ainée(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A21 Avez-vous...
2 ... une ou plusieurs soeur(s) aînée(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pas de soeur ainée | 5244 | 60.7% |
| 1 | Une ou plusieurs soeur(s) ainée(s) | 3400 | 39.3% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |

INSTRUCTIONS
Poser si a frères et/ou soeurs ou NSP REFUS (A20>0 ou =998, 999)
Citer oui/non

## Description

UNIVERS
Les individus non concernés par la question (a20 en 0) ont été codés automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a21_1, issue des réponses à la question A21.

Programme Stata :
capture drop a21r_1
gen a21r_1 = a21_1
replace a21r_1 =999 if a21_4==1

# A21R_2: Ainé ou jumeau

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A21 Avez-vous...
3 ... vous êtes l'ainé (ou jumeau) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | N'est pas l'ainé de la famille | 5925 | 68.5% |
| 1 | Ainé de la famille (ou jumeau) | 2719 | 31.5% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |

INSTRUCTIONS
Poser si a frères et/ou soeurs ou NSP REFUS (A20>0 ou =998, 999)
Citer oui/non

## Description

UNIVERS
Les individus non concernés par la question (a20 en 0) ont été codés automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a21_2, issue des réponses à la question A21.

Programme Stata :
capture drop a21r_2
gen a21r_2 = a21_2
replace a21r_2=999 if a21_4==1

## A22_R: Sexe du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Partenaire actuel

QUESTION
A22 Nous allons maintenant parler de votre partenaire actuel(le).
Est-ce...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Homme | 4013 | 46.4% |
| 2 | Femme | 2324 | 26.9% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Poser A22 à A26 si a un(e) partenaire actuel(le) (PARTACT=1)
Citer

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

## A23: Age du partenaire (année)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303 Minimum: 11
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 11 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A23 Quel est son âge ?
__ ans

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 11 | | 1 | 0% |
| 14 | | 6 | 0.1% |
| 15 | | 31 | 0.4% |
| 16 | | 55 | 0.6% |
| 17 | | 82 | 0.9% |
| 18 | | 97 | 1.1% |
| 19 | | 134 | 1.6% |
| 20 | | 149 | 1.7% |
| 21 | | 141 | 1.6% |
| 22 | | 132 | 1.5% |
| 23 | | 160 | 1.9% |
| 24 | | 159 | 1.8% |
| 25 | | 164 | 1.9% |
| 26 | | 138 | 1.6% |
| 27 | | 154 | 1.8% |
| 28 | | 201 | 2.3% |
| 29 | | 188 | 2.2% |
| 30 | | 216 | 2.5% |
| 31 | | 149 | 1.7% |
| 32 | | 184 | 2.1% |
| 33 | | 172 | 2% |
| 34 | | 162 | 1.9% |
| 35 | | 217 | 2.5% |
| 36 | | 206 | 2.4% |
| 37 | | 206 | 2.4% |
| 38 | | 259 | 3% |
| 39 | | 216 | 2.5% |
| 40 | | 250 | 2.9% |
| 41 | | 191 | 2.2% |
| 42 | | 208 | 2.4% |
| 43 | | 177 | 2% |
| 44 | | 175 | 2% |
| 45 | | 190 | 2.2% |
| 46 | | 140 | 1.6% |
| 47 | | 148 | 1.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | | 130 | 1.5% |
| 49 | | 130 | 1.5% |
| 50 | | 151 | 1.7% |
| 51 | | 74 | 0.9% |
| 52 | | 94 | 1.1% |
| 53 | | 49 | 0.6% |
| 54 | | 51 | 0.6% |
| 55 | | 39 | 0.5% |
| 56 | | 29 | 0.3% |
| 57 | | 26 | 0.3% |
| 58 | | 23 | 0.3% |
| 59 | | 14 | 0.2% |
| 60 | | 23 | 0.3% |
| 61 | | 5 | 0.1% |
| 62 | | 10 | 0.1% |
| 63 | | 8 | 0.1% |
| 64 | | 7 | 0.1% |
| 65 | | 5 | 0.1% |
| 66 | | 1 | 0% |
| 67 | | 2 | 0% |
| 69 | | 2 | 0% |
| 70 | | 2 | 0% |
| 998 | Refus | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Poser A22 à A26 si a un(e) partenaire actuel(le) (PARTACT=1)
Insister même environ
Si REFUS coder 998

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

## A23_R9: Age du partenaire en 9 classes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 - 17 ans | 175 | 2% |
| 2 | 18 - 19 ans | 231 | 2.7% |
| 3 | 20 - 24 ans | 741 | 8.6% |
| 4 | 25 - 29 ans | 845 | 9.8% |
| 5 | 30 - 34 ans | 883 | 10.2% |
| 6 | 35 - 39 ans | 1104 | 12.8% |
| 7 | 40 - 44 ans | 1001 | 11.6% |
| 8 | 45 - 49 ans | 738 | 8.5% |
| 9 | >= 50 ans | 615 | 7.1% |
| 998 | Refus | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 2303 | |

## Description

UNIVERS
Si partac en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable a23

Programme Stata :
capture drop a23_r9
gen a23_r9= 1*inrange(a23,11,17) + 2*inrange(a23, 18,19) + 3*inrange(a23, 20,24) ///
+ 4*inrange(a23, 25,29) + 5*inrange(a23, 30,34) + 6*inrange(a23,35,39) ///
+ 7*inrange(a23,40,44) + 8*inrange(a23,45,49) + 9*inrange(a23,50,80) if age_part!=.
replace a23_r9= 998 if a23==998

# A24_R: Pays de naissance du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A24 Dans quel pays est né(e) votre partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | France métropolitaine | 5662 | 65.5% |
| 2 | Dom/Tom (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) | 79 | 0.9% |
| 3 | Pays étranger | 590 | 6.8% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Poser A22 à A26 si a un(e) partenaire actuel(le) (PARTACT=1)
Citer si nécessaire
Préciser s'il s'agit de la France métropole ou des DOM/TOM

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

## A25_R: Nationalité du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A25 Est-il/elle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Français(e) de naissance | 5764 | 66.7% |
| 2 | Français(e) par acquisition (par mariage, par naturalisation, à la majorité...) ou réintégration | 244 | 2.8% |
| 3 | Etranger(ère) | 299 | 3.5% |
| 5 | Français(e) par acquisition et étranger(ère) | 12 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 23 | 0.3% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Citer / plusieurs réponses possibles en cas de double nationalité
Si 2 nationalités étrangères les prendre en clair.

## Description

UNIVERS
Si partac en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée/regroupée des variables a25_0, a25_1, a25_2, a25_3 et a25_4, issues des réponses à la question A25.

Programme SAS :
if (a25_0=1 and a25_1=0 and a25_2=0) then a25_r = 1 ;
else if ( a25_0=0 and a25_1=1 and a25_2=0) then a25_r = 2;
else if ( a25_0=0 and a25_1=0 and a25_2=1) then a25_r = 3;
else if (a25_0=1 and a25_1=0 and a25_2=1) then a25_r = 4;
else if (a25_0=0 and a25_1=1 and a25_2=1) then a25_r = 5;
else if (a25_3=1 or a25_4=1) then a25_r = 997;
else a25_r=.;

# A26: Niveau d'étude du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A26 Quel est le diplôme le plus élevé qu'il/elle ait obtenu ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans diplôme | 358 | 4.1% |
| 2 | Inférieur au bac (BEP / CAP) | 1857 | 21.5% |
| 3 | BAC | 1403 | 16.2% |
| 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de 1er cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence) | 1309 | 15.1% |
| 5 | Diplôme de l'enseignement supérieur de 2ème ou 3ème cycle (Maitrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat) | 1132 | 13.1% |
| 998 | Refus | 7 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 276 | 3.2% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Nous ne parlons pas des diplômes en cours d'obtention - Nous parlons uniquement des diplômes déjà obtenus.

## Description

UNIVERS
Si partac en 1

## A27: Nombre d'enfants du répondant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Enfants

QUESTION
A27 Combien avez-vous eu d'enfants VOUS-MEME, qu'ils soient ou non présent dans le foyer ? Merci de ne pas compter vos beaux-enfants (les enfants de votre partenaire).
__ (max 20)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pas d'enfant | 4143 | 47.9% |
| 1 | 1 enfant | 1346 | 15.6% |
| 2 | 2 enfants | 2124 | 24.6% |
| 3 | 3 enfants | 790 | 9.1% |
| 4 | 4 enfants | 177 | 2% |
| 5 | 5 enfants | 45 | 0.5% |
| 6 | 6 enfants | 10 | 0.1% |
| 7 | 7 enfants | 3 | 0% |
| 8 | 8 enfants | 4 | 0% |
| 14 | 14 enfants | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Module à poser à tous

Poser à tous
Inclure les enfants adoptés, sauf s'il s'agit de beaux-enfants (enfants du partenaire actuel).
Si pas d'enfant coder 0
Si REFUS coder 998

## A27_R4: Nombre d'enfant du répondant (5 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 enfant | 4143 | 47.9% |
| 1 | 1 enfant | 1346 | 15.6% |
| 2 | 2 enfants | 2124 | 24.6% |
| 3 | 3 enfants | 790 | 9.1% |
| 4 | >= 4 enfants | 240 | 2.8% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable a27

Programme Stata :
gen a27_r4= 0*(a27==0) + 1*(a27==1) + 2*(a27==2) + 3*(a27==3) + 4*inrange(a27,4,14) + 998*inlist(a27,998)

## A28_R: Situation / grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7555 Valeurs manquantes: 1090
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A28 Si femme (SEXE=1) : Etes-vous actuellement enceinte ou cherchez-vous à l'être ?
Si homme et partenaire femme (si SEXE=2 et A22=2) : Votre partenaire est-elle actuellement enceinte ou cherchez-vous une grossesse ensemble ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous / votre partenaire êtes enceinte | 242 | 2.8% |
| 2 | Vous cherchez à obtenir une grossesse | 389 | 4.5% |
| 3 | Non | 6915 | 80% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Oui, probablement, en attente de confirmation | 6 | 0.1% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 1090 | |

INSTRUCTIONS
Poser si femme (SEXE=1) ou si homme et partenaire femme (SEXE=2 et A22=2)
Ne pas citer la réponse 4 "Oui, probablement, en attente de confirmation"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
OU
Si sexe en 2 ET a22_r en 2

## A29: Nombre d'enfants du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A29 Avant d'être avec vous, combien votre partenaire a-t-il/elle eu d'enfants ?
__ (max 20)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pas d'enfant | 5388 | 62.3% |
| 1 | 1 enfant | 402 | 4.7% |
| 2 | 2 enfants | 378 | 4.4% |
| 3 | 3 enfants | 109 | 1.3% |
| 4 | 4 enfants | 37 | 0.4% |
| 5 | 5 enfants | 6 | 0.1% |
| 6 | 6 enfants | 2 | 0% |
| 8 | 8 enfants | 1 | 0% |
| 11 | 11 enfants | 1 | 0% |
| 13 | 13 enfants | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS

Poser si partenaire actuel (PARTACT=1)
Coder 0 si pas d'enfant
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999 enfant(s)

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

## ENFANT: Situation vis à vis des enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | N'a pas d'enfant | 4045 | 46.8% |
| 2 | A un ou plusieurs enfant(s) | 4358 | 50.4% |
| 3 | Enceinte ou partenaire enceinte actuellement et sans enfant | 98 | 1.1% |
| 4 | Enceinte ou partenaire enceinte actuellement et avec enfant(s) | 144 | 1.7% |

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables a27 et a28_r

ENFANT=1 si n'a pas d'enfant(s) : si A27=0
ENFANT=2 si a un ou plusieurs enfants : si A27>0
ENFANT=3 si enceinte ou partenaire enceinte actuellement et sans enfant : si A28=1 et A27=0
ENFANT=4 si enceinte ou partenaire enceinte actuellement et avec enfant(s) : si A28=1 et A27>0

## ENCEINTE: F: Enceinte

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8486 | 98.2% |
| 1 | Oui | 159 | 1.8% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et a28_r

Programme Stata :
gen enceinte=1 if a28_r==1 & sexe==1
replace enceinte=1 if a28_r==4 & sexe==1
replace enceinte=0 if enceinte==.

## A30: Adoption d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7989 Valeurs manquantes: 656
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A30 Avez-vous adopté des enfants - (si partact=1 ajouter :) sans compter les enfants de votre partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 2 | Non | 7959 | 92.1% |
| Sysmiss | | 656 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a plus de 18 ans (AGE6C>1)

### Description

UNIVERS

Si ageq supérieur à 1

## A30O: Nombre d'enfants adoptés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7989 Valeurs manquantes: 656 Minimum: 0 Maximum: 3 Moyenne: 0.00551 Ecart-type: 0.0987
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A30 Combien ?
__ (min 1 - max 8)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pas d'enfant adopté | 7959 | 92.1% |
| 1 | 1 enfant adopté | 19 | 0.2% |
| 2 | 2 enfants adoptés | 8 | 0.1% |
| 3 | 3 enfants adoptés | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 656 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a adopté (A30=1)
Si Refus coder 998 enfant(s) adopté(s)

### Description

UNIVERS
Si ageq supérieur à 1

## A31_0: Année d'adoption du 1er enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615 Minimum: 1989 Maximum: 2010 Moyenne: 2001.133 Ecart-type: 6.044
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1989 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A31 En quelle année les avez-vous accueillis ?
____ 1er enfant

INSTRUCTIONS
Poser si a adopté (A30=1)
Si Refus coder 9998
Si NSP coder 9999
Année

### Description

UNIVERS
Si ageq supérieur à 1
Si a30o en 1, 2, 3

## A31_1: Année d'adoption du 2ème enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634 Minimum: 1998 Maximum: 2008 Moyenne: 2002.636 Ecart-type: 3.295
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1998 - 2008 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A31 En quelle année les avez-vous accueillis ?
____ 2ème enfant

INSTRUCTIONS
Poser si a adopté (A30=1)
Si Refus coder 9998
Si NSP coder 9999
Année

### Description

UNIVERS
Si ageq supérieur à 1
Si a30o en 2, 3

## A31_2: Année d'adoption du 3ème enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 1998 Maximum: 2005 Moyenne: 2002.333 Ecart-type: 3.786

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1998 - 2005 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A31 En quelle année les avez-vous accueillis ?
____ 3ème enfant

INSTRUCTIONS
Poser si a adopté (A30=1)
Si Refus coder 9998
Si NSP coder 9999
Année

## Description

UNIVERS
Si ageq supérieur à 1
Si a30o en 3

## A32: Nombre d'enfants au foyer

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4796 Valeurs manquantes: 3849
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A32 Combien d'enfants en tout vivent avec vous actuellement, y compris ceux qui ne sont présents qu'une partie du temps ? Merci de compter TOUS les enfants qui vivent dans votre foyer.
__ (max 20)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pas d'enfant | 458 | 5.3% |
| 1 | 1 enfant | 1424 | 16.5% |
| 2 | 2 enfants | 2009 | 23.2% |
| 3 | 3 enfants | 693 | 8% |
| 4 | 4 enfants | 154 | 1.8% |
| 5 | 5 enfants | 44 | 0.5% |
| 6 | 6 enfants | 5 | 0.1% |
| 7 | 7 enfants | 5 | 0.1% |
| 8 | 8 enfants | 1 | 0% |
| 13 | 13 enfants | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 3849 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a des enfants ou partenaire a des enfants (A27>=1, 998) ou (A29>=1, 998, 999) ou (A30>=1, 998)

Coder 0 si pas d'enfant dans foyer

## Description

UNIVERS
Si a27 supérieur à 0
OU
Si a29 supérieur à 0
OU
Si a30o supérieur à 0

## A33_R: Niveau d'étude du répondant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Formation et emploi

QUESTION
A33 Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans diplôme | 569 | 6.6% |
| 2 | Certificat d'étude (primaire) | 44 | 0.5% |
| 3 | CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) | 874 | 10.1% |
| 4 | Brevet simple ; BEPC, brevet des collèges | 756 | 8.7% |
| 5 | BEP (Brevet d'Enseignement Professionnel) | 1007 | 11.6% |
| 6 | Baccalauréat d'enseignement technique (BAC PRO) | 1026 | 11.9% |
| 7 | Baccalauréat d'enseignement général | 977 | 11.3% |
| 8 | Diplôme de l'enseignement supérieur de 1er cycle (BTS, DUT, instituteur, infirmier, DEUG, licence) | 1947 | 22.5% |
| 9 | Diplôme de l'enseignement supérieur de 2ème ou 3ème cycle (Maitrise, M1, Master 2, DESS, DEA, Doctorat) | 1416 | 16.4% |
| 10 | Autres | 25 | 0.3% |
| 998 | Refus | 4 | 0% |

INSTRUCTIONS
Module à poser à tous

Poser à tous
Ne pas citer

## A33_R2: Niveau d'étude du répondant (6 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans diplôme, Certificat d'étude, Brevet simple | 1369 | 15.8% |
| 2 | CAP, BEP | 1902 | 22% |
| 3 | BAC PRO | 1029 | 11.9% |
| 4 | BAC général | 976 | 11.3% |
| 5 | Diplôme du supérieur, 1er cycle | 1947 | 22.5% |
| 6 | Diplôme du supérieur, 2ème ou 3ème cycle | 1416 | 16.4% |
| 998 | Refus | 6 | 0.1% |

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables a33_r et a33a_0, issues des réponses aux questions A33 et A33o

Programme Stata :
gen a33_r2 = 1 if inlist(a33_r,1,2,4)
replace a33_r2 = 2 if inlist(a33_r,3,5)
replace a33_r2 = 3 if inlist(a33_r,6)
replace a33_r2 = 4 if inlist(a33_r,7)
replace a33_r2 = 5 if inlist(a33_r,8)
replace a33_r2 = 6 if inlist(a33_r,9)
replace a33_r2 = 998 if inlist(a33_r,998)
replace a33_r2 = 3 if inlist(a33a_0, "bp", "Diplôme d'état")
replace a33_r2 = 2 if inlist(a33a_0, "brevet de technicien", "formation en centre mécanique", "brevet d etat d educateur sportif" , ///
"diplom de securité et maitre chien", "diplome au portugal mais ne sait pas qu")
replace a33_r2 = 2 if a33_r2==. & a33a_0!=""
replace a33_r2 = 998 if a33_r2==.

## A35_R: Situation professionnelle du répondant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Profession interviewé(e)

QUESTION
A35 Quelle est votre situation professionnelle ?
Vous m'arrêtez quand cela correspond.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Travaille actuellement | 5586 | 64.6% |
| 2 | Etudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré | 1530 | 17.7% |
| 3 | Actif en congé maladie de 6 mois à 3 ans | 74 | 0.9% |
| 4 | Actif en congé maternité | 79 | 0.9% |
| 5 | Actif en congé parental | 111 | 1.3% |
| 6 | Actif en congé de formation | 8 | 0.1% |
| 7 | Apprenti(e) sous contrat ou en stage rémunéré | 142 | 1.6% |
| 8 | Retraité(e) | 9 | 0.1% |
| 10 | Au chômage (inscrit(e) ou non à l'ANPE) | 730 | 8.4% |
| 11 | Femme ou homme au foyer | 284 | 3.3% |
| 12 | Inactif avec pension d'invalidité | 77 | 0.9% |
| 13 | Enfant non scolarisé | 11 | 0.1% |
| 14 | Autre situation (congés longue durée, ...) | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Module à poser à tous

- Si étudiant et travaille, coder "ETUDIANT"
- Enumérer jusqu'à ce que la personne vous arrête
- Ne pas prendre en compte les congés d'été
- Si bénévolat coder "Autre situation"

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a35, issue des réponses à la question A35.

Programme Stata :
```
capture drop a35r
gen a35r=a35
replace a35r=1 if q2=="123036" | q2=="131624"| q2=="155848" | q2=="157172" ///
| q2=="158243"
replace a35r=1 if q2=="201428" | q2=="222857"| q2=="231182" | q2=="242656" ///
| q2=="249825"
replace a35r=1 if q2=="304777" | q2=="307508" | q2=="359302" | q2=="359825" ///
| q2=="365351" | q2=="366318"
replace a35r=1 if q2=="402097" | q2=="447943" | q2=="450661"
replace a35r=1 if q2=="508090" | q2=="535358" | q2=="536480" | q2=="536655" ///
```

```
| q2=="540468" | q2=="546112" | q2=="556121"
replace a35r=1 if q2=="602519" | q2=="605260" | q2=="614533" | q2=="625548" ///
| q2=="658785" | q2=="663299" | q2=="668091"
replace a35r=1 if q2=="681872" | q2=="682339" | q2=="683613" | q2=="685003" ///
| q2=="686927" | q2=="687496" | q2=="691189"
replace a35r=1 if q2=="691299" | q2=="691727" | q2=="694689" | q2=="695737" ///
| q2=="696274" | q2=="701001" | q2=="702720" | q2=="706888"
replace a35r=2 if q2=="125785" | q2=="428818" | q2=="431841" | q2=="520815" ///
| q2=="552914" | q2=="622174" | q2=="652550" | q2=="693956" | q2=="707967" ///
| q2=="710351" | q2=="751687"
replace a35r=3 if q2=="239530" | q2=="361046" | q2=="621609" | q2=="684208" ///
| q2=="686018" | q2=="702611"
replace a35r=4 if q2=="335386" | q2=="402036"
replace a35r=5 if q2=="222228" | q2=="341762"| q2=="442801" | q2=="445680"| ///
q2=="698390"| q2=="704602"| q2=="711856"
replace a35r=6 if q2=="607575"
replace a35r=10 if q2=="201923" | q2=="229080"
replace a35r=10 if q2=="404417" | q2=="416709" | q2=="449197" | ///
q2=="450771" | q2=="465648" | q2=="469973" | q2=="538943"
replace a35r=10 if q2=="602706" | q2=="611116" | q2=="612073" | ///
q2=="619965" | q2=="655653" | q2=="667160" | q2=="668146" | q2=="682221" | ///
q2=="685987"
replace a35r=10 if q2=="686281" | q2=="687677" | q2=="690958" | ///
q2=="694748" | q2=="699682" | q2=="700234" | q2=="707233" | q2=="711588" | ///
q2=="717257" | q2=="717742"
replace a35r=11 if q2=="211362" | q2=="257052" | q2=="267789"
replace a35r=11 if q2=="442377" | q2=="443796" | q2=="508309" | ///
q2=="523038" | q2=="531293"
replace a35r=11 if q2=="601546" | q2=="606927" | q2=="609649" | ///
q2=="638295" | q2=="690440" | q2=="690721" | q2=="691510" | q2=="691655" | ///
q2=="702776" | q2=="713759"
replace a35r=12 if q2=="155518" | q2=="506825" | q2=="650692" | ///
q2=="705636" | q2=="752726"
capture drop a35_r
gen a35_r=a35r
```

## A36_R: Temps de travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5538 Valeurs manquantes: 3107
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A36 Actuellement, travaillez-vous à temps...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Temps plein/complet | 4409 | 51% |
| 2 | Temps partiel | 1040 | 12% |
| 3 | Autre (préciser) | 88 | 1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 3107 | |

INSTRUCTIONS
Poser si travaille actuellement (A35=1)
CITER

### Description

UNIVERS
Si a35 en 1

## A37_R: Motif du travail à temps partiel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1040 Valeurs manquantes: 7605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A37 Est-ce un temps partiel...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | ... du fait de votre employeur | 382 | 4.4% |
| 2 | ... de votre propre initiative | 649 | 7.5% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7605 | |

INSTRUCTIONS
Poser si travail (A35=1) et à temps partiel (A36=2)
CITER

### Description

UNIVERS
Si a35 en 1
Si a36_r en 2

### Autres

NOTES
Problème de programmation : la question devait être posée à la base aux personnes travaillant à temps plein (A36=1) et temps partiel (A36=2), mais il y a eu un problème de filtre suite à une modification du questionnaire. Par conséquent, la question n'a été posée qu'aux temps partiels (A36=2).

## A38_R: Travail antérieur (pour les inactifs)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1168 Valeurs manquantes: 7477
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A38 Avez-vous déjà travaillé, même s'il y a longtemps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1070 | 12.4% |
| 2 | Non | 95 | 1.1% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7477 | |

INSTRUCTIONS
Poser si inactif (A35 = 10, 11, 12, 14)

### Description

UNIVERS
Si a35 en 10, 11, 12, 14

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a38, issue des réponses à la question A38.

Programme Stata :
gen samplea38= inlist(a35,10,11,12,14)
capture drop a38_r
gen a38_r=a38
replace a38_r=. if samplea38==0
replace a38_r=999 if samplea38==1& a38==.

## A40_R: Type d'emploi (actuel ou passé)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7015 Valeurs manquantes: 1630
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A40 Etes-vous / Etiez-vous

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | A votre compte, PDG, gérant de société | 488 | 5.6% |
| 2 | Salarié | 6514 | 75.3% |
| 3 | Vous aidez / aidiez une personne sans être rémunérée | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 1630 | |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Si a35 en 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
OU
Si a35 en 10, 11, 12, 14
Si a38_r en 1

## A41: Nombre de salariés employés à temps complet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 486 Valeurs manquantes: 8159 Minimum: 0 Maximum: 12000 Moyenne: 34.504 Ecart-type: 557.552

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 12000 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A41 Combien de salariés sont/étaient employés à temps complet dans votre entreprise (sans compter le personnel domestique et les aides familiaux) ?
__ salarié(s)

INSTRUCTIONS
si déclare travailler seul coder 0

## Description

UNIVERS
Si a35 en 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
OU
Si a35 en 10, 11, 12, 14
Si a38_r en 1

ET

Si a40_r en 1

## A42: Employeur (pour les salariés)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6514 Valeurs manquantes: 2131
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A42 Etes/Etiez vous salarié ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | De l'Etat ou d'une collectivité locale (ministère, mairie, département, hôpitaux publics...) | 1558 | 18% |
| 2 | D'une entreprise publique (SNCF, EDF, GDF, ...) | 765 | 8.8% |
| 3 | D'une entreprise privée | 3867 | 44.7% |
| 4 | Autre (association...) | 324 | 3.7% |
| Sysmiss | | 2131 | |

### Description

UNIVERS
Si a35 en 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
OU
Si a35 en 10, 11, 12, 14
Si a38_r en 1

ET

Si a40_r en 2

## PCS34_R: Catégorie socio-professionnelle (34 classes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION

A43 Quel est/était précisément votre profession ?
A44 C'est à dire qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ? (Quel est/était précisément votre (dernière) profession ?)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculteurs | 65 | 0.8% |
| 3 | Agriculteurs sur moyenne exploitation | 3 | 0% |
| 5 | Artisans | 114 | 1.3% |
| 6 | Commerçants et assimilés | 100 | 1.2% |
| 7 | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | 37 | 0.4% |
| 8 | Professions libérales | 77 | 0.9% |
| 9 | Cadres de la fonction publique | 105 | 1.2% |
| 10 | Professeurs, professions scientifiques | 215 | 2.5% |
| 11 | Professions de l'information, des arts et des spectacles | 72 | 0.8% |
| 12 | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | 363 | 4.2% |
| 13 | Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 260 | 3% |
| 14 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | 299 | 3.5% |
| 15 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | 465 | 5.4% |
| 16 | Clergé, religieux | 2 | 0% |
| 17 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | 146 | 1.7% |
| 18 | Professions intermédiaires administratives et commerciales | 550 | 6.4% |
| 19 | Techniciens | 325 | 3.8% |
| 20 | Contremaitres, agents de maitrise | 158 | 1.8% |
| 21 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | 540 | 6.2% |
| 22 | Policiers et militaires | 132 | 1.5% |
| 23 | Employés administratifs d'entreprise | 462 | 5.3% |
| 24 | Employés de commerce | 297 | 3.4% |
| 25 | Personnels des services directs aux particuliers | 502 | 5.8% |
| 26 | Ouvriers qualifiés de type industriel | 322 | 3.7% |
| 27 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | 311 | 3.6% |
| 28 | Chauffeurs | 127 | 1.5% |
| 29 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | 99 | 1.1% |
| 30 | Ouvriers non qualifiés de type industriel | 212 | 2.5% |
| 31 | Ouvriers non qualifiés de type artisanal | 110 | 1.3% |
| 32 | Ouvriers agricoles | 55 | 0.6% |
| 33 | Vous êtes étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré | 1519 | 17.6% |
| 34 | Retraité(e) | 9 | 0.1% |
| 36 | Au chomage | 49 | 0.6% |
| 37 | Femme ou homme au foyer | 266 | 3.1% |
| 38 | Inactif avec pension d'invalidité | 72 | 0.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | Enfant non scolarisé | 11 | 0.1% |
| 40 | Autre situation (congés longue durée, ...) | 128 | 1.5% |
| 41 | NSP, non renseigné | 65 | 0.8% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |

INSTRUCTIONS
A43 : Coder la profession dans la liste ci-dessous
LISTE PROFESSION

A44 : Poser si profession non trouvée dans la liste (A43=1)
Ne pas renoter l'intitulé de la profession en clair que vous avez déjà écrit.
Noter le maximum de précisions sur la profession donnée par l'interviewé(e). Si vous avez hésité entre plusieurs libellés, indiquer pourquoi.

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable pcs34, issue des réponses aux questions A43 et A44.

Programme Stata :
gen pcs34_r=pcs34
replace pcs34_r=41 if pcs34_r==. & (a35_r==1|a35_r==7)
replace pcs34_r=36 if pcs34_r==. & a35_r==10

## PCS8_R: Catégorie socio-professionelle (8 classes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculteur | 68 | 0.8% |
| 2 | Artisan - commerçant - chef d'entreprise | 251 | 2.9% |
| 3 | Cadre, profession libérale | 1391 | 16.1% |
| 4 | Profession intermédiaire | 1644 | 19% |
| 5 | Employé | 1935 | 22.4% |
| 6 | Ouvrier | 1236 | 14.3% |
| 7 | Retraité | 9 | 0.1% |
| 8 | Inactif | 2045 | 23.7% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | NSP, non renseigné | 65 | 0.8% |

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable pcs8 / Variable créée à partir de la variable pcs34_r

Programme Stata :
capture drop pcs8_r
gen pcs8_r=pcs8
replace pcs8_r = 4 if pcs34_r ==15 & pcs8_r==.
replace pcs8_r = 8 if pcs34_r ==36 & pcs8_r==.
replace pcs8_r = 9 if pcs34_r ==41 & pcs8_r==.
replace pcs8_r = 5 if pcs34_r ==16 & pcs8_r==.

## A45: Qualification/statut

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3754 Valeurs manquantes: 4891
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A45 Quelle est/était votre (dernière) qualification, votre statut ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadre | 721 | 8.3% |
| 2 | Technicien | 366 | 4.2% |
| 3 | Contremaitre, agent de maitrise | 271 | 3.1% |
| 4 | Employé, personnel de service | 1246 | 14.4% |
| 5 | Ouvrier qualifié | 634 | 7.3% |
| 6 | Ouvrier non qualifié | 223 | 2.6% |
| 7 | Catégorie A de la fonction publique / Etat | 36 | 0.4% |
| 8 | Catégorie B de la fonction publique / Etat | 39 | 0.5% |
| 9 | Catégorie C de la fonction publique / Etat | 74 | 0.9% |
| 10 | Autre | 107 | 1.2% |
| 11 | [Aucune] | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 4891 | |

INSTRUCTIONS
Poser si salarié (A40=2) et si la profession saisie dans la liste ne permet pas d'identifier directement le statut

### Description

UNIVERS

Si a40_r en 2
Si la profession saisie ne permet pas d'identifier directement le statut

## A64_R: Situation professionelle du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6342 Valeurs manquantes: 2303
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A64 Quelle est la situation professionnelle de votre partenaire ?
Vous m'arrêtez quand cela vous correspond.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Actif travaillant actuellement | 4765 | 55.1% |
| 2 | Etudiant / élève | 650 | 7.5% |
| 3 | Actif en congé (maladie, parental, formation) | 148 | 1.7% |
| 4 | Retraité(e) | 65 | 0.8% |
| 5 | Au chômage (inscrit(e) ou non a l'ANPE) | 375 | 4.3% |
| 6 | Femme / Homme au foyer | 147 | 1.7% |
| 7 | Autre situation (préciser) | 177 | 2% |
| 998 | Refus | 11 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 2303 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a un partenaire (PARTACT=1)
- Enumérer jusqu'à ce que la personne vous arrête
Si bénévolat coder "Autre situation"
Ne pas prendre en compte les congés d'été

### Description

UNIVERS
Si partac en 1

## A73_R: Situation financière

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Revenus du ménage

QUESTION
A73 Aujourd'hui, diriez-vous que financièrement...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous n'avez pas de problèmes particuliers | 2995 | 34.6% |
| 2 | C'est juste, il faut faire attention | 4048 | 46.8% |
| 3 | C'est difficile | 1581 | 18.3% |
| 998 | Refus | 9 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 12 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
Module à poser à tous

Poser à tous
Citer
CONSIGNE : si vit chez ses parents, prendre en compte la situation du foyer

## A74_R: Revenu net mensuel du foyer (euros)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A74 Dans quelle fourchette se situe le revenu net mensuel de votre foyer en comptant les revenus de tous les membres du foyer, y compris les allocations ou revenus financiers ?
Je vais vous citer des fourchettes de revenus, vous m'arrêtez quand cela vous correspond.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 1000€ | 742 | 8.6% |
| 2 | De 1000€ à (moins de) 1500€ | 1203 | 13.9% |
| 3 | De 1500€ à (moins de) 2500€ | 2481 | 28.7% |
| 4 | De 2500€ à (moins de) 3500€ | 1970 | 22.8% |
| 5 | De 3500€ à (moins de) 4500€ | 922 | 10.7% |
| 6 | Plus de 4500€ | 652 | 7.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 998 | Refus | 163 | 1.9% |
| 999 | Ne sait pas | 512 | 5.9% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous
Enumérer jusqu'à ce que la personne vous arrête
NE PAS INSISTER
Relancer : "Cette information est nécessaire pour des raisons statistiques"
Si vit chez ses parents prendre en compte la situation du foyer
Si vit en collectivité prendre en compte sa situation
Si vit avec un(e) partenaire, la sienne et celle de son/sa partenaire

## A75_R: Comparaison au revenu du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4818 Valeurs manquantes: 3827
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A75 Diriez-vous que vous gagnez beaucoup plus, un peu plus, autant, un peu moins ou beaucoup moins d'argent que votre partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beaucoup plus que votre partenaire | 692 | 8% |
| 2 | Un peu plus | 1198 | 13.9% |
| 3 | Autant | 774 | 9% |
| 4 | Un peu moins | 1096 | 12.7% |
| 5 | Beaucoup moins que votre partenaire | 978 | 11.3% |
| 998 | Refus | 26 | 0.3% |
| 999 | Ne sait pas | 54 | 0.6% |
| Sysmiss | | 3827 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a un(e) partenaire actuel(le) (PARTACT=1) et si travail actuellement (A35=1, 3, 4, 5, 6, 7)
NE PAS CITER

### Description

UNIVERS
Si partac en 1
Si a35 en 1, 3, 4, 5, 6, 7

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable a75, issue des réponses à la question A75.

Programme Stata :
capture drop samplea75
gen samplea75= inlist(a35,1,3,4,5,6,7)&(partac==1)
capture drop a75_r
gen a75_r=a75
replace a75_r= . if samplea75==0

## A76_R: Couverture médicale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A76 De quel type de couverture médicale bénéficiez-vous ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sécurite sociale seulement (ou MSA) | 546 | 6.3% |
| 2 | Sécurite sociale (ou MSA) avec une mutuelle ou assurance | 7542 | 87.2% |
| 3 | CMU (Couverture Médicale Universelle), AME ou sans couverture | 406 | 4.7% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 149 | 1.7% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous
Citer
Si régimes spéciaux = sécurité sociale, relancer pour savoir si l'interviewée a une mutuelle ou non.

## A78_R: Importance de la religion

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
A78 Aujourd'hui est-ce que la religion est importante dans votre vie ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très importante | 517 | 6% |
| 2 | Importante | 1408 | 16.3% |
| 3 | Pas très importante | 2487 | 28.8% |
| 4 | Pas importante du tout | 2008 | 23.2% |
| 5 | Pas de religion | 2188 | 25.3% |
| 998 | Refus | 23 | 0.3% |
| 999 | Ne sait pas | 14 | 0.2% |

INSTRUCTIONS
Poser à tous
Citer

## B1_R: Lieu d'habitation principal à 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
B : SOCIALISATION
Enfance et parents

QUESTION
B1 Nous allons maintenant évoquer votre enfance et votre adolescence
*Si n'a pas actuellement 15 ans :* Lorsque vous aviez 15 ans, avec qui viviez-vous principalement ?
*Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et ne vit pas avec les parents A10=5 :* Avec qui vivez-vous principalement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avec vos 2 parents | 2517 | 29.1% |
| 2 | En alternance chez l'un et l'autre de vos parents | 122 | 1.4% |
| 3 | Avec votre mère | 586 | 6.8% |
| 4 | Avec votre père | 94 | 1.1% |
| 5 | Avec un autre membre de la famille | 36 | 0.4% |
| 6 | En pensionnat, internat | 44 | 0.5% |
| 7 | Dans une famille d'accueil | 15 | 0.2% |
| 8 | Autre situation | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Poser B1 à B3 uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Ne pas poser si vit seul (A2=1) et a 15 ans (RAGE=15)
Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit avec les parents (A10=1) alors ne pas poser et B1=1
Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit avec sa mère (A10=2) alors ne pas poser et B1=3
Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit avec son père (A10=3) alors ne pas poser et B1=4
Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) et vit en alternance (A10=4) alors ne pas poser et B1=2
- Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b1, issue des réponses à la question B1.

Programme Stata :
capture drop sampleb1
gen sampleb1 = age8_r<=4
capture drop b1_r
gen b1_r= b1
replace b1_r= 997 if b1_r==10
replace b1_r=. if sampleb1==0
replace b1_r=997 if sampleb1==1 & b1_r==.

## B2: Logement indépendant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B2 A quel âge ou en quelle année avez-vous, pour la première fois, occupé un logement indépendant de celui de vos parents / de la famille ou du lieu dans lequel vous avez été élevé ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne un âge] => b2age | 1526 | 17.7% |
| 2 | [Donne une année] => b2an | 539 | 6.2% |
| 3 | [N'a jamais quitté le domicile des parents/le lieu dans lequel il/elle a été élevé] | 1368 | 15.8% |
| 5 | [Ne sait pas] | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Coder un âge ou une date

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## B2AGE: Première occupation d'un logement indépendant : âge

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1526 Valeurs manquantes: 7119 Minimum: 3 Maximum: 27 Moyenne: 19.2 Ecart-type: 2.329
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 27 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B2 A quel âge ou en quelle année avez-vous, pour la première fois, occupé un logement indépendant de celui de vos parents / de la famille ou du lieu dans lequel vous avez été élevé ?
[Donne un âge]

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b2 en 1

## B2AN: Première occupation d'un logement indépendant : année

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 539 Valeurs manquantes: 8106 Minimum: 1997 Maximum: 2010 Moyenne: 2006.082 Ecart-type: 3.139
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1997 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B2 A quel âge ou en quelle année avez-vous, pour la première fois, occupé un logement indépendant de celui de vos parents / de la famille ou du lieu dans lequel vous avez été élevé ?
[Donne une année]

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b2 en 2

## B2AGE_R: Age au premier logement indépendant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2070 Valeurs manquantes: 6575
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 3 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | | 1 | 0% |
| 5 | | 1 | 0% |
| 8 | | 1 | 0% |
| 9 | | 1 | 0% |
| 10 | | 1 | 0% |
| 12 | | 4 | 0% |
| 13 | | 9 | 0.1% |
| 14 | | 13 | 0.2% |
| 15 | | 29 | 0.3% |
| 16 | | 63 | 0.7% |
| 17 | | 190 | 2.2% |
| 18 | | 600 | 6.9% |
| 19 | | 317 | 3.7% |
| 20 | | 297 | 3.4% |
| 21 | | 168 | 1.9% |
| 22 | | 134 | 1.6% |
| 23 | | 104 | 1.2% |
| 24 | | 56 | 0.6% |
| 25 | | 43 | 0.5% |
| 26 | | 17 | 0.2% |
| 27 | | 15 | 0.2% |
| 28 | | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 6575 | |

## Description

LABEL
L'enquêté(e) avait le choix de répondre à la question B2 soit par un âge, soit par une année. La variable b2age_r regroupe toutes les réponses sous la forme "âge" (en calculant l'âge dans le cas d'une réponse initiale sous forme "année").

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b2 en 1, 2, 5

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables dateinter, rage, b2, b2age et b2an

Programme Stata :
capture drop sampleb2
gen sampleb2 = age8_r<=4
capture drop b2age_r
gen b2age_r= b2age
replace b2age_r = rage- ( year(dateinter)- b2an) if b2==2
replace b2age_r= 997 if inlist(b2,4,5)
replace b2age_r=997 if sampleb2==0

# B3_R: Situation dans le premier logement occupé

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2065 Valeurs manquantes: 6580
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B3 Lorsque vous êtes parti(e) de chez vos parents / de la famille ou du lieu dans lequel vous viviez, était-ce pour habiter

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En couple | 653 | 7.6% |
| 2 | Seul(e) dans un logement indépendant | 771 | 8.9% |
| 3 | En cité universitaire, foyer ou caserne | 347 | 4% |
| 4 | Avec des amis | 128 | 1.5% |
| 5 | Avec un autre membre de la famille | 58 | 0.7% |
| 6 | Autre | 108 | 1.2% |
| Sysmiss | | 6580 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà quitté ses parents ou famille (B2=1,2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b2 en 1, 2

## SEXEF_H: Rapports sexuels avec un homme (pour les femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Rapports sexuels

Nous allons maintenant aborder les questions relatives à votre santé.

QUESTION
B4. B4f_0. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec un homme ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4838 | 56% |
| 2 | Non | 427 | 4.9% |
| 998 | Refus | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Poser si femme (SEXE=1)
Citer (oui/non)
Si l'interviewé refuse lire : "Nous comprenons que ces questions soient personnelles et que vous ne souhaitiez pas y répondre. Toutefois, cette recherche porte sur la santé reproductive, la fertilité et la contraception et si vou sne souhaitez pas répondre à cette question, vous aurez des difficultés pour continuer ce questionnaire. Encore une fois, il s'agit d'une recherche scientifique et vos réponses sont traitées de manière anonyme." Reposer B4

=> Test de cohérence
Si l'interviewée a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou être enceinte ou être à la recherche d'enfant (SEXE=1 et (ENFANT=2,3,4 ou A28=1,2,4)) et si déclare pas de RS avec un homme (B4f_0=2,998) alors afficher "L'interviewé a déclaré au préalable avoir eu des enfants ou être enceinte ou être à la recherche d'une grossesse" Reposer la question
Si l'interviewée a déclaré au préalable être avec un partenaire homme actuellement et si déclare pas de RS avec un homme (B4f_0=2,998) alors afficher "L'interviewé a déclaré être avec un partenaire", reposer la question en rajoutant "y compris avec votre partenaire actuel".

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## SEXEF_F: Rapports sexuels avec une femme (pour les femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Rapports sexuels

Nous allons maintenant aborder les questions relatives à votre santé.

QUESTION
B4. B4f_1. Et avec une femme ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 170 | 2% |
| 2 | Non | 5093 | 58.9% |
| 998 | Refus | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Poser si femme (SEXE=1)
Citer (oui/non)
Si l'interviewé refuse lire : "Nous comprenons que ces questions soient personnelles et que vous ne souhaitiez pas y répondre. Toutefois, cette recherche porte sur la santé reproductive, la fertilité et la contraception et si vou sne souhaitez pas répondre à cette question, vous aurez des difficultés pour continuer ce questionnaire. Encore une fois, il s'agit d'une recherche scientifique et vos réponses sont traitées de manière anonyme." Reposer B4

=> Test de cohérence
Si l'interviewée a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou être enceinte ou être à la recherche d'enfant (SEXE=1 et (ENFANT=2,3,4 ou A28=1,2,4)) et si déclare pas de RS avec un homme (B4f_0=2,998) alors afficher "L'interviewé a déclaré au préalable avoir eu des enfants ou être enceinte ou être à la recherche d'une grossesse" Reposer la question
Si l'interviewée a déclaré au préalable être avec un partenaire homme actuellement et si déclare pas de RS avec un homme (B4f_0=2,998) alors afficher "L'interviewé a déclaré être avec un partenaire", reposer la question en rajoutant "y compris avec votre partenaire actuel".

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## SEXEH_F: Rapports sexuels avec une femme (pour les hommes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Rapports sexuels

Nous allons maintenant aborder les questions relatives à votre santé.

QUESTION
B4. B4h_0. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels... avec une femme ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2997 | 34.7% |
| 2 | Non | 368 | 4.3% |
| 998 | Refus | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5272 | |

INSTRUCTIONS
Poser si homme (SEXE=2)
Citer (oui/non)
Si l'interviewé refuse lire : "Nous comprenons que ces questions soient personnelles et que vous ne souhaitiez pas y répondre. Toutefois, cette recherche porte sur la santé reproductive, la fertilité et la contraception et si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, vous aurez des difficultés pour continuer ce questionnaire. Encore une fois, il s'agit d'une recherche scientifique et vos réponses sont traitées de manière anonyme." Reposer B4

=> Test de cohérence
Si l'interviewé a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou que sa partenaire est enceinte ou est à la recherche d'enfant (SEXE=2 et (ENFANT=2,3,4 ou A28=1,2,4)) et si déclare pas de RS avec une femme (B4h_0=2,998) alors afficher : "Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou que votre partenaire est enceinte ou que vous êtes à la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec une femme ?" Reposer la question
Si l'interviewé a déclaré au préalable être avec une partenaire femme actuellement et si déclare pas de RS avec une femme (B4h_0=2) alors afficher "L'interviewé a déclaré être avec un partenaire", reposer la question en rajoutant "y compris avec votre partenaire actuel".

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

## SEXEH_H: Rapports sexuels avec un homme (pour les hommes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Rapports sexuels

Nous allons maintenant aborder les questions relatives à votre santé.

QUESTION
B4. B4h_1. Et avec un homme ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 115 | 1.3% |
| 2 | Non | 3251 | 37.6% |
| 998 | Refus | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5272 | |

INSTRUCTIONS
Poser si homme (SEXE=2)
Citer (oui/non)
Si l'interviewé refuse lire : "Nous comprenons que ces questions soient personnelles et que vous ne souhaitiez pas y répondre. Toutefois, cette recherche porte sur la santé reproductive, la fertilité et la contraception et si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, vous aurez des difficultés pour continuer ce questionnaire. Encore une fois, il s'agit d'une recherche scientifique et vos réponses sont traitées de manière anonyme." Reposer B4

=> Test de cohérence
Si l'interviewé a déclaré au préalable avoir déjà eu des enfants ou que sa partenaire est enceinte ou est à la recherche d'enfant (SEXE=2 et (ENFANT=2,3,4 ou A28=1,2,4)) et si déclare pas de RS avec une femme (B4h_0=2,998) alors afficher : "Vous avez déclaré au préalable avoir eu des enfants ou que votre partenaire est enceinte ou que vous êtes à la recherche d'une grossesse, confirmez vous ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec une femme ?" Reposer la question
Si l'interviewé a déclaré au préalable être avec une partenaire femme actuellement et si déclare pas de RS avec une femme (B4h_0=2) alors afficher "L'interviewé a déclaré être avec un partenaire", reposer la question en rajoutant "y compris avec votre partenaire actuel".

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2

## SEXEVIE_R: A déjà eu un rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7893 | 91.3% |
| 2 | Non | 740 | 8.6% |
| 998 | Refus | 12 | 0.1% |

### Description

LABEL
Variable : Rapports sexuels dans la vie oui/non : SEXEVIE
SEXEVIE = 0 si n'a jamais eu de rapport sexuel : si (B4f_0 et B4f_1) ou (B4h_0 et B4h_1) = 2
SEXEVIE = 1 si a déjà eu un rapport sexuel : si B4f_0=1 ou B4f_1=1 ou B4h_0=1 ou B4h_1=1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable sexevie / Variable créée à partir des variables sexef_f, sexef_h, sexeh_f et sexeh_h

Programme Stata :
```
capture drop s1
egen s1= anymatch(sexef_f sexef_h sexeh_f sexeh_h), values(1)
capture drop s2
egen s2= anycount(sexef_f sexef_h sexeh_f sexeh_h), values(2)
capture drop sexevie_r
gen sexevie_r= 1*(s1==1) + 2*(s2==2)
replace sexevie_r=3 if sexevie_r==0
capture drop s3
egen s3= anymatch(sexef_h sexef_f sexeh_f sexeh_h) if sexevie_r==3 , values(2)
replace sexevie_r=2 if s3==1
```

## ORIENT_R: Orientation sexuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jamais eu de rapport sexuel | 740 | 8.6% |
| 1 | Rapports hétéro exclusif | 7608 | 88% |
| 2 | Rapports hétéro et homo | 227 | 2.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rapports homo exclusif | 58 | 0.7% |
| 998 | Refus | 12 | 0.1% |

### Description

LABEL
Variable : Rapports sexuels hétéro/bi/homo : ORIENTSEX

ORIENTSEX = 1 hetero, si a eu exclusivement des rapports sexuels hétéro : (si SEXE=1 et B4f_0=1 et B4f_1=2) ou (si SEXE=2 et B4h_0=1 et B4h_1=2)
ORIENTSEX = 2 bi, si a eu des rapports sexuels hétéro et homo : si (SEXE=1 et B4f_0=1 et B4f_1=1) ou si (SEXE=2 et B4h_0=1 et B4h_1=1)
ORIENTSEX = 3 homo, si a eu exclusivement des rapports sexuels homo : si (SEXE=1 et B4f_1 et B4f_0=2) ou si (SEXE=2 et B4h_1=1 et B4h_0=2)
ORIENTSEX = 0, pas de rapport sexuel : si SEXEVIE=0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable orient / Variable créée à partir des variables sexef_f, sexef_h, sexeh_f et sexeh_h

Programme Stata :
egen s1= anycount(sexef_f sexef_h sexeh_f sexeh_h), values(1)
gen s2= (inlist(sexef_f,2,3)&sexef_h==1) | (inlist(sexeh_h,2,3)&sexeh_f==1)
gen s3= (sexef_f==1&sexef_h==2) | (sexeh_h==1&sexeh_f==2)
capture drop orient_r
gen orient_r= 1*(sexevie_r==2) + 2*(s2==1) + 3*(s1==2) + 4*(s3==1)
replace orient_r=5 if orient_r==0
replace orient_r= orient_r-1

## AGERAP1F: Age au 1er rapport avec une femme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3167 Valeurs manquantes: 5478 Minimum: 3
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 3 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B5S1 A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel... avec une femme ?
__ ans (l'âge déclaré doit être inférieur à l'âge de l'interviewé)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | | 1 | 0% |
| 7 | | 1 | 0% |
| 8 | | 2 | 0% |
| 9 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 3 | 0% |
| 11 | | 7 | 0.1% |
| 12 | | 23 | 0.3% |
| 13 | | 86 | 1% |
| 14 | | 214 | 2.5% |
| 15 | | 365 | 4.2% |
| 16 | | 579 | 6.7% |
| 17 | | 702 | 8.1% |
| 18 | | 490 | 5.7% |
| 19 | | 170 | 2% |
| 20 | | 192 | 2.2% |
| 21 | | 53 | 0.6% |
| 22 | | 54 | 0.6% |
| 23 | | 36 | 0.4% |
| 24 | | 22 | 0.3% |
| 25 | | 34 | 0.4% |
| 26 | | 7 | 0.1% |
| 27 | | 9 | 0.1% |
| 28 | | 11 | 0.1% |
| 29 | | 3 | 0% |
| 30 | | 14 | 0.2% |
| 31 | | 2 | 0% |
| 32 | | 5 | 0.1% |
| 33 | | 9 | 0.1% |
| 34 | | 1 | 0% |
| 35 | | 4 | 0% |
| 36 | | 1 | 0% |
| 37 | | 4 | 0% |
| 38 | | 2 | 0% |
| 39 | | 1 | 0% |
| 40 | | 5 | 0.1% |
| 41 | | 1 | 0% |
| 44 | | 1 | 0% |
| 45 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 9 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 41 | 0.5% |
| Sysmiss | | 5478 | |

INSTRUCTIONS

Poser à tous ceux qui ont eu des RS (SEXEVIE=1)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexef_f en 1
OU
Si sexe en 2
Si sexeh_f en 1

## AGERAP1F6: Age au 1er rapport avec une femme (en catégories)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3167 Valeurs manquantes: 5478
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 15 ans | 339 | 3.9% |
| 2 | 15-17 ans | 1646 | 19% |
| 3 | 18-19 ans | 660 | 7.6% |
| 4 | 20-24 ans | 357 | 4.1% |
| 5 | 25-29 ans | 64 | 0.7% |
| 6 | >= 30 ans | 51 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 50 | 0.6% |
| Sysmiss | | 5478 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexef_f en 1
OU
Si sexe en 2
Si sexeh_f en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable agerap1f

Programme Stata :
capture drop agerap1f6
gen agerap1f6= 1*inrange(agerap1f,0,14) + 2*inrange(agerap1f,15,17) + ///

3*inrange(agerap1f,18,19) + 4*inrange(agerap1f,20,24) + 5*inrange(agerap1f,25,29) + ///
6*inrange(agerap1f,30,100) + 999*inlist(agerap1f,998,999) + 1000*inlist(sampleb5s1,0)

## AGERAP1H: Age au 1er rapport avec un homme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4953 Valeurs manquantes: 3692 Minimum: 6
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 6 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B5S2 A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel... avec un homme ?
__ ans (l'âge déclaré doit être inférieur à l'âge de l'interviewé)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 6 | | 1 | 0% |
| 8 | | 1 | 0% |
| 11 | | 2 | 0% |
| 12 | | 11 | 0.1% |
| 13 | | 34 | 0.4% |
| 14 | | 135 | 1.6% |
| 15 | | 386 | 4.5% |
| 16 | | 768 | 8.9% |
| 17 | | 1222 | 14.1% |
| 18 | | 1013 | 11.7% |
| 19 | | 400 | 4.6% |
| 20 | | 390 | 4.5% |
| 21 | | 142 | 1.6% |
| 22 | | 90 | 1% |
| 23 | | 61 | 0.7% |
| 24 | | 54 | 0.6% |
| 25 | | 76 | 0.9% |
| 26 | | 20 | 0.2% |
| 27 | | 10 | 0.1% |
| 28 | | 11 | 0.1% |
| 29 | | 7 | 0.1% |
| 30 | | 15 | 0.2% |
| 31 | | 1 | 0% |
| 32 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | | 3 | 0% |
| 34 | | 1 | 0% |
| 35 | | 5 | 0.1% |
| 36 | | 1 | 0% |
| 37 | | 1 | 0% |
| 38 | | 1 | 0% |
| 40 | | 2 | 0% |
| 46 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 37 | 0.4% |
| 999 | Ne sait pas | 50 | 0.6% |
| Sysmiss | | 3692 | |

INSTRUCTIONS
Poser à tous ceux qui ont eu des RS (SEXEVIE=1)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexef_h en 1
OU
Si sexe en 2
Si sexeh_h en 1

## AGERAP1H6: Age au 1er rapport avec un homme (en catégories)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4953 Valeurs manquantes: 3692
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 15 ans | 184 | 2.1% |
| 2 | 15-17 ans | 2376 | 27.5% |
| 3 | 18-19 ans | 1413 | 16.3% |
| 4 | 20-24 ans | 737 | 8.5% |
| 5 | 25-29 ans | 124 | 1.4% |
| 6 | >= 30 ans | 32 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 87 | 1% |
| Sysmiss | | 3692 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexef_h en 1
OU
Si sexe en 2
Si sexeh_h en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable agerap1h

Programme Stata :
capture drop agerap1h6
gen agerap1h6= 1*inrange(agerap1h,0,14) + 2*inrange(agerap1h,15,17) + ///
3*inrange(agerap1h,18,19) + 4*inrange(agerap1h,20,24) + 5*inrange(agerap1h,25,29) + ///
6*inrange(agerap1h,30,100) + 999*inlist(agerap1h,998,999) + 1000*inlist(sampleb5s2,0)

## AGERAP_R: Age au 1er rapport hétéro

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7705 Valeurs manquantes: 940 Minimum: 3 Maximum: 46 Moyenne: 17.519 Ecart-type: 2.606
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 46 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Age au premier rapport hétéro : AGERAP

UNIVERS
Si sexe en 2
Si sexeh_f en 1
Si agerap1f différent de 998, 999, .
OU
Si sexe en 1
Si sexef_h en 1
Si agerap1h différent de 998, 999, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, agerap1f et agerap1h

Programme :
agerap=agerap1f si sexe=2
agerap=agerap1h si sexe=1
agerap_r=agerap
replace agerap_r = . if inlist(agerap,998,999)

## AGERAP6: Age au 1er rapport hétéro (en catégories)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7835 Valeurs manquantes: 810
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 15 ans | 509 | 5.9% |
| 2 | 15-17 ans | 3961 | 45.8% |
| 3 | 18-19 ans | 2011 | 23.3% |
| 4 | 20-24 ans | 1027 | 11.9% |
| 5 | 25-29 ans | 161 | 1.9% |
| 6 | >= 30 ans | 36 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 130 | 1.5% |
| Sysmiss | | 810 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si sexeh_f en 1
OU
Si sexe en 1
Si sexef_h en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, agerap1f et agerap1h

Programme :
agerap=agerap1f si sexe=2
agerap=agerap1h si sexe=1
capture drop agerap6
gen agerap6 = 1*inrange(agerap,0,14) + 2*inrange(agerap,15,17) + ///
3*inrange(agerap,18,19) + 4*inrange(agerap,20,24) + 5*inrange(agerap,25,29) + ///
6*inrange(agerap,30,100) + 999*inlist(agerap,998,999) + 1000*inlist(agerap,.)

## RAP1A5_R: 1er rapport hétéro dans les 5 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7835 Valeurs manquantes: 810
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1er rapport hétéro > 5 ans | 6447 | 74.6% |
| 1 | 1er rapport hétéro <= 5 ans | 1258 | 14.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 130 | 1.5% |
| Sysmiss | | 810 | |

## Description

LABEL
Variable : Premier rapport hétéro dans les 5 ans, à partir de l'âge au premier rapport hétéro et de l'âge : RAP1A5

UNIVERS
Si sexe en 2
Si sexeh_f en 1
OU
Si sexe en 1
Si sexef_h en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables rage, agerap_r et agerap6

Programme Stata :
capture drop rap1a5_r
gen rap1a5_r= 1*( ((rage-agerap_r)<=5) ) + 999*inlist(agerap6,999) + 1000*inlist(agerap6,1000)

# B6_R: Déjà eu des informations sur la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Education sexuelle

QUESTION
B6 Avez-vous déjà eu des informations sur la contraception (c'est à dire les moyens pour éviter une grossesse) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3321 | 38.4% |
| 2 | Non | 117 | 1.4% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Poser B6 à B20 uniquement aux 15-29 ans (AGE6C<5)

Citer

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## B6A_0R: Info contraception : un(e) partenaire (sexuel(le))

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2690 Valeurs manquantes: 5955
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
1. Un(e) partenaire (sexuel(le))

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 356 | 4.1% |
| 2 | Non | 2334 | 27% |
| Sysmiss | | 5955 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si sexevie_r en 1, 998
Si b6_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b6a_0

Programme Stata :
replace b6a_0r=. if (b6a_0r==2|b6a_0r==1) & sexevie_r==2

## B6A_1R: Info contraception : des ami(e)s

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
2. Des ami(e)s

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1165 | 13.5% |
| 2 | Non | 2156 | 24.9% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_2R: Info contraception : père (ou beau-père)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
3. Votre père (ou beau-père)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 621 | 7.2% |
| 2 | Non | 2700 | 31.2% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_3R: Info contraception : mère (ou belle-mère)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
4. Votre mère (ou belle-mère)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1716 | 19.8% |
| 2 | Non | 1605 | 18.6% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_4R: Info contraception : une autre personne de votre famille

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
5. Une autre personne de votre famille

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 696 | 8.1% |
| 2 | Non | 2625 | 30.4% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_5R: Info contraception : le planning familial

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION

B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
6. Le planning familial

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 591 | 6.8% |
| 2 | Non | 2730 | 31.6% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_6R: Info contraception : un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
7. Un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1337 | 15.5% |
| 2 | Non | 1984 | 22.9% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_7R: Info contraception : l'école

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
8. L'école

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2958 | 34.2% |
| 2 | Non | 363 | 4.2% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_8R: Info contraception : les livres

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
9. Les livres

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1556 | 18% |
| 2 | Non | 1765 | 20.4% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_9R: Info contraception : internet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
10. Internet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 796 | 9.2% |
| 2 | Non | 2525 | 29.2% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

## B6A_10R: Info contraception : la télévision, la radio ou les journaux

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3321 Valeurs manquantes: 5324
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B6a Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur la façon dont vous avez reçu vos premières informations sur la contraception... Comment et par qui avez-vous eu vos premières informations sur la contraception ?
11. La télévision, la radio ou les journaux

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1894 | 21.9% |
| 2 | Non | 1427 | 16.5% |
| Sysmiss | | 5324 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu infos sur la contraception (B6=1)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b6_r en 1

# B7_0R: Séance spécifique sur contraception au collège

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B7 Avez-vous eu des séances spécifiques sur la contraception...
B7_1 ...au collège ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2555 | 29.6% |
| 2 | Non | 838 | 9.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 45 | 0.5% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b7_0, issue des réponses à la question B7_1.

Programme Stata :
capture drop sampleb7
gen sampleb7= age8_r<=4
capture drop b7_0r b7_1r
foreach var of varlist b7_0 b7_1 {
gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==5
replace `var'r=. if sampleb7==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb7==1

## B7_1R: Séance spécifique sur contraception au lycée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B7 Avez-vous eu des séances spécifiques sur la contraception...
B7_2 ...au lycée ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1571 | 18.2% |
| 2 | Non | 1756 | 20.3% |
| 3 | N'a pas été au lycée | 71 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 40 | 0.5% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b7_1, issue des réponses à la question B7_2.

Programme Stata :
capture drop sampleb7
gen sampleb7= age8_r<=4
capture drop b7_0r b7_1r
foreach var of varlist b7_0 b7_1 {
gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==5
replace `var'r=. if sampleb7==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb7==1

# B8_0R: Séance spécifique sur les MST au collège

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B8 (si B6=1) Et sur les infections sexuellement transmissibles // (si B6<>1) Avez-vous eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles
B8_1 ...au collège ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2553 | 29.5% |
| 2 | Non | 830 | 9.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 55 | 0.6% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b8_0, issue des réponses à la question B8_1.

Programme Stata :
capture drop sampleb8
gen sampleb8= age8_r<=4
capture drop b8_0r b8_1r
foreach var of varlist b8_0 b8_1 {
gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==5
replace `var'r=. if sampleb8==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb8==1

## B8_1R: Séance spécifique sur les MST au lycée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B8 (si B6=1) Et sur les infections sexuellement transmissibles // (si B6<>1) Avez-vous eu des séances spécifiques sur les infections sexuellement transmissibles
B8_2 ...au lycée ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2056 | 23.8% |
| 2 | Non | 1285 | 14.9% |
| 3 | N'a pas été au lycée | 74 | 0.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 23 | 0.3% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable b8_1, issue des réponses à la question B8_2.

Programme Stata :
capture drop sampleb8
gen sampleb8= age8_r<=4
capture drop b8_0r b8_1r
foreach var of varlist b8_0 b8_1 {
gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==5
replace `var'r=. if sampleb8==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb8==1

## B9_0R: Séance spécifique sur les relations sexuelles au collège

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B9 Et sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles...
B9_1 ...au collège ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1771 | 20.5% |
| 2 | Non | 1617 | 18.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 50 | 0.6% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b9_0, issue des réponses à la question B9_1.

Programme Stata :
capture drop sampleb9
gen sampleb9= age8_r<=4
capture drop b9_0r b9_1r
foreach var of varlist b9_0 b9_1 {

gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==5
replace `var'r=. if sampleb9==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb9==1

## B9_1R: Séance spécifique sur les relations sexuelles au lycée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B9 Et sur d'autres sujets liés aux relations sexuelles...
B9_2 ...au lycée ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1466 | 17% |
| 2 | Non | 1867 | 21.6% |
| 3 | N'a pas été au lycée | 74 | 0.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b9_1, issue des réponses à la question B9_2.

Programme Stata :
capture drop sampleb9
gen sampleb9= age8_r<=4
capture drop b9_0r b9_1r
foreach var of varlist b9_0 b9_1 {
gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==5
replace `var'r=. if sampleb9==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb9==1

## B10_R: Parler de sexualité ou de contraception avec sa mère à 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B10 *Si n'a pas actuellement 15 ans (RAGE>15) :* Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre mère (ou avec la femme qui vous a élevé) ?
*Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) :* Actuellement, est-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre mère (ou avec la femme qui vous élève) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Facilement | 1672 | 19.3% |
| 2 | Difficilement | 312 | 3.6% |
| 3 | Pas envie d'en parler avec elle | 1401 | 16.2% |
| 4 | Non concerné(e) car ne voyait pas sa mère | 40 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Poser si connaît sa mère (A17<>4)
Sinon, si ne connaît pas sa mère (A17=4) recoder automatiquement non concerné en B10 (B10=4)
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b10, issue des réponses à la question B10.

Programme Stata :
capture drop sampleb10
gen sampleb10= age8_r<=4 & a17!=4
capture drop b10_r
gen b10_r= b10
replace b10_r= 997 if b10_r==6
replace b10_r= 4 if a17==4 & age8_r<=4
replace b10_r=. if b10_r==. & sampleb10==0
replace b10_r=997 if b10_r==. & sampleb10==1

## B11_R: Parler de sexualité ou de contraception avec son père à 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B11 *Si n'a pas actuellement 15 ans (RAGE>15) :* Lorsque vous aviez 15 ans environ, était-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre père (ou avec l'homme qui vous a élevé) ?
*Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) :* Actuellement, est-il possible de parler de sexualité ou de contraception avec votre père (ou avec l'homme qui vous élève) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Facilement | 852 | 9.9% |
| 2 | Difficilement | 377 | 4.4% |
| 3 | Pas envie d'en parler avec lui | 2075 | 24% |
| 4 | Non concerné(e) car ne voyait pas son père | 120 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Poser si connaît son père (A14<>4)
Sinon, si ne connaît pas son père (A14=4) recoder automatiquement non concerné en B11 (B11=4)
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b11, issue des réponses à la question B11.

Programme Stata :
capture drop sampleb11
gen sampleb11= age8_r<=4 & a14!=4
capture drop b11_r
gen b11_r= b11
replace b11_r=997 if b11_r==6
replace b11_r= 4 if a14==4 & age8_r<=4
replace b11_r=. if b11_r==. & sampleb11==0
replace b11_r=997 if b11_r==. & sampleb11==1

## B12_R: Parler de sexualité ou de contraception avec ses amis à 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B12 *Si n'a pas actuellement 15 ans (RAGE>15) :* Et toujours lorsque vous aviez 15 ans (environ) parliez-vous de sexualité ou de contraception avec vos ami(e)s ?
*Si a actuellement 15 ans (RAGE=15) :* Actuellement, parlez-vous de sexualité ou de contraception avec vos ami(e)s ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Facilement | 2581 | 29.9% |
| 2 | Difficilement | 246 | 2.8% |
| 3 | Pas envie d'en parler avec eux | 591 | 6.8% |
| 4 | Non concerné(e) car n'avait pas d'amis | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b12, issue des réponses à la question B12.

Programme Stata :
capture drop sampleb12
gen sampleb12= age8_r<=4
capture drop b12_r
gen b12_r= b12
replace b12_r=997 if b12_r==6
replace b12_r=. if b12_r==. & sampleb12==0
replace b12_r=997 if b12_r==. & sampleb12==1

## B13_0R: Connaissance(s) ayant été enceinte(s) sans le vouloir

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B13 Dans votre entourage, connaissez-vous personnellement une ou plusieurs personnes qui...
B13_1 ...ont été enceintes sans le vouloir ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1597 | 18.5% |
| 2 | Non | 1835 | 21.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5207 | |

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b13_0, issue des réponses à la question B13_1.

Programme Stata :
capture drop sampleb13
gen sampleb13= age8_r<=4
capture drop b13_0r b13_1r
foreach var of varlist b13_0 b13_1 {
gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==4
replace `var'r= . if sampleb13==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb13==1

## B13_1R: Connaissance(s) ayant eu recours à l'IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B13 Dans votre entourage, connaissez-vous personnellement une ou plusieurs personnes qui...
B13_2 ...ont eu recours à une IVG ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1322 | 15.3% |
| 2 | Non | 2076 | 24% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 40 | 0.5% |
| Sysmiss | | 5207 | |

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b13_1, issue des réponses à la question B13_2.

Programme Stata :
capture drop sampleb13
gen sampleb13= age8_r<=4
capture drop b13_0r b13_1r
foreach var of varlist b13_0 b13_1 {
gen `var'r= `var'
replace `var'r=997 if `var'==4
replace `var'r= . if sampleb13==0 & `var'==.
replace `var'r=997 if `var'r==. & sampleb13==1

# B14_R: Déjà manipulé un préservatif

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3438 Valeurs manquantes: 5207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B14 Avez-vous déjà manipulé un préservatif ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2922 | 33.8% |
| 2 | Non | 512 | 5.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5207 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si femme (SEXE=1) et n'a jamais manipulé de préservatif (B14=2,997) => Aller en B17
Si homme (SEXE=2) et n'a jamais manipulé de préservatif (B14=2,997) => Aller en C1

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b14, issue des réponses à la question B14.

Programme Stata :
capture drop sampleb14
gen sampleb14= age8_r<=4
capture drop b14_r
gen b14_r= b14
replace b14_r= 997 if b14_r==3
replace b14_r= . if b14_r==. & sampleb14==0
replace b14_r=997 if b14_r==. & sampleb14==1

## B15_R: Raison de la 1ere manipulation d'un préservatif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2922 Valeurs manquantes: 5723
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B15 La première fois, c'était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans le cadre d'une information sur la contraception | 967 | 11.2% |
| 2 | Pour voir ce que c'était | 612 | 7.1% |
| 3 | Lors d'un rapport sexuel | 1096 | 12.7% |
| 4 | Dans un autre contexte | 236 | 2.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5723 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b14_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b15, issue des réponses à la question B15.

Programme Stata :
capture drop sampleb15
gen sampleb15= b14==1
capture drop b15_r
gen b15_r= b15
replace b15_r=997 if b15_r==6
replace b15_r=. if b15_r==. & sampleb15==0
replace b15_r=997 if b15_r==. & sampleb15==1

## B16_R: Age à la 1ere manipulation d'un préservatif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2922 Valeurs manquantes: 5723 Minimum: 7
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 7 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B16 Quel âge aviez-vous ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 7 | | 1 | 0% |
| 8 | | 5 | 0.1% |
| 9 | | 3 | 0% |
| 10 | | 9 | 0.1% |
| 11 | | 22 | 0.3% |
| 12 | | 88 | 1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | | 261 | 3% |
| 14 | | 566 | 6.5% |
| 15 | | 702 | 8.1% |
| 16 | | 484 | 5.6% |
| 17 | | 340 | 3.9% |
| 18 | | 199 | 2.3% |
| 19 | | 71 | 0.8% |
| 20 | | 48 | 0.6% |
| 21 | | 25 | 0.3% |
| 22 | | 12 | 0.1% |
| 23 | | 18 | 0.2% |
| 24 | | 12 | 0.1% |
| 25 | | 3 | 0% |
| 26 | | 5 | 0.1% |
| 27 | | 2 | 0% |
| 28 | | 4 | 0% |
| 29 | | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 40 | 0.5% |
| Sysmiss | | 5723 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà manipulé un préservatif (B14=1)
Si REFUS coder 998
Si NSP relancer "Même approximativement ?"
Si NSP à nouveau coder 999

## Description

UNIVERS
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si b14_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b16, issue des réponses à la question B16.

Programme Stata :
capture drop sampleb16
gen sampleb16= b14==1
capture drop b16_r
gen b16_r= b16
replace b16_r= 997 if b16_r==999
replace b16_r= . if b16_r==. & sampleb16==0
replace b16_r=997 if b16_r==. & sampleb16==1

## B17_R: Médecin consulté pour la 1ere fois pour raison gynéco

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1964 Valeurs manquantes: 6681
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Première consultation gynéco

QUESTION
B17 Avez-vous déjà consulté un médecin pour la contraception ou pour d'autres raisons gynécologiques, et si oui lequel la première fois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, un généraliste | 667 | 7.7% |
| 2 | Oui, un gynécologue | 867 | 10% |
| 3 | Non, vous n'avez jamais consulté | 423 | 4.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6681 | |

INSTRUCTIONS
Poser B17 à B23 aux femmes de 15 à 29 ans (si AGE6C<5 & SEXE=1)

Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b17, issue des réponses à la question B17.

Programme Stata :
capture drop sampleb17
gen sampleb17= age8_r<=4 & sexe==1
capture drop b17_r
gen b17_r= b17
replace b17_r=997 if b17_r==5
replace b17_r= . if b17_r==. & sampleb17==0
replace b17_r=997 if b17_r==. & sampleb17==1

## GYNVIE_R: A déjà consulté pour raison gynéco dans la vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1964 Valeurs manquantes: 6681
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1534 | 17.7% |
| 2 | Non | 423 | 4.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6681 | |

### Description

LABEL
Variable : consultation de gynécologue dans la vie : GYNVIE
GYNVIE=1 si a déjà consulté un médecin pour raisons gyneco dans la vie : si B17 = 1, 2
GYNVIE=2 si n'a jamais consulté un médecin pour raisons gyneco dans la vie : si B17 = 3

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable b17_r

Programme Stata :
capture drop gynvie_r
gen gynvie_r= 2- 1*inlist(b17_r,1,2)
replace gynvie_r=997 if b17_r==997
replace gynvie_r=. if b17_r==.

## B18_R: Moment de la 1ere consultation pour raison gynéco

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1433 Valeurs manquantes: 7212
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B18 La première fois était-ce...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avant votre premier rapport sexuel | 702 | 8.1% |
| 2 | Après votre premier rapport sexuel | 726 | 8.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7212 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté et a déjà eu des rapports sexuels (SEXEVIE=1 et GYNVIE=1)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si sexevie_r en 1
Si gynvie_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b18, issue des réponses à la question B18.

Programme Stata :
capture drop sampleb18
gen sampleb18= sexevie_r==1 & gynvie_r==1
capture drop b18_r
gen b18_r= b18
replace b18_r=997 if b18_r==4
replace b18_r=. if b18_r==. & sampleb18==0
replace b18_r=997 if b18_r==. & sampleb18==1

## B19_R: Parents au courant de la 1ere consultation pour raison gynéco

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1534 Valeurs manquantes: 7111
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B19 Vos parents étaient-ils au courant pour cette première consultation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 271 | 3.1% |
| 2 | Oui, votre mère | 553 | 6.4% |
| 3 | Oui, votre père | 14 | 0.2% |
| 4 | Oui, les deux | 694 | 8% |
| 5 | Non concerné - pas de parents | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7111 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)
Citer
Si ne connaît pas ses parents RECODER directement non concerné en B19 (B19=5)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b19, issue des réponses à la question B19.

Programme Stata :
capture drop sampleb19
gen sampleb19= gynvie_r==1
capture drop b19_r
gen b19_r= b19
replace b19_r=997 if b19_r==7
replace b19_r=. if b19_r==. & sampleb19==0
replace b19_r=997 if b19_r==. & sampleb19==1

## B20_0R: Raison 1ere gynéco : pour la prescription de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1534 Valeurs manquantes: 7111
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B20 Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?
1. Pour la prescription de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1254 | 14.5% |
| 2 | Non | 280 | 3.2% |
| Sysmiss | | 7111 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

## B20_1R: Raison 1ere gynéco : pour des informations sur la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1534 Valeurs manquantes: 7111
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B20 Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?
2. Pour des informations sur la contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 720 | 8.3% |
| 2 | Non | 814 | 9.4% |
| Sysmiss | | 7111 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

## B20_2R: Raison 1ere gynéco : vous pensiez que vous étiez enceinte

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1435 Valeurs manquantes: 7210
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B20 Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?
3. Vous pensiez que vous étiez enceinte

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 83 | 1% |
| 2 | Non | 1352 | 15.6% |
| Sysmiss | | 7210 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

## B20_3R: Raison 1ere gynéco : pour des problemes de règles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1534 Valeurs manquantes: 7111
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B20 Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?
4. Pour des problèmes de règles

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 578 | 6.7% |
| 2 | Non | 956 | 11.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 7111 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

## B20_4R: Raison 1ere gynéco : pour des douleurs dans le ventre

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1534 Valeurs manquantes: 7111
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B20 Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?
5. Pour des douleurs dans le ventre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 459 | 5.3% |
| 2 | Non | 1075 | 12.4% |
| Sysmiss | | 7111 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

## B20_5R: Raison 1ere gynéco : pour un dépistage d'une infection

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1534 Valeurs manquantes: 7111
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B20 Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?
6. Pour un dépistage d'une infection

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 136 | 1.6% |
| 2 | Non | 1398 | 16.2% |
| Sysmiss | | 7111 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)
Citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

# B20_6R: Raison 1ere gynéco : pour une autre raison

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1534 Valeurs manquantes: 7111
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B20 Quelle(s) étai(en)t la ou les raison(s) principale(s) de cette première consultation ?
7. Pour une autre raison

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 240 | 2.8% |
| 2 | Non | 1294 | 15% |
| Sysmiss | | 7111 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a consulté (GYNVIE=1)

Citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si gynvie_r en 1

## PILVIE_R: Utilisation de la pilule dans la vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1964 Valeurs manquantes: 6681
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Première pilule

QUESTION
B21 Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris la pilule, quelqu'en soit la raison ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1517 | 17.5% |
| 2 | Non | 446 | 5.2% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 6681 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION : Si n'a jamais pris de pilule ou refuse de répondre (pilvie_r en 2, 998) => Aller en C1

## Description

LABEL
Variable : pilule dans la vie : PILVIE
PILVIE_R = 1 si a déjà utilisé la pilule dans la vie : si B21 = 1
PILVIE_R = 2 si n'a jamais utilisé la pilule dans la vie : si B21 = 2

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable b21, issue des réponses à la question B21.

Programme Stata :
capture drop sampleb21
gen sampleb21= age8_r<=4 & sexe==1
capture drop pilvie_r
gen pilvie_r=b21
replace pilvie_r=998 if pilvie_r==.
replace pilvie_r=. if sampleb21==0

## B22_0_R: 1ere prise de pilule pour éviter d'etre enceinte

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1517 Valeurs manquantes: 7128
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B22 L'avez-vous commencée la première fois...
1. ...pour éviter d'être enceinte si vous aviez des rapports ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 509 | 5.9% |
| 1 | Oui | 1008 | 11.7% |
| Sysmiss | | 7128 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si pilvie_r en 1

## B22_1_R: 1ere prise de pilule pour résoudre des problèmes de peau

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1517 Valeurs manquantes: 7128
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B22 L'avez-vous commencée la première fois...
2. ...pour résoudre des problèmes de peau (acné) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1235 | 14.3% |
| 1 | Oui | 282 | 3.3% |
| Sysmiss | | 7128 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si pilvie_r en 1

## B22_2_R: 1ere prise de pilule pour réguler vos cycles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1517 Valeurs manquantes: 7128
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B22 L'avez-vous commencée la première fois...
3. ...pour réguler vos cycles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 670 | 7.8% |
| 1 | Oui | 847 | 9.8% |
| Sysmiss | | 7128 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4

Si pilvie_r en 1

## B22_3_R: 1ere prise de pilule pour éviter les règles douloureuses

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1517 Valeurs manquantes: 7128
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B22 L'avez-vous commencée la première fois...
4. ...pour éviter les règles douloureuses ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 951 | 11% |
| 1 | Oui | 566 | 6.5% |
| Sysmiss | | 7128 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si pilvie_r en 1

## B22_4_R: 1ere prise de pilule pour des problèmes d'ovaires

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1517 Valeurs manquantes: 7128
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B22 L'avez-vous commencée la première fois...
5. ...pour des problèmes d'ovaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1418 | 16.4% |
| 1 | Oui | 99 | 1.1% |
| Sysmiss | | 7128 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si pilvie_r en 1

## B22_5_R: 1ere prise de pilule pour autre raison

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1517 Valeurs manquantes: 7128
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B22 L'avez-vous commencée la première fois...
6. ...pour une autre raison ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1460 | 16.9% |
| 1 | Oui | 57 | 0.7% |
| Sysmiss | | 7128 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)
Citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si pilvie_r en 1

## B23_R: Age à la 1ere contraception orale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1517 Valeurs manquantes: 7128 Minimum: 11
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 11 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
B23 Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à prendre la pilule pour la première fois ?
__ ans

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 11 | | 3 | 0% |
| 12 | | 4 | 0% |
| 13 | | 31 | 0.4% |
| 14 | | 83 | 1% |
| 15 | | 207 | 2.4% |
| 16 | | 372 | 4.3% |
| 17 | | 333 | 3.9% |
| 18 | | 216 | 2.5% |
| 19 | | 104 | 1.2% |
| 20 | | 78 | 0.9% |
| 21 | | 26 | 0.3% |
| 22 | | 23 | 0.3% |
| 23 | | 13 | 0.2% |
| 24 | | 8 | 0.1% |
| 25 | | 11 | 0.1% |
| 26 | | 1 | 0% |
| 27 | | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7128 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà pris la pilule (PILVIE=1)
Insister même environ
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999 ans

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 1, 2, 3, 4

Si pilvie_r en 1

## C1_R: Ego peut / ne peut pas (plus) avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7610 Valeurs manquantes: 1035
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
C : FERTILITE ET INTENTIONS DE FECONDITE

QUESTION
C1 Certaines personnes se demandent si elles peuvent avoir des enfants. En ce qui vous concerne, quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation actuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous pensez que vous pouvez avoir des enfants | 6556 | 75.8% |
| 3 | Vous avez des difficultés à avoir des enfants | 359 | 4.2% |
| 4 | Vous etes sur(e) de ne pas (plus) pouvoir avoir d'enfant vous-même | 442 | 5.1% |
| 5 | Vous pouvez avoir des enfants mais le medecin vous l'a deconseillé | 225 | 2.6% |
| 998 | Refus | 28 | 0.3% |
| Sysmiss | | 1035 | |

INSTRUCTIONS
Poser C1 à C9 si a déjà eu des rapports hétérosexuels dans la vie (ORIENTSEX=1,2) ou femmes homo (SEXE=1 & ORIENTSEX=3)

Poser si ego ou partenaire non enceinte ACTUELLEMENT (A28<>1)
Citer et ARRETER quand cela correspond

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3
Si a28_r différent de 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable c1, issue des réponses à la question C1.

Programme Stata :
capture drop c1_r
gen c1_r=c1
replace c1_r=1 if q2=="691350" /*c7: stepping*/
*recod c3=autres
*Pas steriles
replace c1_r=1 if q2=="132267" | q2=="143940" | q2=="254703" | q2=="408956" | q2=="411419" | q2=="428917" | q2=="470043" | q2=="551036" | ///
q2=="681303" | q2=="686910" | q2=="690551" | q2=="691519" | q2=="693918" | q2=="694955" | q2=="681259" /*dit pré-ménopause ms tjs règles et 46 ans*/
*recod gf31r_8 : sterilite/menopause
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==1 & gf31r_8==1
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==3 & gf31r_8==1
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==5 & gf31r_8==1
replace c1_r=4 if q2=="301897" /*gf31a : je suis menopause*/
replace c1_r=4 if q2=="321331" /*gf31a : on m'a retire l'uterus*/
replace c1_r=4 if q2=="512357" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="557512" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="681272" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="692142" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="716671" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="371336" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="682895" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="312788" /*gf31_8=1*/
replace c1_r=4 if q2=="691079" /*k24: trompes bouchées*/
replace c1_r=4 if q2=="134586" /*k24: fibrome au niveau de l'uterus*/
replace c1_r=4 if q2=="683646" /*gf31: menop, pas de règles depuis 9 mois*/
*recod gf36r_5 : ne peut plus avoir d'enfant
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf36* k8* k9* if sexe==1 & c1_r==1 & gf36r_5==1
replace c1_r=4 if q2=="307150" /*gf36 : ligature*/
replace c1_r=4 if q2=="342818" /*gf36 : ligature*/
replace c1_r=4 if q2=="643463" /*k8 : plus de règles depuis 1 an*/
replace c1_r=4 if q2=="639286" /*k8 : plus de règles depuis 7/2009*/
replace c1_r=4 if q2=="643173" /*gf36 : ligature des trompes*/
*recod gf7r2_14 : ligature des trompes / stérilisation
*browse q5* q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r f1_14 gf7_14 gf8* gf32 gf36* k8* k9* k22 h23 k24* comenq* if sexe==1 & c1_r==1 & gf7r2_14==1
replace c1_r=4 if q2=="134913" | q2=="254361" | q2=="309417" | q2=="310929" | q2=="311192" | q2=="329564" | q2=="332030" | q2=="344489" | ///
q2=="354921" | q2=="418117" | q2=="463145" | q2=="508220" | q2=="517369" | q2=="544207" | q2=="546234" | q2=="562469" | ///
q2=="639585" | q2=="684446" | q2=="686380" | q2=="692293" | q2=="693968" | q2=="694518" | q2=="705327" | q2=="709663" | ///
q2=="712524"
*recod f1_14==1 : ligature des trompes / sterilisation dans la vie
*browse q2 sexe rage q2 c1_r c2_r c3_r c7_r gf8 gf32 sterilifc f1_14 if sexe==1 & sterilifc==1 & c1_r==1 & f1_14==1
*browse q2 sexe rage a28 q2 c1_r c2_r c3_r c7_r gf8 gf32 sterilifc f1_14 if sexe==1 & sterilifc==1 & c1_r==3 & f1_14==1
replace c1_r=4 if q2=="204264" | q2=="369412" | q2=="521442" | q2=="630074" | q2=="662015" | q2=="680214" | q2=="697549"
replace c1_r=4 if q2=="681435" | q2=="696877"
replace c1_r=4 if q2=="257052" | q2=="607575" | q2=="681873"
*****
replace c1_r=. if samplec1==0

## C2_R: Partenaire d'ego peut / ne peut pas (plus) avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5933 Valeurs manquantes: 2712
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C2 Et en ce qui concerne votre partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous pensez que votre partenaire peut avoir des enfants | 5464 | 63.2% |
| 2 | Il/elle a des difficultés à avoir des enfants | 192 | 2.2% |
| 3 | Vous etes sur(e) que votre partenaire ne peut pas (plus) avoir d'enfant | 138 | 1.6% |
| 4 | Votre partenaire peut avoir des enfants mais le médecin lui a déconseillé | 102 | 1.2% |
| 998 | Refus | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 2712 | |

INSTRUCTIONS
Poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX=1,2) ET si femme non enceinte ACTUELLEMENT et a un(e) partenaire (SEXE=1 et PARTACT=1 et A28<>1)
OU
si homme et a une partenaire FEMME non enceinte ACTUELLEMENT (SEXE=2 et PARTACT=1 et A27<>1 et A22=2)

Citer et ARRETER quand cela correspond

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c2, issue des réponses à la question C2.

Programme Stata :
capture drop c2_r
gen c2_r=c2
*recod c7=autres
replace c2_r=3 if q2=="633918" /*vasectomie*/
*recod c4=autres

```
*Part pas sterile
replace c2_r=1 if q2=="314211"
replace c2_r=1 if q2=="417220"
replace c2_r=1 if q2=="455273"
replace c2_r=1 if q2=="470312"
replace c2_r=1 if q2=="472470"
replace c2_r=1 if q2=="681303"
replace c2_r=1 if q2=="691449"
*hommes
replace c2_r=4 if q2=="223364" /*déconseillé et pas stérile*/
*recod gf31r_8 : sterilite/menopause
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==1 & gf31r_8==1
replace c2_r=3 if q2=="313738" /*gf31a : comme mon mari ne peut plus avoir d'enfant sans fecondation ICSI*/
*recod gf7r2_15 : vasectomie
*browse q5* q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r f1_15 gf7_15 gf8* gf8_r gf32 gf36* comenq* if sexe==1 &
c2_r==1 & gf7r2_15==1
replace c2_r=3 if q2=="681399" | q2=="707444"
replace c2_r=1 if q2=="403605" /*c'est elle qui est stérile et pas son part*/
*****
replace c2_r=. if samplec2==0
```

## STEREG_R: Stérilité de ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7610 Valeurs manquantes: 1035
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 442 | 5.1% |
| 2 | Non | 7140 | 82.6% |
| 998 | Refus | 28 | 0.3% |
| Sysmiss | | 1035 | |

### Description

LABEL
Variable stérilité STEREGO
STEREGO=1 si ego stérile : C1=4

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3
Si a28_r différent de 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable c1_r

Programme Stata :
capture drop stereg_r
gen stereg_r= 2-(c1_r==4)
replace stereg_r=998 if c1_r==998
replace stereg_r=. if samplec1==0

## STERPA_R: Stérilité du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5933 Valeurs manquantes: 2712
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 138 | 1.6% |
| 2 | Non | 5758 | 66.6% |
| 998 | Refus | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 2712 | |

### Description

LABEL
Variable stérilité STERPART
STERPART=1 si partenaire stérile : C2=3

UNIVERS
Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1

### Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable c2_r

Programme Stata :
capture drop sterpa_r
gen sterpa_r= 2 -(c2_r==3)
replace sterpa_r=998 if c2_r==998
replace sterpa_r=. if samplec2!=1

---

## STERCO_R: Stérilité du couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 560 | 6.5% |
| 2 | Non | 7275 | 84.2% |
| 998 | Refus | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 793 | |

### Description

LABEL
Variable stérilité STERCOU
STERCOU=1 si ego ou partenaire stérile : C1=4 ou C2=3

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2
OU
Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables c1_r, c2_r, stereg_r, sterpa_r, a28, gf8 et gh6bis

Programme Stata :
capture drop sterco_r
gen sterco_r=1 if c1_r==4 | c2_r==3
replace sterco_r=2 if stereg_r==2 & sterpa_r!=1
replace sterco_r=998 if stereg_r==998 & inlist(sterpa_r,998,.)
replace sterco_r=. if stereg_r==. & sterpa_r==.
replace sterco_r=2 if a28==1
replace sterco_r=2 if sterco_r==. & gf8!=.
replace sterco_r=2 if sterco_r==. & gh6bis!=. | q2=="410400" /*homme raison arrêt contra non classable mais déjà utilisé

contra*/

## C3_R: Raison pour laquelle ego ne peut plus avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 442 Valeurs manquantes: 8203
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Raisons de stérilité et circonstances de stérilisation

QUESTION
C3 Pour quelle raison ne pouvez-vous plus avoir d'enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous êtes menopausée | 123 | 1.4% |
| 2 | Vous avez eu une intervention qui vous a rendu stérile | 210 | 2.4% |
| 3 | Vous êtes stérile suite à une infection | 10 | 0.1% |
| 4 | Vous êtes stérile pour d'autres raisons | 1 | 0% |
| 5 | Effet secondaire traitement médical | 16 | 0.2% |
| 6 | Pathologie, malformation, anovulation | 29 | 0.3% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 48 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8203 | |

INSTRUCTIONS
Poser C3 à C9 si ego ou partenaire ne peut plus avoir d'enfant (STERCOU=1)

Poser si ego est stérile (STEREGO=1)
Citer - Cocher si oui
Si LIGATURE DES TROMPES ou VASECTOMIE coder item 2

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable c3, issue des réponses à la question C3.

Programme Stata :

```
capture drop samplec3
gen samplec3= stereg_r==1
capture drop samplec3menop
gen samplec3menop= (stereg_r==1)&(sexe==1)
tab c3 samplec3, miss
capture drop c3_r
gen c3_r=c3
replace c3_r=998 if c3==5
replace c3_r=999 if c3==6
*recod c7=autres
replace c3_r=1 if q2=="417220" /*menopause*/
*hommes
*Effets traitement médical
replace c3_r=5 if q2=="145483"
replace c3_r=5 if q2=="354687"
replace c3_r=5 if q2=="540162"
replace c3_r=5 if q2=="710467"
*recod c3=autres
*Menopause
replace c3_r=1 if q2=="411077"
replace c3_r=1 if q2=="683646" /*gf31: menop, pas de règles depuis 9 mois*/
replace c3_r=1 if q2=="701082" /*k8: pas de règles depuis 3 mois*/
*Intervention : hysterectomie
replace c3_r=2 if q2=="227089"
replace c3_r=2 if q2=="235125"
replace c3_r=2 if q2=="273438"
replace c3_r=2 if q2=="411924"
replace c3_r=2 if q2=="444230"
replace c3_r=2 if q2=="556647"
replace c3_r=2 if q2=="636834"
replace c3_r=2 if q2=="658717"
replace c3_r=2 if q2=="702839"
replace c3_r=2 if q2=="544261" // commenq : En 1999 elle a subit une ablation de l'uterus à cause de l'endometriose
*Intervention : ligature
replace c3_r=2 if q2=="264171"
replace c3_r=2 if q2=="314211"
replace c3_r=2 if q2=="321042"
replace c3_r=2 if q2=="334243"
replace c3_r=2 if q2=="444130"
replace c3_r=2 if q2=="454126"
replace c3_r=2 if q2=="510149"
replace c3_r=2 if q2=="513839"
replace c3_r=2 if q2=="528331"
replace c3_r=2 if q2=="651674"
replace c3_r=2 if q2=="654979"
replace c3_r=2 if q2=="682111"
replace c3_r=2 if q2=="683264"
replace c3_r=2 if q2=="702391"
replace c3_r=2 if q2=="707236"
replace c3_r=2 if q2=="709858"
replace c3_r=2 if q2=="710530"
replace c3_r=2 if q2=="750449"
replace c3_r=2 if q2=="750814"
replace c3_r=2 if q2=="555102"
*Intervention : salpingectomie
```

```
replace c3_r=2 if q2=="261315"
*Intervention : ovariectomie
replace c3_r=2 if q2=="713715"
*Intervention : autres
replace c3_r=2 if q2=="451961" /*j'ai été opérée des fibromes, pas de déclaration d'hystéro*/
*Infection
replace c3_r=3 if q2=="687548"
replace c3_r=3 if q2=="714254"
replace c3_r=3 if q2=="691079" /*k24: trompes bouchées*/
*Effets traitements medical
replace c3_r=5 if q2=="123036"
replace c3_r=5 if q2=="130012"
replace c3_r=5 if q2=="132791"
replace c3_r=5 if q2=="233938"
replace c3_r=5 if q2=="235510"
replace c3_r=5 if q2=="259357"
replace c3_r=5 if q2=="361187"
replace c3_r=5 if q2=="682170"
replace c3_r=5 if q2=="690820"
replace c3_r=5 if q2=="134586" /*k24: fibrome au niveau de l'uterus*/
*hommes
replace c3_r=5 if q2=="224126"
*Pathologie, malformation, anovulation
replace c3_r=6 if q2=="130583"
replace c3_r=6 if q2=="132455"
replace c3_r=6 if q2=="134323"
replace c3_r=6 if q2=="244823"
replace c3_r=6 if q2=="413735"
replace c3_r=6 if q2=="434477"
replace c3_r=6 if q2=="504791"
replace c3_r=6 if q2=="528267"
replace c3_r=6 if q2=="553839"
replace c3_r=6 if q2=="565495"
replace c3_r=6 if q2=="672415"
replace c3_r=6 if q2=="680110"
replace c3_r=6 if q2=="681095"
replace c3_r=6 if q2=="683246"
replace c3_r=6 if q2=="683870"
replace c3_r=6 if q2=="684895"
replace c3_r=6 if q2=="691533"
replace c3_r=6 if q2=="702167"
replace c3_r=6 if q2=="702249"
replace c3_r=6 if q2=="705377"
replace c3_r=6 if q2=="707462"
replace c3_r=6 if q2=="713978"
replace c3_r=6 if q2=="715841"
*hommes
replace c3_r=6 if q2=="132595"
replace c3_r=6 if q2=="145722"
replace c3_r=6 if q2=="656998"
replace c3_r=6 if q2=="691439"
replace c3_r=6 if q2=="695250"
replace c3_r=6 if q2=="750612"
*Refus
replace c3_r=998 if q2=="151947"
*hommes
replace c3_r=998 if q2=="505775"
*NSP
*hommes
replace c3_r=998 if q2=="556825"
*recod gf31r_8 : sterilite/menopause
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==1 & gf31r_8==1
```

```
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==3 & gf31r_8==1
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==5 & gf31r_8==1
replace c3_r=1 if q2=="301897" /*gf31a : je suis menopause*/
replace c3_r=2 if q2=="321331" /*gf31a : on m'a retire l'uterus*/
replace c3_r=1 if q2=="512357" /*gf31_8=1*/
replace c3_r=1 if q2=="557512" /*gf31_8=1*/
replace c3_r=1 if q2=="681272" /*gf31_8=1*/
replace c3_r=1 if q2=="692142" /*gf31_8=1*/
replace c3_r=1 if q2=="716671" /*gf31_8=1*/
replace c3_r=1 if q2=="371336" /*gf31_8=1*/
replace c3_r=1 if q2=="682895" /*gf31_8=1*/
replace c3_r=5 if q2=="312788" /*gf31_8=1*/
*recod gf36r_5 : ne peut plus avoir d'enfant
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf36* k8* k9* if sexe==1 & c1_r==1 & gf36r_5==1
replace c3_r=2 if q2=="307150" /*gf36 : ligature*/
replace c3_r=2 if q2=="342818" /*gf36 : ligature*/
replace c3_r=1 if q2=="643463" /*k8 : plus de règles depuis 1 an*/
replace c3_r=1 if q2=="639286" /*k8 : plus de règles depuis 7/2009*/
replace c3_r=2 if q2=="643173" /*gf36 : ligature des trompes*/
*recod gf7r2_14 : ligature des trompes / stérilisation
*browse q5* q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r f1_14 gf7_14 gf8* gf32 gf36* k8* k9* k22 h23 k24* comenq* if
sexe==1 & c1_r==1 & gf7r2_14==1
replace c3_r=2 if q2=="134913" | q2=="254361" | q2=="309417" | q2=="310929" | q2=="311192" | q2=="329564" |
q2=="332030" | q2=="344489" | ///
q2=="354921" | q2=="418117" | q2=="463145" | q2=="508220" | q2=="517369" | q2=="544207" | q2=="546234" |
q2=="562469" | ///
q2=="639585" | q2=="684446" | q2=="686380" | q2=="692293" | q2=="693968" | q2=="694518" | q2=="705327" |
q2=="709663" | ///
q2=="712524"
*recod f1_14==1 : ligature des trompes / sterilisation dans la vie
*browse q2 sexe rage q2 c1_r c2_r c3_r c7_r gf8 gf32 sterilifc f1_14 if sexe==1 & sterilifc==1 & c1_r==1 & f1_14==1
*browse q2 sexe rage a28 q2 c1_r c2_r c3_r c7_r gf8 gf32 sterilifc f1_14 if sexe==1 & sterilifc==1 & c1_r==3 & f1_14==1
replace c3_r=2 if q2=="204264" | q2=="369412" | q2=="521442" | q2=="630074" | q2=="662015" | q2=="680214" |
q2=="697549"
replace c3_r=2 if q2=="681435" | q2=="696877"
replace c3_r=2 if q2=="257052" | q2=="607575" | q2=="681873"
replace c3_r=3 if q2=="403605" /*c3=nsp et e21=trompes bouchées*/
*****
replace c3_r=. if samplec3==0
```

## MENOP_R: Menopausée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 419 Valeurs manquantes: 8226
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 123 | 1.4% |
| 2 | Non | 252 | 2.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 44 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8226 | |

## Description

LABEL
Interviewée est ménopausée ou non

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r en 1, 2, 3
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable c3_r

Programme Stata :
capture drop samplec3menop
gen samplec3menop= (stereg_r==1)&(sexe==1)
capture drop menop_r
gen menop_r= 2 -(c3_r==1)
replace menop_r=997 if inlist(c3_r,998,999)
replace menop_r=. if samplec3menop==0

## C4_R: Raison pour laquelle le partenaire ne peut plus avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 138 Valeurs manquantes: 8507
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C4 Pour quelle raison votre partenaire ne peut-il/elle plus avoir d'enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Votre partenaire est ménopausée | 43 | 0.5% |
| 2 | Votre partenaire a eu une intervention qui l'a rendu stérile | 50 | 0.6% |
| 3 | Votre partenaire est stérile suite à une infection | 4 | 0% |
| 5 | Effet secondaire traitement médical | 4 | 0% |
| 6 | Pathologie, malformation, anovulation | 12 | 0.1% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 20 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8507 | |

INSTRUCTIONS
Poser si partenaire stérile (STERPART=1)
Citer - cocher si oui
Si LIGATURE DES TROMPES ou VASECTOMIE coder item 2

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c4, issue des réponses à la question C4.

Programme Stata :
```
capture drop samplec4
gen samplec4= sterpa_r==1
capture drop samplec4menop
gen samplec4menop= (sterpa_r==1)&(a22_r==2)
tab c4 samplec4, miss
capture drop c4_r
gen c4_r=c4
replace c4_r=998 if c4==5
replace c4_r=999 if c4==6
*recod c7=autres
replace c4_r=2 if q2=="633918" /*vasectomie*/
*hommes
replace c4_r=999 if q2=="707843" /*une five ????*/
*recod c4=autres
*Vasectomie
replace c4_r=2 if q2=="414873"
*hommes
replace c4_r=2 if q2=="302974" /*Hystero*/
replace c4_r=2 if q2=="427505" /*Hystero*/
replace c4_r=2 if q2=="653716" /*Hystero*/
replace c4_r=2 if q2=="691976" /*Hystero*/
*Effets traitements medical
replace c4_r=5 if q2=="315772"
replace c4_r=5 if q2=="706329"
*hommes
replace c4_r=5 if q2=="148430"
replace c4_r=5 if q2=="638994"
*Pathologie, malformation, anovulation
```

```
replace c4_r=6 if q2=="267419"
replace c4_r=6 if q2=="371198"
replace c4_r=6 if q2=="468946"
replace c4_r=6 if q2=="553907"
replace c4_r=6 if q2=="565495"
replace c4_r=6 if q2=="641442"
replace c4_r=6 if q2=="681095"
replace c4_r=6 if q2=="690485"
replace c4_r=6 if q2=="696762"
replace c4_r=6 if q2=="698752"
*hommes
replace c4_r=6 if q2=="617079"
*Refus
replace c4_r=998 if q2=="426613"
replace c4_r=998 if q2=="685422"
replace c4_r=998 if q2=="711725"
*hommes
replace c4_r=998 if q2=="631351"
*NSP
replace c4_r=999 if q2=="691036"
replace c4_r=999 if q2=="700674"
*hommes
replace c4_r=999 if q2=="220256"
replace c4_r=999 if q2=="705787"
replace c4_r=999 if q2=="716122"
*recod gf31r_8 : sterilite/menopause
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==1 & gf31r_8==1
replace c4_r=6 if q2=="313738" /*gf31a : comme mon mari ne peut plus avoir d'enfant sans fecondation ICSI*/
*recod gf7r2_15 : vasectomie
*browse q5* q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r f1_15 gf7_15 gf8* gf8_r gf32 gf36* comenq* if sexe==1 &
c2_r==1 & gf7r2_15==1
replace c4_r=2 if q2=="681399" | q2=="707444"
*****
replace c4_r=9 if samplec4==0
```

## MENOPA_R: Partenaire ménopausée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 94 Valeurs manquantes: 8551
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 43 | 0.5% |
| 2 | Non | 48 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8551 | |

## Description

LABEL
Partenaire de l'interviewé(e) est ménopausée ou non

UNIVERS
Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable c4_r

Programme Stata :
capture drop samplec4menop
gen samplec4menop= (sterpa_r==1)&(a22_r==2)
capture drop menopa_r
gen menopa_r= 2 -(c4_r==1)
replace menopa_r=997 if inlist(c4_r,5,6)
replace menopa_r=. if samplec4menop==0

# C5_R: Durée depuis laquelle est ménopausée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 123 Valeurs manquantes: 8522
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C5 Depuis combien de temps êtes-vous ménopausée ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 50 | 0.6% |
| 2 | Entre 1 et <2 ans | 32 | 0.4% |
| 3 | Entre 3 et <5 ans | 12 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 ans et plus | 14 | 0.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 14 | 0.2% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8522 | |

INSTRUCTIONS
Poser si ego ménopausée (MENOPEGO=1)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si ego ménopausée (MENOP_R=1) => Aller en D1

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r en 1, 2, 3
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si menop_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c5, issue des réponses à la question C5.

Programme Stata :
capture drop samplec5
gen samplec5= (sexe==1) & (c3_r==1)
capture drop c5_r
gen c5_r=c5
replace c5_r=995 if c5_r==. & samplec5==1
replace c5_r=. if samplec5==0

## C6_R: Durée depuis laquelle la partenaire est ménopausée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 43 Valeurs manquantes: 8602
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C6 Depuis combien de temps votre partenaire est-elle ménopausée ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an ou moins | 10 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Plus d'un an | 32 | 0.4% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8602 | |

INSTRUCTIONS
Poser si partenaire ménopausée (MENOPART=1)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si partenaire ménopausée (MENOPA_R en 1) => Aller en D1

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si menopa_r en 1

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si menopa_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c6, issue des réponses à la question C6.

Programme Stata :
capture drop samplec6
gen samplec6= menopa_r==1
capture drop c6_r
gen c6_r=c6
replace c6_r=999 if c6_r==. & samplec6==1
replace c6_r=. if samplec6==0

## STERILE: F: Stérile

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8196 | 94.8% |
| 1 | Oui | 449 | 5.2% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, c1_r, c2_r, c3_r, menop_r

Programme Stata :
gen sterile=1 if (c1_r==4 | c2_r==3 | inlist(c3_r,1,3,4,5,6) | menop_r==1) & sexe==1
replace sterile=0 if sterile==.

## C7_R: Intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8388
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C7 De quelle intervention s'agit-il ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hystérectomie | 94 | 1.1% |
| 2 | Ligature ou clips au niveau des trompes | 126 | 1.5% |
| 3 | Salpingectomie | 5 | 0.1% |
| 4 | Ovariectomie | 7 | 0.1% |
| 5 | Vasectomie | 14 | 0.2% |
| 6 | Autre : non classable | 5 | 0.1% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8388 | |

INSTRUCTIONS
Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3=2 ou C4=2)
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 2

OU

Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 2

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c7, issue des réponses à la question C7.

Programme Stata :
capture drop samplec7
gen samplec7= c3_r==2|c4_r==2
capture drop c7_r
gen c7_r=c7
*recod erreur de filtre
replace c7_r=5 if q2=="402708" /*gf32 et comenq : vasectomie*/
replace c7_r=7 if q2=="602993"
replace c7_r=5 if q2=="330192" /*gf8 : vasectomie*/
*recod c3=autres
*Hysterectomie
replace c7_r=1 if q2=="227089"
replace c7_r=1 if q2=="235125"
replace c7_r=1 if q2=="273438"
replace c7_r=1 if q2=="411924"
replace c7_r=1 if q2=="444230"

```
replace c7_r=1 if q2=="556647"
replace c7_r=1 if q2=="636834"
replace c7_r=1 if q2=="658717"
replace c7_r=1 if q2=="702839"
replace c7_r=1 if q2=="544261" // commenq : En 1999 elle a subit une ablation de l'uterus à cause de l'endometriose
*Ligature
replace c7_r=2 if q2=="264171"
replace c7_r=2 if q2=="314211"
replace c7_r=2 if q2=="321042"
replace c7_r=2 if q2=="334243"
replace c7_r=2 if q2=="444130"
replace c7_r=2 if q2=="454126"
replace c7_r=2 if q2=="510149"
replace c7_r=2 if q2=="513839"
replace c7_r=2 if q2=="528331"
replace c7_r=2 if q2=="651674"
replace c7_r=2 if q2=="654979"
replace c7_r=2 if q2=="682111"
replace c7_r=2 if q2=="683264"
replace c7_r=2 if q2=="702391"
replace c7_r=2 if q2=="707236"
replace c7_r=2 if q2=="709858"
replace c7_r=2 if q2=="710530"
replace c7_r=2 if q2=="750449"
replace c7_r=2 if q2=="750814"
replace c7_r=2 if q2=="555102"
*hommes
replace c7_r=2 if q2=="699934"
*Salpingectomie
replace c7_r=3 if q2=="261315"
*Ovariectomie
replace c7_r=4 if q2=="713715"
*Autres
replace c7_r=6 if q2=="451961" /*j'ai été opérée des fibromes, pas de déclaration d'hystéro*/
*recod c4=autres
*Vasectomie
replace c7_r=5 if q2=="414873"
*Hystérectomie
*hommes
replace c7_r=1 if q2=="302974" /*Hystero*/
replace c7_r=1 if q2=="427505" /*Hystero*/
replace c7_r=1 if q2=="653716" /*Hystero*/
replace c7_r=1 if q2=="691976" /*Hystero*/
*recod c7=autres
*Hystérectomie
replace c7_r=1 if q2=="335175"
replace c7_r=1 if q2=="372950"
replace c7_r=1 if q2=="672498"
replace c7_r=1 if q2=="681548"
replace c7_r=1 if q2=="707041"
*Ligature
replace c7_r=2 if q2=="408568"
replace c7_r=2 if q2=="462652"
replace c7_r=2 if q2=="470312"
replace c7_r=2 if q2=="681910"
*Vasectomie
replace c7_r=5 if q2=="633918" /*vasectomie*/
*recod gf31r_8 : sterilite/menopause
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf31* if sexe==1 & c1_r==1 & gf31r_8==1
replace c7_r=1 if q2=="321331" /*gf31a : on m'a retire l'uterus*/
*recod gf36r_5 : ne peut plus avoir d'enfant
*browse q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r gf36* if sexe==1 & c1_r==1 & gf36r_5==1
```

```
replace c7_r=2 if q2=="307150" /*gf36 : ligature*/
replace c7_r=2 if q2=="342818" /*gf36 : ligature*/
replace c7_r=2 if q2=="643173" /*gf36 : ligature des trompes*/
*recod gf7r2_14 : ligature des trompes / stérilisation
*browse q5* q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r f1_14 gf7_14 gf8* gf32 gf36* k8* k9* k22 h23 k24* comenq* if sexe==1 & c1_r==1 & gf7r2_14==1
replace c7_r=2 if q2=="134913" | q2=="254361" | q2=="309417" | q2=="310929" | q2=="311192" | q2=="329564" | q2=="332030" | q2=="344489" | ///
q2=="354921" | q2=="418117" | q2=="463145" | q2=="508220" | q2=="517369" | q2=="544207" | q2=="546234" | q2=="562469" | ///
q2=="639585" | q2=="684446" | q2=="686380" | q2=="692293" | q2=="693968" | q2=="694518" | q2=="705327" | q2=="709663" | ///
q2=="712524"
*recod gf7r2_15 : vasectomie
*browse q5* q2 sexe c1 c1_r c2 c2_r c3 c3_r c4 c4_r c7 c7_r f1_15 gf7_15 gf8* gf8_r gf32 gf36* comenq* if sexe==1 & c2_r==1 & gf7r2_15==1
replace c7_r=5 if q2=="681399" | q2=="707444"
*recod f1_14==1 : ligature des trompes / sterilisation dans la vie
*browse q2 sexe rage q2 c1_r c2_r c3_r c7_r gf8 gf32 sterilifc f1_14 if sexe==1 & sterilifc==1 & c1_r==1 & f1_14==1
*browse q2 sexe rage a28 q2 c1_r c2_r c3_r c7_r gf8 gf32 sterilifc f1_14 if sexe==1 & sterilifc==1 & c1_r==3 & f1_14==1
replace c7_r=2 if q2=="204264" | q2=="369412" | q2=="521442" | q2=="630074" | q2=="662015" | q2=="680214" | q2=="697549"
replace c7_r=2 if q2=="681435" | q2=="696877"
replace c7_r=2 if q2=="257052" | q2=="607575" | q2=="681873"
*****
replace c7_r=999 if c7_r==. & samplec7==1
replace c7_r=. if samplec7==0
```

## C8_R: Date de l'intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8388
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C8 Cette intervention a eu lieu il y a combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 19 | 0.2% |
| 2 | Entre 1 et <2 ans | 32 | 0.4% |
| 3 | Entre 3 et <5 ans | 44 | 0.5% |
| 4 | 5 ans et plus | 79 | 0.9% |
| 995 | Filtre (erreur) | 83 | 1% |
| Sysmiss | | 8388 | |

INSTRUCTIONS
Poser si intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile (C3=2 ou C4=2)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 2

OU

Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 2

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c8, issue des réponses à la question C8.

Programme Stata :
capture drop samplec8
gen samplec8= c3_r==2|c4_r==2
capture drop c8_r
gen c8_r= c8
replace c8_r=995 if c8_r==. & samplec8==1
replace c8_r=. if samplec8==0

## STER1A5_R: Stérilité > 5 ans pour les femmes / > 1 an pour les hommes

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 421 Valeurs manquantes: 8224
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 138 | 1.6% |
| 2 | Non | 186 | 2.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 95 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8224 | |

## Description

LABEL
Variable : stérile depuis plus de 5 ans pour les femmes et plus de 1 an pour les hommes : STER1A5
STER1A5 = 1
si femme ET MENOPAUSE/STERILITE depuis plus de 5 ans : SEXE=1 ET (C5=4 ou C8=4)
OU
si homme ET MENOPAUSE de sa partenaire/STERILITE de l'un ou l'autre depuis plus d'1 an : SEXE=2 et (C6=2 OU C8=2,3 ou 4)

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 1, 2

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 1, 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, c3_r, c4_r, c5_r, c6_r, c8_r

Programme Stata :
capture drop ster1a5_r
gen ster1a5_r=1 if (sexe==1 & (c5_r==4 | c8_r==4)) | (sexe==2 & (c6_r==2 | inlist(c8_r,2,3,4)))
replace ster1a5_r=2 if (sexe==1 & (inlist(c5_r,1,2,3) | inlist(c8_r,1,2,3)) | (sexe==2 & (c6_r==1 | c8_r==1)))
replace ster1a5_r=997 if inlist(c5_r,5,6) & (inlist(c8_r,5,6) | inlist(c6_r,3,4))
replace ster1a5_r=997 if inlist(c5_r,5,6) & (c8_r==. | c6_r==.)
replace ster1a5_r=997 if q2=="687299" /*refus en c1, qnp en c3, part menop en c4, nsp en c6*/
replace ster1a5_r=995 if c5_r==995 & (c8_r==995 | c8_r==.)
replace ster1a5_r=995 if c6_r==995 & (c8_r==995 | c8_r==.)
replace ster1a5_r=995 if c8_r==995 & (c5_r==. & c6_r==.)
replace ster1a5_r=. if c3_r!=1 & c4_r!=1 & c3_r!=2 & c4_r!=2

## C9_R: Raison de l'intervention ayant rendu ego ou partenaire stérile

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 234 Valeurs manquantes: 8411
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C9 Avez-vous, vous ou votre partenaire eu cette intervention...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pour des raisons médicales | 93 | 1.1% |
| 2 | Car vous ne vouliez plus avoir d'enfant | 26 | 0.3% |
| 3 | Pour ces deux raisons | 23 | 0.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 91 | 1.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8411 | |

INSTRUCTIONS
Poser si vasectomie, hystérectomie, ligature ou clips (C7=1, 2, 5)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si couple stérile (l'un ou l'autre ou les deux) STERCOU=1 => Aller à D1

### Description

UNIVERS

Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 2
Si c7_r en 1, 2, 5

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3
Si a28_r différent de 1
Si stereg_r en 1
Si c3_r en 2
Si c7_r en 1, 2, 5

OU

Si sexe en 1
Si partac en 1
Si orient_r en 1, 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 2
Si c7_r en 1, 2, 5

OU

Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si a28_r différent de 1
Si sterpa_r en 1
Si c4_r en 2
Si c7_r en 1, 2, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c9, issue des réponses à la question C9.

Programme Stata :
capture drop samplec9
gen samplec9= inlist(c7_r,1,2,5)
capture drop c9_r
gen c9_r=c9
replace c9_r=995 if c9_r==. & samplec9==1
replace c9_r=. if samplec9==0

## C10_R: Souhait de garder grossesse non désirée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7034 Valeurs manquantes: 1611
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C10 *Si femme (SEXE=1) :* S'il vous arrivait d'être enceinte sans le vouloir que feriez-vous ? Vous garderiez la grossesse... *Si homme (SEXE=2) :* S'il arrivait qu'une partenaire soit enceinte de vous SANS QUE VOUS LE VOULIEZ souhaiteriez-vous garder la grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans tous les cas | 1758 | 20.3% |
| 2 | Probablement | 1473 | 17% |
| 3 | Peut-être | 996 | 11.5% |
| 4 | Probablement pas | 1052 | 12.2% |
| 5 | En aucun cas | 886 | 10.2% |
| 6 | Vous laisseriez votre partenaire choisir | 522 | 6% |
| 7 | [Ca dépend] | 82 | 0.9% |
| 8 | [Non concerné(e)] | 32 | 0.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 17 | 0.2% |
| 998 | Refus | 8 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 208 | 2.4% |
| Sysmiss | | 1611 | |

INSTRUCTIONS

Poser à ceux qui ne sont pas stériles (STERCOU<>1) et qui ne sont pas actuellement enceinte (ENFANT<>3,4) et rapports hétéro (ORIENTSEX=1,2)
Citer
Préciser si nécessaire "dans l'absolu"
NE PAS INSISTER SI NSP

## Description

UNIVERS

Si enfant en 1, 2
Si orient_r en 1, 2
Si sterco_r différent de 1

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable c10, issue des réponses à la question C10.

Programme Stata :

```
capture drop samplec10
gen samplec10=sterco_r!=1 & a28!=1 & inlist(orient_r,1,2)
capture drop c10_r
gen c10_r=c10
replace c10_r=995 if c10_r==. & samplec10==1
replace c10_r=. if samplec10==0
```

## C11_R: Souhait d'avoir (encore) des enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8085 Valeurs manquantes: 560
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Intentions de fécondité

QUESTION
C11 *Si pas d'enfant (ENFANT=1) :* Vous même souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?
*Si a déjà eu des enfants (si ENFANT=2) :* Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ?
*Si enceinte sans enfant (si ENFANT=3) :* Vous-même, souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?
*Si enceinte et a déjà eu des enfants (si ENFANT=4) :* Vous-même, souhaitez-vous avoir encore des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4498 | 52% |
| 2 | Non | 3334 | 38.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 232 | 2.7% |
| Sysmiss | | 560 | |

INSTRUCTIONS
Poser C11 à C19 si couple non stérile (STERCOU<>1)

NE PAS INSISTER SI NSP

### Description

UNIVERS
Si sterco_r différent de 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c11, issue des réponses à la question C11.

Programme Stata :
capture drop samplec11
gen samplec11=sterco_r!=1
capture drop c11_r
gen c11_r=c11
replace c11_r=997 if inlist(c11,3,4)

replace c11_r=995 if c11_r==. & samplec11==1
replace c11_r=. if samplec11==0

## C12_R: Souhait du partenaire d'avoir (encore) des enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5861 Valeurs manquantes: 2784
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C12 *Si a déjà eu des enfants (si enfant=2) et partenaire aussi (A29>0) :* Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard ?
*Si enceinte ou partenaire enceinte sans enfant (si enfant=3) :* Et votre partenaire souhaite-t-il/elle avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?
*Si enceinte ou partenaire enceinte et a déjà eu des enfants (si enfant=4) et partenaire aussi (A29>0) :* Et votre partenaire souhaite-t-il/elle encore avoir des enfants que ce soit maintenant ou plus tard en plus de celui que vous attendez ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2941 | 34% |
| 2 | Non | 2662 | 30.8% |
| 995 | Filtre (erreur) | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 245 | 2.8% |
| Sysmiss | | 2784 | |

INSTRUCTIONS
Poser si partenaire actuel (PARTACT=1)
NE PAS INSISTER SI NSP

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si NSP ou Refus de répondre au désir d'enfants (C11 = 998 ou 999) => Aller en D1

### Description

UNIVERS
Si partac en 1
Si sterco_r différent de 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c12, issue des réponses à la question C12.

Programme Stata :
capture drop samplec12
gen samplec11=sterco_r!=1

```
gen samplec12=samplec11 & partac==1
capture drop c12_r
gen c12_r=c12
replace c12_r=997 if inlist(c12,3,4)
replace c12_r=995 if c12_r==. & samplec12==1
replace c12_r=. if samplec12==0
```

## C13_R: Nombre d'enfants souhaité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4498 Valeurs manquantes: 4147
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C13 Combien souhaiteriez-vous avoir d'enfants en tout (y compris ceux que vous avez déjà) ?
Nombre d'enfant souhaité __ (min 1 max 99)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Un enfant | 341 | 3.9% |
| 2 | Deux enfants | 2278 | 26.4% |
| 3 | Trois enfants | 1215 | 14.1% |
| 4 | 4 enfants ou plus | 434 | 5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 227 | 2.6% |
| Sysmiss | | 4147 | |

INSTRUCTIONS
Poser C13 à C15 si ego veut encore des enfants (C11=1)
NE PAS INSISTER SI NSP
Si REFUS coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sterco_r différent de 1
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c13, issue des réponses à la question C13.

Programme Stata :
capture drop samplec13
gen samplec13= c11_r==1
capture drop c13_r
gen c13_r=1*inrange(c13,1,1) + 2*inrange(c13,2,2) + 3*inrange(c13,3,3) + 4*inrange(c13,4,100)
replace c13_r=998 if c13==998
replace c13_r=999 if c13==999
replace c13_r=995 if c13==. & samplec13==1
replace c13_r=. if samplec13==0

## C14_R: Préférence quant au sexe du prochain enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4498 Valeurs manquantes: 4147
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C14 Si vous pouvez choisir le SEXE de votre prochain enfant, auriez-vous une préférence ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, un garçon | 1046 | 12.1% |
| 2 | Oui, une fille | 741 | 8.6% |
| 3 | Non, peu importe | 2708 | 31.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 4147 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS INSISTER SI NSP
CITER

### Description

UNIVERS
Si sterco_r différent de 1
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c14, issue des réponses à la question C14.

Programme Stata :
capture drop samplec14
gen samplec14=c11_r==1

```
capture drop c14_r
gen c14_r=c14
replace c14_r=995 if c14_r==. & samplec14==1
replace c14_r=. if samplec14==0
```

## C15_R: Délai dans lequel souhaite avoir un (autre) enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3975 Valeurs manquantes: 4670
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C15 *Si enfant<>1 :* Dans combien de temps souhaitez-vous avoir votre prochain enfant ?
*Si enfant=1 :* Dans combien de temps souhaitez-vous avoir un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout de suite | 164 | 1.9% |
| 2 | Dans les deux ans | 944 | 10.9% |
| 3 | Entre deux et cinq ans | 1481 | 17.1% |
| 4 | Plus tard | 1284 | 14.9% |
| 5 | [Non concerné(e)] | 15 | 0.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 85 | 1% |
| Sysmiss | | 4670 | |

INSTRUCTIONS
Poser si non enceinte ou ne cherche pas de grossesse (A28<>1,2)
Citer
NE PAS INSISTER SI NSP

### Description

UNIVERS
Si a28_r différent de 1, 2
Si sterco_r différent de 1
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c15, issue des réponses à la question C15.

Programme Stata :
capture drop samplec15
gen samplec15=c11_r==1 & !inlist(a28,1,2)
capture drop c15_r
gen c15_r=c15
replace c15_r=995 if c15_r==. & samplec15==1
replace c15_r=. if samplec15==0

## C16_0R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : fin études

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1331 Valeurs manquantes: 7314
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser C16/C17/C18/C19 selon le cas de figure (sans enfant et ne voulant pas d'enfant, sans enfant et voulant un enfant, avec enfant et ne voulant pas d'autres enfants, avec enfant et voulant un autre enfant).

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir fini vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1139 | 13.2% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 167 | 1.9% |
| 3 | C'est déjà le cas | 11 | 0.1% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 2 | 0% |
| 995 | Filtre (erreur) | 11 | 0.1% |
| 997 | [NR] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7314 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.
(poser si en étude actuellement A35=2)

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

Si a35_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_0, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and a35_r=2 then c16_0r =c16_0;
else c16_0r=.;
if c16_0r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and a35_r=2 then c16_0r=995;
if c16_0r=6 then c16_0r=997;

## C16_1R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : travail stable

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2988 Valeurs manquantes: 5657
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir un travail stable

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1886 | 21.8% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 507 | 5.9% |
| 3 | C'est déjà le cas | 589 | 6.8% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 4 | 0% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 997 | [NR] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5657 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999

Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_1, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_1r =c16_1;
else c16_1r=.;
if c16_1r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_1r =995;
if c16_1r=6 then c16_1r=997;

## C16_2R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : couple stable

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1604 Valeurs manquantes: 7041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'être sûr(e) que votre couple soit stable

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 975 | 11.3% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 165 | 1.9% |
| 3 | C'est déjà le cas | 461 | 5.3% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 2 | 0% |
| 997 | [NR] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7041 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.
(poser si a un partenaire PARTACT=1)

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999

Si c11_r en 1
Si partac en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_2, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=1 then c16_2r =c16_2;
else c16_2r=.;
if c16_2r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=1 then c16_2r=995;
if c16_2r=6 then c16_2r=997;

## C16_3R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : etre en couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1384 Valeurs manquantes: 7261
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'être en couple

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1274 | 14.7% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 98 | 1.1% |
| 3 | C'est déjà le cas | 8 | 0.1% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 3 | 0% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7261 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.
(poser si n'a pas un partenaire, PARTACT<>1)

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1

Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1
Si partac en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_3, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=0 then c16_3r =c16_3;
else c16_3r=.;
if c16_3r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=0 then c16_3r=995;
if c16_3r=6 then c16_3r=997;

## C16_4R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : meilleures conditions matérielles ou financières

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2988 Valeurs manquantes: 5657
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir de meilleures conditions matérielles ou financières (un plus grand logement)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2013 | 23.3% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 716 | 8.3% |
| 3 | C'est déjà le cas | 251 | 2.9% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 6 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 997 | [NR] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5657 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_4, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_4r =c16_4;
else c16_4r=.;
if c16_4r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_4r =995;
if c16_4r=6 then c16_4r=997;

# C16_5R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : se sentir pret(e)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2988 Valeurs manquantes: 5657
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... de vous sentir prêt(e)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2079 | 24% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 402 | 4.7% |
| 3 | C'est déjà le cas | 499 | 5.8% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 5 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 997 | [NR] | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5657 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_5, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_5r =c16_5;
else c16_5r=.;
if c16_5r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_5r =995;
if c16_5r=6 then c16_5r=997;

# C16_6R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : avoir plus de temps

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2988 Valeurs manquantes: 5657
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir plus de temps

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1250 | 14.5% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 1407 | 16.3% |
| 3 | C'est déjà le cas | 320 | 3.7% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 7 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 997 | [NR] | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 5657 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_6, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_6r =c16_6;
else c16_6r=.;
if c16_6r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_6r =995;
if c16_6r=6 then c16_6r=997;

## C16_7R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : partenaire d'accord

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1604 Valeurs manquantes: 7041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... que votre partenaire soit d'accord

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 891 | 10.3% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 284 | 3.3% |
| 3 | C'est déjà le cas | 420 | 4.9% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 7 | 0.1% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7041 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.
(poser si a un partenaire, PARTACT=1)

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1
Si partac en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_7, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=1 then c16_7r =c16_7;
else c16_7r=.;
if c16_7r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=1 then c16_7r=995;
if c16_7r=5 then c16_7r=998;
if c16_7r=6 then c16_7r=997;

# C16_8R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : etre pret(e) à faire des sacrifices

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2988 Valeurs manquantes: 5657
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'être prêt(e) à faire certains sacrifices

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1873 | 21.7% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 811 | 9.4% |
| 3 | C'est déjà le cas | 289 | 3.3% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 6 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 2 | 0% |
| 997 | [NR] | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5657 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.

- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_8, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_8r =c16_8;
else c16_8r=.;
if c16_8r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=999 OR c15_r=998) and c11_r=1 then c16_8r =995;
if c16_8r=6 then c16_8r=997;

## VEUTENF: F: Veut un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6611 | 76.5% |
| 1 | Oui | 2034 | 23.5% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, a28_r et c15_r

Programme Stata :
gen veutenf=1 if (c15_r==2 | c15_r==3 | c15_r==4 | c15_r==7) & sexe==1 & a28_r==3
replace veutenf=0 if veutenf==.

## C16_9R: Occasion particulière pour avoir 1er enfant : avoir résolu problèmes de fertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2387 Valeurs manquantes: 6258
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C16 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre premier enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir résolu des problèmes de fertilité

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 145 | 1.7% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 2120 | 24.5% |
| 3 | C'est déjà le cas | 70 | 0.8% |
| 4 | [Non concerné - pas à l'ordre du jour] | 46 | 0.5% |
| 997 | [NR] | 5 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 6258 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes sans enfant, voulant un enfant un jour mais pas tout de suite (ENFANT=1 et au moins une réponse en C15 et <>1 et C11=1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant.
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'enfants.
(poser si a eu des rapports sexuels, SEXEVIE=1)

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1
Si sexevie_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c16_9, issue des réponses à la question C16.

Programme SAS :
if enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and sexevie_r=1 then c16_9r =c16_9;
else c16_9r=.;

if c16_9r=. and enfant=1 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and sexevie_r=1 then c16_9r=995;
if c16_9r=5 then c16_9r=998;
if c16_9r=6 then c16_9r=997;

## C17_0R: Occasion particulière pour avoir prochain enfant : etre en couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 110 Valeurs manquantes: 8535
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C17 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'être en couple

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 96 | 1.1% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 13 | 0.2% |
| 3 | C'est déjà le cas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8535 | |

INSTRUCTIONS
Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'efants
(poser si pas de partenaire PARTACT<>1)

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1
Si partac en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c17_0, issue des réponses à la question C17.

Programme SAS :
if enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=0 then c17_0r=c17_0;
else c17_0r=.;

if c17_0r=. and enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=0 then c17_0r=995;
if c17_0r=5 then c17_0r=998;
if c17_0r=6 then c17_0r=997;

## C17_1R: Occasion particulière pour avoir prochain enfant : mode de garde assuré

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 822 Valeurs manquantes: 7823
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C17 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir un mode de garde assuré

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 75 | 0.9% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 620 | 7.2% |
| 3 | C'est déjà le cas | 121 | 1.4% |
| 4 | [Non concerné] | 3 | 0% |
| 997 | [NR] | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7823 | |

INSTRUCTIONS
Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'efants

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c17_1, issue des réponses à la question C17.

Programme SAS :
if enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_1r=c17_1;
else c17_1r=.;

if c17_1r=. and enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_1r=995;
if c17_1r=5 then c17_1r=998;
if c17_1r=6 then c17_1r=997;

## C17_2R: Occasion particulière pour avoir prochain enfant : meilleures conditions matérielles ou financières

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 822 Valeurs manquantes: 7823
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C17 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir de meilleurs conditions matérielles ou financières (un logement plus grand)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 329 | 3.8% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 431 | 5% |
| 3 | C'est déjà le cas | 58 | 0.7% |
| 4 | [Non concerné] | 3 | 0% |
| 997 | [NR] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7823 | |

INSTRUCTIONS
Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'efants

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c17_2, issue des réponses à la question C17.

Programme SAS :
if enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_2r=c17_2;

else c17_2r=.;
if c17_2r=. and enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_2r=995;
if c17_2r=5 then c17_2r=998;
if c17_2r=6 then c17_2r=997;

## C17_3R: Occasion particulière pour avoir prochain enfant : avoir plus de temps

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 822 Valeurs manquantes: 7823
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C17 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir plus de temps

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 201 | 2.3% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 545 | 6.3% |
| 3 | C'est déjà le cas | 72 | 0.8% |
| 4 | [Non concerné] | 3 | 0% |
| 997 | [NR] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7823 | |

INSTRUCTIONS
Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'efants

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c17_3, issue des réponses à la question C17.

Programme SAS :
if enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_3r=c17_3;

else c17_3r=.;
if c17_3r=. and enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_3r=995;
if c17_3r=5 then c17_3r=998;
if c17_3r=6 then c17_3r=997;

## C17_4R: Occasion particulière pour avoir prochain enfant : dernier enfant soit plus grand

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 822 Valeurs manquantes: 7823
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C17 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... que votre dernier enfant soit plus grand

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 426 | 4.9% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 351 | 4.1% |
| 3 | C'est déjà le cas | 40 | 0.5% |
| 4 | [Non concerné] | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7823 | |

INSTRUCTIONS
Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'efants

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c17_4, issue des réponses à la question C17.

Programme SAS :
if enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_4r=c17_4;
else c17_4r=.;
if c17_4r=. and enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_4r=995;

if c17_4r=5 then c17_4r=998;
if c17_4r=6 then c17_4r=997;

## C17_5R: Occasion particulière pour avoir prochain enfant : partenaire d'accord

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 712 Valeurs manquantes: 7933
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C17 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... que votre partenaire soit d'accord

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 295 | 3.4% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 226 | 2.6% |
| 3 | C'est déjà le cas | 189 | 2.2% |
| 4 | [Non concerné] | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7933 | |

INSTRUCTIONS
Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'efants
(poser si a un partenaire, PARTACT=1)

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1
Si partac en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c17_5, issue des réponses à la question C17.

Programme SAS :
if enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=1 then c17_5r=c17_5;
else c17_5r=.;
if c17_5r=. and enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 and partac=1 then c17_5r=995;

if c17_5r=5 then c17_5r=998;
if c17_5r=6 then c17_5r=997;

## C17_6R: Occasion particulière pour avoir prochain enfant : avoir résolu problèmes de santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 822 Valeurs manquantes: 7823
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C17 Attendez-vous une occasion particulière pour avoir votre prochain enfant ? Je vais citer quelques occasions et, pour chacune, vous me direz si vous l'attendez ou non. Attendez-vous... ?
... d'avoir résolu des problèmes de santé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 65 | 0.8% |
| 2 | Non, je n'attends pas cette occasion | 721 | 8.3% |
| 3 | C'est déjà le cas | 29 | 0.3% |
| 4 | [Non concerné] | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7823 | |

INSTRUCTIONS
Poser si au moins un enfant et si veut encore un enfant mais pas tout de suite (ENFANT=2 et C11=1 et au moins une réponse en C15 et <>1)
- Citer
- Oui, c'est une raison pour vous pour ne pas avoir d'enfant
- Non, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir d'efants

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c15_r en 2, 3, 4, 5, 998, 999
Si c11_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c17_6, issue des réponses à la question C17.

Programme SAS :
if enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_6r=c17_6;
else c17_6r=.;
if c17_6r=. and enfant=2 and ((1<c15_r<990) OR c15_r=998 OR c15_r=999) and c11_r=1 then c17_6r=995;
if c17_6r=5 then c17_6r=998;
if c17_6r=6 then c17_6r=997;

## C18_0R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : rester libre

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 527 Valeurs manquantes: 8118
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Vous voulez rester libre ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 297 | 3.4% |
| 2 | Non | 223 | 2.6% |
| 3 | [Non concerné] | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8118 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_0, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :
if enfant=1 and c11_r=2 then c18_0r=c18_0;
else c18_0r=.;
if c18_0r=. and enfant=1 and c11_r=2 then c18_0r=995;
if c18_0r=5 then c18_0r=999;

## C18_1R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : sans partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 267 Valeurs manquantes: 8378
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Vous êtes sans partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 182 | 2.1% |
| 2 | Non | 84 | 1% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8378 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer
(Poser si pas de partenaire (PARTACT<>1))

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2
Si partac en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_1, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :
if enfant=1 and c11_r=2 and partac=0 then c18_1r=c18_1;
else c18_1r=.;
if c18_1r=. and enfant=1 and c11_r=2 and partac=0 then c18_1r=995;
if c18_1r=5 then c18_1r=999;

## C18_2R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : âge trop avancé

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 527 Valeurs manquantes: 8118
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Vous (ou votre partenaire) êtres trop âgé(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 193 | 2.2% |
| 2 | Non | 334 | 3.9% |
| Sysmiss | | 8118 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_2, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :
if enfant=1 and c11_r=2 then c18_2r=c18_2;
else c18_2r=.;
if c18_2r=. and enfant=1 and c11_r=2 then c18_2r=995;
if c18_2r=5 then c18_2r=999;

# C18_3R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : raisons financières/matérielles

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 527 Valeurs manquantes: 8118
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Pour des raisons financières/matérielles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 102 | 1.2% |
| 2 | Non | 425 | 4.9% |
| Sysmiss | | 8118 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_3, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :
if enfant=1 and c11_r=2 then c18_3r=c18_3;
else c18_3r=.;
if c18_3r=. and enfant=1 and c11_r=2 then c18_3r=995;
if c18_3r=5 then c18_3r=999;

## C18_4R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : problèmes de santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 527 Valeurs manquantes: 8118
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Pour des problèmes de santé (pour vous même, votre partenaire ou vos enfants) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 76 | 0.9% |
| 2 | Non | 451 | 5.2% |
| Sysmiss | | 8118 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_4, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :
if enfant=1 and c11_r=2 then c18_4r=c18_4;
else c18_4r=.;
if c18_4r=. and enfant=1 and c11_r=2 then c18_4r=995;
if c18_4r=5 then c18_4r=999;

# C18_5R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : partenaire a déjà des enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 96 Valeurs manquantes: 8549
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Votre partenaire a déjà des enfants ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 79 | 0.9% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8549 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer
(Poser si partenaire a des enfants (si A29>0 et <998))

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2
Si a29 entre 0 et 998

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_5, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :
if enfant=1 and c11_r=2 and (0<a29<998) then c18_5r=c18_5;
else c18_5r=.;
if c18_5r=. and enfant=1 and c11_r=2 and (0<a29<998) then c18_5r=995;
if c18_5r=5 then c18_5r=999;

## C18_6R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : bien sans enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 527 Valeurs manquantes: 8118
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Vous êtes bien sans enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 423 | 4.9% |
| 2 | Non | 95 | 1.1% |
| 3 | [Non concerné] | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8118 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_6, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :

if enfant=1 and c11_r=2 then c18_6r=c18_6;
else c18_6r=.;
if c18_6r=. and enfant=1 and c11_r=2 then c18_6r=995;
if c18_6r=5 then c18_6r=999;

## C18_7R: Raison pour ne pas avoir d'enfant : a d'autres priorités

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 527 Valeurs manquantes: 8118
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C18 Vous pensez que vous n'aurez pas d'enfant, est-ce parce que...
... Vous avez d'autres priorités ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 325 | 3.8% |
| 2 | Non | 198 | 2.3% |
| 3 | [Non concerné] | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8118 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personne sans enfant et si ne veut pas d'enfant (ENFANT=1 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 1
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c18_7, issue des réponses à la question C18.

Programme SAS :
if enfant=1 and c11_r=2 then c18_7r=c18_7;
else c18_7r=.;
if c18_7r=. and enfant=1 and c11_r=2 then c18_7r=995;
if c18_7r=5 then c18_7r=999;

## C19_0R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : assez d'enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2717 Valeurs manquantes: 5928
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Parce que vous avez déjà assez d'enfants

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2287 | 26.5% |
| 2 | Non | 421 | 4.9% |
| 3 | [Non concerné] | 3 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5928 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_0, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 then c19_0r=c19_0;
else c19_0r=.;
if c19_0r=. and enfant=2 and c11_r=2 then c19_0r=995;
if c19_0r=4 then c19_0r=998;
if c19_0r=5 then c19_0r=999;

## C19_1R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : âge trop avancé

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2717 Valeurs manquantes: 5928
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Parce que vous (ou votre partenaire) êtes trop âgés

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1371 | 15.9% |
| 2 | Non | 1345 | 15.6% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5928 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_1, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 then c19_1r=c19_1;
else c19_1r=.;
if c19_1r=. and enfant=2 and c11_r=2 then c19_1r=995;
if c19_1r=5 then c19_1r=999;

# C19_2R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : partenaire ne veut pas d'autres enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2403 Valeurs manquantes: 6242
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Parce que votre partenaire ne veut pas d'autre enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1065 | 12.3% |
| 2 | Non | 1313 | 15.2% |
| 3 | [Non concerné] | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 6242 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer
(poser si a un partenaire, PARTACT=1)

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2
Si partac en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_2, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 and partac=1 then c19_2r=c19_2;
else c19_2r=.;
if c19_2r=. and enfant=2 and c11_r=2 and partac=1 then c19_2r=995;
if c19_2r=5 then c19_2r=999;

## C19_3R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : enfants trop âgés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2717 Valeurs manquantes: 5928
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Parce que vos enfants sont trop âgés

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 683 | 7.9% |
| 2 | Non | 2028 | 23.5% |
| 3 | [Non concerné] | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5928 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_3, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 then c19_3r=c19_3;
else c19_3r=.;
if c19_3r=. and enfant=2 and c11_r=2 then c19_3r=995;
if c19_3r=5 then c19_3r=999;

## C19_4R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : problèmes de fertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2717 Valeurs manquantes: 5928
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Parce que vous avez des problèmes de fertilité

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 65 | 0.8% |
| 2 | Non | 2639 | 30.5% |
| 999 | Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5928 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_4, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 then c19_4r=c19_4;
else c19_4r=.;
if c19_4r=. and enfant=2 and c11_r=2 then c19_4r=995;
if c19_4r=5 then c19_4r=999;

## C19_5R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : pas en couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 314 Valeurs manquantes: 8331
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Parce que vous n'êtes pas en couple

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 177 | 2% |
| 2 | Non | 137 | 1.6% |
| Sysmiss | | 8331 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer
(poser si pas de partenaire (PARTACT<>1))

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2

Si c11_r en 2
Si partac en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_5, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 and partac=0 then c19_5r=c19_5;
else c19_5r=.;
if c19_5r=. and enfant=2 and c11_r=2 and partac=0 then c19_5r=995;
if c19_5r=5 then c19_5r=999;

## C19_6R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : raisons financières/matérielles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2717 Valeurs manquantes: 5928
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Pour des raisons financières/matérielles

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 737 | 8.5% |
| 2 | Non | 1978 | 22.9% |
| 3 | [Non concerné] | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5928 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable c19_6, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 then c19_6r=c19_6;
else c19_6r=.;
if c19_6r=. and enfant=2 and c11_r=2 then c19_6r=995;
if c19_6r=5 then c19_6r=999;

## C19_7R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : grossesses antérieures difficiles ou césariennes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2717 Valeurs manquantes: 5928
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Suite à des grossesses antérieures difficiles ou des césariennes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 393 | 4.5% |
| 2 | Non | 2320 | 26.8% |
| 3 | [Non concerné] | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 5928 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_7, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 then c19_7r=c19_7;
else c19_7r=.;
if c19_7r=. and enfant=2 and c11_r=2 then c19_7r=995;
if c19_7r=5 then c19_7r=999;

## C19_8R: Raison pour ne plus avoir d'enfant : problèmes de santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2717 Valeurs manquantes: 5928
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
C19 Vous pensez que vous n'aurez pas d'autres enfants, est-ce
Suite à des problèmes de santé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 256 | 3% |
| 2 | Non | 2458 | 28.4% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5928 | |

INSTRUCTIONS
Poser si personnes avec enfant et si ne veut pas d'autre enfant (ENFANT=2 et C11=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si enfant en 2
Si c11_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable c19_8, issue des réponses à la question C19.

Programme SAS :
if enfant=2 and c11_r=2 then c19_8r=c19_8;
else c19_8r=.;
if c19_8r=. and enfant=2 and c11_r=2 then c19_8r=995;
if c19_8r=4 then c19_8r=998;
if c19_8r=5 then c19_8r=999;

## D1_R: A déjà été enceinte (ego ou partenaire) - pas de grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7610 Valeurs manquantes: 1035
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
D : BIOGRAPHIE GENESIQUE

*si femme :* Je vais maintenant vous poser quelques questions sur toutes les fois où vous avez pu être enceinte dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non. Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été enceinte quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.
*si homme :* Je vias maintenant vous poser quelques questions sur toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse dans votre vie, que vous l'ayez prévu ou non. Il est très important pour la qualité de cette recherche, que vous essayiez de bien vous souvenir de toutes les fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée.

QUESTION
D1 *si femme :* Avez-vous déjà été enceinte, que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?
*si homme :* Une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4627 | 53.5% |
| 2 | Non | 2978 | 34.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 1035 | |

INSTRUCTIONS
Module D à poser si rapports dans la vie et si rapport hétéro ou homo exclusif femme (SEXEVIE=1 et (ORIENTSEX=1,2 ou (ORIENTSEX=3 et SEXE=1)))

Poser si non enceinte ou partenaire non enceinte (A28<>1)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si a28_r différent de 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d1, issue des réponses à la question D1.

Programme Stata :
capture drop sampled1
gen sampled1= (a28!=1)& ( ( sexevie_r==1) & (inlist( orient_r,1,2)| (orient_r==3&sexe==1) ) )
capture drop d1_r
gen d1_r= d1
replace d1_r=997 if d1_r==3
replace d1_r=997 if d1_r==4
replace d1_r=. if sampled1==0

## D2_R: A déjà été enceinte auparavant (ego ou partenaire) - grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D2 *si femme :* Mise à part la grossesse en cours avez-vous déjà été enceinte que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?
*si homme :* Mise à part la grossesse en cours, une de vos partenaires a-t-elle déjà été enceinte de vous, que la grossesse se soit terminée par une fausse couche, une naissance, une IVG ou avortement, une grossesse extra-utérine ou autre ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 159 | 1.8% |
| 2 | Non | 83 | 1% |
| Sysmiss | | 8403 | |

INSTRUCTIONS
Poser si actuellement enceinte ou partenaire enceinte (A28=1)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si a28_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d2, issue des réponses à la question D2.

Programme Stata :
capture drop sampled2
gen sampled2= (a28==1)& ( ( sexevie_r==1) & (inlist( orient_r,1,2)| (orient_r==3&sexe==1) ) )
capture drop d2_r
gen d2_r= d2
replace d2_r=. if sampled2==0

## GROSS_R: Récapitulatif situation grossesse(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8633 Valeurs manquantes: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jamais de grossesse | 3759 | 43.5% |
| 1 | Une seule grossesse actuelle | 83 | 1% |
| 2 | Au moins une grossesse passée, sans grossesse actuelle | 4627 | 53.5% |
| 3 | Au moins une grossesse passée et grossesse actuelle | 159 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 12 | |

### Description

LABEL
Variable : A déjà eu une grossesse : GROSS
GROSS = 0 si jamais de grossesse : A28<>1 et D1=2
GROSS = 1 si une seule grossesse actuelle : A28=1 et D2=2
GROSS = 2 si au moins une grossesse dans le passé sans grossesse actuelle : A28<>1 et D1=1
GROSS = 3 si au moins une grossesse passée et une grossesse actuelle : A28=1 et D2=1

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, a28, sexevie_r, orient_r, d1_r et d2_r

Programme Stata :
capture drop gross_r
gen gross_r= 0 if a28!=1&d1==2
replace gross_r=1 if a28==1&d2==2
replace gross_r=2 if a28!=1&d1==1
replace gross_r=3 if a28==1&d2==1
replace gross_r=997 if d1_r==997
replace gross_r=0 if sexevie_r==2
replace gross_r=0 if orient_r==3 & sexe==2

## D3: Trop de temps pour concevoir

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4869 Valeurs manquantes: 3776
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D3 *si femme :* Vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour être enceinte et d'y parvenir finalement ?
*si homme :* Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de mettre plus de temps que vous ne l'auriez voulu pour qu'elle soit enceinte et d'y parvenir finalement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1366 | 15.8% |
| 2 | Non | 3499 | 40.5% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 3776 | |

INSTRUCTIONS
Si a déjà été enceinte ou à l'origine d'une grossesse (D1=1 ou D2=1 ou A28=1)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si a28_r différent de 1 ET d1_r en 1
OU
Si a28_r en 1

## D4_R: Recherche de grossesse infructueuse dans le passé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D4 *si femme :* Vous est-il arrivé de rechercher à être enceinte sans y parvenir ?
*si homme :* Avec l'une de vos partenaires, vous est-il arrivé de recherche une grossesse sans y parvenir ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 816 | 9.4% |
| 2 | Non | 6895 | 79.8% |
| 3 | C'est le cas actuellement | 139 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d4, issue des réponses à la question D4.

Programme Stata :
capture drop sampled4 d4_r
gen sampled4= ( ( sexevie_r==1) & (inlist( orient_r,1,2)| (orient_r==3&sexe==1) ) )
capture drop d4_r
gen d4_r= d4
replace d4_r=997 if d4==5
replace d4_r=. if sampled4==0

## D5: Recherche de grossesse infructueuse : durée en mois ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 816 Valeurs manquantes: 7829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D5 Et à cette époque, pendant combien de temps avez-vous recherché une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 173 | 2% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 556 | 6.4% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEE et MOIS] | 76 | 0.9% |
| 5 | Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7829 | |

INSTRUCTIONS
Poser si tentative infructueuse (D4=1)
- Si cela est arrivé plusieurs fois, prendre le délai le plus long
- Si besoin relancer : mais en gros, vous diriez combien de temps environ ?
- Coder en année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si PAS de recherche de grossesse et jamais eu de grossesse : GROSS=0 et (A28=3, 998 ou D4<>3) => Aller au module F
Si recherche une grossesse, tentative de grossesse en cours mais pas enceinte et JAMAIS EU DE GROSSESSE : GROSS=0 et (A28=2 ou 4 ou D4=3) => Aller à D57 (question sur tentative en cours)
Si grossesse ACTUELLE et pas de grossesse passée : GROSS=1 => Aller à D39
Si GROSS=vide et A28=998 => Aller module E

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si d4_r en 1

## D5M: Recherche de grossesse infructueuse : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 249 Valeurs manquantes: 8396 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 5.727 Ecart-type: 1.892
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D5 Et à cette époque, pendant combien de temps avez-vous recherché une grossesse ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en année et MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si d4_r en 1
Si d5 en 1, 3

## D5A: Recherche de grossesse infructueuse : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 632 Valeurs manquantes: 8013 Minimum: 1 Maximum: 20 Moyenne: 3.169 Ecart-type: 2.764
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 20 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D5 Et à cette époque, pendant combien de temps avez-vous recherché une grossesse ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE et mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si d4_r en 1
Si d5 en 2, 3

## D5_R: Durée de recherche de grossesse infructueuse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840 Minimum: 0.0832 Maximum: 20 Moyenne: 2.636 Ecart-type: 2.671

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.083230659365654 - 20 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si d4_r en 1
Si d5 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d5m et d5a

Programme Stata :
capture drop sampled5
gen sampled5= d4==1
gen s1= d5m*30.4
gen s2= d5a*365.25
capture drop d5_r
egen d5_r= rowtotal(s1 s2)
replace d5_r = . if d5_r==0
replace d5_r = d5_r/365.25

## D5_R4: Durée de recherche de grossesse infructueuse (en 4 classes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 816 Valeurs manquantes: 7829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <1 an | 173 | 2% |
| 2 | Entre 1 an et <2 ans | 202 | 2.3% |
| 3 | Entre 2 ans et <5 ans | 282 | 3.3% |
| 4 | >= 5 ans | 148 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si d4_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d5 et d5_r

Programme Stata :
capture drop sampled5
gen sampled5= d4==1
gen d5_r4= 1*inrange(d5_r,0.000001,0.999999) + 2*inrange(d5_r,1,1.999999) ///
+ 3*inrange(d5_r,2,4.999999) + 4*inrange(d5_r,5,50)
replace d5_r4=. if d5_r4==0
replace d5_r4=997 if d5==5
replace d5_r4= . if sampled5==0

## D6: Nombre de grossesses passées - pas de grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4627 Valeurs manquantes: 4018 Minimum: 0 Maximum: 15 Moyenne: 2.452 Ecart-type: 1.33
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 15 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D6 *si femme :* Combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?
*si homme :* Combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?
__ (max 15)

INSTRUCTIONS
Poser si a déjà eu une grossesse et si pas enceinte actuellement (GROSS=2)
si REFUS coder 998

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2

## D7: Nombre de grossesses passées - grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 159 Valeurs manquantes: 8486 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 2.195 Ecart-type: 1.589
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D7 *si femme :* Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?
*si homme :* Sans compter la grossesse actuellement en cours, combien de fois au total avez-vous été à l'origine d'une grossesse, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?
__ (max 15)

INSTRUCTIONS
Poser si actuellement enceinte et grossesse antérieure (si GROSS=3)
si REFUS coder 998

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 3

## NBGROS: Nombre total de grossesses passées

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859 Minimum: 0 Maximum: 15 Moyenne: 2.444 Ecart-type: 1.34
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 15 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Nombre de grossesses passées : NBGROSS
NBGROSS : nombre de grossesses (utiliser D6 ou D7)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d6 et d7

Programme Stata :
capture drop sampled6
gen sampled6= gross_r==2
capture drop sampled7
gen sampled7= gross_r==3
capture drop samplenbgros
gen samplenbgros= sampled7|sampled6

## D8: Nombre de partenaires différent(e)s avec lesquel(le)s il y a eu grossesses passées

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3619 Valeurs manquantes: 5026 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 1.287 Ecart-type: 0.658
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D8 *si femme :* Avec combien de partenaires différents avez-vous été enceinte, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?
*si homme :* A votre connaissance, combien de partenaires différentes ont été enceintes de vous, quelle que soit la façon dont la grossesse s'est terminée ?
__ (1 à 15)

INSTRUCTIONS
Poser si nombre de grossesse > 1 (NBGROSS>1)
si REFUS coder 998

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si nbgros supérieur à 1

## D9_R1: Issue de la grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la première fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la première fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_1N Comment s'est terminée cette première grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 3512 | 40.6% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 634 | 7.3% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 545 | 6.3% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 40 | 0.5% |
| 5 | Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique) | 28 | 0.3% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 26 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 3859 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## D9_R2: Issue de la grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la deuxième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la deuxième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_2N Comment s'est terminée cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 2835 | 32.8% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 243 | 2.8% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 432 | 5% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 28 | 0.3% |
| 5 | Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique) | 50 | 0.6% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_2 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R3: Issue de la grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la troisième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la troisième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_3N Comment s'est terminée cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 1427 | 16.5% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 151 | 1.7% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 240 | 2.8% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 24 | 0.3% |
| 5 | Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique) | 21 | 0.2% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_3 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R4: Issue de la grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la quatrième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la quatrième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_4N Comment s'est terminée cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 549 | 6.4% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 94 | 1.1% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 137 | 1.6% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 16 | 0.2% |
| 5 | Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique) | 13 | 0.2% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 5 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

### Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_4 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R5: Issue de la grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la cinquième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la cinquième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_5N Comment s'est terminée cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 211 | 2.4% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 43 | 0.5% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 55 | 0.6% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 6 | 0.1% |
| 5 | Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique) | 9 | 0.1% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

### Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_5 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R6: Issue de la grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la sixième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la sixième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_6N Comment s'est terminée cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 74 | 0.9% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 16 | 0.2% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 23 | 0.3% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 1 | 0% |
| 5 | Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique) | 1 | 0% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_6 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R7: Issue de la grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la septième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la septième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_7N Comment s'est terminée cette septième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 33 | 0.4% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 5 | 0.1% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 9 | 0.1% |
| 5 | Par une interruption de grossesse pour raisons médicales (Interruption Thérapeutique) | 3 | 0% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_7 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R8: Issue de la grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la huitième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la huitième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_8N Comment s'est terminée cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 12 | 0.1% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 3 | 0% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 5 | 0.1% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS

Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_8 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R9: Issue de la grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la neuvième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la neuvième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_9N Comment s'est terminée cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 6 | 0.1% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 1 | 0% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_9 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

# D9_R10: Issue de la grossesse 10

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la dixième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la dixième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_10N Comment s'est terminée cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 2 | 0% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 1 | 0% |
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_10 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

---

# D9_R11: Issue de la grossesse 11

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la onzième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la onzième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_11N Comment s'est terminée cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

### Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_11 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R12: Issue de la grossesse 12

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la douzième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la douzième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_12N Comment s'est terminée cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_12 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R13: Issue de la grossesse 13

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la treizième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la treizième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_13N Comment s'est terminée cette treizième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_13 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R14: Issue de la grossesse 14

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la quatorzième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la quatorzième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_14N Comment s'est terminée cette quatorzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_14 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## D9_R15: Issue de la grossesse 15

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Module grossesse

*Si Femme :* Nous allons parler de la quinzième fois où vous avez été enceinte.
*Si Homme :* Nous allons parler de la quinzième fois où vous avez été à l'origine d'une grossesse.

QUESTION
D9_15N Comment s'est terminée cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Module Grossesses passées poser D9_Xn à D35_Xn si GROSS=2,3

Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

### Autres

NOTES
Les informations contenues dans la variable proviennent de la question D9_15 ainsi que de la correction apportée lors de la phase de correction si le répondant a indiqué avoir des modifications à faire

## NBNAIS_R: Nombre total de naissances

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 14 Moyenne: 1.002 Ecart-type: 1.184
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 14 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Nombre de naissance : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 1 : NBNAIS
NBNAIS = nombre de grossesses terminées par une naissance

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d9_r1 à d9_r15

Programme Stata :
capture drop sampled9
gen sampled9= inlist(gross_r,2,3)
capture drop nbnais_r
egen nbnais_r= anycount( d9_r1 - d9_r15), values(1)
replace nbnais_r=0 if sampled9==0

## NBGROSS_R: Compteur de grossesses

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 15 Moyenne: 1.344 Ecart-type: 1.545
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 15 Format: Numérique

### Description

LABEL
Compteur de grossesse : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn est renseigné : NBGROSS_R
NBGROSS_R = nombre de grossesses

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d9_r1 à d9_r15

Programme Stata :
capture drop nbgross_r
egen nbgross_r= anycount( d9_r1 - d9_r15) , values(1 2 3 4 5 6 997)

## DERGRO: Numéro de la dernière grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.427 Ecart-type: 1.296
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

### Description

LABEL
DERGRO = N° de la dernière grossesse

UNIVERS
Si nbgross_r différent de 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir la variable nbgross_r

Programme Stata :
capture drop sampledergro
gen sampledergro= inlist(nbgross_r,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15)
egen dergro=nbgross_r
replace dergro=. if sampledergro==0

## NBIVG: Nombre total d'IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 6 Moyenne: 0.138 Ecart-type: 0.433
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Nombre d'interruptions volontaires de grossesse : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 2 : NBIVG
NBIVG = nombre de grossesses terminées par une IVG ou un avortement

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d9_r1 à d9_r15

Programme Stata :
capture drop nbivg
egen nbivg= anycount( d9_r1 - d9_r15), values(2)

## NBFC: Nombre total de fausses couches

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 7 Moyenne: 0.167 Ecart-type: 0.497
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 7 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Nombre de fausses couches : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 3 : NBFC
NBFC = nombre de grossesses terminées par une fausse couche

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d9_r1 à d9_r15

Programme Stata :
capture drop sampled9
gen sampled9= inlist(gross_r,2,3)
capture drop nbfc
egen nbfc= anycount( d9_r1 - d9_r15), values(3)
replace nbfc=0 if sampled9==0

## NBGEU: Nombre total de grossesses extra-utérines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 3 Moyenne: 0.0135 Ecart-type: 0.125
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 3 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Nombre de grossesses extra-utérines : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 4 : NBGEU
NBGEU = nombre de grossesses terminées par une grossesse extra-utérine

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d9_r1 à d9_r15

Programme Stata :
capture drop sampled9
gen sampled9= inlist(gross_r,2,3)
egen nbgeu= anycount( d9_r1 - d9_r15), values(4)
replace nbgeu=0 if sampled9==0

## D10M_0: Mois de fin de la grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_1N A quelle date cette première grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 328 | 3.8% |
| 2 | Février | 325 | 3.8% |
| 3 | Mars | 313 | 3.6% |
| 4 | Avril | 335 | 3.9% |
| 5 | Mai | 367 | 4.2% |
| 6 | Juin | 357 | 4.1% |
| 7 | Juillet | 358 | 4.1% |
| 8 | Aout | 380 | 4.4% |
| 9 | Septembre | 363 | 4.2% |
| 10 | Octobre | 316 | 3.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Novembre | 324 | 3.7% |
| 12 | Décembre | 384 | 4.4% |
| 998 | Refus | 59 | 0.7% |
| 999 | Ne sait pas | 577 | 6.7% |
| Sysmiss | | 3859 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## D10M_1: Mois de fin de la grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_2N A quelle date cette deuxième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 288 | 3.3% |
| 2 | Février | 259 | 3% |
| 3 | Mars | 277 | 3.2% |
| 4 | Avril | 264 | 3.1% |
| 5 | Mai | 291 | 3.4% |
| 6 | Juin | 279 | 3.2% |
| 7 | Juillet | 297 | 3.4% |
| 8 | Aout | 270 | 3.1% |
| 9 | Septembre | 289 | 3.3% |
| 10 | Octobre | 252 | 2.9% |
| 11 | Novembre | 244 | 2.8% |
| 12 | Décembre | 258 | 3% |
| 998 | Refus | 35 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 999 | Ne sait pas | 301 | 3.5% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## D10M_2: Mois de fin de la grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_3N A quelle date cette troisième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 139 | 1.6% |
| 2 | Février | 133 | 1.5% |
| 3 | Mars | 136 | 1.6% |
| 4 | Avril | 130 | 1.5% |
| 5 | Mai | 138 | 1.6% |
| 6 | Juin | 139 | 1.6% |
| 7 | Juillet | 125 | 1.4% |
| 8 | Aout | 145 | 1.7% |
| 9 | Septembre | 140 | 1.6% |
| 10 | Octobre | 153 | 1.8% |
| 11 | Novembre | 140 | 1.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Décembre | 161 | 1.9% |
| 998 | Refus | 19 | 0.2% |
| 999 | Ne sait pas | 182 | 2.1% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## D10M_3: Mois de fin de la grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_4N A quelle date cette quatrième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 52 | 0.6% |
| 2 | Février | 54 | 0.6% |
| 3 | Mars | 52 | 0.6% |
| 4 | Avril | 53 | 0.6% |
| 5 | Mai | 72 | 0.8% |
| 6 | Juin | 66 | 0.8% |
| 7 | Juillet | 67 | 0.8% |
| 8 | Aout | 59 | 0.7% |
| 9 | Septembre | 56 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Octobre | 53 | 0.6% |
| 11 | Novembre | 52 | 0.6% |
| 12 | Décembre | 55 | 0.6% |
| 998 | Refus | 12 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 112 | 1.3% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

## D10M_4: Mois de fin de la grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_5N A quelle date cette cinquième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 20 | 0.2% |
| 2 | Février | 26 | 0.3% |
| 3 | Mars | 22 | 0.3% |
| 4 | Avril | 20 | 0.2% |
| 5 | Mai | 26 | 0.3% |
| 6 | Juin | 24 | 0.3% |
| 7 | Juillet | 19 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Aout | 24 | 0.3% |
| 9 | Septembre | 25 | 0.3% |
| 10 | Octobre | 20 | 0.2% |
| 11 | Novembre | 30 | 0.3% |
| 12 | Décembre | 21 | 0.2% |
| 998 | Refus | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 46 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

## D10M_5: Mois de fin de la grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_6N A quelle date cette sixième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 6 | 0.1% |
| 2 | Février | 5 | 0.1% |
| 3 | Mars | 12 | 0.1% |
| 4 | Avril | 7 | 0.1% |
| 5 | Mai | 12 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Juin | 9 | 0.1% |
| 7 | Juillet | 10 | 0.1% |
| 8 | Aout | 13 | 0.2% |
| 9 | Septembre | 4 | 0% |
| 10 | Octobre | 7 | 0.1% |
| 11 | Novembre | 7 | 0.1% |
| 12 | Décembre | 6 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## D10M_6: Mois de fin de la grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_7N A quelle date cette septième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 5 | 0.1% |
| 2 | Février | 4 | 0% |
| 3 | Mars | 7 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Avril | 2 | 0% |
| 5 | Mai | 3 | 0% |
| 6 | Juin | 3 | 0% |
| 7 | Juillet | 2 | 0% |
| 8 | Aout | 2 | 0% |
| 9 | Septembre | 2 | 0% |
| 10 | Octobre | 1 | 0% |
| 11 | Novembre | 2 | 0% |
| 12 | Décembre | 6 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## D10M_7: Mois de fin de la grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_8N A quelle date cette huitième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Février | 1 | 0% |
| 3 | Mars | 1 | 0% |
| 4 | Avril | 1 | 0% |
| 6 | Juin | 3 | 0% |
| 7 | Juillet | 1 | 0% |
| 8 | Aout | 2 | 0% |
| 9 | Septembre | 2 | 0% |
| 10 | Octobre | 1 | 0% |
| 11 | Novembre | 1 | 0% |
| 12 | Décembre | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## NBIMG: Nombre total d'interruptions de grossesses thérapeutiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 4 Moyenne: 0.0145 Ecart-type: 0.13
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Nombre d'interruptions de grossesses pour raisons médicales : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 5 : NBMIG
NBMIG = nombre de grossesses terminées par une interruption pour raisons médicales (interruption thérapeutique)

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d9_r1 à d9_r15

Programme Stata :
capture drop sampled9
gen sampled9= inlist(gross_r,2,3)
egen nbimg= anycount( d9_r1 - d9_r15), values(5)
replace nbimg=0 if sampled9==0

## NBMORTNE: Nombre total d'enfants mort-nés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 2 Moyenne: 0.00763 Ecart-type: 0.0922
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

### Description

LABEL
Variable : Nombre d'enfants mort-nés : ajouter 1 à la variable à chaque fois que D9_Xn = 6 : NBMORTNE
NBMORTNE = nombre de grossesses terminées par un enfant mort-né

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d9_r1 à d9_r15

Programme Stata :
capture drop sampled9
gen sampled9= inlist(gross_r,2,3)
egen nbmortne= anycount( d9_r1 - d9_r15), values(6)
replace nbmortne=0 if sampled9==0

## D10M_8: Mois de fin de la grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 3 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_9N A quelle date cette neuvième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | Mars | 1 | 0% |
| 6 | Juin | 1 | 0% |
| 9 | Septembre | 1 | 0% |
| 10 | Octobre | 1 | 0% |
| 11 | Novembre | 1 | 0% |
| 12 | Décembre | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## D10M_9: Mois de fin de la grossesse 10

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 5 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_10N A quelle date cette dixième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Mai | 2 | 0% |
| 9 | Septembre | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

## D10M_10: Mois de fin de la grossesse 11

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_11N A quelle date cette onzième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | Octobre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

## D10M_11: Mois de fin de la grossesse 12

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 6 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_12N A quelle date cette douzième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 6 | Juin | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

## D10M_12: Mois de fin de la grossesse 13

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_13N A quelle date cette treizième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | Octobre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

# D10M_13: Mois de fin de la grossesse 14

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 6 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_14N A quelle date cette quatorzième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 6 | Juin | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## D10M_14: Mois de fin de la grossesse 15

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 7 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_15N A quelle date cette quinzième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 7 | Juillet | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

## D10A_0: Année de fin de la grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4734 Valeurs manquantes: 3911 Minimum: 1977 Maximum: 2010 Moyenne: 1997.662 Ecart-type: 7.727
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1977 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_1N A quelle date cette première grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## D10A_1: Année de fin de la grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3571 Valeurs manquantes: 5074 Minimum: 1979 Maximum: 2010 Moyenne: 1999.561 Ecart-type: 6.891
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1979 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_2N A quelle date cette deuxième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## D10A_2: Année de fin de la grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1862 Valeurs manquantes: 6783 Minimum: 1980 Maximum: 2010 Moyenne: 2000.751 Ecart-type: 6.427
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1980 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_3N A quelle date cette troisième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## D10A_3: Année de fin de la grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 806 Valeurs manquantes: 7839 Minimum: 1981 Maximum: 2010 Moyenne: 2001.85 Ecart-type: 6.042
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1981 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_4N A quelle date cette quatrième grossesse s'est-elle terminée ?

[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

## D10A_4: Année de fin de la grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 323 Valeurs manquantes: 8322 Minimum: 1982 Maximum: 2010 Moyenne: 2002.551 Ecart-type: 6.178
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1982 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_5N A quelle date cette cinquième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

## D10A_5: Année de fin de la grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 115 Valeurs manquantes: 8530 Minimum: 1984 Maximum: 2010 Moyenne: 2002.957 Ecart-type: 5.986
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1984 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_6N A quelle date cette sixième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## D10A_6: Année de fin de la grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 50 Valeurs manquantes: 8595 Minimum: 1987 Maximum: 2010 Moyenne: 2002.48 Ecart-type: 5.891

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1987 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_7N A quelle date cette septième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## D10A_7: Année de fin de la grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624 Minimum: 1994 Maximum: 2009 Moyenne: 2003.429 Ecart-type: 4.675
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1994 - 2009 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_8N A quelle date cette huitième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## D10A_8: Année de fin de la grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637 Minimum: 1997 Maximum: 2009 Moyenne: 2003.875 Ecart-type: 4.673

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1997 - 2009 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_9N A quelle date cette neuvième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## D10A_9: Année de fin de la grossesse 10

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 1999 Maximum: 2009 Moyenne: 2004 Ecart-type: 5.774
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1999 - 2009 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_10N A quelle date cette dixième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

## D10A_10: Année de fin de la grossesse 11

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2001 Maximum: 2001 Moyenne: 2001
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2001 - 2001 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_11N A quelle date cette onzième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

## D10A_11: Année de fin de la grossesse 12

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2003 Maximum: 2003 Moyenne: 2003
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2003 - 2003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_12N A quelle date cette douzième grossesse s'est-elle terminée ?

[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

## D10A_12: Année de fin de la grossesse 13

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2005 Maximum: 2005 Moyenne: 2005
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2005 - 2005 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_13N A quelle date cette treizième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

## D10A_13: Année de fin de la grossesse 14

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2007 Maximum: 2007 Moyenne: 2007
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2007 - 2007 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_14N A quelle date cette quatorzième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## D10A_14: Année de fin de la grossesse 15

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2009 Maximum: 2009 Moyenne: 2009
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2009 - 2009 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D10_15N A quelle date cette quinzième grossesse s'est-elle terminée ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

INSTRUCTIONS
Saisir une date
Relancer "Vous souvenez-vous de l'année même à peu près ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

## D10_R1: Date de fin de la grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4734 Minimum: 1977-02-15 Maximum: 2010-11-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1977-02-15 | | 1 | 0% |
| 1977-06-15 | | 1 | 0% |
| 1977-12-15 | | 1 | 0% |
| 1978-03-15 | | 1 | 0% |
| 1978-04-15 | | 1 | 0% |
| 1978-06-15 | | 2 | 0% |
| 1978-08-15 | | 1 | 0% |
| 1978-11-15 | | 2 | 0% |
| 1979-02-15 | | 2 | 0% |
| 1979-05-15 | | 1 | 0% |
| 1979-06-15 | | 5 | 0.1% |
| 1979-07-15 | | 1 | 0% |
| 1979-08-15 | | 1 | 0% |
| 1979-09-15 | | 1 | 0% |
| 1979-10-15 | | 1 | 0% |
| 1979-12-15 | | 3 | 0.1% |
| 1980-01-15 | | 1 | 0% |
| 1980-03-15 | | 1 | 0% |
| 1980-04-15 | | 2 | 0% |
| 1980-05-15 | | 2 | 0% |
| 1980-06-15 | | 13 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1980-07-15 | | 1 | 0% |
| 1980-08-15 | | 1 | 0% |
| 1980-09-15 | | 1 | 0% |
| 1980-10-15 | | 1 | 0% |
| 1981-01-15 | | 2 | 0% |
| 1981-02-15 | | 2 | 0% |
| 1981-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1981-04-15 | | 1 | 0% |
| 1981-05-15 | | 3 | 0.1% |
| 1981-06-15 | | 6 | 0.1% |
| 1981-07-15 | | 2 | 0% |
| 1981-08-15 | | 2 | 0% |
| 1981-09-15 | | 1 | 0% |
| 1981-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 1981-11-15 | | 3 | 0.1% |
| 1981-12-15 | | 2 | 0% |
| 1982-02-15 | | 3 | 0.1% |
| 1982-03-15 | | 4 | 0.1% |
| 1982-04-15 | | 1 | 0% |
| 1982-05-15 | | 2 | 0% |
| 1982-06-15 | | 17 | 0.4% |
| 1982-07-15 | | 9 | 0.2% |
| 1982-08-15 | | 5 | 0.1% |
| 1982-09-15 | | 4 | 0.1% |
| 1982-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 1982-11-15 | | 2 | 0% |
| 1982-12-15 | | 3 | 0.1% |
| 1983-01-15 | | 5 | 0.1% |
| 1983-02-15 | | 2 | 0% |
| 1983-03-15 | | 8 | 0.2% |
| 1983-04-15 | | 2 | 0% |
| 1983-05-15 | | 4 | 0.1% |
| 1983-06-15 | | 20 | 0.4% |
| 1983-07-15 | | 6 | 0.1% |
| 1983-08-15 | | 5 | 0.1% |
| 1983-09-15 | | 10 | 0.2% |
| 1983-10-15 | | 7 | 0.1% |
| 1983-11-15 | | 7 | 0.1% |
| 1983-12-15 | | 13 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1984-01-15 | | 8 | 0.2% |
| 1984-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1984-03-15 | | 5 | 0.1% |
| 1984-04-15 | | 5 | 0.1% |
| 1984-05-15 | | 2 | 0% |
| 1984-06-15 | | 14 | 0.3% |
| 1984-07-15 | | 7 | 0.1% |
| 1984-08-15 | | 9 | 0.2% |
| 1984-09-15 | | 5 | 0.1% |
| 1984-10-15 | | 5 | 0.1% |
| 1984-11-15 | | 10 | 0.2% |
| 1984-12-15 | | 4 | 0.1% |
| 1985-01-15 | | 8 | 0.2% |
| 1985-02-15 | | 5 | 0.1% |
| 1985-03-15 | | 9 | 0.2% |
| 1985-04-15 | | 11 | 0.2% |
| 1985-05-15 | | 9 | 0.2% |
| 1985-06-15 | | 14 | 0.3% |
| 1985-07-15 | | 7 | 0.1% |
| 1985-08-15 | | 3 | 0.1% |
| 1985-09-15 | | 5 | 0.1% |
| 1985-10-15 | | 5 | 0.1% |
| 1985-11-15 | | 2 | 0% |
| 1985-12-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-01-15 | | 7 | 0.1% |
| 1986-02-15 | | 3 | 0.1% |
| 1986-03-15 | | 5 | 0.1% |
| 1986-04-15 | | 6 | 0.1% |
| 1986-05-15 | | 10 | 0.2% |
| 1986-06-15 | | 33 | 0.7% |
| 1986-07-15 | | 8 | 0.2% |
| 1986-08-15 | | 15 | 0.3% |
| 1986-09-15 | | 7 | 0.1% |
| 1986-10-15 | | 13 | 0.3% |
| 1986-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-12-15 | | 8 | 0.2% |
| 1987-01-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-02-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-03-15 | | 4 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1987-04-15 | | 10 | 0.2% |
| 1987-05-15 | | 5 | 0.1% |
| 1987-06-15 | | 37 | 0.8% |
| 1987-07-15 | | 7 | 0.1% |
| 1987-08-15 | | 11 | 0.2% |
| 1987-09-15 | | 13 | 0.3% |
| 1987-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 1987-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1987-12-15 | | 9 | 0.2% |
| 1988-01-15 | | 8 | 0.2% |
| 1988-02-15 | | 5 | 0.1% |
| 1988-03-15 | | 10 | 0.2% |
| 1988-04-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-05-15 | | 5 | 0.1% |
| 1988-06-15 | | 37 | 0.8% |
| 1988-07-15 | | 6 | 0.1% |
| 1988-08-15 | | 7 | 0.1% |
| 1988-09-15 | | 13 | 0.3% |
| 1988-10-15 | | 5 | 0.1% |
| 1988-11-15 | | 8 | 0.2% |
| 1988-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 1989-01-15 | | 11 | 0.2% |
| 1989-02-15 | | 10 | 0.2% |
| 1989-03-15 | | 7 | 0.1% |
| 1989-04-15 | | 12 | 0.3% |
| 1989-05-15 | | 6 | 0.1% |
| 1989-06-15 | | 28 | 0.6% |
| 1989-07-15 | | 5 | 0.1% |
| 1989-08-15 | | 11 | 0.2% |
| 1989-09-15 | | 10 | 0.2% |
| 1989-10-15 | | 11 | 0.2% |
| 1989-11-15 | | 7 | 0.1% |
| 1989-12-15 | | 7 | 0.1% |
| 1990-01-15 | | 6 | 0.1% |
| 1990-02-15 | | 13 | 0.3% |
| 1990-03-15 | | 4 | 0.1% |
| 1990-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 1990-05-15 | | 17 | 0.4% |
| 1990-06-15 | | 32 | 0.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1990-07-15 | | 7 | 0.1% |
| 1990-08-15 | | 8 | 0.2% |
| 1990-09-15 | | 7 | 0.1% |
| 1990-10-15 | | 12 | 0.3% |
| 1990-11-15 | | 13 | 0.3% |
| 1990-12-15 | | 9 | 0.2% |
| 1991-01-15 | | 10 | 0.2% |
| 1991-02-15 | | 7 | 0.1% |
| 1991-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1991-04-15 | | 13 | 0.3% |
| 1991-05-15 | | 10 | 0.2% |
| 1991-06-15 | | 31 | 0.7% |
| 1991-07-15 | | 8 | 0.2% |
| 1991-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 1991-09-15 | | 9 | 0.2% |
| 1991-10-15 | | 6 | 0.1% |
| 1991-11-15 | | 11 | 0.2% |
| 1991-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 1992-01-15 | | 9 | 0.2% |
| 1992-02-15 | | 9 | 0.2% |
| 1992-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1992-04-15 | | 15 | 0.3% |
| 1992-05-15 | | 10 | 0.2% |
| 1992-06-15 | | 34 | 0.7% |
| 1992-07-15 | | 14 | 0.3% |
| 1992-08-15 | | 13 | 0.3% |
| 1992-09-15 | | 7 | 0.1% |
| 1992-10-15 | | 10 | 0.2% |
| 1992-11-15 | | 7 | 0.1% |
| 1992-12-15 | | 8 | 0.2% |
| 1993-01-15 | | 8 | 0.2% |
| 1993-02-15 | | 11 | 0.2% |
| 1993-03-15 | | 8 | 0.2% |
| 1993-04-15 | | 10 | 0.2% |
| 1993-05-15 | | 9 | 0.2% |
| 1993-06-15 | | 30 | 0.6% |
| 1993-07-15 | | 11 | 0.2% |
| 1993-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 1993-09-15 | | 4 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1993-10-15 | | 12 | 0.3% |
| 1993-11-15 | | 15 | 0.3% |
| 1993-12-15 | | 11 | 0.2% |
| 1994-01-15 | | 13 | 0.3% |
| 1994-02-15 | | 6 | 0.1% |
| 1994-03-15 | | 12 | 0.3% |
| 1994-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 1994-05-15 | | 14 | 0.3% |
| 1994-06-15 | | 31 | 0.7% |
| 1994-07-15 | | 9 | 0.2% |
| 1994-08-15 | | 11 | 0.2% |
| 1994-09-15 | | 10 | 0.2% |
| 1994-10-15 | | 5 | 0.1% |
| 1994-11-15 | | 10 | 0.2% |
| 1994-12-15 | | 16 | 0.3% |
| 1995-01-15 | | 6 | 0.1% |
| 1995-02-15 | | 11 | 0.2% |
| 1995-03-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 1995-05-15 | | 17 | 0.4% |
| 1995-06-15 | | 38 | 0.8% |
| 1995-07-15 | | 6 | 0.1% |
| 1995-08-15 | | 15 | 0.3% |
| 1995-09-15 | | 15 | 0.3% |
| 1995-10-15 | | 9 | 0.2% |
| 1995-11-15 | | 12 | 0.3% |
| 1995-12-15 | | 19 | 0.4% |
| 1996-01-15 | | 11 | 0.2% |
| 1996-02-15 | | 20 | 0.4% |
| 1996-03-15 | | 14 | 0.3% |
| 1996-04-15 | | 19 | 0.4% |
| 1996-05-15 | | 23 | 0.5% |
| 1996-06-15 | | 44 | 0.9% |
| 1996-07-15 | | 9 | 0.2% |
| 1996-08-15 | | 16 | 0.3% |
| 1996-09-15 | | 15 | 0.3% |
| 1996-10-15 | | 9 | 0.2% |
| 1996-11-15 | | 17 | 0.4% |
| 1996-12-15 | | 20 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1997-01-15 | | 17 | 0.4% |
| 1997-02-15 | | 14 | 0.3% |
| 1997-03-15 | | 20 | 0.4% |
| 1997-04-15 | | 13 | 0.3% |
| 1997-05-15 | | 20 | 0.4% |
| 1997-06-15 | | 31 | 0.7% |
| 1997-07-15 | | 26 | 0.5% |
| 1997-08-15 | | 14 | 0.3% |
| 1997-09-15 | | 18 | 0.4% |
| 1997-10-15 | | 15 | 0.3% |
| 1997-11-15 | | 16 | 0.3% |
| 1997-12-15 | | 14 | 0.3% |
| 1998-01-15 | | 19 | 0.4% |
| 1998-02-15 | | 14 | 0.3% |
| 1998-03-15 | | 13 | 0.3% |
| 1998-04-15 | | 17 | 0.4% |
| 1998-05-15 | | 13 | 0.3% |
| 1998-06-15 | | 40 | 0.8% |
| 1998-07-15 | | 18 | 0.4% |
| 1998-08-15 | | 26 | 0.5% |
| 1998-09-15 | | 25 | 0.5% |
| 1998-10-15 | | 19 | 0.4% |
| 1998-11-15 | | 13 | 0.3% |
| 1998-12-15 | | 18 | 0.4% |
| 1999-01-15 | | 23 | 0.5% |
| 1999-02-15 | | 19 | 0.4% |
| 1999-03-15 | | 16 | 0.3% |
| 1999-04-15 | | 11 | 0.2% |
| 1999-05-15 | | 22 | 0.5% |
| 1999-06-15 | | 37 | 0.8% |
| 1999-07-15 | | 17 | 0.4% |
| 1999-08-15 | | 18 | 0.4% |
| 1999-09-15 | | 12 | 0.3% |
| 1999-10-15 | | 16 | 0.3% |
| 1999-11-15 | | 22 | 0.5% |
| 1999-12-15 | | 24 | 0.5% |
| 2000-01-15 | | 10 | 0.2% |
| 2000-02-15 | | 22 | 0.5% |
| 2000-03-15 | | 22 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2000-04-15 | | 14 | 0.3% |
| 2000-05-15 | | 16 | 0.3% |
| 2000-06-15 | | 57 | 1.2% |
| 2000-07-15 | | 18 | 0.4% |
| 2000-08-15 | | 22 | 0.5% |
| 2000-09-15 | | 23 | 0.5% |
| 2000-10-15 | | 11 | 0.2% |
| 2000-11-15 | | 14 | 0.3% |
| 2000-12-15 | | 20 | 0.4% |
| 2001-01-15 | | 14 | 0.3% |
| 2001-02-15 | | 19 | 0.4% |
| 2001-03-15 | | 11 | 0.2% |
| 2001-04-15 | | 11 | 0.2% |
| 2001-05-15 | | 14 | 0.3% |
| 2001-06-15 | | 29 | 0.6% |
| 2001-07-15 | | 15 | 0.3% |
| 2001-08-15 | | 15 | 0.3% |
| 2001-09-15 | | 17 | 0.4% |
| 2001-10-15 | | 14 | 0.3% |
| 2001-11-15 | | 19 | 0.4% |
| 2001-12-15 | | 15 | 0.3% |
| 2002-01-15 | | 14 | 0.3% |
| 2002-02-15 | | 21 | 0.4% |
| 2002-03-15 | | 15 | 0.3% |
| 2002-04-15 | | 19 | 0.4% |
| 2002-05-15 | | 18 | 0.4% |
| 2002-06-15 | | 37 | 0.8% |
| 2002-07-15 | | 12 | 0.3% |
| 2002-08-15 | | 20 | 0.4% |
| 2002-09-15 | | 24 | 0.5% |
| 2002-10-15 | | 19 | 0.4% |
| 2002-11-15 | | 9 | 0.2% |
| 2002-12-15 | | 16 | 0.3% |
| 2003-01-15 | | 13 | 0.3% |
| 2003-02-15 | | 18 | 0.4% |
| 2003-03-15 | | 11 | 0.2% |
| 2003-04-15 | | 14 | 0.3% |
| 2003-05-15 | | 16 | 0.3% |
| 2003-06-15 | | 33 | 0.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003-07-15 | | 17 | 0.4% |
| 2003-08-15 | | 15 | 0.3% |
| 2003-09-15 | | 18 | 0.4% |
| 2003-10-15 | | 15 | 0.3% |
| 2003-11-15 | | 13 | 0.3% |
| 2003-12-15 | | 12 | 0.3% |
| 2004-01-15 | | 16 | 0.3% |
| 2004-02-15 | | 10 | 0.2% |
| 2004-03-15 | | 12 | 0.3% |
| 2004-04-15 | | 16 | 0.3% |
| 2004-05-15 | | 15 | 0.3% |
| 2004-06-15 | | 38 | 0.8% |
| 2004-07-15 | | 13 | 0.3% |
| 2004-08-15 | | 18 | 0.4% |
| 2004-09-15 | | 17 | 0.4% |
| 2004-10-15 | | 15 | 0.3% |
| 2004-11-15 | | 16 | 0.3% |
| 2004-12-15 | | 20 | 0.4% |
| 2005-01-15 | | 11 | 0.2% |
| 2005-02-15 | | 12 | 0.3% |
| 2005-03-15 | | 16 | 0.3% |
| 2005-04-15 | | 20 | 0.4% |
| 2005-05-15 | | 14 | 0.3% |
| 2005-06-15 | | 36 | 0.8% |
| 2005-07-15 | | 19 | 0.4% |
| 2005-08-15 | | 15 | 0.3% |
| 2005-09-15 | | 13 | 0.3% |
| 2005-10-15 | | 13 | 0.3% |
| 2005-11-15 | | 16 | 0.3% |
| 2005-12-15 | | 17 | 0.4% |
| 2006-01-15 | | 11 | 0.2% |
| 2006-02-15 | | 12 | 0.3% |
| 2006-03-15 | | 11 | 0.2% |
| 2006-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 2006-05-15 | | 15 | 0.3% |
| 2006-06-15 | | 21 | 0.4% |
| 2006-07-15 | | 24 | 0.5% |
| 2006-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 2006-09-15 | | 9 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 2006-11-15 | | 12 | 0.3% |
| 2006-12-15 | | 23 | 0.5% |
| 2007-01-15 | | 20 | 0.4% |
| 2007-02-15 | | 9 | 0.2% |
| 2007-03-15 | | 17 | 0.4% |
| 2007-04-15 | | 11 | 0.2% |
| 2007-05-15 | | 16 | 0.3% |
| 2007-06-15 | | 30 | 0.6% |
| 2007-07-15 | | 10 | 0.2% |
| 2007-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 2007-09-15 | | 15 | 0.3% |
| 2007-10-15 | | 9 | 0.2% |
| 2007-11-15 | | 13 | 0.3% |
| 2007-12-15 | | 18 | 0.4% |
| 2008-01-15 | | 16 | 0.3% |
| 2008-02-15 | | 11 | 0.2% |
| 2008-03-15 | | 17 | 0.4% |
| 2008-04-15 | | 16 | 0.3% |
| 2008-05-15 | | 13 | 0.3% |
| 2008-06-15 | | 36 | 0.8% |
| 2008-07-15 | | 15 | 0.3% |
| 2008-08-15 | | 15 | 0.3% |
| 2008-09-15 | | 12 | 0.3% |
| 2008-10-15 | | 19 | 0.4% |
| 2008-11-15 | | 19 | 0.4% |
| 2008-12-15 | | 18 | 0.4% |
| 2009-01-15 | | 16 | 0.3% |
| 2009-02-15 | | 12 | 0.3% |
| 2009-03-15 | | 16 | 0.3% |
| 2009-04-15 | | 11 | 0.2% |
| 2009-05-15 | | 13 | 0.3% |
| 2009-06-15 | | 27 | 0.6% |
| 2009-07-15 | | 21 | 0.4% |
| 2009-08-15 | | 11 | 0.2% |
| 2009-09-15 | | 17 | 0.4% |
| 2009-10-15 | | 13 | 0.3% |
| 2009-11-15 | | 6 | 0.1% |
| 2009-12-15 | | 22 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-01-15 | | 12 | 0.3% |
| 2010-02-15 | | 15 | 0.3% |
| 2010-03-15 | | 7 | 0.1% |
| 2010-04-15 | | 15 | 0.3% |
| 2010-05-15 | | 13 | 0.3% |
| 2010-06-15 | | 22 | 0.5% |
| 2010-07-15 | | 10 | 0.2% |
| 2010-08-15 | | 9 | 0.2% |
| 2010-09-15 | | 6 | 0.1% |
| 2010-10-15 | | 7 | 0.1% |
| 2010-11-15 | | 2 | 0% |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_0 différent de .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_0 et d10a_0

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R2: Date de fin de la grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3571 Minimum: 1979-03-15 Maximum: 2010-11-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1979-03-15 | | 1 | 0% |
| 1979-11-15 | | 1 | 0% |
| 1980-06-15 | | 1 | 0% |
| 1981-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 1981-08-15 | | 1 | 0% |
| 1982-03-15 | | 2 | 0.1% |
| 1982-05-15 | | 1 | 0% |
| 1982-06-15 | | 1 | 0% |
| 1982-07-15 | | 2 | 0.1% |
| 1982-08-15 | | 2 | 0.1% |
| 1982-09-15 | | 4 | 0.1% |
| 1982-12-15 | | 2 | 0.1% |
| 1983-01-15 | | 2 | 0.1% |
| 1983-02-15 | | 1 | 0% |
| 1983-03-15 | | 1 | 0% |
| 1983-04-15 | | 2 | 0.1% |
| 1983-05-15 | | 1 | 0% |
| 1983-06-15 | | 4 | 0.1% |
| 1983-07-15 | | 1 | 0% |
| 1983-08-15 | | 1 | 0% |
| 1983-09-15 | | 3 | 0.1% |
| 1983-10-15 | | 2 | 0.1% |
| 1984-01-15 | | 1 | 0% |
| 1984-02-15 | | 1 | 0% |
| 1984-04-15 | | 1 | 0% |
| 1984-05-15 | | 2 | 0.1% |
| 1984-06-15 | | 5 | 0.1% |
| 1984-07-15 | | 2 | 0.1% |
| 1984-08-15 | | 4 | 0.1% |
| 1984-09-15 | | 1 | 0% |
| 1984-10-15 | | 1 | 0% |
| 1984-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1984-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 1985-01-15 | | 6 | 0.2% |
| 1985-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1985-03-15 | | 2 | 0.1% |
| 1985-04-15 | | 1 | 0% |
| 1985-05-15 | | 1 | 0% |
| 1985-06-15 | | 10 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1985-07-15 | | 4 | 0.1% |
| 1985-08-15 | | 3 | 0.1% |
| 1985-09-15 | | 2 | 0.1% |
| 1985-10-15 | | 7 | 0.2% |
| 1985-11-15 | | 2 | 0.1% |
| 1985-12-15 | | 3 | 0.1% |
| 1986-01-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-03-15 | | 2 | 0.1% |
| 1986-04-15 | | 6 | 0.2% |
| 1986-05-15 | | 5 | 0.1% |
| 1986-06-15 | | 15 | 0.4% |
| 1986-07-15 | | 8 | 0.2% |
| 1986-08-15 | | 8 | 0.2% |
| 1986-09-15 | | 1 | 0% |
| 1986-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 1986-11-15 | | 5 | 0.1% |
| 1986-12-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-02-15 | | 6 | 0.2% |
| 1987-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-04-15 | | 4 | 0.1% |
| 1987-05-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-06-15 | | 10 | 0.3% |
| 1987-07-15 | | 8 | 0.2% |
| 1987-08-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-09-15 | | 7 | 0.2% |
| 1987-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1987-12-15 | | 2 | 0.1% |
| 1988-01-15 | | 7 | 0.2% |
| 1988-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1988-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-04-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-05-15 | | 7 | 0.2% |
| 1988-06-15 | | 13 | 0.4% |
| 1988-07-15 | | 6 | 0.2% |
| 1988-08-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-09-15 | | 4 | 0.1% |
| 1988-10-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-11-15 | | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1988-12-15 | | 3 | 0.1% |
| 1989-01-15 | | 5 | 0.1% |
| 1989-02-15 | | 10 | 0.3% |
| 1989-03-15 | | 7 | 0.2% |
| 1989-04-15 | | 9 | 0.3% |
| 1989-05-15 | | 9 | 0.3% |
| 1989-06-15 | | 7 | 0.2% |
| 1989-07-15 | | 4 | 0.1% |
| 1989-08-15 | | 7 | 0.2% |
| 1989-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 1989-10-15 | | 5 | 0.1% |
| 1989-11-15 | | 8 | 0.2% |
| 1989-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 1990-01-15 | | 2 | 0.1% |
| 1990-02-15 | | 8 | 0.2% |
| 1990-03-15 | | 4 | 0.1% |
| 1990-04-15 | | 9 | 0.3% |
| 1990-05-15 | | 13 | 0.4% |
| 1990-06-15 | | 15 | 0.4% |
| 1990-07-15 | | 4 | 0.1% |
| 1990-08-15 | | 7 | 0.2% |
| 1990-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 1990-10-15 | | 10 | 0.3% |
| 1990-11-15 | | 6 | 0.2% |
| 1990-12-15 | | 10 | 0.3% |
| 1991-01-15 | | 7 | 0.2% |
| 1991-02-15 | | 5 | 0.1% |
| 1991-03-15 | | 8 | 0.2% |
| 1991-04-15 | | 3 | 0.1% |
| 1991-05-15 | | 7 | 0.2% |
| 1991-06-15 | | 11 | 0.3% |
| 1991-07-15 | | 3 | 0.1% |
| 1991-08-15 | | 9 | 0.3% |
| 1991-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 1991-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 1991-11-15 | | 3 | 0.1% |
| 1991-12-15 | | 9 | 0.3% |
| 1992-01-15 | | 7 | 0.2% |
| 1992-02-15 | | 9 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1992-03-15 | | 11 | 0.3% |
| 1992-04-15 | | 7 | 0.2% |
| 1992-05-15 | | 12 | 0.3% |
| 1992-06-15 | | 16 | 0.4% |
| 1992-07-15 | | 7 | 0.2% |
| 1992-08-15 | | 7 | 0.2% |
| 1992-09-15 | | 10 | 0.3% |
| 1992-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 1992-11-15 | | 6 | 0.2% |
| 1992-12-15 | | 6 | 0.2% |
| 1993-01-15 | | 9 | 0.3% |
| 1993-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1993-03-15 | | 6 | 0.2% |
| 1993-04-15 | | 5 | 0.1% |
| 1993-05-15 | | 6 | 0.2% |
| 1993-06-15 | | 20 | 0.6% |
| 1993-07-15 | | 5 | 0.1% |
| 1993-08-15 | | 7 | 0.2% |
| 1993-09-15 | | 7 | 0.2% |
| 1993-10-15 | | 3 | 0.1% |
| 1993-11-15 | | 3 | 0.1% |
| 1993-12-15 | | 9 | 0.3% |
| 1994-01-15 | | 2 | 0.1% |
| 1994-02-15 | | 8 | 0.2% |
| 1994-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1994-04-15 | | 5 | 0.1% |
| 1994-05-15 | | 11 | 0.3% |
| 1994-06-15 | | 26 | 0.7% |
| 1994-07-15 | | 4 | 0.1% |
| 1994-08-15 | | 10 | 0.3% |
| 1994-09-15 | | 5 | 0.1% |
| 1994-10-15 | | 7 | 0.2% |
| 1994-11-15 | | 3 | 0.1% |
| 1994-12-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-01-15 | | 7 | 0.2% |
| 1995-02-15 | | 7 | 0.2% |
| 1995-03-15 | | 9 | 0.3% |
| 1995-04-15 | | 6 | 0.2% |
| 1995-05-15 | | 8 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1995-06-15 | | 23 | 0.6% |
| 1995-07-15 | | 15 | 0.4% |
| 1995-08-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-11-15 | | 12 | 0.3% |
| 1995-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 1996-01-15 | | 9 | 0.3% |
| 1996-02-15 | | 13 | 0.4% |
| 1996-03-15 | | 7 | 0.2% |
| 1996-04-15 | | 11 | 0.3% |
| 1996-05-15 | | 5 | 0.1% |
| 1996-06-15 | | 27 | 0.8% |
| 1996-07-15 | | 8 | 0.2% |
| 1996-08-15 | | 16 | 0.4% |
| 1996-09-15 | | 10 | 0.3% |
| 1996-10-15 | | 6 | 0.2% |
| 1996-11-15 | | 12 | 0.3% |
| 1996-12-15 | | 13 | 0.4% |
| 1997-01-15 | | 13 | 0.4% |
| 1997-02-15 | | 10 | 0.3% |
| 1997-03-15 | | 15 | 0.4% |
| 1997-04-15 | | 12 | 0.3% |
| 1997-05-15 | | 9 | 0.3% |
| 1997-06-15 | | 26 | 0.7% |
| 1997-07-15 | | 19 | 0.5% |
| 1997-08-15 | | 13 | 0.4% |
| 1997-09-15 | | 19 | 0.5% |
| 1997-10-15 | | 12 | 0.3% |
| 1997-11-15 | | 10 | 0.3% |
| 1997-12-15 | | 8 | 0.2% |
| 1998-01-15 | | 14 | 0.4% |
| 1998-02-15 | | 7 | 0.2% |
| 1998-03-15 | | 14 | 0.4% |
| 1998-04-15 | | 8 | 0.2% |
| 1998-05-15 | | 10 | 0.3% |
| 1998-06-15 | | 29 | 0.8% |
| 1998-07-15 | | 12 | 0.3% |
| 1998-08-15 | | 12 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1998-09-15 | | 15 | 0.4% |
| 1998-10-15 | | 19 | 0.5% |
| 1998-11-15 | | 17 | 0.5% |
| 1998-12-15 | | 14 | 0.4% |
| 1999-01-15 | | 12 | 0.3% |
| 1999-02-15 | | 9 | 0.3% |
| 1999-03-15 | | 13 | 0.4% |
| 1999-04-15 | | 14 | 0.4% |
| 1999-05-15 | | 10 | 0.3% |
| 1999-06-15 | | 23 | 0.6% |
| 1999-07-15 | | 18 | 0.5% |
| 1999-08-15 | | 8 | 0.2% |
| 1999-09-15 | | 10 | 0.3% |
| 1999-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 1999-11-15 | | 9 | 0.3% |
| 1999-12-15 | | 14 | 0.4% |
| 2000-01-15 | | 14 | 0.4% |
| 2000-02-15 | | 20 | 0.6% |
| 2000-03-15 | | 22 | 0.6% |
| 2000-04-15 | | 12 | 0.3% |
| 2000-05-15 | | 15 | 0.4% |
| 2000-06-15 | | 39 | 1.1% |
| 2000-07-15 | | 14 | 0.4% |
| 2000-08-15 | | 10 | 0.3% |
| 2000-09-15 | | 13 | 0.4% |
| 2000-10-15 | | 16 | 0.4% |
| 2000-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 2000-12-15 | | 9 | 0.3% |
| 2001-01-15 | | 16 | 0.4% |
| 2001-02-15 | | 12 | 0.3% |
| 2001-03-15 | | 17 | 0.5% |
| 2001-04-15 | | 16 | 0.4% |
| 2001-05-15 | | 15 | 0.4% |
| 2001-06-15 | | 30 | 0.8% |
| 2001-07-15 | | 20 | 0.6% |
| 2001-08-15 | | 24 | 0.7% |
| 2001-09-15 | | 21 | 0.6% |
| 2001-10-15 | | 9 | 0.3% |
| 2001-11-15 | | 16 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2001-12-15 | | 19 | 0.5% |
| 2002-01-15 | | 25 | 0.7% |
| 2002-02-15 | | 14 | 0.4% |
| 2002-03-15 | | 13 | 0.4% |
| 2002-04-15 | | 13 | 0.4% |
| 2002-05-15 | | 21 | 0.6% |
| 2002-06-15 | | 27 | 0.8% |
| 2002-07-15 | | 14 | 0.4% |
| 2002-08-15 | | 7 | 0.2% |
| 2002-09-15 | | 15 | 0.4% |
| 2002-10-15 | | 17 | 0.5% |
| 2002-11-15 | | 17 | 0.5% |
| 2002-12-15 | | 17 | 0.5% |
| 2003-01-15 | | 18 | 0.5% |
| 2003-02-15 | | 14 | 0.4% |
| 2003-03-15 | | 19 | 0.5% |
| 2003-04-15 | | 14 | 0.4% |
| 2003-05-15 | | 24 | 0.7% |
| 2003-06-15 | | 26 | 0.7% |
| 2003-07-15 | | 11 | 0.3% |
| 2003-08-15 | | 13 | 0.4% |
| 2003-09-15 | | 15 | 0.4% |
| 2003-10-15 | | 14 | 0.4% |
| 2003-11-15 | | 15 | 0.4% |
| 2003-12-15 | | 13 | 0.4% |
| 2004-01-15 | | 22 | 0.6% |
| 2004-02-15 | | 9 | 0.3% |
| 2004-03-15 | | 15 | 0.4% |
| 2004-04-15 | | 12 | 0.3% |
| 2004-05-15 | | 13 | 0.4% |
| 2004-06-15 | | 25 | 0.7% |
| 2004-07-15 | | 16 | 0.4% |
| 2004-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 2004-09-15 | | 19 | 0.5% |
| 2004-10-15 | | 9 | 0.3% |
| 2004-11-15 | | 18 | 0.5% |
| 2004-12-15 | | 19 | 0.5% |
| 2005-01-15 | | 19 | 0.5% |
| 2005-02-15 | | 14 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005-03-15 | | 11 | 0.3% |
| 2005-04-15 | | 19 | 0.5% |
| 2005-05-15 | | 16 | 0.4% |
| 2005-06-15 | | 44 | 1.2% |
| 2005-07-15 | | 10 | 0.3% |
| 2005-08-15 | | 14 | 0.4% |
| 2005-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 2005-10-15 | | 16 | 0.4% |
| 2005-11-15 | | 16 | 0.4% |
| 2005-12-15 | | 18 | 0.5% |
| 2006-01-15 | | 17 | 0.5% |
| 2006-02-15 | | 14 | 0.4% |
| 2006-03-15 | | 15 | 0.4% |
| 2006-04-15 | | 13 | 0.4% |
| 2006-05-15 | | 13 | 0.4% |
| 2006-06-15 | | 24 | 0.7% |
| 2006-07-15 | | 25 | 0.7% |
| 2006-08-15 | | 15 | 0.4% |
| 2006-09-15 | | 16 | 0.4% |
| 2006-10-15 | | 16 | 0.4% |
| 2006-11-15 | | 11 | 0.3% |
| 2006-12-15 | | 9 | 0.3% |
| 2007-01-15 | | 16 | 0.4% |
| 2007-02-15 | | 13 | 0.4% |
| 2007-03-15 | | 15 | 0.4% |
| 2007-04-15 | | 18 | 0.5% |
| 2007-05-15 | | 11 | 0.3% |
| 2007-06-15 | | 24 | 0.7% |
| 2007-07-15 | | 17 | 0.5% |
| 2007-08-15 | | 8 | 0.2% |
| 2007-09-15 | | 15 | 0.4% |
| 2007-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 2007-11-15 | | 15 | 0.4% |
| 2007-12-15 | | 12 | 0.3% |
| 2008-01-15 | | 16 | 0.4% |
| 2008-02-15 | | 12 | 0.3% |
| 2008-03-15 | | 12 | 0.3% |
| 2008-04-15 | | 16 | 0.4% |
| 2008-05-15 | | 18 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-06-15 | | 17 | 0.5% |
| 2008-07-15 | | 16 | 0.4% |
| 2008-08-15 | | 14 | 0.4% |
| 2008-09-15 | | 11 | 0.3% |
| 2008-10-15 | | 10 | 0.3% |
| 2008-11-15 | | 9 | 0.3% |
| 2008-12-15 | | 13 | 0.4% |
| 2009-01-15 | | 7 | 0.2% |
| 2009-02-15 | | 12 | 0.3% |
| 2009-03-15 | | 12 | 0.3% |
| 2009-04-15 | | 10 | 0.3% |
| 2009-05-15 | | 11 | 0.3% |
| 2009-06-15 | | 20 | 0.6% |
| 2009-07-15 | | 13 | 0.4% |
| 2009-08-15 | | 10 | 0.3% |
| 2009-09-15 | | 15 | 0.4% |
| 2009-10-15 | | 18 | 0.5% |
| 2009-11-15 | | 11 | 0.3% |
| 2009-12-15 | | 10 | 0.3% |
| 2010-01-15 | | 11 | 0.3% |
| 2010-02-15 | | 15 | 0.4% |
| 2010-03-15 | | 15 | 0.4% |
| 2010-04-15 | | 15 | 0.4% |
| 2010-05-15 | | 14 | 0.4% |
| 2010-06-15 | | 21 | 0.6% |
| 2010-07-15 | | 11 | 0.3% |
| 2010-08-15 | | 14 | 0.4% |
| 2010-09-15 | | 11 | 0.3% |
| 2010-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 2010-11-15 | | 2 | 0.1% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_1 différent de .

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1

OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_1 et d10a_1

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R3: Date de fin de la grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1862 Minimum: 1980-06-15 Maximum: 2010-11-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1980-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1980-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1982-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1983-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1983-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1983-12-15 | | 2 | 0.1% |
| 1984-04-15 | | 2 | 0.1% |
| 1984-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1985-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1985-06-15 | | 3 | 0.2% |
| 1985-07-15 | | 2 | 0.1% |
| 1985-09-15 | | 4 | 0.2% |
| 1985-10-15 | | 3 | 0.2% |
| 1985-11-15 | | 2 | 0.1% |
| 1985-12-15 | | 1 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1986-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-05-15 | | 2 | 0.1% |
| 1986-06-15 | | 5 | 0.3% |
| 1986-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-10-15 | | 2 | 0.1% |
| 1986-12-15 | | 2 | 0.1% |
| 1987-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-06-15 | | 3 | 0.2% |
| 1987-07-15 | | 2 | 0.1% |
| 1987-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-10-15 | | 2 | 0.1% |
| 1987-11-15 | | 2 | 0.1% |
| 1987-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-01-15 | | 2 | 0.1% |
| 1988-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-04-15 | | 2 | 0.1% |
| 1988-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-06-15 | | 7 | 0.4% |
| 1988-07-15 | | 2 | 0.1% |
| 1988-08-15 | | 2 | 0.1% |
| 1988-10-15 | | 3 | 0.2% |
| 1988-11-15 | | 6 | 0.3% |
| 1988-12-15 | | 3 | 0.2% |
| 1989-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-02-15 | | 2 | 0.1% |
| 1989-03-15 | | 3 | 0.2% |
| 1989-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-05-15 | | 3 | 0.2% |
| 1989-06-15 | | 8 | 0.4% |
| 1989-07-15 | | 2 | 0.1% |
| 1989-08-15 | | 7 | 0.4% |
| 1989-09-15 | | 3 | 0.2% |
| 1989-10-15 | | 3 | 0.2% |
| 1989-11-15 | | 2 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1989-12-15 | | 3 | 0.2% |
| 1990-01-15 | | 2 | 0.1% |
| 1990-02-15 | | 3 | 0.2% |
| 1990-03-15 | | 3 | 0.2% |
| 1990-04-15 | | 3 | 0.2% |
| 1990-05-15 | | 4 | 0.2% |
| 1990-06-15 | | 5 | 0.3% |
| 1990-07-15 | | 7 | 0.4% |
| 1990-08-15 | | 4 | 0.2% |
| 1990-09-15 | | 3 | 0.2% |
| 1990-10-15 | | 5 | 0.3% |
| 1990-11-15 | | 4 | 0.2% |
| 1991-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-02-15 | | 3 | 0.2% |
| 1991-03-15 | | 3 | 0.2% |
| 1991-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-05-15 | | 2 | 0.1% |
| 1991-06-15 | | 9 | 0.5% |
| 1991-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-08-15 | | 3 | 0.2% |
| 1991-09-15 | | 4 | 0.2% |
| 1991-11-15 | | 3 | 0.2% |
| 1991-12-15 | | 7 | 0.4% |
| 1992-01-15 | | 5 | 0.3% |
| 1992-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-03-15 | | 7 | 0.4% |
| 1992-04-15 | | 4 | 0.2% |
| 1992-05-15 | | 4 | 0.2% |
| 1992-06-15 | | 4 | 0.2% |
| 1992-07-15 | | 2 | 0.1% |
| 1992-08-15 | | 2 | 0.1% |
| 1992-09-15 | | 4 | 0.2% |
| 1992-10-15 | | 3 | 0.2% |
| 1992-11-15 | | 2 | 0.1% |
| 1992-12-15 | | 5 | 0.3% |
| 1993-01-15 | | 5 | 0.3% |
| 1993-02-15 | | 6 | 0.3% |
| 1993-03-15 | | 2 | 0.1% |
| 1993-04-15 | | 3 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1993-05-15 | | 6 | 0.3% |
| 1993-06-15 | | 13 | 0.7% |
| 1993-08-15 | | 3 | 0.2% |
| 1993-09-15 | | 3 | 0.2% |
| 1993-10-15 | | 4 | 0.2% |
| 1993-11-15 | | 2 | 0.1% |
| 1993-12-15 | | 4 | 0.2% |
| 1994-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-02-15 | | 6 | 0.3% |
| 1994-03-15 | | 4 | 0.2% |
| 1994-04-15 | | 4 | 0.2% |
| 1994-05-15 | | 11 | 0.6% |
| 1994-06-15 | | 10 | 0.5% |
| 1994-07-15 | | 5 | 0.3% |
| 1994-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-09-15 | | 2 | 0.1% |
| 1994-10-15 | | 3 | 0.2% |
| 1994-11-15 | | 4 | 0.2% |
| 1994-12-15 | | 3 | 0.2% |
| 1995-01-15 | | 4 | 0.2% |
| 1995-02-15 | | 3 | 0.2% |
| 1995-03-15 | | 3 | 0.2% |
| 1995-04-15 | | 5 | 0.3% |
| 1995-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-06-15 | | 15 | 0.8% |
| 1995-07-15 | | 6 | 0.3% |
| 1995-08-15 | | 2 | 0.1% |
| 1995-09-15 | | 2 | 0.1% |
| 1995-10-15 | | 4 | 0.2% |
| 1995-11-15 | | 3 | 0.2% |
| 1995-12-15 | | 8 | 0.4% |
| 1996-01-15 | | 3 | 0.2% |
| 1996-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1996-03-15 | | 2 | 0.1% |
| 1996-04-15 | | 3 | 0.2% |
| 1996-05-15 | | 3 | 0.2% |
| 1996-06-15 | | 12 | 0.6% |
| 1996-07-15 | | 3 | 0.2% |
| 1996-08-15 | | 5 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1996-09-15 | | 7 | 0.4% |
| 1996-10-15 | | 7 | 0.4% |
| 1996-11-15 | | 5 | 0.3% |
| 1996-12-15 | | 8 | 0.4% |
| 1997-01-15 | | 6 | 0.3% |
| 1997-02-15 | | 3 | 0.2% |
| 1997-03-15 | | 6 | 0.3% |
| 1997-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1997-05-15 | | 6 | 0.3% |
| 1997-06-15 | | 8 | 0.4% |
| 1997-07-15 | | 5 | 0.3% |
| 1997-08-15 | | 10 | 0.5% |
| 1997-09-15 | | 6 | 0.3% |
| 1997-10-15 | | 12 | 0.6% |
| 1997-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1997-12-15 | | 6 | 0.3% |
| 1998-01-15 | | 3 | 0.2% |
| 1998-02-15 | | 5 | 0.3% |
| 1998-03-15 | | 4 | 0.2% |
| 1998-04-15 | | 5 | 0.3% |
| 1998-05-15 | | 3 | 0.2% |
| 1998-06-15 | | 14 | 0.8% |
| 1998-07-15 | | 7 | 0.4% |
| 1998-08-15 | | 10 | 0.5% |
| 1998-09-15 | | 6 | 0.3% |
| 1998-10-15 | | 3 | 0.2% |
| 1998-11-15 | | 5 | 0.3% |
| 1998-12-15 | | 10 | 0.5% |
| 1999-01-15 | | 5 | 0.3% |
| 1999-02-15 | | 6 | 0.3% |
| 1999-03-15 | | 6 | 0.3% |
| 1999-04-15 | | 4 | 0.2% |
| 1999-05-15 | | 8 | 0.4% |
| 1999-06-15 | | 14 | 0.8% |
| 1999-07-15 | | 7 | 0.4% |
| 1999-08-15 | | 7 | 0.4% |
| 1999-09-15 | | 10 | 0.5% |
| 1999-10-15 | | 9 | 0.5% |
| 1999-11-15 | | 5 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1999-12-15 | | 17 | 0.9% |
| 2000-01-15 | | 8 | 0.4% |
| 2000-02-15 | | 11 | 0.6% |
| 2000-03-15 | | 7 | 0.4% |
| 2000-04-15 | | 6 | 0.3% |
| 2000-05-15 | | 5 | 0.3% |
| 2000-06-15 | | 20 | 1.1% |
| 2000-07-15 | | 4 | 0.2% |
| 2000-08-15 | | 7 | 0.4% |
| 2000-09-15 | | 5 | 0.3% |
| 2000-10-15 | | 7 | 0.4% |
| 2000-11-15 | | 4 | 0.2% |
| 2000-12-15 | | 10 | 0.5% |
| 2001-01-15 | | 6 | 0.3% |
| 2001-02-15 | | 6 | 0.3% |
| 2001-03-15 | | 13 | 0.7% |
| 2001-04-15 | | 11 | 0.6% |
| 2001-05-15 | | 8 | 0.4% |
| 2001-06-15 | | 16 | 0.9% |
| 2001-07-15 | | 7 | 0.4% |
| 2001-08-15 | | 5 | 0.3% |
| 2001-09-15 | | 7 | 0.4% |
| 2001-10-15 | | 8 | 0.4% |
| 2001-11-15 | | 9 | 0.5% |
| 2001-12-15 | | 9 | 0.5% |
| 2002-01-15 | | 6 | 0.3% |
| 2002-02-15 | | 6 | 0.3% |
| 2002-03-15 | | 6 | 0.3% |
| 2002-04-15 | | 6 | 0.3% |
| 2002-05-15 | | 6 | 0.3% |
| 2002-06-15 | | 20 | 1.1% |
| 2002-07-15 | | 10 | 0.5% |
| 2002-08-15 | | 6 | 0.3% |
| 2002-09-15 | | 6 | 0.3% |
| 2002-10-15 | | 7 | 0.4% |
| 2002-11-15 | | 10 | 0.5% |
| 2002-12-15 | | 7 | 0.4% |
| 2003-01-15 | | 9 | 0.5% |
| 2003-02-15 | | 14 | 0.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003-03-15 | | 16 | 0.9% |
| 2003-04-15 | | 7 | 0.4% |
| 2003-05-15 | | 4 | 0.2% |
| 2003-06-15 | | 19 | 1% |
| 2003-07-15 | | 7 | 0.4% |
| 2003-08-15 | | 4 | 0.2% |
| 2003-09-15 | | 4 | 0.2% |
| 2003-10-15 | | 10 | 0.5% |
| 2003-11-15 | | 5 | 0.3% |
| 2003-12-15 | | 8 | 0.4% |
| 2004-01-15 | | 12 | 0.6% |
| 2004-02-15 | | 8 | 0.4% |
| 2004-03-15 | | 9 | 0.5% |
| 2004-04-15 | | 5 | 0.3% |
| 2004-05-15 | | 11 | 0.6% |
| 2004-06-15 | | 17 | 0.9% |
| 2004-07-15 | | 3 | 0.2% |
| 2004-08-15 | | 10 | 0.5% |
| 2004-09-15 | | 8 | 0.4% |
| 2004-10-15 | | 6 | 0.3% |
| 2004-11-15 | | 12 | 0.6% |
| 2004-12-15 | | 8 | 0.4% |
| 2005-01-15 | | 8 | 0.4% |
| 2005-02-15 | | 6 | 0.3% |
| 2005-03-15 | | 6 | 0.3% |
| 2005-04-15 | | 11 | 0.6% |
| 2005-05-15 | | 6 | 0.3% |
| 2005-06-15 | | 18 | 1% |
| 2005-07-15 | | 8 | 0.4% |
| 2005-08-15 | | 10 | 0.5% |
| 2005-09-15 | | 7 | 0.4% |
| 2005-10-15 | | 7 | 0.4% |
| 2005-11-15 | | 5 | 0.3% |
| 2005-12-15 | | 10 | 0.5% |
| 2006-01-15 | | 11 | 0.6% |
| 2006-02-15 | | 9 | 0.5% |
| 2006-03-15 | | 6 | 0.3% |
| 2006-04-15 | | 13 | 0.7% |
| 2006-05-15 | | 10 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006-06-15 | | 25 | 1.3% |
| 2006-07-15 | | 5 | 0.3% |
| 2006-08-15 | | 10 | 0.5% |
| 2006-09-15 | | 13 | 0.7% |
| 2006-10-15 | | 14 | 0.8% |
| 2006-11-15 | | 13 | 0.7% |
| 2006-12-15 | | 8 | 0.4% |
| 2007-01-15 | | 7 | 0.4% |
| 2007-02-15 | | 7 | 0.4% |
| 2007-03-15 | | 8 | 0.4% |
| 2007-04-15 | | 10 | 0.5% |
| 2007-05-15 | | 10 | 0.5% |
| 2007-06-15 | | 18 | 1% |
| 2007-07-15 | | 10 | 0.5% |
| 2007-08-15 | | 6 | 0.3% |
| 2007-09-15 | | 5 | 0.3% |
| 2007-10-15 | | 10 | 0.5% |
| 2007-11-15 | | 13 | 0.7% |
| 2007-12-15 | | 9 | 0.5% |
| 2008-01-15 | | 18 | 1% |
| 2008-02-15 | | 10 | 0.5% |
| 2008-03-15 | | 5 | 0.3% |
| 2008-04-15 | | 6 | 0.3% |
| 2008-05-15 | | 8 | 0.4% |
| 2008-06-15 | | 14 | 0.8% |
| 2008-07-15 | | 6 | 0.3% |
| 2008-08-15 | | 7 | 0.4% |
| 2008-09-15 | | 13 | 0.7% |
| 2008-10-15 | | 9 | 0.5% |
| 2008-11-15 | | 12 | 0.6% |
| 2008-12-15 | | 4 | 0.2% |
| 2009-01-15 | | 5 | 0.3% |
| 2009-02-15 | | 8 | 0.4% |
| 2009-03-15 | | 9 | 0.5% |
| 2009-04-15 | | 9 | 0.5% |
| 2009-05-15 | | 7 | 0.4% |
| 2009-06-15 | | 13 | 0.7% |
| 2009-07-15 | | 10 | 0.5% |
| 2009-08-15 | | 11 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009-09-15 | | 9 | 0.5% |
| 2009-10-15 | | 10 | 0.5% |
| 2009-11-15 | | 8 | 0.4% |
| 2009-12-15 | | 8 | 0.4% |
| 2010-01-15 | | 10 | 0.5% |
| 2010-02-15 | | 7 | 0.4% |
| 2010-03-15 | | 5 | 0.3% |
| 2010-04-15 | | 6 | 0.3% |
| 2010-05-15 | | 8 | 0.4% |
| 2010-06-15 | | 9 | 0.5% |
| 2010-07-15 | | 4 | 0.2% |
| 2010-08-15 | | 11 | 0.6% |
| 2010-09-15 | | 8 | 0.4% |
| 2010-10-15 | | 2 | 0.1% |
| 2010-11-15 | | 1 | 0.1% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_2 différent de .

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_2 et d10a_2

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R4: Date de fin de la grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 806 Minimum: 1981-06-15 Maximum: 2010-09-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1981-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1983-06-15 | | 2 | 0.2% |
| 1983-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1984-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-08-15 | | 2 | 0.2% |
| 1986-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-08-15 | | 2 | 0.2% |
| 1987-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-04-15 | | 2 | 0.2% |
| 1988-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-06-15 | | 4 | 0.5% |
| 1989-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-05-15 | | 2 | 0.2% |
| 1990-06-15 | | 2 | 0.2% |
| 1990-09-15 | | 2 | 0.2% |
| 1990-10-15 | | 2 | 0.2% |
| 1990-11-15 | | 1 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1990-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-06-15 | | 5 | 0.6% |
| 1991-07-15 | | 2 | 0.2% |
| 1991-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 1991-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-05-15 | | 3 | 0.4% |
| 1992-06-15 | | 3 | 0.4% |
| 1992-07-15 | | 2 | 0.2% |
| 1992-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-09-15 | | 2 | 0.2% |
| 1992-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-05-15 | | 3 | 0.4% |
| 1993-06-15 | | 5 | 0.6% |
| 1993-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 1993-08-15 | | 2 | 0.2% |
| 1993-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 1994-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-06-15 | | 3 | 0.4% |
| 1994-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-09-15 | | 2 | 0.2% |
| 1994-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-11-15 | | 2 | 0.2% |
| 1994-12-15 | | 2 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1995-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-06-15 | | 10 | 1.2% |
| 1995-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-11-15 | | 2 | 0.2% |
| 1995-12-15 | | 2 | 0.2% |
| 1996-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1996-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1996-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 1996-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1996-06-15 | | 11 | 1.4% |
| 1996-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1996-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 1996-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 1996-11-15 | | 3 | 0.4% |
| 1996-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1997-01-15 | | 2 | 0.2% |
| 1997-02-15 | | 4 | 0.5% |
| 1997-03-15 | | 2 | 0.2% |
| 1997-04-15 | | 2 | 0.2% |
| 1997-05-15 | | 3 | 0.4% |
| 1997-06-15 | | 7 | 0.9% |
| 1997-07-15 | | 5 | 0.6% |
| 1997-09-15 | | 2 | 0.2% |
| 1997-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 1997-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-01-15 | | 6 | 0.7% |
| 1998-04-15 | | 2 | 0.2% |
| 1998-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-06-15 | | 11 | 1.4% |
| 1998-07-15 | | 4 | 0.5% |
| 1998-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 1998-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-12-15 | | 2 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1999-01-15 | | 2 | 0.2% |
| 1999-02-15 | | 2 | 0.2% |
| 1999-03-15 | | 3 | 0.4% |
| 1999-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 1999-05-15 | | 4 | 0.5% |
| 1999-06-15 | | 11 | 1.4% |
| 1999-07-15 | | 4 | 0.5% |
| 1999-08-15 | | 2 | 0.2% |
| 1999-10-15 | | 2 | 0.2% |
| 1999-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1999-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 2000-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 2000-02-15 | | 4 | 0.5% |
| 2000-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 2000-04-15 | | 2 | 0.2% |
| 2000-05-15 | | 6 | 0.7% |
| 2000-06-15 | | 10 | 1.2% |
| 2000-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2000-08-15 | | 2 | 0.2% |
| 2000-09-15 | | 2 | 0.2% |
| 2000-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 2000-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 2000-12-15 | | 2 | 0.2% |
| 2001-01-15 | | 3 | 0.4% |
| 2001-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 2001-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 2001-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 2001-05-15 | | 7 | 0.9% |
| 2001-06-15 | | 10 | 1.2% |
| 2001-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2001-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 2001-09-15 | | 2 | 0.2% |
| 2001-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2001-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 2001-12-15 | | 4 | 0.5% |
| 2002-01-15 | | 5 | 0.6% |
| 2002-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 2002-03-15 | | 3 | 0.4% |
| 2002-04-15 | | 1 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002-05-15 | | 2 | 0.2% |
| 2002-06-15 | | 5 | 0.6% |
| 2002-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2002-08-15 | | 4 | 0.5% |
| 2002-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 2002-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2002-11-15 | | 7 | 0.9% |
| 2002-12-15 | | 2 | 0.2% |
| 2003-01-15 | | 3 | 0.4% |
| 2003-02-15 | | 3 | 0.4% |
| 2003-03-15 | | 3 | 0.4% |
| 2003-04-15 | | 4 | 0.5% |
| 2003-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 2003-06-15 | | 13 | 1.6% |
| 2003-07-15 | | 2 | 0.2% |
| 2003-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 2003-09-15 | | 3 | 0.4% |
| 2003-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2003-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 2003-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 2004-01-15 | | 5 | 0.6% |
| 2004-02-15 | | 2 | 0.2% |
| 2004-03-15 | | 2 | 0.2% |
| 2004-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 2004-05-15 | | 6 | 0.7% |
| 2004-06-15 | | 11 | 1.4% |
| 2004-07-15 | | 5 | 0.6% |
| 2004-08-15 | | 7 | 0.9% |
| 2004-09-15 | | 5 | 0.6% |
| 2004-10-15 | | 3 | 0.4% |
| 2004-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 2004-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 2005-01-15 | | 5 | 0.6% |
| 2005-02-15 | | 7 | 0.9% |
| 2005-03-15 | | 5 | 0.6% |
| 2005-04-15 | | 5 | 0.6% |
| 2005-05-15 | | 3 | 0.4% |
| 2005-06-15 | | 10 | 1.2% |
| 2005-07-15 | | 4 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005-08-15 | | 2 | 0.2% |
| 2005-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 2005-10-15 | | 5 | 0.6% |
| 2005-11-15 | | 2 | 0.2% |
| 2005-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 2006-01-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-02-15 | | 5 | 0.6% |
| 2006-03-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 2006-05-15 | | 6 | 0.7% |
| 2006-06-15 | | 11 | 1.4% |
| 2006-07-15 | | 5 | 0.6% |
| 2006-08-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-11-15 | | 5 | 0.6% |
| 2006-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 2007-01-15 | | 4 | 0.5% |
| 2007-02-15 | | 4 | 0.5% |
| 2007-03-15 | | 7 | 0.9% |
| 2007-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 2007-05-15 | | 4 | 0.5% |
| 2007-06-15 | | 12 | 1.5% |
| 2007-07-15 | | 4 | 0.5% |
| 2007-08-15 | | 6 | 0.7% |
| 2007-09-15 | | 2 | 0.2% |
| 2007-10-15 | | 5 | 0.6% |
| 2007-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 2007-12-15 | | 6 | 0.7% |
| 2008-01-15 | | 3 | 0.4% |
| 2008-02-15 | | 4 | 0.5% |
| 2008-03-15 | | 8 | 1% |
| 2008-04-15 | | 5 | 0.6% |
| 2008-05-15 | | 5 | 0.6% |
| 2008-06-15 | | 9 | 1.1% |
| 2008-07-15 | | 7 | 0.9% |
| 2008-08-15 | | 7 | 0.9% |
| 2008-09-15 | | 5 | 0.6% |
| 2008-10-15 | | 6 | 0.7% |
| 2008-11-15 | | 3 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-12-15 | | 5 | 0.6% |
| 2009-01-15 | | 5 | 0.6% |
| 2009-02-15 | | 2 | 0.2% |
| 2009-03-15 | | 5 | 0.6% |
| 2009-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 2009-06-15 | | 3 | 0.4% |
| 2009-07-15 | | 6 | 0.7% |
| 2009-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 2009-09-15 | | 6 | 0.7% |
| 2009-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2009-11-15 | | 6 | 0.7% |
| 2009-12-15 | | 10 | 1.2% |
| 2010-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 2010-02-15 | | 8 | 1% |
| 2010-03-15 | | 2 | 0.2% |
| 2010-04-15 | | 5 | 0.6% |
| 2010-05-15 | | 10 | 1.2% |
| 2010-06-15 | | 10 | 1.2% |
| 2010-07-15 | | 2 | 0.2% |
| 2010-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 2010-09-15 | | 3 | 0.4% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_3 différent de .

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_3 et d10a_3

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*

```
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1
```

## D10_R5: Date de fin de la grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 323 Minimum: 1982-06-15 Maximum: 2010-11-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1982-06-15 | | 3 | 0.9% |
| 1985-05-15 | | 1 | 0.3% |
| 1985-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 1986-06-15 | | 2 | 0.6% |
| 1988-06-15 | | 1 | 0.3% |
| 1989-01-15 | | 1 | 0.3% |
| 1989-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 1990-04-15 | | 1 | 0.3% |
| 1990-06-15 | | 4 | 1.2% |
| 1991-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 1991-05-15 | | 1 | 0.3% |
| 1991-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 1992-02-15 | | 1 | 0.3% |
| 1992-06-15 | | 2 | 0.6% |
| 1992-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 1992-10-15 | | 1 | 0.3% |
| 1992-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 1993-02-15 | | 2 | 0.6% |
| 1993-05-15 | | 2 | 0.6% |
| 1993-07-15 | | 1 | 0.3% |
| 1993-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 1993-11-15 | | 1 | 0.3% |
| 1994-01-15 | | 1 | 0.3% |
| 1994-02-15 | | 2 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1994-03-15 | | 2 | 0.6% |
| 1994-06-15 | | 3 | 0.9% |
| 1994-10-15 | | 1 | 0.3% |
| 1994-11-15 | | 1 | 0.3% |
| 1995-01-15 | | 2 | 0.6% |
| 1995-02-15 | | 1 | 0.3% |
| 1995-04-15 | | 1 | 0.3% |
| 1995-06-15 | | 4 | 1.2% |
| 1995-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 1995-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 1995-12-15 | | 2 | 0.6% |
| 1996-02-15 | | 1 | 0.3% |
| 1996-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 1996-06-15 | | 1 | 0.3% |
| 1996-12-15 | | 2 | 0.6% |
| 1997-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 1997-05-15 | | 3 | 0.9% |
| 1997-06-15 | | 2 | 0.6% |
| 1997-07-15 | | 1 | 0.3% |
| 1997-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 1997-10-15 | | 1 | 0.3% |
| 1997-11-15 | | 1 | 0.3% |
| 1997-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 1998-02-15 | | 1 | 0.3% |
| 1998-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 1998-04-15 | | 1 | 0.3% |
| 1998-11-15 | | 3 | 0.9% |
| 1998-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 1999-02-15 | | 2 | 0.6% |
| 1999-04-15 | | 1 | 0.3% |
| 1999-05-15 | | 2 | 0.6% |
| 1999-06-15 | | 4 | 1.2% |
| 1999-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 1999-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 1999-11-15 | | 1 | 0.3% |
| 1999-12-15 | | 2 | 0.6% |
| 2000-01-15 | | 2 | 0.6% |
| 2000-05-15 | | 1 | 0.3% |
| 2000-06-15 | | 3 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2000-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 2000-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 2000-11-15 | | 1 | 0.3% |
| 2000-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 2001-01-15 | | 1 | 0.3% |
| 2001-02-15 | | 3 | 0.9% |
| 2001-05-15 | | 3 | 0.9% |
| 2001-06-15 | | 2 | 0.6% |
| 2001-07-15 | | 3 | 0.9% |
| 2001-08-15 | | 2 | 0.6% |
| 2001-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 2001-10-15 | | 2 | 0.6% |
| 2001-11-15 | | 3 | 0.9% |
| 2001-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 2002-01-15 | | 1 | 0.3% |
| 2002-02-15 | | 1 | 0.3% |
| 2002-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 2002-05-15 | | 1 | 0.3% |
| 2002-06-15 | | 2 | 0.6% |
| 2002-07-15 | | 2 | 0.6% |
| 2002-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 2002-11-15 | | 2 | 0.6% |
| 2003-03-15 | | 3 | 0.9% |
| 2003-04-15 | | 3 | 0.9% |
| 2003-06-15 | | 3 | 0.9% |
| 2003-07-15 | | 3 | 0.9% |
| 2003-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 2003-10-15 | | 2 | 0.6% |
| 2003-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 2004-02-15 | | 1 | 0.3% |
| 2004-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 2004-05-15 | | 1 | 0.3% |
| 2004-06-15 | | 5 | 1.5% |
| 2004-07-15 | | 1 | 0.3% |
| 2004-08-15 | | 3 | 0.9% |
| 2004-09-15 | | 4 | 1.2% |
| 2004-10-15 | | 2 | 0.6% |
| 2004-11-15 | | 2 | 0.6% |
| 2004-12-15 | | 1 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005-01-15 | | 1 | 0.3% |
| 2005-02-15 | | 2 | 0.6% |
| 2005-03-15 | | 2 | 0.6% |
| 2005-04-15 | | 1 | 0.3% |
| 2005-05-15 | | 3 | 0.9% |
| 2005-06-15 | | 1 | 0.3% |
| 2005-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 2005-09-15 | | 2 | 0.6% |
| 2005-10-15 | | 3 | 0.9% |
| 2005-11-15 | | 3 | 0.9% |
| 2005-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 2006-01-15 | | 4 | 1.2% |
| 2006-03-15 | | 4 | 1.2% |
| 2006-04-15 | | 2 | 0.6% |
| 2006-06-15 | | 10 | 3.1% |
| 2006-07-15 | | 2 | 0.6% |
| 2006-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 2006-10-15 | | 3 | 0.9% |
| 2006-11-15 | | 1 | 0.3% |
| 2006-12-15 | | 2 | 0.6% |
| 2007-03-15 | | 2 | 0.6% |
| 2007-04-15 | | 2 | 0.6% |
| 2007-05-15 | | 1 | 0.3% |
| 2007-06-15 | | 6 | 1.9% |
| 2007-07-15 | | 2 | 0.6% |
| 2007-08-15 | | 1 | 0.3% |
| 2007-09-15 | | 2 | 0.6% |
| 2007-11-15 | | 3 | 0.9% |
| 2007-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 2008-01-15 | | 4 | 1.2% |
| 2008-02-15 | | 3 | 0.9% |
| 2008-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 2008-04-15 | | 2 | 0.6% |
| 2008-05-15 | | 2 | 0.6% |
| 2008-06-15 | | 3 | 0.9% |
| 2008-07-15 | | 2 | 0.6% |
| 2008-08-15 | | 3 | 0.9% |
| 2008-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 2008-10-15 | | 3 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-11-15 | | 5 | 1.5% |
| 2008-12-15 | | 1 | 0.3% |
| 2009-02-15 | | 3 | 0.9% |
| 2009-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 2009-04-15 | | 1 | 0.3% |
| 2009-05-15 | | 3 | 0.9% |
| 2009-06-15 | | 7 | 2.2% |
| 2009-07-15 | | 1 | 0.3% |
| 2009-08-15 | | 6 | 1.9% |
| 2009-09-15 | | 5 | 1.5% |
| 2009-10-15 | | 2 | 0.6% |
| 2009-11-15 | | 2 | 0.6% |
| 2009-12-15 | | 3 | 0.9% |
| 2010-01-15 | | 3 | 0.9% |
| 2010-02-15 | | 3 | 0.9% |
| 2010-03-15 | | 1 | 0.3% |
| 2010-04-15 | | 5 | 1.5% |
| 2010-05-15 | | 2 | 0.6% |
| 2010-06-15 | | 2 | 0.6% |
| 2010-07-15 | | 1 | 0.3% |
| 2010-08-15 | | 2 | 0.6% |
| 2010-09-15 | | 1 | 0.3% |
| 2010-11-15 | | 1 | 0.3% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_4 différent de .

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_4 et d10a_4

Programme Stata :

```
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1
```

## D10_R6: Date de fin de la grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 115 Minimum: 1984-10-15 Maximum: 2010-10-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1984-10-15 | | 1 | 0.9% |
| 1985-08-15 | | 1 | 0.9% |
| 1987-03-15 | | 1 | 0.9% |
| 1990-12-15 | | 1 | 0.9% |
| 1991-01-15 | | 1 | 0.9% |
| 1991-06-15 | | 1 | 0.9% |
| 1991-07-15 | | 1 | 0.9% |
| 1991-12-15 | | 1 | 0.9% |
| 1994-06-15 | | 2 | 1.7% |
| 1995-04-15 | | 1 | 0.9% |
| 1995-05-15 | | 1 | 0.9% |
| 1995-06-15 | | 1 | 0.9% |
| 1996-08-15 | | 1 | 0.9% |
| 1996-11-15 | | 1 | 0.9% |
| 1997-01-15 | | 1 | 0.9% |
| 1997-07-15 | | 1 | 0.9% |
| 1997-10-15 | | 1 | 0.9% |
| 1997-12-15 | | 2 | 1.7% |
| 1998-04-15 | | 1 | 0.9% |
| 1998-06-15 | | 1 | 0.9% |
| 1998-07-15 | | 2 | 1.7% |
| 1998-08-15 | | 1 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1998-09-15 | | 1 | 0.9% |
| 1999-03-15 | | 1 | 0.9% |
| 1999-05-15 | | 1 | 0.9% |
| 2000-04-15 | | 2 | 1.7% |
| 2000-05-15 | | 1 | 0.9% |
| 2000-06-15 | | 4 | 3.5% |
| 2000-10-15 | | 1 | 0.9% |
| 2000-11-15 | | 1 | 0.9% |
| 2000-12-15 | | 1 | 0.9% |
| 2001-02-15 | | 1 | 0.9% |
| 2001-03-15 | | 3 | 2.6% |
| 2001-06-15 | | 2 | 1.7% |
| 2001-11-15 | | 1 | 0.9% |
| 2002-02-15 | | 1 | 0.9% |
| 2002-06-15 | | 1 | 0.9% |
| 2002-08-15 | | 2 | 1.7% |
| 2003-04-15 | | 1 | 0.9% |
| 2003-08-15 | | 1 | 0.9% |
| 2003-11-15 | | 1 | 0.9% |
| 2004-01-15 | | 1 | 0.9% |
| 2004-03-15 | | 1 | 0.9% |
| 2004-08-15 | | 1 | 0.9% |
| 2004-10-15 | | 1 | 0.9% |
| 2005-06-15 | | 5 | 4.3% |
| 2005-07-15 | | 2 | 1.7% |
| 2005-10-15 | | 1 | 0.9% |
| 2006-02-15 | | 2 | 1.7% |
| 2006-03-15 | | 2 | 1.7% |
| 2006-05-15 | | 1 | 0.9% |
| 2006-07-15 | | 1 | 0.9% |
| 2006-08-15 | | 2 | 1.7% |
| 2006-11-15 | | 1 | 0.9% |
| 2007-03-15 | | 1 | 0.9% |
| 2007-05-15 | | 2 | 1.7% |
| 2007-06-15 | | 2 | 1.7% |
| 2007-08-15 | | 1 | 0.9% |
| 2007-11-15 | | 1 | 0.9% |
| 2007-12-15 | | 1 | 0.9% |
| 2008-04-15 | | 1 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-05-15 | | 3 | 2.6% |
| 2008-06-15 | | 2 | 1.7% |
| 2008-07-15 | | 2 | 1.7% |
| 2008-09-15 | | 1 | 0.9% |
| 2008-11-15 | | 1 | 0.9% |
| 2009-01-15 | | 2 | 1.7% |
| 2009-02-15 | | 1 | 0.9% |
| 2009-03-15 | | 2 | 1.7% |
| 2009-05-15 | | 1 | 0.9% |
| 2009-06-15 | | 5 | 4.3% |
| 2009-07-15 | | 1 | 0.9% |
| 2009-08-15 | | 2 | 1.7% |
| 2009-09-15 | | 2 | 1.7% |
| 2010-01-15 | | 1 | 0.9% |
| 2010-03-15 | | 1 | 0.9% |
| 2010-04-15 | | 1 | 0.9% |
| 2010-05-15 | | 2 | 1.7% |
| 2010-08-15 | | 1 | 0.9% |
| 2010-10-15 | | 2 | 1.7% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_5 différent de .

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_5 et d10a_5

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1

format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R7: Date de fin de la grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 50 Minimum: 1987-06-15 Maximum: 2010-09-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1987-06-15 | | 1 | 2% |
| 1990-06-15 | | 1 | 2% |
| 1991-08-15 | | 1 | 2% |
| 1992-01-15 | | 1 | 2% |
| 1992-07-15 | | 1 | 2% |
| 1994-01-15 | | 1 | 2% |
| 1994-06-15 | | 1 | 2% |
| 1996-12-15 | | 1 | 2% |
| 1997-12-15 | | 2 | 4% |
| 1998-02-15 | | 1 | 2% |
| 1998-03-15 | | 1 | 2% |
| 1999-05-15 | | 1 | 2% |
| 1999-12-15 | | 1 | 2% |
| 2000-04-15 | | 1 | 2% |
| 2000-07-15 | | 1 | 2% |
| 2001-06-15 | | 2 | 4% |
| 2002-04-15 | | 1 | 2% |
| 2002-06-15 | | 2 | 4% |
| 2003-02-15 | | 1 | 2% |
| 2003-11-15 | | 1 | 2% |
| 2004-01-15 | | 1 | 2% |
| 2004-06-15 | | 1 | 2% |
| 2004-12-15 | | 1 | 2% |
| 2005-03-15 | | 3 | 6% |
| 2005-06-15 | | 2 | 4% |
| 2005-11-15 | | 1 | 2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006-02-15 | | 1 | 2% |
| 2006-05-15 | | 1 | 2% |
| 2006-06-15 | | 1 | 2% |
| 2007-01-15 | | 1 | 2% |
| 2007-06-15 | | 1 | 2% |
| 2007-09-15 | | 1 | 2% |
| 2007-12-15 | | 1 | 2% |
| 2008-03-15 | | 3 | 6% |
| 2008-08-15 | | 1 | 2% |
| 2009-01-15 | | 1 | 2% |
| 2009-02-15 | | 1 | 2% |
| 2009-06-15 | | 1 | 2% |
| 2009-10-15 | | 1 | 2% |
| 2010-05-15 | | 1 | 2% |
| 2010-06-15 | | 1 | 2% |
| 2010-09-15 | | 1 | 2% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_6 différent de .

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_6 et d10a_6

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R8: Date de fin de la grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Minimum: 1994-06-15 Maximum: 2009-09-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1994-06-15 | | 2 | 9.5% |
| 1997-08-15 | | 1 | 4.8% |
| 1997-12-15 | | 1 | 4.8% |
| 1999-06-15 | | 1 | 4.8% |
| 2003-02-15 | | 1 | 4.8% |
| 2003-03-15 | | 1 | 4.8% |
| 2003-06-15 | | 1 | 4.8% |
| 2003-08-15 | | 1 | 4.8% |
| 2003-09-15 | | 1 | 4.8% |
| 2004-06-15 | | 1 | 4.8% |
| 2005-06-15 | | 1 | 4.8% |
| 2006-11-15 | | 1 | 4.8% |
| 2007-01-15 | | 1 | 4.8% |
| 2007-04-15 | | 1 | 4.8% |
| 2007-10-15 | | 1 | 4.8% |
| 2007-12-15 | | 2 | 9.5% |
| 2008-12-15 | | 1 | 4.8% |
| 2009-07-15 | | 1 | 4.8% |
| 2009-09-15 | | 1 | 4.8% |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_7 différent de .

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_7 et d10a_7

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

# D10_R9: Date de fin de la grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Minimum: 1997-06-15 Maximum: 2009-11-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1997-06-15 | | 1 | 12.5% |
| 1998-06-15 | | 1 | 12.5% |
| 2001-12-15 | | 1 | 12.5% |
| 2004-06-15 | | 1 | 12.5% |
| 2007-03-15 | | 1 | 12.5% |
| 2007-09-15 | | 1 | 12.5% |
| 2008-10-15 | | 1 | 12.5% |
| 2009-11-15 | | 1 | 12.5% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_8 différent de .

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1

OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_8 et d10a_8

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R10: Date de fin de la grossesse 10

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Minimum: 1999-06-15 Maximum: 2009-05-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1999-06-15 | | 1 | 25% |
| 1999-09-15 | | 1 | 25% |
| 2009-05-15 | | 2 | 50% |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_9 différent de .

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_9 et d10a_9

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R11: Date de fin de la grossesse 11

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Minimum: 2001-10-15 Maximum: 2001-10-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2001-10-15 | | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_10 différent de .

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_10 et d10a_10

Programme Stata :

```
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1
```

## D10_R12: Date de fin de la grossesse 12

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Minimum: 2003-06-15 Maximum: 2003-06-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2003-06-15 | | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_11 différent de .

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_11 et d10a_11

Programme Stata :

```
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
```

local i= `i' + 1

## D10_R13: Date de fin de la grossesse 13

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Minimum: 2005-10-15 Maximum: 2005-10-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2005-10-15 | | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_12 différent de .

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_12 et d10a_12

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

## D10_R14: Date de fin de la grossesse 14

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Minimum: 2007-06-15 Maximum: 2007-06-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2007-06-15 | | 1 | 100% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_13 différent de .

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_13 et d10a_13

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

# D10_R15: Date de fin de la grossesse 15

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Minimum: 2009-07-15 Maximum: 2009-07-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2009-07-15 | | 1 | 100% |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d10a_14 différent de .

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10m_14 et d10a_14

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
local i= 0
capture drop d10_r*
foreach var of newlist d10_r1 - d10_r15 {
gen `var'= mdy( d10m_`i',15,d10a_`i' ) if inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= mdy( 6,15,d10a_`i' ) if !inrange(d10m_`i',1,12) & inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
replace `var'= . if !inrange(d10m_`i',1,12) & !inrange(d10a_`i',1950,2011) & sampled10==1
format `var' %td
local i= `i' + 1

# D11_0: Durée de la grossesse 1 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_1N Combien de temps cette première grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 162 | 1.9% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 3519 | 40.7% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 992 | 11.5% |
| 999 | Ne sait pas | 113 | 1.3% |
| Sysmiss | | 3859 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## FINDERGROSS: Date de fin de la dernière grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4767 Minimum: 1978-06-15 Maximum: 2010-11-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1978-06-15 | | 1 | 0% |
| 1979-06-15 | | 1 | 0% |
| 1980-04-15 | | 1 | 0% |
| 1980-06-15 | | 2 | 0% |
| 1981-04-15 | | 1 | 0% |
| 1981-11-15 | | 1 | 0% |
| 1982-03-15 | | 1 | 0% |
| 1982-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 1982-07-15 | | 2 | 0% |
| 1982-08-15 | | 1 | 0% |
| 1982-11-15 | | 1 | 0% |
| 1982-12-15 | | 1 | 0% |
| 1983-01-15 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1983-03-15 | | 2 | 0% |
| 1983-05-15 | | 1 | 0% |
| 1983-06-15 | | 5 | 0.1% |
| 1983-08-15 | | 1 | 0% |
| 1983-09-15 | | 1 | 0% |
| 1983-11-15 | | 1 | 0% |
| 1984-01-15 | | 2 | 0% |
| 1984-04-15 | | 1 | 0% |
| 1984-06-15 | | 1 | 0% |
| 1984-07-15 | | 1 | 0% |
| 1984-08-15 | | 1 | 0% |
| 1984-09-15 | | 1 | 0% |
| 1984-11-15 | | 1 | 0% |
| 1984-12-15 | | 1 | 0% |
| 1985-01-15 | | 2 | 0% |
| 1985-02-15 | | 2 | 0% |
| 1985-03-15 | | 1 | 0% |
| 1985-04-15 | | 2 | 0% |
| 1985-05-15 | | 1 | 0% |
| 1985-06-15 | | 2 | 0% |
| 1985-07-15 | | 2 | 0% |
| 1985-09-15 | | 2 | 0% |
| 1985-10-15 | | 2 | 0% |
| 1985-11-15 | | 1 | 0% |
| 1985-12-15 | | 2 | 0% |
| 1986-01-15 | | 3 | 0.1% |
| 1986-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1986-04-15 | | 3 | 0.1% |
| 1986-05-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-06-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-07-15 | | 2 | 0% |
| 1986-08-15 | | 8 | 0.2% |
| 1986-09-15 | | 2 | 0% |
| 1986-10-15 | | 3 | 0.1% |
| 1986-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1986-12-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-02-15 | | 1 | 0% |
| 1987-03-15 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1987-04-15 | | 1 | 0% |
| 1987-05-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-06-15 | | 7 | 0.1% |
| 1987-07-15 | | 5 | 0.1% |
| 1987-08-15 | | 2 | 0% |
| 1987-09-15 | | 2 | 0% |
| 1987-10-15 | | 1 | 0% |
| 1987-11-15 | | 3 | 0.1% |
| 1987-12-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-01-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1988-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-04-15 | | 4 | 0.1% |
| 1988-05-15 | | 5 | 0.1% |
| 1988-06-15 | | 10 | 0.2% |
| 1988-07-15 | | 2 | 0% |
| 1988-08-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-09-15 | | 3 | 0.1% |
| 1988-10-15 | | 1 | 0% |
| 1988-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1989-01-15 | | 5 | 0.1% |
| 1989-02-15 | | 8 | 0.2% |
| 1989-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 1989-04-15 | | 7 | 0.1% |
| 1989-05-15 | | 10 | 0.2% |
| 1989-06-15 | | 4 | 0.1% |
| 1989-07-15 | | 4 | 0.1% |
| 1989-08-15 | | 5 | 0.1% |
| 1989-09-15 | | 6 | 0.1% |
| 1989-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 1989-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1989-12-15 | | 2 | 0% |
| 1990-01-15 | | 3 | 0.1% |
| 1990-02-15 | | 8 | 0.2% |
| 1990-03-15 | | 5 | 0.1% |
| 1990-04-15 | | 5 | 0.1% |
| 1990-05-15 | | 9 | 0.2% |
| 1990-06-15 | | 8 | 0.2% |
| 1990-07-15 | | 3 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1990-08-15 | | 4 | 0.1% |
| 1990-09-15 | | 7 | 0.1% |
| 1990-10-15 | | 11 | 0.2% |
| 1990-11-15 | | 3 | 0.1% |
| 1990-12-15 | | 4 | 0.1% |
| 1991-01-15 | | 4 | 0.1% |
| 1991-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1991-03-15 | | 4 | 0.1% |
| 1991-04-15 | | 2 | 0% |
| 1991-05-15 | | 6 | 0.1% |
| 1991-06-15 | | 10 | 0.2% |
| 1991-07-15 | | 2 | 0% |
| 1991-08-15 | | 10 | 0.2% |
| 1991-09-15 | | 7 | 0.1% |
| 1991-10-15 | | 3 | 0.1% |
| 1991-11-15 | | 2 | 0% |
| 1991-12-15 | | 11 | 0.2% |
| 1992-01-15 | | 8 | 0.2% |
| 1992-02-15 | | 7 | 0.1% |
| 1992-03-15 | | 9 | 0.2% |
| 1992-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 1992-05-15 | | 7 | 0.1% |
| 1992-06-15 | | 11 | 0.2% |
| 1992-07-15 | | 8 | 0.2% |
| 1992-08-15 | | 6 | 0.1% |
| 1992-09-15 | | 5 | 0.1% |
| 1992-10-15 | | 5 | 0.1% |
| 1992-11-15 | | 4 | 0.1% |
| 1992-12-15 | | 8 | 0.2% |
| 1993-01-15 | | 7 | 0.1% |
| 1993-02-15 | | 5 | 0.1% |
| 1993-03-15 | | 5 | 0.1% |
| 1993-04-15 | | 6 | 0.1% |
| 1993-05-15 | | 11 | 0.2% |
| 1993-06-15 | | 14 | 0.3% |
| 1993-07-15 | | 7 | 0.1% |
| 1993-08-15 | | 3 | 0.1% |
| 1993-09-15 | | 6 | 0.1% |
| 1993-10-15 | | 3 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1993-11-15 | | 6 | 0.1% |
| 1993-12-15 | | 7 | 0.1% |
| 1994-01-15 | | 3 | 0.1% |
| 1994-02-15 | | 9 | 0.2% |
| 1994-03-15 | | 9 | 0.2% |
| 1994-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 1994-05-15 | | 10 | 0.2% |
| 1994-06-15 | | 8 | 0.2% |
| 1994-07-15 | | 4 | 0.1% |
| 1994-08-15 | | 3 | 0.1% |
| 1994-09-15 | | 3 | 0.1% |
| 1994-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 1994-11-15 | | 5 | 0.1% |
| 1994-12-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-01-15 | | 3 | 0.1% |
| 1995-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 1995-03-15 | | 6 | 0.1% |
| 1995-04-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-05-15 | | 7 | 0.1% |
| 1995-06-15 | | 16 | 0.3% |
| 1995-07-15 | | 7 | 0.1% |
| 1995-08-15 | | 7 | 0.1% |
| 1995-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 1995-10-15 | | 6 | 0.1% |
| 1995-11-15 | | 10 | 0.2% |
| 1995-12-15 | | 8 | 0.2% |
| 1996-01-15 | | 7 | 0.1% |
| 1996-02-15 | | 7 | 0.1% |
| 1996-03-15 | | 6 | 0.1% |
| 1996-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 1996-05-15 | | 7 | 0.1% |
| 1996-06-15 | | 23 | 0.5% |
| 1996-07-15 | | 5 | 0.1% |
| 1996-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 1996-09-15 | | 13 | 0.3% |
| 1996-10-15 | | 11 | 0.2% |
| 1996-11-15 | | 11 | 0.2% |
| 1996-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 1997-01-15 | | 12 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1997-02-15 | | 11 | 0.2% |
| 1997-03-15 | | 13 | 0.3% |
| 1997-04-15 | | 9 | 0.2% |
| 1997-05-15 | | 15 | 0.3% |
| 1997-06-15 | | 20 | 0.4% |
| 1997-07-15 | | 23 | 0.5% |
| 1997-08-15 | | 18 | 0.4% |
| 1997-09-15 | | 13 | 0.3% |
| 1997-10-15 | | 16 | 0.3% |
| 1997-11-15 | | 9 | 0.2% |
| 1997-12-15 | | 14 | 0.3% |
| 1998-01-15 | | 9 | 0.2% |
| 1998-02-15 | | 8 | 0.2% |
| 1998-03-15 | | 8 | 0.2% |
| 1998-04-15 | | 10 | 0.2% |
| 1998-05-15 | | 10 | 0.2% |
| 1998-06-15 | | 27 | 0.6% |
| 1998-07-15 | | 18 | 0.4% |
| 1998-08-15 | | 16 | 0.3% |
| 1998-09-15 | | 13 | 0.3% |
| 1998-10-15 | | 15 | 0.3% |
| 1998-11-15 | | 22 | 0.5% |
| 1998-12-15 | | 16 | 0.3% |
| 1999-01-15 | | 11 | 0.2% |
| 1999-02-15 | | 12 | 0.3% |
| 1999-03-15 | | 16 | 0.3% |
| 1999-04-15 | | 19 | 0.4% |
| 1999-05-15 | | 17 | 0.4% |
| 1999-06-15 | | 21 | 0.4% |
| 1999-07-15 | | 19 | 0.4% |
| 1999-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 1999-09-15 | | 16 | 0.3% |
| 1999-10-15 | | 12 | 0.3% |
| 1999-11-15 | | 8 | 0.2% |
| 1999-12-15 | | 27 | 0.6% |
| 2000-01-15 | | 15 | 0.3% |
| 2000-02-15 | | 18 | 0.4% |
| 2000-03-15 | | 21 | 0.4% |
| 2000-04-15 | | 10 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2000-05-15 | | 14 | 0.3% |
| 2000-06-15 | | 39 | 0.8% |
| 2000-07-15 | | 17 | 0.4% |
| 2000-08-15 | | 13 | 0.3% |
| 2000-09-15 | | 16 | 0.3% |
| 2000-10-15 | | 14 | 0.3% |
| 2000-11-15 | | 9 | 0.2% |
| 2000-12-15 | | 18 | 0.4% |
| 2001-01-15 | | 19 | 0.4% |
| 2001-02-15 | | 11 | 0.2% |
| 2001-03-15 | | 24 | 0.5% |
| 2001-04-15 | | 19 | 0.4% |
| 2001-05-15 | | 18 | 0.4% |
| 2001-06-15 | | 36 | 0.8% |
| 2001-07-15 | | 28 | 0.6% |
| 2001-08-15 | | 21 | 0.4% |
| 2001-09-15 | | 23 | 0.5% |
| 2001-10-15 | | 16 | 0.3% |
| 2001-11-15 | | 23 | 0.5% |
| 2001-12-15 | | 21 | 0.4% |
| 2002-01-15 | | 21 | 0.4% |
| 2002-02-15 | | 10 | 0.2% |
| 2002-03-15 | | 16 | 0.3% |
| 2002-04-15 | | 14 | 0.3% |
| 2002-05-15 | | 15 | 0.3% |
| 2002-06-15 | | 31 | 0.7% |
| 2002-07-15 | | 17 | 0.4% |
| 2002-08-15 | | 12 | 0.3% |
| 2002-09-15 | | 20 | 0.4% |
| 2002-10-15 | | 18 | 0.4% |
| 2002-11-15 | | 19 | 0.4% |
| 2002-12-15 | | 13 | 0.3% |
| 2003-01-15 | | 19 | 0.4% |
| 2003-02-15 | | 24 | 0.5% |
| 2003-03-15 | | 23 | 0.5% |
| 2003-04-15 | | 22 | 0.5% |
| 2003-05-15 | | 18 | 0.4% |
| 2003-06-15 | | 36 | 0.8% |
| 2003-07-15 | | 13 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003-08-15 | | 15 | 0.3% |
| 2003-09-15 | | 19 | 0.4% |
| 2003-10-15 | | 20 | 0.4% |
| 2003-11-15 | | 16 | 0.3% |
| 2003-12-15 | | 14 | 0.3% |
| 2004-01-15 | | 28 | 0.6% |
| 2004-02-15 | | 16 | 0.3% |
| 2004-03-15 | | 22 | 0.5% |
| 2004-04-15 | | 13 | 0.3% |
| 2004-05-15 | | 19 | 0.4% |
| 2004-06-15 | | 44 | 0.9% |
| 2004-07-15 | | 15 | 0.3% |
| 2004-08-15 | | 23 | 0.5% |
| 2004-09-15 | | 25 | 0.5% |
| 2004-10-15 | | 16 | 0.3% |
| 2004-11-15 | | 25 | 0.5% |
| 2004-12-15 | | 20 | 0.4% |
| 2005-01-15 | | 21 | 0.4% |
| 2005-02-15 | | 17 | 0.4% |
| 2005-03-15 | | 19 | 0.4% |
| 2005-04-15 | | 27 | 0.6% |
| 2005-05-15 | | 22 | 0.5% |
| 2005-06-15 | | 50 | 1% |
| 2005-07-15 | | 21 | 0.4% |
| 2005-08-15 | | 19 | 0.4% |
| 2005-09-15 | | 16 | 0.3% |
| 2005-10-15 | | 30 | 0.6% |
| 2005-11-15 | | 22 | 0.5% |
| 2005-12-15 | | 21 | 0.4% |
| 2006-01-15 | | 25 | 0.5% |
| 2006-02-15 | | 25 | 0.5% |
| 2006-03-15 | | 24 | 0.5% |
| 2006-04-15 | | 19 | 0.4% |
| 2006-05-15 | | 27 | 0.6% |
| 2006-06-15 | | 38 | 0.8% |
| 2006-07-15 | | 30 | 0.6% |
| 2006-08-15 | | 28 | 0.6% |
| 2006-09-15 | | 25 | 0.5% |
| 2006-10-15 | | 30 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006-11-15 | | 29 | 0.6% |
| 2006-12-15 | | 23 | 0.5% |
| 2007-01-15 | | 29 | 0.6% |
| 2007-02-15 | | 18 | 0.4% |
| 2007-03-15 | | 20 | 0.4% |
| 2007-04-15 | | 25 | 0.5% |
| 2007-05-15 | | 29 | 0.6% |
| 2007-06-15 | | 44 | 0.9% |
| 2007-07-15 | | 30 | 0.6% |
| 2007-08-15 | | 23 | 0.5% |
| 2007-09-15 | | 21 | 0.4% |
| 2007-10-15 | | 21 | 0.4% |
| 2007-11-15 | | 35 | 0.7% |
| 2007-12-15 | | 34 | 0.7% |
| 2008-01-15 | | 40 | 0.8% |
| 2008-02-15 | | 28 | 0.6% |
| 2008-03-15 | | 31 | 0.7% |
| 2008-04-15 | | 35 | 0.7% |
| 2008-05-15 | | 39 | 0.8% |
| 2008-06-15 | | 60 | 1.3% |
| 2008-07-15 | | 38 | 0.8% |
| 2008-08-15 | | 34 | 0.7% |
| 2008-09-15 | | 33 | 0.7% |
| 2008-10-15 | | 35 | 0.7% |
| 2008-11-15 | | 36 | 0.8% |
| 2008-12-15 | | 33 | 0.7% |
| 2009-01-15 | | 32 | 0.7% |
| 2009-02-15 | | 28 | 0.6% |
| 2009-03-15 | | 36 | 0.8% |
| 2009-04-15 | | 24 | 0.5% |
| 2009-05-15 | | 30 | 0.6% |
| 2009-06-15 | | 55 | 1.2% |
| 2009-07-15 | | 52 | 1.1% |
| 2009-08-15 | | 38 | 0.8% |
| 2009-09-15 | | 49 | 1% |
| 2009-10-15 | | 46 | 1% |
| 2009-11-15 | | 30 | 0.6% |
| 2009-12-15 | | 50 | 1% |
| 2010-01-15 | | 37 | 0.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-02-15 | | 47 | 1% |
| 2010-03-15 | | 31 | 0.7% |
| 2010-04-15 | | 47 | 1% |
| 2010-05-15 | | 50 | 1% |
| 2010-06-15 | | 64 | 1.3% |
| 2010-07-15 | | 26 | 0.5% |
| 2010-08-15 | | 40 | 0.8% |
| 2010-09-15 | | 30 | 0.6% |
| 2010-10-15 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-15 | | 6 | 0.1% |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10_r1 à d10_r15

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
capture drop findergross
egen findergross= rowmax( d10_r1 - d10_r15) if sampled10==1
format findergross %td

## GROS5A_R: Dernière grossesse terminée dans les 5 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2022 | 23.4% |
| 2 | Non | 2745 | 31.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 3859 | |

## Description

LABEL
GROS5A_R = 1 si a eu sa dernière grossesse dans les 5 dernières années

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables dateinter, gross_r et findergross

Programme Stata :
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
capture drop gros5a_r
gen gros5a_r= 2- ( ((dateinter-findergross)/365.25)<=5 ) if sampled10==1 & findergross!=.
replace gros5a_r=997 if gros5a_r==.
replace gros5a_r=. if sampled10==0

# D11_1: Durée de la grossesse 2 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_2N Combien de temps cette deuxième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 87 | 1% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 2772 | 32.1% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 695 | 8% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 49 | 0.6% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## D11_2: Durée de la grossesse 3 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_3N Combien de temps cette troisième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 44 | 0.5% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 1432 | 16.6% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 373 | 4.3% |
| 999 | Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1

OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## D11_3: Durée de la grossesse 4 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_4N Combien de temps cette quatrième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 49 | 0.6% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 596 | 6.9% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 160 | 1.9% |
| 999 | Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

## D11_4: Durée de la grossesse 5 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_5N Combien de temps cette cinquième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 12 | 0.1% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 240 | 2.8% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 70 | 0.8% |
| 999 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

---

# D11_5: Durée de la grossesse 6 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_6N Combien de temps cette sixième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 7 | 0.1% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 81 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 27 | 0.3% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## D11_6: Durée de la grossesse 7 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_7N Combien de temps cette septième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 3 | 0% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 34 | 0.4% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## D11_7: Durée de la grossesse 8 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_8N Combien de temps cette huitième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 3 | 0% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 15 | 0.2% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU

Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## D11_8: Durée de la grossesse 9 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_9N Combien de temps cette neuvième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 7 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## D11_9: Durée de la grossesse 10 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_10N Combien de temps cette dixième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 1 | 0% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 2 | 0% |
| 3 | [Donne une durée en SEMAINE et en MOIS] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

# D11_10: Durée de la grossesse 11 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_11N Combien de temps cette onzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS

NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

## D11_11: Durée de la grossesse 12 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_12N Combien de temps cette douzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU

Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

## D11_12: Durée de la grossesse 13 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_13N Combien de temps cette treizième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

## D11_13: Durée de la grossesse 14 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D11_14N Combien de temps cette quatorzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## D11_14: Durée de la grossesse 15 : en semaines ou en mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_15N Combien de temps cette quinzième grossesse a-t-elle duré ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS CITER
Coder en semaines et mois, exemple : si 6 semaines coder en 1 mois et 2 semaines
Si "7 mois et demi" coder 7 mois et 2 semaines

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

## D11S_0: Durée de la grossesse 1 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1153 Valeurs manquantes: 7492 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.036 Ecart-type: 0.669
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_1N Combien de temps cette première grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_0 en 1, 3

## D11S_1: Durée de la grossesse 2 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 782 Valeurs manquantes: 7863 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.01 Ecart-type: 0.648
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_2N Combien de temps cette deuxième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_1 en 1, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## D11S_2: Durée de la grossesse 3 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 417 Valeurs manquantes: 8228 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 1.976 Ecart-type: 0.675
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_3N Combien de temps cette troisième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_2 en 1, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## D11S_3: Durée de la grossesse 4 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 209 Valeurs manquantes: 8436 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.11 Ecart-type: 0.755
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_4N Combien de temps cette quatrième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_3 en 1, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

## D11S_4: Durée de la grossesse 5 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 82 Valeurs manquantes: 8563 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 1.988 Ecart-type: 0.762
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_5N Combien de temps cette cinquième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_4 en 1, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

## D11S_5: Durée de la grossesse 6 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 34 Valeurs manquantes: 8611 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 2.029 Ecart-type: 0.46
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_6N Combien de temps cette sixième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_5 en 1, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## D11S_6: Durée de la grossesse 7 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 8628 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.294 Ecart-type: 0.772
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_7N Combien de temps cette septième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_6 en 1, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## D11S_7: Durée de la grossesse 8 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.667 Ecart-type: 1.211
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_8N Combien de temps cette huitième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_7 en 1, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## D11S_8: Durée de la grossesse 9 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_9N Combien de temps cette neuvième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_8 en 1, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## D11S_9: Durée de la grossesse 10 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 2 Maximum: 4 Moyenne: 3 Ecart-type: 1.414
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_10N Combien de temps cette dixième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_9 en 1, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

## D11S_10: Durée de la grossesse 11 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_11N Combien de temps cette onzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_10 en 1, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

## D11S_11: Durée de la grossesse 12 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_12N Combien de temps cette douzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_11 en 1, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

## D11S_12: Durée de la grossesse 13 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_13N Combien de temps cette treizième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_12 en 1, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

## D11S_13: Durée de la grossesse 14 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_14N Combien de temps cette quatorzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_13 en 1, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## D11S_14: Durée de la grossesse 15 en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_15N Combien de temps cette quinzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_14 en 1, 3

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

## D11M_0: Durée de la grossesse 1 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4511 Valeurs manquantes: 4134 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 7.22 Ecart-type: 2.836
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_1N Combien de temps cette première grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_0 en 2, 3

## D11M_1: Durée de la grossesse 2 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3467 Valeurs manquantes: 5178 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 7.51 Ecart-type: 2.624
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_2N Combien de temps cette deuxième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_1 en 2, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## D11M_2: Durée de la grossesse 3 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1805 Valeurs manquantes: 6840 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 7.309 Ecart-type: 2.814
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_3N Combien de temps cette troisième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_2 en 2, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## D11M_3: Durée de la grossesse 4 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 756 Valeurs manquantes: 7889 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 6.889 Ecart-type: 3.022
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_4N Combien de temps cette quatrième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_3 en 2, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

## D11M_4: Durée de la grossesse 5 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 310 Valeurs manquantes: 8335 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 6.587 Ecart-type: 3.111
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_5N Combien de temps cette cinquième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_4 en 2, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

## D11M_5: Durée de la grossesse 6 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 108 Valeurs manquantes: 8537 Minimum: 1 Maximum: 9 Moyenne: 6.676 Ecart-type: 3.188
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_6N Combien de temps cette sixième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_5 en 2, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## D11M_6: Durée de la grossesse 7 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8597 Minimum: 1 Maximum: 9 Moyenne: 6.646 Ecart-type: 3.077
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_7N Combien de temps cette septième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_6 en 2, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## D11M_7: Durée de la grossesse 8 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8627 Minimum: 2 Maximum: 9 Moyenne: 7.111 Ecart-type: 3.027
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_8N Combien de temps cette huitième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_7 en 2, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## D11M_8: Durée de la grossesse 9 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8638 Minimum: 2 Maximum: 9 Moyenne: 8 Ecart-type: 2.646
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_9N Combien de temps cette neuvième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_8 en 2, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## D11M_9: Durée de la grossesse 10 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 1 Maximum: 9 Moyenne: 6.333 Ecart-type: 4.619
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_10N Combien de temps cette dixième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_9 en 2, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

## D11M_10: Durée de la grossesse 11 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 9 Maximum: 9 Moyenne: 9
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 9 - 9 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_11N Combien de temps cette onzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_10 en 2, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

## D11M_11: Durée de la grossesse 12 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 9 Maximum: 9 Moyenne: 9
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 9 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_12N Combien de temps cette douzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_11 en 2, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

## D11M_12: Durée de la grossesse 13 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 9 Maximum: 9 Moyenne: 9
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 9 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_13N Combien de temps cette treizième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_12 en 2, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

## D11M_13: Durée de la grossesse 14 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 9 Maximum: 9 Moyenne: 9
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 9 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_14N Combien de temps cette quatorzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_13 en 2, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## D11M_14: Durée de la grossesse 15 en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 9 Maximum: 9 Moyenne: 9
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 9 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D11_15N Combien de temps cette quinzième grossesse a-t-elle duré ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_14 en 2, 3

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

## D11_R1: Durée de la grossesse 1 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4673 Valeurs manquantes: 3972 Minimum: 7 Maximum: 325 Moyenne: 215.385 Ecart-type: 91.564

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 325 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_0 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_0 et d11s_0

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R2: Durée de la grossesse 2 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3554 Valeurs manquantes: 5091 Minimum: 7 Maximum: 325 Moyenne: 225.819 Ecart-type: 84.41
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 325 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_1 en 1, 2, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_1 et d11s_1

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

# D11_R3: Durée de la grossesse 3 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1849 Valeurs manquantes: 6796 Minimum: 7 Maximum: 318 Moyenne: 220.03 Ecart-type: 89.108
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 318 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_2 en 1, 2, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_2 et d11s_2

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R4: Durée de la grossesse 4 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840 Minimum: 7 Maximum: 304 Moyenne: 200.51 Ecart-type: 99.457
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 304 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_3 en 1, 2, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_3 et d11s_3

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R5: Durée de la grossesse 5 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 322 Valeurs manquantes: 8323 Minimum: 7 Maximum: 304 Moyenne: 196.329 Ecart-type: 98.435
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 304 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_4 en 1, 2, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .
OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_4 et d11s_4

Programme Stata :
```
local i= 0
```

```
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R6: Durée de la grossesse 6 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 115 Valeurs manquantes: 8530 Minimum: 7 Maximum: 287.6 Moyenne: 194.795 Ecart-type: 103.214

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 7 - 287.600006103516 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_5 en 1, 2, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_5 et d11s_5

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
```

```
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R7: Durée de la grossesse 7 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594 Minimum: 21 Maximum: 273.6 Moyenne: 195.502 Ecart-type: 98.207

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 21 - 273.600006103516 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_6 en 1, 2, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_6 et d11s_6

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R8: Durée de la grossesse 8 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624 Minimum: 21 Maximum: 273.6 Moyenne: 190.629 Ecart-type: 107.538

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 21 - 273.600006103516 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_7 en 1, 2, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_7 et d11s_7

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R9: Durée de la grossesse 9 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8638 Minimum: 60.8 Maximum: 273.6 Moyenne: 243.2 Ecart-type: 80.431
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 60.7999992370606 - 273.600006103516 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_8 en 1, 2, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_8 et d11s_8

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R10: Durée de la grossesse 10 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 28 Maximum: 273.6 Moyenne: 154.9 Ecart-type: 137.226
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 28 - 273.600006103516 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_9 en 1, 2, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_9 et d11s_9

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

# D11_R11: Durée de la grossesse 11 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 273.6 Maximum: 273.6 Moyenne: 273.6
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 273.600006103516 - 273.600006103516 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_10 en 1, 2, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1
OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_10 et d11s_10

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R12: Durée de la grossesse 12 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 273.6 Maximum: 273.6 Moyenne: 273.6
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 273.600006103516 - 273.600006103516 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_11 en 1, 2, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_11 et d11s_11

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R13: Durée de la grossesse 13 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 273.6 Maximum: 273.6 Moyenne: 273.6
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 273.600006103516 - 273.600006103516 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_12 en 1, 2, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_12 et d11s_12

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R14: Durée de la grossesse 14 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 273.6 Maximum: 273.6 Moyenne: 273.6
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 273.600006103516 - 273.600006103516 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_13 en 1, 2, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_13 et d11s_13

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
```

```
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
local i= `i' + 1
```

## D11_R15: Durée de la grossesse 15 en jours

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 273.6 Maximum: 273.6 Moyenne: 273.6
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 273.600006103516 - 273.600006103516 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d11_14 en 1, 2, 3

ET

Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en . et cont2_13 en .
OU
Si d38_13 en 1 ET cont1_13 en 1
OU
Si d38_13 en 2 ET cont2_13 en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables nbgross_r, d11m_14 et d11s_14

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop d11_r*
gen sampled10= inlist(gross_r,2,3)
foreach var of newlist d11_r1 - d11_r15 {
capture drop sampled11_*
gen sampled11_`i'= sampled10==1&(nbgross_r>=`i'+1)
tab d11_`i' sampled11_`i', miss
gen s1= d11m_`i'*30.4 if sampled11_`i'==1
gen s2= d11s_`i'*7 if sampled11_`i'==1
egen `var'= rowtotal(s1 s2) if sampled11_`i'==1
replace `var'= . if sampled11_`i'==0 /*| (!inrange(d11m_`i',1,12) & !inrange(d11s_`i',1,4) )*/
*replace `var'=`var'/30.4
*replace `var'=round(`var')
replace `var'=. if `var'==0
tab `var' sampled11_`i', miss
drop s1 s2 sampled11_`i'
```

local i= `i' + 1

## ALEAD: Aléatoire bloc A/B pour questions D12 à D14

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = prévue/non prévue, souhaitée/non souhaitée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bloc A posé | 2459 | 28.4% |
| 2 | Bloc B posé | 2327 | 26.9% |
| Sysmiss | | 3859 | |

INSTRUCTIONS
Poser le Bloc A et le Bloc B une fois sur 2 (aléatoire) de D12 à D14

### Description

LABEL
Cette variable a réparti aléatoirement les répondants, de façon à ce que soit le bloc de questions A (D12A, D13A, D14A), soit le bloc de questions B (D14B, D13B, D14B), leur ait été posé.

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## D12A_R1: Prévision grossesse 1 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2151 Valeurs manquantes: 6494
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_1N Aviez-vous prévu cette première grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 144 | 1.7% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 285 | 3.3% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 146 | 1.7% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 221 | 2.6% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 1349 | 15.6% |
| 6 | [Grossesse suite a un viol] | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6494 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r1=6) => Aller à D38_1N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_0, issue des réponses à la question D12A_1N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12A_R2: Prévision grossesse 2 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1714 Valeurs manquantes: 6931
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_2N Aviez-vous prévu cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 106 | 1.2% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 136 | 1.6% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 112 | 1.3% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 153 | 1.8% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 1206 | 14% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 6931 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r2=6) => Aller à D38_2N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_1, issue des réponses à la question D12A_2N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss

```
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12A_R3: Prévision grossesse 3 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 886 Valeurs manquantes: 7759
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_3N Aviez-vous prévu cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 60 | 0.7% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 108 | 1.2% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 55 | 0.6% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 89 | 1% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 574 | 6.6% |
| Sysmiss | | 7759 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r3=6) => Aller à D38_3N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_2, issue des réponses à la question D12A_3N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12A_R4: Prévision grossesse 4 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 370 Valeurs manquantes: 8275
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_4N Aviez-vous prévu cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 24 | 0.3% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 70 | 0.8% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 25 | 0.3% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 44 | 0.5% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 207 | 2.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8275 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r4=6) => Aller à D38_4N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_3, issue des réponses à la question D12A_4N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12A_R5: Prévision grossesse 5 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 137 Valeurs manquantes: 8508
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_5N Aviez-vous prévu cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 8 | 0.1% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 25 | 0.3% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 13 | 0.2% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 13 | 0.2% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 78 | 0.9% |
| Sysmiss | | 8508 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r5=6) => Aller à D38_5N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_4, issue des réponses à la question D12A_5N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12A_R6: Prévision grossesse 6 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 47 Valeurs manquantes: 8598
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_6N Aviez-vous prévu cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 6 | 0.1% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 10 | 0.1% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 1 | 0% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 4 | 0% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 26 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8598 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r6=6) => Aller à D38_6N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_5, issue des réponses à la question D12A_6N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i

```
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12A_R7: Prévision grossesse 7 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8622
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_7N Aviez-vous prévu cette septième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 7 | 0.1% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 5 | 0.1% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 1 | 0% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 1 | 0% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8622 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r7=6) => Aller à D38_7N

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_6, issue des réponses à la question D12A_7N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12A_R8: Prévision grossesse 8 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION
D12A_8N Aviez-vous prévu cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 2 | 0% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 3 | 0% |
| 4 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 1 | 0% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r8=6) => Aller à D38_8N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_7, issue des réponses à la question D12A_8N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}

## D12A_R9: Prévision grossesse 9 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc A : PREVUE

QUESTION

D12A_9N Aviez-vous prévu cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 1 | 0% |
| 5 | Vous l'aviez prévue à ce moment là | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12a_r9=6) => Aller à D38_9N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12a_8, issue des réponses à la question D12A_9N.

Programme Stata :

```
foreach var of newlist d12a_r1 - d12a_r15 {
capture drop sampled12a_*
gen sampled12a_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d12a_`i' sampled12a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12a_`i'==1 & `var'==.) | sampled12a_`i'==0
label value `var' prevgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12a_`i', miss
drop sampled12a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12a_r1 - d12a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

# D13A_R1: Prévision grossesse 1 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 308 Valeurs manquantes: 8337
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_1N Pour cette première grossesse terminée en D10_1N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 275 | 3.2% |
| 2 | Prévue plus tard | 7 | 0.1% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 16 | 0.2% |
| 4 | Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là | 8 | 0.1% |
| 5 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 1 | 0% |
| 6 | [Grossesse suite à un viol] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8337 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r1=6) => Aller à D38_1N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 2
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_0, issue des réponses à la question D13A_1N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
```

```
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13A_R2: Prévision grossesse 2 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 118 Valeurs manquantes: 8527
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_2N Pour cette deuxième grossesse terminée en D10_2N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 96 | 1.1% |
| 2 | Prévue plus tard | 10 | 0.1% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 6 | 0.1% |
| 4 | Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8527 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r2=6) => Aller à D38_2N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 2
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_1, issue des réponses à la question D13A_2N.

Programme Stata :

```
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13A_R3: Prévision grossesse 3 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 70 Valeurs manquantes: 8575
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_3N Pour cette troisième grossesse terminée en D10_3N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 61 | 0.7% |
| 2 | Prévue plus tard | 2 | 0% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 1 | 0% |
| 4 | Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là | 5 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8575 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r3=6) => Aller à D38_3N

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 2
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_2, issue des réponses à la question D13A_3N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13A_R4: Prévision grossesse 4 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 47 Valeurs manquantes: 8598
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_4N Pour cette quatrième grossesse terminée en D10_4N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 44 | 0.5% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 1 | 0% |
| 4 | Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8598 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r4=6) => Aller à D38_4N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 2
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_3, issue des réponses à la question D13A_4N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13A_R5: Prévision grossesse 5 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 8628
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_5N Pour cette cinquième grossesse terminée en D10_5N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 14 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là | 2 | 0% |
| 5 | Vous l'aviez prévue plus tôt | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8628 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r5=6) => Aller à D38_5N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 2
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_4, issue des réponses à la question D13A_5N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13A_R6: Prévision grossesse 6 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_6N Pour cette sixième grossesse terminée en D10_6N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 5 | 0.1% |
| 2 | Prévue plus tard | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r6=6) => Aller à D38_6N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 2
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_5, issue des réponses à la question D13A_6N.

Programme Stata :

```
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13A_R7: Prévision grossesse 7 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_7N Pour cette septième grossesse terminée en D10_7N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 3 | 0% |
| 4 | Vous l'aviez en fait prévue à ce moment là | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r7=6) => Aller à D38_7N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 2
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_6, issue des réponses à la question D13A_7N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
local i=`i' + 1
}

```
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13A_R8: Prévision grossesse 8 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13A_8N Pour cette huitième grossesse terminée en D10_8N, vous ne l'aviez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas du tout prévue | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13a_r8=6) => Aller à D38_8N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 2
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13a_7, issue des réponses à la question D13A_8N.

Programme Stata :

```
foreach var of newlist d13a_r1 - d13a_r15 {
capture drop sampled13a_*
gen sampled13a_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d13a_`i' sampled13a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
```

```
replace `var'= 8 if (sampled13a_`i'==1 & `var'==.) | sampled13a_`i'==0
label value `var' prevgrosivglab
tab `var' sampled13a_`i', miss
drop sampled13a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13a_r1 - d13a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' (avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14A_R1: Prévision grossesse 1 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2457 Valeurs manquantes: 6188
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_1N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 220 | 2.5% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 519 | 6% |
| 3 | Il/elle l'avait prévue plus tard | 154 | 1.8% |
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 214 | 2.5% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 1333 | 15.4% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 6188 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_0, issue des réponses à la question D14A_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14A_R2: Prévision grossesse 2 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1832 Valeurs manquantes: 6813
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_2N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 160 | 1.9% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 205 | 2.4% |
| 3 | Il/elle l'avait prévue plus tard | 105 | 1.2% |
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 150 | 1.7% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 1206 | 14% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6813 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_1, issue des réponses à la question D14A_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

# D14A_R3: Prévision grossesse 3 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 956 Valeurs manquantes: 7689
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_3N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 94 | 1.1% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 158 | 1.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Il/elle l'avait prévue plus tard | 60 | 0.7% |
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 82 | 0.9% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 556 | 6.4% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7689 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_2, issue des réponses à la question D14A_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14A_R4: Prévision grossesse 4 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 417 Valeurs manquantes: 8228
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_4N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 35 | 0.4% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 104 | 1.2% |
| 3 | Il/elle l'avait prévue plus tard | 27 | 0.3% |
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 41 | 0.5% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 209 | 2.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8228 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_3, issue des réponses à la question D14A_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
```

}

## D14A_R5: Prévision grossesse 5 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 154 Valeurs manquantes: 8491
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_5N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 17 | 0.2% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 34 | 0.4% |
| 3 | Il/elle l'avait prévue plus tard | 13 | 0.2% |
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 15 | 0.2% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 74 | 0.9% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8491 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_4, issue des réponses à la question D14A_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)

```
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14A_R6: Prévision grossesse 6 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 53 Valeurs manquantes: 8592
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_6N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 8 | 0.1% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 14 | 0.2% |
| 3 | Il/elle l'avait prévue plus tard | 1 | 0% |
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 4 | 0% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 25 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8592 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_5, issue des réponses à la question D14A_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14A_R7: Prévision grossesse 7 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 27 Valeurs manquantes: 8618
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_7N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 6 | 0.1% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 8 | 0.1% |
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 2 | 0% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8618 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_6, issue des réponses à la question D14A_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

# D14A_R8: Prévision grossesse 8 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8633
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_8N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 2 | 0% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Il/elle l'avait prévue plus tôt | 1 | 0% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8633 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_7, issue des réponses à la question D14A_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14A_R9: Prévision grossesse 9 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A_9N Et votre partenaire avait-il(elle) prévu(e) cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 1 | 0% |
| 5 | Il/elle l'avait prévue à ce moment là | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14a_8, issue des réponses à la question D14A_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14a_r1 - d14a_r15 {
capture drop sampled14a_*
gen sampled14a_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14a_`i' sampled14a_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14a_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14a_`i'==0
replace `var'= 8 if d12a_`i'==6 | d13a_`i'==6
label value `var' d14alab
tab `var' sampled14a_`i', miss
drop sampled14a_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14a_r1 - d14a_r15 {
label var `var' "Prevision grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R1: Souhait grossesse 1 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2001 Valeurs manquantes: 6644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_1N Souhaitiez-vous cette première grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 187 | 2.2% |
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 50 | 0.6% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 155 | 1.8% |
| 4 | Vous la souhaitiez plus tôt | 144 | 1.7% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 1463 | 16.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r1=6) => Aller à D38_1N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_0, issue des réponses à la question D12B_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i

```
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R2: Souhait grossesse 2 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1647 Valeurs manquantes: 6998
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_2N Souhaitiez-vous cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 106 | 1.2% |
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 30 | 0.3% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 99 | 1.1% |
| 4 | Vous la souhaitiez plus tôt | 105 | 1.2% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 1305 | 15.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6998 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r2=6) => Aller à D38_2N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_1, issue des réponses à la question D12B_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}

## D12B_R3: Souhait grossesse 3 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 843 Valeurs manquantes: 7802
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_3N Souhaitiez-vous cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 80 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 37 | 0.4% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 55 | 0.6% |
| 4 | Vous la souhaitiez plus tôt | 33 | 0.4% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 638 | 7.4% |
| Sysmiss | | 7802 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r3=6) => Aller à D38_3N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_2, issue des réponses à la question D12B_3N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R4: Souhait grossesse 4 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 351 Valeurs manquantes: 8294
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_4N Souhaitiez-vous cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 40 | 0.5% |
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 25 | 0.3% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 18 | 0.2% |
| 4 | Vous la souhaitiez plus tôt | 26 | 0.3% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 242 | 2.8% |
| Sysmiss | | 8294 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r4=6) => Aller à D38_4N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_3, issue des réponses à la question D12B_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0

```
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R5: Souhait grossesse 5 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 147 Valeurs manquantes: 8498
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_5N Souhaitiez-vous cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 22 | 0.3% |
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 10 | 0.1% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 4 | 0% |
| 4 | Vous la souhaitiez plus tôt | 7 | 0.1% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 104 | 1.2% |
| Sysmiss | | 8498 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r5=6) => Aller à D38_5N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_4, issue des réponses à la question D12B_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R6: Souhait grossesse 6 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 53 Valeurs manquantes: 8592
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_6N Souhaitiez-vous cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 10 | 0.1% |
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 3 | 0% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 1 | 0% |
| 4 | Vous la souhaitiez plus tôt | 4 | 0% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 35 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8592 | |

INSTRUCTIONS

Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r6=6) => Aller à D38_6N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_5, issue des réponses à la question D12B_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}

## D12B_R7: Souhait grossesse 7 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8622
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION

D12B_7N Souhaitiez-vous cette septième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 4 | 0% |
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 2 | 0% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 2 | 0% |
| 4 | Vous la souhaitiez plus tôt | 1 | 0% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8622 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r7=6) => Aller à D38_7N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_6, issue des réponses à la question D12B_7N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R8: Souhait grossesse 8 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_8N Souhaitiez-vous cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r8=6) => Aller à D38_8N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_7, issue des réponses à la question D12B_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'

```
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R9: Souhait grossesse 9 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_9N Souhaitiez-vous cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 1 | 0% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r9=6) => Aller à D38_9N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_8, issue des réponses à la question D12B_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R10: Souhait grossesse 10 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_10N Souhaitiez-vous cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 1 | 0% |
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r10=6) => Aller à D38_10N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_9, issue des réponses à la question D12B_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R11: Souhait grossesse 11 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_11N Souhaitiez-vous cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r11=6) => Aller à D38_11N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_10, issue des réponses à la question D12B_11N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R12: Souhait grossesse 12 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_12N Souhaitiez-vous cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r12=6) => Aller à D38_12N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_11, issue des réponses à la question D12B_12N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R13: Souhait grossesse 13 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_13N Souhaitiez-vous cette treizième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r13=6) => Aller à D38_13N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_12, issue des réponses à la question D12B_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}

## D12B_R14: Souhait grossesse 14 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_14N Souhaitiez-vous cette quatorzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r14=6) => Aller à D38_14N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_13, issue des réponses à la question D12B_14N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0

```
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D12B_R15: Souhait grossesse 15 (sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bloc B : SOUHAITE

QUESTION
D12B_15N Souhaitiez-vous cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous la souhaitiez à ce moment là | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn<>2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d12b_r15=6) => Aller à D38_15N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d12b_14, issue des réponses à la question D12B_15N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d12b_r1 - d12b_r15 {
capture drop sampled12b_*
gen sampled12b_`i' = sampled10 & (d9_`i'!=2) & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d12b_`i' sampled12b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d12b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled12b_`i'==1 & `var'==.) |sampled12b_`i'==0
label value `var' souhaitgros_ss_ivglab
tab `var' sampled12b_`i', miss
drop sampled12b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d12b_r1 - d12b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Sans IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R1: Souhait grossesse 1 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_1N Pour cette première grossesse terminée en D10_1N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 180 | 2.1% |
| 2 | Vous la souhaitiez plus tard | 105 | 1.2% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 26 | 0.3% |
| 4 | Vous la souhaitiez en fait à ce moment là | 12 | 0.1% |
| 5 | Vous la souhaitiez plus tôt | 2 | 0% |
| 6 | [Grossesse suite à un viol] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r1=6) => Aller à D38_1N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 2
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_0, issue des réponses à la question D13B_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

# D13B_R2: Souhait grossesse 2 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 125 Valeurs manquantes: 8520
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_2N Pour cette deuxième grossesse terminée en D10_2N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 77 | 0.9% |
| 2 | Vous la souhaitiez plus tard | 30 | 0.3% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 6 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Vous la souhaitiez en fait à ce moment là | 9 | 0.1% |
| 5 | Vous la souhaitiez plus tôt | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8520 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r2=6) => Aller à D38_2N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 2
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_1, issue des réponses à la question D13B_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R3: Souhait grossesse 3 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 81 Valeurs manquantes: 8564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_3N Pour cette troisième grossesse terminée en D10_3N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 57 | 0.7% |
| 2 | Vous la souhaitiez plus tard | 15 | 0.2% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 7 | 0.1% |
| 4 | Vous la souhaitiez en fait à ce moment là | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8564 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r3=6) => Aller à D38_3N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 2
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_2, issue des réponses à la question D13B_3N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R4: Souhait grossesse 4 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 47 Valeurs manquantes: 8598
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_4N Pour cette quatrième grossesse terminée en D10_4N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 35 | 0.4% |
| 2 | Vous la souhaitiez plus tard | 7 | 0.1% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 2 | 0% |
| 4 | Vous la souhaitiez en fait à ce moment là | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8598 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r4=6) => Aller à D38_4N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 2
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_3, issue des réponses à la question D13B_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)

```
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R5: Souhait grossesse 5 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 26 Valeurs manquantes: 8619
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_5N Pour cette cinquième grossesse terminée en D10_5N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 21 | 0.2% |
| 2 | Vous la souhaitiez plus tard | 4 | 0% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8619 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r5=6) => Aller à D38_5N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 2
Si alead en 2

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d13b_4, issue des réponses à la question D13B_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R6: Souhait grossesse 6 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_6N Pour cette sixième grossesse terminée en D10_6N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 9 | 0.1% |
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r6=6) => Aller à D38_6N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 2
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_5, issue des réponses à la question D13B_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}

## D13B_R7: Souhait grossesse 7 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_7N Pour cette septième grossesse terminée en D10_7N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :

Si grossesse due à un viol (d13b_r7=6) => Aller à D38_7N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 2
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_6, issue des réponses à la question D13B_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R8: Souhait grossesse 8 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_8N Pour cette huitième grossesse terminée en D10_8N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | Vous ne vous posiez pas la question | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r8=6) => Aller à D38_8N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 2
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_7, issue des réponses à la question D13B_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R9: Souhait grossesse 9 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_9N Pour cette neuvième grossesse terminée en D10_9N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r9=6) => Aller à D38_9N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 2
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_8, issue des réponses à la question D13B_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D13B_R10: Souhait grossesse 10 (IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D13B_10N Pour cette dixième grossesse terminée en D10_10N ... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non terminée par IVG (D9Xn=2)
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si grossesse due à un viol (d13b_r10=6) => Aller à D38_10N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 2
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d13b_9, issue des réponses à la question D13B_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d13b_r1 - d13b_r15 {
capture drop sampled13b_*
gen sampled13b_`i' = sampled10 & (d9_`i'==2) & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d13b_`i' sampled13b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d13b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if (sampled13b_`i'==1 & `var'==.)|sampled13b_`i'==0
label value `var' souhaitgrosivglab
tab `var' sampled13b_`i', miss
drop sampled13b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d13b_r1 - d13b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' (Avec IVG)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R1: Souhait grossesse 1 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2326 Valeurs manquantes: 6319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_1N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 251 | 2.9% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 227 | 2.6% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 192 | 2.2% |
| 4 | Il/elle la souhaitait plus tôt | 146 | 1.7% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 1478 | 17.1% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 9 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 23 | 0.3% |
| Sysmiss | | 6319 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_0, issue des réponses à la question D14B_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0

```
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R2: Souhait grossesse 2 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1772 Valeurs manquantes: 6873
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_2N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 148 | 1.7% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 110 | 1.3% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 103 | 1.2% |
| 4 | Il/elle la souhaitait plus tôt | 106 | 1.2% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 1291 | 14.9% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6873 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_1, issue des réponses à la question D14B_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R3: Souhait grossesse 3 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 924 Valeurs manquantes: 7721
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_3N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 104 | 1.2% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 86 | 1% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 56 | 0.6% |
| 4 | Il/elle la souhaitait plus tôt | 32 | 0.4% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 639 | 7.4% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 7721 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_2, issue des réponses à la question D14B_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R4: Souhait grossesse 4 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 398 Valeurs manquantes: 8247
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_4N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 55 | 0.6% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 55 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 21 | 0.2% |
| 4 | Il/elle la souhaitait plus tôt | 22 | 0.3% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 240 | 2.8% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8247 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_3, issue des réponses à la question D14B_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}

## D14B_R5: Souhait grossesse 5 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 173 Valeurs manquantes: 8472
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_5N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 23 | 0.3% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 25 | 0.3% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 9 | 0.1% |
| 4 | Il/elle la souhaitait plus tôt | 8 | 0.1% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 105 | 1.2% |
| 6 | Partenaire non informé de la grossesse | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8472 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_4, issue des réponses à la question D14B_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"

```
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R6: Souhait grossesse 6 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 63 Valeurs manquantes: 8582
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_6N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 12 | 0.1% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 10 | 0.1% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 4 | 0% |
| 4 | Il/elle la souhaitait plus tôt | 4 | 0% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 32 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8582 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_5, issue des réponses à la question D14B_6N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
```

```
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R7: Souhait grossesse 7 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_7N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 7 | 0.1% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 2 | 0% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 1 | 0% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_6, issue des réponses à la question D14B_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R8: Souhait grossesse 8 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 9 Valeurs manquantes: 8636
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_8N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 1 | 0% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 1 | 0% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 1 | 0% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 5 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8636 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_7, issue des réponses à la question D14B_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

# D14B_R9: Souhait grossesse 9 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_9N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 2 | 0% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_8, issue des réponses à la question D14B_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

# D14B_R10: Souhait grossesse 10 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D14B_10N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 1 | 0% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 1 | 0% |
| 5 | Il/elle la souhaitait à ce moment là | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_9, issue des réponses à la question D14B_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R11: Souhait grossesse 11 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 997 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_11N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_10, issue des réponses à la question D14B_11N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R12: Souhait grossesse 12 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 997 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_12N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_11, issue des réponses à la question D14B_12N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1

}

## D14B_R13: Souhait grossesse 13 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 997 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_13N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_12, issue des réponses à la question D14B_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}

```
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R14: Souhait grossesse 14 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 997 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_14N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_13, issue des réponses à la question D14B_14N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
```

```
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D14B_R15: Souhait grossesse 15 par partenaire (avec et sans IVG)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 997 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14B_15N Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d14b_14, issue des réponses à la question D14B_15N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d14b_r1 - d14b_r15 {
capture drop sampled14b_*
gen sampled14b_`i' = sampled10 /*& (d9_`i'==2)*/ & (nbgross_r>=`i'+1) // Echantillons grossesse i
tab d14b_`i' sampled14b_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d14b_`i'
replace `var'= 7 if inlist(`var',8)
```

```
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==1 & `var'==.
replace `var'= 8 if sampled14b_`i'==0
replace `var'= 8 if d12b_`i'==6 | d13b_`i'==6
label value `var' d14blab
tab `var' sampled14b_`i', miss
drop sampled14b_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d14b_r1 - d14b_r15 {
label var `var' "Souhait grossesse `i' par partenaire(Avec IVG ou non)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R1: Préférence survenue grossesse 1 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 413 Valeurs manquantes: 8232
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_1N Vous auriez préféré que cette première grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans l'année | 78 | 0.9% |
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 158 | 1.8% |
| 3 | Plus de 2 ans plus tard | 166 | 1.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8232 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r1 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 2

Si alead en 1
Si d13a_r1 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r1 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_0, issue des réponses à la question D15_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R2: Préférence survenue grossesse 2 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 251 Valeurs manquantes: 8394
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D15_2N Vous auriez préféré que cette deuxième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans l'année | 68 | 0.8% |
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 114 | 1.3% |
| 3 | Plus de 2 ans plus tard | 66 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8394 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r2 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r2 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r2 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_1, issue des réponses à la question D15_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {

```
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R3: Préférence survenue grossesse 3 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 127 Valeurs manquantes: 8518
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_3N Vous auriez préféré que cette troisième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans l'année | 37 | 0.4% |
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 56 | 0.6% |
| 3 | Plus de 2 ans plus tard | 33 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8518 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r3 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r3 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r3 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_2, issue des réponses à la question D15_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R4: Préférence survenue grossesse 4 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 50 Valeurs manquantes: 8595
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_4N Vous auriez préféré que cette quatrième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans l'année | 14 | 0.2% |
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 27 | 0.3% |
| 3 | Plus de 2 ans plus tard | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8595 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r4 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r4 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r4 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_3, issue des réponses à la question D15_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R5: Préférence survenue grossesse 5 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_5N Vous auriez préféré que cette cinquième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans l'année | 3 | 0% |
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 10 | 0.1% |
| 3 | Plus de 2 ans plus tard | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r5 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r5 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r5 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_4, issue des réponses à la question D15_5N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R6: Préférence survenue grossesse 6 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_6N Vous auriez préféré que cette sixième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 1 | 0% |
| 3 | Plus de 2 ans plus tard | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r6 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r6 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r6 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_5, issue des réponses à la question D15_6N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R7: Préférence survenue grossesse 7 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_7N Vous auriez préféré que cette septième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r7 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r7 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r7 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r7 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_6, issue des réponses à la question D15_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R8: Préférence survenue grossesse 8 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_8N Vous auriez préféré que cette huitième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r8 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r8 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r8 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_7, issue des réponses à la question D15_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
```

```
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R9: Préférence survenue grossesse 9 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_9N Vous auriez préféré que cette neuvième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r9 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r9 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

Si alead en 2
Si d12b_r9 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r9 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_8, issue des réponses à la question D15_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15_R10: Préférence survenue grossesse 10 (si souhaitée/prévue + tard)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15_10N Vous auriez préféré que cette dixième grossesse survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse prévue/souhaitée plus tard (D12a_Xn=3 ou D13a_Xn=2 ou D12b_Xn=3 ou D13b_Xn=2)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 1
Si d12a_r10 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 2
Si alead en 1
Si d13a_r10 en 2

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 2
Si alead en 2
Si d13b_r10 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15b_9, issue des réponses à la question D15_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15_r1 - d15_r15 {
capture drop sampled15_*
gen sampled15_`i' = ( (d12a_`i'==3) | (d13a_`i'==2) | (d12b_`i'==3) | (d13b_`i'==2) ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15b_`i' sampled15_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15b_`i'
replace `var'= 4 if inlist(`var',5)
replace `var'= 5 if sampled15_`i'==0
label value `var' preftpsgroslab
tab `var' sampled15_`i', miss
drop sampled15_`i'
local i=`i' + 1
}
local i= 1
foreach var of varlist d15_r1 - d15_r15 {
```

```
label var `var' "Preference survenue gross`i' (si souhaitee/prevue + tard)"
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_1: Décision de poursuivre la grossesse 1 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 752 Valeurs manquantes: 7893
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_1N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 623 | 7.2% |
| 2 | Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire | 39 | 0.5% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous | 28 | 0.3% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 41 | 0.5% |
| 5 | [Partenaire n'a pas été informé de la grossesse] | 14 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7893 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d12b_r1 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r1 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r1 en 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_0, issue des réponses à la question D15BIS_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_2: Décision de poursuivre la grossesse 2 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 449 Valeurs manquantes: 8196
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_2N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 377 | 4.4% |
| 2 | Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire | 23 | 0.3% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous | 19 | 0.2% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 22 | 0.3% |
| 5 | [Partenaire n'a pas été informé de la grossesse] | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8196 | |

INSTRUCTIONS

Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d12b_r2 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r2 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r2 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r2 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r2 en 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_1, issue des réponses à la question D15BIS_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_3: Décision de poursuivre la grossesse 3 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 297 Valeurs manquantes: 8348

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_3N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 234 | 2.7% |
| 2 | Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire | 26 | 0.3% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous | 16 | 0.2% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 15 | 0.2% |
| 5 | [Partenaire n'a pas été informé de la grossesse] | 5 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8348 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d12b_r3 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r3 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r3 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r3 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r3 en 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_2, issue des réponses à la question D15BIS_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_4: Décision de poursuivre la grossesse 4 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 141 Valeurs manquantes: 8504
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_4N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 113 | 1.3% |
| 2 | Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire | 8 | 0.1% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous | 7 | 0.1% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 7 | 0.1% |
| 5 | [Partenaire n'a pas été informé de la grossesse] | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8504 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1

Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d12b_r4 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r4 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r4 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r4 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r4 en 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_3, issue des réponses à la question D15BIS_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_5: Décision de poursuivre la grossesse 5 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 56 Valeurs manquantes: 8589
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_5N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 45 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire | 4 | 0% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait la poursuivre mais pas vous | 2 | 0% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 3 | 0% |
| 5 | [Partenaire n'a pas été informé de la grossesse] | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8589 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d12b_r5 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r5 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r5 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r5 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r5 en 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_4, issue des réponses à la question D15BIS_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_6: Décision de poursuivre la grossesse 6 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8623
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_6N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 20 | 0.2% |
| 2 | Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire | 1 | 0% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8623 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d12b_r6 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r6 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r6 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r6 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r6 en 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_5, issue des réponses à la question D15BIS_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}

## D15BISR_7: Décision de poursuivre la grossesse 7 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_7N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 10 | 0.1% |
| 2 | Vous souhaitiez la poursuivre mais pas votre partenaire | 1 | 0% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d12b_r7 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r7 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r7 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r7 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r7 en 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_6, issue des réponses à la question D15BIS_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_8: Décision de poursuivre la grossesse 8 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_8N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d12b_r8 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r8 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r8 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r8 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r8 en 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_7, issue des réponses à la question D15BIS_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D15BISR_9: Décision de poursuivre la grossesse 9 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D15BIS_9N S'agissant de la décision de poursuivre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour la poursuivre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse non prévue/non souhaitée par interviewé (D12a_Xn=1,2,3 ou D12b_Xn=1,2,3) et grossesse = naissance (D9_Xn=1)
Si partenaire pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) recoder automatiquement partenaire pas informé (D15bis_Xn=5)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d12b_r9 en 1, 2, 3

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r9 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14a_r9 en 6

OU

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si alead en 2
Si d12b_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r9 en 1, 2, 3, 4, 5
Si d14b_r9 en 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d15bis_8, issue des réponses à la question D15BIS_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d15bisr_1 - d15bisr_10 {
capture drop sampled15bis_*
gen sampled15bis_`i' = ( (inlist(d12a_`i',1,2,3) | inlist(d12b_`i',1,2,3))& d9_`i'==1 ) & (nbgross_r>=`i'+1)
tab d15bis_`i' sampled15bis_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d15bis_`i'
replace `var'= 6 if inlist(`var',7)
replace `var'= 7 if sampled15bis_`i'==0 & `var'==.
label value `var' grosspoursuitelab
tab `var' sampled15bis_`i', miss
drop sampled15bis_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D16R_1: Score ressenti de la grossesse 1 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3510 Valeurs manquantes: 5135
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_1N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 48 | 0.6% |
| 2 | | 14 | 0.2% |
| 3 | | 23 | 0.3% |
| 4 | | 24 | 0.3% |
| 5 | | 102 | 1.2% |
| 6 | | 66 | 0.8% |
| 7 | | 94 | 1.1% |
| 8 | | 227 | 2.6% |
| 9 | | 209 | 2.4% |
| 10 | | 2700 | 31.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 5135 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_0, issue des réponses à la question D16_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D16R_2: Score ressenti de la grossesse 2 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2835 Valeurs manquantes: 5810
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_2N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 0.3% |
| 2 | | 11 | 0.1% |
| 3 | | 13 | 0.2% |
| 4 | | 11 | 0.1% |
| 5 | | 47 | 0.5% |
| 6 | | 36 | 0.4% |
| 7 | | 61 | 0.7% |
| 8 | | 192 | 2.2% |
| 9 | | 154 | 1.8% |
| 10 | | 2282 | 26.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5810 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_1, issue des réponses à la question D16_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_3: Score ressenti de la grossesse 3 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7218 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 9.262 Ecart-type: 1.78
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_3N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 0.2% |
| 2 | | 15 | 0.2% |
| 3 | | 13 | 0.2% |
| 4 | | 12 | 0.1% |
| 5 | | 41 | 0.5% |
| 6 | | 14 | 0.2% |
| 7 | | 43 | 0.5% |
| 8 | | 85 | 1% |
| 9 | | 75 | 0.9% |
| 10 | | 1114 | 12.9% |
| Sysmiss | | 7218 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_2, issue des réponses à la question D16_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D16R_4: Score ressenti de la grossesse 4 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 8096
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_4N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 0.1% |
| 2 | | 6 | 0.1% |
| 3 | | 5 | 0.1% |
| 4 | | 7 | 0.1% |
| 5 | | 22 | 0.3% |
| 6 | | 11 | 0.1% |
| 7 | | 21 | 0.2% |
| 8 | | 44 | 0.5% |
| 9 | | 34 | 0.4% |
| 10 | | 393 | 4.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8096 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_3, issue des réponses à la question D16_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_5: Score ressenti de la grossesse 5 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 211 Valeurs manquantes: 8434 Minimum: 2 Maximum: 10 Moyenne: 9.265 Ecart-type: 1.602
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_5N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | | 1 | 0% |
| 3 | | 2 | 0% |
| 4 | | 1 | 0% |
| 5 | | 11 | 0.1% |
| 6 | | 5 | 0.1% |
| 7 | | 2 | 0% |
| 8 | | 18 | 0.2% |
| 9 | | 10 | 0.1% |
| 10 | | 161 | 1.9% |
| Sysmiss | | 8434 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_4, issue des réponses à la question D16_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_6: Score ressenti de la grossesse 6 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 74 Valeurs manquantes: 8571 Minimum: 5 Maximum: 10 Moyenne: 9.23 Ecart-type: 1.458
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_6N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 4 | 0% |
| 6 | | 3 | 0% |
| 7 | | 2 | 0% |
| 8 | | 7 | 0.1% |
| 9 | | 5 | 0.1% |
| 10 | | 53 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8571 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_5, issue des réponses à la question D16_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999

```
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D16R_7: Score ressenti de la grossesse 7 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 33 Valeurs manquantes: 8612 Minimum: 5 Maximum: 10 Moyenne: 8.97 Ecart-type: 1.686
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_7N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 3 | 0% |
| 6 | | 1 | 0% |
| 7 | | 2 | 0% |
| 8 | | 4 | 0% |
| 9 | | 1 | 0% |
| 10 | | 22 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8612 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_6, issue des réponses à la question D16_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_8: Score ressenti de la grossesse 8 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8633 Minimum: 5 Maximum: 10 Moyenne: 9.25 Ecart-type: 1.545
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_8N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 1 | 0% |
| 8 | | 2 | 0% |
| 10 | | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8633 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_7, issue des réponses à la question D16_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

# D16R_9: Score ressenti de la grossesse 9 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639 Minimum: 5 Maximum: 10 Moyenne: 9.167 Ecart-type: 2.041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_9N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 1 | 0% |
| 10 | | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_8, issue des réponses à la question D16_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_10: Score ressenti de la grossesse 10 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10 Ecart-type: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_10N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_9, issue des réponses à la question D16_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_11: Score ressenti de la grossesse 11 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_11N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de

cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_10, issue des réponses à la question D16_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_12: Score ressenti de la grossesse 12 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_12N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_11, issue des réponses à la question D16_12N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D16R_13: Score ressenti de la grossesse 13 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_13N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_12, issue des réponses à la question D16_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}

## D16R_14: Score ressenti de la grossesse 14 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_14N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_13, issue des réponses à la question D16_14N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)

```
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D16R_15: Score ressenti de la grossesse 15 (issue naissance)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D16_15N *si femme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout contente d'être enceinte" et 10 "très contente d'être enceinte", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris que vous étiez enceinte et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
*si homme :* Sur une échelle allant de 1 à 10, où 1 veut dire "pas du tout content de cette grossesse" et 10 "très content de cette grossesse", comment vous situiez-vous, juste au moment où vous avez appris la nouvelle de cette grossesse et ceci même si vous avez changé d'avis par la suite ?
/ __ / (note de 1 à 10)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)
Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse
Si Refus coder 998
Si NSP coder 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d16_14, issue des réponses à la question D16_5N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d16r_1 - d16r_15 {
capture drop sampled16_*
gen sampled16_`i' = d9_`i'==1 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
```

```
tab d16_`i' sampled16_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d16_`i'
replace `var'= 998 if `var'==999
replace `var'= 1000 if sampled16_`i'==0 | ( sampled16_`i'==1&`var'==.)
label value `var' echellgrosslab
tab `var' sampled16_`i', miss
drop sampled16_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D17R_1: Situation financière au moment de la grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4783 Valeurs manquantes: 3862
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_1N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 2392 | 27.7% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1392 | 16.1% |
| 3 | C'était difficile | 988 | 11.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3862 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_0, issue des réponses à la question D17_1N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

## D17R_2: Situation financière au moment de la grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_2N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 1991 | 23% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1260 | 14.6% |
| 3 | C'était difficile | 348 | 4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_1, issue des réponses à la question D17_2N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

## D17R_3: Situation financière au moment de la grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_3N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 1045 | 12.1% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 646 | 7.5% |
| 3 | C'était difficile | 187 | 2.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_2, issue des réponses à la question D17_3N.

Programme Stata :
```
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D17R_4: Situation financière au moment de la grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_4N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 451 | 5.2% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 289 | 3.3% |
| 3 | C'était difficile | 75 | 0.9% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_3, issue des réponses à la question D17_4N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

## D17R_5: Situation financière au moment de la grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_5N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 187 | 2.2% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 99 | 1.1% |
| 3 | C'était difficile | 41 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_4, issue des réponses à la question D17_5N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_6: Situation financière au moment de la grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_6N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 51 | 0.6% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 47 | 0.5% |
| 3 | C'était difficile | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_5, issue des réponses à la question D17_6N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_7: Situation financière au moment de la grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_7N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 26 | 0.3% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 17 | 0.2% |
| 3 | C'était difficile | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_6, issue des réponses à la question D17_7N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_8: Situation financière au moment de la grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_8N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 9 | 0.1% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 9 | 0.1% |
| 3 | C'était difficile | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_7, issue des réponses à la question D17_8N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_9: Situation financière au moment de la grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_9N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 2 | 0% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 5 | 0.1% |
| 3 | C'était difficile | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_8, issue des réponses à la question D17_9N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_10: Situation financière au moment de la grossesse 10

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_10N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans problèmes particuliers | 1 | 0% |
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1 | 0% |
| 3 | C'était difficile | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_9, issue des réponses à la question D17_10N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_11: Situation financière au moment de la grossesse 11

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_11N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_10, issue des réponses à la question D17_11N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_12: Situation financière au moment de la grossesse 12

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_12N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_11, issue des réponses à la question D17_12N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_13: Situation financière au moment de la grossesse 13

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_13N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_12, issue des réponses à la question D17_13N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_14: Situation financière au moment de la grossesse 14

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_14N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_13, issue des réponses à la question D17_14N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D17R_15: Situation financière au moment de la grossesse 15

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D17_15N Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, diriez-vous que votre situation financière était...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | C'était juste, il fallait faire attention | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d17_14, issue des réponses à la question D17_15N.

Programme Stata :
foreach var of newlist d17r_1 - d17r_15 {
gen sampled17_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d17_`i' sampled17_`i', miss
capture drop `var'
gen `var'= d17_`i'
replace `var'= 4 if `var'==5
replace `var'= 5 if sampled17_`i'==0 | ( sampled17_`i'==1&`var'==.)
label value `var' financegrosslab
tab `var' sampled17_`i', miss
drop sampled17_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_0_R1: Grossesse 1 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_1N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 564 | 6.5% |
| 2 | Non | 4196 | 48.5% |
| 4 | Non concerné | 25 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 3859 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_0_0, issue des réponses à la question D18_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_0_R2: Grossesse 2 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_2N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 128 | 1.5% |
| 2 | Non | 3459 | 40% |
| 4 | Non concerné | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_1_0, issue des réponses à la question D18_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_0_R3: Grossesse 3 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_3N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 56 | 0.6% |
| 2 | Non | 1815 | 21% |
| 4 | Non concerné | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_2_0, issue des réponses à la question D18_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_0_R4: Grossesse 4 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_4N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 793 | 9.2% |
| 4 | Non concerné | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_3_0, issue des réponses à la question D18_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_0_R5: Grossesse 5 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_5N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 318 | 3.7% |
| 4 | Non concerné | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_4_0, issue des réponses à la question D18_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_0_R6: Grossesse 6 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_6N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 109 | 1.3% |
| 4 | Non concerné | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_5_0, issue des réponses à la question D18_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D18_0_R7: Grossesse 7 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_7N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 48 | 0.6% |
| 4 | Non concerné | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_6_0, issue des réponses à la question D18_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_0_R8: Grossesse 8 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_8N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 19 | 0.2% |
| 4 | Non concerné | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_7_0, issue des réponses à la question D18_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_0_R9: Grossesse 9 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_9N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_8_0, issue des réponses à la question D18_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_0_R10: Grossesse 10 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_10N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_9_0, issue des réponses à la question D18_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_0_R11: Grossesse 11 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_11N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d18_10_0, issue des réponses à la question D18_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_0_R12: Grossesse 12 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_12N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_11_0, issue des réponses à la question D18_12N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {

```
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D18_0_R13: Grossesse 13 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_13N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_12_0, issue des réponses à la question D18_13N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
```

label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_0_R14: Grossesse 14 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_14N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_13_0, issue des réponses à la question D18_14N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_0_R15: Grossesse 15 : posait problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_15N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
1 ... posait problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_14_0, issue des réponses à la question D18_15N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_0_r1 - d18_0_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R1: Grossesse 1 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_1N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 689 | 8% |
| 2 | Non | 4071 | 47.1% |
| 4 | Non concerné | 25 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 3859 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_0_1, issue des réponses à la question D18_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R2: Grossesse 2 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_2N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 348 | 4% |
| 2 | Non | 3239 | 37.5% |
| 4 | Non concerné | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_1_1, issue des réponses à la question D18_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R3: Grossesse 3 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_3N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 186 | 2.2% |
| 2 | Non | 1685 | 19.5% |
| 4 | Non concerné | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_2_1, issue des réponses à la question D18_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R4: Grossesse 4 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_4N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 82 | 0.9% |
| 2 | Non | 727 | 8.4% |
| 4 | Non concerné | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_3_1, issue des réponses à la question D18_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R5: Grossesse 5 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_5N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 2 | Non | 294 | 3.4% |
| 4 | Non concerné | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_4_1, issue des réponses à la question D18_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R6: Grossesse 6 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_6N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| 2 | Non | 96 | 1.1% |
| 4 | Non concerné | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_5_1, issue des réponses à la question D18_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R7: Grossesse 7 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_7N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 43 | 0.5% |
| 4 | Non concerné | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_6_1, issue des réponses à la question D18_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R8: Grossesse 8 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_8N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 16 | 0.2% |
| 4 | Non concerné | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_7_1, issue des réponses à la question D18_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R9: Grossesse 9 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_9N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_8_1, issue des réponses à la question D18_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D18_1_R10: Grossesse 10 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_10N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_9_1, issue des réponses à la question D18_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_1_R11: Grossesse 11 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_11N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_10_1, issue des réponses à la question D18_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R12: Grossesse 12 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_12N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_11_1, issue des réponses à la question D18_12N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D18_1_R13: Grossesse 13 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D18_13N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_12_1, issue des réponses à la question D18_13N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D18_1_R14: Grossesse 14 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_14N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_13_1, issue des réponses à la question D18_14N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_1_R15: Grossesse 15 : posait problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_15N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
2 ... posait problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_14_1, issue des réponses à la question D18_15N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_1_r1 - d18_1_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_2_R1: Grossesse 1 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_1N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3701 | 42.8% |
| 2 | Non | 1059 | 12.2% |
| 4 | Non concerné | 25 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 3859 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_0_2, issue des réponses à la question D18_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_2_R2: Grossesse 2 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_2N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3169 | 36.7% |
| 2 | Non | 418 | 4.8% |
| 4 | Non concerné | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS

Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_1_2, issue des réponses à la question D18_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_2_R3: Grossesse 3 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_3N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1654 | 19.1% |
| 2 | Non | 217 | 2.5% |
| 4 | Non concerné | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_2_2, issue des réponses à la question D18_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_2_R4: Grossesse 4 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_4N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 719 | 8.3% |
| 2 | Non | 90 | 1% |
| 4 | Non concerné | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_3_2, issue des réponses à la question D18_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D18_2_R5: Grossesse 5 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_5N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 291 | 3.4% |
| 2 | Non | 33 | 0.4% |
| 4 | Non concerné | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_4_2, issue des réponses à la question D18_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_2_R6: Grossesse 6 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_6N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 95 | 1.1% |
| 2 | Non | 19 | 0.2% |
| 4 | Non concerné | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_5_2, issue des réponses à la question D18_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D18_2_R7: Grossesse 7 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_7N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 43 | 0.5% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| 4 | Non concerné | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_6_2, issue des réponses à la question D18_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_2_R8: Grossesse 8 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_8N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 4 | Non concerné | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_7_2, issue des réponses à la question D18_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D18_2_R9: Grossesse 9 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_9N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_8_2, issue des réponses à la question D18_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_2_R10: Grossesse 10 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_10N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_9_2, issue des réponses à la question D18_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_2_R11: Grossesse 11 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_11N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_10_2, issue des réponses à la question D18_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_2_R12: Grossesse 12 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_12N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_11_2, issue des réponses à la question D18_12N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

# D18_2_R13: Grossesse 13 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_13N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d18_12_2, issue des réponses à la question D18_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}

## D18_2_R14: Grossesse 14 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_14N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_13_2, issue des réponses à la question D18_14N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {

```
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D18_2_R15: Grossesse 15 : ne posait pas de problème particulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D18_15N Et du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse... ?
3 ... aucun problème, ne posait pas de problème particulier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d18_14_2, issue des réponses à la question D18_15N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d18_2_r1 - d18_2_r15 {
gen sampled18_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // échantillons grossesse i
gen `var'= 2 - (d18_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d18_`i'_4==1 | d18_`i'_5==1)
replace `var' = 4 if ( d18_`i'_3==1 )
replace `var'= 5 if sampled18_`i'==0 | ( sampled18_`i'==1&`var'==.)
```

```
label value `var' probetudegrosslab
tab `var' sampled18_`i', miss
drop sampled18_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R1: Grossesse 1 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4783 Valeurs manquantes: 3862
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_1N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 3932 | 45.5% |
| 2 | Instable | 295 | 3.4% |
| 3 | Débutante | 386 | 4.5% |
| 4 | En rupture | 166 | 1.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 3862 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_0, issue des réponses à la question D19_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}

## D19_R2: Grossesse 2 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_2N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 3242 | 37.5% |
| 2 | Instable | 205 | 2.4% |
| 3 | Débutante | 62 | 0.7% |
| 4 | En rupture | 91 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_1, issue des réponses à la question D19_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R3: Grossesse 3 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_3N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 1675 | 19.4% |
| 2 | Instable | 122 | 1.4% |
| 3 | Débutante | 29 | 0.3% |
| 4 | En rupture | 54 | 0.6% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_2, issue des réponses à la question D19_3N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R4: Grossesse 4 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_4N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 701 | 8.1% |
| 2 | Instable | 61 | 0.7% |
| 3 | Débutante | 20 | 0.2% |
| 4 | En rupture | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_3, issue des réponses à la question D19_4N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R5: Grossesse 5 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_5N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 276 | 3.2% |
| 2 | Instable | 29 | 0.3% |
| 3 | Débutante | 7 | 0.1% |
| 4 | En rupture | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_4, issue des réponses à la question D19_5N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
```

```
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R6: Grossesse 6 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_6N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 95 | 1.1% |
| 2 | Instable | 13 | 0.2% |
| 3 | Débutante | 2 | 0% |
| 4 | En rupture | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_5, issue des réponses à la question D19_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i

```
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R7: Grossesse 7 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_7N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 44 | 0.5% |
| 2 | Instable | 6 | 0.1% |
| 4 | En rupture | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_6, issue des réponses à la question D19_7N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
```

```
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R8: Grossesse 8 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_8N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 17 | 0.2% |
| 2 | Instable | 1 | 0% |
| 3 | Débutante | 2 | 0% |
| 4 | En rupture | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_7, issue des réponses à la question D19_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
```

```
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R9: Grossesse 9 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_9N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 7 | 0.1% |
| 2 | Instable | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_8, issue des réponses à la question D19_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
```

```
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R10: Grossesse 10 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_10N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 3 | 0% |
| 2 | Instable | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_9, issue des réponses à la question D19_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D19_R11: Grossesse 11 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_11N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_10, issue des réponses à la question D19_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}

## D19_R12: Grossesse 12 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_12N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_11, issue des réponses à la question D19_12N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}

## D19_R13: Grossesse 13 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_13N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_12, issue des réponses à la question D19_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}

# D19_R14: Grossesse 14 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D19_14N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_13, issue des réponses à la question D19_14N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D19_R15: Grossesse 15 : Relation avec le partenaire au moment de l'annonce

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D19_15N Toujours au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était elle...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d19_14, issue des réponses à la question D19_15N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d19_r1 - d19_r15 {
gen sampled19_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d19_`i' sampled19_`i', miss
gen `var'= d19_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled19_`i'==0 | ( sampled19_`i'==1&`var'==.)
label value `var' stablegrosslab
tab `var' sampled19_`i', miss
drop sampled19_`i'
local i=`i' + 1
}

## D20_R1: Grossesse 1 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4783 Valeurs manquantes: 3862
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_1N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 4484 | 51.9% |
| 2 | Rarement | 136 | 1.6% |
| 3 | Parfois | 109 | 1.3% |
| 4 | Souvent | 46 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3862 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_0, issue des réponses à la question D20_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D20_R2: Grossesse 2 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_2N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 3413 | 39.5% |
| 2 | Rarement | 98 | 1.1% |
| 3 | Parfois | 57 | 0.7% |
| 4 | Souvent | 32 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_1, issue des réponses à la question D20_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}

## D20_R3: Grossesse 3 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_3N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 1775 | 20.5% |
| 2 | Rarement | 44 | 0.5% |
| 3 | Parfois | 35 | 0.4% |
| 4 | Souvent | 26 | 0.3% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_2, issue des réponses à la question D20_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D20_R4: Grossesse 4 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_4N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 764 | 8.8% |
| 2 | Rarement | 27 | 0.3% |
| 3 | Parfois | 19 | 0.2% |
| 4 | Souvent | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_3, issue des réponses à la question D20_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D20_R5: Grossesse 5 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_5N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 304 | 3.5% |
| 2 | Rarement | 10 | 0.1% |
| 3 | Parfois | 5 | 0.1% |
| 4 | Souvent | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_4, issue des réponses à la question D20_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D20_R6: Grossesse 6 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_6N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 110 | 1.3% |
| 2 | Rarement | 2 | 0% |
| 3 | Parfois | 3 | 0% |
| 4 | Souvent | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_5, issue des réponses à la question D20_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D20_R7: Grossesse 7 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_7N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 46 | 0.5% |
| 2 | Rarement | 2 | 0% |
| 3 | Parfois | 1 | 0% |
| 4 | Souvent | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_6, issue des réponses à la question D20_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D20_R8: Grossesse 8 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_8N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 19 | 0.2% |
| 2 | Rarement | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_7, issue des réponses à la question D20_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}

# D20_R9: Grossesse 9 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_9N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 7 | 0.1% |
| 2 | Rarement | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_8, issue des réponses à la question D20_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}

# D20_R10: Grossesse 10 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_10N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 3 | 0% |
| 2 | Rarement | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_9, issue des réponses à la question D20_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}

# D20_R11: Grossesse 11 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_11N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_10, issue des réponses à la question D20_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}

## D20_R12: Grossesse 12 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_12N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_11, issue des réponses à la question D20_12N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}

# D20_R13: Grossesse 13 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_13N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_12, issue des réponses à la question D20_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}

## D20_R14: Grossesse 14 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_14N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_13, issue des réponses à la question D20_14N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D20_R15: Grossesse 15 : Fréquence des rapports sexuels imposés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D20_15N Et à cette époque arrivait-il que votre partenaire vous impose d'avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d20_14, issue des réponses à la question D20_15N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d20_r1 - d20_r15 {
gen sampled20_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
tab d20_`i' sampled20_`i', miss
gen `var'= d20_`i'
replace `var'= 5 if `var'==6
replace `var'= 6 if sampled20_`i'==0 | ( sampled20_`i'==1&`var'==.)
label value `var' rsforcegrosslab
tab `var' sampled20_`i', miss
drop sampled20_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D21_R2: Grossesse 2 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 808 Valeurs manquantes: 7837
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_2N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 242 | 2.8% |
| 2 | Non | 563 | 6.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7837 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_1, issue des réponses à la question D21_2N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R3: Grossesse 3 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 545 Valeurs manquantes: 8100
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_3N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 348 | 4% |
| 2 | Non | 197 | 2.3% |
| Sysmiss | | 8100 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_2, issue des réponses à la question D21_3N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R4: Grossesse 4 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_4N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 223 | 2.6% |
| 2 | Non | 104 | 1.2% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_3, issue des réponses à la question D21_4N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R5: Grossesse 5 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_5N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 110 | 1.3% |
| 2 | Non | 50 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_4, issue des réponses à la question D21_5N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R6: Grossesse 6 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 66 Valeurs manquantes: 8579
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_6N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 49 | 0.6% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8579 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_5, issue des réponses à la question D21_6N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R7: Grossesse 7 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_7N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_6, issue des réponses à la question D21_7N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R8: Grossesse 8 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_8N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_7, issue des réponses à la question D21_8N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R9: Grossesse 9 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_9N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_8, issue des réponses à la question D21_9N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R10: Grossesse 10 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_10N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_9, issue des réponses à la question D21_10N.

Programme Stata :
```
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D21_R11: Grossesse 11 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_11N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_10, issue des réponses à la question D21_11N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R12: Grossesse 12 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_12N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_11, issue des réponses à la question D21_12N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R13: Grossesse 13 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_13N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_12, issue des réponses à la question D21_13N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R14: Grossesse 14 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_14N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_13, issue des réponses à la question D21_14N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D21_R15: Grossesse 15 : meme partenaire que la précédente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D21_15N *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Poser si plus d'une grossesse et plus d'un partenaire (NBGROSS>1 & D8>1)
Ne pas poser pour la première grossesse (X1)
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d21_14, issue des réponses à la question D21_15N.

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist idempartgross2 - idempartgross15 {
gen sampled21_`i' = nbgros_r & inrange(d8,2,50) & (dergro>=`i'+1) // échantillons grossesse i
tab d21_`i' sampled21_`i', miss
gen `var'= d21_`i'
replace `var'= 3 if `var'==4
replace `var'= 4 if sampled21_`i'==0 | ( sampled21_`i'==1&`var'==.)
label value `var' idempartgrosslab
tab `var' sampled21_`i', miss
drop sampled21_`i'
local i=`i' + 1
}

## D22R_1: Grossesse 1 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4783 Valeurs manquantes: 3862
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 3891 | 45% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 382 | 4.4% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 458 | 5.3% |
| 4 | Evitement...+ autre méthode | 39 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 3862 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_0_0 à d22_0_4, issues des réponses à la question D22_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_2: Grossesse 2 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3604  Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret  Décimale(s): 0  Longueur: 4  Intervalle: 1 - 997  Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 3141 | 36.3% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 161 | 1.9% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 271 | 3.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Evitement...+ autre méthode | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5041 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_1_0 à d22_1_4, issues des réponses à la question D22_2N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}

## D22R_3: Grossesse 3 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 1554 | 18% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 133 | 1.5% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 180 | 2.1% |
| 4 | Evitement...+ autre méthode | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 6765 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_2_0 à d22_2_4, issues des réponses à la question D22_3N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}

## D22R_4: Grossesse 4 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 638 | 7.4% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 77 | 0.9% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 95 | 1.1% |
| 4 | Evitement...+ autre méthode | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7830 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_3_0 à d22_3_4, issues des réponses à la question D22_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D22R_5: Grossesse 5 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 256 | 3% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 28 | 0.3% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 42 | 0.5% |
| 4 | Evitement...+ autre méthode | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8318 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_4_0 à d22_4_4, issues des réponses à la question D22_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_6: Grossesse 6 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 91 | 1.1% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 11 | 0.1% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8529 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_5_0 à d22_5_4, issues des réponses à la question D22_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_7: Grossesse 7 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 38 | 0.4% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 8 | 0.1% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 4 | 0% |
| 4 | Evitement...+ autre méthode | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_6_0 à d22_6_4, issues des réponses à la question D22_7N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'

```
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_8: Grossesse 8 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 16 | 0.2% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 3 | 0% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_7_0 à d22_7_4, issues des réponses à la question D22_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
```

```
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_9: Grossesse 9 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 6 | 0.1% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 1 | 0% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_8_0 à d22_8_4, issues des réponses à la question D22_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop sampled22_*
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
```

```
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_10: Grossesse 10 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 3 | 0% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_9_0 à d22_9_4, issues des réponses à la question D22_10N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop sampled22_*

```
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_11: Grossesse 11 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_11N Dans le mois où cette onzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_10_0 à d22_10_4, issues des réponses à la question D22_11N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop sampled22_*

```
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_12: Grossesse 12 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_12N Dans le mois où cette douzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_11_0 à d22_11_4, issues des réponses à la question D22_12N.

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop sampled22_*
```

```
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_13: Grossesse 13 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_13N Dans le mois où cette treizième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_12_0 à d22_12_4, issues des réponses à la question D22_13N.

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop sampled22_*
```

```
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_14: Grossesse 14 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_14N Dans le mois où cette quatorzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_13_0 à d22_13_4, issues des réponses à la question D22_14N.

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop sampled22_*
```

```
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D22R_15: Grossesse 15 : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation contraceptive dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D22_15N Dans le mois où cette quinzième grossesse a débuté, faisiez-vous quelque chose pour EVITER une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si déclare "je voulais un enfant" coder item 1

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée et regroupée des variables d22_14_0 à d22_14_4, issues des réponses à la question D22_15N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop sampled22_*

```
foreach var of newlist d22r_1 - d22r_15 {
gen sampled22_`i' = sampled10 & (nbgross_r>=`i'+1) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = 1*(d22_`i'_0==1) + 2*((d22_`i'_1==1)&(d22_`i'_2!=1 )) + 3*((d22_`i'_2==1 )&(d22_`i'_1!=1)) + ///
4*( (d22_`i'_1==1 )&(d22_`i'_2==1 ) ) + ///
5*( (d22_`i'_3==1 ) | (d22_`i'_4==1 ) )
replace `var'= 6 if sampled22_`i'==0 | ( sampled22_`i'==1&`var'==0)
label value `var' evitegrosslab
tab `var' sampled22_`i', miss
drop sampled22_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PILLGROSS1: Contraception grossesse 1 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 468 | 5.4% |
| 2 | Non | 410 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU

Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_0, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PILLGROSS2: Contraception grossesse 2 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 259 | 3% |
| 2 | Non | 198 | 2.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_0, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PILLGROSS3: Contraception grossesse 3 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 141 | 1.6% |
| 2 | Non | 183 | 2.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_0, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PILLGROSS4: Contraception grossesse 4 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 75 | 0.9% |
| 2 | Non | 101 | 1.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_0, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PILLGROSS5: Contraception grossesse 5 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 32 | 0.4% |
| 2 | Non | 39 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_0, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# PILLGROSS6: Contraception grossesse 6 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 14 | 0.2% |
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_0, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PILLGROSS7: Contraception grossesse 7 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_0, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PILLGROSS8: Contraception grossesse 8 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_0, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PILLGROSS9: Contraception grossesse 9 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_0, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
```

```
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PILLGROSS10: Contraception grossesse 10 : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_0, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pillgross1 - pillgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_0==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## STERILGROSS1: Contraception grossesse 1 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 870 | 10.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU

Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_1, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## STERILGROSS2: Contraception grossesse 2 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| 2 | Non | 439 | 5.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_1, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## STERILGROSS3: Contraception grossesse 3 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 40 | 0.5% |
| 2 | Non | 284 | 3.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_1, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## STERILGROSS4: Contraception grossesse 4 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 20 | 0.2% |
| 2 | Non | 156 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_1, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## STERILGROSS5: Contraception grossesse 5 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 62 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_1, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# STERILGROSS6: Contraception grossesse 6 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_1, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## STERILGROSS7: Contraception grossesse 7 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_1, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## STERILGROSS8: Contraception grossesse 8 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_1, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## STERILGROSS9: Contraception grossesse 9 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_1, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss

```
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## STERILGROSS10: Contraception grossesse 10 : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_1, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist sterilgross1 - sterilgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
```

```
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## IMPLANTGROSS1: Contraception grossesse 1 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 877 | 10.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_2, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# IMPLANTGROSS2: Contraception grossesse 2 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 455 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_2, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## IMPLANTGROSS3: Contraception grossesse 3 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 322 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_2, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# IMPLANTGROSS4: Contraception grossesse 4 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_2, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## IMPLANTGROSS5: Contraception grossesse 5 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_2, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## IMPLANTGROSS6: Contraception grossesse 6 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_2, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## IMPLANTGROSS7: Contraception grossesse 7 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a

débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_2, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## IMPLANTGROSS8: Contraception grossesse 8 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_2, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# IMPLANTGROSS9: Contraception grossesse 9 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_2, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## IMPLANTGROSS10: Contraception grossesse 10 : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_2, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist implantgross1 - implantgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERMGROSS1: Contraception grossesse 1 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 271 | 3.1% |
| 2 | Non | 607 | 7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_3, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERMGROSS2: Contraception grossesse 2 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 87 | 1% |
| 2 | Non | 370 | 4.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_3, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

# PRESERMGROSS3: Contraception grossesse 3 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 69 | 0.8% |
| 2 | Non | 255 | 2.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_3, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PRESERMGROSS4: Contraception grossesse 4 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 47 | 0.5% |
| 2 | Non | 129 | 1.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_3, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERMGROSS5: Contraception grossesse 5 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 15 | 0.2% |
| 2 | Non | 56 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_3, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERMGROSS6: Contraception grossesse 6 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_3, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PRESERMGROSS7: Contraception grossesse 7 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_3, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERMGROSS8: Contraception grossesse 8 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_3, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERMGROSS9: Contraception grossesse 9 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_3, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERMGROSS10: Contraception grossesse 10 : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_3, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist presermgross1 - presermgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## RETRAITGROSS1: Contraception grossesse 1 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 95 | 1.1% |
| 2 | Non | 783 | 9.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_4, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETRAITGROSS2: Contraception grossesse 2 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 53 | 0.6% |
| 2 | Non | 404 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_4, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## RETRAITGROSS3: Contraception grossesse 3 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 37 | 0.4% |
| 2 | Non | 287 | 3.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_4, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETRAITGROSS4: Contraception grossesse 4 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 155 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_4, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETRAITGROSS5: Contraception grossesse 5 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 66 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_4, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETRAITGROSS6: Contraception grossesse 6 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_4, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## RETRAITGROSS7: Contraception grossesse 7 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?

5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_4, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## RETRAITGROSS8: Contraception grossesse 8 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_4, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# RETRAITGROSS9: Contraception grossesse 9 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_4, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETRAITGROSS10: Contraception grossesse 10 : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_4, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist retraitgross1 - retraitgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## EVITRSGROSS1: Contraception grossesse 1 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 67 | 0.8% |
| 2 | Non | 811 | 9.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_5, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## EVITRSGROSS2: Contraception grossesse 2 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 53 | 0.6% |
| 2 | Non | 404 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_5, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## EVITRSGROSS3: Contraception grossesse 3 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 39 | 0.5% |
| 2 | Non | 285 | 3.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_5, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# EVITRSGROSS4: Contraception grossesse 4 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 25 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 151 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_5, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## EVITRSGROSS5: Contraception grossesse 5 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse

a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 62 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_5, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# EVITRSGROSS6: Contraception grossesse 6 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_5, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## EVITRSGROSS7: Contraception grossesse 7 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à

## risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_5, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss

```
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## EVITRSGROSS8: Contraception grossesse 8 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_5, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## EVITRSGROSS9: Contraception grossesse 9 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_5, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## EVITRSGROSS10: Contraception grossesse 10 : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Bilings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_5, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist evitrsgross1 - evitrsgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_5==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DIAPHGROSS1: Contraception grossesse 1 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 876 | 10.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_6, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DIAPHGROSS2: Contraception grossesse 2 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 456 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_6, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DIAPHGROSS3: Contraception grossesse 3 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 322 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_6, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DIAPHGROSS4: Contraception grossesse 4 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 175 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_6, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DIAPHGROSS5: Contraception grossesse 5 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_6, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DIAPHGROSS6: Contraception grossesse 6 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_6, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss

drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DIAPHGROSS7: Contraception grossesse 7 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_6, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)

```
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DIAPHGROSS8: Contraception grossesse 8 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_6, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
```

```
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DIAPHGROSS9: Contraception grossesse 9 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_6, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DIAPHGROSS10: Contraception grossesse 10 : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_6, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist diaphgross1 - diaphgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_6==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CREMGROSS1: Contraception grossesse 1 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 15 | 0.2% |
| 2 | Non | 863 | 10% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_7, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CREMGROSS2: Contraception grossesse 2 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 450 | 5.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_7, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## CREMGROSS3: Contraception grossesse 3 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 320 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_7, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CREMGROSS4: Contraception grossesse 4 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 175 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_7, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# CREMGROSS5: Contraception grossesse 5 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 70 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_7, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CREMGROSS6: Contraception grossesse 6 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_7, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CREMGROSS7: Contraception grossesse 7 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_7, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss

drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## CREMGROSS8: Contraception grossesse 8 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_7, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)

```
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CREMGROSS9: Contraception grossesse 9 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_7, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
```

```
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CREMGROSS10: Contraception grossesse 10 : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_7, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist cremgross1 - cremgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_7==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PATCHGROSS1: Contraception grossesse 1 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_8, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS2: Contraception grossesse 2 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 456 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_8, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS3: Contraception grossesse 3 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_8, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS4: Contraception grossesse 4 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_8, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS5: Contraception grossesse 5 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?

9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_8, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PATCHGROSS6: Contraception grossesse 6 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_8, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS7: Contraception grossesse 7 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_8, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS8: Contraception grossesse 8 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_8, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS9: Contraception grossesse 9 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_8, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PATCHGROSS10: Contraception grossesse 10 : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_8, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist patchgross1 - patchgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_8==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss

```
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ANNGROSS1: Contraception grossesse 1 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_9, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## ANNGROSS2: Contraception grossesse 2 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 455 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_9, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## ANNGROSS3: Contraception grossesse 3 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_9, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ANNGROSS4: Contraception grossesse 4 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_9, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# ANNGROSS5: Contraception grossesse 5 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_9, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ANNGROSS6: Contraception grossesse 6 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_9, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## ANNGROSS7: Contraception grossesse 7 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_9, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## ANNGROSS8: Contraception grossesse 8 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?

10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_9, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# ANNGROSS9: Contraception grossesse 9 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_9, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ANNGROSS10: Contraception grossesse 10 : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_9, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist anngross1 - anngross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_9==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DEPOGROSS1: Contraception grossesse 1 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_10, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)

```
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DEPOGROSS2: Contraception grossesse 2 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 457 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_10, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DEPOGROSS3: Contraception grossesse 3 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 323 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_10, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DEPOGROSS4: Contraception grossesse 4 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_10, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DEPOGROSS5: Contraception grossesse 5 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_10, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DEPOGROSS6: Contraception grossesse 6 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_10, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# DEPOGROSS7: Contraception grossesse 7 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_10, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## DEPOGROSS8: Contraception grossesse 8 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_10, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DEPOGROSS9: Contraception grossesse 9 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_10, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## DEPOGROSS10: Contraception grossesse 10 : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?

11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_10, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist depogross1 - depogross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_10==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## URGEGROSS1: Contraception grossesse 1 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_11, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## URGEGROSS2: Contraception grossesse 2 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 457 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_11, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## URGEGROSS3: Contraception grossesse 3 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_11, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## URGEGROSS4: Contraception grossesse 4 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 175 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_11, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## URGEGROSS5: Contraception grossesse 5 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d23_4_11, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## URGEGROSS6: Contraception grossesse 6 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_11, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## URGEGROSS7: Contraception grossesse 7 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_11, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## URGEGROSS8: Contraception grossesse 8 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_11, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## URGEGROSS9: Contraception grossesse 9 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_11, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## URGEGROSS10: Contraception grossesse 10 : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_11, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist urgegross1 - urgegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_11==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERFGROSS1: Contraception grossesse 1 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 877 | 10.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_12, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PRESERFGROSS2: Contraception grossesse 2 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 456 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_12, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERFGROSS3: Contraception grossesse 3 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_12, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PRESERFGROSS4: Contraception grossesse 4 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_12, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PRESERFGROSS5: Contraception grossesse 5 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_12, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss

```
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERFGROSS6: Contraception grossesse 6 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_12, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
```

```
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERFGROSS7: Contraception grossesse 7 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_12, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
```

```
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PRESERFGROSS8: Contraception grossesse 8 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_12, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PRESERFGROSS9: Contraception grossesse 9 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_12, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## PRESERFGROSS10: Contraception grossesse 10 : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_12, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist preserfgross1 - preserfgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_12==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## ABSTIGROSS1: Contraception grossesse 1 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_13, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ABSTIGROSS2: Contraception grossesse 2 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 455 | 5.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_13, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## ABSTIGROSS3: Contraception grossesse 3 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_13, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ABSTIGROSS4: Contraception grossesse 4 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_13, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# ABSTIGROSS5: Contraception grossesse 5 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_13, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ABSTIGROSS6: Contraception grossesse 6 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_13, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ABSTIGROSS7: Contraception grossesse 7 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_13, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ABSTIGROSS8: Contraception grossesse 8 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_13, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss

```
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ABSTIGROSS9: Contraception grossesse 9 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_13, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
```

```
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ABSTIGROSS10: Contraception grossesse 10 : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_13, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist abstigross1 - abstigross10 {
```

```
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_13==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## LIGATGROSS1: Contraception grossesse 1 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_14, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## LIGATGROSS2: Contraception grossesse 2 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 457 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_14, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## LIGATGROSS3: Contraception grossesse 3 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_14, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## LIGATGROSS4: Contraception grossesse 4 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_14, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## LIGATGROSS5: Contraception grossesse 5 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 70 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_14, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## LIGATGROSS6: Contraception grossesse 6 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?

15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_14, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## LIGATGROSS7: Contraception grossesse 7 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_14, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## LIGATGROSS8: Contraception grossesse 8 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_14, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## LIGATGROSS9: Contraception grossesse 9 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_14, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## LIGATGROSS10: Contraception grossesse 10 : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_14, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist ligatgross1 - ligatgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_14==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VASECTGROSS1: Contraception grossesse 1 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_15, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VASECTGROSS2: Contraception grossesse 2 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 457 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_15, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VASECTGROSS3: Contraception grossesse 3 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_15, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## VASECTGROSS4: Contraception grossesse 4 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_15, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## VASECTGROSS5: Contraception grossesse 5 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_15, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VASECTGROSS6: Contraception grossesse 6 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_15, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VASECTGROSS7: Contraception grossesse 7 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_15, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## VASECTGROSS8: Contraception grossesse 8 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_15, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## VASECTGROSS9: Contraception grossesse 9 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?

16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_15, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VASECTGROSS10: Contraception grossesse 10 : vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_15, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist vasectgross1 - vasectgross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_15==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## AUCUNEGROSS1: Contraception grossesse 1 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_1N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette première grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 878 | 10.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_1N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_1N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_0_16, issue des réponses à la question D23_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
```

```
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## AUCUNEGROSS2: Contraception grossesse 2 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_2N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 457 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_2N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_2N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_1_16, issue des réponses à la question D23_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## AUCUNEGROSS3: Contraception grossesse 3 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_3N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette troisième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 324 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_3N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_3N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_2_16, issue des réponses à la question D23_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## AUCUNEGROSS4: Contraception grossesse 4 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_4N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_4N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_4N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_3_16, issue des réponses à la question D23_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}

## AUCUNEGROSS5: Contraception grossesse 5 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_5N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_5N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_5N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_4_16, issue des réponses à la question D23_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## AUCUNEGROSS6: Contraception grossesse 6 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_6N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette sixième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_6N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_6N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_5_16, issue des réponses à la question D23_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# AUCUNEGROSS7: Contraception grossesse 7 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_7N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette septième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_7N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_7N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_6_16, issue des réponses à la question D23_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# AUCUNEGROSS8: Contraception grossesse 8 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_8N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette huitième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_8N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_8N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_7_16, issue des réponses à la question D23_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## AUCUNEGROSS9: Contraception grossesse 9 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_9N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_9N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_9N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_8_16, issue des réponses à la question D23_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## AUCUNEGROSS10: Contraception grossesse 10 : aucune méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse ou si NSP (D22Xn=2,3,999)

QUESTION
D23_10N Quels moyens de contraception utilisiez-vous, plus précisément toujours dans le mois où cette dixième grossesse a débuté ?
17 Aucune méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si D23_10N=17 "Aucune méthode" => "Erreur. Vous venez de dire que vous utilisez une méthode. Nous allons juste revenir à la question précédente" RETOUR EN D22_10N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d23_9_16, issue des réponses à la question D23_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist aucunegross1 - aucunegross10 {
gen sampled23_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_4==1|d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*(d23_`i'_16==1)
replace `var' = 3 if ( d23_`i'_17==1 | d23_`i'_18==1)
replace `var' = 4 if sampled23_`i'==0|( sampled23_`i'==1&`var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled23_`i', miss
drop sampled23_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## OUBLIPILGROSS1: Raison de la grossesse 1 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 219 | 2.5% |
| 2 | Non | 541 | 6.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2

Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_0, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## OUBLIPILGROSS2: Raison de la grossesse 2 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 111 | 1.3% |
| 2 | Non | 292 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_0, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## OUBLIPILGROSS3: Raison de la grossesse 3 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 60 | 0.7% |
| 2 | Non | 232 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_0, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## OUBLIPILGROSS4: Raison de la grossesse 4 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 32 | 0.4% |
| 2 | Non | 114 | 1.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_0, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## OUBLIPILGROSS5: Raison de la grossesse 5 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 49 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_0, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## OUBLIPILGROSS6: Raison de la grossesse 6 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_0, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## OUBLIPILGROSS7: Raison de la grossesse 7 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_0, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss

drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## OUBLIPILGROSS8: Raison de la grossesse 8 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_0, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i

```
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## OUBLIPILGROSS9: Raison de la grossesse 9 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_0, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## OUBLIPILGROSS10: Raison de la grossesse 10 : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d24_9_0, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgross1 - oublipilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ARRETPILGROSS1: Raison de la grossesse 1 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 81 | 0.9% |
| 2 | Non | 679 | 7.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1

Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_1, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ARRETPILGROSS2: Raison de la grossesse 2 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 54 | 0.6% |
| 2 | Non | 349 | 4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_1, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETPILGROSS3: Raison de la grossesse 3 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 265 | 3.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_1, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ARRETPILGROSS4: Raison de la grossesse 4 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 135 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_1, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ARRETPILGROSS5: Raison de la grossesse 5 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 54 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_1, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# ARRETPILGROSS6: Raison de la grossesse 6 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_1, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETPILGROSS7: Raison de la grossesse 7 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_1, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss

drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ARRETPILGROSS8: Raison de la grossesse 8 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_1, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i

```
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETPILGROSS9: Raison de la grossesse 9 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_1, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETPILGROSS10: Raison de la grossesse 10 : arrêt de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
2 Arrêt de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d24_9_1, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretpilgross1 - arretpilgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## MALADEGROSS1: Raison de la grossesse 1 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 750 | 8.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1

Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_2, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## MALADEGROSS2: Raison de la grossesse 2 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 398 | 4.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_2, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## MALADEGROSS3: Raison de la grossesse 3 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 286 | 3.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_2, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## MALADEGROSS4: Raison de la grossesse 4 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 144 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_2, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## MALADEGROSS5: Raison de la grossesse 5 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_2, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

# MALADEGROSS6: Raison de la grossesse 6 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_2, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## MALADEGROSS7: Raison de la grossesse 7 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_2, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'

local i=`i' + 1
}

## MALADEGROSS8: Raison de la grossesse 8 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_2, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)

```
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## MALADEGROSS9: Raison de la grossesse 9 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_2, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## MALADEGROSS10: Raison de la grossesse 10 : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_2, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist maladegross1 - maladegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen 'var' = 2 - 1*( d24t_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## RETARDMETHGROSS1: Raison de la grossesse 1 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 749 | 8.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_3, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETARDMETHGROSS2: Raison de la grossesse 2 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 395 | 4.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_3, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

# RETARDMETHGROSS3: Raison de la grossesse 3 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 290 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_3, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## RETARDMETHGROSS4: Raison de la grossesse 4 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION

D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 146 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_3, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETARDMETHGROSS5: Raison de la grossesse 5 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 59 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_3, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETARDMETHGROSS6: Raison de la grossesse 6 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_3, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETARDMETHGROSS7: Raison de la grossesse 7 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_3, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETARDMETHGROSS8: Raison de la grossesse 8 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_3, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# RETARDMETHGROSS9: Raison de la grossesse 9 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_3, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RETARDMETHGROSS10: Raison de la grossesse 10 : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
4 Retard de prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_3, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist retardmethgross1 - retardmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOPRESERVGROSS1: Raison de la grossesse 1 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 86 | 1% |
| 2 | Non | 674 | 7.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer

Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_4, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOPRESERVGROSS2: Raison de la grossesse 2 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 33 | 0.4% |
| 2 | Non | 370 | 4.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_4, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOPRESERVGROSS3: Raison de la grossesse 3 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 31 | 0.4% |
| 2 | Non | 261 | 3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_4, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOPRESERVGROSS4: Raison de la grossesse 4 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| 2 | Non | 133 | 1.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_4, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOPRESERVGROSS5: Raison de la grossesse 5 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 56 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_4, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)

```
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOPRESERVGROSS6: Raison de la grossesse 6 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_4, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOPRESERVGROSS7: Raison de la grossesse 7 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_4, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NOPRESERVGROSS8: Raison de la grossesse 8 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_4, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOPRESERVGROSS9: Raison de la grossesse 9 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_4, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOPRESERVGROSS10: Raison de la grossesse 10 : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_4, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nopreservgross1 - nopreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PROBPRESERVGROSS1: Raison de la grossesse 1 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 92 | 1.1% |
| 2 | Non | 668 | 7.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_5, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

# PROBPRESERVGROSS2: Raison de la grossesse 2 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 15 | 0.2% |
| 2 | Non | 388 | 4.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_5, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PROBPRESERVGROSS3: Raison de la grossesse 3 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 20 | 0.2% |
| 2 | Non | 272 | 3.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_5, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
```

drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## PROBPRESERVGROSS4: Raison de la grossesse 4 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 135 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_5, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PROBPRESERVGROSS5: Raison de la grossesse 5 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 57 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_5, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## PROBPRESERVGROSS6: Raison de la grossesse 6 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_5, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## PROBPRESERVGROSS7: Raison de la grossesse 7 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_5, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PROBPRESERVGROSS8: Raison de la grossesse 8 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_5, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PROBPRESERVGROSS9: Raison de la grossesse 9 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_5, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## PROBPRESERVGROSS10: Raison de la grossesse 10 : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
6 Préservatif déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_5, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist probpreservgross1 - probpreservgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOEPONGEGROSS1: Raison de la grossesse 1 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION

D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 760 | 8.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_6, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOEPONGEGROSS2: Raison de la grossesse 2 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 403 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_6, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOEPONGEGROSS3: Raison de la grossesse 3 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 292 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_6, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOEPONGEGROSS4: Raison de la grossesse 4 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 146 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_6, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {

```
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOEPONGEGROSS5: Raison de la grossesse 5 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d24_4_6, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOEPONGEGROSS6: Raison de la grossesse 6 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_6, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOEPONGEGROSS7: Raison de la grossesse 7 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_6, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOEPONGEGROSS8: Raison de la grossesse 8 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_6, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOEPONGEGROSS9: Raison de la grossesse 9 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_6, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOEPONGEGROSS10: Raison de la grossesse 10 : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_6, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noepongegross1 - noepongegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOSPERMICIDEGROSS1: Raison de la grossesse 1 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 759 | 8.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_7, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOSPERMICIDEGROSS2: Raison de la grossesse 2 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 403 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_7, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOSPERMICIDEGROSS3: Raison de la grossesse 3 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 290 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_7, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOSPERMICIDEGROSS4: Raison de la grossesse 4 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 146 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_7, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOSPERMICIDEGROSS5: Raison de la grossesse 5 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_7, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {

```
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOSPERMICIDEGROSS6: Raison de la grossesse 6 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d24_5_7, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOSPERMICIDEGROSS7: Raison de la grossesse 7 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_7, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NOSPERMICIDEGROSS8: Raison de la grossesse 8 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_7, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOSPERMICIDEGROSS9: Raison de la grossesse 9 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_7, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOSPERMICIDEGROSS10: Raison de la grossesse 10 : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_7, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nospermicidegross1 - nospermicidegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_7 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## TARDRETRAITGROSS1: Raison de la grossesse 1 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 45 | 0.5% |
| 2 | Non | 715 | 8.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_8, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## TARDRETRAITGROSS2: Raison de la grossesse 2 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| 2 | Non | 384 | 4.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_8, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

# TARDRETRAITGROSS3: Raison de la grossesse 3 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 17 | 0.2% |
| 2 | Non | 275 | 3.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_8, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## TARDRETRAITGROSS4: Raison de la grossesse 4 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 140 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_8, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss

```
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## TARDRETRAITGROSS5: Raison de la grossesse 5 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 58 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_8, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## TARDRETRAITGROSS6: Raison de la grossesse 6 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_8, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# TARDRETRAITGROSS7: Raison de la grossesse 7 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_8, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## TARDRETRAITGROSS8: Raison de la grossesse 8 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_8, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## TARDRETRAITGROSS9: Raison de la grossesse 9 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_8, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## TARDRETRAITGROSS10: Raison de la grossesse 10 : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard (partenaire pas retiré)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_8, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist tardretraitgross1 - tardretraitgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_8 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ERRORDATEGROSS1: Raison de la grossesse 1 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 47 | 0.5% |
| 2 | Non | 713 | 8.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_9, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ERRORDATEGROSS2: Raison de la grossesse 2 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 29 | 0.3% |
| 2 | Non | 374 | 4.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_9, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ERRORDATEGROSS3: Raison de la grossesse 3 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 2 | Non | 262 | 3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_9, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
```

```
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ERRORDATEGROSS4: Raison de la grossesse 4 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| 2 | Non | 128 | 1.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_9, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ERRORDATEGROSS5: Raison de la grossesse 5 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 51 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_9, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ERRORDATEGROSS6: Raison de la grossesse 6 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_9, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ERRORDATEGROSS7: Raison de la grossesse 7 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_9, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ERRORDATEGROSS8: Raison de la grossesse 8 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_9, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ERRORDATEGROSS9: Raison de la grossesse 9 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_9, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ERRORDATEGROSS10: Raison de la grossesse 10 : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_9, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist errordategross1 - errordategross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_9 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# ECHECMETHGROSS1: Raison de la grossesse 1 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 97 | 1.1% |
| 2 | Non | 663 | 7.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_10, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'

local i=`i' + 1
}

## ECHECMETHGROSS2: Raison de la grossesse 2 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 63 | 0.7% |
| 2 | Non | 340 | 3.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_10, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECMETHGROSS3: Raison de la grossesse 3 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 58 | 0.7% |
| 2 | Non | 234 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_10, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECMETHGROSS4: Raison de la grossesse 4 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 36 | 0.4% |
| 2 | Non | 110 | 1.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_10, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ECHECMETHGROSS5: Raison de la grossesse 5 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 15 | 0.2% |
| 2 | Non | 45 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_10, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECMETHGROSS6: Raison de la grossesse 6 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_10, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ECHECMETHGROSS7: Raison de la grossesse 7 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION

D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_10, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# ECHECMETHGROSS8: Raison de la grossesse 8 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_10, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECMETHGROSS9: Raison de la grossesse 9 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_10, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss

```
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECMETHGROSS10: Raison de la grossesse 10 : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_10, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist echecmethgross1 - echecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_10 ==1)
```

```
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECURGEGROSS1: Raison de la grossesse 1 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 756 | 8.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_11, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ECHECURGEGROSS2: Raison de la grossesse 2 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 402 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_11, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECURGEGROSS3: Raison de la grossesse 3 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 292 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_11, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECURGEGROSS4: Raison de la grossesse 4 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 146 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_11, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECURGEGROSS5: Raison de la grossesse 5 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_11, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECURGEGROSS6: Raison de la grossesse 6 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?

12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_11, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ECHECURGEGROSS7: Raison de la grossesse 7 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_11, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECURGEGROSS8: Raison de la grossesse 8 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_11, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ECHECURGEGROSS9: Raison de la grossesse 9 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_11, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECURGEGROSS10: Raison de la grossesse 10 : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_11, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist echecurgegross1 - echecurgegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_11 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORESPECMETHGROSS1: Raison de la grossesse 1 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 751 | 8.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_1N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_15, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NORESPECMETHGROSS2: Raison de la grossesse 2 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 12 | 0.1% |
| 2 | Non | 391 | 4.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL

Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_2N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_15, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORESPECMETHGROSS3: Raison de la grossesse 3 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 286 | 3.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_3N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_15, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NORESPECMETHGROSS4: Raison de la grossesse 4 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 136 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_4N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_15, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NORESPECMETHGROSS5: Raison de la grossesse 5 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 57 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_5N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_15, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORESPECMETHGROSS6: Raison de la grossesse 6 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_6N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_15, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)

```
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORESPECMETHGROSS7: Raison de la grossesse 7 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 9 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_7N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_15, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

# NORESPECMETHGROSS8: Raison de la grossesse 8 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_8N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_15, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## NORESPECMETHGROSS9: Raison de la grossesse 9 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_9N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_15, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

# NORESPECMETHGROSS10: Raison de la grossesse 10 : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_10N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_15, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist norespecmethgross1 - norespecmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_15 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## SABOTAGEGROSS1: Raison de la grossesse 1 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?

17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 755 | 8.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_1N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_16, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## SABOTAGEGROSS2: Raison de la grossesse 2 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 397 | 4.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_2N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_16, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)

```
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## SABOTAGEGROSS3: Raison de la grossesse 3 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 291 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_3N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_16, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

# SABOTAGEGROSS4: Raison de la grossesse 4 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 144 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_4N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_16, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## SABOTAGEGROSS5: Raison de la grossesse 5 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_5N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_16, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## SABOTAGEGROSS6: Raison de la grossesse 6 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_6N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_16, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## SABOTAGEGROSS7: Raison de la grossesse 7 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?

17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_7N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_16, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## SABOTAGEGROSS8: Raison de la grossesse 8 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_8N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_16, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## SABOTAGEGROSS9: Raison de la grossesse 9 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_9N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_16, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss

drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## SABOTAGEGROSS10: Raison de la grossesse 10 : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_10N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_16, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreeach var of newlist sabotagegross1 - sabotagegross15 {

```
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_16 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RAPNOPREVGROSS1: Raison de la grossesse 1 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 759 | 8.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_1N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU

Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_17, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## RAPNOPREVGROSS2: Raison de la grossesse 2 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 403 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_2N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_17, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RAPNOPREVGROSS3: Raison de la grossesse 3 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 292 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_3N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_17, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## RAPNOPREVGROSS4: Raison de la grossesse 4 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?

18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 146 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_4N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_17, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RAPNOPREVGROSS5: Raison de la grossesse 5 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_5N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_17, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RAPNOPREVGROSS6: Raison de la grossesse 6 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_6N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_17, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)

```
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RAPNOPREVGROSS7: Raison de la grossesse 7 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_7N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_17, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RAPNOPREVGROSS8: Raison de la grossesse 8 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_8N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_17, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## RAPNOPREVGROSS9: Raison de la grossesse 9 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_9N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_17, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## RAPNOPREVGROSS10: Raison de la grossesse 10 : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_10N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_17, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist rapnoprevgross1 - rapnoprevgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_17 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## VOULUEGROSS1: Raison de la grossesse 1 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 20 | 0.2% |
| 2 | Non | 740 | 8.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_1N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_18, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
```

## VOULUEGROSS2: Raison de la grossesse 2 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 393 | 4.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_2N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_18, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## VOULUEGROSS3: Raison de la grossesse 3 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 283 | 3.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_3N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_18, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)

```
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
```

## VOULUEGROSS4: Raison de la grossesse 4 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 143 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_4N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d24_3_18, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## VOULUEGROSS5: Raison de la grossesse 5 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 59 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_5N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_18, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## VOULUEGROSS6: Raison de la grossesse 6 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_6N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_18, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## VOULUEGROSS7: Raison de la grossesse 7 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_7N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_18, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## VOULUEGROSS8: Raison de la grossesse 8 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_8N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_18, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## VOULUEGROSS9: Raison de la grossesse 9 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_9N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_18, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## VOULUEGROSS10: Raison de la grossesse 10 : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_10N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_18, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist vouluegross1 - vouluegross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_18 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1

## ARRETMETHGROSS1: Raison de la grossesse 1 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_1N A votre avis, pour quelles raisons cette première grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 755 | 8.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_1N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_0_19, issue des réponses à la question D24_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETMETHGROSS2: Raison de la grossesse 2 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_2N A votre avis, pour quelles raisons cette deuxième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 403 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_2N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_1_19, issue des réponses à la question D24_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETMETHGROSS3: Raison de la grossesse 3 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_3N A votre avis, pour quelles raisons cette troisième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 291 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_3N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_2_19, issue des réponses à la question D24_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ARRETMETHGROSS4: Raison de la grossesse 4 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_4N A votre avis, pour quelles raisons cette quatrième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 145 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_4N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_3_19, issue des réponses à la question D24_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# ARRETMETHGROSS5: Raison de la grossesse 5 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_5N A votre avis, pour quelles raisons cette cinquième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_5N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_4_19, issue des réponses à la question D24_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}

## ARRETMETHGROSS6: Raison de la grossesse 6 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_6N A votre avis, pour quelles raisons cette sixième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_6N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_5_19, issue des réponses à la question D24_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETMETHGROSS7: Raison de la grossesse 7 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_7N A votre avis, pour quelles raisons cette septième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_7N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_6_19, issue des réponses à la question D24_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETMETHGROSS8: Raison de la grossesse 8 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_8N A votre avis, pour quelles raisons cette huitième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_8N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_7_19, issue des réponses à la question D24_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)

```
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETMETHGROSS9: Raison de la grossesse 9 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_9N A votre avis, pour quelles raisons cette neuvième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_9N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_8_19, issue des réponses à la question D24_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETMETHGROSS10: Raison de la grossesse 10 : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22Xn=2,3,999 et D23_Xn<>17)

QUESTION
D24_10N A votre avis, pour quelles raisons cette dixième grossesse est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Ne pas relancer
Si déclare "Je voulais un enfant" : incohérence, revenir en D22_Xn et cocher NON

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D24A_10N)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d24_9_19, issue des réponses à la question D24_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist arretmethgross1 - arretmethgross15 {
gen sampled24_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d22_`i'_1==1|d22_`i'_2==1|d22_`i'_4==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d24t_`i'_19 ==1)
replace `var' = 3 if ( d24t_`i'_13==1 | d24t_`i'_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled24_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled24_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled24_`i', miss
drop sampled24_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORISKGROSS1: Raison pas de contraception grossesse 1 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 335 | 3.9% |
| 2 | Non | 454 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7840 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d13a_r1 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3 OU d13b_r1 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_1 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_0_0, issue des réponses à la question D26_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## NORISKGROSS2: Raison pas de contraception grossesse 2 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8199
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 162 | 1.9% |
| 2 | Non | 277 | 3.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8199 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d13a_r2 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3 OU d13b_r2 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_2 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_1_0, issue des réponses à la question D26_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NORISKGROSS3: Raison pas de contraception grossesse 3 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 103 | 1.2% |
| 2 | Non | 152 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d13a_r3 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3 OU d13b_r3 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_3 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_2_0, issue des réponses à la question D26_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)

```
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORISKGROSS4: Raison pas de contraception grossesse 4 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 134 Valeurs manquantes: 8511
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 58 | 0.7% |
| 2 | Non | 72 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8511 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d13a_r4 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3 OU d13b_r4 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_3_0, issue des réponses à la question D26_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NORISKGROSS5: Raison pas de contraception grossesse 5 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8583
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 28 | 0.3% |
| 2 | Non | 32 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8583 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d13a_r5 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3 OU d13b_r5 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_5 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_4_0, issue des réponses à la question D26_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORISKGROSS6: Raison pas de contraception grossesse 6 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 12 | 0.1% |
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d13a_r6 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3 OU d13b_r6 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_6 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_5_0, issue des réponses à la question D26_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NORISKGROSS7: Raison pas de contraception grossesse 7 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d13a_r7 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3 OU d13b_r7 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_7 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_6_0, issue des réponses à la question D26_7N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
```

}

## NORISKGROSS8: Raison pas de contraception grossesse 8 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d13a_r8 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3 OU d13b_r8 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_8 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_7_0, issue des réponses à la question D26_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NORISKGROSS9: Raison pas de contraception grossesse 9 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d13a_r9 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2

Si d12b_r9 en 1, 2, 3 OU d13b_r9 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_9 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_8_0, issue des réponses à la question D26_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## NORISKGROSS10: Raison pas de contraception grossesse 10 : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r10 en 1, 2, 3 OU d13a_r10 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 1, 2, 3 OU d13b_r10 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_10 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_9_0, issue des réponses à la question D26_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist noriskgross1 - noriskgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## VOULAIENFGROSS1: Raison pas de contraception grossesse 1 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 386 | 4.5% |
| 2 | Non | 403 | 4.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7840 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d13a_r1 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3 OU d13b_r1 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_1 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_0_1, issue des réponses à la question D26_1N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VOULAIENFGROSS2: Raison pas de contraception grossesse 2 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8199
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 267 | 3.1% |
| 2 | Non | 172 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8199 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d13a_r2 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3 OU d13b_r2 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_2 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_1_1, issue des réponses à la question D26_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i

```
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VOULAIENFGROSS3: Raison pas de contraception grossesse 3 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 138 | 1.6% |
| 2 | Non | 117 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d13a_r3 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3 OU d13b_r3 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_2_1, issue des réponses à la question D26_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VOULAIENFGROSS4: Raison pas de contraception grossesse 4 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 134 Valeurs manquantes: 8511
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 62 | 0.7% |
| 2 | Non | 68 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8511 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d13a_r4 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3 OU d13b_r4 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_3_1, issue des réponses à la question D26_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VOULAIENFGROSS5: Raison pas de contraception grossesse 5 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8583
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 33 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8583 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d13a_r5 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3 OU d13b_r5 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_5 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_4_1, issue des réponses à la question D26_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## VOULAIENFGROSS6: Raison pas de contraception grossesse 6 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d13a_r6 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3 OU d13b_r6 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_6 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_5_1, issue des réponses à la question D26_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)

```
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VOULAIENFGROSS7: Raison pas de contraception grossesse 7 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d13a_r7 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3 OU d13b_r7 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_7 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_6_1, issue des réponses à la question D26_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## VOULAIENFGROSS8: Raison pas de contraception grossesse 8 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d13a_r8 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3 OU d13b_r8 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_8 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_7_1, issue des réponses à la question D26_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## VOULAIENFGROSS9: Raison pas de contraception grossesse 9 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d13a_r9 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r9 en 1, 2, 3 OU d13b_r9 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_9 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_8_1, issue des réponses à la question D26_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

# VOULAIENFGROSS10: Raison pas de contraception grossesse 10 : voulait un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION

D26_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous vouliez un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r10 en 1, 2, 3 OU d13a_r10 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 1, 2, 3 OU d13b_r10 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_10 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_9_1, issue des réponses à la question D26_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist voulaienfgross1 - voulaienfgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_1 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS1: Raison pas de contraception grossesse 1 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 158 | 1.8% |
| 2 | Non | 631 | 7.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7840 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d13a_r1 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3 OU d13b_r1 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_1 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_0_2, issue des réponses à la question D26_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i

```
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS2: Raison pas de contraception grossesse 2 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8199
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 62 | 0.7% |
| 2 | Non | 377 | 4.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8199 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d13a_r2 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3 OU d13b_r2 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_2 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_1_2, issue des réponses à la question D26_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS3: Raison pas de contraception grossesse 3 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 41 | 0.5% |
| 2 | Non | 214 | 2.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d13a_r3 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3 OU d13b_r3 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_3 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_2_2, issue des réponses à la question D26_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# PENSAIPARSGROSS4: Raison pas de contraception grossesse 4 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 134 Valeurs manquantes: 8511
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter

une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 2 | Non | 100 | 1.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8511 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d13a_r4 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3 OU d13b_r4 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_3_2, issue des réponses à la question D26_4N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS5: Raison pas de contraception grossesse 5 : ne pensait pas avoir de

## rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8583
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 49 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8583 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d13a_r5 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3 OU d13b_r5 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_5 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_4_2, issue des réponses à la question D26_5N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS6: Raison pas de contraception grossesse 6 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d13a_r6 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3 OU d13b_r6 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_6 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_5_2, issue des réponses à la question D26_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS7: Raison pas de contraception grossesse 7 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d13a_r7 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3 OU d13b_r7 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_7 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_6_2, issue des réponses à la question D26_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

# PENSAIPARSGROSS8: Raison pas de contraception grossesse 8 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter

une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d13a_r8 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3 OU d13b_r8 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_8 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_7_2, issue des réponses à la question D26_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS9: Raison pas de contraception grossesse 9 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d13a_r9 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r9 en 1, 2, 3 OU d13b_r9 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_9 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_8_2, issue des réponses à la question D26_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## PENSAIPARSGROSS10: Raison pas de contraception grossesse 10 : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r10 en 1, 2, 3 OU d13a_r10 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 1, 2, 3 OU d13b_r10 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_10 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_9_2, issue des réponses à la question D26_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pensaipaRSgross1 - pensaipaRSgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_2 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## JMSMETHGROSS1: Raison pas de contraception grossesse 1 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 280 | 3.2% |
| 2 | Non | 509 | 5.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7840 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d13a_r1 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3 OU d13b_r1 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_1 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_0_3, issue des réponses à la question D26_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## JMSMETHGROSS2: Raison pas de contraception grossesse 2 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8199
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 110 | 1.3% |
| 2 | Non | 329 | 3.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8199 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d13a_r2 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3 OU d13b_r2 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_2 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_1_3, issue des réponses à la question D26_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# JMSMETHGROSS3: Raison pas de contraception grossesse 3 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 74 | 0.9% |
| 2 | Non | 181 | 2.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d13a_r3 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3 OU d13b_r3 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_3 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_2_3, issue des réponses à la question D26_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
```

```
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## JMSMETHGROSS4: Raison pas de contraception grossesse 4 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 134 Valeurs manquantes: 8511
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 32 | 0.4% |
| 2 | Non | 98 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8511 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d13a_r4 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3 OU d13b_r4 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_3_3, issue des réponses à la question D26_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# JMSMETHGROSS5: Raison pas de contraception grossesse 5 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8583
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 17 | 0.2% |
| 2 | Non | 43 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8583 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d13a_r5 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3 OU d13b_r5 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_5 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_4_3, issue des réponses à la question D26_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## JMSMETHGROSS6: Raison pas de contraception grossesse 6 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d13a_r6 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3 OU d13b_r6 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_6 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_5_3, issue des réponses à la question D26_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## JMSMETHGROSS7: Raison pas de contraception grossesse 7 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d13a_r7 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3 OU d13b_r7 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_7 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_6_3, issue des réponses à la question D26_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
```

}

## JMSMETHGROSS8: Raison pas de contraception grossesse 8 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d13a_r8 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3 OU d13b_r8 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_8 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_7_3, issue des réponses à la question D26_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## JMSMETHGROSS9: Raison pas de contraception grossesse 9 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d13a_r9 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r9 en 1, 2, 3 OU d13b_r9 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_9 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_8_3, issue des réponses à la question D26_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## JMSMETHGROSS10: Raison pas de contraception grossesse 10 : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r10 en 1, 2, 3 OU d13a_r10 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 1, 2, 3 OU d13b_r10 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_10 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_9_3, issue des réponses à la question D26_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist jmsmethgross1 - jmsmethgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_3 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NOMETHBARRGROSS1: Raison pas de contraception grossesse 1 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter

une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 311 | 3.6% |
| 2 | Non | 478 | 5.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7840 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d13a_r1 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3 OU d13b_r1 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_1 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_0_4, issue des réponses à la question D26_1N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOMETHBARRGROSS2: Raison pas de contraception grossesse 2 : pas de méthode sous la

## main

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8199
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 130 | 1.5% |
| 2 | Non | 309 | 3.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8199 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d13a_r2 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3 OU d13b_r2 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_2 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_1_4, issue des réponses à la question D26_2N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOMETHBARRGROSS3: Raison pas de contraception grossesse 3 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 88 | 1% |
| 2 | Non | 167 | 1.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d13a_r3 en 1, 2, 3
OU

Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3 OU d13b_r3 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_2_4, issue des réponses à la question D26_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOMETHBARRGROSS4: Raison pas de contraception grossesse 4 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 134 Valeurs manquantes: 8511
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 48 | 0.6% |
| 2 | Non | 82 | 0.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8511 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d13a_r4 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3 OU d13b_r4 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_3_4, issue des réponses à la question D26_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NOMETHBARRGROSS5: Raison pas de contraception grossesse 5 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8583
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 24 | 0.3% |
| 2 | Non | 36 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8583 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d13a_r5 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3 OU d13b_r5 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_5 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_4_4, issue des réponses à la question D26_5N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOMETHBARRGROSS6: Raison pas de contraception grossesse 6 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d13a_r6 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3 OU d13b_r6 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_6 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_5_4, issue des réponses à la question D26_6N.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOMETHBARRGROSS7: Raison pas de contraception grossesse 7 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d13a_r7 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3 OU d13b_r7 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_7 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_6_4, issue des réponses à la question D26_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOMETHBARRGROSS8: Raison pas de contraception grossesse 8 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d13a_r8 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3 OU d13b_r8 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_8 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_7_4, issue des réponses à la question D26_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# NOMETHBARRGROSS9: Raison pas de contraception grossesse 9 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1  Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret  Décimale(s): 0  Longueur: 3  Intervalle: 2 - 2  Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter

une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d13a_r9 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r9 en 1, 2, 3 OU d13b_r9 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_9 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_8_4, issue des réponses à la question D26_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOMETHBARRGROSS10: Raison pas de contraception grossesse 10 : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r10 en 1, 2, 3 OU d13a_r10 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 1, 2, 3 OU d13b_r10 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_10 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_9_4, issue des réponses à la question D26_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nomethbarrgross1 - nomethbarrgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_4 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab

```
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS1: Raison pas de contraception grossesse 1 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 127 | 1.5% |
| 2 | Non | 662 | 7.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7840 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d13a_r1 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3 OU d13b_r1 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_1 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_0_5, issue des réponses à la question D26_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# CONTRAPARTGROSS2: Raison pas de contraception grossesse 2 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8199
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 47 | 0.5% |
| 2 | Non | 392 | 4.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8199 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d13a_r2 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3 OU d13b_r2 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_2 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_1_5, issue des réponses à la question D26_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS3: Raison pas de contraception grossesse 3 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 25 | 0.3% |
| 2 | Non | 230 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d13a_r3 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3 OU d13b_r3 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_2_5, issue des réponses à la question D26_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS4: Raison pas de contraception grossesse 4 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 134 Valeurs manquantes: 8511

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 123 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8511 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d13a_r4 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3 OU d13b_r4 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_4 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_3_5, issue des réponses à la question D26_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)

```
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS5: Raison pas de contraception grossesse 5 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8583
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 54 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8583 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d13a_r5 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3 OU d13b_r5 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_5 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_4_5, issue des réponses à la question D26_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

# CONTRAPARTGROSS6: Raison pas de contraception grossesse 6 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d13a_r6 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3 OU d13b_r6 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_6 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_5_5, issue des réponses à la question D26_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS7: Raison pas de contraception grossesse 7 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 14 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d13a_r7 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3 OU d13b_r7 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_7 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_6_5, issue des réponses à la question D26_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS8: Raison pas de contraception grossesse 8 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d13a_r8 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3 OU d13b_r8 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_8 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_7_5, issue des réponses à la question D26_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS9: Raison pas de contraception grossesse 9 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d13a_r9 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r9 en 1, 2, 3 OU d13b_r9 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_9 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_8_5, issue des réponses à la question D26_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///

```
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CONTRAPARTGROSS10: Raison pas de contraception grossesse 10 : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r10 en 1, 2, 3 OU d13a_r10 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 1, 2, 3 OU d13b_r10 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_10 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_9_5, issue des réponses à la question D26_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist contrapartgross1 - contrapartgross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_5 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOCONTRAUTREGROSS1: Raison pas de contraception grossesse 1 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 805 Valeurs manquantes: 7840
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_1N Dans le mois où cette première grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 102 | 1.2% |
| 2 | Non | 687 | 7.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7840 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3 OU d13a_r1 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3 OU d13b_r1 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_1 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_0_6, issue des réponses à la question D26_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOCONTRAUTREGROSS2: Raison pas de contraception grossesse 2 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 446 Valeurs manquantes: 8199
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_2N Dans le mois où cette deuxième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 77 | 0.9% |
| 2 | Non | 362 | 4.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8199 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r2 en 1, 2, 3 OU d13a_r2 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r2 en 1, 2, 3 OU d13b_r2 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_2 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_1_6, issue des réponses à la question D26_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOCONTRAUTREGROSS3: Raison pas de contraception grossesse 3 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_3N Dans le mois où cette troisième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 46 | 0.5% |
| 2 | Non | 209 | 2.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r3 en 1, 2, 3 OU d13a_r3 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r3 en 1, 2, 3 OU d13b_r3 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_3 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_2_6, issue des réponses à la question D26_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i

```
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOCONTRAUTREGROSS4: Raison pas de contraception grossesse 4 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 134 Valeurs manquantes: 8511
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_4N Dans le mois où cette quatrième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 25 | 0.3% |
| 2 | Non | 105 | 1.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8511 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r4 en 1, 2, 3 OU d13a_r4 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r4 en 1, 2, 3 OU d13b_r4 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_3_6, issue des réponses à la question D26_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOCONTRAUTREGROSS5: Raison pas de contraception grossesse 5 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 62 Valeurs manquantes: 8583
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_5N Dans le mois où cette cinquième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 51 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8583 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r5 en 1, 2, 3 OU d13a_r5 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r5 en 1, 2, 3 OU d13b_r5 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_5 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_4_6, issue des réponses à la question D26_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOCONTRAUTREGROSS6: Raison pas de contraception grossesse 6 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_6N Dans le mois où cette sixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...

7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r6 en 1, 2, 3 OU d13a_r6 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r6 en 1, 2, 3 OU d13b_r6 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_6 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_5_6, issue des réponses à la question D26_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

# NOCONTRAUTREGROSS7: Raison pas de contraception grossesse 7 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_7N Dans le mois où cette septième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r7 en 1, 2, 3 OU d13a_r7 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r7 en 1, 2, 3 OU d13b_r7 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_7 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_6_6, issue des réponses à la question D26_7N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
```

```
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOCONTRAUTREGROSS8: Raison pas de contraception grossesse 8 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_8N Dans le mois où cette huitième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r8 en 1, 2, 3 OU d13a_r8 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r8 en 1, 2, 3 OU d13b_r8 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_8 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_7_6, issue des réponses à la question D26_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

## NOCONTRAUTREGROSS9: Raison pas de contraception grossesse 9 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_9N Dans le mois où cette neuvième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r9 en 1, 2, 3 OU d13a_r9 en 1, 2, 3

OU
Si alead en 2
Si d12b_r9 en 1, 2, 3 OU d13b_r9 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_9 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_8_6, issue des réponses à la question D26_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## NOCONTRAUTREGROSS10: Raison pas de contraception grossesse 10 : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17) et grossesse non prévue ou non souhaitée (D12b=1,2,3 ou D12a=1,2,3 ou D13b=1,2,3 ou D13a=1,2,3)

QUESTION
D26_10N Dans le mois où cette dixième grossesse a débuté, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ... autres raisons ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
CITER OUI / NON

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r10 en 1, 2, 3 OU d13a_r10 en 1, 2, 3
OU
Si alead en 2
Si d12b_r10 en 1, 2, 3 OU d13b_r10 en 1, 2, 3

ET

Si d22r_10 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d26_9_6, issue des réponses à la question D26_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist nocontrautregross1 - nocontrautregross15 {
gen sampled26_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d22_`i'_0==1)& ///
(inlist(d12a_`i',1,2,3)|inlist(d12b_`i',1,2,3)|inlist(d13a_`i',1,2,3)|inlist(d13b_`i',1,2,3) ) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d26_`i'_6 ==1)
replace `var' = 3 if ( d26_`i'_7==1| d26_`i'_8==1)
replace `var' = 4 if (sampled26_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled26_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled26_`i', miss
drop sampled26_`i'
local i=`i' + 1
}

# D27_0: Grossesse 1 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_1N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette première grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 260 | 3% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 602 | 7% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_0_1 OU d22_0_2 OU d22_0_4 en 1

## D27_1: Grossesse 2 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 462 Valeurs manquantes: 8183
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_2N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette deuxième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 129 | 1.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 320 | 3.7% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8183 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_1_1 OU d22_1_2 OU d22_1_4 en 1

## D27_2: Grossesse 3 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 326 Valeurs manquantes: 8319
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_3N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette troisième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 121 | 1.4% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 195 | 2.3% |
| 999 | Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8319 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_2_1 OU d22_2_2 OU d22_2_4 en 1

## D27_3: Grossesse 4 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_4N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette quatrième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 70 | 0.8% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 102 | 1.2% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_3_1 OU d22_3_2 OU d22_3_4 en 1

## D27_4: Grossesse 5 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 71 Valeurs manquantes: 8574
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_5N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette cinquième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 33 | 0.4% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 35 | 0.4% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8574 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_4_1 OU d22_4_2 OU d22_4_4 en 1

## D27_5: Grossesse 6 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_6N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette sixième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 4 | 0% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 18 | 0.2% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_5_1 OU d22_5_2 OU d22_5_4 en 1

# D27_6: Grossesse 7 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_7N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette septième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 5 | 0.1% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_6_1 OU d22_6_2 OU d22_6_4 en 1

## D27_7: Grossesse 8 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_8N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette huitième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 3 | 0% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_7_1 OU d22_7_2 OU d22_7_4 en 1

## D27_8: Grossesse 9 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_9N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette neuvième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas fonctionné | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_8_1 OU d22_8_2 OU d22_8_4 en 1

## D27_9: Grossesse 10 : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse (D22_Xn= 2, 3 ou 999 et D26_Xn= 3, 6, 999)
Si D26_Xn= 1, 2, 4, 5, 7, 998 alors recoder pas suivi les règles en D27_Xn (D27_Xn=2)

QUESTION
D27_10N Finalement, entre les 2 situations que je vais vous citer, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette dixième grossesse ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si d22_9_1 OU d22_9_2 OU d22_9_4 en 1

## D28_0: Grossesse 1 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3891 Valeurs manquantes: 4754
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_1N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 2233 | 25.8% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 510 | 5.9% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 125 | 1.4% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 408 | 4.7% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 268 | 3.1% |
| 7 | Refus | 1 | 0% |
| 8 | Ne sait pas | 346 | 4% |
| Sysmiss | | 4754 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22r_1 en 1

## D28_1: Grossesse 2 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3141 Valeurs manquantes: 5504
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_2N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 1891 | 21.9% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 315 | 3.6% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 82 | 0.9% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 141 | 1.6% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 285 | 3.3% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 208 | 2.4% |
| 8 | Ne sait pas | 219 | 2.5% |
| Sysmiss | | 5504 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

## D28_2: Grossesse 3 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1554 Valeurs manquantes: 7091
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_3N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 853 | 9.9% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 165 | 1.9% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 44 | 0.5% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 67 | 0.8% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 197 | 2.3% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 119 | 1.4% |
| 8 | Ne sait pas | 109 | 1.3% |
| Sysmiss | | 7091 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

## D28_3: Grossesse 4 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 638 Valeurs manquantes: 8007
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_4N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 305 | 3.5% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 82 | 0.9% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 20 | 0.2% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 29 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 112 | 1.3% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 47 | 0.5% |
| 8 | Ne sait pas | 43 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8007 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

## D28_4: Grossesse 5 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 256 Valeurs manquantes: 8389
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_5N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 114 | 1.3% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 37 | 0.4% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 9 | 0.1% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 16 | 0.2% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 54 | 0.6% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 12 | 0.1% |
| 8 | Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8389 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

## D28_5: Grossesse 6 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 91 Valeurs manquantes: 8554
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_6N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 31 | 0.4% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 16 | 0.2% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 6 | 0.1% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 8 | 0.1% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 22 | 0.3% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 6 | 0.1% |
| 8 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8554 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

## D28_6: Grossesse 7 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 38 Valeurs manquantes: 8607
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_7N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 13 | 0.2% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 6 | 0.1% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 3 | 0% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 15 | 0.2% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8607 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

## D28_7: Grossesse 8 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_8N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 3 | 0% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 2 | 0% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 3 | 0% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 7 | 0.1% |
| 6 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

## D28_8: Grossesse 9 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_9N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 1 | 0% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 2 | 0% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1

---

### D28_9: Grossesse 10 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_10N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 2 | 0% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_10 en 1

## D28_10: Grossesse 11 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_11N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_11 en 1

## D28_11: Grossesse 12 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_12N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_12 en 1

## D28_12: Grossesse 13 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_13N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_13 en 1

### D28_13: Grossesse 14 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_14N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_14 en 1

## D28_14: Grossesse 15 : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Délai nécessaire à concevoir et traitements de l'infertilité

Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D22_Xn=1 ou D23_Xn=17)

QUESTION
D28_15N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois ou si elle a été enceinte au bout de X mois (noter 1 mois, 2 mois, 3 mois).
RELANCER : "Même approximativement"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_15 en 1

## D28M_0: Grossesse 1 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2358 Valeurs manquantes: 6287 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 3.484 Ecart-type: 2.264
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_1N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22r_1 en 1
Si d28_0 en 1, 3

## D28M_1: Grossesse 2 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1973 Valeurs manquantes: 6672 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 3.392 Ecart-type: 2.201
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_2N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1
Si d28_1 en 1, 3

## D28M_2: Grossesse 3 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 897 Valeurs manquantes: 7748 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 3.337 Ecart-type: 2.18
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_3N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1
Si d28_2 en 1, 3

## D28M_3: Grossesse 4 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 325 Valeurs manquantes: 8320 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 3.422 Ecart-type: 2.406
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_4N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1
Si d28_3 en 1, 3

## D28M_4: Grossesse 5 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 123 Valeurs manquantes: 8522 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 3.366 Ecart-type: 2.252
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_5N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1
Si d28_4 en 1, 3

## D28M_5: Grossesse 6 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 8608 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 3.73 Ecart-type: 2.621
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_6N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1
Si d28_5 en 1, 3

## D28M_6: Grossesse 7 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632 Minimum: 2 Maximum: 8 Moyenne: 3.846 Ecart-type: 1.951
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_7N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1
Si d28_6 en 1, 3

## D28M_7: Grossesse 8 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 3.5 Ecart-type: 2.38
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_8N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1
Si d28_7 en 1, 3

## D28M_8: Grossesse 9 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_9N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1
Si d28_8 en 1, 3

## D28M_9: Grossesse 10 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_10N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_10 en 1
Si d28_9 en 1, 3

## D28M_10: Grossesse 11 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_11N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_11 en 1
Si d28_10 en 1, 3

## D28M_11: Grossesse 12 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_12N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_12 en 1
Si d28_11 en 1, 3

## D28M_12: Grossesse 13 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_13N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_13 en 1
Si d28_12 en 1, 3

## D28M_13: Grossesse 14 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_14N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_14 en 1
Si d28_13 en 1, 3

## D28M_14: Grossesse 15 : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_15N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_15 en 1
Si d28_14 en 1, 3

## D28A_0: Grossesse 1 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 635 Valeurs manquantes: 8010 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.258 Ecart-type: 2.201
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_1N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22r_1 en 1
Si d28_0 en 2, 3

## D28A_1: Grossesse 2 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 397 Valeurs manquantes: 8248 Minimum: 0 Maximum: 16 Moyenne: 2.338 Ecart-type: 2.185
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 16 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_2N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1
Si d28_1 en 2, 3

## D28A_2: Grossesse 3 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 209 Valeurs manquantes: 8436 Minimum: 1 Maximum: 18 Moyenne: 2.536 Ecart-type: 2.384
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 18 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_3N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1
Si d28_2 en 2, 3

## D28A_3: Grossesse 4 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 102 Valeurs manquantes: 8543 Minimum: 1 Maximum: 9 Moyenne: 2.745 Ecart-type: 2.197
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_4N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1
Si d28_3 en 2, 3

## D28A_4: Grossesse 5 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 8599 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 2.804 Ecart-type: 2.136
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_5N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1
Si d28_4 en 2, 3

## D28A_5: Grossesse 6 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8623 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 2.545 Ecart-type: 1.683
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_6N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1
Si d28_5 en 2, 3

## D28A_6: Grossesse 7 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 3.5 Ecart-type: 3.017
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_7N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1
Si d28_6 en 2, 3

## D28A_7: Grossesse 8 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1 Ecart-type: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_8N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1
Si d28_7 en 2, 3

## D28A_8: Grossesse 9 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 3 Maximum: 3 Moyenne: 3
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_9N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1
Si d28_8 en 2, 3

## D28A_9: Grossesse 10 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_10N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

Si d22r_10 en 1
Si d28_9 en 2, 3

## D28A_10: Grossesse 11 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_11N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_11 en 1
Si d28_10 en 2, 3

## D28A_11: Grossesse 12 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_12N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_12 en 1
Si d28_11 en 2, 3

## D28A_12: Grossesse 13 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_13N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_13 en 1
Si d28_12 en 2, 3

## D28A_13: Grossesse 14 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_14N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_14 en 1
Si d28_13 en 2, 3

## D28A_14: Grossesse 15 : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D28_15N Combien de temps après l'arrêt de la dernière contraception, cette grossesse a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_15 en 1
Si d28_14 en 2, 3

## D28_R1: Grossesse 1 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2868 Valeurs manquantes: 5777 Minimum: 0 Maximum: 180 Moyenne: 8.864 Ecart-type: 16.126
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 180 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22r_1 en 1
Si d28_0 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_0, d28m_0 et d28a_0

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R2: Grossesse 2 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2288 Valeurs manquantes: 6357 Minimum: 1 Maximum: 192 Moyenne: 7.792 Ecart-type: 14.696
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 192 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1
Si d28_1 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_1, d28m_1 et d28a_1

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
```

```
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R3: Grossesse 3 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1062 Valeurs manquantes: 7583 Minimum: 1 Maximum: 216 Moyenne: 8.807 Ecart-type: 17.043
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 216 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1
Si d28_2 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_2, d28m_2 et d28a_2

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
```

```
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R4: Grossesse 4 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 407 Valeurs manquantes: 8238 Minimum: 0 Maximum: 108 Moyenne: 10.988 Ecart-type: 18.739
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 108 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1
Si d28_3 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_3, d28m_3 et d28a_3

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R5: Grossesse 5 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485 Minimum: 1 Maximum: 120 Moyenne: 12.263 Ecart-type: 19.701
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 120 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1
Si d28_4 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_4, d28m_4 et d28a_4

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R6: Grossesse 6 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 53 Valeurs manquantes: 8592 Minimum: 1 Maximum: 72 Moyenne: 15.283 Ecart-type: 19.631
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 72 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1
Si d28_5 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_5, d28m_5 et d28a_5

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D28_R7: Grossesse 7 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626 Minimum: 2 Maximum: 96 Moyenne: 15.895 Ecart-type: 26.43
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 96 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1
Si d28_6 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_6, d28m_6 et d28a_6

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R8: Grossesse 8 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 7.2 Ecart-type: 4.764
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1
Si d28_7 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_7, d28m_7 et d28a_7

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
```

```
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R9: Grossesse 9 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 36 Maximum: 36 Moyenne: 36
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 36 - 36 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1
Si d28_8 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_8, d28m_8 et d28a_8

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
```

```
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R10: Grossesse 10 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_10 en 1
Si d28_9 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_9, d28m_9 et d28a_9

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R11: Grossesse 11 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_11 en 1
Si d28_10 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_10, d28m_10 et d28a_10

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R12: Grossesse 12 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_12 en 1
Si d28_11 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_11, d28m_11 et d28a_11

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D28_R13: Grossesse 13 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_13 en 1
Si d28_12 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_12, d28m_12 et d28a_12

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R14: Grossesse 14 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_14 en 1
Si d28_13 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_13, d28m_13 et d28a_13

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop dncr*
```

```
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R15: Grossesse 15 : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_15 en 1
Si d28_14 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_14, d28m_14 et d28a_14

Programme Stata :

```
local i= 0
capture drop dncr*
foreach var of newlist d28_r1 - d28_r15 {
capture drop sampled28_*
gen sampled28_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &( d22_`i'_0==1) /* échantillons grossesse i */
gen s1= d28m_`i'*30.4
gen s2= d28a_`i'*365.25
capture drop `var'
egen `var' = rowtotal(s1 s2)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'= 900 if d28_`i'==4
replace `var'= 901 if d28_`i'==5
```

```
replace `var'= 902 if d28_`i'==6
replace `var'= 1000 if inlist(d28_`i',7,8)
replace `var'= 1001 if sampled28_`i'==0
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
replace `var'=round(`var') if `var'<1000
label value `var' dnclab
tab `var' sampled28_`i', miss
drop s1 s2 sampled28_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D28_R16: Grossesse 1 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3891 Valeurs manquantes: 4754
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 988 | 11.4% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 1073 | 12.4% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 404 | 4.7% |
| 3 | > 12 mois | 403 | 4.7% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 408 | 4.7% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 268 | 3.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 347 | 4% |
| Sysmiss | | 4754 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22r_1 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_0, d28m_0, d28a_0 et d28_r1

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R17: Grossesse 2 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3141 Valeurs manquantes: 5504
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 851 | 9.8% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 903 | 10.4% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 283 | 3.3% |
| 3 | > 12 mois | 251 | 2.9% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 141 | 1.6% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 285 | 3.3% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 208 | 2.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 219 | 2.5% |
| Sysmiss | | 5504 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997

Si d22r_2 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_1, d28m_1, d28a_1 et d28_r2

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R18: Grossesse 3 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1554 Valeurs manquantes: 7091
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 406 | 4.7% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 385 | 4.5% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 131 | 1.5% |
| 3 | > 12 mois | 140 | 1.6% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 67 | 0.8% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 197 | 2.3% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 119 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 109 | 1.3% |
| Sysmiss | | 7091 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_2, d28m_2, d28a_2 et d28_r3

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R19: Grossesse 4 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 638 Valeurs manquantes: 8007
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 152 | 1.8% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 124 | 1.4% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 56 | 0.6% |
| 3 | > 12 mois | 75 | 0.9% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 29 | 0.3% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 112 | 1.3% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 47 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 43 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8007 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_3, d28m_3, d28a_3 et d28_r4

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R20: Grossesse 5 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 256 Valeurs manquantes: 8389
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 60 | 0.7% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 44 | 0.5% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 21 | 0.2% |
| 3 | > 12 mois | 35 | 0.4% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 16 | 0.2% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 54 | 0.6% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 12 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8389 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_4, d28m_4, d28a_4 et d28_r5

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

# D28_R21: Grossesse 6 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 91 Valeurs manquantes: 8554
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 13 | 0.2% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 15 | 0.2% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 10 | 0.1% |
| 3 | > 12 mois | 15 | 0.2% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 8 | 0.1% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 22 | 0.3% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 6 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8554 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_5, d28m_5, d28a_5 et d28_r6

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R22: Grossesse 7 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 38 Valeurs manquantes: 8607
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 902 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 3 | 0% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 9 | 0.1% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 4 | 0% |
| 3 | > 12 mois | 3 | 0% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 3 | 0% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 15 | 0.2% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8607 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_6, d28m_6, d28a_6 et d28_r7

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R23: Grossesse 8 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 902 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | <= 2 mois | 1 | 0% |
| 1 | Entre 2 et 6 mois | 2 | 0% |
| 2 | Entre 6 et 12 mois | 2 | 0% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 3 | 0% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 7 | 0.1% |
| 902 | MOINS D'UN MOIS / tout de suite | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_7, d28m_7, d28a_7 et d28_r8

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

# D28_R24: Grossesse 9 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 3 - 901 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | > 12 mois | 1 | 0% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 2 | 0% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r9 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_8, d28m_8, d28a_8 et d28_r9

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R25: Grossesse 10 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 901 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 2 | 0% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_10 en 1

### Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables d28_9, d28m_9, d28a_9 et d28_r10

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R26: Grossesse 11 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 900 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_11 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_10, d28m_10, d28a_10 et d28_r11

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902

```
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1
```

## D28_R27: Grossesse 12 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 900 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_12 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_11, d28m_11, d28a_11 et d28_r12

Programme Stata :

```
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1
```

## D28_R28: Grossesse 13 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 900 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_13 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_12, d28m_12, d28a_12 et d28_r13

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

## D28_R29: Grossesse 14 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 900 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_14 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_13, d28m_13, d28a_13 et d28_r14

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

# D28_R30: Grossesse 15 : Délai nécessaire à concevoir en mois (groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 900 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_15 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d28_14, d28m_14, d28a_14 et d28_r15

Programme Stata :
local i= 1
foreach var of newlist d28_r16 - d28_r30 {
capture drop `var'
gen `var' = irecode(dncr`i', 2 , 6 , 12 )
replace `var'= 900 if dncr`i'==900
replace `var'= 901 if dncr`i'==901
replace `var'= 902 if dncr`i'==902
replace `var'= 1000 if dncr`i'==1000
replace `var'= 1001 if dncr`i'==1001
/*replace `var'= 1002 if `var'<=30.4*/
label value `var' dnclab2
tab dncr`i' `var', miss
local i=`i' + 1

# D29R_1: Difficulté pour obtenir grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2009 Valeurs manquantes: 6636
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_1N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette première grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 646 | 7.5% |
| 2 | Non | 1339 | 15.5% |
| 3 | Vous ne cherchiez pas de grossesse | 20 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6636 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22r_1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_0, issue des réponses à la question D29_1N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D29R_2: Difficulté pour obtenir grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1625 Valeurs manquantes: 7020
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_2N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 436 | 5% |
| 2 | Non | 1178 | 13.6% |
| 3 | Vous ne cherchiez pas de grossesse | 9 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7020 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_1, issue des réponses à la question D29_2N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*

```
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D29R_3: Difficulté pour obtenir grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 825 Valeurs manquantes: 7820
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_3N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 249 | 2.9% |
| 2 | Non | 566 | 6.5% |
| 3 | Vous ne cherchiez pas de grossesse | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7820 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU

Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_2, issue des réponses à la question D29_3N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D29R_4: Difficulté pour obtenir grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 357 Valeurs manquantes: 8288
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_4N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 136 | 1.6% |
| 2 | Non | 216 | 2.5% |
| 3 | Vous ne cherchiez pas de grossesse | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8288 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_3, issue des réponses à la question D29_4N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

# D29R_5: Difficulté pour obtenir grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 156 Valeurs manquantes: 8489
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_5N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 57 | 0.7% |
| 2 | Non | 97 | 1.1% |
| 3 | Vous ne cherchiez pas de grossesse | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8489 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_4, issue des réponses à la question D29_5N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D29R_6: Difficulté pour obtenir grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 60 Valeurs manquantes: 8585
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_6N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 23 | 0.3% |
| 2 | Non | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8585 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_5, issue des réponses à la question D29_6N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D29R_7: Difficulté pour obtenir grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_7N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette septième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8620 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_6, issue des réponses à la question D29_7N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons

```
grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D29R_8: Difficulté pour obtenir grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_8N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8631 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_7, issue des réponses à la question D29_8N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

# D29R_9: Difficulté pour obtenir grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_9N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1

ET

Si d28_8 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_8 en 1, 2, 3 ET d28_r9 > 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_8, issue des réponses à la question D29_9N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D29R_10: Difficulté pour obtenir grossesse 10

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_10N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette dixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_10 en 1

ET

Si d28_9 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_9 en 1, 2, 3 ET d28_r10 > 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_9, issue des réponses à la question D29_10N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

# D29R_11: Difficulté pour obtenir grossesse 11

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_11N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette onzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_11 en 1

ET

Si d28_10 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_10 en 1, 2, 3 ET d28_r11 > 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_10, issue des réponses à la question D29_11N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

# D29R_12: Difficulté pour obtenir grossesse 12

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_12N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette douzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_12 en 1

ET

Si d28_11 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_11 en 1, 2, 3 ET d28_r12 > 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_11, issue des réponses à la question D29_12N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D29R_13: Difficulté pour obtenir grossesse 13

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_13N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette treizième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_13 en 1

ET

Si d28_12 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_12 en 1, 2, 3 ET d28_r13 > 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_12, issue des réponses à la question D29_13N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i

```
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D29R_14: Difficulté pour obtenir grossesse 14

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_14N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette quatorzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_14 en 1

ET

Si d28_13 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_13 en 1, 2, 3 ET d28_r14 > 3

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d29_13, issue des réponses à la question D29_14N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D29R_15: Difficulté pour obtenir grossesse 15

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délai supérieur ou égal à 3 mois ou si n'a jamais utilisé de contraception ou pas repris depuis la dernière grossesse ou refus ou nsp (DNC_Xn>=3 ou D28_Xn=4,5,nsp,refus) et si grossesse non terminée par IVG (D9_Xn<>2)

QUESTION
D29_15N Considériez-vous à ce moment là, que vous et votre partenaire, vous aviez eu des difficultés pour obtenir cette quinzième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_15 en 1

ET

Si d28_14 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_14 en 1, 2, 3 ET d28_r15 > 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d29_14, issue des réponses à la question D29_15N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d29r_*
foreach var of newlist d29r_1 - d29r_15 {
capture drop sampled29_*
gen sampled29_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (inrange(dnc_`i',3.0001,999) | inlist(d28_`i',4,5,7,8)) & (d9_`i'!=2) // échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d29_`i'
replace `var' = 4 if `var'==5
replace `var' = 5 if sampled29_`i'==0
label value `var' diffgrosslab
tab `var' sampled29_`i', miss
drop sampled29_`i'
local i=`i' + 1
}

## D30_R1: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 663 Valeurs manquantes: 7982
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_1N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette première grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 109 | 1.3% |
| 2 | Oui, votre partenaire seulement | 30 | 0.3% |
| 3 | Oui, tous les deux | 333 | 3.9% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 188 | 2.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7982 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22r_1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

ET

Si d29r_1 en 1, 997
OU
Si d28_r1 en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_0, issue des réponses à la question D30_1N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}

## D30_R2: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 452 Valeurs manquantes: 8193
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_2N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 96 | 1.1% |
| 2 | Oui, votre partenaire seulement | 20 | 0.2% |
| 3 | Oui, tous les deux | 158 | 1.8% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 178 | 2.1% |
| Sysmiss | | 8193 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

ET

Si d29r_2 en 1, 997
OU
Si d28_r2 en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_1, issue des réponses à la question D30_2N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}

## D30_R3: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 256 Valeurs manquantes: 8389
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_3N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 59 | 0.7% |
| 2 | Oui, votre partenaire seulement | 19 | 0.2% |
| 3 | Oui, tous les deux | 78 | 0.9% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 100 | 1.2% |
| Sysmiss | | 8389 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

ET

Si d29r_3 en 1, 997
OU
Si d28_r3 en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_2, issue des réponses à la question D30_3N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}

## D30_R4: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_4N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 36 | 0.4% |
| 2 | Oui, votre partenaire seulement | 10 | 0.1% |
| 3 | Oui, tous les deux | 48 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 49 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

ET

Si d29r_4 en 1, 997
OU
Si d28_r4 en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_3, issue des réponses à la question D30_4N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}

# D30_R5: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8588
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_5N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 24 | 0.3% |
| 2 | Oui, votre partenaire seulement | 5 | 0.1% |
| 3 | Oui, tous les deux | 18 | 0.2% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8588 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

ET

Si d29r_5 en 1, 997
OU
Si d28_r5 en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_4, issue des réponses à la question D30_5N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6

```
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D30_R6: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 23 Valeurs manquantes: 8622
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_6N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 7 | 0.1% |
| 3 | Oui, tous les deux | 6 | 0.1% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8622 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

ET

Si d29r_6 en 1, 997
OU
Si d28_r6 en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_5, issue des réponses à la question D30_6N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}

## D30_R7: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_7N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette septième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 2 | 0% |
| 3 | Oui, tous les deux | 2 | 0% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

ET

Si d29r_7 en 1, 997
OU
Si d28_r7 en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_6, issue des réponses à la question D30_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D30_R8: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_8N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 1 | 0% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

ET

Si d29r_8 en 1, 997
OU
Si d28_r8 en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_7, issue des réponses à la question D30_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D30_R9: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si considère avoir eu des difficultés (D29_Xn=1 ou 998 ou 999)

QUESTION
D30_9N Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1

ET

Si d28_8 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_8 en 1, 2, 3 ET d28_r9 > 3

ET

Si d29r_9 en 1, 997
OU
Si d28_r9 en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d30_8, issue des réponses à la question D30_9N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop d30_r*
foreach var of newlist d30_r1 - d30_r15 {
capture drop sampled30_*
gen sampled30_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & inlist(d29_`i', 1,4,5) // echantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d30_`i'
replace `var' = 5 if `var'==6

```
replace `var' = 6 if sampled30_`i'==0
label value `var' consdiffgrosslab
tab `var' sampled30_`i', miss
drop sampled30_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## CINFBE_R: Au moins une consultation pour infertilité (ego)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1178 Valeurs manquantes: 7467
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 461 | 5.3% |
| 1 | Oui | 715 | 8.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7467 | |

### Description

UNIVERS
Si d30_r1 OU d30_r2 OU d30_r3 OU d30_r4 OU d30_r5 OU d30_r6 OU d30_r7 OU d30_r8 OU d30_r9 en 1, 2, 3, 4, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d30_r1, d30_r2, d30_r3, d30_r4, d30_r5, d30_r6, d30_r7, d30_r8, d30_r9, d30_r10, d30_r11, d30_r12, d30_r13, d30_r14 et d30_r15

Programme Stata :

```
capture drop cinfbe_r
gen cinfbe_r=.
foreach var of varlist d30_r1 -d30_r15 {
replace cinfbe_r=1 if inlist(`var',1,3)
replace cinfbe_r=997 if cinfbe_r==. & inlist(`var',5)
replace cinfbe_r=0 if cinfbe_r==. & inlist(`var',4,2)
label value cinfbe_r cinfbelab
}
egen s1=anycount(d30_r1 -d30_r15), values(6)
replace cinfbe_r=0 if s1==15
```

## CINFBP_R: Au moins une consultation pour infertilité (partenaire)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1178 Valeurs manquantes: 7467
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 622 | 7.2% |
| 1 | Oui | 553 | 6.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7467 | |

### Description

UNIVERS
Si d30_r1 OU d30_r2 OU d30_r3 OU d30_r4 OU d30_r5 OU d30_r6 OU d30_r7 OU d30_r8 OU d30_r9 en 1, 2, 3, 4, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d30_r1, d30_r2, d30_r3, d30_r4, d30_r5, d30_r6, d30_r7, d30_r8, d30_r9, d30_r10, d30_r11, d30_r12, d30_r13, d30_r14 et d30_r15

Programme Stata :
```
capture drop cinfbp_r
gen cinfbp_r=.
foreach var of varlist d30_r1 -d30_r15 {
replace cinfbp_r=1 if inlist(`var',2,3)
replace cinfbp_r=997 if cinfbp_r==. & inlist(`var',5)
replace cinfbp_r=0 if cinfbp_r==. & inlist(`var',4,1)
label value cinfbp_r cinfbelab
}
egen s1=anycount(d30_r1 -d30_r15), values(6)
replace cinfbp_r=0 if s1==15
```

## CINFBC_R: Au moins une consultation pour infertilité (couple)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1178 Valeurs manquantes: 7467
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 400 | 4.6% |
| 1 | Oui | 776 | 9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7467 | |

## Description

UNIVERS
Si d30_r1 OU d30_r2 OU d30_r3 OU d30_r4 OU d30_r5 OU d30_r6 OU d30_r7 OU d30_r8 OU d30_r9 en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables cinfbe_r et cinfbp_r

Programme Stata :
capture drop cinfbc_r
gen cinfbc_r= (cinfbp_r==1|cinfbe_r==1)
replace cinfbc_r=2 if cinfbp_r==2&cinfbe_r==2
egen s1=anycount(d30_r1 -d30_r15), values(6)
replace cinfbc_r=3 if s1==15

# DATEDERCS: Date de dernière consultation pour infertilité (ego ou partenaire)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 774 Minimum: 1982-05-15 Maximum: 2010-10-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1982-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1982-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1983-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1983-12-15 | | 2 | 0.3% |
| 1984-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1984-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 1985-02-15 | | 1 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1985-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1985-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1985-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1985-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1985-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-01-15 | | 2 | 0.3% |
| 1986-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1986-08-15 | | 2 | 0.3% |
| 1987-04-15 | | 2 | 0.3% |
| 1987-06-15 | | 2 | 0.3% |
| 1987-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1987-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1988-06-15 | | 3 | 0.4% |
| 1988-11-15 | | 3 | 0.4% |
| 1989-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 1989-05-15 | | 2 | 0.3% |
| 1989-06-15 | | 3 | 0.4% |
| 1989-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1989-10-15 | | 2 | 0.3% |
| 1989-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-03-15 | | 2 | 0.3% |
| 1990-04-15 | | 2 | 0.3% |
| 1990-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1990-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 1991-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1991-11-15 | | 2 | 0.3% |
| 1992-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-04-15 | | 2 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1992-05-15 | | 2 | 0.3% |
| 1992-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1992-09-15 | | 3 | 0.4% |
| 1992-10-15 | | 2 | 0.3% |
| 1992-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-02-15 | | 2 | 0.3% |
| 1993-04-15 | | 2 | 0.3% |
| 1993-05-15 | | 2 | 0.3% |
| 1993-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1993-07-15 | | 2 | 0.3% |
| 1993-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 1993-09-15 | | 3 | 0.4% |
| 1993-10-15 | | 2 | 0.3% |
| 1994-01-15 | | 2 | 0.3% |
| 1994-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-09-15 | | 2 | 0.3% |
| 1994-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1994-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 1995-04-15 | | 2 | 0.3% |
| 1995-05-15 | | 2 | 0.3% |
| 1995-06-15 | | 5 | 0.6% |
| 1995-07-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 1995-09-15 | | 3 | 0.4% |
| 1995-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1995-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 1995-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 1996-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1996-02-15 | | 2 | 0.3% |
| 1996-03-15 | | 4 | 0.5% |
| 1996-04-15 | | 3 | 0.4% |
| 1996-06-15 | | 4 | 0.5% |
| 1996-08-15 | | 4 | 0.5% |
| 1996-10-15 | | 2 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1996-11-15 | | 2 | 0.3% |
| 1996-12-15 | | 7 | 0.9% |
| 1997-01-15 | | 1 | 0.1% |
| 1997-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1997-03-15 | | 3 | 0.4% |
| 1997-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 1997-05-15 | | 5 | 0.6% |
| 1997-06-15 | | 2 | 0.3% |
| 1997-07-15 | | 5 | 0.6% |
| 1997-08-15 | | 2 | 0.3% |
| 1997-09-15 | | 2 | 0.3% |
| 1997-10-15 | | 1 | 0.1% |
| 1997-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 1997-12-15 | | 2 | 0.3% |
| 1998-01-15 | | 3 | 0.4% |
| 1998-02-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-03-15 | | 3 | 0.4% |
| 1998-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-06-15 | | 6 | 0.8% |
| 1998-07-15 | | 5 | 0.6% |
| 1998-08-15 | | 4 | 0.5% |
| 1998-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-10-15 | | 3 | 0.4% |
| 1998-11-15 | | 1 | 0.1% |
| 1998-12-15 | | 4 | 0.5% |
| 1999-01-15 | | 3 | 0.4% |
| 1999-02-15 | | 3 | 0.4% |
| 1999-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 1999-05-15 | | 5 | 0.6% |
| 1999-06-15 | | 2 | 0.3% |
| 1999-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 1999-08-15 | | 2 | 0.3% |
| 1999-09-15 | | 3 | 0.4% |
| 1999-10-15 | | 3 | 0.4% |
| 1999-11-15 | | 2 | 0.3% |
| 1999-12-15 | | 7 | 0.9% |
| 2000-01-15 | | 7 | 0.9% |
| 2000-02-15 | | 5 | 0.6% |
| 2000-03-15 | | 3 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2000-06-15 | | 5 | 0.6% |
| 2000-07-15 | | 5 | 0.6% |
| 2000-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 2000-09-15 | | 2 | 0.3% |
| 2000-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2000-12-15 | | 4 | 0.5% |
| 2001-01-15 | | 2 | 0.3% |
| 2001-02-15 | | 7 | 0.9% |
| 2001-03-15 | | 3 | 0.4% |
| 2001-04-15 | | 5 | 0.6% |
| 2001-05-15 | | 2 | 0.3% |
| 2001-06-15 | | 4 | 0.5% |
| 2001-07-15 | | 2 | 0.3% |
| 2001-08-15 | | 2 | 0.3% |
| 2001-09-15 | | 5 | 0.6% |
| 2001-10-15 | | 5 | 0.6% |
| 2001-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 2001-12-15 | | 2 | 0.3% |
| 2002-01-15 | | 3 | 0.4% |
| 2002-02-15 | | 3 | 0.4% |
| 2002-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 2002-04-15 | | 6 | 0.8% |
| 2002-05-15 | | 4 | 0.5% |
| 2002-06-15 | | 1 | 0.1% |
| 2002-07-15 | | 2 | 0.3% |
| 2002-08-15 | | 7 | 0.9% |
| 2002-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 2002-10-15 | | 2 | 0.3% |
| 2002-11-15 | | 6 | 0.8% |
| 2002-12-15 | | 1 | 0.1% |
| 2003-01-15 | | 5 | 0.6% |
| 2003-02-15 | | 6 | 0.8% |
| 2003-03-15 | | 6 | 0.8% |
| 2003-04-15 | | 4 | 0.5% |
| 2003-05-15 | | 1 | 0.1% |
| 2003-06-15 | | 9 | 1.2% |
| 2003-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2003-08-15 | | 2 | 0.3% |
| 2003-09-15 | | 3 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003-10-15 | | 5 | 0.6% |
| 2003-11-15 | | 2 | 0.3% |
| 2003-12-15 | | 4 | 0.5% |
| 2004-01-15 | | 10 | 1.3% |
| 2004-02-15 | | 3 | 0.4% |
| 2004-03-15 | | 1 | 0.1% |
| 2004-04-15 | | 8 | 1% |
| 2004-05-15 | | 2 | 0.3% |
| 2004-06-15 | | 11 | 1.4% |
| 2004-07-15 | | 2 | 0.3% |
| 2004-08-15 | | 7 | 0.9% |
| 2004-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 2004-10-15 | | 3 | 0.4% |
| 2004-11-15 | | 3 | 0.4% |
| 2004-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 2005-01-15 | | 3 | 0.4% |
| 2005-02-15 | | 6 | 0.8% |
| 2005-03-15 | | 2 | 0.3% |
| 2005-04-15 | | 1 | 0.1% |
| 2005-05-15 | | 2 | 0.3% |
| 2005-06-15 | | 8 | 1% |
| 2005-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2005-08-15 | | 5 | 0.6% |
| 2005-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 2005-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2005-11-15 | | 7 | 0.9% |
| 2005-12-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-01-15 | | 5 | 0.6% |
| 2006-02-15 | | 3 | 0.4% |
| 2006-03-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-04-15 | | 2 | 0.3% |
| 2006-05-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-06-15 | | 6 | 0.8% |
| 2006-07-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 2006-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 2006-12-15 | | 2 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007-01-15 | | 2 | 0.3% |
| 2007-02-15 | | 2 | 0.3% |
| 2007-03-15 | | 2 | 0.3% |
| 2007-04-15 | | 5 | 0.6% |
| 2007-05-15 | | 4 | 0.5% |
| 2007-06-15 | | 11 | 1.4% |
| 2007-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2007-08-15 | | 1 | 0.1% |
| 2007-09-15 | | 1 | 0.1% |
| 2007-10-15 | | 2 | 0.3% |
| 2007-11-15 | | 4 | 0.5% |
| 2007-12-15 | | 6 | 0.8% |
| 2008-01-15 | | 8 | 1% |
| 2008-02-15 | | 3 | 0.4% |
| 2008-03-15 | | 7 | 0.9% |
| 2008-04-15 | | 8 | 1% |
| 2008-05-15 | | 7 | 0.9% |
| 2008-06-15 | | 8 | 1% |
| 2008-07-15 | | 4 | 0.5% |
| 2008-08-15 | | 4 | 0.5% |
| 2008-09-15 | | 4 | 0.5% |
| 2008-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2008-11-15 | | 6 | 0.8% |
| 2008-12-15 | | 3 | 0.4% |
| 2009-01-15 | | 6 | 0.8% |
| 2009-02-15 | | 5 | 0.6% |
| 2009-03-15 | | 4 | 0.5% |
| 2009-04-15 | | 2 | 0.3% |
| 2009-05-15 | | 3 | 0.4% |
| 2009-06-15 | | 7 | 0.9% |
| 2009-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2009-08-15 | | 3 | 0.4% |
| 2009-09-15 | | 3 | 0.4% |
| 2009-10-15 | | 4 | 0.5% |
| 2009-11-15 | | 2 | 0.3% |
| 2009-12-15 | | 11 | 1.4% |
| 2010-01-15 | | 7 | 0.9% |
| 2010-02-15 | | 3 | 0.4% |
| 2010-03-15 | | 3 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-04-15 | | 2 | 0.3% |
| 2010-05-15 | | 5 | 0.6% |
| 2010-06-15 | | 7 | 0.9% |
| 2010-07-15 | | 3 | 0.4% |
| 2010-08-15 | | 5 | 0.6% |
| 2010-09-15 | | 2 | 0.3% |
| 2010-10-15 | | 3 | 0.4% |

### Description

UNIVERS
Si d30_r1 OU d30_r2 OU d30_r3 OU d30_r4 OU d30_r5 OU d30_r6 OU d30_r7 OU d30_r8 OU d30_r9 en 1, 2, 3, 4, 997
Si cinfbc_r en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d10_r1 à d10_r15, et d30_r1 à d30_r15

Programme Stata :
capture drop datedercs
gen datedercs=.
local i=1
foreach var of varlist d30_r1-d30_r15 {
replace datedercs = d10_r`i' if inlist(`var',1,2,3) & d10_r`i'!=.
format datedercs %td
local i= `i' +1
}

## CONSULT_R: Consultation pour infertilité du couple dans les 15 dernières années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1178 Valeurs manquantes: 7467
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 524 | 6.1% |
| 1 | Oui | 650 | 7.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 7467 | |

## Description

UNIVERS
Si d30_r1 OU d30_r2 OU d30_r3 OU d30_r4 OU d30_r5 OU d30_r6 OU d30_r7 OU d30_r8 OU d30_r9 en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables dateinter, cinfbc_r et datedercs

Programme Stata :
capture drop consult_r
gen consult_r= ( ( dateinter-datedercs)/365.25 )<=15 if datedercs!=.
replace consult_r= cinfbc_r if consult_r==.
replace consult_r=2 if cinfbc_r==1 & datedercs==.

# D31_R1: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 1

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 466 Valeurs manquantes: 8179
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_1N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette première grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette première grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 293 | 3.4% |
| 2 | Non | 172 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8179 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_r1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

ET

Si d29r_1 en 1, 997
OU
Si d28_r1 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r1 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r1 en 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_0, issue des réponses à la question D31_1N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}

## D31_R2: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 2

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 268 Valeurs manquantes: 8377
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_2N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette deuxièmee grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette deuxième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 168 | 1.9% |
| 2 | Non | 100 | 1.2% |
| Sysmiss | | 8377 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

ET

Si d29r_2 en 1, 997
OU
Si d28_r2 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r2 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r2 en 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_1, issue des réponses à la question D31_2N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'

```
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D31_R3: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 3

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8492
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_3N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette troisième grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette troisième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 81 | 0.9% |
| 2 | Non | 70 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8492 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

ET

Si d29r_3 en 1, 997
OU
Si d28_r3 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r3 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r3 en 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_2, issue des réponses à la question D31_3N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}

## D31_R4: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 4

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 92 Valeurs manquantes: 8553
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_4N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette quatrième grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette quatrième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 51 | 0.6% |
| 2 | Non | 41 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8553 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

ET

Si d29r_4 en 1, 997
OU
Si d28_r4 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r4 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r4 en 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_3, issue des réponses à la question D31_4N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}

---

## D31_R5: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 5

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 46 Valeurs manquantes: 8599
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_5N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette cinquième grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette cinquième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 23 | 0.3% |
| 2 | Non | 23 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8599 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

ET

Si d29r_5 en 1, 997
OU
Si d28_r5 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r5 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r5 en 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_4, issue des réponses à la question D31_5N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'

```
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D31_R6: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 6

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_6N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette sixième grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette sixième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

ET

Si d29r_6 en 1, 997
OU
Si d28_r6 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r6 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r6 en 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_5, issue des réponses à la question D31_6N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}

## D31_R7: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 7

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_7N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette septième grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette septième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

ET

Si d29r_7 en 1, 997
OU
Si d28_r7 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r7 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r7 en 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_6, issue des réponses à la question D31_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D31_R8: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 8

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1  Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret  Décimale(s): 0  Longueur: 3  Intervalle: 1 - 1  Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_8N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette huitième grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette huitième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

ET

Si d29r_8 en 1, 997
OU
Si d28_r8 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r8 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r8 en 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_7, issue des réponses à la question D31_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
```

```
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D31_R9: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse 9

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a déjà eu une consultation médicale (D30_Xn=1 ou 3) OU si homme (SEXE=2) et sa partenaire a déjà eu une consultation (D30_Xn=2 ou 3)

QUESTION
D31_9N *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette neuvième grossesse ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette neuvième grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_9 en 1

ET

Si d28_8 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_8 en 1, 2, 3 ET d28_r9 > 3

ET

Si d29r_9 en 1, 997
OU
Si d28_r9 en 3

ET

Si sexe en 1 ET d30_r9 en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d30_r9 en 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d31_8, issue des réponses à la question D31_9N.

Programme Stata :
local i= 0
capture drop traitgross*
foreach var of newlist d31_r1 - d31_r15 {
capture drop sampled31_*
gen sampled31_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & ( ((sexe==1)&inlist(d30_`i', 1,3)) | ((sexe==2)&inlist(d30_`i', 2,3)) ) //
échantillons grossesse i
capture drop `var'
gen `var' = d31_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled31_`i'==0
label value `var' traitementgrosslab
tab `var' sampled31_`i', miss
drop sampled31_`i'
local i=`i' + 1
}

## TRAITGROSSAVT: Au moins un traitement pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 761 Valeurs manquantes: 7884
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 307 | 3.6% |
| 1 | Oui | 451 | 5.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7884 | |

### Description

UNIVERS
Si d31_r1 OU d31_r2 OU d31_r3 OU d31_r4 OU d31_r5 OU d31_r6 OU d31_r7 OU d31_r8 OU d31_r9 en 1, 2, 3, 4, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d31_r1, d31_r2, d31_r3, d31_r4, d31_r5, d31_r6, d31_r7, d31_r8, d31_r9, d31_r10, d31_r11, d31_r12, d31_r13, d31_r14 et d31_r15

Programme Stata :
capture drop traitgrossavt
gen traitgrossavt=.
foreach var of varlist d31_r1 - d31_r15 {
replace traitgrossavt=1 if inlist(`var',1)
replace traitgrossavt=0 if traitgrossavt==. & inlist(`var',2)
replace traitgrossavt=2 if traitgrossavt==. & inlist(`var',3)
label value traitgrossavt cinfbelab
}
capture drop s1
egen s1=anycount(d31_r1 - d31_r15), values(4)
replace traitgrossavt=3 if s1==15

## D32T_0_R1: Raison de la non consultation grossesse 1 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 186 Valeurs manquantes: 8459
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_1N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 180 | 2.1% |
| 2 | Non | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8459 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2

Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_r1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

ET

Si d29r_1 en 1 ET d30_r1 en 4
OU
Si d28_r1 en 3 ET d30_r1 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_0_0, issue des réponses à la question D32_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_0_R2: Raison de la non consultation grossesse 2 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_2N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 173 | 2% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

ET

Si d29r_2 en 1 ET d30_r2 en 4
OU
Si d28_r2 en 3 ET d30_r2 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_1_0, issue des réponses à la question D32_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_0_R3: Raison de la non consultation grossesse 3 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8545
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_3N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 98 | 1.1% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8545 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

ET

Si d29r_3 en 1 ET d30_r3 en 4
OU
Si d28_r3 en 3 ET d30_r3 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_2_0, issue des réponses à la question D32_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'

```
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_0_R4: Raison de la non consultation grossesse 4 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8597
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_4N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 45 | 0.5% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8597 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

ET

Si d29r_4 en 1 ET d30_r4 en 4
OU
Si d28_r4 en 3 ET d30_r4 en 4

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d32_3_0, issue des réponses à la question D32_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_0_R5: Raison de la non consultation grossesse 5 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_5N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

ET

Si d29r_5 en 1 ET d30_r5 en 4
OU
Si d28_r5 en 3 ET d30_r5 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_4_0, issue des réponses à la question D32_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_0_R6: Raison de la non consultation grossesse 6 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_6N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

ET

Si d29r_6 en 1 ET d30_r6 en 4
OU
Si d28_r6 en 3 ET d30_r6 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_5_0, issue des réponses à la question D32_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_0_R7: Raison de la non consultation grossesse 7 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_7N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

ET

Si d29r_7 en 1 ET d30_r7 en 4
OU
Si d28_r7 en 3 ET d30_r7 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_6_0, issue des réponses à la question D32_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_0_R8: Raison de la non consultation grossesse 8 : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_8N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
1 ...laisser faire la nature ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

ET

Si d29r_8 en 1 ET d30_r8 en 4
OU
Si d28_r8 en 3 ET d30_r8 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_7_0, issue des réponses à la question D32_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_0_r1 - d32t_0_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_0 ==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_1_R1: Raison de la non consultation grossesse 1 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 186 Valeurs manquantes: 8459
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_1N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 81 | 0.9% |
| 2 | Non | 103 | 1.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8459 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_r1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

ET

Si d29r_1 en 1 ET d30_r1 en 4
OU
Si d28_r1 en 3 ET d30_r1 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_0_1, issue des réponses à la question D32_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_1_R2: Raison de la non consultation grossesse 2 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_2N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 92 | 1.1% |
| 2 | Non | 84 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

ET

Si d29r_2 en 1 ET d30_r2 en 4
OU
Si d28_r2 en 3 ET d30_r2 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_1_1, issue des réponses à la question D32_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_1_R3: Raison de la non consultation grossesse 3 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8545
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_3N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 44 | 0.5% |
| 2 | Non | 55 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8545 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

ET

Si d29r_3 en 1 ET d30_r3 en 4
OU
Si d28_r3 en 3 ET d30_r3 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_2_1, issue des réponses à la question D32_3N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_1_R4: Raison de la non consultation grossesse 4 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8597
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_4N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8597 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

ET

Si d29r_4 en 1 ET d30_r4 en 4
OU
Si d28_r4 en 3 ET d30_r4 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_3_1, issue des réponses à la question D32_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_1_R5: Raison de la non consultation grossesse 5 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_5N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

ET

Si d29r_5 en 1 ET d30_r5 en 4
OU
Si d28_r5 en 3 ET d30_r5 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_4_1, issue des réponses à la question D32_5N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_1_R6: Raison de la non consultation grossesse 6 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_6N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

ET

Si d29r_6 en 1 ET d30_r6 en 4
OU
Si d28_r6 en 3 ET d30_r6 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_5_1, issue des réponses à la question D32_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_1_R7: Raison de la non consultation grossesse 7 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_7N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

ET

Si d29r_7 en 1 ET d30_r7 en 4
OU
Si d28_r7 en 3 ET d30_r7 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_6_1, issue des réponses à la question D32_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_1_R8: Raison de la non consultation grossesse 8 : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_8N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
2 ...que ces traitements seraient inutiles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 3 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

ET

Si d29r_8 en 1 ET d30_r8 en 4
OU
Si d28_r8 en 3 ET d30_r8 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_7_1, issue des réponses à la question D32_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_1_r1 - d32t_1_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_1==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_2_R1: Raison de la non consultation grossesse 1 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 186 Valeurs manquantes: 8459
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_1N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 72 | 0.8% |
| 2 | Non | 112 | 1.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8459 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_r1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

ET

Si d29r_1 en 1 ET d30_r1 en 4
OU
Si d28_r1 en 3 ET d30_r1 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_0_2, issue des réponses à la question D32_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i

```
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_2_R2: Raison de la non consultation grossesse 2 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_2N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 81 | 0.9% |
| 2 | Non | 95 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

ET

Si d29r_2 en 1 ET d30_r2 en 4

OU
Si d28_r2 en 3 ET d30_r2 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_1_2, issue des réponses à la question D32_2N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_2_R3: Raison de la non consultation grossesse 3 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8545
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_3N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 42 | 0.5% |
| 2 | Non | 57 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8545 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

ET

Si d29r_3 en 1 ET d30_r3 en 4
OU
Si d28_r3 en 3 ET d30_r3 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_2_2, issue des réponses à la question D32_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_2_R4: Raison de la non consultation grossesse 4 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8597
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_4N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 17 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8597 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

ET

Si d29r_4 en 1 ET d30_r4 en 4
OU
Si d28_r4 en 3 ET d30_r4 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_3_2, issue des réponses à la question D32_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_2_R5: Raison de la non consultation grossesse 5 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_5N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

ET

Si d29r_5 en 1 ET d30_r5 en 4
OU
Si d28_r5 en 3 ET d30_r5 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_4_2, issue des réponses à la question D32_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_2_R6: Raison de la non consultation grossesse 6 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_6N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

ET

Si d29r_6 en 1 ET d30_r6 en 4
OU
Si d28_r6 en 3 ET d30_r6 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_5_2, issue des réponses à la question D32_6N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_2_R7: Raison de la non consultation grossesse 7 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_7N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

ET

Si d29r_7 en 1 ET d30_r7 en 4

OU
Si d28_r7 en 3 ET d30_r7 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_6_2, issue des réponses à la question D32_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_2_R8: Raison de la non consultation grossesse 8 : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_8N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
3 ...que les procédures médicales seraient trop pénibles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

ET

Si d29r_8 en 1 ET d30_r8 en 4
OU
Si d28_r8 en 3 ET d30_r8 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_7_2, issue des réponses à la question D32_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_2_r1 - d32t_2_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_2==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_3_R1: Raison de la non consultation grossesse 1 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 186 Valeurs manquantes: 8459
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_1N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 42 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 142 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8459 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_r1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

ET

Si d29r_1 en 1 ET d30_r1 en 4
OU
Si d28_r1 en 3 ET d30_r1 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_0_3, issue des réponses à la question D32_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_3_R2: Raison de la non consultation grossesse 2 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_2N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 41 | 0.5% |
| 2 | Non | 135 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

ET

Si d29r_2 en 1 ET d30_r2 en 4
OU
Si d28_r2 en 3 ET d30_r2 en 4

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable d32_1_3, issue des réponses à la question D32_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_3_R3: Raison de la non consultation grossesse 3 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8545
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_3N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| 2 | Non | 81 | 0.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8545 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

ET

Si d29r_3 en 1 ET d30_r3 en 4
OU
Si d28_r3 en 3 ET d30_r3 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_2_3, issue des réponses à la question D32_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_3_R4: Raison de la non consultation grossesse 4 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8597
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_4N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8597 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

ET

Si d29r_4 en 1 ET d30_r4 en 4
OU
Si d28_r4 en 3 ET d30_r4 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_3_3, issue des réponses à la question D32_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

# D32T_3_R5: Raison de la non consultation grossesse 5 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_5N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...

4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

ET

Si d29r_5 en 1 ET d30_r5 en 4
OU
Si d28_r5 en 3 ET d30_r5 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_4_3, issue des réponses à la question D32_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_3_R6: Raison de la non consultation grossesse 6 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_6N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

ET

Si d29r_6 en 1 ET d30_r6 en 4
OU
Si d28_r6 en 3 ET d30_r6 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_5_3, issue des réponses à la question D32_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)

```
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_3_R7: Raison de la non consultation grossesse 7 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_7N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

ET

Si d29r_7 en 1 ET d30_r7 en 4
OU
Si d28_r7 en 3 ET d30_r7 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_6_3, issue des réponses à la question D32_7N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D32T_3_R8: Raison de la non consultation grossesse 8 : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_8N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

ET

Si d29r_8 en 1 ET d30_r8 en 4
OU
Si d28_r8 en 3 ET d30_r8 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_7_3, issue des réponses à la question D32_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_3_r1 - d32t_3_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_3==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_4_R1: Raison de la non consultation grossesse 1 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 186 Valeurs manquantes: 8459
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_1N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 134 | 1.6% |
| 2 | Non | 50 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8459 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

ET

Si alead en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5
OU
Si alead en 2
Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5

ET

Si d22_r1 en 1

ET

Si d28_0 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_0 en 1, 2, 3 ET d28_r1 > 3

ET

Si d29r_1 en 1 ET d30_r1 en 4
OU
Si d28_r1 en 3 ET d30_r1 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_0_4, issue des réponses à la question D32_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_4_R2: Raison de la non consultation grossesse 2 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 177 Valeurs manquantes: 8468
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_2N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 120 | 1.4% |
| 2 | Non | 56 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8468 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_2 en 1

ET

Si d28_1 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_1 en 1, 2, 3 ET d28_r2 > 3

ET

Si d29r_2 en 1 ET d30_r2 en 4
OU
Si d28_r2 en 3 ET d30_r2 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_1_4, issue des réponses à la question D32_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)

```
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_4_R3: Raison de la non consultation grossesse 3 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 100 Valeurs manquantes: 8545
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_3N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 57 | 0.7% |
| 2 | Non | 42 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8545 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_3 en 1

ET

Si d28_2 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_2 en 1, 2, 3 ET d28_r3 > 3

ET

Si d29r_3 en 1 ET d30_r3 en 4
OU

Si d28_r3 en 3 ET d30_r3 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_2_4, issue des réponses à la question D32_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D32T_4_R4: Raison de la non consultation grossesse 4 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 48 Valeurs manquantes: 8597
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_4N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8597 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1, 3, 4, 5, 6, 997

Si d22r_4 en 1

ET

Si d28_3 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_3 en 1, 2, 3 ET d28_r4 > 3

ET

Si d29r_4 en 1 ET d30_r4 en 4
OU
Si d28_r4 en 3 ET d30_r4 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_3_4, issue des réponses à la question D32_4N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_4_R5: Raison de la non consultation grossesse 5 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_5N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_5 en 1

ET

Si d28_4 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_4 en 1, 2, 3 ET d28_r5 > 3

ET

Si d29r_5 en 1 ET d30_r5 en 4
OU
Si d28_r5 en 3 ET d30_r5 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_4_4, issue des réponses à la question D32_5N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_4_R6: Raison de la non consultation grossesse 6 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION

D32_6N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_6 en 1

ET

Si d28_5 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_5 en 1, 2, 3 ET d28_r6 > 3

ET

Si d29r_6 en 1 ET d30_r6 en 4
OU
Si d28_r6 en 3 ET d30_r6 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_5_4, issue des réponses à la question D32_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_4_R7: Raison de la non consultation grossesse 7 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_7N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_7 en 1

ET

Si d28_6 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_6 en 1, 2, 3 ET d28_r7 > 3

ET

Si d29r_7 en 1 ET d30_r7 en 4
OU
Si d28_r7 en 3 ET d30_r7 en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_6_4, issue des réponses à la question D32_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss

```
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D32T_4_R8: Raison de la non consultation grossesse 8 : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté et a des difficultés pour concevoir (si D30_Xn=4 et D29_Xn=1)

QUESTION
D32_8N Vous n'avez pas consulté un médecin car vous pensiez...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1, 3, 4, 5, 6, 997
Si d22r_8 en 1

ET

Si d28_7 en 4, 5, 7, 8
OU
Si d28_7 en 1, 2, 3 ET d28_r8 > 3

ET

Si d29r_8 en 1 ET d30_r8 en 4
OU
Si d28_r8 en 3 ET d30_r8 en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d32_7_4, issue des réponses à la question D32_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d32t_4_r1 - d32t_4_r15 {
gen sampled32_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) &(d30_`i'==4 & d29_ `i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d32t_`i'_4==1)
replace `var' = 3 if ( d32t_`i'_6==1 | d32t_`i'_7==1)
replace `var' = 4 if (sampled32_`i'==0 & `var'==2) | ( sampled32_`i'==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled32_`i', miss
drop sampled32_`i'
local i=`i' + 1
}

## D33_R1: Grossesse 1 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3510 Valeurs manquantes: 5135
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_1N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_1n / D10a_1n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 1832 | 21.2% |
| 2 | Fille | 1635 | 18.9% |
| 3 | Jumeaux : deux garcons | 15 | 0.2% |
| 4 | Jumeaux : deux filles | 10 | 0.1% |
| 5 | Jumeaux : les deux sexes | 17 | 0.2% |
| 6 | Autre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5135 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_0, issue des réponses à la question D33_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

## D33_R2: Grossesse 2 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2835 Valeurs manquantes: 5810
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_2N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_2n / D10a_2n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 1443 | 16.7% |
| 2 | Fille | 1351 | 15.6% |
| 3 | Jumeaux : deux garcons | 11 | 0.1% |
| 4 | Jumeaux : deux filles | 13 | 0.2% |
| 5 | Jumeaux : les deux sexes | 16 | 0.2% |
| 6 | Autre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5810 | |

INSTRUCTIONS

- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_1, issue des réponses à la question D33_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

# D33_R3: Grossesse 3 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1427 Valeurs manquantes: 7218
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_3N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_3n / D10a_3n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 751 | 8.7% |
| 2 | Fille | 655 | 7.6% |
| 3 | Jumeaux : deux garcons | 4 | 0% |
| 4 | Jumeaux : deux filles | 7 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Jumeaux : les deux sexes | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7218 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_2, issue des réponses à la question D33_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

## D33_R4: Grossesse 4 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 549 Valeurs manquantes: 8096
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_4N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_4n / D10a_4n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 290 | 3.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fille | 253 | 2.9% |
| 3 | Jumeaux : deux garcons | 4 | 0% |
| 4 | Jumeaux : deux filles | 1 | 0% |
| 5 | Jumeaux : les deux sexes | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8096 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_3, issue des réponses à la question D33_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

## D33_R5: Grossesse 5 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 211 Valeurs manquantes: 8434
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_5N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_5n / D10a_5n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 112 | 1.3% |
| 2 | Fille | 98 | 1.1% |
| 6 | Autre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8434 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_4, issue des réponses à la question D33_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

# D33_R6: Grossesse 6 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 74 Valeurs manquantes: 8571
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION

D33_6N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_6n / D10a_6n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 38 | 0.4% |
| 2 | Fille | 36 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8571 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_5, issue des réponses à la question D33_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D33_R7: Grossesse 7 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 33 Valeurs manquantes: 8612
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION

D33_7N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_7n / D10a_7n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 19 | 0.2% |
| 2 | Fille | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8612 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_6, issue des réponses à la question D33_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

# D33_R8: Grossesse 8 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 12 Valeurs manquantes: 8633
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION

D33_8N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_8n / D10a_8n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 10 | 0.1% |
| 2 | Fille | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8633 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_7, issue des réponses à la question D33_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D33_R9: Grossesse 9 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION

D33_9N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_9n / D10a_9n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 3 | 0% |
| 2 | Fille | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_8, issue des réponses à la question D33_9N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D33_R10: Grossesse 10 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION

D33_10N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_10n / D10a_10n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 1 | 0% |
| 2 | Fille | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_9, issue des réponses à la question D33_10N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}
```

# D33_R11: Grossesse 11 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION

D33_11N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_11n / D10a_11n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_10, issue des réponses à la question D33_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

## D33_R12: Grossesse 12 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_12N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_12n / D10a_12n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fille | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_11, issue des réponses à la question D33_12N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

## D33_R13: Grossesse 13 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_13N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_13n / D10a_13n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fille | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_12, issue des réponses à la question D33_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

# D33_R14: Grossesse 14 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_14N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_14n / D10a_14n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcon | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_13, issue des réponses à la question D33_14N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

## D33_R15: Grossesse 15 : sexe de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = naissance

Poser D33Xn à D35Xn si grossesse terminée par une naissance (D9Xn=1)

QUESTION
D33_15N Quel est le sexe de l'enfant né en [D10m_15n / D10a_15n] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fille | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si triplés et + Coder en "Autre"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d33_14, issue des réponses à la question D33_15N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d33_r1 - d33_r15 {
gen sampled33_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d33_`i'
replace `var' = 8 if sampled33_`i'==0
label value `var' sexegrosslab
tab `var' sampled33_`i', miss
drop sampled33_`i'
local i=`i' + 1
}

## D34_R1: Grossesse 1 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2404 Valeurs manquantes: 6241
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_1N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1420 | 16.4% |
| 2 | Non | 984 | 11.4% |
| Sysmiss | | 6241 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_0, issue des réponses à la question D34_1N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

## D34_R2: Grossesse 2 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1926 Valeurs manquantes: 6719
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_2N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1052 | 12.2% |
| 2 | Non | 874 | 10.1% |
| Sysmiss | | 6719 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_1, issue des réponses à la question D34_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

# D34_R3: Grossesse 3 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1002 Valeurs manquantes: 7643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_3N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 553 | 6.4% |
| 2 | Non | 449 | 5.2% |
| Sysmiss | | 7643 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_2, issue des réponses à la question D34_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

## D34_R4: Grossesse 4 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 401 Valeurs manquantes: 8244
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_4N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 232 | 2.7% |
| 2 | Non | 169 | 2% |
| Sysmiss | | 8244 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_3, issue des réponses à la question D34_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

## D34_R5: Grossesse 5 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 161 Valeurs manquantes: 8484
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_5N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 90 | 1% |
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8484 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_4, issue des réponses à la question D34_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

## D34_R6: Grossesse 6 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 61 Valeurs manquantes: 8584
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_6N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 34 | 0.4% |
| 2 | Non | 27 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8584 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_5, issue des réponses à la question D34_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D34_R7: Grossesse 7 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8616
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_7N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 17 | 0.2% |
| 2 | Non | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8616 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_6, issue des réponses à la question D34_7N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D34_R8: Grossesse 8 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_8N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_7, issue des réponses à la question D34_8N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
```

```
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D34_R9: Grossesse 9 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_9N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_8, issue des réponses à la question D34_9N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
```

```
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D34_R10: Grossesse 10 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_10N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_9, issue des réponses à la question D34_10N.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D34_R11: Grossesse 11 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_11N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_10, issue des réponses à la question D34_11N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

## D34_R12: Grossesse 12 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_12N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_11, issue des réponses à la question D34_12N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

# D34_R13: Grossesse 13 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_13N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_12, issue des réponses à la question D34_13N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

# D34_R14: Grossesse 14 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_14N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_13, issue des réponses à la question D34_14N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D34_R15: Grossesse 15 : allaitement de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (sexe=1)

QUESTION
D34_15N Avez-vous allaité votre enfant(s) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d34_14, issue des réponses à la question D34_15N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d34_r1 - d34_r15 {
gen sampled34_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==1) & (sexe==1) // échantillons grossesse i
gen `var' = d34_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled34_`i'==0
label value `var' allaitgrosslab
tab `var' sampled34_`i', miss
drop sampled34_`i'
local i=`i' + 1
}

# D35_0: Allaitement grossesse 1 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1420 Valeurs manquantes: 7225
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_1N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en semaines] | 173 | 2% |
| 2 | [Donne une durée en semaines et en mois] | 143 | 1.7% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 1032 | 11.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 18 | 0.2% |
| 5 | [Donne une durée en année] | 34 | 0.4% |
| 6 | J'allaite toujours actuellement | 17 | 0.2% |
| 8 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7225 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997
Si d34_r1 en 1

## D35_1: Allaitement grossesse 2 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1052 Valeurs manquantes: 7593
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_2N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en semaines] | 102 | 1.2% |
| 2 | [Donne une durée en semaines et en mois] | 125 | 1.4% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 742 | 8.6% |
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 16 | 0.2% |
| 5 | [Donne une durée en année] | 36 | 0.4% |
| 6 | J'allaite toujours actuellement | 25 | 0.3% |
| 8 | Ne sait pas | 6 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 7593 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1
Si d34_r2 en 1

## D35_2: Allaitement grossesse 3 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 553 Valeurs manquantes: 8092
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_3N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en semaines] | 47 | 0.5% |
| 2 | [Donne une durée en semaines et en mois] | 48 | 0.6% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 402 | 4.7% |
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 9 | 0.1% |
| 5 | [Donne une durée en année] | 19 | 0.2% |
| 6 | J'allaite toujours actuellement | 24 | 0.3% |
| 8 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8092 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois

- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1
Si d34_r3 en 1

## D35_3: Allaitement grossesse 4 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8413
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_4N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en semaines] | 23 | 0.3% |
| 2 | [Donne une durée en semaines et en mois] | 22 | 0.3% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 157 | 1.8% |
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 4 | 0% |
| 5 | [Donne une durée en année] | 14 | 0.2% |
| 6 | J'allaite toujours actuellement | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8413 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si d9_r4 en 1
Si d34_r4 en 1

## D35_4: Allaitement grossesse 5 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 90 Valeurs manquantes: 8555
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_5N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en semaines] | 10 | 0.1% |
| 2 | [Donne une durée en semaines et en mois] | 12 | 0.1% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 54 | 0.6% |
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 7 | 0.1% |
| 5 | [Donne une durée en année] | 6 | 0.1% |
| 6 | J'allaite toujours actuellement | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8555 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1
Si d34_r5 en 1

## D35_5: Allaitement grossesse 6 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 34 Valeurs manquantes: 8611
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_6N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en semaines] | 1 | 0% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 28 | 0.3% |
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 2 | 0% |
| 6 | J'allaite toujours actuellement | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8611 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1
Si d34_r6 en 1

---

# D35_6: Allaitement grossesse 7 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 8628
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION

D35_7N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en semaines] | 1 | 0% |
| 2 | [Donne une durée en semaines et en mois] | 2 | 0% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 10 | 0.1% |
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 2 | 0% |
| 5 | [Donne une durée en année] | 1 | 0% |
| 6 | J'allaite toujours actuellement | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8628 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1
Si d34_r7 en 1

## D35_7: Allaitement grossesse 8 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_8N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une durée en mois] | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS

Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1
Si d34_r8 en 1

## D35_8: Allaitement grossesse 9 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_9N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une durée en mois] | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1
Si d34_r9 en 1

## D35_9: Allaitement grossesse 10 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_10N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une durée en mois] | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1
Si d34_r10 en 1

## D35_10: Allaitement grossesse 11 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_11N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une durée en mois] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1
Si d34_r11 en 1

## D35_11: Allaitement grossesse 12 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_12N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une durée en mois] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1
Si d34_r12 en 1

## D35_12: Allaitement grossesse 13 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_13N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une durée en mois] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1
Si d34_r13 en 1

## D35_13: Allaitement grossesse 14 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_14N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1
Si d34_r14 en 1

## D35_14: Allaitement grossesse 15 : durée en semaines, mois, années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a allaité (D34_Xn=1)

QUESTION
D35_15N Pendant combien de temps ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Saisir une durée
- Si moins d'une semaine coder une semaine
- Si moins d'1 mois coder 1 mois
- Si "6 semaines" coder 2 semaines et un mois
- Si jumeaux ou triplé ou "plus" prendre la durée d'allaitement la plus longue

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1
Si d34_r15 en 1

## D35S_0: Allaitement grossesse 1 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 316 Valeurs manquantes: 8329 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.035 Ecart-type: 0.634
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_1N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 semaine | 57 | 18% |
| 2 | 2 semaines | 192 | 60.8% |
| 3 | 3 semaines | 66 | 20.9% |
| 4 | 4 semaines | 1 | 0.3% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997
Si d34_r1 en 1
Si d35_0 en 1, 2

## D35S_1: Allaitement grossesse 2 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 227 Valeurs manquantes: 8418 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.066 Ecart-type: 0.595
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_2N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 semaine | 30 | 13.2% |
| 2 | 2 semaines | 155 | 68.3% |
| 3 | 3 semaines | 39 | 17.2% |
| 4 | 4 semaines | 3 | 1.3% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1
Si d34_r2 en 1
Si d35_1 en 1, 2

## D35S_2: Allaitement grossesse 3 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 95 Valeurs manquantes: 8550 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 2.074 Ecart-type: 0.569
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_3N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 semaine | 12 | 12.6% |
| 2 | 2 semaines | 64 | 67.4% |
| 3 | 3 semaines | 19 | 20% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1
Si d34_r3 en 1
Si d35_2 en 1, 2

## D35S_3: Allaitement grossesse 4 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 45 Valeurs manquantes: 8600 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 2.133 Ecart-type: 0.588
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_4N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 semaine | 5 | 11.1% |
| 2 | 2 semaines | 29 | 64.4% |
| 3 | 3 semaines | 11 | 24.4% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1
Si d34_r4 en 1
Si d35_3 en 1, 2

## D35S_4: Allaitement grossesse 5 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8623 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.909 Ecart-type: 0.61
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_5N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 semaine | 5 | 22.7% |
| 2 | 2 semaines | 14 | 63.6% |
| 3 | 3 semaines | 3 | 13.6% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1
Si d34_r5 en 1
Si d35_4 en 1, 2

# D35S_5: Allaitement grossesse 6 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2 Maximum: 2 Moyenne: 2
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_6N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 semaines | 1 | 100% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1
Si d34_r6 en 1
Si d35_5 en 1, 2

## D35S_6: Allaitement grossesse 7 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 1 Maximum: 2 Moyenne: 1.667 Ecart-type: 0.577
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_7N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 semaine | 1 | 33.3% |
| 2 | 2 semaines | 2 | 66.7% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1
Si d34_r7 en 1
Si d35_6 en 1, 2

## D35S_7: Allaitement grossesse 8 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_8N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1
Si d34_r8 en 1
Si d35_7 en 1, 2

## D35S_8: Allaitement grossesse 9 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_9N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1
Si d34_r9 en 1
Si d35_8 en 1, 2

## D35S_9: Allaitement grossesse 10 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_10N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1
Si d34_r10 en 1
Si d35_9 en 1, 2

## D35S_10: Allaitement grossesse 11 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_11N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1
Si d34_r11 en 1
Si d35_10 en 1, 2

## D35S_11: Allaitement grossesse 12 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_12N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1
Si d34_r12 en 1
Si d35_11 en 1, 2

## D35S_12: Allaitement grossesse 13 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_13N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1
Si d34_r13 en 1
Si d35_12 en 1, 2

## D35S_13: Allaitement grossesse 14 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_14N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1
Si d34_r14 en 1
Si d35_13 en 1, 2

## D35S_14: Allaitement grossesse 15 : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_15N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1
Si d34_r15 en 1
Si d35_14 en 1, 2

## D35M_0: Allaitement grossesse 1 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1193 Valeurs manquantes: 7452 Minimum: 1 Maximum: 34 Moyenne: 3.9 Ecart-type: 2.904
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 34 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_1N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 209 | 17.5% |
| 2 | 2 mois | 223 | 18.7% |
| 3 | 3 mois | 255 | 21.4% |
| 4 | 4 mois | 145 | 12.2% |
| 5 | 5 mois | 49 | 4.1% |
| 6 | 6 mois | 160 | 13.4% |
| 7 | 7 mois | 29 | 2.4% |
| 8 | 8 mois | 37 | 3.1% |
| 9 | 9 mois | 46 | 3.9% |
| 10 | 10 mois | 12 | 1% |
| 11 | 11 mois | 8 | 0.7% |
| 12 | 12 mois | 4 | 0.3% |
| 13 | 13 mois | 1 | 0.1% |
| 14 | 14 mois | 3 | 0.3% |
| 15 | 15 mois | 2 | 0.2% |
| 16 | 16 mois | 3 | 0.3% |
| 17 | 17 mois | 2 | 0.2% |
| 18 | 18 mois | 2 | 0.2% |
| 21 | 21 mois | 2 | 0.2% |
| 34 | 34 mois | 1 | 0.1% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997
Si d34_r1 en 1
Si d35_0 en 2, 3, 4

## D35M_1: Allaitement grossesse 2 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 883 Valeurs manquantes: 7762 Minimum: 1 Maximum: 25 Moyenne: 4.071 Ecart-type: 3.273
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 25 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_2N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 163 | 18.5% |
| 2 | 2 mois | 149 | 16.9% |
| 3 | 3 mois | 176 | 19.9% |
| 4 | 4 mois | 117 | 13.3% |
| 5 | 5 mois | 46 | 5.2% |
| 6 | 6 mois | 111 | 12.6% |
| 7 | 7 mois | 27 | 3.1% |
| 8 | 8 mois | 21 | 2.4% |
| 9 | 9 mois | 28 | 3.2% |
| 10 | 10 mois | 12 | 1.4% |
| 11 | 11 mois | 7 | 0.8% |
| 12 | 12 mois | 5 | 0.6% |
| 13 | 13 mois | 4 | 0.5% |
| 14 | 14 mois | 2 | 0.2% |
| 15 | 15 mois | 1 | 0.1% |
| 18 | 18 mois | 6 | 0.7% |
| 19 | 19 mois | 2 | 0.2% |
| 20 | 20 mois | 2 | 0.2% |
| 22 | 22 mois | 1 | 0.1% |
| 24 | 24 mois | 2 | 0.2% |
| 25 | 25 mois | 1 | 0.1% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1
Si d34_r2 en 1
Si d35_1 en 2, 3, 4

## D35M_2: Allaitement grossesse 3 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 459 Valeurs manquantes: 8186 Minimum: 1 Maximum: 23 Moyenne: 4.871 Ecart-type: 3.606
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 23 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_3N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 57 | 12.4% |
| 2 | 2 mois | 66 | 14.4% |
| 3 | 3 mois | 86 | 18.7% |
| 4 | 4 mois | 49 | 10.7% |
| 5 | 5 mois | 30 | 6.5% |
| 6 | 6 mois | 70 | 15.3% |
| 7 | 7 mois | 19 | 4.1% |
| 8 | 8 mois | 21 | 4.6% |
| 9 | 9 mois | 21 | 4.6% |
| 10 | 10 mois | 13 | 2.8% |
| 11 | 11 mois | 9 | 2% |
| 12 | 12 mois | 3 | 0.7% |
| 14 | 14 mois | 2 | 0.4% |
| 15 | 15 mois | 2 | 0.4% |
| 16 | 16 mois | 1 | 0.2% |
| 17 | 17 mois | 2 | 0.4% |
| 18 | 18 mois | 3 | 0.7% |
| 20 | 20 mois | 2 | 0.4% |
| 21 | 21 mois | 1 | 0.2% |
| 22 | 22 mois | 1 | 0.2% |
| 23 | 23 mois | 1 | 0.2% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1
Si d34_r3 en 1
Si d35_2 en 2, 3, 4

## D35M_3: Allaitement grossesse 4 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 183 Valeurs manquantes: 8462 Minimum: 1 Maximum: 27 Moyenne: 4.896 Ecart-type: 4.014
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 27 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_4N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 24 | 13.1% |
| 2 | 2 mois | 31 | 16.9% |
| 3 | 3 mois | 31 | 16.9% |
| 4 | 4 mois | 15 | 8.2% |
| 5 | 5 mois | 17 | 9.3% |
| 6 | 6 mois | 26 | 14.2% |
| 7 | 7 mois | 8 | 4.4% |
| 8 | 8 mois | 6 | 3.3% |
| 9 | 9 mois | 12 | 6.6% |
| 10 | 10 mois | 4 | 2.2% |
| 13 | 13 mois | 1 | 0.5% |
| 14 | 14 mois | 1 | 0.5% |
| 15 | 15 mois | 1 | 0.5% |
| 18 | 18 mois | 4 | 2.2% |
| 23 | 23 mois | 1 | 0.5% |
| 27 | 27 mois | 1 | 0.5% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1
Si d34_r4 en 1
Si d35_3 en 2, 3, 4

# D35M_4: Allaitement grossesse 5 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 73 Valeurs manquantes: 8572 Minimum: 1 Maximum: 24 Moyenne: 5.247 Ecart-type: 3.77

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 24 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_5N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 8 | 11% |
| 2 | 2 mois | 7 | 9.6% |
| 3 | 3 mois | 14 | 19.2% |
| 4 | 4 mois | 8 | 11% |
| 5 | 5 mois | 5 | 6.8% |
| 6 | 6 mois | 11 | 15.1% |
| 7 | 7 mois | 3 | 4.1% |
| 8 | 8 mois | 7 | 9.6% |
| 9 | 9 mois | 5 | 6.8% |
| 10 | 10 mois | 1 | 1.4% |
| 11 | 11 mois | 1 | 1.4% |
| 13 | 13 mois | 1 | 1.4% |
| 16 | 16 mois | 1 | 1.4% |
| 24 | 24 mois | 1 | 1.4% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1
Si d34_r5 en 1
Si d35_4 en 2, 3, 4

## D35M_5: Allaitement grossesse 6 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615 Minimum: 1 Maximum: 14 Moyenne: 4.7 Ecart-type: 3.261
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 14 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_6N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 5 | 16.7% |
| 2 | 2 mois | 6 | 20% |
| 3 | 3 mois | 3 | 10% |
| 4 | 4 mois | 1 | 3.3% |
| 5 | 5 mois | 2 | 6.7% |
| 6 | 6 mois | 6 | 20% |
| 8 | 8 mois | 4 | 13.3% |
| 9 | 9 mois | 1 | 3.3% |
| 10 | 10 mois | 1 | 3.3% |
| 14 | 14 mois | 1 | 3.3% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1
Si d34_r6 en 1
Si d35_5 en 2, 3, 4

## D35M_6: Allaitement grossesse 7 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631 Minimum: 1 Maximum: 24 Moyenne: 6.5 Ecart-type: 5.801
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 24 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_7N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 3 | 21.4% |
| 2 | 2 mois | 1 | 7.1% |
| 4 | 4 mois | 1 | 7.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 mois | 3 | 21.4% |
| 7 | 7 mois | 1 | 7.1% |
| 8 | 8 mois | 3 | 21.4% |
| 9 | 9 mois | 1 | 7.1% |
| 24 | 24 mois | 1 | 7.1% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1
Si d34_r7 en 1
Si d35_6 en 2, 3, 4

## D35M_7: Allaitement grossesse 8 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 5.125 Ecart-type: 4.704
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_8N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 1 | 12.5% |
| 2 | 2 mois | 2 | 25% |
| 3 | 3 mois | 1 | 12.5% |
| 4 | 4 mois | 1 | 12.5% |
| 5 | 5 mois | 1 | 12.5% |
| 9 | 9 mois | 1 | 12.5% |
| 15 | 15 mois | 1 | 12.5% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1

Si d34_r8 en 1
Si d35_7 en 2, 3, 4

## D35M_8: Allaitement grossesse 9 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 2 Maximum: 5 Moyenne: 3.25 Ecart-type: 1.5
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_9N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 mois | 2 | 50% |
| 4 | 4 mois | 1 | 25% |
| 5 | 5 mois | 1 | 25% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1
Si d34_r9 en 1
Si d35_8 en 2, 3, 4

## D35M_9: Allaitement grossesse 10 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 5 Maximum: 6 Moyenne: 5.5 Ecart-type: 0.707
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_10N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 mois | 1 | 50% |
| 6 | 6 mois | 1 | 50% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1
Si d34_r10 en 1
Si d35_9 en 2, 3, 4

## D35M_10: Allaitement grossesse 11 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 6 Maximum: 6 Moyenne: 6
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 6 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_11N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 mois | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1
Si d34_r11 en 1
Si d35_10 en 2, 3, 4

## D35M_11: Allaitement grossesse 12 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_12N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 mois | 1 | 100% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1
Si d34_r12 en 1
Si d35_11 en 2, 3, 4

# D35M_12: Allaitement grossesse 13 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_13N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 mois | 1 | 100% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1
Si d34_r13 en 1
Si d35_12 en 2, 3, 4

## D35M_13: Allaitement grossesse 14 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 4 Maximum: 4 Moyenne: 4
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_14N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 mois | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1
Si d34_r14 en 1
Si d35_13 en 2, 3, 4

## D35M_14: Allaitement grossesse 15 : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 4 Maximum: 4 Moyenne: 4
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_15N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en semaines et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 mois | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1
Si d34_r15 en 1
Si d35_14 en 2, 3, 4

## D35A_0: Allaitement grossesse 1 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 52 Valeurs manquantes: 8593 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.385 Ecart-type: 0.69
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_1N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 38 | 73.1% |
| 2 | 2 ans | 8 | 15.4% |
| 3 | 3 ans | 6 | 11.5% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997
Si d34_r1 en 1
Si d35_0 en 4, 5

## D35A_1: Allaitement grossesse 2 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 52 Valeurs manquantes: 8593 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.308 Ecart-type: 0.579
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_2N Pendant combien de temps ?

[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 39 | 75% |
| 2 | 2 ans | 10 | 19.2% |
| 3 | 3 ans | 3 | 5.8% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1
Si d34_r2 en 1
Si d35_1 en 4, 5

## D35A_2: Allaitement grossesse 3 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 28 Valeurs manquantes: 8617 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.214 Ecart-type: 0.499
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_3N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 23 | 82.1% |
| 2 | 2 ans | 4 | 14.3% |
| 3 | 3 ans | 1 | 3.6% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1
Si d34_r3 en 1
Si d35_2 en 4, 5

## D35A_3: Allaitement grossesse 4 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8627 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.444 Ecart-type: 0.616
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_4N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 11 | 61.1% |
| 2 | 2 ans | 6 | 33.3% |
| 3 | 3 ans | 1 | 5.6% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1
Si d34_r4 en 1
Si d35_3 en 4, 5

## D35A_4: Allaitement grossesse 5 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.385 Ecart-type: 0.65
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_5N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 9 | 69.2% |
| 2 | 2 ans | 3 | 23.1% |
| 3 | 3 ans | 1 | 7.7% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1
Si d34_r5 en 1
Si d35_4 en 4, 5

## D35A_5: Allaitement grossesse 6 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1 Ecart-type: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_6N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 2 | 100% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1
Si d34_r6 en 1
Si d35_5 en 4, 5

## D35A_6: Allaitement grossesse 7 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1 Ecart-type: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D35_7N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 3 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1
Si d34_r7 en 1
Si d35_6 en 4, 5

## D35A_7: Allaitement grossesse 8 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_8N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1
Si d34_r8 en 1
Si d35_7 en 4, 5

## D35A_8: Allaitement grossesse 9 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_9N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1
Si d34_r9 en 1
Si d35_8 en 4, 5

## D35A_9: Allaitement grossesse 10 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_10N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1
Si d34_r10 en 1
Si d35_9 en 4, 5

## D35A_10: Allaitement grossesse 11 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_11N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1
Si d34_r11 en 1
Si d35_10 en 4, 5

## D35A_11: Allaitement grossesse 12 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_12N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1
Si d34_r12 en 1
Si d35_11 en 4, 5

## D35A_12: Allaitement grossesse 13 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_13N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1
Si d34_r13 en 1
Si d35_12 en 4, 5

## D35A_13: Allaitement grossesse 14 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_14N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1
Si d34_r14 en 1
Si d35_13 en 4, 5

## D35A_14: Allaitement grossesse 15 : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D35_15N Pendant combien de temps ?
[Donne une durée en mois et ANNEE] OU [Donne une durée en ANNEE]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 1 | 100% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1
Si d34_r15 en 1
Si d35_14 en 4, 5

# D35_R1: Grossesse 1 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1420 Valeurs manquantes: 7225 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1002 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 31 | 0.4% |
| 1 | | 163 | 1.9% |
| 2 | | 176 | 2% |
| 3 | | 234 | 2.7% |
| 4 | | 131 | 1.5% |
| 5 | | 45 | 0.5% |
| 6 | | 157 | 1.8% |
| 7 | | 30 | 0.3% |
| 8 | | 35 | 0.4% |
| 9 | | 46 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 10 | 0.1% |
| 11 | | 8 | 0.1% |
| 12 | | 56 | 0.6% |
| 13 | | 3 | 0% |
| 14 | | 3 | 0% |
| 15 | | 3 | 0% |
| 16 | | 3 | 0% |
| 17 | | 2 | 0% |
| 18 | | 2 | 0% |
| 21 | | 2 | 0% |
| 24 | | 54 | 0.6% |
| 25 | | 47 | 0.5% |
| 26 | | 47 | 0.5% |
| 27 | | 20 | 0.2% |
| 28 | | 14 | 0.2% |
| 29 | | 4 | 0% |
| 30 | | 2 | 0% |
| 32 | | 2 | 0% |
| 34 | | 3 | 0% |
| 36 | | 64 | 0.7% |
| 37 | | 2 | 0% |
| 48 | | 1 | 0% |
| 997 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| 1002 | J'allaite toujours actuellement | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7225 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 1
Si d12a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d12b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997
Si d34_r1 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_0, d35a_0, d35s_0 et d35m_0

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {

```
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R2: Grossesse 2 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1052 Valeurs manquantes: 7593 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1002 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 36 | 0.4% |
| 1 | | 114 | 1.3% |
| 2 | | 114 | 1.3% |
| 3 | | 165 | 1.9% |
| 4 | | 104 | 1.2% |
| 5 | | 42 | 0.5% |
| 6 | | 107 | 1.2% |
| 7 | | 23 | 0.3% |
| 8 | | 21 | 0.2% |
| 9 | | 27 | 0.3% |
| 10 | | 11 | 0.1% |
| 11 | | 7 | 0.1% |
| 12 | | 29 | 0.3% |
| 13 | | 5 | 0.1% |
| 14 | | 3 | 0% |
| 15 | | 2 | 0% |
| 18 | | 6 | 0.1% |
| 19 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | | 2 | 0% |
| 22 | | 1 | 0% |
| 24 | | 37 | 0.4% |
| 25 | | 50 | 0.6% |
| 26 | | 33 | 0.4% |
| 27 | | 10 | 0.1% |
| 28 | | 13 | 0.2% |
| 29 | | 4 | 0% |
| 30 | | 4 | 0% |
| 31 | | 4 | 0% |
| 33 | | 1 | 0% |
| 34 | | 1 | 0% |
| 36 | | 38 | 0.4% |
| 37 | | 1 | 0% |
| 38 | | 1 | 0% |
| 48 | | 3 | 0% |
| 997 | Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| 1002 | J'allaite toujours actuellement | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 7593 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 1
Si d34_r2 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_1, d35a_1, d35s_1 et d35m_1

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab

```
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R3: Grossesse 3 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 553 Valeurs manquantes: 8092 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1002 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 18 | 0.2% |
| 1 | | 39 | 0.5% |
| 2 | | 57 | 0.7% |
| 3 | | 83 | 1% |
| 4 | | 46 | 0.5% |
| 5 | | 25 | 0.3% |
| 6 | | 66 | 0.8% |
| 7 | | 19 | 0.2% |
| 8 | | 18 | 0.2% |
| 9 | | 19 | 0.2% |
| 10 | | 13 | 0.2% |
| 11 | | 9 | 0.1% |
| 12 | | 14 | 0.2% |
| 13 | | 1 | 0% |
| 14 | | 2 | 0% |
| 15 | | 2 | 0% |
| 16 | | 1 | 0% |
| 17 | | 2 | 0% |
| 18 | | 3 | 0% |
| 20 | | 2 | 0% |
| 21 | | 1 | 0% |
| 22 | | 1 | 0% |
| 23 | | 1 | 0% |
| 24 | | 17 | 0.2% |
| 25 | | 18 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | | 9 | 0.1% |
| 27 | | 3 | 0% |
| 28 | | 3 | 0% |
| 29 | | 5 | 0.1% |
| 30 | | 4 | 0% |
| 32 | | 3 | 0% |
| 33 | | 2 | 0% |
| 36 | | 19 | 0.2% |
| 997 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| 1002 | J'allaite toujours actuellement | 24 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8092 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 1
Si d34_r3 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_2, d35a_2, d35s_2 et d35m_2

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R4: Grossesse 4 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8413 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1002 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 13 | 0.2% |
| 1 | | 15 | 0.2% |
| 2 | | 27 | 0.3% |
| 3 | | 31 | 0.4% |
| 4 | | 14 | 0.2% |
| 5 | | 14 | 0.2% |
| 6 | | 26 | 0.3% |
| 7 | | 6 | 0.1% |
| 8 | | 6 | 0.1% |
| 9 | | 10 | 0.1% |
| 10 | | 4 | 0% |
| 12 | | 4 | 0% |
| 13 | | 1 | 0% |
| 14 | | 1 | 0% |
| 15 | | 1 | 0% |
| 18 | | 4 | 0% |
| 19 | | 1 | 0% |
| 23 | | 1 | 0% |
| 24 | | 8 | 0.1% |
| 25 | | 10 | 0.1% |
| 26 | | 4 | 0% |
| 27 | | 1 | 0% |
| 28 | | 1 | 0% |
| 29 | | 3 | 0% |
| 31 | | 1 | 0% |
| 33 | | 2 | 0% |
| 36 | | 11 | 0.1% |
| 1002 | J'allaite toujours actuellement | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8413 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 1
Si d34_r4 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_3, d35a_3, d35s_3 et d35m_3

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}

## D35_R5: Grossesse 5 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 90 Valeurs manquantes: 8555 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1002 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 6 | 0.1% |
| 1 | | 3 | 0% |
| 2 | | 6 | 0.1% |
| 3 | | 12 | 0.1% |
| 4 | | 8 | 0.1% |
| 5 | | 4 | 0% |
| 6 | | 9 | 0.1% |
| 7 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | | 7 | 0.1% |
| 9 | | 5 | 0.1% |
| 10 | | 1 | 0% |
| 11 | | 1 | 0% |
| 12 | | 5 | 0.1% |
| 13 | | 1 | 0% |
| 16 | | 1 | 0% |
| 24 | | 3 | 0% |
| 25 | | 5 | 0.1% |
| 26 | | 1 | 0% |
| 27 | | 1 | 0% |
| 28 | | 1 | 0% |
| 29 | | 1 | 0% |
| 30 | | 2 | 0% |
| 31 | | 1 | 0% |
| 36 | | 3 | 0% |
| 1002 | J'allaite toujours actuellement | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8555 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 1
Si d34_r5 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_4, d35a_4, d35s_4 et d35m_4

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss

```
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R6: Grossesse 6 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 34 Valeurs manquantes: 8611 Minimum: 1
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1002 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 0.1% |
| 2 | | 6 | 0.1% |
| 3 | | 3 | 0% |
| 4 | | 1 | 0% |
| 5 | | 2 | 0% |
| 6 | | 6 | 0.1% |
| 8 | | 4 | 0% |
| 9 | | 1 | 0% |
| 10 | | 1 | 0% |
| 14 | | 1 | 0% |
| 24 | | 1 | 0% |
| 1002 | J'allaite toujours actuellement | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8611 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 1
Si d34_r6 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_5, d35a_5, d35s_5 et d35m_5

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R7: Grossesse 7 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 8628 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1002 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | 0% |
| 1 | | 3 | 0% |
| 4 | | 1 | 0% |
| 6 | | 3 | 0% |
| 7 | | 1 | 0% |
| 8 | | 2 | 0% |
| 9 | | 1 | 0% |
| 12 | | 1 | 0% |
| 24 | | 1 | 0% |
| 26 | | 1 | 0% |
| 32 | | 1 | 0% |
| 1002 | J'allaite toujours actuellement | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8628 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 1
Si d34_r7 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_6, d35a_6, d35s_6 et d35m_6

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}

## D35_R8: Grossesse 8 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 5.125 Ecart-type: 4.704
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 1
Si d34_r8 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_7, d35a_7, d35s_7 et d35m_7

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25

```
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R9: Grossesse 9 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 2 Maximum: 5 Moyenne: 3.25 Ecart-type: 1.5
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 5 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 1
Si d34_r9 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_8, d35a_8, d35s_8 et d35m_8

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R10: Grossesse 10 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 5 Maximum: 6 Moyenne: 5.5 Ecart-type: 0.707
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 6 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 1
Si d34_r10 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_9, d35a_9, d35s_9 et d35m_9

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R11: Grossesse 11 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 6 Maximum: 6 Moyenne: 6
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 6 - 6 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r11 en 1
Si d34_r11 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_10, d35a_10, d35s_10 et d35m_10

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R12: Grossesse 12 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r12 en 1
Si d34_r12 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_11, d35a_11, d35s_11 et d35m_11

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
```

```
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R13: Grossesse 13 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 10 Maximum: 10 Moyenne: 10
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 10 - 10 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r13 en 1
Si d34_r13 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_12, d35a_12, d35s_12 et d35m_12

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R14: Grossesse 14 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 4 Maximum: 4 Moyenne: 4
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r14 en 1
Si d34_r14 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_13, d35a_13, d35s_13 et d35m_13

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D35_R15: Grossesse 15 : durée de l'allaitement en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 4 Maximum: 4 Moyenne: 4
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1, 2

Si gross_r en 2, 3
Si d9_r15 en 1
Si d34_r15 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d35_14, d35a_14, d35s_14 et d35m_14

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d35_r1 - d35_r15 {
gen sampled35_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d34_`i'==1) // échantillons grossesse i
gen s1= d35a_`i'*365.25
gen s2= d35m_`i'*30.4
gen s3= d35s_`i'*7
egen `var' = rowtotal(s1 s2 s3)
replace `var' = `var'/30.4
replace `var'=round(`var')
replace `var' = 1002 if d35_`i'==6
replace `var' = 1003 if inlist(d35_`i',7,8)
replace `var' = 1004 if sampled35_`i'==0
label value `var' dureallaitgrosslab
tab `var' sampled35_`i', miss
drop sampled35_`i' s1 s2 s3
local i=`i' + 1
}
```

## D36_R1: Grossesse 1 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 631 Valeurs manquantes: 8014
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_1N Cette première grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 167 | 1.9% |
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 443 | 5.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8014 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 2
Si d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_0, issue des réponses à la question D36_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D36_R2: Grossesse 2 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_2N Cette deuxième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 84 | 1% |
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 152 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8403 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_1, issue des réponses à la question D36_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

## D36_R3: Grossesse 3 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 151 Valeurs manquantes: 8494
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_3N Cette troisième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 47 | 0.5% |
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 102 | 1.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8494 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_2, issue des réponses à la question D36_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

# D36_R4: Grossesse 4 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 94 Valeurs manquantes: 8551
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_4N Cette quatrième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 29 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 64 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8551 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_3, issue des réponses à la question D36_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

## D36_R5: Grossesse 5 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 43 Valeurs manquantes: 8602
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_5N Cette cinquième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 13 | 0.2% |
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8602 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_4, issue des réponses à la question D36_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

# D36_R6: Grossesse 6 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_6N Cette sixième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 5 | 0.1% |
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_5, issue des réponses à la question D36_6N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

# D36_R7: Grossesse 7 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_7N Cette septième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_6, issue des réponses à la question D36_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

## D36_R8: Grossesse 8 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_8N Cette huitième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_7, issue des réponses à la question D36_8N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

## D36_R9: Grossesse 9 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_9N Cette neuvième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Par méthode chirurgicale (aspiration ou curetage) | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_8, issue des réponses à la question D36_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

## D36_R10: Grossesse 10 : moyen utilisé pour IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse = IVG ou avortement

Poser D36Xn à D38Xn si grossesse terminée par une IVG (D9Xn=2)

QUESTION
D36_10N Cette dixième grossesse a-t-elle été interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En prenant des médicaments uniquement (RU) | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d36_9, issue des réponses à la question D36_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d36_r1 - d36_r15 {
gen sample 36_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
gen `var' = d36_`i'
replace `var' = 3 if `var'==4
replace `var' = 4 if sampled36_`i'==0
label value `var' moyenivggrosslab
tab `var' sampled36_`i', miss
drop sampled36_`i'
local i=`i' + 1
}

# D37_R1: Grossesse 1 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 632 Valeurs manquantes: 8013
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_1N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 393 | 4.5% |
| 2 | Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire | 54 | 0.6% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous | 34 | 0.4% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 44 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous avez laissé votre partenaire choisir | 25 | 0.3% |
| 6 | Votre partenaire était indifférent | 46 | 0.5% |
| 7 | Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse | 24 | 0.3% |
| 11 | Votre famille souhaitait l'interrompre | 4 | 0% |
| 12 | Vous avez pris la décision seule | 2 | 0% |
| 13 | Vous n'avez pas été informé de la grossesse | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8013 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r1 en 2
Si d13a_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997 OU Si d13b_r1 en 1, 2, 3, 4, 5, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_0, issue des réponses à la question D37_1N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D37_R2: Grossesse 2 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_2N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 159 | 1.8% |
| 2 | Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire | 19 | 0.2% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous | 17 | 0.2% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 21 | 0.2% |
| 5 | Vous avez laissé votre partenaire choisir | 6 | 0.1% |
| 6 | Votre partenaire était indifférent | 10 | 0.1% |
| 7 | Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse | 9 | 0.1% |
| 10 | Autre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8403 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r2 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_1, issue des réponses à la question D37_2N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1

}

## D37_R3: Grossesse 3 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 151 Valeurs manquantes: 8494
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_3N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 102 | 1.2% |
| 2 | Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire | 12 | 0.1% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous | 11 | 0.1% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 11 | 0.1% |
| 5 | Vous avez laissé votre partenaire choisir | 3 | 0% |
| 6 | Votre partenaire était indifférent | 5 | 0.1% |
| 7 | Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse | 3 | 0% |
| 11 | Votre famille souhaitait l'interrompre | 1 | 0% |
| 12 | Vous avez pris la décision seule | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8494 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r3 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_2, issue des réponses à la question D37_3N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}

## D37_R4: Grossesse 4 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 94 Valeurs manquantes: 8551
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_4N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 54 | 0.6% |
| 2 | Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire | 11 | 0.1% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous | 12 | 0.1% |
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 7 | 0.1% |
| 5 | Vous avez laissé votre partenaire choisir | 4 | 0% |
| 6 | Votre partenaire était indifférent | 5 | 0.1% |
| 10 | Autre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8551 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r4 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_3, issue des réponses à la question D37_4N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}

# D37_R5: Grossesse 5 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 43 Valeurs manquantes: 8602
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_5N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 22 | 0.3% |
| 2 | Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire | 6 | 0.1% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Votre partenaire vous a laissé choisir | 4 | 0% |
| 5 | Vous avez laissé votre partenaire choisir | 2 | 0% |
| 6 | Votre partenaire était indifférent | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8602 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r5 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_4, issue des réponses à la question D37_5N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}

## D37_R6: Grossesse 6 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION

D37_6N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 9 | 0.1% |
| 2 | Vous souhaitiez l'interrompre mais pas votre partenaire | 3 | 0% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous | 1 | 0% |
| 6 | Votre partenaire était indifférent | 2 | 0% |
| 7 | Votre partenaire n'a pas été informé de la grossesse | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r6 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_5, issue des réponses à la question D37_6N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D37_R7: Grossesse 7 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_7N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r7 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_6, issue des réponses à la question D37_7N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}

# D37_R8: Grossesse 8 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_8N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 1 | 0% |
| 3 | Votre partenaire souhaitait l'interrompre mais pas vous | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r8 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_7, issue des réponses à la question D37_8N.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}
```

## D37_R9: Grossesse 9 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_9N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r9 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_8, issue des réponses à la question D37_9N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}

## D37_R10: Grossesse 10 : décision recours IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser si le partenaire n'était pas au courant (D14a_Xn=6 ou D14b_Xn=6) et recoder automatiquement pas informé en D36 (D37_Xn=7)

QUESTION
D37_10N S'agissant de la décision d'interrompre la grossesse, est-ce que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez tous les deux d'accord pour l'interrompre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

LABEL
Les items 11, 12 et 13 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D37O_XN)

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si d9_r10 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d37_9, issue des réponses à la question D37_10N.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist d37_r1 - d37_r15 {
gen sampled37_`i' = (nbgross_r>=`i'+1) & (d9_`i'==2) // échantillons grossesse i
replace sampled37_`i'= 7 if (d14a_`i'==6)|( d14b_`i'==6) & (d9_`i'==2)
gen `var' = d37r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==9
replace `var' = . if sampled37_`i'==0
label value `var' decisivggrosslab
tab `var' sampled37_`i', miss
drop sampled37_`i'
local i=`i' + 1
}

## D38_0: Grossesse 1 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4786 Valeurs manquantes: 3859
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_1N *si femme :* Après cette première grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette première grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3581 | 41.4% |
| 2 | Non | 1204 | 13.9% |
| 4 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 3859 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

## D38_1: Grossesse 2 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3604 Valeurs manquantes: 5041
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_2N *si femme :* Après cette deuxième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette deuxième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1868 | 21.6% |
| 2 | Non | 1735 | 20.1% |
| 3 | Refus | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5041 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en . et cont2_0 en .
OU
Si d38_0 en 1 ET cont1_0 en 1
OU
Si d38_0 en 2 ET cont2_0 en 2

## D38_2: Grossesse 3 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1880 Valeurs manquantes: 6765
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_3N *si femme :* Après cette troisième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette troisième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 802 | 9.3% |
| 2 | Non | 1078 | 12.5% |
| Sysmiss | | 6765 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en . et cont2_1 en .
OU
Si d38_1 en 1 ET cont1_1 en 1
OU
Si d38_1 en 2 ET cont2_1 en 2

## D38_3: Grossesse 4 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 815 Valeurs manquantes: 7830
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_4N *si femme :* Après cette quatrième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette quatrième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 320 | 3.7% |
| 2 | Non | 495 | 5.7% |
| Sysmiss | | 7830 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en . et cont2_2 en .
OU
Si d38_2 en 1 ET cont1_2 en 1
OU
Si d38_2 en 2 ET cont2_2 en 2

## D38_4: Grossesse 5 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 327 Valeurs manquantes: 8318
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_5N *si femme :* Après cette cinquième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette cinquième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 114 | 1.3% |
| 2 | Non | 213 | 2.5% |
| Sysmiss | | 8318 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en . et cont2_3 en .

OU
Si d38_3 en 1 ET cont1_3 en 1
OU
Si d38_3 en 2 ET cont2_3 en 2

## D38_5: Grossesse 6 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_6N *si femme :* Après cette sixième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette sixième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 51 | 0.6% |
| 2 | Non | 65 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8529 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en . et cont2_4 en .
OU
Si d38_4 en 1 ET cont1_4 en 1
OU
Si d38_4 en 2 ET cont2_4 en 2

## D38_6: Grossesse 7 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_7N *si femme :* Après cette septième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette septième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8594 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en . et cont2_5 en .
OU
Si d38_5 en 1 ET cont1_5 en 1
OU
Si d38_5 en 2 ET cont2_5 en 2

## D38_7: Grossesse 8 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_8N *si femme :* Après cette huitième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette huitième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en . et cont2_6 en .
OU
Si d38_6 en 1 ET cont1_6 en 1
OU
Si d38_6 en 2 ET cont2_6 en 2

## D38_8: Grossesse 9 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_9N *si femme :* Après cette neuvième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette neuvième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en . et cont2_7 en .
OU
Si d38_7 en 1 ET cont1_7 en 1
OU
Si d38_7 en 2 ET cont2_7 en 2

## D38_9: Grossesse 10 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_10N *si femme :* Après cette dixième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette dixième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en . et cont2_8 en .
OU
Si d38_8 en 1 ET cont1_8 en 1
OU
Si d38_8 en 2 ET cont2_8 en 2

## D38_10: Grossesse 11 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_11N *si femme :* Après cette onzième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette onzième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en . et cont2_9 en .
OU
Si d38_9 en 1 ET cont1_9 en 1

OU
Si d38_9 en 2 ET cont2_9 en 2

## D38_11: Grossesse 12 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_12N *si femme :* Après cette douzième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette douzième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en . et cont2_10 en .
OU
Si d38_10 en 1 ET cont1_10 en 1
OU
Si d38_10 en 2 ET cont2_10 en 2

## D38_12: Grossesse 13 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_13N *si femme :* Après cette treizième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette treizième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en . et cont2_11 en .
OU
Si d38_11 en 1 ET cont1_11 en 1
OU
Si d38_11 en 2 ET cont2_11 en 2

---

# D38_13: Grossesse 14 : à nouveau enceinte après grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filtrer si nbgross = 15

QUESTION
D38_14N *si femme :* Après cette quatorzième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à nouveau enceinte *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle
*si homme :* Après cette quatorzième grossesse dont nous venons de parler, avez-vous été à l'origine d'une nouvelle grossesse *(si enfant = 3 ou 4)* en dehors de la grossesse actuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
=> Fin du module grossesse
Si nombre de grossesses > 1 alors faire boucle sur le module grossesse (1 à 15 grossesses max)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

ET

Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en . et cont2_12 en .
OU
Si d38_12 en 1 ET cont1_12 en 1
OU
Si d38_12 en 2 ET cont2_12 en 2

## CONT1_0: Grossesse 1 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (1 grossesse déclarée auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_1N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 1 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 1 grossesse et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_1N1=2 => OK STOP on sort de la boucle

Si D38_1N1=1 => Aller à D9_2N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_0 en 1

## CONT1_1: Grossesse 2 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (2 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_2N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 2 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 2 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_2N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_2N1=1 => Aller à D9_3N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_1 en 1

## CONT1_2: Grossesse 3 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (3 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_3N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 3 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 3 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 14 | 0.2% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_3N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_3N1=1 => Aller à D9_4N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_2 en 1

## CONT1_3: Grossesse 4 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (4 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_4N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 4 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 4 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8635 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_4N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_4N1=1 => Aller à D9_5N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_3 en 1

## CONT1_4: Grossesse 5 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (5 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_5N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 5 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 5 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_5N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_5N1=1 => Aller à D9_6N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_4 en 1

## CONT1_5: Grossesse 6 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (6 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_6N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 6 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 6 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_6N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_6N1=1 => Aller à D9_7N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_5 en 1

## CONT1_6: Grossesse 7 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (7 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_7N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 7 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 7 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_7N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_7N1=1 => Aller à D9_8N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_6 en 1

## CONT1_7: Grossesse 8 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (8 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_8N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 8 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 8 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_8N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_8N1=1 => Aller à D9_9N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_7 en 1

## CONT1_8: Grossesse 9 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (9 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_9N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 9 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 9 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_9N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_9N1=1 => Aller à D9_10N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_8 en 1

## CONT1_9: Grossesse 10 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (10 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_10N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 10 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 10 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_10N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_10N1=1 => Aller à D9_11N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_9 en 1

## CONT1_10: Grossesse 11 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (11 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_11N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 11 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 11 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_11N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_11N1=1 => Aller à D9_12N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_10 en 1

# CONT1_11: Grossesse 12 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (12 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_12N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 12 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 12 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_12N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_12N1=1 => Aller à D9_13N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_11 en 1

## CONT1_12: Grossesse 13 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (13 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_13N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 13 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 13 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_13N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_13N1=1 => Aller à D9_14N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr

Si d38_12 en 1

## CONT1_13: Grossesse 14 : confirmation à nouveau enceinte après grossesse (14 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross=nbgross et D38_Xn=1

QUESTION
D38_14N1 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été 14 fois enceinte et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de 14 grossesses et nous venons de toutes les étudier. Confirmez-vous avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross=nbgross et D38_14N1=2 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_14N1=1 => Aller à D9_15N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros = compgr
Si d38_13 en 1

## CONT2_0: Grossesse 1 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 1 grossesse déclarée auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 49 Valeurs manquantes: 8596
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_1N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 1. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 1. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 24 | 0.3% |
| 2 | Non | 25 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8596 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_1N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_1N2=2 => Aller à D9_2N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_0 en 2

## CONT2_1: Grossesse 2 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 2 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 34 Valeurs manquantes: 8611
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_2N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 2. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 2. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| 2 | Non | 15 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8611 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_2N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_2N2=2 => Aller à D9_3N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_1 en 2

## CONT2_2: Grossesse 3 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 3 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 33 Valeurs manquantes: 8612
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_3N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 3. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 3. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| 2 | Non | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8612 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_3N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_3N2=2 => Aller à D9_4N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si nbgros > compgr
Si d38_2 en 2

## CONT2_3: Grossesse 4 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 4 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8623
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_4N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 4. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 4. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| 2 | Non | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8623 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_4N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_4N2=2 => Aller à D9_5N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_3 en 2

## CONT2_4: Grossesse 5 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 5 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8627
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_5N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 5. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 5. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8627 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_5N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_5N2=2 => Aller à D9_6N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_4 en 2

## CONT2_5: Grossesse 6 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 6 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_6N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 6. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 6. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_6N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_6N2=2 => Aller à D9_7N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_5 en 2

## CONT2_6: Grossesse 7 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 7 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_7N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 7. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 7. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8640 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_7N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_7N2=2 => Aller à D9_8N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_6 en 2

## CONT2_7: Grossesse 8 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 8 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_8N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 8. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 8. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_8N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_8N2=2 => Aller à D9_9N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_7 en 2

## CONT2_8: Grossesse 9 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 9 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_9N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 9. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 9. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_9N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_9N2=2 => Aller à D9_10N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_8 en 2

## CONT2_9: Grossesse 10 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 10 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_10N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 10. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 10. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_10N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_10N2=2 => Aller à D9_11N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_9 en 2

## CONT2_10: Grossesse 11 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 11 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_11N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 11. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 11. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_11N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_11N2=2 => Aller à D9_12N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3

Si nbgros > compgr
Si d38_10 en 2

## CONT2_11: Grossesse 12 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 12 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_12N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 12. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 12. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_12N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_12N2=2 => Aller à D9_13N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_11 en 2

## CONT2_12: Grossesse 13 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 13 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_13N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 13. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 13. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_13N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_13N2=2 => Aller à D9_14N

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_12 en 2

### CONT2_13: Grossesse 14 : confirmation PAS à nouveau enceinte après grossesse (+ de 14 grossesses déclarées auparavant)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si compgross<nbgross et D38_Xn=2

QUESTION
D38_14N2 *si femme :* Vous avez au préalable déclaré avoir été [NBGROSS] fois enceinte et nous venons d'en étudier seulement 14. Confirmez-vous NE PAS avoir été à nouveau enceinte (en dehors de la grossesse actuelle) ?
*si homme :* Vous avez au préalable déclaré être à l'origine de [NBGROSS] grossesse(s) et nous venons d'en étudier seulement 14. Confirmez-vous NE PAS avoir été à l'origine d'une nouvelle grossesse (en dehors de la grossesse actuelle) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si compgross<nbgross et D38_14N2=1 => OK STOP on sort de la boucle
Si D38_14N2=2 => Aller à D9_15N

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1, 2
Si gross_r en 2, 3
Si nbgros > compgr
Si d38_13 en 2

## D39: Grossesse actuelle : donne la date de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse actuelle

Poser D39 à D53 si enceinte actuellement (GROSS=1, 3)

QUESTION
D39 *si femme :* Revenons à votre grossesse actuelle
*si homme :* Revenons à la grossesse actuelle de votre partenaire
Quand a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne la date de début de grossesse] | 241 | 2.8% |
| 2 | [Refus] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8403 | |

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3

## D39M: Mois de début de la grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 241 Valeurs manquantes: 8404 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 5.755 Ecart-type: 2.949
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D39M Quand a-t-elle débuté ?
Mois

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 18 | 0.2% |
| 2 | Février | 21 | 0.2% |
| 3 | Mars | 26 | 0.3% |
| 4 | Avril | 24 | 0.3% |
| 5 | Mai | 29 | 0.3% |
| 6 | Juin | 23 | 0.3% |
| 7 | Juillet | 23 | 0.3% |
| 8 | Août | 32 | 0.4% |
| 9 | Septembre | 21 | 0.2% |
| 10 | Octobre | 8 | 0.1% |
| 11 | Novembre | 8 | 0.1% |
| 12 | Décembre | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8404 | |

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d39 en 1

# D39A: Année de début de la grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 241 Valeurs manquantes: 8404 Minimum: 2009 Maximum: 2010 Moyenne: 2009.921 Ecart-type: 0.27
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2009 - 2010 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D39A Quand a-t-elle débuté ?

Année

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d39 en 1

## DEBGROSSAC: Date de début de la grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 241 Minimum: 2009-10-15 Maximum: 2010-11-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2009-10-15 | | 4 | 1.7% |
| 2009-11-15 | | 7 | 2.9% |
| 2009-12-15 | | 8 | 3.3% |
| 2010-01-15 | | 18 | 7.5% |
| 2010-02-15 | | 21 | 8.7% |
| 2010-03-15 | | 26 | 10.8% |
| 2010-04-15 | | 24 | 10% |
| 2010-05-15 | | 29 | 12% |
| 2010-06-15 | | 23 | 9.5% |
| 2010-07-15 | | 23 | 9.5% |
| 2010-08-15 | | 32 | 13.3% |
| 2010-09-15 | | 21 | 8.7% |
| 2010-10-15 | | 4 | 1.7% |
| 2010-11-15 | | 1 | 0.4% |

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d39 en 1

## Autres

NOTES

Variable créée à partir des variables d39m et d39a

Programme Stata :
gen sampled39= inlist(gross_r,1,3)
capture drop debgrossac
gen debgrossac= mdy(d39m,15,d39a) if sampled39==1
replace debgrossac=. if sampled39==1 & debgrossac==.

## D40A: Grossesse actuelle prévue ou non

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 78 Valeurs manquantes: 8567
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse actuelle = prévue/non prévue, souhaitée/non souhaitée

Poser une fois sur 2 (D40a et D41a) : prévu ou (D40b et D41b) : souhaité

QUESTION
D40A Aviez-vous prévu cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 6 | 0.1% |
| 2 | Vous ne l'aviez pas du tout prévue | 9 | 0.1% |
| 3 | Vous l'aviez prévue plus tard | 4 | 0% |
| 4 | (Vous l'aviez prévue) plus tot | 8 | 0.1% |
| 5 | (Vous l'aviez prévue) à ce moment-là | 51 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8567 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si alead en 1

## D41A: Grossesse actuelle prévue ou non par partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 78 Valeurs manquantes: 8567
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D14A Et votre partenaire avait-il/elle prévu cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 7 | 0.1% |
| 2 | Il/elle ne l'avait pas du tout prévue | 9 | 0.1% |
| 3 | Il/elle l'avait prévue plus tard | 4 | 0% |
| 4 | (Il/elle l'avait prévue) plus tot | 7 | 0.1% |
| 5 | (Il/elle l'avait prévue) à ce moment là | 51 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8567 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si alead en 1

# D40B: Grossesse actuelle souhaitée ou non

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 81 Valeurs manquantes: 8564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D40B Souhaitiez-vous cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne vous posiez pas la question | 7 | 0.1% |
| 2 | Vous ne la souhaitiez pas du tout | 4 | 0% |
| 3 | Vous la souhaitiez plus tard | 6 | 0.1% |
| 4 | (Vous la souhaitiez) plus tot | 6 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | (Vous la souhaitiez) à ce moment là | 57 | 0.7% |
| 7 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8564 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si alead en 2

## D41B: Grossesse actuelle souhaitée ou non par partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 81 Valeurs manquantes: 8564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D41B Et votre partenaire souhaitait-il/elle cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il/elle ne se posait pas la question | 6 | 0.1% |
| 2 | Il/elle ne la souhaitait pas du tout | 5 | 0.1% |
| 3 | Il/elle la souhaitait plus tard | 4 | 0% |
| 4 | (Il/elle la souhaitait) plus tot | 5 | 0.1% |
| 5 | (Il/elle la souhaitait) à ce moment là | 60 | 0.7% |
| 8 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8564 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si alead en 2

## D424: Délai souhaité pour la grossesse actuelle prévue plus tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si grossesse actuelle prévue plus tard (D40a=3 ou D40b=3)

QUESTION
D42 Vous auriez préféré que cette grossesse actuelle survienne combien de temps après ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans l'année | 4 | 0% |
| 2 | 1 à 2 ans plus tard | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8635 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a OU d40b en 3

## D43_R1: Grossesse actuelle : problème pour les études

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D43 Du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse ?
...pose problème pour vos études

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 19 | 0.2% |
| 3 | Aucun problème | 219 | 2.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8403 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée/regroupée des variables d43_0, d43_1, d43_2, d43_3 et d43_4, issues des réponses à la question D43.

Programme Stata :
capture drop sampled43
gen sampled43 = inlist(gross_r,1,3)
capture drop d43_r1
gen d43_r1= 2 - (d43_1==1)
replace d43_r1 = 3 if ( d43_0==1 )
replace d43_r1= 997 if ( d43_3==1 | d43_4==1)
replace d43_r1= . if sampled43==0 | (sampled43==1 & d43_r1==.)

## D43_R2: Grossesse actuelle : problème pour le travail

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Situation sociodemo dans le mois où la grossesse a commencé

QUESTION
D43 Du point de vue professionnel ou des études, cette grossesse ?
...pose problème pour votre travail

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 20 | 0.2% |
| 2 | Non | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Aucun problème | 219 | 2.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8403 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée/regroupée des variables d43_0, d43_1, d43_2, d43_3 et d43_4, issues des réponses à la question D43.

Programme Stata :
gen sampled43 = inlist(gross_r,1,3)
capture drop d43_r2
gen d43_r2 = 2 - (d43_2==1)
replace d43_r2 = 3 if ( d43_0==1 )
replace d43_r2 = 997 if ( d43_3==1 | d43_4==1)
replace d43_r2 = . if sampled43==0 | (sampled43==1 & d43_r2==.)

## D44_R: Stabilité du couple au début de la grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D44 Au moment où vous avez appris l'existence de cette grossesse, la relation avec votre partenaire était-elle :

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable | 236 | 2.7% |
| 2 | Instable | 1 | 0% |
| 3 | Débutante | 2 | 0% |
| 4 | En rupture | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8403 | |

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d44, issue des réponses à la question D44.

Programme Stata :
capture drop sampled44
gen sampled44 = inlist(gross_r,1,3)
capture drop d44_r
gen d44_r= d44
replace d44_r=. if sampled44==0

# D45_R: Grossesse actuelle : meme partenaire que grossesse précédente ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si plusieurs grossesses et avec plusieurs partenaires (NBGROSS>1 & D8>1)

QUESTION
D45 *si femme :* Ce partenaire était-il le même que pour la grossesse précédente ?
*si homme :* Cette partenaire était-elle la même que pour la grossesse précédente ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si nbgross_r > 1
Si d8 > 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d45, issue des réponses à la question D45.

Programme Stata :
capture drop sampled45
gen sampled45= inlist(gross_r,1,3) & (inrange(nbgross_r,2,20) & inrange(d8,2,20) )
capture drop d45_r
gen d45_r=d45
replace d45_r=3 if d45_r==4
replace d45_r=. if sampled45==0

## D46_R: Grossesse actuelle : utilisation d'un moyen pour éviter la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 242 Valeurs manquantes: 8403
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse actuelle : situation contraceptive dans le mois où elle a commencé

QUESTION
D46 Dans le mois où cette grossesse a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ego et partenaire, pas de méthode contraceptive | 221 | 2.6% |
| 2 | Evitement des rapports les jours de risque, retrait, préservatif | 7 | 0.1% |
| 3 | Autre méthode contraceptive | 13 | 0.2% |
| 4 | Evitement...+ autre méthode | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8403 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3

### Autres

NOTES

Version corrigée/regroupée des variables d46_0, d46_1, d46_2, d46_3 et d46_4, issues des réponses à la question D46.

Programme Stata :
gen sampled46 = inlist(gross_r,1,3)
capture drop d46_r
gen d46_r = 1*( d46_0==1) + 2*(( d46_1==1)&( d46_2!=1 )) + 3*(( d46_2==1 )&( d46_1!=1)) + ///
4*( ( d46_1==1 )&( d46_2==1 ) ) + ///
5*( ( d46_3==1 ) | ( d46_4==1 ) )
replace d46_r= . if sampled46==0 | ( sampled46==1& d46_r ==0)

## PILGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
1 Pilule (contraception orale)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_0, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47

```
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)
```

## DIUGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_1, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :

```
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
```

replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

## IMPLANTGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_2, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

## PRESERVGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_3, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
```
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)
```

## RETRAITGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_4, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
```
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)
```

### EVITEGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_5, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
```
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)
```

# DIAGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_6, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
```
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)
```

# CREMEGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)

Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_7, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

## PATCHGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_8, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
```
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)
```

## ANNEAUGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_9, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

# DEPOGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
11 Depoprovera/injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_10, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

# CUGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3

Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_11, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

## PRESERVFGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_12, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

# ABSTGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_13, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)

## LIGATGROSSAC: Contraception dans le mois avant grossesse actuelle : ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D46=2 : n'afficher que les items 4, 5, 6, 13, 17 + nsp + ref
Si D46=3 : filtrer les items 4, 5, 6, 13

QUESTION
D47 Quels moyens utilisiez-vous, plus précisément (dans le mois où la grossesse actuelle a débuté) ?
15 Ligature des trompes, stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d47_14, issue des réponses à la question D47.

Programme Stata :
capture drop sampled47

```
gen sampled47 = inlist(gross_r,1,3) & ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - 1*( d47_`i'==1)
replace `var' = 997 if ( d47_17==1 | d47_18==1)
replace `var' = . if sampled47==0|( sampled47==1&`var'==0)
```

## OUBLIPILGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
1 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_0, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
```

```
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}
```

## ARRETPILGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : arret de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
2 Arrêt de la pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 16 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_1, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

## MALADGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : malade, a utilisé des médicaments

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
3 Malade (diarrhée ou vomissement), a utilisé des médicaments

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_2, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

# RETARDMETHGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : retard de prise de la méthode contraceptive

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
4 Retard de la prise de la méthode (plaquette de pilule commencé en retard, patch, anneau, injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_3, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

## NOPRESERVGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : pas de préservatif cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
5 Pas utilisé de préservatif cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 14 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_4, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}
```

## PROBPRESERVGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : préservatif déchiré ou a glissé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
6 Préservatif s'est déchiré ou a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_5, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

# NOEPONGEGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : pas utilisé d'éponge cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

7 Pas utilisé d'éponge cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_6, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

# NOSPERMICIDGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : pas utilisé de spermicide cette fois-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
8 Pas utilisé de spermicide cette fois-là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_7, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}
```

## RETRAITTARDGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : retrait trop tard

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
9 Retrait trop tard

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_8, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

## ERRORDATEGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : erreur de calcul dans les dates

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
10 Erreur de calcul dans les dates

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_9, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)

```
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECMETHGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : échec de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
11 Echec de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 16 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_10, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0

```
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}
```

## ECHECCUGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : échec de la contraception d'urgence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
12 Echec de la contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48_11, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist oublipilgrossac arretpilgrossac maladgrossac retardmethgrossac nopreservgrossac ///
probpreservgrossac noepongegrossac nospermicidgrossac retraittardgrossac ///
errordategrossac echecmethgrossac echeccugrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

## OBSERVGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : non-respect de la méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
16 Pas respecté les règles de la méthode utilisée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

### Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D48A)

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48r_15, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist observgrossac sabotagrossac rapnoprevgrossac voulugrossac nocontragrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

## SABOTAGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : sabotage

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
17 Sabotage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 16 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles

RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D48A)

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48r_16, issue des réponses à la question D48..

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist observgrossac sabotagrossac rapnoprevgrossac voulugrossac nocontragrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}
```

# RAPNOPREVGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : rapport non prévu

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
18 Rapport non prévu

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D48A)

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48r_17, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist observgrossac sabotagrossac rapnoprevgrossac voulugrossac nocontragrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

# VOULUGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : grossesse voulue

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?

19 Grossesse voulue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D48A)

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48r_18, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist observgrossac sabotagrossac rapnoprevgrossac voulugrossac nocontragrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

# NOCONTRAGROSSAC: Raison de la grossesse actuelle : arret de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (si D46=2, 3, 999) et si pas stérilisation (D47<>15, 16, refus)

QUESTION
D48 A votre avis, pour quelles raisons cette grossesse actuelle est-elle survenue ?
20 Arrêt de la méthode de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 14 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas lire les réponses, relance car plusieurs réponses possibles
RELANCE QUESTION INITIAL :
("Dans le mois où cette grossesse actuelle a débuté, faisiez-vous, vous ou votre partenaire, quelque chose pour éviter cette grossesse ?")

## Description

LABEL
Les items 16, 17, 18, 19 et 20 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question D48A)

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d48r_19, issue des réponses à la question D48.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist observgrossac sabotagrossac rapnoprevgrossac voulugrossac nocontragrossac {
capture drop sampled48
gen sampled48 = inlist(gross_r,1,3) & ( ( d46_1==1| d46_2==1| d46_4==1) & d47_14!=1 & d47_15!=1) // echantillons grossesse i
gen `var' = 2 - 1*( d48r_`i'==1)
replace `var' = 3 if ( d48r_13==1 | d48r_14==1)
replace `var' = 4 if (sampled48==0 & `var'==2) | (sampled48==1 & `var'==0)
label value `var' contaceplab
tab `var' sampled48, miss
drop sampled48
local i=`i' + 1
}

## NORISKGROSSAC: Raison pas de contraception grossesse actuelle : pensait ne pas risquer une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

QUESTION
D50 Dans le mois où la grossesse actuelle a commencé, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
1 ...vous pensiez que vous ne risquiez pas une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 10 | 0.1% |
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a en 1, 2, 3 OU d40b en 1, 2, 3
Si d46_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d50r_0, issue des réponses à la question D50.

Programme SAS :
if d46_r ne 1 then noriskgrossac=.;
else if d50r_8=1 then noriskgrossac=999;
else if (d40a in (1,2,3) or d40b in (1,2,3)) then noriskgrossac=d50r_0;
else noriskgrossac=.;

## ENFIMPOSSGROSSAC: Raison pas de contraception grossesse actuelle : pensait ne pas

## pouvoir avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

QUESTION
D50 Dans le mois où la grossesse actuelle a commencé, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
2 ...vous pensiez que vous ne pouviez pas avoir d'enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 12 | 0.1% |
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a en 1, 2, 3 OU d40b en 1, 2, 3
Si d46_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d50r_1, issue des réponses à la question D50.

Programme SAS :
if d46_r ne 1 then enfimpossgrossac=.;
else if d50r_8=1 then enfimpossgrossac=999;
else if (d40a in (1,2,3) or d40b in (1,2,3)) then enfimpossgrossac=d50r_1;
else enfimpossgrossac=.;

## PENSAIPARSGROSSAC: Raison pas de contraception grossesse actuelle : ne pensait pas avoir de rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

QUESTION
D50 Dans le mois où la grossesse actuelle a commencé, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
3 ...vous ne pensiez pas avoir de rapport sexuel, cette situation vous correspondait-elle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 13 | 0.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a en 1, 2, 3 OU d40b en 1, 2, 3
Si d46_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d50r_2, issue des réponses à la question D50.

Programme SAS :
if d46_r ne 1 then pensaipaRSgrossac=.;
else if d50r_8=1 then pensaipaRSgrossac=999;
else if (d40a in (1,2,3) or d40b in (1,2,3)) then pensaipaRSgrossac=d50r_2;
else pensaipaRSgrossac=.;

### JMSMETHGROSSAC: Raison pas de contraception grossesse actuelle : jamais utilisé de méthode avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

QUESTION
D50 Dans le mois où la grossesse actuelle a commencé, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
4 ...vous n'aviez jamais utilisé de méthode auparavant, cette situation vous correspondait-elle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 10 | 0.1% |
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a en 1, 2, 3 OU d40b en 1, 2, 3
Si d46_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d50r_3, issue des réponses à la question D50.

Programme SAS :
if d46_r ne 1 then jmsmethgrossac=.;
else if d50r_8=1 then jmsmethgrossac=999;
else if (d40a in (1,2,3) or d40b in (1,2,3)) then jmsmethgrossac=d50r_3;
else jmsmethgrossac=.;

# NOMETHBARRGROSSAC: Raison pas de contraception grossesse actuelle : pas de méthode sous la main

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

QUESTION
D50 Dans le mois où la grossesse actuelle a commencé, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
5 ...vous n'aviez pas de méthode sous la main, cette situation vous correspondait-elle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 10 | 0.1% |
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a en 1, 2, 3 OU d40b en 1, 2, 3
Si d46_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d50r_4, issue des réponses à la question D50.

Programme SAS :
if d46_r ne 1 then nomethbarrgrossac=.;
else if d50r_8=1 then nomethbarrgrossac=999;
else if (d40a in (1,2,3) or d40b in (1,2,3)) then nomethbarrgrossac=d50r_4;
else nomethbarrgrossac=.;

## CONTRAPARTGROSSAC: Raison pas de contraception grossesse actuelle : pensait que partenaire se protégeait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité (D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

QUESTION
D50 Dans le mois où la grossesse actuelle a commencé, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
6 ...vous pensiez que votre partenaire se protégeait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 15 | 0.2% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a en 1, 2, 3 OU d40b en 1, 2, 3
Si d46_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d50r_5, issue des réponses à la question D50.

Programme SAS :
if d46_r ne 1 then contrapartgrossac=.;
else if d50r_8=1 then contrapartgrossac=999;
else if (d40a in (1,2,3) or d40b in (1,2,3)) then contrapartgrossac=d50r_5;
else contrapartgrossac=.;

# NOCONTRAUTREGROSSAC: Raison pas de contraception grossesse actuelle : autres raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au moment de la grossesse (D46=1 ou D47=17) et grossesse non prévue ou non souhaité

(D40a=1, 2, 3 ou D40b=1, 2, 3)

QUESTION
D50 Dans le mois où la grossesse actuelle a commencé, vous et votre partenaire n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse. Est-ce que les raisons ou situations suivantes vous correspondaient à ce moment là...
7 ...autres raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 13 | 0.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d40a en 1, 2, 3 OU d40b en 1, 2, 3
Si d46_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d50r_6, issue des réponses à la question D50.

Programme SAS :
if d46_r ne 1 then nocontrautregrossac=.;
else if d50r_8=1 then nocontrautregrossac=999;
else if (d40a in (1,2,3) or d40b in (1,2,3)) then nocontrautregrossac=d50r_6;
else nocontrautregrossac=.;

## D51: Grossesse actuelle : Raisons de la survenue bien que sous contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception au moment de la grossesse actuelle (D46=2, 3, 999)
Si D48=1, 2, 4, 5, 7, 8 alors recoder pas suivi les règles en D51 (D51=2)

QUESTION
D51 Finalement, des 2 situations suivantes, laquelle vous correspondait le mieux au moment de la survenue de cette grossesse actuelle ? Cette grossesse est survenue...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce que la méthode n'a pas marché | 8 | 0.1% |
| 2 | Parce que vous ou votre partenaire n'avez sans doute pas suivi les règles d'utilisation de la méthode | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8624 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 2, 3, 4

## D52: Grossesse actuelle : Délai en mois ou en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8424
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Grossesse actuelle : DNC et traitement de l'infertilité

Poser D52 à D56 si enceinte actuellement (GROSS=1,3) et si pas de contraception avant la grossesse (D46=1 ou D47=17)

QUESTION
D52 Combien de temps après l'arrêt de la contraception, la grossesse actuelle a-t-elle débuté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en MOIS] | 158 | 1.8% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 27 | 0.3% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 10 | 0.1% |
| 4 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 15 | 0.2% |
| 5 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 10 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8424 | |

INSTRUCTIONS
Si la femme répond "tout de suite", lui demander de préciser si elle a été enceinte en moins d'un mois (noter 0 mois et 0 an) ou si elle a été enceinte au bout d'un mois (noter 1 mois), 2 mois, 3 mois.
Coder en année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1

## D52M: Grossesse actuelle : Délai en mois entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 168 Valeurs manquantes: 8477 Minimum: 0 Maximum: 9 Moyenne: 3.208 Ecart-type: 2.407
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D52 Combien de temps après l'arrêt de la contraception, la grossesse actuelle a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52 en 1, 3

## D52A: Grossesse actuelle : Délai en années entre l'arrêt de la contraception et la grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 8608 Minimum: 0 Maximum: 7 Moyenne: 1.703 Ecart-type: 1.469
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D52 Combien de temps après l'arrêt de la contraception, la grossesse actuelle a-t-elle débuté ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52 en 2, 3

## D52_R: Grossesse actuelle : Délai nécessaire à concevoir en mois (total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8424
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 mois | 6 | 0.1% |
| 1 | 1 mois | 46 | 0.5% |
| 2 | 2 mois | 34 | 0.4% |
| 3 | 3 mois | 24 | 0.3% |
| 4 | 4 mois | 9 | 0.1% |
| 5 | 5 mois | 10 | 0.1% |
| 6 | 6 mois | 14 | 0.2% |
| 7 | 7 mois | 6 | 0.1% |
| 8 | 8 mois | 5 | 0.1% |
| 9 | 9 mois | 7 | 0.1% |
| 12 | 12 mois | 15 | 0.2% |
| 14 | 14 mois | 1 | 0% |
| 18 | 18 mois | 5 | 0.1% |
| 24 | 24 mois | 5 | 0.1% |
| 30 | 30 mois | 1 | 0% |
| 36 | 36 mois | 2 | 0% |
| 48 | 48 mois | 3 | 0% |
| 60 | 60 mois | 1 | 0% |
| 84 | 84 mois | 1 | 0% |
| 900 | Je n'ai jamais utilisé de contraception | 15 | 0.2% |
| 901 | Pas de reprise de contraception depuis la grossesse précédente | 10 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8424 | |

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d52, d52m et d52a

Programme Stata :
capture drop sampled52
gen sampled52= inlist(gross_r,1,3) & inlist(d46_r,1)
capture drop s1
gen s1= d52m*30.4
capture drop s2
gen s2= d52a*365.25
capture drop d52_r
egen d52_r= rowtotal(s1 s2) if sampled52==1 & !inlist(d52,4,5,6,7)
replace d52_r= round(d52_r/30.4)
replace d52_r= 900 if d52==4
replace d52_r= 901 if d52==5
replace d52_r= 999 if d52==998|d52==999
replace d52_r= . if sampled52==0

# D53_R: Difficulté pour obtenir grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 135 Valeurs manquantes: 8510
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délais >= 3 mois (D52m>=3 ou D52a>0 ou D52=4, 5, nsp, refus)

QUESTION
D53 Considériez-vous, que vous et votre partenaire, vous avez eu des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 33 | 0.4% |
| 2 | Non | 95 | 1.1% |
| 3 | Vous ne cherchiez pas de grossesse | 6 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8510 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3

Si d46_r en 1
Si d52_r > 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d53, issue des réponses à la question D53.

Programme Stata :
capture drop sampled53 diffgrossac
gen sampled53=inlist(gross_r,1,3) & (!inrange( d52_r,0, 2))
capture drop d53_r
gen d53_r= d53
replace d53_r=4 if d53_r ==5
replace d53_r=. if sampled53==0

## D54_R: Consultation pour difficulté à concevoir grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 33 Valeurs manquantes: 8612
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si délais >= 3 mois (D52m>=3 ou D52a>0 ou D52=4, 5, nsp, refus) et si cherche une grossesse (D53=1)

QUESTION
D54 Avez-vous, vous ou votre partenaire, consulté un médecin car vous pensiez avoir des difficultés pour obtenir cette grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 8 | 0.1% |
| 2 | Oui, votre partenaire seulement | 1 | 0% |
| 3 | Oui, tous les deux | 13 | 0.2% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8612 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52_r > 2
Si d53_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d54, issue des réponses à la question D54.

Programme Stata :
capture drop sampled54
gen sampled54= d53==1
capture drop d54_r
gen d54_r= d54
replace d54_r=5 if d54_r==6
replace d54_r=. if sampled54==0

## D55_R: Traitement pour difficulté à concevoir grossesse actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8623
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a consulté (D54=1, 3) ou si homme (SEXE=2) et sa partenaire a consulté (D54=2 ou 3)

QUESTION
D55 *si femme :* Avez-vous suivi un traitement pour vous aider à obtenir cette grossesse actuelle ?
*si homme :* Votre partenaire a-t-elle suivi un traitement pour l'aider à obtenir cette grossesse actuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8623 | |

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52_r > 2
Si d53_r en 1

ET

Si sexe en 1 ET d54_r en 1, 3
OU
Si sexe en 2 ET d54_r en 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d55, issue des réponses à la question D55.

Programme Stata :
capture drop sampled55
gen sampled55= inlist( d54,1,2,3)
capture drop d55_r
gen d55_r= d55
replace d55_r=3 if d55_r==4
replace d55_r=. if sampled55==0

## D56R_0: Raison de la non consultation grossesse actuelle : laisser faire la nature

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté (D54=4) et si considère avoir des difficultés (D53=1)

QUESTION
D56 Vous n'avez pas consulté un médecin car...
1 ...vous préfériez laisser faire la nature

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52_r > 2
Si d53_r en 1
Si d54_r en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d56_0, issue des réponses à la question D56.

Programme SAS :
if d54_r ne 4 then d56r_0=.;
else d56r_0=56_0;

## D56R_1: Raison de la non consultation grossesse actuelle : traitements inutiles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté (D54=4) et si considère avoir des difficultés (D53=1)

QUESTION
D56 Vous n'avez pas consulté un médecin car...
2 ...vous pensiez que ces traitements seraient inutiles

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6 | 0.1% |
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52_r > 2
Si d53_r en 1
Si d54_r en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d56_1, issue des réponses à la question D56.

Programme SAS :
if d54_r ne 4 then d56r_1=.;
else d56r_1=56_1;

## D56R_2: Raison de la non consultation grossesse actuelle : procédures médicales trop pénibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté (D54=4) et si considère avoir des difficultés (D53=1)

QUESTION
D56 Vous n'avez pas consulté un médecin car...
3 ...vous pensiez que les procédures médicales seraient trop pénibles

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4 | 0% |
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52_r > 2
Si d53_r en 1
Si d54_r en 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d56_2, issue des réponses à la question D56.

Programme SAS :
if d54_r ne 4 then d56r_2=.;
else d56r_2=56_2;

## D56R_3: Raison de la non consultation grossesse actuelle : pas de don de sperme, d'ovule ou d'embryon

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté (D54=4) et si considère avoir des difficultés (D53=1)

QUESTION
D56 Vous n'avez pas consulté un médecin car...
4 ...vous ne souhaitiez pas avoir recours à un don de sperme ou d'ovules ou d'embryon

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 9 | 0.1% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52_r > 2
Si d53_r en 1
Si d54_r en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d56_3, issue des réponses à la question D56.

Programme SAS :
if d54_r ne 4 then d56r_3=.;
else d56r_3=56_3;

# D56R_4: Raison de la non consultation grossesse actuelle : attente avant de consulter

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas consulté (D54=4) et si considère avoir des difficultés (D53=1)

QUESTION
D56 Vous n'avez pas consulté un médecin car...
5 ...vous attendiez un peu avant d'aller consulter

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gross_r en 1, 3
Si d46_r en 1
Si d52_r > 2
Si d53_r en 1
Si d54_r en 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d56_4, issue des réponses à la question D56.

Programme SAS :
if d54_r ne 4 then d56r_4=.;
else d56r_4=56_4;

---

# D57: A cessé d'utiliser sa contraception pour obtenir une grossesse : depuis quelle date ou quel délai ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 386 Valeurs manquantes: 8259
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Tentative de grossesse en cours

Poser D57 à D60 si tentative de grossesse en cours (A28=2, 4 ou D4=3)

QUESTION
D57 Parlons maintenant de votre tentative de grossesse en cours. Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | N'a pas arrêté la contraception | 51 | 0.6% |
| 2 | [Donne une DATE en MOIS] | 52 | 0.6% |
| 3 | [Donne une DATE en ANNEE] | 19 | 0.2% |
| 4 | [Donne une DATE en MOIS et en ANNEE] | 37 | 0.4% |
| 5 | [Donne une DUREE en MOIS] | 76 | 0.9% |
| 6 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 79 | 0.9% |
| 7 | [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] | 20 | 0.2% |
| 8 | N'a jamais utilisé de contraception | 28 | 0.3% |
| 9 | Pas de reprise de contraception depuis la dernière grossesse | 18 | 0.2% |
| 10 | Refus | 1 | 0% |
| 11 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8259 | |

INSTRUCTIONS
Coder en année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

## D57M: Mois depuis lequel a cessé d'utiliser sa contraception pour obtenir une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 89 Valeurs manquantes: 8556 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 5.056 Ecart-type: 3.314
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D57 Parlons maintenant de votre tentative de grossesse en cours. Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?
[Donne une DATE en MOIS] ou [Donne une DATE en MOIS et en année]

## Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d57 en 2, 4

### D57A: Année depuis laquelle a cessé d'utiliser sa contraception pour obtenir une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 56 Valeurs manquantes: 8589 Minimum: 1989 Maximum: 2010 Moyenne: 2007.982 Ecart-type: 4.097
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1989 - 2010 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D57 Parlons maintenant de votre tentative de grossesse en cours. Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?
[Donne une DATE en ANNEE] ou [Donne une DATE en mois et en ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d57 en 3, 4

### D57NM: Nombre de mois depuis qu'a cessé d'utiliser sa contraception pour obtenir une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 96 Valeurs manquantes: 8549 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 3.813 Ecart-type: 2.468
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

D57 Parlons maintenant de votre tentative de grossesse en cours. Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?
[Donne une DUREE en MOIS] ou [Donne une DUREE en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d57 en 5, 7

## D57NA: Nombre d'années depuis qu'a cessé d'utiliser sa contraception pour obtenir une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 99 Valeurs manquantes: 8546 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 3.182 Ecart-type: 2.314
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D57 Parlons maintenant de votre tentative de grossesse en cours. Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser la contraception dans le but d'obtenir une grossesse ?
[Donne une DUREE en ANNEE] ou [Donne une DUREE en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d57 en 6, 7

## D57_R: Durée de tentative actuelle pour obtenir une grossesse (en mois - total)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 386 Valeurs manquantes: 8259
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1005 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 mois / N'a pas arrêté la contraception | 61 | 0.7% |
| 1 | 1 mois | 24 | 0.3% |
| 2 | 2 mois | 21 | 0.2% |
| 3 | 3 mois | 18 | 0.2% |
| 4 | 4 mois | 13 | 0.2% |
| 5 | 5 mois | 12 | 0.1% |
| 6 | 6 mois | 20 | 0.2% |
| 7 | 7 mois | 9 | 0.1% |
| 8 | 8 mois | 11 | 0.1% |
| 9 | 9 mois | 12 | 0.1% |
| 10 | 10 mois | 5 | 0.1% |
| 11 | 11 mois | 3 | 0% |
| 12 | 12 mois | 19 | 0.2% |
| 13 | 13 mois | 3 | 0% |
| 14 | 14 mois | 1 | 0% |
| 15 | 15 mois | 6 | 0.1% |
| 16 | 16 mois | 1 | 0% |
| 17 | 17 mois | 1 | 0% |
| 18 | 18 mois | 5 | 0.1% |
| 19 | 19 mois | 1 | 0% |
| 22 | 22 mois | 1 | 0% |
| 24 | 24 mois | 13 | 0.2% |
| 27 | 27 mois | 1 | 0% |
| 28 | 28 mois | 1 | 0% |
| 30 | 30 mois | 7 | 0.1% |
| 36 | 36 mois | 13 | 0.2% |
| 39 | 39 mois | 1 | 0% |
| 40 | 40 mois | 2 | 0% |
| 41 | 41 mois | 1 | 0% |
| 42 | 42 mois | 1 | 0% |
| 43 | 43 mois | 1 | 0% |
| 48 | 48 mois | 15 | 0.2% |
| 49 | 49 mois | 1 | 0% |
| 52 | 52 mois | 1 | 0% |
| 54 | 54 mois | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55 | 55 mois | 1 | 0% |
| 60 | 60 mois | 9 | 0.1% |
| 65 | 65 mois | 1 | 0% |
| 72 | 72 mois | 3 | 0% |
| 76 | 76 mois | 1 | 0% |
| 84 | 84 mois | 2 | 0% |
| 90 | 90 mois | 1 | 0% |
| 96 | 96 mois | 5 | 0.1% |
| 111 | 111 mois | 1 | 0% |
| 125 | 125 mois | 1 | 0% |
| 180 | 180 mois | 1 | 0% |
| 231 | 231 mois | 1 | 0% |
| 256 | 256 mois | 1 | 0% |
| 997 | N'a jamais utilisé de contraception | 28 | 0.3% |
| 1002 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| 1005 | Pas de reprise de contraception depuis la dernière grossesse | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8259 | |

## Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d57, d57m, d57a, d57nm et d57na

Programme Stata :
capture drop sampled57
gen sampled57= inlist( a28,2,4)|d4==3
capture drop s1
gen s1= mdy( d57m, 15, d57a ) if d57m!=.& d57a!=.
replace s1= mdy( 6, 15, d57a ) if d57a!=. & d57m==.
replace s1= mdy( d57m, 15, yearinter) if d57a==. & d57m!=.
replace s1= mdy( d57m, 15, yearinter-1) if d57a==. & d57m==12
format s1 %td
replace s1= round( (dateinter-s1)/30.4 )
capture drop s2
gen s2= d57nm*30.4
capture drop s3
gen s3= d57na*365.25
capture drop sampled57 s4
egen s4= rowtotal(s2 s3) if inlist( a28,2,4)|d4==3
replace s4= s4/30.4
capture drop d57_r
egen d57_r= rowtotal(s1 s4) if inlist( a28,2,4)|d4==3

replace d57_r = round(d57_r) if inlist( a28,2,4)|d4==3
replace d57_r=997 if d57==8
replace d57_r=1005 if d57==9
replace d57_r=1002 if d57==10|d57==11
replace d57_r=. if sampled57==0 | (sampled57==1&d57==.)

## D58_R: Consultation pour difficulté à obtenir une grossesse (tentative en cours)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 386 Valeurs manquantes: 8259
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D58 Depuis que vous cherchez à obtenir cette grossesse, avez-vous ou votre partenaire consulté un médecin, car vous pensiez avoir des difficultés pour avoir un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous seulement | 42 | 0.5% |
| 2 | Oui, votre partenaire seulement | 20 | 0.2% |
| 3 | Oui, tous les deux | 78 | 0.9% |
| 4 | Non, ni l'un ni l'autre | 242 | 2.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8259 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable d58, issue des réponses à la question D58.

Programme Stata :
capture drop sampled58
gen sampled58= inlist( a28,2,4)|d4==3
capture drop d58_r
gen d58_r= d58
replace d58_r=997 if d58_r==6

replace d58_r=. if sampled58==0 |(d58_r==.& sampled58==1)

## CBIE_R: Consultation pour infertilité de ego dans biographie génésique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1509 Valeurs manquantes: 7136
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 822 | 9.5% |
| 2 | Non | 681 | 7.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7136 | |

### Description

UNIVERS
Si d54_r en 1, 2, 3, 4, 997
OU
Si d58_r en 1, 2, 3, 4, 997
OU
Si cinfbe_r en 0, 1, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d54_r, d58_r et cinfbe_r

Programme Stata :
gen sample= (inlist( a28,2,4)|d4==3) | (d53==1) | (cinfbe_r!=3)
capture drop cbie_r
gen cbie_r= 1 if inlist(d54_r,1,3) | inlist(d58_r,1,3) | (cinfbe_r==1)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,2,4)&inlist(d58_r,2,4)& inlist(cinfbe_r,0)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,2,4)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbe_r,3)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,2,4)&inlist(d58_r,2,4)& inlist(cinfbe_r,3)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,2,4)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbe_r,0)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,2,4)& inlist(cinfbe_r,3)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,2,4)&inlist(d58_r,2,4)& inlist(cinfbe_r,3)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,2,4)& inlist(cinfbe_r,0)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbe_r,0)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,2,4)& inlist(cinfbe_r,0)
replace cbie_r=2 if inlist(d54_r,2,4)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbe_r,0)
replace cbie_r= 4 if cinfbe_r==3 & d54_r==6 & d58_r==6
replace cbie_r=3 if cbie_r==.

## CBIP_R: Consultation pour infertilité du partenaire dans biographie génésique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1509 Valeurs manquantes: 7136
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 639 | 7.4% |
| 2 | Non | 863 | 10% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7136 | |

### Description

UNIVERS
Si d54_r en 1, 2, 3, 4, 997
OU
Si d58_r en 1, 2, 3, 4, 997
OU
Si cinfbp_r en 0, 1, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d54_r, d58_r et cinfbp_r

Programme Stata :
```
capture drop sample
gen sample= (inlist( a28,2,4)|d4==3) | (d53==1) | (cinfbp_r!=3)
capture drop cbip_r
gen cbip_r= 1 if inlist(d54_r,2,3) | inlist(d58_r,2,3) | (cinfbp_r==1)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,1,4)&inlist(d58_r,1,4)& inlist(cinfbp_r,0)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,1,4)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbp_r,3)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,1,4)&inlist(d58_r,1,4)& inlist(cinfbp_r,3)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,1,4)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbp_r,0)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,1,4)& inlist(cinfbp_r,3)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,1,4)&inlist(d58_r,1,4)& inlist(cinfbp_r,3)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,1,4)& inlist(cinfbp_r,0)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbp_r,0)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,6)&inlist(d58_r,1,4)& inlist(cinfbp_r,0)
replace cbip_r=2 if inlist(d54_r,1,4)&inlist(d58_r,6)& inlist(cinfbp_r,0)
replace cbip_r= 4 if cinfbp_r==3 & d54_r ==6 & d58_r==6
replace cbip_r=3 if cbip_r==.
```

## D59: Délai au bout duquel a consulté pour difficulté à obtenir une grossesse : durée du délai en année ou mois ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 140 Valeurs manquantes: 8505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si un des partenaires a consulté (D58=1,2,3)

QUESTION
D59 Au bout de combien de temps, vous ou votre partenaire, avez-vous consulté la première fois pour cette recherche de grossesse actuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une duréee en MOIS] | 50 | 0.6% |
| 2 | [Donne une durée en ANNEE] | 71 | 0.8% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 14 | 0.2% |
| 5 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8505 | |

INSTRUCTIONS
réponse en durée
Coder en année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d58_r en 1, 2, 3

## D59M: Nombre de mois avant de consulter pour difficulté à obtenir une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 64 Valeurs manquantes: 8581 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 4.906 Ecart-type: 2.252
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D59 Au bout de combien de temps, vous ou votre partenaire, avez-vous consulté la première fois pour cette recherche de grossesse actuelle ?
[Donne une durée en MOIS] ou [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d58_r en 1, 2, 3
Si d59 en 1, 3

## D59A: Nombre d'années avant de consulter pour difficulté à obtenir une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 85 Valeurs manquantes: 8560 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.329 Ecart-type: 2.118
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
D59 Au bout de combien de temps, vous ou votre partenaire, avez-vous consulté la première fois pour cette recherche de grossesse actuelle ?
[Donne une durée en ANNEE] ou [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d58_r en 1, 2, 3
Si d59 en 2, 3

## D59_R: Délai total avant consultation pour recherche de grossesse (en mois)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 140 Valeurs manquantes: 8505 Minimum: 1
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1002 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mois | 3 | 0% |
| 2 | 2 mois | 9 | 0.1% |
| 3 | 3 mois | 8 | 0.1% |
| 4 | 4 mois | 4 | 0% |
| 5 | 5 mois | 1 | 0% |
| 6 | 6 mois | 14 | 0.2% |
| 7 | 7 mois | 4 | 0% |
| 8 | 8 mois | 4 | 0% |
| 9 | 9 mois | 1 | 0% |
| 10 | 10 mois | 2 | 0% |
| 12 | 12 mois | 32 | 0.4% |
| 15 | 15 mois | 1 | 0% |
| 17 | 17 mois | 2 | 0% |
| 18 | 18 mois | 7 | 0.1% |
| 24 | 24 mois | 11 | 0.1% |
| 26 | 26 mois | 1 | 0% |
| 30 | 30 mois | 3 | 0% |
| 36 | 36 mois | 10 | 0.1% |
| 48 | 48 mois | 10 | 0.1% |
| 60 | 60 mois | 5 | 0.1% |
| 72 | 72 mois | 1 | 0% |
| 120 | 120 mois | 1 | 0% |
| 180 | 180 mois | 1 | 0% |
| 1002 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8505 | |

## Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d58_r en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d59, d59m et d59a

Programme Stata :
capture drop sampled59
gen sampled59= inlist(d58,1,2,3)
capture drop s1
gen s1= d59m*30.4
capture drop s2
gen s2= d59a*365.25
capture drop d59_r
egen d59_r= rowtotal(s1 s2)
replace d59_r=round( d59_r/30.4)
replace d59_r= 1002 if inlist(d59,4,5)
replace d59_r= . if sampled59==0

## D60: Traitement pour obtenir une grossesse (tentative en cours)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 140 Valeurs manquantes: 8505
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si un des partenaires a consulté (D58 = 1, 2, 3)

QUESTION
D60 *Si femme :* Actuellement, avez-vous recours à un traitement pour vous aider à obtenir une grossesse ?
*Si homme :* Actuellement, votre partenaire a-t-elle recours à un traitement pour favoriser la survenue d'une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 47 | 0.5% |
| 2 | Non | 93 | 1.1% |
| Sysmiss | | 8505 | |

### Description

UNIVERS
Si a28_r en 2, 4
OU
Si d4_r en 3

ET

Si d58_r en 1, 2, 3

## TRAIT_R: Traitement pour infertilité (biographie genesique passée et actuelle)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 884 Valeurs manquantes: 7761
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 497 | 5.7% |
| 2 | Non | 384 | 4.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7761 | |

### Description

UNIVERS
Si d55_r en 1, 2
OU
Si d60 en 1, 2
OU
Si traitgrossavt en 0, 1, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables d55_r, d60 et traitgrossavt

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= traitgrossavt!=3|inlist( d55,1,2)|inlist( d60,1,2)
capture drop trait_r
gen trait_r= 1 if inlist(d55_r,1) | inlist(d60_r,1) | (traitgrossavt==1)
replace trait_r=2 if inlist(d55_r,2)&inlist(d60_r,2)& inlist(traitgrossavt,0)
replace trait_r=2 if inlist(d55_r,2)&inlist(d60_r,4)& inlist(traitgrossavt,3,2)
replace trait_r=2 if inlist(d55_r,4)&inlist(d60_r,2)& inlist(traitgrossavt,3,2)
replace trait_r=2 if inlist(d55_r,4)&inlist(d60_r,4)& inlist(traitgrossavt,0)
replace trait_r=2 if inlist(d55_r,2)&inlist(d60_r,2)& inlist(traitgrossavt,3,2)
replace trait_r=2 if inlist(d55_r,4)&inlist(d60_r,2)& inlist(traitgrossavt,0)
replace trait_r=2 if inlist(d55_r,2)&inlist(d60_r,4)& inlist(traitgrossavt,0)
replace trait_r= 4 if d55_r ==4& d60_r ==4& traitgrossavt ==3
replace trait_r=3 if trait_r==.

## E1_R: A déjà consulté pour difficultés à avoir un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4798 Valeurs manquantes: 3847
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
E : PRISE EN CHARGE DE L'INFERTILITE

Poser partie E si a déjà eu des RS (SEXEVIE=1) et pas homo homme exclusif (ORIENTSEX=3 et SEXE=1) ou (ORIENTSEX=1, 2)

Poser E1 si ne décrit pas de consultation de ego dans le module précédent (si CONSINFBIOEGO <> 1)

QUESTION
E1 *Si partenaire a déjà consulté, lire :* Votre partenaire a consulté pour avoir un enfant, et vous-même...
*Si femme :* Avez-vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ?
*Si homme :* Avez-vous déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant avec une de vos partenaires ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 137 | 1.6% |
| 2 | Non | 4660 | 53.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 3847 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si cbie en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e1, issue des réponses à la question E1.

Programme Stata :
capture drop samplee1
gen samplee1= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & cbie_r!=1 & ///

```
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5)& d4!=3 )
capture drop e1_r
gen e1_r= e1
replace e1_r=997 if e1_r==4
replace e1_r=4 if samplee1==0 & e1_r==.
replace e1_r=4 if samplee1==1 & e1_r==.
```

## E2_R: Deja consulte (un partenaire) pour difficulte a avoir des enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4967 Valeurs manquantes: 3678
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser E2 si ne décrit pas de consultation du partenaire dans le module précédent (si CONSINFBIOPART <> 1)

QUESTION
E2 *Si interviewé a consulté, lire :* Vous avez consulté, vous-même, pour avoir un enfant...
*Si a un partenaire actuellement :* Vos partenaires, actuel(les) ou passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?
*Si n'a pas de partenaire actuellement :* Vos partenaires passé(es) ont-ils/elles déjà consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 100 | 1.2% |
| 2 | Non | 4847 | 56.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 3678 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si orient_r en 3 ET sexe en 1

ET

Si cbip en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e2, issue des réponses à la question E2.

Programme Stata :
capture drop samplee2
gen samplee2= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & cbip_r!=1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) )
capture drop e2_r
gen e2_r= e2
replace e2_r=3 if e2_r==4
replace e2_r=4 if samplee2==0 & e2_r==.
replace e2_r=4 if samplee2==1 & e2_r==.

## CSINF_R: Consultation pour infertilité finale : ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5606 Valeurs manquantes: 3039
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 946 | 10.9% |
| 2 | Non | 4660 | 53.9% |
| Sysmiss | | 3039 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables cbie_r et e1_r

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= cbie_r!=.|e1_r!=.
capture drop csinf_r
gen csinf_r= 1 if cbie_r==1|e1_r==1
replace csinf_r=2 if cbie_r==997|e1_r==997
replace csinf_r=2 if (cbie_r==2) & inlist(e1_r, 2,4)
replace csinf_r=2 if (e1_r==2) & inlist(cbie_r, 2,4)
replace csinf_r= . if e1_r==.&cbie_r==.
replace csinf_r=997 if csinf_r==.

## CSINFP_R: Consultation pour infertilité finale : partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5606 Valeurs manquantes: 3039
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 739 | 8.5% |
| 2 | Non | 4867 | 56.3% |
| Sysmiss | | 3039 | |

### Description

UNIVERS
Si cbip_r en 1, 2, 997
OU
Si e2_r en 1, 2, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables cbie_r et e1_r

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= cbip_r!=.|e2_r!=.
capture drop csinfp_r
gen csinfp_r= 1 if cbip_r==1|e2_r==1
replace csinfp_r=2 if cbip_r==997|e2_r==997
replace csinfp_r=2 if (cbip_r==2) & inlist(e2_r, 2,4)
replace csinfp_r=2 if (e2_r==2) & inlist(cbip_r, 2,4)
replace csinfp_r= . if e2_r==.&cbip_r==.
replace csinfp_r=997 if csinfp_r==.

## CSIN_R: Consultation pour infertilité finale : ego ou partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5606 Valeurs manquantes: 3039
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1043 | 12.1% |
| 2 | Non | 4563 | 52.8% |
| Sysmiss | | 3039 | |

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1, 2
OU
Si csinfp_r en 1, 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables csinf_r et csinfp_r

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= csinf_r!=.| csinfp_r!=.
capture drop csin_r
gen csin_r= 1 if csinf_r==1|csinfp_r==1
replace csin_r=2 if csinf_r==2&csinfp_r==2
replace csin_r=2 if (csinf_r==2) & inlist(csinfp_r, 2,4)
replace csin_r=2 if (csinfp_r==2) & inlist(csinf_r, 2,4)
replace csin_r= . if csinfp_r==.&csinf_r==.
replace csin_r=997 if csin_r==.

---

# E3: Date de la première consultation de ego pour infertilité : se rappelle de la date ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 944 Valeurs manquantes: 7701
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si consultation de ego ou partenaire dans le module précédent (CONSINFEGO=1 ou CONSINFPART=1)

Nous allons maintenant parler des démarches médicales que vous avez entreprises pous vos difficultés à avoir un enfant. Nous parlons de la toute première fois où vous avez entamé des démarches médicales.

Poser si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION

E3 En quelle année a eu lieu votre 1ère consultation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une date] | 871 | 10.1% |
| 2 | [NSP la date mais il y a 15 ans ou moins] | 26 | 0.3% |
| 3 | [NSP la date mais il y a plus de 15 ans] | 28 | 0.3% |
| 4 | Refus | 3 | 0% |
| 5 | Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7701 | |

INSTRUCTIONS
si NSP : relance "la date peut être approximative ou si vous ne vous souvenez plus du tout, savez vous si c'était il y a plus de 15 ans ou il y a 15 ans ou moins"

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1

## E3A: Date de la première consultation de ego pour infertilité : année

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 871 Valeurs manquantes: 7774 Minimum: 1980 Maximum: 2010 Moyenne: 2000.163 Ecart-type: 7.159
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1980 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E3 En quelle année a eu lieu votre 1ère consultation ?
[Donne une date]

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e3 en 1

## E3_R: Année de la 1ère consultation de ego pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 946 Valeurs manquantes: 7699
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | NSP la date mais il y a 15 ans ou moins | 26 | 0.3% |
| 901 | NSP la date mais il y a plus de 15 ans | 28 | 0.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 19 | 0.2% |
| 1980 | | 4 | 0% |
| 1981 | | 10 | 0.1% |
| 1982 | | 3 | 0% |
| 1983 | | 5 | 0.1% |
| 1984 | | 10 | 0.1% |
| 1985 | | 3 | 0% |
| 1986 | | 8 | 0.1% |
| 1987 | | 11 | 0.1% |
| 1988 | | 9 | 0.1% |
| 1989 | | 14 | 0.2% |
| 1990 | | 24 | 0.3% |
| 1991 | | 19 | 0.2% |
| 1992 | | 22 | 0.3% |
| 1993 | | 15 | 0.2% |
| 1994 | | 28 | 0.3% |
| 1995 | | 35 | 0.4% |
| 1996 | | 28 | 0.3% |
| 1997 | | 43 | 0.5% |
| 1998 | | 33 | 0.4% |
| 1999 | | 33 | 0.4% |
| 2000 | | 44 | 0.5% |
| 2001 | | 38 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | | 44 | 0.5% |
| 2003 | | 44 | 0.5% |
| 2004 | | 40 | 0.5% |
| 2005 | | 52 | 0.6% |
| 2006 | | 48 | 0.6% |
| 2007 | | 65 | 0.8% |
| 2008 | | 52 | 0.6% |
| 2009 | | 59 | 0.7% |
| 2010 | | 28 | 0.3% |
| Sysmiss | | 7699 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e3 et e3a

Programme Stata :
capture drop samplee3
gen samplee3= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & csinf_r==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) )
capture drop e3_r
gen e3_r= e3a
replace e3_r= 900 if e3_r==.& e3==2
replace e3_r= 901 if e3_r==.& e3==3
replace e3_r= 997 if e3_r==.& e3==4|e3==5
replace e3_r= . if e3_r==.& samplee3==0
replace e3_r= 995 if e3_r==. & samplee3==1

## E4_R: Personne ayant consulté en 1er pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 739 Valeurs manquantes: 7906
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si EGO et partenaire a déjà consulté (CONSINFEGO=1 et CONSINFPART=1)
Si partenaire a déjà consulté et ego n'a jamais consulté (CONSINFEGO<>1 et CONSINFPART=1) alors recoder consult avant vous en E4 (E4=3)

QUESTION
E4 La première fois qu'un ou une de vos partenaires a consulté afin d'obtenir une grossesse avec vous, était-ce...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En meme temps que vous | 411 | 4.8% |
| 2 | Après vous | 162 | 1.9% |
| 3 | Avant vous | 152 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7906 | |

## Description

UNIVERS
Si cbip_r en 1, 2, 997
OU
Si e2_r en 1, 2, 997

ET

Si csinfp_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e4, issue des réponses à la question E4.

Programme Stata :
capture drop samplee4
gen samplee4= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & csinf_r==1 & csinfp_r==1
capture drop e4_r
gen e4_r= e4
replace e4_r= 4 if e4==5
replace e4_r= 3 if csinf_r==0 & csinfp_r==1
replace e4_r= 5 if samplee4==0 & e4_r==.

## E5: Date de la première consultation du partenaire pour infertilité : se rappelle de la date ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 314 Valeurs manquantes: 8331
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si partenaire a consulté avant ou après (E4=2, 3)

QUESTION
E5 En quelle année il ou elle a consulté pour la première fois, toujours dans le cadre d'une recherche de grossesse ensemble ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une date] | 284 | 3.3% |
| 2 | [NSP la date mais il y a 15 ans ou moins] | 8 | 0.1% |
| 3 | [NSP la date mais il y a plus de 15 ans] | 9 | 0.1% |
| 4 | Refus | 3 | 0% |
| 5 | Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8331 | |

INSTRUCTIONS
Insister pour obtenir une date même approximative car nous devons savoir si cette consultation a eu lieu dans les 15 ans.

## Description

UNIVERS
Si cbip_r en 1, 2, 997
OU
Si e2_r en 1, 2, 997

ET

Si csinfp_r en 1
Si e4_r en 2, 3

### E5A: Date de la première consultation du partenaire pour infertilité : année

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 284 Valeurs manquantes: 8361 Minimum: 1981 Maximum: 2010 Moyenne: 2000.658 Ecart-type: 6.656
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1981 - 2010 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E5 En quelle année il ou elle a consulté pour la première fois, toujours dans le cadre d'une recherche de grossesse ensemble ?
[Donne une date]

## Description

UNIVERS
Si cbip_r en 1, 2, 997
OU
Si e2_r en 1, 2, 997

ET

Si csinfp_r en 1
Si e4_r en 2, 3
Si e5 en 1

## E5_R: Année de la 1ère consultation du partenaire pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 314 Valeurs manquantes: 8331
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | NSP la date mais il y a 15 ans ou moins | 8 | 0.1% |
| 901 | NSP la date mais il y a plus de 15 ans | 9 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| 1981 | | 1 | 0% |
| 1983 | | 1 | 0% |
| 1984 | | 3 | 0% |
| 1985 | | 1 | 0% |
| 1986 | | 2 | 0% |
| 1987 | | 4 | 0% |
| 1988 | | 4 | 0% |
| 1989 | | 2 | 0% |
| 1990 | | 6 | 0.1% |
| 1991 | | 7 | 0.1% |
| 1992 | | 7 | 0.1% |
| 1993 | | 2 | 0% |
| 1994 | | 15 | 0.2% |
| 1995 | | 10 | 0.1% |
| 1996 | | 9 | 0.1% |
| 1997 | | 11 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1998 | | 14 | 0.2% |
| 1999 | | 15 | 0.2% |
| 2000 | | 13 | 0.2% |
| 2001 | | 15 | 0.2% |
| 2002 | | 19 | 0.2% |
| 2003 | | 15 | 0.2% |
| 2004 | | 10 | 0.1% |
| 2005 | | 18 | 0.2% |
| 2006 | | 12 | 0.1% |
| 2007 | | 15 | 0.2% |
| 2008 | | 19 | 0.2% |
| 2009 | | 16 | 0.2% |
| 2010 | | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8331 | |

### Description

UNIVERS
Si cbip_r en 1, 2, 997
OU
Si e2_r en 1, 2, 997

ET

Si csinfp_r en 1
Si e4_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e5 et e5a

Programme Stata :
capture drop samplee5
gen samplee5= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & inlist(e4,2,3)
capture drop e5_r
gen e5_r= e5a
replace e5_r= 900 if e5_r==.& e5==2
replace e5_r= 901 if e5_r==.& e5==3
replace e5_r= 997 if e5_r==.& e5==4|e5==5
replace e5_r= . if e5_r==.& samplee5==0
replace e5_r= 1002 if e5_r==. & samplee5==1

## DATCSINF: Année de la 1ère consultation de ego ou du partenaire pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1018 Valeurs manquantes: 7627
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 900 - 2010 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 900 | NSP la date mais il y a 15 ans ou moins | 22 | 0.3% |
| 901 | NSP la date mais il y a plus de 15 ans | 23 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| 1980 | | 4 | 0% |
| 1981 | | 10 | 0.1% |
| 1982 | | 3 | 0% |
| 1983 | | 5 | 0.1% |
| 1984 | | 11 | 0.1% |
| 1985 | | 4 | 0% |
| 1986 | | 8 | 0.1% |
| 1987 | | 13 | 0.2% |
| 1988 | | 11 | 0.1% |
| 1989 | | 15 | 0.2% |
| 1990 | | 28 | 0.3% |
| 1991 | | 20 | 0.2% |
| 1992 | | 27 | 0.3% |
| 1993 | | 16 | 0.2% |
| 1994 | | 34 | 0.4% |
| 1995 | | 38 | 0.4% |
| 1996 | | 32 | 0.4% |
| 1997 | | 45 | 0.5% |
| 1998 | | 36 | 0.4% |
| 1999 | | 38 | 0.4% |
| 2000 | | 46 | 0.5% |
| 2001 | | 43 | 0.5% |
| 2002 | | 48 | 0.6% |
| 2003 | | 46 | 0.5% |
| 2004 | | 44 | 0.5% |
| 2005 | | 57 | 0.7% |
| 2006 | | 51 | 0.6% |
| 2007 | | 66 | 0.8% |
| 2008 | | 58 | 0.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | | 65 | 0.8% |
| 2010 | | 39 | 0.5% |
| Sysmiss | | 7627 | |

## Description

UNIVERS
Si csin_r en 1

ET

Si e3_r supérieur à 997
OU
Si e4_r en 1, 2, 3
OU
Si e5_r supérieur à 997

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e3a, e3_r, e4_r, e5a et e5_r

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & (csinf_r==1| csinfp_r==1)
capture drop datcsinf
egen datcsinf= rowmin( e5_r e3_r) if inrange(e5_r, 1006,30000)&inrange(e3_r, 1006,30000)
replace datcsinf= e3a if e3a!=. & e5a==.
replace datcsinf= e5a if e5a!=. & e3a==.
replace datcsinf= e3_r if e4_r==1 & e3_r!=1004
replace datcsinf = e3_r if (e3_r==e5_r)& datcsinf==.
replace datcsinf = e3_r if (e3_r==1004)& datcsinf==.
replace datcsinf = e5_r if datcsinf==. & e3_r==1003 & inlist(e5_r, 1000,1001,1002,1004)
replace datcsinf = e3_r if datcsinf==. & e5_r==1003 & inlist(e3_r, 1000,1001,1002,1004)
replace datcsinf = e5_r if datcsinf ==.

# E6_R: Raison consultation pour infertilite

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1042 Valeurs manquantes: 7603
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1)

QUESTION
E6 Avez-vous consulté un médecin...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Difficultés pour obtenir une grossesse ensemble | 976 | 11.3% |
| 2 | Autre raison nécessitant une assistance médicale | 62 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 7603 | |

INSTRUCTIONS
Ne coder "Autre" que si uniquement autre raison comme partenaire VIH+

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1, 2
OU
Si csinfp_r en 1, 2

ET

Si csin_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e6, issue des réponses à la question E6.

Programme Stata :
capture drop samplee6
gen samplee6= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & csin_r==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) )
capture drop e6_r
gen e6_r= e6r
replace e6_r=2 if e6_r==3
replace e6_r=3 if inlist(e6_r,4,5)
replace e6_r=. if samplee6==0

## E7_R: Traitement pour infertilité (final)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1042 Valeurs manquantes: 7603
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si l'un des deux a consulté (CONSINF=1) et n'a pas déclaré de traitement auparavant (D60<>1 et D55<>1 et D31<>1)

QUESTION
E7 *Si femme :* Avez-vous déjà suivi un traitement médical pour être enceinte (pour toutes les grossesses)

*Si homme et a une partenaire actuellement (PARTACT=1) :* Vos partenaires, actuelles ou passées, ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous (pour toutes les grossesses)
*Si homme et n'a pas de partenaire actuellement (PARTACT<>1) :* Vos partenaires passées ont-elles déjà suivi un traitement médical pour être enceinte de vous
*Si interviewée enceinte ou partenaire enceinte actuellement avec ou sans enfant(s) (ENFANT=3,4), ajouter :* , y compris celle éventuellement en cours.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 584 | 6.8% |
| 2 | Non | 454 | 5.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 7603 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Date de première consultation de ego > 15 ans ou nsp ou ref (si E3=3, 999, 998 ou (E3=1 et (date_inter(année) - DATCONSEGO > 15))) ==> Allez à F1 (Biographie contraceptive)
Si Date de première consultation de ego <= 15 ans (E3=2 ou (E3=1 et (date_inter(année) - DATCONSEGO <= 15))) ==> Continuer en E8
Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO=0 et CONSINFPART=1) et si Date de première consultation de partenaire > 15 ans ou nsp ou ref (E5=3, 999, 998 ou (E5=1 et (date_inter(année) - DATCONSPART > 15))) ==> Allez à F1 (Biographie contraceptive)
Si seulement le partenaire consulte (CONSINFEGO=0 et CONSINFPART=1) et si Date de première consultation de partenaire <= 15 ans (si E5=2 ou (E5=1 et (date_inter - DATCONSPART <= 15))) ==> Continuer en E8

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1, 2
OU
Si csinfp_r en 1, 2

ET

Si csin_r en 1
Les individus non concernés par la question dans le questionnaire car ayant déjà déclaré un traitement auparavant (D60=1 OU D55=1 OU D31=1) ont été recodés en 1 "Oui"

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e7, issue des réponses à la question E7.

Programme Stata :
```
capture drop samplee7
gen samplee7= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & csin_r==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) )
capture drop e7_r
gen e7_r= e7
replace e7_r=997 if e7_r==4
replace e7_r=. if samplee7==0
replace e7_r=1 if trait_r==1 & samplee7==1
```

## DATEGO: Variable DATCONSEGO

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 871 Valeurs manquantes: 7774 Minimum: 1980 Maximum: 2010 Moyenne: 2000.163 Ecart-type: 7.159
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1980 - 2010 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e3 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable e3a :
datego=e3a

## CONSPA: Variable DATCONSPART

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 284 Valeurs manquantes: 8361 Minimum: 1981 Maximum: 2010 Moyenne: 2000.658 Ecart-type: 6.656
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1981 - 2010 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si cbip_r en 1, 2, 997
OU
Si e2_r en 1, 2, 997

ET

Si csinfp_r en 1
Si e4_r en 2, 3
Si e5 en 1

### Autres

NOTES

Variable créée à partir de la variable e5a :
conspa=e5a

## DATCON: Variable DATECONS1

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 961 Valeurs manquantes: 7684 Minimum: 1980 Maximum: 2010 Moyenne: 2000.174 Ecart-type: 7.174
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1980 - 2010 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si datego OU conspa renseigné

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables datego et conspa :
datcon = conspa si il y a une réponse en DATCONSPART et DATCONSEGO et si DATCONSEGO > DATCONSPART
datcon = datego si il y a une réponse en DATCONSPART et DATCONSEGO et si DATCONSPART > DATCONSEGO

## E8_R: Médecin pour 1ère consultation infertilité : ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 600 Valeurs manquantes: 8045
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Première consultation pour infertilité

Poser E8 à E39 si consultation pour difficulté à obtenir une grossesse (E6=1)

Nous allons maintenant parler plus spécifiquement de la 1ère fois où vous avez consulté un médecin car vous aviez des difficultés pour avoir un enfant ensemble.

Poser si l'interviewé(e) a consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E8 Lors de votre première consultation, quel était le premier professionnel de santé que vous-même avez consulté pour ces difficultés ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Un généraliste | 77 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Un gynécologue en cabinet médical | 301 | 3.5% |
| 3 | Un gynécologue / obstétricien à l'hôpital | 182 | 2.1% |
| 4 | Autre spécialiste à l'hôpital | 36 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8045 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e8, issue des réponses à la question E8.

Programme Stata :
capture drop samplee8
gen samplee8= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & csinf_r==1 & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & ( ( (year(dateinter) - e3_r)<=15 )| e3_r==1000)
capture drop e8_r
gen e8_r= e8
replace e8_r= 5 if e8_r==6
replace e8_r=6 if samplee8==0|(samplee8==1&e8_r==.)

## E9_R: Médecin pour 1ère consultation infertilité : partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 51 Valeurs manquantes: 8594
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si partenaire a consulté seul (CONSINFEGO<>1 et CONSINFPART=1)

QUESTION
E9 Quel était le premier professionnel de santé que votre partenaire a consulté pour ces difficultés ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Un généraliste | 17 | 0.2% |
| 2 | Un gynécologue en cabinet médical | 25 | 0.3% |
| 3 | Un gynécologue / obstétricien à l'hôpital | 7 | 0.1% |
| 4 | Autre spécialiste à l'hôpital | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8594 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si cbip_r en 1, 2, 997
OU
Si e2_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r différent de 1
Si csinfp_r en 1
Si e6 en 1
Si conspa renseigné ET ((2010-conspa)<=15)

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e9, issue des réponses à la question E9.

Programme Stata :
capture drop samplee9
gen samplee9= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & csinfp_r==1 & csinf_r==2 & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & ( ( (year(dateinter) - e5_r)<=15 )| e5_r==1000)
capture drop e9_r
gen e9_r= e9
replace e9_r= 5 if e9_r==6
replace e9_r=6 if samplee9==0|(samplee9==1& e9_r==.)

## MED1INF: Type de premier interlocuteur pour problème d'infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Médecin de ville | 420 | 4.9% |
| 2 | Médecin hospitalier | 226 | 2.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7994 | |

## Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e8_r et e9_r

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & !( e9_r==6 & e8_r==6 )
capture drop med1inf
gen med1inf= 1 if inlist(e9_r ,1,2) | inlist(e8_r,1,2)
replace med1inf= 2 if inlist(e9_r ,3,4) | inlist(e8_r,3,4)
replace med1inf=997 if sample==1 & med1inf==.
replace med1inf=. if sample==0

# E10_R: Médecin habituel pour 1ère consultation infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 378 Valeurs manquantes: 8267
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si médecin de ville (MED1INF=1) et si ego a consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E10 Etait-ce votre médecin habituel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 291 | 3.4% |
| 2 | Non | 86 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8267 | |

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si med1inf en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e10, issue des réponses à la question E10.

Programme Stata :
capture drop samplee10
gen samplee10= med1inf==1& csinf_r==1
capture drop e10_r
gen e10_r= e10
replace e10_r=997 if e10_r==4
replace e10_r=. if samplee10==0

# E11: Temps depuis lequel recherchait une grossesse avant la 1ère consultation : durée en mois ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 676 Valeurs manquantes: 7969
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E11 Lors de cette première consultation, depuis combien de temps recherchiez-vous une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en mois] | 275 | 3.2% |
| 2 | [Donne une durée en année] | 337 | 3.9% |
| 3 | [Donne une durée en mois et année] | 49 | 0.6% |
| 5 | Ne sait pas | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7969 | |

INSTRUCTIONS
Coder en année et mois, exemple : si 15 mois coder 1 an et 3 mois

## Description

UNIVERS
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E11M: Temps depuis lequel recherchait une grossesse avant la 1ère consultation : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 324 Valeurs manquantes: 8321 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 5.528 Ecart-type: 2.019
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E11 Lors de cette première consultation, depuis combien de temps recherchiez-vous une grossesse ?
[Donne une durée en MOIS] ou [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

ET

Si e11 en 1, 3

## EE1A: Temps depuis lequel recherchait une grossesse avant la 1ère consultation : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 386 Valeurs manquantes: 8259 Minimum: 1 Maximum: 13 Moyenne: 1.832 Ecart-type: 1.561
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 13 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION

E11 Lors de cette première consultation, depuis combien de temps recherchiez-vous une grossesse ?
[Donne une durée en ANNEE] ou [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

ET

Si e11 en 2, 3

## E11_R: Durée tentative de grossesse au moment de la 1ère consultation pour infertilité (total en mois)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 0.1% |
| 2 | | 22 | 0.3% |
| 3 | | 29 | 0.3% |
| 4 | | 17 | 0.2% |
| 5 | | 7 | 0.1% |
| 6 | | 128 | 1.5% |
| 7 | | 6 | 0.1% |
| 8 | | 30 | 0.3% |
| 9 | | 12 | 0.1% |
| 10 | | 7 | 0.1% |
| 11 | | 1 | 0% |
| 12 | | 169 | 2% |
| 13 | | 3 | 0% |
| 15 | | 2 | 0% |
| 16 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | | 39 | 0.5% |
| 24 | | 93 | 1.1% |
| 30 | | 3 | 0% |
| 36 | | 32 | 0.4% |
| 48 | | 12 | 0.1% |
| 60 | | 7 | 0.1% |
| 72 | | 2 | 0% |
| 84 | | 1 | 0% |
| 96 | | 3 | 0% |
| 120 | | 2 | 0% |
| 156 | | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7994 | |

### Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e11, e11m et ee1a

Programme Stata :
capture drop samplee11
gen samplee11= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop s1
gen s1= e11m*30.4
capture drop ss2
gen s2= ee1a*365.25
capture drop e11_r
egen e11_r= rowtotal(s1 s2)
replace e11_r = round(e11_r/30.4)
replace e11_r = 997 if e11==5
replace e11_r =. if samplee11==0

## E12_R: Temps de suivi par 1er médecin pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 600 Valeurs manquantes: 8045
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ego a consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E12 Pendant combien de temps avez vous été suivi vous-même par ce premier médecin pour ces difficultés ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 3 mois | 186 | 2.2% |
| 2 | Entre 3 et 6 mois | 108 | 1.2% |
| 3 | Entre 6 mois et 1 an | 102 | 1.2% |
| 4 | Entre 1 et 2 ans | 81 | 0.9% |
| 5 | Plus de 2 ans | 79 | 0.9% |
| 6 | Vous avez été réorienté(e) directement | 37 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8045 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e12, issue des réponses à la question E12.

Programme Stata :
capture drop samplee12
gen samplee12= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop e12_r
gen e12_r = e12
replace e12_r =997 if e12_r ==8
replace e12_r =. if samplee12==0

## E13_R: Soutien par le 1er medecin pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 563 Valeurs manquantes: 8082
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ego a consulté et si pas de réorientation immédiate (CONSINFEGO=1 et E12<>6)

QUESTION
E13 Vous même, vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par ce premier médecin dans votre parcours médical pour avoir un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout a fait | 326 | 3.8% |
| 2 | Plutot | 133 | 1.5% |
| 3 | Plutot pas | 37 | 0.4% |
| 4 | Pas du tout | 64 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8082 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e12_r différent de 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e13, issue des réponses à la question E13.

Programme Stata :
capture drop samplee13
gen samplee13= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & inlist(med1inf,1,2,3) & e12!=6
capture drop e13_r

gen e13_r= e13
replace e13_r=997 if e13_r==6
replace e13_r=. if samplee13==0

## E14_R: Autre consultation que le médecin pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 600 Valeurs manquantes: 8045
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Interlocuteurs rencontrés pour problèmes d'infertilité

Poser E14 à E18 si ego a consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E14 Suite à votre première consultation, avez-vous vu, vous ou votre partenaire d'autres professionnels de santé, pour ces difficultés (pour avoir un enfant) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 203 | 2.3% |
| 2 | Non, aucun autre spécialiste | 397 | 4.6% |
| Sysmiss | | 8045 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e14, issue des réponses à la question E14.

Programme Stata :
capture drop samplee14
gen samplee14= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop e14_r

gen e14_r= e14
replace e14_r=997 if e14_r==4
replace e14_r=. if samplee14==0

## E15_0: Autre consultation pour infertilité : gynécologue(s) en cabinet médical

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 45 Valeurs manquantes: 8600
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

QUESTION
E15 Avez-vous vu... ?
1 Un ou plusieurs gynécologues en cabinet médical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 38 | 0.4% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8600 | |

INSTRUCTIONS
-> poser si 1er professionnel=généraliste (E8=1)

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e8 en 1
Si e14 en 1

## E15_1: Autre consultation pour infertilité : gynécologue(s) à l'hopital ou en clinique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 212 Valeurs manquantes: 8433

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

QUESTION
E15 Avez-vous vu... ?
2 Un ou plusieurs gynécologues à l'hôpital ou en clinique

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 141 | 1.6% |
| 2 | Non | 71 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8433 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e14 en 1

## E15_2: Autre consultation pour infertilité : urologue(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 212 Valeurs manquantes: 8433
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

QUESTION
E15 Avez-vous vu... ?
3 Un ou plusieurs urologues

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 52 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 159 | 1.8% |
| 4 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8433 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e14 en 1

## E15_3: Autre consultation pour infertilité : endocrinologue(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 212 Valeurs manquantes: 8433
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

QUESTION
E15 Avez-vous vu... ?
4 Un ou plusieurs endocrinologues

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 33 | 0.4% |
| 2 | Non | 171 | 2% |
| 4 | Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8433 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e14 en 1

## E15_4: Autre consultation pour infertilité : psychologue(s), psychiatre(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 212 Valeurs manquantes: 8433
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

QUESTION
E15 Avez-vous vu... ?
5 Un ou plusieurs psychologues, psychiatres

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 32 | 0.4% |
| 2 | Non | 180 | 2.1% |
| Sysmiss | | 8433 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e14 en 1

## E15_5: Autre consultation pour infertilité : sage(s)-femme(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 212 Valeurs manquantes: 8433
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

QUESTION
E15 Avez-vous vu... ?
6 Une ou plusieurs sages-femmes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 46 | 0.5% |
| 2 | Non | 166 | 1.9% |
| Sysmiss | | 8433 | |

## Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e14 en 1

# E15_6: Autre consultation pour infertilité : autre(s) spécialiste(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 212 Valeurs manquantes: 8433
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a vu d'autres professionnels de santé (E14=1)

QUESTION
E15 Avez-vous vu... ?
7 Un ou plusieurs autres spécialistes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 65 | 0.8% |
| 2 | Non | 143 | 1.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8433 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)
Si e14 en 1

## E15_R: Nombre d'interlocuteurs consultés pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 600 Valeurs manquantes: 8045
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 406 | 4.7% |
| 2 | | 72 | 0.8% |
| 3 | | 62 | 0.7% |
| 4 | | 27 | 0.3% |
| 5 | | 22 | 0.3% |
| 6 | | 6 | 0.1% |
| 7 | | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8045 | |

### Description

UNIVERS
Si cbie_r en 1, 2, 997
OU
Si e1_r en 1, 2, 997

ET

Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datego renseigné ET si ((2010-datego)<=15)

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e8_r, e15_0, e15_1, e15_2, e15_3, e15_4, e15_5 et e15_6

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop e15_r
egen e15_r=anycount( e15_0 - e15_5 e15o_0- e15o_10) , values(1)
replace e15_r= (e15_r + 1 ) if inlist(e8_r,1,2,3,4)
replace e15_r=997 if e8_r==997
replace e15_r=. if sample==0

## E16_0R: Lieu autre consultation infertilé : centre PMA public

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 354 Valeurs manquantes: 8291
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si nombre d'interlocuteurs > 1 (NBINTINF>1) ou si premier interlocuteur hospitalier (MEDIINF=2)

QUESTION
E16 Et avez-vous consulté ?
1 Dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 71 | 0.8% |
| 2 | Non | 116 | 1.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 164 | 1.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8291 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1

Si e6 en 1

ET

Si med1inf en 2
OU
Si e15_r en 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e16_0, issue des réponses à la question E16.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e16_0r e16_1r e16_2r e16_3r {
capture drop sample`i'
gen sample`i'= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & (inrange( e15_r,2,10) | med1inf==2 )
capture drop `var'
gen `var'= e16_`i'
replace `var'= 997 if `var'==4
replace `var'=. if sample`i'==0
replace `var'=995 if sample`i'==1 & `var'==.
label value `var' lieuconsinflab
tab `var' sample`i', miss
drop sample`i'
local i= `i' + 1
}

## E16_1R: Lieu autre consultation infertilé : centre PMA privé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 354 Valeurs manquantes: 8291
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si nombre d'interlocuteurs > 1 (NBINTINF>1) ou si premier interlocuteur hospitalier (MEDIINF=2)

QUESTION
E16 Et avez-vous consulté ?
2 Dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 53 | 0.6% |
| 2 | Non | 135 | 1.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 164 | 1.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8291 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si med1inf en 2
OU
Si e15_r en 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e16_1, issue des réponses à la question E16.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e16_0r e16_1r e16_2r e16_3r {
capture drop sample`i'
gen sample`i'= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & (inrange( e15_r,2,10) | med1inf==2 )
capture drop `var'
gen `var'= e16_`i'
replace `var'= 997 if `var'==4
replace `var'=. if sample`i'==0
replace `var'=995 if sample`i'==1 & `var'==.
label value `var' lieuconsinflab
tab `var' sample`i', miss
drop sample`i'
local i= `i' + 1
}

# E16_2R: Lieu autre consultation infertilé : autre service a l'hopital

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 354 Valeurs manquantes: 8291
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si nombre d'interlocuteurs > 1 (NBINTINF>1) ou si premier interlocuteur hospitalier (MEDIINF=2)

QUESTION
E16 Et avez-vous consulté ?

3 A l'hôpital dans un autre service

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 50 | 0.6% |
| 2 | Non | 139 | 1.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 164 | 1.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8291 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si med1inf en 2
OU
Si e15_r en 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e16_2, issue des réponses à la question E16.

Programme Stata :
```
local i=0
foreach var of newlist e16_0r e16_1r e16_2r e16_3r {
capture drop sample`i'
gen sample`i'= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & (inrange( e15_r,2,10) | med1inf==2 )
capture drop `var'
gen `var'= e16_`i'
replace `var'= 997 if `var'==4
replace `var'=. if sample`i'==0
replace `var'=995 if sample`i'==1 & `var'==.
label value `var' lieuconsinflab
tab `var' sample`i', miss
drop sample`i'
local i= `i' + 1
}
```

## E16_3R: Lieu autre consultation infertilé : autre service en clinique

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 354 Valeurs manquantes: 8291
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si nombre d'interlocuteurs > 1 (NBINTINF>1) ou si premier interlocuteur hospitalier (MEDIINF=2)

QUESTION
E16 Et avez-vous consulté ?
4 En clinique dans un autre service

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 25 | 0.3% |
| 2 | Non | 163 | 1.9% |
| 995 | Filtre (erreur) | 164 | 1.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8291 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si med1inf en 2
OU
Si e15_r en 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e16_3, issue des réponses à la question E16.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e16_0r e16_1r e16_2r e16_3r {
capture drop sample`i'
gen sample`i'= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & e6==1 & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & csinf_r==1 & (inrange( e15_r,2,10) | med1inf==2 )
capture drop `var'
gen `var'= e16_`i'
replace `var'= 997 if `var'==4
replace `var'=. if sample`i'==0
replace `var'=995 if sample`i'==1 & `var'==.
label value `var' lieuconsinflab

```
tab `var' sample`i', miss
drop sample`i'
local i= `i' + 1
}
```

## E17_R: Temps de suivi pour infertilité dans le(s) service(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si nombre d'interlocuteurs > 1 (NBINTINF>1) et suivi hospitalier ou en clinique (E16_1=1 OU E16_2=1 OU E16_3=1 OU E16_4=1)

QUESTION
E17 *Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public (E16_1=1) :* Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public.
*Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le prvié (E16_2=1) :* Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé.
*Si a consulté à l'hôpital dans un autre service (E16_3=1) :* Vous avez dit avoir consulté à l'hôpital dans un autre service.
*Si a consulté en clinique dans un autre service (E16_4=1) :* Vous avez dit avoir consulté en clinique dans un autre service.
*Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin de ville (MED1INF=1) :* Pendant combien de temps avez-vous été suivi(e) dans ce ou ce(s) service(s) (pour ces difficultés pour avoir un enfant) ?
*Si le premier interlocuteur pour infertilité est un médecin hospitalier (MED1INF=2) :* Au total, pendant combien de temps avez-vous été suivi(e), dans ce(s) service(s) (pour ces difficultés pour avoir un enfant) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 3 mois | 20 | 0.2% |
| 2 | Entre 3 et 6 mois | 21 | 0.2% |
| 3 | Entre 6 mois et 1 an | 19 | 0.2% |
| 4 | Entre 1 et 2 ans | 24 | 0.3% |
| 5 | Plus de 2 ans | 28 | 0.3% |
| 6 | Toujours suivi | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si med1inf en 2
OU
Si e15_r en 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10

ET

Si e16_0r ou e16_1r ou e16_2r ou e16_3r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e17, issue des réponses à la question E17.

Programme Stata :
capture drop samplee17
gen samplee17= inrange( e15_r,2,10)& ( e16_0r==1| e16_1r==1| e16_2r==1| e16_3r==1 )
capture drop e17_r
gen e17_r= e17
replace e17_r= 997 if e17_r==8
replace e17_r= . if samplee17==0

## E18_R: Soutien du service médical pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si suivi hospitalier ou en clinique (E16_1=1 ou E16_2=1 ou E16_3=1 ou E16_4=1)

QUESTION
E18 *Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public (E16_1=1) :* Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le public.
*Si a consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le prvié (E16_2=1) :* Vous avez dit avoir consulté dans un centre d'Aide Médicale à la procréation dans le privé.
*Si a consulté à l'hôpital dans un autre service (E16_3=1) :* Vous avez dit avoir consulté à l'hôpital dans un autre service.
*Si a consulté en clinique dans un autre service (E16_4=1) :* Vous avez dit avoir consulté en clinique dans un autre service.
*Si a toujours été suivi(e) (E17<>6) :* Vous êtes-vous senti(e) soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?
*Si n'a pas toujours été suivi(e) (E17=6) :* Vous sentez-vous soutenu(e) par l'équipe médicale de ce(s) service(s) dans votre parcours médical (pour avoir un enfant) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait | 68 | 0.8% |
| 2 | Plutot | 33 | 0.4% |
| 3 | Plutot pas | 19 | 0.2% |
| 4 | Pas du tout | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si med1inf en 2
OU
Si e15_r en 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10

ET

Si e16_0r ou e16_1r ou e16_2r ou e16_3r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e18, issue des réponses à la question E18.

Programme Stata :
capture drop samplee18
gen samplee18= ( e16_0r==1| e16_1r==1| e16_2r==1| e16_3r==1 )
capture drop e18_r
gen e18_r= e18
replace e18_r= 997 if e18_r==6
replace e18_r= . if samplee18==0

## E19_0: Examen réalisé pour infertilité : bilan hormonal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
1 Un bilan hormonal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 387 | 4.5% |
| 2 | Non | 189 | 2.2% |
| 4 | Ne sait pas | 47 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E19_1: Examen réalisé pour infertilité : dépistage d'infections sexuellement transmissibles / chlamydia

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
2 Un dépistage d'infections sexuellement transmissibles / chlamydia

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 308 | 3.6% |
| 2 | Non | 264 | 3.1% |
| 4 | Ne sait pas | 51 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E19_2: Examen réalisé pour infertilité : hystérosalpingographie ou hystéroscopie / coelioscopie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
3 Une hystérosalpingographie ou hystéroscopie / coelioscopie (radio de l'utérus et des trompes)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 239 | 2.8% |
| 2 | Non | 315 | 3.6% |
| 4 | Ne sait pas | 69 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E19_3: Examen réalisé pour infertilité : tracé de la courbe de température

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
4 Un tracé de la courbe de température

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 401 | 4.6% |
| 2 | Non | 201 | 2.3% |
| 4 | Ne sait pas | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E19_4: Examen réalisé pour infertilité : test de Huhner ou test de glaire cervicale

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
5 Un test de Huhner ou test de glaire cervicale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 187 | 2.2% |
| 2 | Non | 352 | 4.1% |
| 4 | Ne sait pas | 84 | 1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

# E19_5: Examen réalisé pour infertilité : examen gynécologique

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
6 Un examen gynécologique *(si sexe=2)* de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 571 | 6.6% |
| 2 | Non | 47 | 0.5% |
| 4 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E19_6: Examen réalisé pour infertilité : examen clinique des parties génitales

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
7 Un examen clinique des parties génitales *(si sexe=1)* de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 203 | 2.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 401 | 4.6% |
| 4 | Ne sait pas | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E19_7: Examen réalisé pour infertilité : examen du sperme / spermogramme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Bilan et causes d'hypofertilité

Poser E19 à E21 si ego a déjà consulté (CONSINFEGO=1)

QUESTION
E19 Vous même ou votre partenaire a-t-il/elle réalisé les examens suivants (pour vos difficultés pour avoir un enfant) ? Si vous ne savez pas, dites-le.
8 Un examen du sperme / spermogramme *(si sexe=1)* de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 393 | 4.5% |
| 2 | Non | 225 | 2.6% |
| 4 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## E20_0R: Sujets abordés pendant consultation médecin pour infertilité : vie sexuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E20 Au cours de vos consultations un médecin a-t-il abordé les sujets suivants avec vous...
1 ... votre vie sexuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 291 | 3.4% |
| 1 | Oui | 332 | 3.8% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable e20_0, issue des réponses à la question E20.

Programme SAS :
if e20_0 = 0 and e19_0 = . then e20_0r = .;
else e20_0r = e20_0;

## E20_1R: Sujets abordés pendant consultation médecin pour infertilité : traitements de l'infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E20 Au cours de vos consultations un médecin a-t-il abordé les sujets suivants avec vous...
2 ... les différents traitements de l'infertilité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 245 | 2.8% |
| 1 | Oui | 378 | 4.4% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e20_1, issue des réponses à la question E20.

Programme SAS :
if e20_1 = 0 and e19_0 = . then e20_1r = .;
else e20_1r = e20_1;

## E20_2R: Sujets abordés pendant consultation médecin pour infertilité : effets secondaires des traitements

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E20 Au cours de vos consultations un médecin a-t-il abordé les sujets suivants avec vous...
3 ... les effets secondaires des traitements ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 349 | 4% |
| 1 | Oui | 274 | 3.2% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e20_2, issue des réponses à la question E20.

Programme SAS :
if e20_2 = 0 and e19_0 = . then e20_2r = .;
else e20_2r = e20_2;

## E20_3R: Sujets abordés pendant consultation médecin pour infertilité : adoption

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E20 Au cours de vos consultations un médecin a-t-il abordé les sujets suivants avec vous...
4 ... l'adoption ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 523 | 6% |
| 1 | Oui | 100 | 1.2% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e20_3, issue des réponses à la question E20.

Programme SAS :
if e20_3 = 0 and e19_0 = . then e20_3r = .;
else e20_3r = e20_3;

## E20_4R: Sujets abordés pendant consultation médecin pour infertilité : aucun sujet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E20 Au cours de vos consultations un médecin a-t-il abordé les sujets suivants avec vous...
5 [Aucun de ces sujets]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 491 | 5.7% |
| 1 | Oui | 132 | 1.5% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e20_4, issue des réponses à la question E20.

Programme SAS :
if e20_4 = 0 and e19_0 = . then e20_4r = .;
else if e20_0r = 1 or e20_1r = 1 or e20_2r = 1 or e20_3r = 1 then e20_4r = 0;
else e20_4r = e20_4;

# E21_0R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : trompe bouchée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
1 Trompe bouchée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 577 | 6.7% |
| 1 | Oui | 34 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_0, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_0 = 0 and e19_0 = . then e21_0r = .;
else if e21_15=1 then e21_0r=997;
else e21_0r = e21_0;

## E21_1R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : problème d'ovulation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
2 Problème d'ovulation / problème aux ovaires

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 514 | 5.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 97 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_1, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_1 = 0 and e19_0 = . then e21_1r = .;
else if e21_15=1 then e21_1r=997;
else e21_1r = e21_1;

## E21_2R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : endométriose

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
3 Endométriose

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 590 | 6.8% |
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_2, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_2 = 0 and e19_0 = . then e21_2r = .;
else if e21_15=1 then e21_2r=997;
else e21_2r = e21_2;

## E21_3R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : problèmes hormonaux

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
4 Problèmes hormonaux

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 586 | 6.8% |
| 1 | Oui | 25 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_3, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_3 = 0 and e19_0 = . then e21_3r = .;
else if e21_15=1 then e21_3r=997;
else e21_3r = e21_3;

---

# E21_4R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : problème de glaire cervicale

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
5 Problème de glaire cervicale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 601 | 7% |
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1

Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_4, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_4 = 0 and e19_0 = . then e21_4r = .;
else if e21_15=1 then e21_4r=997;
else e21_4r = e21_4;

## E21_5R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : problème de qualité du sperme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
6 Problème de qualité du sperme / azoospermie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 545 | 6.3% |
| 1 | Oui | 66 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994

OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_5, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_5 = 0 and e19_0 = . then e21_5r = .;
else if e21_15=1 then e21_5r=997;
else e21_5r = e21_5;

## E21_6R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : problème de l'appareil reproducteur masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
7 Problème de l'appareil reproducteur masculin (variococèle, testicule, cryptorchidie)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 604 | 7% |
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_6, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_6 = 0 and e19_0 = . then e21_6r = .;
else if e21_15=1 then e21_6r=997;
else e21_6r = e21_6;

## E21_7R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : anomalies de l'utérus

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
8 Anomalies de l'utérus ou col de l'utérus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 606 | 7% |
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_7, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_7 = 0 and e19_0 = . then e21_7r = .;
else if e21_15=1 then e21_7r=997;
else e21_7r = e21_7;

## E21_8R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : psychosomatique / stress

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
9 Psychosomatique / stress

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 587 | 6.8% |
| 1 | Oui | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_8, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_8 = 0 and e19_0 = . then e21_8r = .;
else if e21_15=1 then e21_8r=997;
else e21_8r = e21_8;

## E21_9R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : cause féminine sans précision

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
10 Cause féminine sans précision

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 607 | 7% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_9, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_9 = 0 and e19_0 = . then e21_9r = .;
else if e21_15=1 then e21_9r=997;
else e21_9r = e21_9;

## E21_10R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : cause masculine sans précision

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
11 Cause masculine sans précision

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 605 | 7% |
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_10, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_10 = 0 and e19_0 = . then e21_10r = .;
else if e21_15=1 then e21_10r=997;
else e21_10r = e21_10;

### E21_11R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : cause féminine et masculine sans précision

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
12 Cause féminine et masculine sans précision

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 610 | 7.1% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_11, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_11 = 0 and e19_0 = . then e21_11r = .;
else if e21_15=1 then e21_11r=997;
else e21_11r = e21_11;

---

# E21_12R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : pas de cause trouvée

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?

13 Pas de cause trouvée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 349 | 4% |
| 1 | Oui | 262 | 3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_12, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_12 = 0 and e19_0 = . then e21_12r = .;
else if e21_15=1 then e21_12r=997;
else e21_12r = e21_12;

## E21_13R: Cause trouvée aux difficultés pour avoir un enfant : autre

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 623 Valeurs manquantes: 8022
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E21 A-t-on trouvé une cause, chez vous ou votre partenaire, à vos difficultés pour avoir un enfant et si oui, la ou lesquelles ?
14 Autre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 490 | 5.7% |
| 1 | Oui | 121 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8022 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1

ET

Si e3_r en 900 ou supérieur à 1994
OU
Si e3_r en . ET e5_r en 900 ou supérieur à 1994

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e21_13, issue des réponses à la question E21.

Programme SAS :
if e21_13 = 0 and e19_0 = . then e21_13r = .;
else if e21_15=1 then e21_13r=997;
else e21_13r = e21_13;

## E22R_0R: Traitements infertilité : inducteurs d'ovulation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Traitements

Poser si ego et/ou partenaire a consulté (CONSINF=1)

QUESTION
E22 Nous parlons (toujours) du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.
*Si ego a donné une date de consultation (DATCONSEGO=rp) :* Suite à la consultation de (date de consultation) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
*Si ego n'a pas donné de date de consultation (DATCONSEGO<>rp) :* Suite à la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?

1 Des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 353 | 4.1% |
| 2 | Non | 291 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7994 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22_0, issue des réponses à la question E22.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e22r_0r e22r_1r e22r_2r e22r_3r e22r_4r e22r_5r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = e22r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}

## E22R_1R: Traitements infertilité : fécondation in vitro

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Traitements

Poser si ego et/ou partenaire a consulté (CONSINF=1)

QUESTION
E22 Nous parlons (toujours) du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.
*Si ego a donné une date de consultation (DATCONSEGO=rp) :* Suite à la consultation de (date de consultation) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
*Si ego n'a pas donné de date de consultation (DATCONSEGO<>rp) :* Suite à la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
2 Une fécondation in-vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 128 | 1.5% |
| 2 | Non | 520 | 6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7994 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22_1, issue des réponses à la question E22.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e22r_0r e22r_1r e22r_2r e22r_3r e22r_4r e22r_5r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = e22r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}

# E22R_2R: Traitements infertilité : insémination artificielle sperme partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Traitements

Poser si ego et/ou partenaire a consulté (CONSINF=1)

QUESTION
E22 Nous parlons (toujours) du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.
*Si ego a donné une date de consultation (DATCONSEGO=rp) :* Suite à la consultation de (date de consultation) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
*Si ego n'a pas donné de date de consultation (DATCONSEGO<>rp) :* Suite à la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
3 Une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 108 | 1.2% |
| 2 | Non | 543 | 6.3% |
| Sysmiss | | 7994 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22_2, issue des réponses à la question E22.

Programme Stata :

```
local i=0
foreach var of newlist e22r_0r e22r_1r e22r_2r e22r_3r e22r_4r e22r_5r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = e22r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}
```

# E22R_3R: Traitements infertilité : insémination artificielle sperme donneur

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Traitements

Poser si ego et/ou partenaire a consulté (CONSINF=1)

QUESTION
E22 Nous parlons (toujours) du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.
*Si ego a donné une date de consultation (DATCONSEGO=rp) :* Suite à la consultation de (date de consultation) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
*Si ego n'a pas donné de date de consultation (DATCONSEGO<>rp) :* Suite à la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
4 Une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| 2 | Non | 638 | 7.4% |
| Sysmiss | | 7994 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22_3, issue des réponses à la question E22.

Programme Stata :
```
local i=0
foreach var of newlist e22r_0r e22r_1r e22r_2r e22r_3r e22r_4r e22r_5r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = e22r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
```

```
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}
```

## E22R_4R: Traitements infertilité : intervention chirurgicale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Traitements

Poser si ego et/ou partenaire a consulté (CONSINF=1)

QUESTION
E22 Nous parlons (toujours) du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.
*Si ego a donné une date de consultation (DATCONSEGO=rp) :* Suite à la consultation de (date de consultation) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
*Si ego n'a pas donné de date de consultation (DATCONSEGO<>rp) :* Suite à la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
5 Une intervention chirurgicale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 62 | 0.7% |
| 2 | Non | 587 | 6.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7994 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22_4, issue des réponses à la question E22.

Programme Stata :
local i=0

```
foreach var of newlist e22r_0r e22r_1r e22r_2r e22r_3r e22r_4r e22r_5r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = e22r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}
```

## E22R_5R: Traitements infertilité : autre médicament/traitement

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Traitements

Poser si ego et/ou partenaire a consulté (CONSINF=1)

QUESTION
E22 Nous parlons (toujours) du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire (prénom du partenaire) pour obtenir une grossesse ensemble.
*Si ego a donné une date de consultation (DATCONSEGO=rp) :* Suite à la consultation de (date de consultation) ou des suivantes, quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
*Si ego n'a pas donné de date de consultation (DATCONSEGO<>rp) :* Suite à la première consultation ou aux consultations suivantes quel(s) traitement(s) ou intervention(s) avez-vous suivis, vous ou votre partenaire, pour avoir un enfant ?
6 Un autre médicament / traitement

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 94 | 1.1% |
| 2 | Non | 553 | 6.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 7994 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22_5, issue des réponses à la question E22.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e22r_0r e22r_1r e22r_2r e22r_3r e22r_4r e22r_5r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = e22r_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}

## E22MR_0R: Autres traitements infertilité : médecine douce

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre médicament (E22_6=1)

QUESTION
E22M De quel(s) médicament(s)/traitement(s) s'agissai(en)t-il ?
1 Médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 587 | 6.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 58 | 0.7% |
| Sysmiss | | 7994 | |

## Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22m_0, issue des réponses à la question E22m.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e22mr_0r e22mr_1r e22mr_2r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - (e22mr_`i'==1)
replace `var' = 997 if e22mr_3==1
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}

## E22MR_1R: Autres traitements infertilité : détermination du nbre d'ovule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre médicament (E22_6=1)

QUESTION
E22M De quel(s) médicament(s)/traitement(s) s'agissai(en)t-il ?
2 Méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 582 | 6.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 58 | 0.7% |
| Sysmiss | | 7994 | |

## Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22m_1, issue des réponses à la question E22m.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e22mr_0r e22mr_1r e22mr_2r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - (e22mr_`i'==1)
replace `var' = 997 if e22mr_3==1
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}

## E22MR_2R: Autres traitements infertilité : transferts d'embryons congelés

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 651 Valeurs manquantes: 7994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre médicament (E22_6=1)

QUESTION
E22M De quel(s) médicament(s)/traitement(s) s'agissai(en)t-il ?
3 Transferts d'embryons congelés (TEC)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 586 | 6.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 58 | 0.7% |
| Sysmiss | | 7994 | |

## Description

UNIVERS
Si e8_r OU e9_r en 1, 2, 3, 4, 997

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e22m_2, issue des réponses à la question E22m.

Programme Stata :
```
local i=0
foreach var of newlist e22mr_0r e22mr_1r e22mr_2r {
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = 2 - (e22mr_`i'==1)
replace `var' = 997 if e22mr_3==1
replace `var' = . if samplee22==0
label value `var' contaceplab
tab `var' samplee22 , miss
drop samplee22
local i=`i' + 1
}
```

## NBTRAITINF: Nombre de traitements pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0 Maximum: 6 Moyenne: 0.0975 Ecart-type: 0.492
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si NBTRAIT= 997 ou 998 ou 999 => allez à E37
Si NBTRAIT= 0 => aller à E37

### Description

LABEL
Nombre total de traitements pour infertilité suivis par ego ou son/sa partenaire
Version corrigée de NBTRAIT

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e22r_0 à e22r_4, e22mr_0 à e22mr_3 et e22m_4 à e22m_13

Programme Stata :
```
capture drop samplee22
gen samplee22= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3)
capture drop nbtraintinf
egen nbtraitinf = anycount( e22r_0 - e22r_4 e22mr_0- e22mr_3 e22m_4- e22m_13 ), values(1)
```

## E23_R: Premier traitement suivi pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si au moins deux traitements cités (si NBTRAIT>1)
Sinon si un seul traitement (NBTRAIT=1) recoder E23=E22.

QUESTION
E23 Parmi ces traitements, lequel avez-vous suivi, vous ou votre partenaire en premier ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection) | 299 | 3.5% |
| 2 | Une fécondation in-vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI) | 15 | 0.2% |
| 3 | Une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC) | 13 | 0.2% |
| 4 | Une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD) | 1 | 0% |
| 6 | Médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie | 4 | 0% |
| 7 | Méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation | 5 | 0.1% |
| 9 | Autre traitement | 99 | 1.1% |
| Sysmiss | | 8209 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e23, issue des réponses à la question E23.

Programme Stata :
capture drop samplee23
gen samplee23= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3) & inrange(nbtraitinf,1,20)
label copy e23 trait1grosslab , replace
label define trait1grosslab 9 "Autre traitement" , modify
label define trait1grosslab 11"Refus, NSP" , modify

```
label define trait1grosslab 12"Question non posee" , modify
capture drop e23_r
gen e23_r= e23
replace e23_r=9 if inlist(e23_r,13,14,17)
replace e23_r=997 if e23_r==12
replace e23_r=. if samplee23==0 & e23_r==.
```

## E24_R: Dernier traitement suivi pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 221 Valeurs manquantes: 8424
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si plus de deux traitements cités (NBTRAIT>2)
Si NBTRAIT=2 et que le premier traitement est déjà cité en E23 recoder directement le 2ème traitement ici en E24

QUESTION
E24 Parmi ces traitements, lequel avez-vous suivi, vous ou votre partenaire en dernier ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Des inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire un traitement pour stimuler l'ovulation (comme le Clomid, Pergotime, ou un traitement par injection) | 9 | 0.1% |
| 2 | Une fécondation in-vitro (FIV) ou ICSI (prononcer IXI) | 84 | 1% |
| 3 | Une insémination artificielle avec sperme du partenaire (ou IAC) | 45 | 0.5% |
| 4 | Une insémination artificielle avec sperme de donneur (ou IAD) | 7 | 0.1% |
| 6 | Médecine douce, plantes, herbes médicinales, homéopathie | 1 | 0% |
| 7 | Méthode permettant de déterminer le moment de l'ovulation | 5 | 0.1% |
| 8 | Transferts d'embryons congelés (TEC) | 4 | 0% |
| 9 | Autre traitement | 64 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8424 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e24, issue des réponses à la question E24.

Programme Stata :
```
capture drop samplee24
gen samplee24= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3) & inrange(nbtraitinf,2,20)
label copy e24 trait1grosslab , replace
label define trait1grosslab 9 "Autre traitement" , modify
label define trait1grosslab 11"Refus, NSP" , modify
label define trait1grosslab 12"Question non posee" , modify
capture drop e24_r
gen e24_r= e24
replace e24_r=9 if inlist(e24_r,13,14,15,16)
replace e24_r=997 if e24_r==12
replace e24_r=. if samplee24==0 & e24_r==.
```

## E25: Année première intervention / début du traitement pour infertilité : donne une année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

QUESTION
E25 *Si a subi plusieurs opérations de chirurgie (E23=5 et NBTRAIT>1) :* En quelle année cette première intervention a-t-elle eu lieu ?
*Si a subi une seule opération de chirurgie (E23=5 et NBTRAIT=1) :* En quelle année cette intervention a-t-elle eu lieu ?
*Si a déjà eu plusieurs traitements (NBTRAIT>1 et E23<>5) :* En quelle année avez-vous commencé votre premier traitement par (nom du traitement) ?
*Si un traitement seulement (NBTRAIT=1 et E23<>5) :* En quelle année avez-vous commencé votre traitement par (nom du traitement) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une année] | 421 | 4.9% |
| 999 | Ne sait pas | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8209 | |

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

## E25A: Année première intervention / début du traitement pour infertilité : année

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 421 Valeurs manquantes: 8224 Minimum: 1995 Maximum: 2010 Moyenne: 2003.219 Ecart-type: 4.272
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1995 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E25 *Si a subi plusieurs opérations de chirurgie (E23=5 et NBTRAIT>1) :* En quelle année cette première intervention a-t-elle eu lieu ?
*Si a subi une seule opération de chirurgie (E23=5 et NBTRAIT=1) :* En quelle année cette intervention a-t-elle eu lieu ?
*Si a déjà eu plusieurs traitements (NBTRAIT>1 et E23<>5) :* En quelle année avez-vous commencé votre premier traitement par (nom du traitement) ?
*Si un traitement seulement (NBTRAIT=1 et E23<>5) :* En quelle année avez-vous commencé votre traitement par (nom du traitement) ?
[Donne une ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e25 en 1

## E26: Année première intervention / début du traitement pour infertilité : date approximative

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8630
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si E25=NSP

QUESTION
E26 Etait-ce il y a...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | ...moins de 2 ans | 1 | 0% |
| 2 | ...entre 2 et 5 ans | 3 | 0% |
| 3 | ...entre 5 et 10 ans | 4 | 0% |
| 4 | ...il y a plus de 10 ans | 6 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8630 | |

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e25 en 999

## E27: Durée du premier traitement suivi pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 407 Valeurs manquantes: 8238
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà inducteur, FIV, lac, lad ou autre traitement (E22=1,2,3,4,6)

QUESTION
E27 Combien de temps a duré ce premier traitement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 6 mois | 224 | 2.6% |
| 2 | Entre 6 mois et 1 an | 91 | 1.1% |
| 3 | Entre 1 et 2 ans | 34 | 0.4% |
| 4 | Plus de 2 ans | 25 | 0.3% |
| 5 | Toujours suivi | 29 | 0.3% |
| 7 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8238 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Posée si déjà inducteur, FIV, LAC, LAD ou autre traitement

## E28: Nombre de tentative(s) avec premier traitement pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 29 Valeurs manquantes: 8616 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 2.793 Ecart-type: 1.373
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si premier traitement = FIV, IAC, IAD (E22 = 2, 3, 4)

QUESTION
E28 Combien de tentative(s) avez-vous eue(s) (vous ou votre partenaire) avec ce traitement ?
/ _____ / Nombre de tentatives (min 1 max 99)

INSTRUCTIONS
Si nsp NE PAS INSISTER
Si REFUS ocder en 998
Si NSP coder en 999

## Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

Si e22r_1r en 1 ET e22r_2r en 1 ET e22r_3r en 1
OU
Si e23_r en 2, 3, 4

---

# E29: Année de fin du dernier traitement pour infertilité : donne une année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 220 Valeurs manquantes: 8425
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu plus d'un traitement (NBTRAIT>1)

QUESTION
E29 (Nous parlons toujours du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire pour obtenir une grossesse ensemble.)
*Si premier traitement n'est pas une intervention chirurgicale (E22<>5) :* Et si on parle maintenant de votre dernier traitement par (nom du traitement en E22), en quelle année l'avez-vous arrêté ?
*Si premier traitement est une intervention chirurgicale (E22=5) :* Si on parle maintenant de votre dernier traitement, en quelle année a eu lieu l'intervention chirurgicale ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une date en année | 197 | 2.3% |
| 2 | Toujours en cours | 20 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8425 | |

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 1

## E29A: Année de fin du dernier traitement pour infertilité : année

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 197 Valeurs manquantes: 8448 Minimum: 1996 Maximum: 2010 Moyenne: 2004.736 Ecart-type: 4.066
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1996 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E29 (Nous parlons toujours du parcours médical que vous avez suivis avec votre partenaire pour obtenir une grossesse ensemble.)
*Si premier traitement n'est pas une intervention chirurgicale (E22<>5) :* Et si on parle maintenant de votre dernier traitement par (nom du traitement en E22), en quelle année l'avez-vous arrêté ?
*Si premier traitement est une intervention chirurgicale (E22=5) :* Si on parle maintenant de votre dernier traitement, en quelle année a eu lieu l'intervention chirurgicale ?
[Donne une date en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 1
Si e29 en 1

## E30_R: Naissance après traitement pour infertilité ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 418 Valeurs manquantes: 8227
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

QUESTION
E30 Ces (différents) traitements vous ont-ils permis d'avoir un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 248 | 2.9% |
| 2 | Non | 154 | 1.8% |
| 3 | Actuellement enceinte suite à ces traitements (ou partenaire enceinte) | 12 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8227 | |

INSTRUCTIONS
on parle UNIQUEMENT des naissances

### Description

UNIVERS
Si med1inf en 1, 2, 997
Si nbtraitinf supérieur à 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e30, issue des réponses à la question E30.

Programme Stata :
capture drop e30_r
gen samplee30= (sexevie_r==1) & ( (orient_r==3&sexe==1)|inlist(orient_r,1,2) ) & ///
! ( gross_r==0 & inlist(a28,3,5) ) & (csin_r==1) & inlist(med1inf,1,2,3) & inrange(nbtraitinf,1,20)
capture drop e30_r
gen e30_r= e30
replace e30_r= 997 if e30_r==5
replace e30_r=. if samplee30==0

## E31: Enfant né après traitement pour infertilité : donne une date de naissance ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8388
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu enfant suite aux traitements (E30=1)

QUESTION
E31 A quelle date est né cet enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une date en mois et année] | 256 | 3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8388 | |

INSTRUCTIONS
le premier si plusieurs.

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e30 en 1

## E31M: Enfant né après traitement pour infertilité : mois de naissance

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 256 Valeurs manquantes: 8389
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 99 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E31 A quelle date est né cet enfant ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 22 | 0.3% |
| 2 | Février | 30 | 0.3% |
| 3 | Mars | 9 | 0.1% |
| 4 | Avril | 16 | 0.2% |
| 5 | Mai | 11 | 0.1% |
| 6 | Juin | 29 | 0.3% |
| 7 | Juillet | 28 | 0.3% |
| 8 | Aout | 21 | 0.2% |
| 9 | Septembre | 23 | 0.3% |
| 10 | Octobre | 25 | 0.3% |
| 11 | Novembre | 19 | 0.2% |
| 12 | Décembre | 20 | 0.2% |
| 99 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8389 | |

## Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e30 en 1
Si e31 en 1

## E31A: Enfant né après traitement pour infertilité : année de naissance

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 256 Valeurs manquantes: 8389 Minimum: 1996 Maximum: 2010 Moyenne: 2003.637 Ecart-type: 3.939
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1996 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E31 A quelle date est né cet enfant ?
[Donne une date en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e30 en 1
Si e31 en 1

## E31_R: Date de naissance de l'enfant né apres traitement pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 256 Minimum: 1996-04-15 Maximum: 2010-10-15
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1996-04-15 | | 1 | 0.4% |
| 1996-05-15 | | 1 | 0.4% |
| 1996-12-15 | | 4 | 1.6% |
| 1997-01-15 | | 1 | 0.4% |
| 1997-02-15 | | 1 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1997-03-15 | | 2 | 0.8% |
| 1997-05-15 | | 1 | 0.4% |
| 1997-06-15 | | 2 | 0.8% |
| 1997-07-15 | | 3 | 1.2% |
| 1997-08-15 | | 1 | 0.4% |
| 1997-09-15 | | 1 | 0.4% |
| 1997-11-15 | | 1 | 0.4% |
| 1997-12-15 | | 1 | 0.4% |
| 1998-02-15 | | 1 | 0.4% |
| 1998-03-15 | | 1 | 0.4% |
| 1998-07-15 | | 1 | 0.4% |
| 1998-08-15 | | 3 | 1.2% |
| 1998-09-15 | | 1 | 0.4% |
| 1998-10-15 | | 2 | 0.8% |
| 1998-11-15 | | 3 | 1.2% |
| 1998-12-15 | | 1 | 0.4% |
| 1999-01-15 | | 1 | 0.4% |
| 1999-02-15 | | 1 | 0.4% |
| 1999-06-15 | | 1 | 0.4% |
| 1999-07-15 | | 2 | 0.8% |
| 1999-09-15 | | 2 | 0.8% |
| 1999-11-15 | | 2 | 0.8% |
| 1999-12-15 | | 4 | 1.6% |
| 2000-01-15 | | 4 | 1.6% |
| 2000-02-15 | | 4 | 1.6% |
| 2000-03-15 | | 1 | 0.4% |
| 2000-06-15 | | 1 | 0.4% |
| 2000-07-15 | | 3 | 1.2% |
| 2000-08-15 | | 1 | 0.4% |
| 2000-09-15 | | 1 | 0.4% |
| 2000-10-15 | | 4 | 1.6% |
| 2000-11-15 | | 1 | 0.4% |
| 2001-01-15 | | 1 | 0.4% |
| 2001-02-15 | | 2 | 0.8% |
| 2001-03-15 | | 1 | 0.4% |
| 2001-04-15 | | 3 | 1.2% |
| 2001-06-15 | | 1 | 0.4% |
| 2001-08-15 | | 1 | 0.4% |
| 2001-09-15 | | 6 | 2.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2001-10-15 | | 1 | 0.4% |
| 2002-01-15 | | 1 | 0.4% |
| 2002-02-15 | | 3 | 1.2% |
| 2002-04-15 | | 2 | 0.8% |
| 2002-06-15 | | 1 | 0.4% |
| 2002-07-15 | | 2 | 0.8% |
| 2002-08-15 | | 4 | 1.6% |
| 2002-09-15 | | 1 | 0.4% |
| 2002-10-15 | | 3 | 1.2% |
| 2002-11-15 | | 3 | 1.2% |
| 2003-01-15 | | 2 | 0.8% |
| 2003-02-15 | | 3 | 1.2% |
| 2003-04-15 | | 1 | 0.4% |
| 2003-05-15 | | 1 | 0.4% |
| 2003-06-15 | | 1 | 0.4% |
| 2003-07-15 | | 3 | 1.2% |
| 2003-08-15 | | 2 | 0.8% |
| 2003-10-15 | | 1 | 0.4% |
| 2003-12-15 | | 3 | 1.2% |
| 2004-01-15 | | 3 | 1.2% |
| 2004-02-15 | | 2 | 0.8% |
| 2004-04-15 | | 2 | 0.8% |
| 2004-06-15 | | 4 | 1.6% |
| 2004-07-15 | | 3 | 1.2% |
| 2004-08-15 | | 3 | 1.2% |
| 2004-09-15 | | 2 | 0.8% |
| 2004-10-15 | | 1 | 0.4% |
| 2005-01-15 | | 1 | 0.4% |
| 2005-02-15 | | 2 | 0.8% |
| 2005-03-15 | | 2 | 0.8% |
| 2005-05-15 | | 1 | 0.4% |
| 2005-06-15 | | 6 | 2.3% |
| 2005-07-15 | | 1 | 0.4% |
| 2005-08-15 | | 2 | 0.8% |
| 2005-09-15 | | 2 | 0.8% |
| 2005-10-15 | | 2 | 0.8% |
| 2005-11-15 | | 4 | 1.6% |
| 2006-01-15 | | 4 | 1.6% |
| 2006-02-15 | | 3 | 1.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006-03-15 | | 1 | 0.4% |
| 2006-04-15 | | 1 | 0.4% |
| 2006-05-15 | | 1 | 0.4% |
| 2006-06-15 | | 5 | 2% |
| 2006-07-15 | | 3 | 1.2% |
| 2006-08-15 | | 1 | 0.4% |
| 2006-09-15 | | 3 | 1.2% |
| 2006-10-15 | | 2 | 0.8% |
| 2006-11-15 | | 1 | 0.4% |
| 2006-12-15 | | 1 | 0.4% |
| 2007-02-15 | | 1 | 0.4% |
| 2007-04-15 | | 1 | 0.4% |
| 2007-05-15 | | 1 | 0.4% |
| 2007-06-15 | | 3 | 1.2% |
| 2007-07-15 | | 2 | 0.8% |
| 2007-10-15 | | 1 | 0.4% |
| 2007-12-15 | | 2 | 0.8% |
| 2008-01-15 | | 1 | 0.4% |
| 2008-02-15 | | 1 | 0.4% |
| 2008-03-15 | | 1 | 0.4% |
| 2008-04-15 | | 4 | 1.6% |
| 2008-05-15 | | 2 | 0.8% |
| 2008-06-15 | | 1 | 0.4% |
| 2008-07-15 | | 2 | 0.8% |
| 2008-08-15 | | 2 | 0.8% |
| 2008-09-15 | | 3 | 1.2% |
| 2008-10-15 | | 3 | 1.2% |
| 2008-11-15 | | 3 | 1.2% |
| 2008-12-15 | | 1 | 0.4% |
| 2009-01-15 | | 2 | 0.8% |
| 2009-02-15 | | 3 | 1.2% |
| 2009-05-15 | | 2 | 0.8% |
| 2009-06-15 | | 5 | 2% |
| 2009-07-15 | | 2 | 0.8% |
| 2009-10-15 | | 3 | 1.2% |
| 2009-11-15 | | 1 | 0.4% |
| 2009-12-15 | | 3 | 1.2% |
| 2010-01-15 | | 1 | 0.4% |
| 2010-02-15 | | 3 | 1.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-04-15 | | 1 | 0.4% |
| 2010-05-15 | | 1 | 0.4% |
| 2010-06-15 | | 1 | 0.4% |
| 2010-07-15 | | 1 | 0.4% |
| 2010-08-15 | | 1 | 0.4% |
| 2010-09-15 | | 1 | 0.4% |
| 2010-10-15 | | 2 | 0.8% |

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e30 en 1
Si e31 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables e31m et e31a

Programme Stata :
capture drop samplee30
gen samplee30= e30==1
capture drop e31_r
gen e31_r= mdy( e31m,15, e31a ) if inrange(e31m,1,12) & inrange(e31a,1995,2010)
replace e31_r= mdy( 6,15, e31a ) if !inrange(e31m,1,12) & inrange(e31a,1995,2010)
format e31_r %td
drop samplee30

## E32: Fausse(s) couche(s) durant traitement(s) pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

QUESTION
E32 Durant l'ensemble de cette période de traitements, avez-vous, vous ou votre partenaire, eu une ou plusieurs grossesse qui se sont terminées par une fausse couche ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 89 | 1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 346 | 4% |
| 4 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8209 | |

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

## E33_0R: Raison arret traitement(s) pour infertilité : effets secondaires

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

QUESTION
E33 Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?
1 A cause des effets secondaires

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 2 | Non | 90 | 1% |
| 3 | Non concerné car n'a pas arrêté | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
RECODAGE :
Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en "toujours suivi" (E27=5)

### Description

UNIVERS
Si e27 différent de 5 (sauf recodés)
Si e29 différent de 2
Si e30 en 2, 4, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e33_0, issue des réponses à la question E33.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist e33_0r e33_1r e33_2r e33_3r e33_4r e33_5r e33_6r {
capture drop samplee33
gen samplee33 = inlist(e30,2,4,5) & e27!=5 & e29!=2
capture drop `var'
gen `var'= 2- (e33_`i'==1)
replace `var'=3 if e33_7==1
replace `var'=997 if e33_8==1| e33_9==1
replace `var'=. if samplee33==0 & `var'!=3
drop samplee33
local i= `i' + 1
}
```

## E33_1R: Raison arret traitement(s) pour infertilité : renoncement grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

QUESTION
E33 Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?
2 Vous avez renoncé à obtenir une grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 55 | 0.6% |
| 2 | Non | 65 | 0.8% |
| 3 | Non concerné car n'a pas arrêté | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
RECODAGE :
Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en "toujours suivi" (E27=5)

## Description

UNIVERS
Si e27 différent de 5 (sauf recodés)
Si e29 différent de 2
Si e30 en 2, 4, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e33_1, issue des réponses à la question E33.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist e33_0r e33_1r e33_2r e33_3r e33_4r e33_5r e33_6r {
capture drop samplee33
gen samplee33 = inlist(e30,2,4,5) & e27!=5 & e29!=2
capture drop `var'
gen `var'= 2- (e33_`i'==1)
replace `var'=3 if e33_7==1
replace `var'=997 if e33_8==1| e33_9==1
replace `var'=. if samplee33==0 & `var'!=3
drop samplee33
local i= `i' + 1
}

# E33_2R: Raison arret traitement(s) pour infertilité : séparation avec partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

QUESTION
E33 Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?
3 Vous et votre partenaire êtes séparés

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| 2 | Non | 101 | 1.2% |
| 3 | Non concerné car n'a pas arrêté | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
RECODAGE :
Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en "toujours suivi" (E27=5)

## Description

UNIVERS
Si e27 différent de 5 (sauf recodés)
Si e29 différent de 2
Si e30 en 2, 4, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e33_2, issue des réponses à la question E33.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist e33_0r e33_1r e33_2r e33_3r e33_4r e33_5r e33_6r {
capture drop samplee33
gen samplee33 = inlist(e30,2,4,5) & e27!=5 & e29!=2
capture drop `var'
gen `var'= 2- (e33_`i'==1)
replace `var'=3 if e33_7==1
replace `var'=997 if e33_8==1| e33_9==1
replace `var'=. if samplee33==0 & `var'!=3
drop samplee33
local i= `i' + 1
}

# E33_3R: Raison arret traitement(s) pour infertilité : adoption

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

QUESTION
E33 Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?
4 Vous avez décidé d'adopter

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 110 | 1.3% |
| 3 | Non concerné car n'a pas arrêté | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
RECODAGE :
Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en "toujours suivi" (E27=5)

### Description

UNIVERS
Si e27 différent de 5 (sauf recodés)
Si e29 différent de 2
Si e30 en 2, 4, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e33_3, issue des réponses à la question E33.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist e33_0r e33_1r e33_2r e33_3r e33_4r e33_5r e33_6r {
capture drop samplee33
gen samplee33 = inlist(e30,2,4,5) & e27!=5 & e29!=2
capture drop `var'
gen `var'= 2- (e33_`i'==1)
replace `var'=3 if e33_7==1
replace `var'=997 if e33_8==1| e33_9==1
replace `var'=. if samplee33==0 & `var'!=3
drop samplee33
local i= `i' + 1
}

## E33_4R: Raison arret traitement(s) pour infertilité : trop cher

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

QUESTION

E33 Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?
5 C'était trop cher

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 110 | 1.3% |
| 3 | Non concerné car n'a pas arrêté | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
RECODAGE :
Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en "toujours suivi" (E27=5)

## Description

UNIVERS
Si e27 différent de 5 (sauf recodés)
Si e29 différent de 2
Si e30 en 2, 4, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e33_4, issue des réponses à la question E33.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist e33_0r e33_1r e33_2r e33_3r e33_4r e33_5r e33_6r {
capture drop samplee33
gen samplee33 = inlist(e30,2,4,5) & e27!=5 & e29!=2
capture drop `var'
gen `var'= 2- (e33_`i'==1)
replace `var'=3 if e33_7==1
replace `var'=997 if e33_8==1| e33_9==1
replace `var'=. if samplee33==0 & `var'!=3
drop samplee33
local i= `i' + 1
}
```

## E33_5R: Raison arret traitement(s) pour infertilité : conseil médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

QUESTION
E33 Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?
6 Vous avez arrêté sur les conseils du médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 36 | 0.4% |
| 2 | Non | 84 | 1% |
| 3 | Non concerné car n'a pas arrêté | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
RECODAGE :
Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en "toujours suivi" (E27=5)

## Description

UNIVERS
Si e27 différent de 5 (sauf recodés)
Si e29 différent de 2
Si e30 en 2, 4, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e33_5, issue des réponses à la question E33.

Programme Stata :

```
local i= 0
foreach var of newlist e33_0r e33_1r e33_2r e33_3r e33_4r e33_5r e33_6r {
capture drop samplee33
gen samplee33 = inlist(e30,2,4,5) & e27!=5 & e29!=2
capture drop `var'
gen `var'= 2- (e33_`i'==1)
replace `var'=3 if e33_7==1
replace `var'=997 if e33_8==1| e33_9==1
replace `var'=. if samplee33==0 & `var'!=3
drop samplee33
local i= `i' + 1
}
```

## E33_6R: Raison arret traitement(s) pour infertilité : enceinte spontanément

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 143 Valeurs manquantes: 8502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'enfant suite à traitement et si traitement arrêté (E30=2, 998, 999 et E27<>5, 998, 999 et E29<>2, 998, 999)

QUESTION
E33 Pour quelles raisons avez-vous et votre partenaire arrêté les traitements (vous pouvez donner plusieurs raisons) ?
7 Vous avez été enceinte spontanément (votre partenaire a été enceinte spontanément)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 56 | 0.6% |
| 2 | Non | 64 | 0.7% |
| 3 | Non concerné car n'a pas arrêté | 19 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8502 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
RECODAGE :
Si n'a pas arrêté le traitement (E33=8) alors recoder E27 en "toujours suivi" (E27=5)

### Description

UNIVERS
Si e27 différent de 5 (sauf recodés)
Si e29 différent de 2
Si e30 en 2, 4, 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e33_6, issue des réponses à la question E33.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist e33_0r e33_1r e33_2r e33_3r e33_4r e33_5r e33_6r {
capture drop samplee33
gen samplee33 = inlist(e30,2,4,5) & e27!=5 & e29!=2
capture drop `var'
gen `var'= 2- (e33_`i'==1)
replace `var'=3 if e33_7==1
replace `var'=997 if e33_8==1| e33_9==1

```
replace `var'=. if samplee33==0 & `var'!=3
drop samplee33
local i= `i' + 1
}
```

## E34_R: Qualité de vie pendant traitement pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Traitement : impact sur la qualité de vie

Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)

QUESTION
E34 Globalement ces périodes de traitement étaient pour vous, personnellement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très difficille à vivre | 96 | 1.1% |
| 2 | Plutôt difficile à vivre | 162 | 1.9% |
| 3 | Sans problème particulier | 177 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8209 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e34, issue des réponses à la question E34.

Programme Stata :

```
capture drop samplee34
gen samplee34= inrange(nbtraitinf,1,20)
capture drop e34_r
gen e34_r= e34
replace e34_r= 997 if e34_r==5
replace e34_r=. if samplee34==0
```

## E35R_0R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : longueur

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
1 ... très long ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 183 | 2.1% |
| 2 | Non | 75 | 0.9% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_0, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9

```
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

## E35R_1R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : contraignant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
2 ... très contraignant dans votre vie personnelle ou professionnelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 147 | 1.7% |
| 2 | Non | 111 | 1.3% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_1, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
local i=0

```
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

## E35R_2R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : trop medicalisé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
3 ... trop médicalisé ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 115 | 1.3% |
| 2 | Non | 143 | 1.7% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_2, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
```
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

# E35R_3R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : psychologiquement

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...

4 ... très difficile psychologiquement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 229 | 2.6% |
| 2 | Non | 29 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_3, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}

## E35R_4R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : effets secondaires

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
5 ... parce qu'il y avait des effets secondaires ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 95 | 1.1% |
| 2 | Non | 163 | 1.9% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_4, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1

```
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

## E35R_5R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : dur pour partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
6 ... parce que c'était dur pour votre partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 121 | 1.4% |
| 2 | Non | 137 | 1.6% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_5, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :

```
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
```

```
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

## E35R_6R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : autre raison

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
7 ... pour une autre raisons (préciser)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 258 | 3% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_6, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
```
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

## E35R_9R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : trop cher

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
10 ... trop cher

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 257 | 3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

LABEL
Les items 10 et 11 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question E35_o)

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_9, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
```
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

# E35R_10R: Raison difficulté du traitement pour infertilité : physiquement

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période difficile (E34=1,2)

QUESTION
E35 Pour quelles raisons était-ce difficile à vivre, était-ce parce que c'était...
11 ... traitement difficile physiquement

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 252 | 2.9% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

LABEL
Les items 10 et 11 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question E35_o)

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0
Si e34_r en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e35_10, issue des réponses à la question E35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist e35r_0r e35r_1r e35r_2r e35r_3r e35r_4r e35r_5r e35r_6r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
local i=9
foreach var of newlist e35r_9r e35r_10r {
capture drop samplee35
gen samplee35= inlist(e34,1,2)
capture drop `var'
gen `var'= 2 - (e35r_`i'==1)
replace `var' = 997 if e35r_7==1| e35r_8==1
replace `var'=. if samplee35==0
label val `var' idemactugrosslab

```
tab `var' samplee35, miss
drop samplee35
local i=`i' + 1
}
```

## E36_0R: Perturbations liées au traitement pour infertilité : vie sexuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)
Poser en alea les items

QUESTION
E36 Est-ce que cette phase de traitement a perturbé...
1 Votre vie sexuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui beaucoup | 47 | 0.5% |
| 2 | Oui un peu | 145 | 1.7% |
| 3 | Non pas du tout | 244 | 2.8% |
| Sysmiss | | 8209 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e36_0, issue des réponses à la question E36.

Programme Stata :

```
capture drop samplee36 e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r
local i=0
foreach var of newlist e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r {
capture drop samplee36
gen samplee36= inrange(nbtraitinf,1,20)
capture drop `var'
gen `var'= e36_`i'
```

```
replace `var'= 997 if `var'==5
replace `var'=. if samplee36==0
drop samplee36
local i=`i' + 1
}
```

## E36_1R: Perturbations liées au traitement pour infertilité : vie de couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)
Poser en alea les items

QUESTION
E36 Est-ce que cette phase de traitement a perturbé...
2 Votre vie de couple ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui beaucoup | 35 | 0.4% |
| 2 | Oui un peu | 157 | 1.8% |
| 3 | Non pas du tout | 244 | 2.8% |
| Sysmiss | | 8209 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e36_1, issue des réponses à la question E36.

Programme Stata :

```
capture drop samplee36 e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r
local i=0
foreach var of newlist e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r {
capture drop samplee36
gen samplee36= inrange(nbtraitinf,1,20)
capture drop `var'
```

```
gen `var'= e36_`i'
replace `var'= 997 if `var'==5
replace `var'=. if samplee36==0
drop samplee36
local i=`i' + 1
}
```

## E36_2R: Perturbations liées au traitement pour infertilité : vie sociale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)
Poser en alea les items

QUESTION
E36 Est-ce que cette phase de traitement a perturbé...
3 Votre vie sociale ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui beaucoup | 17 | 0.2% |
| 2 | Oui un peu | 100 | 1.2% |
| 3 | Non pas du tout | 319 | 3.7% |
| Sysmiss | | 8209 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e36_2, issue des réponses à la question E36.

Programme Stata :

```
capture drop samplee36 e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r
local i=0
foreach var of newlist e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r {
capture drop samplee36
gen samplee36= inrange(nbtraitinf,1,20)
```

```
capture drop `var'
gen `var'= e36_`i'
replace `var'= 997 if `var'==5
replace `var'=. if samplee36==0
drop samplee36
local i=`i' + 1
}
```

## E36_3R: Perturbations liées au traitement pour infertilité : vie professionnelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 436 Valeurs manquantes: 8209
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu au moins un traitement (NBTRAIT>0)
Poser en alea les items

QUESTION
E36 Est-ce que cette phase de traitement a perturbé...
4 Votre vie professionnelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui beaucoup | 14 | 0.2% |
| 2 | Oui un peu | 88 | 1% |
| 3 | Non pas du tout | 334 | 3.9% |
| Sysmiss | | 8209 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si nbtraitinf supérieur à 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable e36_3, issue des réponses à la question E36.

Programme Stata :

```
capture drop samplee36 e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r
local i=0
foreach var of newlist e36_0r e36_1r e36_2r e36_3r {
capture drop samplee36
```

```
gen samplee36= inrange(nbtraitinf,1,20)
capture drop `var'
gen `var'= e36_`i'
replace `var'= 997 if `var'==5
replace `var'=. if samplee36==0
drop samplee36
local i=`i' + 1
}
```

## E37: Démarches pour adopter suite aux problèmes de fertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 653 Valeurs manquantes: 7992
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Adoption et nouvelle séquence de traitement

Poser E37 à E39 si ego et/ou part a consulté dans les 15 ans (CONSINF=1 et DATCONS1 <= 15 ans)

QUESTION
E37 Certains couples envisagent d'adopter. Et vous, depuis [date de consultation], avez-vous entamé des démarches pour adopter, que vous les ayez poursuivies ou non ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 28 | 0.3% |
| 2 | Non | 625 | 7.2% |
| Sysmiss | | 7992 | |

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datcon supérieur à 1994
Si med1inf en 1, 2, 997

## E38: Début des démarches pour adopter suite aux problèmes de fertilité : donne une année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 28 Valeurs manquantes: 8617
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si démarche pour adopter E37=1

QUESTION
E38 En quelle année avez-vous entamé ces démarches ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une année] | 28 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8617 | |

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datcon supérieur à 1994
Si med1inf en 1, 2, 997
Si e37 en 1

# E38A: Début des démarches pour adopter suite aux problèmes de fertilité : année

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 28 Valeurs manquantes: 8617 Minimum: 1994 Maximum: 2010 Moyenne: 2004.357 Ecart-type: 4.084
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1994 - 2010 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E38 En quelle année avez-vous entamé ces démarches ?
[Donne une ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datcon supérieur à 1994
Si med1inf en 1, 2, 997
Si e37 en 1
Si e38 en 1

## E39: (Nouveau) Traitement pour infertilité envisagé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 607 Valeurs manquantes: 8038
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
E39 *Si pas de traitement en cours et n'a jamais été sous traitement (E27<>5 et D29<>2 et NBTRAIT=0 ou vide) :* Vous arrive-t-il d'envisager de suivre un nouveau traitement pour avoir un enfant ?
* Si pas de traitement en cours mais a déjà été sous traitement (E27<>5 et D29<>2 et NBTRAIT>=1) :* Vous arrive-t-il d'envisager de suivre un traitement pour avoir un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, vous êtes en train de suivre un nouveau traitement | 6 | 0.1% |
| 2 | Oui, vous y pensez sérieusement | 31 | 0.4% |
| 3 | Oui, de temps en temps vous envisagez de suivre un nouveau traitement | 43 | 0.5% |
| 4 | Non, vous ne suivrez plus jamais de traitement pour avoir un enfant | 413 | 4.8% |
| 5 | Vous êtes (ou votre partenaire est) trop âgé(e) | 4 | 0% |
| 7 | Refus | 3 | 0% |
| 8 | Ne sait pas | 107 | 1.2% |
| Sysmiss | | 8038 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si csinf_r en 1
Si e6 en 1
Si datcon supérieur à 1994
Si med1inf en 1, 2, 997
Si e25 différent de 5
Si e29 différent de 2

## PILULEVIE: A déjà utilisé la pilule (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
1 Pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7177 | 83% |
| 2 | Non | 599 | 6.9% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_0, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///

```
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## DIUVIE: A déjà utilisé le stérilet (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2276 | 26.3% |
| 2 | Non | 5500 | 63.6% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_1, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## IMPLANTVIE: A déjà utilisé l'implant (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 412 | 4.8% |
| 2 | Non | 7364 | 85.2% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_2, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## PRESERVIE: A déjà utilisé le préservatif masculin (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6728 | 77.8% |
| 2 | Non | 1048 | 12.1% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_3, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## RETRAITVIE: A déjà utilisé le retrait avant éjaculation (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3786 | 43.8% |
| 2 | Non | 3990 | 46.2% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_4, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## EVITRSVIE: A déjà utilisé la méthode des dates (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2063 | 23.9% |
| 2 | Non | 5713 | 66.1% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_5, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///

```
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## DIAPHRAVIE: A déjà utilisé le diaphragme (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 104 | 1.2% |
| 2 | Non | 7672 | 88.7% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_6, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## CREMEVIE: A déjà utilisé les crèmes spermicides (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 350 | 4% |
| 2 | Non | 7426 | 85.9% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_7, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## PATCHVIE: A déjà utilisé le patch contraceptif (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 217 | 2.5% |
| 2 | Non | 7559 | 87.4% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_8, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## ANNEAUVIE: A déjà utilisé l'anneau vaginal (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 201 | 2.3% |
| 2 | Non | 7575 | 87.6% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_9, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## DEPOVIE: A déjà utilisé le depoprovera / injection hormonale (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 7768 | 89.9% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_10, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///

```
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## CUVIE: A déjà utilisé la contraception d'urgence (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1929 | 22.3% |
| 2 | Non | 5847 | 67.6% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_11, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## PRESERFVIE: A déjà utilisé le préservatif féminin (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 421 | 4.9% |
| 2 | Non | 7355 | 85.1% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_12, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## ABSTIVIE: A déjà utilisé l'abstinence (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1609 | 18.6% |
| 2 | Non | 6167 | 71.3% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_13, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}

## LIGATVIE: A déjà eu une ligature des trompes (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 187 | 2.2% |
| 2 | Non | 7589 | 87.8% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_14, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
```
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## VASECTVIE: A déjà eu une vasectomie (vie)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
F : CONTRACEPTION VIE ENTIERE

Module à poser si a eu des rapports hétéro (ORIENTSEX= 1 ou 2)

Nous allons maintenant parler des différents moyens pour éviter une grossesse que vous avez utilisés avec vos partenaires au cours de votre vie

Méthodes utilisées dans la vie

Poser à tous

QUESTION
F1 Je vais vous lire une liste de moyens de contraception.
*Si femme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
*Si homme :* Merci d'indiquer pour chacun d'entre eux, si vous les avez déjà utilisés ne serait-ce qu'une fois au cours de votre vie avec un ou une partenaire ou que ce soit un ou une de vos partenaires qui les ait utilisés avec vous ? Y COMPRIS CELLE QUE VOUS UTILISEZ ACTUELLEMENT.
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 23 | 0.3% |
| 2 | Non | 7753 | 89.7% |
| 3 | N'a jamais utilisé de méthode contraceptive | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f1_15, issue des réponses à la question F1.

Programme Stata :
local i= 0
foreach var of newlist pilulevie diuvie ///
implantvie preservie retraitvie ///
evitrsvie diaphravie cremevie ///
patchvie anneauvie depovie cuvie ///

```
preserfvie abstivie ligatvie vasectvie{
gen samplef1= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop `var'
gen `var'= 2- (f1_`i'==1)
replace `var'=3 if f1_16==1
replace `var'=997 if f1_17==1 | f1_18==1
replace `var'=. if samplef1==0
label val `var' contravielab
tab `var' samplef1, miss
drop samplef1
local i= `i' + 1
}
```

## CONTRA_R: A déjà utilisé au moins une méthode contraceptive dans sa vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7776 | 89.9% |
| 2 | Non | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 793 | |

### Description

LABEL
Contraception dans la vie : CONTRA

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables pilulevie, diuvie, diuvie, implantvie, preservie, retraitvie, evitrsvie, diaphravie, cremevie, patchvie, anneauvie, depovie, cuvie, preserfvie, abstivie, ligatvie et vasectvie

Programme Stata :
```
capture drop sample
gen sample= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop contra_r
```

egen contra_r= anymatch(pilulevie- vasectvie) , values(1)
replace contra_r= 2- (contra_r==1)
replace contra_r=. if sample==0

## NBCONT_R: Nombre de moyens contraceptifs utilisés dans la vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793 Minimum: 0 Maximum: 11 Moyenne: 3.501 Ecart-type: 1.556
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 11 Format: Numérique

### Description

LABEL
Nombre de méthodes de contraception utilisées : NBCONTR

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables pilulevie, diuvie, diuvie, implantvie, preservie, retraitvie, evitrsvie, diaphravie, cremevie, patchvie, anneauvie, depovie, cuvie, preserfvie, abstivie, ligatvie et vasectvie

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3)
capture drop nbcont_r
egen nbcont_r= anycount(pilulevie- vasectvie) , values(1)
replace nbcont_r=0 if contra_r==5
replace nbcont_r=. if sample==0

## STEREGO_F: Stérilité de ego finale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 443 | 5.1% |
| 2 | Non | 7381 | 85.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 28 | 0.3% |
| Sysmiss | | 793 | |

### Description

LABEL
Mise à jour des variables "stérilité"

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables stereg_r, sexe, ligatvie et vasectvie

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= stereg_r!=4 | ( inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3) )
capture drop sample sterego_f
gen sterego_f= 2- ( stereg_r==1 | (sexe==1& ligatvie==1) | (sexe==2& vasectvie==1) )
replace sterego_f=997 if stereg_r==998 & sterego_f==2
replace sterego_f=. if sample==0

## STERPA_F: Stérilité du partenaire finale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 183 | 2.1% |
| 2 | Non | 7632 | 88.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 793 | |

## Description

LABEL
Mise à jour des variables "stérilité"

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sterpa_r, sexe, ligatvie et vasectvie

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= sterpa_r!=4 | ( inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3) )
capture drop sterpa_f
gen sterpa_f= 2 - ( sterpa_r==1 | (sexe==2& ligatvie==1) | (sexe==1& vasectvie==1) )
replace sterpa_f=997 if sterpa_r==998 & sterpa_f==2
replace sterpa_f=. if sample==0

---

# STERCOU_F: Stérilité du couple finale

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 601 | 7% |
| 2 | Non | 7234 | 83.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 793 | |

## Description

LABEL
Mise à jour des variables "stérilité"

UNIVERS
Si orient_r en 1, 2

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sterco_r, sterego_f et sterpa_f

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= sterco_r!=4 | ( inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3) )
capture drop stercou_f
gen stercou_f= 2- (sterego_f==1|sterpa_f==1)
replace stercou_f=997 if sterco_r==998 & stercou_f==2
replace stercou_f=. if sample==0

## F2_R: Nombre d'utilisation de contraception d'urgence dans la vie (femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1170 Valeurs manquantes: 7475
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme SEXE=1 et a déjà pris la pilule du lendemain (F1=12)

QUESTION
F2 Combien de fois avez-vous utilisé la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) au cours de votre vie ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 627 | 7.3% |
| 2 | | 302 | 3.5% |
| 3 | | 133 | 1.5% |
| 4 | | 29 | 0.3% |
| 5 | | 34 | 0.4% |
| 6 | | 11 | 0.1% |
| 7 | | 4 | 0% |
| 8 | | 4 | 0% |
| 10 | | 15 | 0.2% |
| 15 | | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7475 | |

INSTRUCTIONS
si REFUS coder en 998
Si NSP coder en 999

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si cuvie en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f2, issue des réponses à la question F2.

Programme Stata :
capture drop samplef2
gen samplef2= cuvie==1 & sexe==1
capture drop f2_r
gen f2_r= f2
replace f2_r= 997 if f2_r==999|f2_r==998
replace f2_r= . if samplef2==0

## F3_R: Nombre d'utilisation de contraception d'urgence dans les 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1929 Valeurs manquantes: 6716
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a pris pilule du lendemain (F1=12)

QUESTION
F3 *Si femme :* Et combien de fois l'avez vous utilisé au cours des 12 derniers mois ?
*Si homme :* Combien de fois avez-vous eu recours à la contraception d'urgence (ou pilule du lendemain) avec l'une de vos partenaires au cours des 12 derniers mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 1489 | 17.2% |
| 1 | | 295 | 3.4% |
| 2 | | 78 | 0.9% |
| 3 | | 27 | 0.3% |
| 4 | | 10 | 0.1% |
| 5 | | 7 | 0.1% |
| 6 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 6716 | |

INSTRUCTIONS
Si REFUS coder en 998
Si NSP coder en 999

### Description

UNIVERS
Si cuvie en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f3, issue des réponses à la question F3.

Programme Stata :
capture drop samplef3
gen samplef3= cuvie==1
capture drop f3_r
gen f3_r= f3
replace f3_r= 997 if f3_r==999|f3_r==998
replace f3_r= . if samplef3==0

## F4_R: 1ère méthode de contraception dans la vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2723 Valeurs manquantes: 5922
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Première contraception

Poser F4 à F8 si contraception dans la vie (CONTRA=1) et moins de 30 ans (age_cl6<5)

QUESTION
F4 Parmi les méthodes que vous avez citées quelle est celle que vous avez utilisée en tout premier ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 770 | 8.9% |
| 2 | Stérilet | 4 | 0% |
| 3 | Implant | 5 | 0.1% |
| 4 | Préservatif masculin | 1846 | 21.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Retrait du partenaire avant l'éjaculation | 21 | 0.2% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 6 | 0.1% |
| 9 | Patch contraceptif | 3 | 0% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 44 | 0.5% |
| 14 | Abstinence | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5922 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si plusieurs ou NSP : demander celle qu'ils considèrent comme la méthode principale
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si ageq inférieur à 5
Si contra_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f4, issue des réponses à la question F4.

Programme Stata :
capture drop samplef4
gen samplef4= contra_r==1 & (age8_r<5)
capture drop f4_r
gen f4_r= f4
replace f4_r=997 if f4_r==18
replace f4_r=. if samplef4==0

## F5_R: Quand a utilisé la 1ère contraception / 1er rapport

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2723 Valeurs manquantes: 5922
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
F5 Quand avez-vous utilisé cette méthode pour la première fois ? Etait-ce...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avant votre premier rapport | 471 | 5.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Au moment ou en vue de votre premier rapport | 1911 | 22.1% |
| 3 | Apres votre premier rapport | 323 | 3.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5922 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Nous parlons de la première méthode utilisée

### Description

UNIVERS
Si ageq inférieur à 5
Si contra_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f5, issue des réponses à la question F5.

Programme Stata :
capture drop samplef5
gen samplef5= contra_r==1 & (age8_r<5)
capture drop f5_r
gen f5_r = f5
replace f5_r= 997 if f5_r==5
replace f5_r= . if samplef5==0
replace f5_r=3 if f8!=. & f5_r==5

## F6_R: Prescription de la 1ère contraception hormonale (femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 736 Valeurs manquantes: 7909
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et 1ère contraception hormonale ou stérilet (F4=1, 2, 3, 9, 10, 11, 12)

QUESTION
F6 Qui vous a prescrit cette première méthode de contraception ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Un généraliste | 306 | 3.5% |
| 2 | Un gynécologue | 321 | 3.7% |
| 3 | Un médecin au planning familial | 52 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Un médecin dans un centre de santé ou à l'hôpital | 11 | 0.1% |
| 5 | Un autre professionnel de santé | 20 | 0.2% |
| 6 | Vous l'avez eue d'une autre manière | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7909 | |

INSTRUCTIONS
Citer jusqu'à la bonne réponse
Nous parlons de la première méthode utilisée

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si f4_r en 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f6, issue des réponses à la question F6.

Programme Stata :
capture drop samplef6
gen samplef6= sexe==1 & inlist(f4,1,2,3,9,10,11,12)
capture drop f6_r
gen f6_r = f6
replace f6_r= 997 if f6_r==8
replace f6_r= . if samplef6==0

## F7_R: Délai d'utilisation de la 1ère contraception avant 1er rapport

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 471 Valeurs manquantes: 8174
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si début de la première méthode avant le premier rapport (F5=1)

QUESTION
F7 Vous diriez que vous avez commencé cette première méthode...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans le mois avant votre premier rapport sexuel | 62 | 0.7% |
| 2 | Dans les 3 mois avant (votre premier rapport sexuel) | 76 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Entre 3 et 6 mois avant (votre premier rapport sexuel) | 79 | 0.9% |
| 4 | Entre 6 mois et 1 an avant (votre premier rapport sexuel) | 92 | 1.1% |
| 5 | Entre 1 an et 2 ans avant (votre premier rapport sexuel) | 67 | 0.8% |
| 6 | Plus de 2 ans avant votre premier rapport sexuel | 95 | 1.1% |
| Sysmiss | | 8174 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Nous parlons de la première méthode utilisée

### Description

UNIVERS
Si ageq inférieur à 5
Si contra_r en 1
Si f5_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f7, issue des réponses à la question F7.

Programme Stata :
capture drop samplef7
gen samplef7= f5_r==1
capture drop f7_r
gen f7_r= f7
replace f7_r= 997 if f7_r==8
replace f7_r= . if samplef7==0

## F8_R: Délai d'utilisation de la 1ère contraception après le 1er rapport

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 323 Valeurs manquantes: 8322
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si début de la première méthode après le premier rapport (F5=3)

QUESTION
F8 Vous diriez que vous avez commencé cette première méthode...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans le mois qui a suivi votre premier rapport | 149 | 1.7% |
| 2 | Dans les 3 mois qui ont suivi (votre premier rapport) | 51 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Entre 3 et 6 mois après (votre premier rapport) | 35 | 0.4% |
| 4 | Entre 6 mois et 1 an après (votre premier rapport) | 36 | 0.4% |
| 5 | Entre 1 an et 2 ans après (votre premier rapport) | 25 | 0.3% |
| 6 | Plus de 2 ans après votre premier rapport | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8322 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Nous parlons de la première méthode utilisée

### Description

UNIVERS
Si ageq inférieur à 5
Si contra_r en 1
Si f5_r en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f8, issue des réponses à la question F8.

Programme Stata :
capture drop samplef8
gen samplef8= inlist(f5_r,3)
capture drop f8_r
gen f8_r = f8
replace f8_r= 997 if f8_r==8
replace f8_r= . if samplef8==0

## F9R_0: Entendu parler de la ligature des trompes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4573 Valeurs manquantes: 4072
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Méthode utilisée dans la vie : stérilisation

Poser F9 à F11 si non stérile (STERCOUF<>1) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

QUESTION
F9 Certains couples choisissent de recourir à des techniques de contraception définitives qui permettent de ne plus avoir d'enfant dans le futur, comme la ligature des trompes (stérilisation féminine) ou la vasectomie (stérilisation masculine) ? Avez-vous entendu parler de...
1 La ligature des trompes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4263 | 49.3% |
| 2 | Non | 310 | 3.6% |
| Sysmiss | | 4072 | |

## Description

UNIVERS
Si ageq en 5, 6
Si stercou_f en 2, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f9_0, issue des réponses à la question F9.

Programme Stata :
capture drop samplef9
gen samplef9= inlist(stercou_f,2,3) & (age8_r>4)
local i=0
foreach var of newlist f9r_0 f9r_1 {
capture drop `var'
gen `var'=f9_`i'
replace `var'= 997 if `var'==4
replace `var'=. if samplef9==0 & `var'==.
label value `var' idemactugrosslab
tab `var' samplef9, miss
local i= `i' + 1
}

## F9R_1: Entendu parler de la vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4573 Valeurs manquantes: 4072
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Méthode utilisée dans la vie : stérilisation

Poser F9 à F11 si non stérile (STERCOUF<>1) et si âgé de 30 ans et + (AGE6C>4)

QUESTION
F9 Certains couples choisissent de recourir à des techniques de contraception définitives qui permettent de ne plus avoir d'enfant dans le futur, comme la ligature des trompes (stérilisation féminine) ou la vasectomie (stérilisation masculine) ? Avez-vous entendu parler de...
2 La vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3425 | 39.6% |
| 2 | Non | 1144 | 13.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 4072 | |

## Description

UNIVERS
Si ageq en 5, 6
Si stercou_f en 2, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f9_1, issue des réponses à la question F9.

Programme Stata :
capture drop samplef9
gen samplef9= inlist(stercou_f,2,3) & (age8_r>4)
local i=0
foreach var of newlist f9r_0 f9r_1 {
capture drop `var'
gen `var'=f9_`i'
replace `var'= 997 if `var'==4
replace `var'=. if samplef9==0 & `var'==.
label value `var' idemactugrosslab
tab `var' samplef9, miss
local i= `i' + 1
}

# F10_R: A déjà parler de ligature des trompes ou de vasectomie avec médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4312 Valeurs manquantes: 4333
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si connaît les méthodes de stérilisation (F9_1=1 ou F9_2=1)

QUESTION
F10 Avez-vous déjà parlé de ces possibilités avec un médecin ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, la ligature des trompes | 347 | 4% |
| 2 | Oui, la vasectomie | 19 | 0.2% |
| 3 | Oui, les deux | 52 | 0.6% |
| 4 | Non, aucune de ces méthodes | 3892 | 45% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 4333 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si ageq en 5, 6
Si stercou_f en 2, 997
Si f9r_0 OU f9r_1 en 1

## Autres

NOTES
Variable reprenant et corrigeant les informations des variables f10_0, f10_1, f10_2, f10_3 et f10_4, issues des réponses à la question F10.

Programme Stata :
capture drop samplef10
gen samplef10= f9r_0==1| f9r_1==1
capture drop f10_r
gen f10_r= 1*(f10_0==1&f10_1!=1 ) + 2*(f10_1==1&f10_0!=1) + ///
3*(f10_0==1&f10_1==1 ) + 4*(f10_2==1) + 997*(f10_3==1| f10_4==1)
replace f10_r=. if samplef10==0

# F11_R: Pret à recourir à la ligature des trompes ou à la vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3955 Valeurs manquantes: 4690
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si connaît les méthodes de stérilisation (F9_1=1 ou F9_2=1)

QUESTION
F11 *Si a un partenaire actuellement :* Seriez-vous prêt à y recourir, vous ou votre partenaire, si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ?
*Si n'a pas de partenaire actuellement :* Seriez-vous prêt(e) à y recourir si vous décidiez que vous ne souhaitiez plus d'enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, (vous-meme) | 483 | 5.6% |
| 2 | Oui, votre partenaire | 53 | 0.6% |
| 3 | Oui tous les deux | 212 | 2.5% |
| 4 | Non, (aucun de vous 2) | 3084 | 35.7% |
| 5 | Non concerné | 18 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 105 | 1.2% |
| Sysmiss | | 4690 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si ageq en 5, 6
Si stercou_f en 2, 997
Si f9r_0 OU f9r_1 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable f11, issue des réponses à la question F11.

Programme Stata :
capture drop samplef11
gen samplef11= f9r_0==1| f9r_1==1
capture drop f11_r
gen f11_r= f11
replace f11_r=997 if f11_r==7
*replace f11_r=. if samplef11==0

## GH1_R: H: Rapport sexuel dans les 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2877 Valeurs manquantes: 5768
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
GH : BIOGRAPHIE CONTRACEPTIVE 1 AN HOMME

Module Gh à poser uniquement aux hommes (SEXE=2) ayant déjà eu des rapports (SEXEVIE=1)

Parlons maintenant de la période actuelle :

Activité sexuelle récente

Poser si homo exclusifs ou hétéro exclusifs (ORIENTSEX=1,3) et si pas de grossesse actuelle (GROSS<>1,3)

QUESTION
Gh1 Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2669 | 30.9% |
| 2 | Non | 206 | 2.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5768 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 3
Si gross_r différent de 1, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh1, issue des réponses à la question Gh1.

Programme Stata :
```
capture drop samplegh1
gen samplegh1= sexe==2 & sexevie_r==1 & inlist(orient_r,1,3) & !inlist(gross_r,1,3)
tab gh1 samplegh1, miss
capture drop gh1_r
gen gh1_r= gh1
replace gh1_r= 997 if gh1_r==4
replace gh1_r=. if samplegh1==0
label val gh1_r idemactugrosslab
tab gh1_r samplegh1 if sexe==2, miss
drop samplegh1
```

# GH2_R: H: Rapport sexuel dans les 12 mois (bisexuel homme)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 74 Valeurs manquantes: 8571
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si bisexuel (ORIENTSEX=2)

QUESTION

Gh2 Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, avec une femme | 29 | 0.3% |
| 2 | Oui, avec un homme | 22 | 0.3% |
| 3 | Oui, avec un homme et une femme | 17 | 0.2% |
| 4 | Non | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8571 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 2

## Autres

NOTES
Variable reprenant et corrigeant les informations des variables gh2_0 et gh2_1, issues des réponses à la question Gh2.

Programme Stata :
capture drop samplegh2
gen samplegh2= sexe==2 & sexevie_r==1 & inlist(orient_r,2)
tab gh2_0 samplegh2, miss
tab gh2_1 samplegh2, miss
capture drop gh2_r
gen gh2_r= 1*(gh2_0==1& gh2_1!=1) + 2*(gh2_0!=1& gh2_1==1)+ 3*(gh2_0==1& gh2_1==1) ///
+ 4*(gh2_0==2& gh2_1==2) + 997*(inlist(gh2_0,3,4)& inlist(gh2_1,3,4) )
replace gh2_r=. if samplegh2==0
label val gh2_r rapsexbi12lab
tab gh2_r samplegh2 if sexe==2, miss

# GH3: H: Nombre de rapports sexuels hétéro dans les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports hetero dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gh3 *Si bisexuel alors poser :* Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ?
*Si hétérosexuel alors poser :* Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 352 | 4.1% |
| 1 | | 99 | 1.1% |
| 2 | | 209 | 2.4% |
| 3 | | 151 | 1.7% |
| 4 | | 211 | 2.4% |
| 5 | | 205 | 2.4% |
| 6 | | 177 | 2% |
| 7 | | 51 | 0.6% |
| 8 | | 161 | 1.9% |
| 9 | | 11 | 0.1% |
| 10 | | 501 | 5.8% |
| 12 | | 121 | 1.4% |
| 13 | | 4 | 0% |
| 14 | | 6 | 0.1% |
| 15 | | 169 | 2% |
| 16 | | 23 | 0.3% |
| 17 | | 1 | 0% |
| 18 | | 4 | 0% |
| 20 | | 130 | 1.5% |
| 21 | | 7 | 0.1% |
| 24 | | 3 | 0% |
| 25 | | 18 | 0.2% |
| 27 | | 1 | 0% |
| 28 | | 5 | 0.1% |
| 30 | | 36 | 0.4% |
| 40 | | 4 | 0% |
| 45 | | 1 | 0% |
| 50 | | 9 | 0.1% |
| 56 | | 2 | 0% |
| 60 | | 4 | 0% |
| 62 | | 2 | 0% |
| 80 | | 2 | 0% |
| 90 | | 1 | 0% |
| 130 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 15 | 0.2% |
| 999 | Ne sait pas (beaucoup) | 66 | 0.8% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
relancer "Même approximativement"
coder 0 si pas de rapport
Si refus coder en 998
Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec une femme

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2

ET

Si gh1_r en 1
Si orient_r en 1
OU
Si gh2_r en 1, 3
OU
Si gross_r en 1, 3

## GH3_R: H: Nombre de rapports sexuels hétéro dans les 4 dernières semaines (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 352 | 4.1% |
| 1 | 1-4 | 670 | 7.8% |
| 2 | 5-9 | 605 | 7% |
| 3 | 10 et + | 1055 | 12.2% |
| 4 | Beaucoup | 66 | 0.8% |
| 998 | Refus | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5882 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2

ET

Si gh1_r en 1
Si orient_r en 1
OU

Si gh2_r en 1, 3
OU
Si gross_r en 1, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable gh3

Programme Stata :
gen gh3_r=gh3
replace gh3_r=0 if gh3==0
replace gh3_r=1 if (gh3>=1 & gh3<=4)
replace gh3_r=2 if (gh3>=5 & gh3<=9)
replace gh3_r=3 if (gh3>=10 & gh3<998)
replace gh3_r=4 if gh3==999
replace gh3_r=998 if gh3==998
replace gh3_r=. if samplegh3==0

## GH3BIS: H: Nombre de rapports sexuels homo dans les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 107 Valeurs manquantes: 8538 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois (ORIENTSEX=2,3 et RAP12=1)

QUESTION
Gh3bis Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 43 | 0.5% |
| 1 | | 8 | 0.1% |
| 2 | | 9 | 0.1% |
| 3 | | 5 | 0.1% |
| 4 | | 10 | 0.1% |
| 5 | | 7 | 0.1% |
| 6 | | 2 | 0% |
| 8 | | 4 | 0% |
| 10 | | 11 | 0.1% |
| 12 | | 3 | 0% |
| 15 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8538 | |

INSTRUCTIONS
relancer "Même approximativement"
coder 0 si pas de rapport
Si refus coder en 998
Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec un homme

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

ET

Si gh1_r en 1
Si orient_r en 3
OU
Si gh2_r en 1, 2, 3

## GH3BIS_R: H: Nombre de rapports sexuels homo dans les 4 dernières semaines (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 107 Valeurs manquantes: 8538
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 43 | 0.5% |
| 1 | 1-4 | 32 | 0.4% |
| 2 | 5-9 | 13 | 0.2% |
| 3 | 10 et + | 17 | 0.2% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8538 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

ET

Si gh1_r en 1
Si orient_r en 3
OU
Si gh2_r en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable gh3bis

Programme Stata :
gen samplegh3bis= sexe==2 & inlist(orient_r,2,3) & rap12_r==1
capture drop gh3bis_r
gen gh3bis_r=gh3bis
replace gh3bis_r=0 if gh3bis==0
replace gh3bis_r=1 if (gh3bis>=1 & gh3bis<=4)
replace gh3bis_r=2 if (gh3bis>=5 & gh3bis<=9)
replace gh3bis_r=3 if (gh3bis>=10 & gh3bis<998)
replace gh3bis_r=4 if gh3bis_r==999
replace gh3bis_r=998 if gh3bis==998
replace gh3bis_r=. if samplegh3bis==0

## GH4: H: Utilisation d'un préservatif durant dernier rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3038 Valeurs manquantes: 5607
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh4 Avez-vous utilisé un préservatif los de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1025 | 11.9% |
| 2 | Non | 2013 | 23.3% |
| Sysmiss | | 5607 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si homo exclusif (ORIENTSEX=3) => Aller en I

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si sexevie_r en 1

## GH5_R: H: Partenaire du dernier rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2751 Valeurs manquantes: 5894
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)
Ne pas poser si ligature ou vasectomie supérieur à 1 an (C7=2,5 et C8=2,3,4)

QUESTION
Gh5 Votre dernier rapport sexuel, était avec...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Votre partenaire régulère | 2404 | 27.8% |
| 2 | Une autre partenaire | 339 | 3.9% |
| 3 | Votre partenaire régulière + Une autre partenaire | 6 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5894 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si c5_r différent de 2, 5

ET

Si gh1_r en 1
Si orient_r en 1
OU
Si gh2_r en 1, 3
OU
Si gross_r en 1, 3

### Autres

NOTES
Variable reprenant et corrigeant les informations des variables gh5_0, gh5_1, gh5_2 et gh5_3, issues des réponses à la question Gh5.

Programme SAS :
if gh5_0 = 1 and gh5_1 = 1 then gh5_r = 3;

```
else if gh5_0 = 1 then gh5_r = 1;
else if gh5_1 = 1 then gh5_r = 2;
else if gh5_2 = 1 then gh5_r = 997;
else if gh5_3 = 1 then gh5_r = 997;
else gh5_r=.;
```

## POPCTTA_HR: H: Population concernée par la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1537 | 17.8% |
| 1 | Oui | 1836 | 21.2% |
| Sysmiss | | 5272 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si aucun rapport sexuel hétéro dans les 12 derniers mois (RAP12HE<>1) => Aller en H1
Si stérile depuis plus d'1 an et opération différente de ligature/vasectomie (STER1A5=1 et C7<>2,5) => Aller à Gh17 (la dernière méthode contraceptive utilisée)

### Description

LABEL
Variable : Population concernée homme par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_H
POPCTTA_H = 1 si a eu des rapports hétérosexuels dans les 12 mois, couple non stérile, partenaire non enceinte et non en recherche de grossesse, et a une partenaire au moment de l'enquête

UNIVERS
Si sexe en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gross_r, partac, a28, stercou_f et rap12he_r

Programme Stata :

```
capture drop popctta_hr
gen popctta_hr=1 if sexe==2 & stercou_f!=1 & !inlist(gross_r,1,3) & !inlist(a28,1,2,4) & rap12he_r==1 & partac==1
replace popctta_hr=0 if popctta_hr!=1 & sexe==2
replace popctta_hr=. if sexe==1
```

## PILAC_H: H: Moyen de contraception actuel = pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
1 Pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1593 | 18.4% |
| 1 | Oui | 932 | 10.8% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_0, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_0=1 then pilac_h=1;
else if gh6r_16=1 then pilac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then pilac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then pilac_h=0;
else pilac_h=.;

# DIUAC_H: H: Moyen de contraception actuel = stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2183 | 25.3% |
| 1 | Oui | 342 | 4% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

## Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_1, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_1=1 then diuac_h=1;
else if gh6r_16=1 then diuac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then diuac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then diuac_h=0;
else diuac_h=.;

## IMPLANTAC_H: H: Moyen de contraception actuel = implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2479 | 28.7% |
| 1 | Oui | 46 | 0.5% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_2, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_2=1 then implantac_h=1;
else if gh6r_16=1 then implantac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then implantac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then implantac_h=0;
else implantac_h=.;

## PRESERVAC_H: H: Moyen de contraception actuel = préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2765 Valeurs manquantes: 5880
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION

Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2151 | 24.9% |
| 1 | Oui | 377 | 4.4% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5880 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

## Description

UNIVERS

Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gh6_3, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_3=1 then preservac_h=1;
else if gh6r_16=1 then preservac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then preservac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then preservac_h=0;
else preservac_h=.;

## RETRAITAC_H: H: Moyen de contraception actuel = retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2464 | 28.5% |
| 1 | Oui | 61 | 0.7% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_4, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_4=1 then retraitac_h=1;
else if gh6r_16=1 then retraitac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then retraitac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then retraitac_h=0;
else retraitac_h=.;

## EVITRSAC_H: H: Moyen de contraception actuel = eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2506 | 29% |
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles

- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_5, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_5=1 then evitrsac_h=1;
else if gh6r_16=1 then evitrsac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then evitrsac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then evitrsac_h=0;
else evitrsac_h=.;

## DIAPHAC_H: H: Moyen de contraception actuel = diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
7 Diaphragme, cape cervicale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2525 | 29.2% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS

Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gh6_6, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_6=1 then diaphac_h=1;
else if gh6r_16=1 then diaphac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then diaphac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then diaphac_h=0;
else diaphac_h=.;

## CREMEAC_H: H: Moyen de contraception actuel = crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION

Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2522 | 29.2% |
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

## Description

UNIVERS

Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gh6_7, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_7=1 then cremeac_h=1;
else if gh6r_16=1 then cremeac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then cremeac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then cremeac_h=0;
else cremeac_h=.;

## PATCHAC_H: H: Moyen de contraception actuel = patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2519 | 29.1% |
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_8, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_8=1 then patchac_h=1;
else if gh6r_16=1 then patchac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then patchac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then patchac_h=0;
else patchac_h=.;

## ANNEAUAC_H: H: Moyen de contraception actuel = anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2515 | 29.1% |
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

## Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_9, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_9=1 then anneauac_h=1;
else if gh6r_16=1 then anneauac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then anneauac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then anneauac_h=0;
else anneauac_h=.;

# DEPOAC_H: H: Moyen de contraception actuel = depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2525 | 29.2% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_10, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_10=1 then depoac_h=1;
else if gh6r_16=1 then depoac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then depoac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then depoac_h=0;
else depoac_h=.;

## CUAC_H: H: Moyen de contraception actuel = pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION

Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2524 | 29.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

## Description

UNIVERS

Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gh6_11, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_11=1 then cuac_h=1;
else if gh6r_16=1 then cuac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then cuac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then cuac_h=0;
else cuac_h=.;

## PRESERFAC_H: H: Moyen de contraception actuel = préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2525 | 29.2% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_12, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_12=1 then preserfac_h=1;
else if gh6r_16=1 then preserfac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then preserfac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then preserfac_h=0;
else preserfac_h=.;

# ABSTIAC_H: H: Moyen de contraception actuel = abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2518 | 29.1% |
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

## Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_13, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_13=1 then abstiac_h=1;
else if gh6r_16=1 then abstiac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then abstiac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then abstiac_h=0;
else abstiac_h=.;

# LIGATAC_H: H: Moyen de contraception actuel = ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION
Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
15 Ligature des trompes, stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2499 | 28.9% |
| 1 | Oui | 26 | 0.3% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh6_14, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_14=1 then ligatac_h=1;
else if gh6r_16=1 then ligatac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then ligatac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then ligatac_h=0;
else ligatac_h=.;

## VASECTAC_H: H: Moyen de contraception actuel = vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2763 Valeurs manquantes: 5882
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh6 à Gh16 si population concernée par la contraception au moment de l'enquête (POPCTTA_H=1) ou si opération ligature ou vasectomie (E7=2,5) et contraception dans la vie (CONTRA=1)

QUESTION

Gh6 *Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé à actuellement un partenaire (C7<>2,5 et partact=1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si pas de ligature des trompes ni de vasectomie et que l'interviewé n'a actuellement pas de partenaire (D7<>2;5 et partact<>1) alors poser :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles et si oui lequel.
*Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (si C7=2,5) alors poser :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2523 | 29.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5882 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
- Plusieurs réponses possibles
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- Si plusieurs partenaires, nous parlons de la partenaire principale

## Description

UNIVERS

Si popctta_hr en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gh6_15, issue des réponses à la question Gh6.

Programme SAS :
if gh6r_15=1 then vasectac_h=1;
else if gh6r_16=1 then vasectac_h=3;
else if gh6r_17=1 or gh6r_18=1 then vasectac_h = 997;
else if popctta_hr=1 or (popctta_hr=0 and c7_r=2 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and c7_r=5 and contra_r=1) or (popctta_hr=0 and d57=1) or (popctta_hr=0 and rap12he_r=1) then vasectac_h=0;
else vasectac_h=.;

## GH6BIS: H: Moyen de contraception principal actuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1692 Valeurs manquantes: 6953
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 20 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si plusieurs réponses en Gh6. Afficher uniquement les réponses en Gh6
Si une seule réponse en Gh6, recoder automatiquement la Gh6bis comme la Gh6

QUESTION
Gh6bis Parmi ces méthodes, laquelle considérez-vous comme étant votre méthode principale actuellement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 874 | 10.1% |
| 2 | Stérilet | 339 | 3.9% |
| 3 | Implant | 43 | 0.5% |
| 4 | Préservatif masculin | 319 | 3.7% |
| 5 | Retrait du partenaire avant l'éjaculation | 48 | 0.6% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 9 | 0.1% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 3 | 0% |
| 9 | Patch contraceptif | 6 | 0.1% |
| 10 | Anneau vaginal | 10 | 0.1% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 1 | 0% |
| 14 | Abstinence | 5 | 0.1% |
| 15 | Ligature des trompes, stérilisation | 25 | 0.3% |
| 16 | Vasectomie | 1 | 0% |
| 17 | Aucune méthode | 5 | 0.1% |
| 19 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| 20 | Autre | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6953 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer par "vous l'utilisez bien actuellement ?"
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si popctta_hr en 1
OU

Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 2
OU
Si popctta_hr en 0 ET c7_r en 5
OU
Si popctta_hr en 0 ET d57 en 1
OU
Si popctta_hr en 0 ET rap12he_r en 1

ET

Si pilac_h OU diuac_h OU implantac_h OU preservac_h OU retraitac_h OU evitrsac_h OU diaphac_h OU cremeac_h OU patchac_h OU anneauac_h OU depoac_h OU cuac_h OU preserfac_h OU abstiac_h OU ligatac_h OU vasectac_h OU autreac_h en 1

## GH7: H: Début de la contraception actuelle : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1679 Valeurs manquantes: 6966
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle : détail

Poser Gh7 à Gh16 si contraception actuelle (CTTACT=1)

QUESTION
Gh7 *Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. *Si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7<>2,5) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 149 | 1.7% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE] | 255 | 2.9% |
| 3 | [Donne une DUREE en MOIS ] | 260 | 3% |
| 4 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 826 | 9.6% |
| 5 | [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] | 78 | 0.9% |
| 7 | Ne sait pas | 111 | 1.3% |
| Sysmiss | | 6966 | |

INSTRUCTIONS
- Bien préciser qu'il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)
- Il faut prendre en compte les interruptions mêmes courtes
- Coder an année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois
- Si méthode de la partenaire débutée avant la relation demander et coder la date du début de la relation

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

## GH7M: H: Contraception actuelle : mois de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 149 Valeurs manquantes: 8496 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 5.96
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh7 *Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. *Si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7<>2,5) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 15 | 0.2% |
| 2 | Février | 18 | 0.2% |
| 3 | Mars | 14 | 0.2% |
| 4 | Avril | 13 | 0.2% |
| 5 | Mai | 12 | 0.1% |
| 6 | Juin | 12 | 0.1% |
| 7 | Juillet | 12 | 0.1% |
| 8 | Aout | 10 | 0.1% |
| 9 | Septembre | 13 | 0.2% |
| 10 | Octobre | 9 | 0.1% |
| 11 | Novembre | 12 | 0.1% |
| 12 | Décembre | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8496 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gh7 en 1

## GH7A: H: Contraception actuelle : année de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 404 Valeurs manquantes: 8241 Minimum: 1979 Maximum: 2010 Moyenne: 2004.077 Ecart-type: 5.962
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1979 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh7 *Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. *Si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7<>2,5) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gh7 en 1, 2

## GH7NM: H: Contraception actuelle : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 339 Valeurs manquantes: 8306 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.667 Ecart-type: 2.459
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh7 *Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. *Si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7<>2,5) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gh7 en 3, 5

## GH7NA: H: Contraception actuelle : durée en année

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 904 Valeurs manquantes: 7741 Minimum: 1 Maximum: 30 Moyenne: 5.72 Ecart-type: 5.499
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 30 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh7 *Si a eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7=2,5) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a t elle eu lieu. *Si n'a pas eu une ligature des trompes ou une vasectomie (C7<>2,5) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gh7 en 4, 5

## GH8: H: Fréquence d'utilisation des méthodes barrières

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 355 Valeurs manquantes: 8290
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception actuelle = méthode barrière (CTTBAR=1)

QUESTION
Gh8 Utilisez-vous (ou votre partenaire) cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Systématiquement à chaque rapport | 278 | 3.2% |
| 2 | De temps en temps | 62 | 0.7% |
| 3 | Certains jours dans le mois | 11 | 0.1% |
| 4 | Rarement | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8290 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)

## GH8A: H: Jours d'utilisation des méthodes barrières = jour de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si utilisation des méthodes barrières certains jours du mois (Gh8=3)

QUESTION
Quels sont ces jours ?
Entre le /___ / (Gh8a) et le / ___ / (Gh9) de chaque mois (1 à 31)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 0% |
| 8 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Si Autre coder en 997
Si REFUS coder en 998
Si NSP coder en 999

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
Si gh8 en 3

## GH9: H: Jours d'utilisation des méthodes barrières = jour de fin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 7 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si utilisation des méthodes barrières certains jours du mois (Gh8=3)

QUESTION
Quels sont ces jours ?
Entre le /___ / (Gh8a) et le / ___ / (Gh9) de chaque mois (1 à 31)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 7 | | 1 | 0% |
| 15 | | 1 | 0% |
| 28 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Si Autre coder en 997
Si REFUS coder en 998
Si NSP coder en 999

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
Si gh8 en 3

# GH10: H: Utilisation méthode barrière lors du dernier rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 77 Valeurs manquantes: 8568
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si méthode barrière actuellement utilisée de manière non systématique (CTTBAR=1 & Gh8<>1)

QUESTION
Gh10 Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 55 | 0.6% |
| 2 | Non | 22 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8568 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
Si gh8 en 2, 3, 4

## GH11: H: Situation avec partenaire actuelle concernant la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1651 Valeurs manquantes: 6994
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si méthode différente de ligature et vasectomie (Gh6bis<>15,16)

QUESTION
Gh11 Quelle est la phrase qui s'applique le mieux à votre situation avec votre partenaire actuel(le).

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous ne parlez pas de contraception ensemble | 54 | 0.6% |
| 2 | Vous etes tous les deux d'accord pour utiliser cette méthode | 1321 | 15.3% |
| 3 | Vous n'etes pas d'accord tous les deux pour utiliser cette méthode | 11 | 0.1% |
| 4 | Vous laissez à votre partenaire l'entière responsabilité pour choisir la contraception | 257 | 3% |
| 5 | [Aucune phrase ne correspond] | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6994 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gh6bis différent de 15, 16

## GH12: H: Satisfaction quant à la méthode de contraception actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1674 Valeurs manquantes: 6971
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh12 La méthode que vous utilisez aujourd'hui vous convient-elle à vous ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout a fait | 1347 | 15.6% |
| 2 | Plutot | 267 | 3.1% |
| 3 | Plutot pas | 40 | 0.5% |
| 4 | Pas du tout | 18 | 0.2% |
| 6 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6971 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

## GH13_0: H: Effet de la méthode actuelle sur le désir d'avoir des rapports sexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 382 Valeurs manquantes: 8263
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh13 Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...
1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutot positif | 73 | 0.8% |
| 2 | Plutot négatif | 49 | 0.6% |
| 3 | Pas d'effet | 259 | 3% |
| 4 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8263 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
OU
Si gh6bis en 15, 16

## GH13_1: H: Effet de la méthode actuelle sur le plaisir au moment des rapports sexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 380 Valeurs manquantes: 8265
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh13 Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...
2 sur votre plaisir au moment des rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutot positif | 96 | 1.1% |
| 2 | Plutot négatif | 104 | 1.2% |
| 3 | Pas d'effet | 179 | 2.1% |
| 4 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8265 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS

Si sexe en 2

Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
OU
Si gh6bis en 15, 16

## GH14R: H: Problèmes liés à l'utilisation de préservatifs au cours des 4 semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 276 Valeurs manquantes: 8369
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

Poser Gh14 à Gh16 si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines et méthodes barrières (Rap4she=1 et CTTBAR=1)

Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gh6=4 & CTTMED<>1)

QUESTION
Gh14 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 260 | 3% |
| Sysmiss | | 8369 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si preservac_h en 1
Si cttmed_r différent de 1
Si rap4she_r en 1
Si cttbar_r en 1

### Autres

NOTES
Variable reprenant et corrigeant les informations des variables gh14_0, gh14_1, gh14_2, gh14_3, gh14_4 et gh14_5, issues des réponses à la question Gh14.

Programme Stata :
gen samplegh14= sexe==2 & preservac_h==1 & cttmed_r!=1 & rap4she_r==1 & cttbar_r==1

```
capture drop repgh14
gen repgh14=1 if gh14_0==1 | gh14_1==1 | gh14_2==1 | gh14_3==1 | gh14_4==1 | gh14_5==1
tab repgh14 samplegh14, miss
capture drop gh14r
gen gh14r=1 if (gh14_1==1 | gh14_2==1 | gh14_3==1)
replace gh14r=2 if gh14_0==1
replace gh14r=3 if (gh14_4==1 | gh14_5==1)
replace gh14r=4 if repgh14==. & samplegh14==1
replace gh14r=. if samplegh14==0
```

## GH14R_1: H: Préservatif déchiré au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 276 Valeurs manquantes: 8369
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh14 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?
2 Oui, un préservatif s'est déchiré

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 266 | 3.1% |
| Sysmiss | | 8369 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si preservac_h en 1
Si cttmed_r différent de 1
Si rap4she_r en 1
Si cttbar_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh14_1, issue des réponses à la question Gh14.

Programme Stata :

```
capture drop gh14r_1
gen gh14r_1=gh14_1
replace gh14r_1=2 if (gh14_0==1 | gh14_1==0)
replace gh14r_1=3 if (gh14_4==1 | gh14_5==1)
replace gh14r_1=4 if repgh14==. & samplegh14==1
replace gh14r_1=. if samplegh14==0
```

## GH14R_2: H: Préservatif a glissé au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 276 Valeurs manquantes: 8369
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh14 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?
3 Oui, un préservatif a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 273 | 3.2% |
| Sysmiss | | 8369 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si preservac_h en 1
Si cttmed_r différent de 1
Si rap4she_r en 1
Si cttbar_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh14_2, issue des réponses à la question Gh14.

Programme Stata :
capture drop gh14r_2
gen gh14r_2=gh14_2
replace gh14r_2=2 if (gh14_0==1 | gh14_2==0)
replace gh14r_2=3 if (gh14_4==1 | gh14_5==1)
replace gh14r_2=4 if repgh14==. & samplegh14==1
replace gh14r_2=. if samplegh14==0

## GH14R_3: H: Préservatif resté dans le vagin au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 276 Valeurs manquantes: 8369
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh14 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liés à l'utilisation de préservatifs ?
4 Oui, un préservatif est resté dans le vagin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 272 | 3.1% |
| Sysmiss | | 8369 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si preservac_h en 1
Si cttmed_r différent de 1
Si rap4she_r en 1
Si cttbar_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh14_3, issue des réponses à la question Gh14.

Programme Stata :
capture drop gh14r_3
gen gh14r_3=gh14_3
replace gh14r_3=2 if (gh14_0==1 | gh14_3==0)
replace gh14r_3=3 if (gh14_4==1 | gh14_5==1)
replace gh14r_3=4 if repgh14==. & samplegh14==1
replace gh14r_3=. if samplegh14==0

## GH15: H: Rapport sexuel sans utiliser de moyen de contraception au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 332 Valeurs manquantes: 8313
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si méthode différente de ligature ou vasectomie (Gh6<>15,16)

QUESTION
Gh15 Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports avec une partenaire sans utiliser de moyen

pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 40 | 0.5% |
| 2 | Non | 292 | 3.4% |
| Sysmiss | | 8313 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap4she_r en 1
Si cttbar en 1

## GH16: H: Nombre de rapports sexuels non protégés au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gh15=1)

QUESTION
Gh16 Combien de fois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 0% |
| 2 | | 8 | 0.1% |
| 3 | | 6 | 0.1% |
| 4 | | 4 | 0% |
| 5 | | 5 | 0.1% |
| 6 | | 2 | 0% |
| 7 | | 2 | 0% |
| 8 | | 1 | 0% |
| 10 | | 2 | 0% |
| 12 | | 1 | 0% |
| 20 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
si refus coder en 998
si NSP coder en 999

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si ligature ou vasectomie depuis plus d'un an (Gh6bis=15,16 et DELAI=1) => Aller partie H
Si ligature ou vasectomie depuis moins d'un an (Gh6bis=15,6 et DELAI<>1) => Aller construction CTTDER (juste après Gh19)
Si contraception actuellement (CTTACT=1) => Aller construction CTTDER (juste après Gh19)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap4she_r en 1
Si cttbar en 1
Si gh15 en 1

## GH17R_0: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = absence de rapports sexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8405
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

QUESTION
Gh17 Parmi les phrases suivantes, dites moi celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?
1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment, cela vous correspond ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 45 | 0.5% |
| 2 | Non | 177 | 2% |
| 995 | Question non posée | 8 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8405 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si popctta_hr en 1
Si cttact_r différent de 1, 999

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh17_0, issue des réponses à la question Gh17.

Programme Stata :
capture drop samplegh17
gen samplegh17= sexe==2 & popctta_hr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gh6bis_r!=999
capture drop repgh17
gen repgh17=1 if gh17_0==1 | gh17_1==1 | gh17_2==1 | gh17_3==1 | gh17_4==1 | gh17_5==1 | gh17_6==1 | gh17_7==1
capture drop gh17r_0
gen gh17r_0=gh17_0
replace gh17r_0=2 if gh17r_0==0
replace gh17r_0=995 if repgh17==. & samplegh17==1
replace gh17r_0=. if samplegh17==0

# GH17R_1: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = souhaite avoir un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8405
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

QUESTION
Gh17 Parmi les phrases suivantes, dites moi celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?
2 Vous souhaitez avoir un enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 72 | 0.8% |
| 2 | Non | 150 | 1.7% |
| 995 | Question non posée | 8 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8405 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si popctta_hr en 1
Si cttact_r différent de 1, 999

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh17_1, issue des réponses à la question Gh17.

Programme Stata :
capture drop samplegh17
gen samplegh17= sexe==2 & popctta_hr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gh6bis_r!=999
capture drop repgh17
gen repgh17=1 if gh17_0==1 | gh17_1==1 | gh17_2==1 | gh17_3==1 | gh17_4==1 | gh17_5==1 | gh17_6==1 | gh17_7==1
capture drop gh17r_1
gen gh17r_1=gh17_1
replace gh17r_1=2 if gh17r_1==0
replace gh17r_1=995 if repgh17==. & samplegh17==1
replace gh17r_1=. if samplegh17==0

## GH17R_2: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = partenaire allaite ou vient d'accoucher

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8405
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

QUESTION
Gh17 Parmi les phrases suivantes, dites moi celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?
3 Votre partenaire vient d'accoucher ou allaite

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| 2 | Non | 203 | 2.3% |
| 995 | Question non posée | 8 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8405 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si popctta_hr en 1
Si cttact_r différent de 1, 999

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh17_2, issue des réponses à la question Gh17.

Programme Stata :
capture drop samplegh17
gen samplegh17= sexe==2 & popctta_hr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gh6bis_r!=999
capture drop repgh17
gen repgh17=1 if gh17_0==1 | gh17_1==1 | gh17_2==1 | gh17_3==1 | gh17_4==1 | gh17_5==1 | gh17_6==1 | gh17_7==1
capture drop gh17r_2
gen gh17r_2=gh17_2
replace gh17r_2=2 if gh17r_2==0
replace gh17r_2=995 if repgh17==. & samplegh17==1
replace gh17r_2=. if samplegh17==0

## GH17R_3: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = évite jours à risque ou retrait ou préservatifs

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8405
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

QUESTION
Gh17 Parmi les phrases suivantes, dites moi celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?
4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 81 | 0.9% |
| 2 | Non | 141 | 1.6% |
| 995 | Question non posée | 8 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8405 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si popctta_hr en 1
Si cttact_r différent de 1, 999

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh17_3, issue des réponses à la question Gh17.

Programme Stata :
capture drop samplegh17
gen samplegh17= sexe==2 & popctta_hr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gh6bis_r!=999
capture drop repgh17
gen repgh17=1 if gh17_0==1 | gh17_1==1 | gh17_2==1 | gh17_3==1 | gh17_4==1 | gh17_5==1 | gh17_6==1 | gh17_7==1
capture drop gh17r_3
gen gh17r_3=gh17_3
replace gh17r_3=2 if gh17r_3==0
replace gh17r_3=995 if repgh17==. & samplegh17==1
replace gh17r_3=. if samplegh17==0

# GH17R_4: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = aucune méthode contraceptive ne convient

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8405
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

QUESTION
Gh17 Parmi les phrases suivantes, dites moi celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?
5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient à vous ou votre partenaire, cela vous correspond ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 64 | 0.7% |
| 2 | Non | 158 | 1.8% |
| 995 | Question non posée | 8 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8405 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si popctta_hr en 1
Si cttact_r différent de 1, 999

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh17_4, issue des réponses à la question Gh17.

Programme Stata :
capture drop samplegh17
gen samplegh17= sexe==2 & popctta_hr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gh6bis_r!=999
capture drop repgh17
gen repgh17=1 if gh17_0==1 | gh17_1==1 | gh17_2==1 | gh17_3==1 | gh17_4==1 | gh17_5==1 | gh17_6==1 | gh17_7==1
capture drop gh17r_4
gen gh17r_4=gh17_4
replace gh17r_4=2 if gh17r_4==0
replace gh17r_4=995 if repgh17==. & samplegh17==1
replace gh17r_4=. if samplegh17==0

## GH17R_5: H: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = autres situations

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8405
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

QUESTION
Gh17 Parmi les phrases suivantes, dites moi celles qui vous concernent vous ou votre partenaire actuellement ?
6 [Autres situations]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 46 | 0.5% |
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 995 | Question non posée | 8 | 0.1% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8405 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si popctta_hr en 1
Si cttact_r différent de 1, 999

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh17_5, issue des réponses à la question Gh17.

Programme Stata :
capture drop samplegh17
gen samplegh17= sexe==2 & popctta_hr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gh6bis_r!=999
capture drop repgh17
gen repgh17=1 if gh17_0==1 | gh17_1==1 | gh17_2==1 | gh17_3==1 | gh17_4==1 | gh17_5==1 | gh17_6==1 | gh17_7==1
capture drop gh17r_5
gen gh17r_5=gh17_5
replace gh17r_5=2 if gh17r_5==0
replace gh17r_5=995 if repgh17==. & samplegh17==1
replace gh17r_5=. if samplegh17==0

## GH18_R: H: Dernier moyen de contraception utilisé (hommes sans contraception actuellement)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1042 Valeurs manquantes: 7603
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gh18 à Gh21 si a déjà utilisé une méthode dans la vie et pas de contraception ou non concernée par la contraception (CONTRA=1 & (CTTACT<>1 ou POPCTTA_H<>1))

QUESTION
Gh18 Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé avec une partenaire (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 223 | 2.6% |
| 2 | Stérilet | 25 | 0.3% |
| 3 | Implant | 2 | 0% |
| 4 | Préservatif masculin | 639 | 7.4% |
| 5 | Retrait du partenaire avant l'éjaculation | 41 | 0.5% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 6 | 0.1% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 0 | 0% |
| 9 | Patch contraceptif | 1 | 0% |
| 10 | Anneau vaginal | 5 | 0.1% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 12 | 0.1% |
| 13 | Préservatif féminin | 1 | 0% |
| 14 | Abstinence | 7 | 0.1% |
| 15 | Ligature des trompes, stérilisation | 3 | 0% |
| 16 | Vasectomie | 0 | 0% |
| 17 | Autres | 16 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 5 | 0.1% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 22 | 0.3% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 25 | 0.3% |
| 1003 | [Filtre non répondu alors que concerné] | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7603 | |

INSTRUCTIONS
Si plusieurs utilisé en même temps => la principale
Ne pas citer

Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5

ET

Si cttact_r différent de 1
Si gh6bis en . OU pilac_h en 3,997
OU
Si gh18 en .
Si cttact_r en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh18, issue des réponses à la question Gh18.

Programme Stata :
capture drop samplegh18
gen samplegh18= sexe==2 & gh6bis_r==17 & contra_r==1
replace samplegh18=1 if gh6bis_r==1001 & sexe==2 & contra==1
replace samplegh18=1 if pilac_h==3 & contra==1
replace samplegh18=1 if pilac_h==4 & contra==1
replace samplegh18=0 if c1==4 & inlist(c7_r,2,5)
replace samplegh18=0 if c2==3 & inlist(c7_r,2,5)
replace samplegh18=0 if orient_r==3
replace samplegh18=0 if rap12he!=1
replace samplegh18=0 if cttact_r==1
tab gh18 samplegh18, miss
capture drop gh18_r
gen gh18_r=gh18
replace gh18_r=15 if q2=="680181"
replace gh18_r=998 if gh18==18
replace gh18_r=999 if gh18==19
replace gh18_r=1001 if samplegh18==0
replace gh18_r=1002 if gh18!=. & samplegh18==0
replace gh18_r=1003 if gh18==. & samplegh18==1
replace gh18_r=1005 if recup==1 & gh18==. & samplegh18==1

---

# GH19: H: Arrêt du dernier moyen de contraception : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1026 Valeurs manquantes: 7619
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh19 Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une date en mois et année] | 215 | 2.5% |
| 2 | [Donne une date en année uniquement] | 55 | 0.6% |
| 3 | [Donne une durée en mois uniquement] | 379 | 4.4% |
| 4 | [Donne une durée en année uniquement] | 185 | 2.1% |
| 5 | [Donne une durée en mois et en année] | 19 | 0.2% |
| 7 | Refus | 11 | 0.1% |
| 8 | Ne sait pas | 162 | 1.9% |
| Sysmiss | | 7619 | |

INSTRUCTIONS
- En comptant les arrêts même courts
- Si l'interviewé dit :
"j'ai arrêté lorsque ma relation s'est terminée" dire : "Quand s'est terminé votre relation ?"
"lors de mon dernier rapport", relancer "Quand a eu lieu ce dernier rapport ?"
"je l'utilise tout le temps, à chaque rapport", relancer "Quand a eu lieu votre dernier rapport sexuel ?"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact différent de 1
Si gh6bis en .
Si gh18 différent de .

## GH19M: H: Mois de l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 215 Valeurs manquantes: 8430 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh19 Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 11 | 0.1% |
| 2 | Février | 5 | 0.1% |
| 3 | Mars | 8 | 0.1% |
| 4 | Avril | 5 | 0.1% |
| 5 | Mai | 6 | 0.1% |
| 6 | Juin | 15 | 0.2% |
| 7 | Juillet | 16 | 0.2% |
| 8 | Aout | 19 | 0.2% |
| 9 | Septembre | 51 | 0.6% |
| 10 | Octobre | 45 | 0.5% |
| 11 | Novembre | 27 | 0.3% |
| 12 | Décembre | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8430 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact différent de 1
Si gh6bis en .
Si gh18 différent de .
Si gh19 en 1

## GH19A: H: Année de l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 270 Valeurs manquantes: 8375 Minimum: 1985 Maximum: 2010 Moyenne: 2008.593 Ecart-type: 3.806
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1985 - 2010 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh19 Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact différent de 1
Si gh6bis en .
Si gh18 différent de .
Si gh19 en 1, 2

## GH19NM: H: Nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 398 Valeurs manquantes: 8247 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 3.294 Ecart-type: 2.228
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh19 Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.
[Donne une durée en MOIS uniquement] OU [Donne une durée en MOIS et en année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact différent de 1
Si gh6bis en .
Si gh18 différent de .
Si gh19 en 3, 5

## GH19NA: H: Nombre d'années écoulées depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 204 Valeurs manquantes: 8441 Minimum: 1 Maximum: 20 Moyenne: 4.564 Ecart-type: 4.217
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 20 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh19 Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou indiquer une durée c'est à dire depuis combien de temps vous avez arrêté.
[Donne une durée en ANNEE uniquement] OU [Donne une durée en mois et en ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact différent de 1
Si gh6bis en .
Si gh18 différent de .
Si gh19 en 4, 5

# GH20_R: H: Raison de l'arrêt de la dernière contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1027 Valeurs manquantes: 7618 Minimum: 1 Maximum: 997
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà utilisé une méthode de contraception (CONTRA=1) et si n'est pas concerné par la contraception (POPCTTA_H<>1) ou est concerné mais n'a pas de contraception actuellement (POPCTTA_H=1 et CTTACT<>1)

QUESTION
Gh20 Avez-vous arrêté cette méthode pour les raisons suivantes ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous vouliez une grossesse | 218 | 2.5% |
| 2 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 140 | 1.6% |
| 3 | Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode | 8 | 0.1% |
| 4 | Vous vous êtes séparés de votre partenaire | 239 | 2.8% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 352 | 4.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 56 | 0.6% |
| Sysmiss | | 7618 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh20, issue des réponses à la question Gh20.

Programme Stata :
gen samplegh20= contra_r==1 & (popctta_hr!=1 | (cttact_r!=1 & popctta_hr==1))
replace samplegh20=0 if rap12he_r!=1
replace samplegh20=0 if inlist(c7_r,2,5)
replace samplegh20=0 if sexe==1
replace samplegh20=0 if cttact_r==1 & sexe==2
replace samplegh20=0 if gh18>=1001
tab gh20 samplegh20, miss
browse q2 q5* sexe contra contra_r c1 c2 c3 c4 c5 c7 c8 pilac_h gh6bis gh6_17 gh6_18 gh6bis_r gh18 gh18_r orient orient_r cttact cttact_r pcttah popctta_hr recup if gh20==. & samplegh20==1
capture drop gh20_r
gen gh20_r=gh20
replace gh20_r=6 if inlist(gh20,6,7)
replace gh20_r=7 if gh20==. & samplegh20==1
*gh20_r==1 : voulait une grossesse
*3 recodes
replace gh20_r=1 if q2=="122707" | q2=="546356" | q2=="701045"
*gh20_r==2 : pas de RS à ce moment là
*14 recodes
replace gh20_r=2 if q2=="274876" | q2=="630616" | q2=="135596" | q2=="571262" | q2=="463246" | q2=="274569" | q2=="673379" | ///
q2=="615762" | q2=="753084" | q2=="684593" | q2=="693313" | q2=="261677" | q2=="410180" | q2=="659439"
*gh20_r==3 : partenaire enceinte suite échec de méthode
*3 recodes
replace gh20_r=3 if q2=="152663" | q2=="463757" | q2=="673787"
*gh20_r==4 : séparation partenaire
*2 recodes
replace gh20_r=4 if q2=="686207" | q2=="692234"
*gh20_r==6 : NSP ou Refus
*4 recodes
replace gh20_r=6 if q2=="309192" | q2=="685378" | q2=="686331" | q2=="694067"
replace gh20_r=8 if samplegh20==0
replace gh20_r=9 if recup==1 & gh20==. & samplegh20==1

## GH21R_0: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : effets genants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 360 Valeurs manquantes: 8285
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 77 | 0.9% |
| 2 | Non | 274 | 3.2% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8285 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh21_0, issue des réponses à la question Gh21.

Programme Stata :
capture drop samplegh21
gen samplegh21= sexe==2 & inlist(gh20_r,5,7,9)
capture drop repgh21
gen repgh21=1 if gh21_0==1 | gh21_1==1 | gh21_2==1 | gh21_3==1 | gh21_4==1 | gh21_5==1 | gh21_6==1 | gh21_7==1
tab repgh21 samplegh21 if sexe==2, miss
capture drop gh21r_0
gen gh21r_0=gh21_0
replace gh21r_0=2 if gh21_0==0
replace gh21r_997=3 if gh21_7==1
replace gh21r_0=996 if repgh21==. & samplegh21==1
*gh21r_0 : effets genants

```
*10 recodes
replace gh21r_0=1 if q2=="668481" | q2=="520749" | q2=="518253" | q2=="528089" | q2=="6871534" | q2=="706195"
| q2=="606357" | ///
q2=="711806" | q2=="691369" | q2=="716332"
replace gh21r_0=5 if samplegh21==0
replace gh21r_0=5 if gh20_r==7
replace gh21r_0=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1
```

## GH21R_1: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : assez de la méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 366 Valeurs manquantes: 8279
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 133 | 1.5% |
| 2 | Non | 218 | 2.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8279 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh21_1, issue des réponses à la question Gh21.

Programme Stata :
capture drop gh21r_1
gen gh21r_1=gh21_1
replace gh21r_1=2 if gh21_1==0
replace gh21r_1=997 if gh21_7==1
replace gh21r_1=996 if repgh21==. & samplegh21==1
*gh21r_1 : assez de la méthode
*15 recodes
replace gh21r_1=1 if q2=="448765" | q2=="329638" | q2=="650530" | q2=="561231" | q2=="419171" | q2=="347681" | q2=="274544" | ///
q2=="605598" | q2=="683674" | q2=="707154" | q2=="699766" | q2=="706130" | q2=="709295" | q2=="454627" | ///
q2=="333307"
replace gh21r_1=5 if samplegh21==0
replace gh21r_1=5 if gh20_r==6
replace gh21r_1=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1

## GH21R_2: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : conseil médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 366 Valeurs manquantes: 8279
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Votre partenaire a changé sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 2 | Non | 321 | 3.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8279 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh21_2, issue des réponses à la question Gh21.

Programme Stata :
capture drop gh21r_2
gen gh21r_2=gh21_2
replace gh21r_2=2 if gh21_2==0
replace gh21r_2=997 if gh21_7==1
replace gh21r_2=4 if repgh21==. & samplegh21==1
*gh21r_2 : conseils médecin
*4 recodes
replace gh21r_2=1 if q2=="625311" | q2=="681056" | q2=="704247" | q2=="680638"
replace gh21r_2=5 if samplegh21==0
replace gh21r_2=5 if gh20_r==6
replace gh21r_2=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1

## GH21R_3: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : plus de prescription ou pas de RDV

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 366 Valeurs manquantes: 8279
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Votre partenaire n'avait plus de prescription, pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 345 | 4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8279 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh21_3, issue des réponses à la question Gh21.

Programme Stata :
capture drop gh21r_3
gen gh21r_3=gh21_3
replace gh21r_3=2 if gh21_3==0
replace gh21r_3=997 if gh21_7==1
replace gh21r_3=4 if repgh21==. & samplegh21==1
replace gh21r_3=5 if samplegh21==0
replace gh21r_3=5 if gh20_r==6
replace gh21r_3=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1

# GH21R_4: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : ne pouvait plus avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 366 Valeurs manquantes: 8279
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 58 | 0.7% |
| 2 | Non | 293 | 3.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8279 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh21_4, issue des réponses à la question Gh21.

Programme Stata :
gen gh21r_4=gh21_4
replace gh21r_4=2 if gh21_4==0
replace gh21r_4=997 if gh21_7==1
replace gh21r_4=4 if repgh21==. & samplegh21==1
*gh21r_4 ne pouvait plus avoir d'enfant (ou partenaire stérile)
*21 recodes
replace gh21r_4=1 if q2=="370661" | q2=="686500" | q2=="332411" | q2=="133967" | q2=="302974" | q2=="708853" | q2=="271504" | ///
q2=="505743" | q2=="426124" | q2=="564791" | q2=="247093" | q2=="699956" | q2=="702551" | q2=="717456" | ///
q2=="662198" | q2=="690492" | q2=="700968" | q2=="696641" | q2=="711106" | q2=="680181" | q2=="682293"
replace gh21r_4=5 if samplegh21==0
replace gh21r_4=5 if gh20_r==6
replace gh21r_4=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1

## GH21R_8: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : la partenaire utilisait la pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 366 Valeurs manquantes: 8279
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

La partenaire utilisait la pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 2 | Non | 343 | 4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8279 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

LABEL
Les items "La partenaire utilisait la pilule" et "Raison non utilisation de contraception inclassable" ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question GH21A)

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 995, 996

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des réponses "autres" à la question Gh21.

Programme Stata :
capture drop gh21r_8
gen gh21r_8=2
replace gh21r_8=1 if q2=="122730" | q2=="421380" | q2=="310247" | q2=="687082" | q2=="616220" | q2=="707080" | q2=="711747" | ///
q2=="717303"
replace gh21r_8=997 if gh21_7==1
replace gh21r_8=4 if repgh21==. & samplegh21==1
replace gh21r_8=5 if samplegh21==0
replace gh21r_8=5 if gh20_r==6
replace gh21r_8=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1

# GH21R_5: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : raison non classable

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 366 Valeurs manquantes: 8279

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
Raison de la non-utilisation de contraception inclassable

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| 2 | Non | 332 | 3.8% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8279 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

LABEL
Les items "La partenaire utilisait la pilule" et "Raison non utilisation de contraception inclassable" ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question GH21A)

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 995, 996

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des réponses "autres" à la question Gh21.

Programme Stata :
capture drop gh21r_5
gen gh21r_5=gh21_5
replace gh21r_5=2 if gh21_5==0
replace gh21r_5=2 if q2=="668481" | q2=="520749" | q2=="518253" | q2=="528089" | q2=="6871534" | q2=="706195" | q2=="606357" | ///
q2=="711806" | q2=="691369" | q2=="716332"
replace gh21r_5=2 if q2=="448765" | q2=="329638" | q2=="650530" | q2=="561231" | q2=="419171" | q2=="347681" | q2=="274544" | ///
q2=="605598" | q2=="683674" | q2=="707154" | q2=="699766" | q2=="706130" | q2=="709295" | q2=="454627" | ///

```
q2=="333307"
replace gh21r_5=2 if q2=="625311" | q2=="681056" | q2=="704247" | q2=="680638"
replace gh21r_5=2 if q2=="370661" | q2=="686500" | q2=="332411" | q2=="133967" | q2=="302974" | q2=="708853" |
q2=="271504" | ///
q2=="505743" | q2=="426124" | q2=="564791" | q2=="247093" | q2=="699956" | q2=="702551" | q2=="717456" | ///
q2=="662198" | q2=="690492" | q2=="700968" | q2=="696641" | q2=="711106" | q2=="680181" | q2=="682293"
replace gh21r_5=2 if q2=="122730" | q2=="421380" | q2=="310247" | q2=="687082" | q2=="616220" | q2=="707080" |
q2=="711747" | ///
q2=="717303"
replace gh21r_5=3 if gh21_7==1
replace gh21r_5=4 if repgh21==. & samplegh21==1
*gh21r_5 : autres raisons (inclassables après recodes)
*9 recodes
*410400 362971 705347 369779 602136 627294 671548 665038 131249
label var gh21r_5 "raisons arret derniere contraception (cttder): Raison non utilisation contra non classable"
replace gh21r_5=5 if samplegh21==0
replace gh21r_5=5 if gh20_r==6
replace gh21r_5=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1
```

## GH21R_6: H: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : aucune raison

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 366 Valeurs manquantes: 8279
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh20=5)

QUESTION
Gh21 Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
7 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 128 | 1.5% |
| 2 | Non | 223 | 2.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8279 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

Si contra_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5
Si cttact_r différent de 1
Si gh18 différent de .
Si gh20_r en 5, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh21_6, issue des réponses à la question Gh21.

Programme Stata :
capture drop gh21r_6
gen gh21r_6=gh21_6
replace gh21r_6=2 if gh21_6==0
replace gh21r_6=997 if gh21_7==1
replace gh21r_6=4 if repgh21==. & samplegh21==1
replace gh21r_6=5 if samplegh21==0
replace gh21r_6=5 if gh20_r==6
replace gh21r_6=9 if recup==1 & repgh21==. & samplegh21==1

## GH22_R: H: Utilisation d'un ou plusieurs autres moyens de contraception au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2222 Valeurs manquantes: 6423
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois

Poser Gh22 à Gh29 si a utilisé une contraception dans les 12 mois (contra12M=1)

QUESTION
Gh22 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un ou plusieurs AUTRES moyens pour éviter une grossesse (en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait, etc.) que vous n'utilisez plus actuellement.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 264 | 3.1% |
| 2 | Non | 1923 | 22.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 34 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 6423 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh22, issue des réponses à la question Gh22.

Programme Stata :
capture drop samplegh22
gen samplegh22= sexe==2 & contra12m==1
tab gh22 samplegh22, miss
capture drop gh22_r
gen gh22_r=gh22
replace gh22_r=997 if inlist(gh22,3,4)
replace gh22_r=995 if gh22==. & samplegh22==1
replace gh22_r=. if samplegh22==0
replace gh22_r=9 if recup==11 & gh22==. & samplegh22==1

## GH23R_0: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
1 Pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 183 | 2.1% |
| 1 | Oui | 81 | 0.9% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_0, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_0=1 and gh22_r=1 then gh23r_0=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_0=0;
else gh23r_0=.;

# GH23R_1: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 253 | 2.9% |
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1

Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_1, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_1=1 and gh22_r=1 then gh23r_1=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_1=0;
else gh23r_1=.;

## GH23R_2: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 262 | 3% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gh23_2, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_2=1 and gh22_r=1 then gh23r_2=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_2=0;
else gh23r_2=.;

## GH23R_3: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 112 | 1.3% |
| 1 | Oui | 152 | 1.8% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_3, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_3=1 and gh22_r=1 then gh23r_3=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_3=0;
else gh23r_3=.;

## GH23R_4: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 245 | 2.8% |
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_4, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_4=1 and gh22_r=1 then gh23r_4=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_4=0;
else gh23r_4=.;

## GH23R_5: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 262 | 3% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_5, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_5=1 and gh22_r=1 then gh23r_5=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_5=0;
else gh23r_5=.;

### GH23R_6: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 264 | 3.1% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_6, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_6=1 and gh22_r=1 then gh23r_6=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_6=0;
else gh23r_6=.;

---

# GH23R_7: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 262 | 3% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_7, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_7=1 and gh22_r=1 then gh23r_7=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_7=0;
else gh23r_7=.;

## GH23R_8: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 262 | 3% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_8, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_8=1 and gh22_r=1 then gh23r_8=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_8=0;
else gh23r_8=.;

## GH23R_9: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 263 | 3% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_9, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_9=1 and gh22_r=1 then gh23r_9=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_9=0;
else gh23r_9=.;

## GH23R_10: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
11 Depoprovera/injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 264 | 3.1% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_10, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_10=1 and gh22_r=1 then gh23r_10=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_10=0;
else gh23r_10=.;

## GH23R_11: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 246 | 2.8% |
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_11, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_11=1 and gh22_r=1 then gh23r_11=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_11=0;
else gh23r_11=.;

## GH23R_12: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 256 | 3% |
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_12, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_12=1 and gh22_r=1 then gh23r_12=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_12=0;
else gh23r_12=.;

## GH23R_13: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 258 | 3% |
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_13, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_13=1 and gh22_r=1 then gh23r_13=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_13=0;
else gh23r_13=.;

## GH23R_14: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
15 Ligature des trompes, stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 264 | 3.1% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_14, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_14=1 and gh22_r=1 then gh23r_14=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_14=0;
else gh23r_14=.;

## GH23R_15: H: Autres moyens de contraception utilisés au cours des 12 derniers mois = vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gh22=1)

QUESTION
Gh23 Et quels sont ces moyens que vous avez utilisés (toujours au cours des 12 derniers mois) ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 264 | 3.1% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh23_15, issue des réponses à la question Gh23.

Programme SAS :
if gh23_15=1 and gh22_r=1 then gh23r_15=1;
else if gh22_r=1 then gh23r_15=0;
else gh23r_15=.;

# NBCONTR12: H: Nombre de méthodes de contraception utilisées dans les 12 derniers mois sans compter l'actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 1.152 Ecart-type: 0.453
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Description

LABEL
Nombre de méthodes de contraception utilisées dans les 12 mois sans compter la méthode actuelle : NBCONTR12

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1

## Autres

NOTES
NBCONTR12 = compte le nombre de réponses données en Gh23
Variable créée à partir des variables gh23r_0 à gh23r_15

Programme SAS :
if gh23r_0 ne . then nbcontr12 = (gh23r_0 + gh23r_1 + gh23r_2 + gh23r_3+ gh23r_4+ gh23r_5+ gh23r_6+ gh23r_7+ gh23r_8+ gh23r_9+ gh23r_10+ gh23r_11+ gh23r_12+ gh23r_13+ gh23r_14+ gh23r_15);
else if gh23r_0 = . then nbcontr12 = .;

# GH24_0: H: Durée d'utilisation de la pilule avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 81 Valeurs manquantes: 8564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_1N Pendant combien de temps avez-vous utilisé la pilule avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 24 | 0.3% |
| 2 | Donne une durée en année | 37 | 0.4% |
| 3 | Donne une durée en mois et année | 13 | 0.2% |
| 4 | [Moins d'un mois] | 2 | 0% |
| 6 | [NSP] | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8564 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1

### GH24_1: H: Durée d'utilisation du stérilet avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_2N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le stérilet avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 3 | 0% |
| 2 | Donne une durée en année | 5 | 0.1% |
| 3 | Donne une durée en mois et année | 1 | 0% |
| 4 | [Moins d'un mois] | 1 | 0% |
| 6 | [NSP] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1

### GH24_2: H: Durée d'utilisation de l'implant avec une partenaire : donne une durée en mois ou

## année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_3N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'implant avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 1 | 0% |
| 6 | [NSP] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_2 en 1

## GH24_3: H: Durée d'utilisation du préservatif masculin avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 152 Valeurs manquantes: 8493
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_4N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le préservatif masculin avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 91 | 1.1% |
| 2 | Donne une durée en année | 20 | 0.2% |
| 3 | Donne une durée en mois et année | 1 | 0% |
| 4 | [Moins d'un mois] | 27 | 0.3% |
| 5 | [Refus] | 1 | 0% |
| 6 | [NSP] | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8493 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1

## GH24_4: H: Durée d'utilisation du retrait avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_5N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le retrait du partenaire avant l'éjaculation avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 8 | 0.1% |
| 2 | Donne une durée en année | 6 | 0.1% |
| 4 | [Moins d'un mois] | 1 | 0% |
| 6 | [NSP] | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1

### GH24_5: H: Durée d'utilisation de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_6N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'évitement les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 1 | 0% |
| 2 | Donne une durée en année | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1

### GH24_7: H: Durée d'utilisation des crèmes spermicides avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_8N Pendant combien de temps avez-vous utilisé les crèmes spermicides, ovules, éponge avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 1 | 0% |
| 4 | [Moins d'un mois] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_7 en 1

# GH24_8: H: Durée d'utilisation du patch contraceptif avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_9N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le patch contraceptif avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1

## GH24_9: H: Durée d'utilisation de l'anneau vaginal avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_10N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'anneau vaginal avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_9 en 1

## GH24_11: H: Durée d'utilisation de la pilule du lendemain avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8627
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_12N Pendant combien de temps avez-vous utilisé la pilule du lendemain ou contraception d'urgence avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | [Moins d'un mois] | 17 | 0.2% |
| 6 | [NSP] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8627 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1

## GH24_12: H: Durée d'utilisation du préservatif féminin avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_13N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le préservatif féminin avec une partenaire sans arrêter cette

méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 2 | 0% |
| 4 | [Moins d'un mois] | 5 | 0.1% |
| 6 | [NSP] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1

## GH24_13: H: Durée d'utilisation de l'abstinence avec une partenaire : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Boucle pour chaque méthode utilisée dans les 12 mois : Gh24_Xn, Gh26_Xn

QUESTION
Gh24_14N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'abstinence avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une durée en mois | 5 | 0.1% |
| 4 | [Moins d'un mois] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
si juste une fois coder "moins d'un mois"

## Description

UNIVERS

Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1

## GH24M_0: H: Durée en mois d'utilisation de la pilule avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 8608 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 4.784 Ecart-type: 2.25
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_1N Pendant combien de temps avez-vous utilisé la pilule avec une partenaire sans arrêter cette méthode ? [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1
Si gh24_0 en 1, 3

## GH24M_1: H: Durée en mois d'utilisation du stérilet avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 3 Maximum: 7 Moyenne: 4.75 Ecart-type: 2.062
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_2N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le stérilet avec une partenaire sans arrêter cette méthode ? [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1
Si gh24_1 en 1, 3

## GH24M_2: H: Durée en mois d'utilisation de l'implant avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 4 Maximum: 4 Moyenne: 4
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_3N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'implant avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_2 en 1
Si gh24_2 en 1, 3

## GH24M_3: H: Durée en mois d'utilisation du préservatif masculin avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 92 Valeurs manquantes: 8553 Minimum: 1 Maximum: 9 Moyenne: 2.946 Ecart-type: 2.235
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_4N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le préservatif masculin avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh24_3 en 1, 3

## GH24M_4: H: Durée en mois d'utilisation du retrait avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 3.5 Ecart-type: 2.204
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_5N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le retrait du partenaire avant l'éjaculation avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh24_4 en 1, 3

## GH24M_5: H: Durée en mois d'utilisation de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 3 Maximum: 3 Moyenne: 3
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_6N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'évitement les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1
Si gh24_5 en 1, 3

## GH24M_7: H: Durée en mois d'utilisation des crèmes spermicides avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 8 Maximum: 8 Moyenne: 8
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 8 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_8N Pendant combien de temps avez-vous utilisé les crèmes spermicides, ovules, éponge avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_7 en 1
Si gh24_7 en 1, 3

## GH24M_8: H: Durée en mois d'utilisation du patch contraceptif avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 2 Maximum: 4 Moyenne: 3 Ecart-type: 1.414
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_9N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le patch contraceptif avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1
Si gh24_8 en 1, 3

## GH24M_9: H: Durée en mois d'utilisation de l'anneau vaginal avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 3 Maximum: 3 Moyenne: 3
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_10N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'anneau vaginal avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_9 en 1
Si gh24_9 en 1, 3

## GH24M_11: H: Durée en mois d'utilisation de la pilule du lendemain avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_12N Pendant combien de temps avez-vous utilisé la pilule du lendemain ou contraception d'urgence avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh24_11 en 1, 3

## GH24M_12: H: Durée en mois d'utilisation du préservatif féminin avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1 Ecart-type: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_13N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le préservatif féminin avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1
Si gh24_12 en 1, 3

## GH24M_13: H: Durée en mois d'utilisation de l'abstinence avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640 Minimum: 1 Maximum: 9 Moyenne: 2.8 Ecart-type: 3.493
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_14N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'abstinence avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1
Si gh24_13 en 1, 3

## GH24A_0: H: Durée en années d'utilisation de la pilule avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 50 Valeurs manquantes: 8595 Minimum: 1 Maximum: 2006 Moyenne: 123.26 Ecart-type: 480.076

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 2006 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_1N Pendant combien de temps avez-vous utilisé la pilule avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1
Si gh24_0 en 1, 2

## GH24A_1: H: Durée en années d'utilisation du stérilet avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 2.667 Ecart-type: 2.251
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_2N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le stérilet avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1
Si gh24_1 en 1, 2

## GH24A_2: H: Durée en années d'utilisation de l'implant avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_3N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'implant avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_2 en 1
Si gh24_2 en 1, 2

## GH24A_3: H: Durée en années d'utilisation du préservatif masculin avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624 Minimum: 1 Maximum: 25 Moyenne: 4.143 Ecart-type: 5.773
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 25 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_4N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le préservatif masculin avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh24_3 en 1, 2

## GH24A_4: H: Durée en années d'utilisation du retrait avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639 Minimum: 1 Maximum: 14 Moyenne: 7.167 Ecart-type: 4.956
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 14 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_5N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le retrait du partenaire avant l'éjaculation avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh24_4 en 1, 2

## GH24A_5: H: Durée en années d'utilisation de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 5 Maximum: 5 Moyenne: 5
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_6N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'évitement les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1
Si gh24_5 en 1, 2

## GH24A_7: H: Durée en années d'utilisation des crèmes spermicides avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_8N Pendant combien de temps avez-vous utilisé les crèmes spermicides, ovules, éponge avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_7 en 1
Si gh24_7 en 1, 2

## GH24A_8: H: Durée en années d'utilisation du patch contraceptif avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_9N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le patch contraceptif avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1
Si gh24_8 en 1, 2

## GH24A_9: H: Durée en années d'utilisation de l'anneau vaginal avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_10N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'anneau vaginal avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_9 en 1
Si gh24_9 en 1, 2

## GH24A_11: H: Durée en années d'utilisation de la pilule du lendemain avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_12N Pendant combien de temps avez-vous utilisé la pilule du lendemain ou contraception d'urgence avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh24_11 en 1, 2

## GH24A_12: H: Durée en années d'utilisation du préservatif féminin avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_13N Pendant combien de temps avez-vous utilisé le préservatif féminin avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1
Si gh24_12 en 1, 2

## GH24A_13: H: Durée en années d'utilisation de l'abstinence avec une partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh24_14N Pendant combien de temps avez-vous utilisé l'abstinence avec une partenaire sans arrêter cette méthode ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1
Si gh24_13 en 1, 2

## GH25_0: H: Raison de l'arrêt de la pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 81 Valeurs manquantes: 8564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_1N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode pilule ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 4 | 0% |
| 2 | Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode | 2 | 0% |
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 11 | 0.1% |
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 33 | 0.4% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 30 | 0.3% |
| 7 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8564 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1

## GH25_1: H: Raison de l'arrêt du stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_2N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode stérilet ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 3 | 0% |
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 4 | 0% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1

## GH25_2: H: Raison de l'arrêt de l'implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_3N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode implant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_2 en 1

## GH25_3: H: Raison de l'arrêt du préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 152 Valeurs manquantes: 8493
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_4N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode préservatif masculin?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 6 | 0.1% |
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 5 | 0.1% |
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 16 | 0.2% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 124 | 1.4% |
| 6 | Refus | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8493 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1

# GH25_4: H: Raison de l'arrêt du retrait avant l'éjaculation

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_5N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode retrait du partenaire avant l'éjaculation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 1 | 0% |
| 2 | Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode | 1 | 0% |
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 1 | 0% |
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 3 | 0% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 13 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1

## GH25_5: H: Raison de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_6N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode | 1 | 0% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1

## GH25_7: H: Raison de l'arrêt des crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_8N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode crèmes spermicides, ovules, éponge ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Votre partenaire était enceinte suite à un échec de la méthode | 1 | 0% |
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_7 en 1

## GH25_8: H: Raison de l'arrêt du patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_9N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode patch contraceptif ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Aucune de ces raisons | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS

Citer
Une seule réponse possible

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1

## GH25_9: H: Raison de l'arrêt de l'anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_10N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode anneau vaginal ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_9 en 1

## GH25_11: H: Raison de l'arrêt de la pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8627
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 7 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_12N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode pilule du lendemain ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 1 | 0% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 16 | 0.2% |
| 7 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8627 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1

## GH25_12: H: Raison de l'arrêt du préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_13N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode préservatif féminin ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 1 | 0% |
| 4 | Vous vous etes séparés de votre partenaire | 1 | 0% |
| 5 | Aucune de ces raisons | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8637 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1

## GH25_13: H: Raison de l'arrêt de l'abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh25_14N Pour quelle raison avez-vous arrêté la méthode abstinence ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 5 | Aucune de ces raisons | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1

## GH26_0_0: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_1N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 12 | 0.1% |
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8615 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1
Si gh25_0 en 5

## GH26_0_1: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_1N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 16 | 0.2% |
| 1 | Oui | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8615 | |

INSTRUCTIONS

citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1
Si gh25_0 en 5

## GH26_0_2: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_1N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 20 | 0.2% |
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8615 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1
Si gh25_0 en 5

## GH26_0_3: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_1N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 26 | 0.3% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8615 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1
Si gh25_0 en 5

## GH26_0_4: H: Motifs de l'arrêt de la pilule : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION

Gh26_1N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 15 | 0.2% |
| 1 | Oui | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8615 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_0 en 1
Si gh25_0 en 5

## GH26_1_0: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_2N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1
Si gh25_1 en 5

## GH26_1_1: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_2N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1
Si gh25_1 en 5

## GH26_1_2: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_2N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1
Si gh25_1 en 5

## GH26_1_3: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_2N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1
Si gh25_1 en 5

## GH26_1_4: H: Motifs de l'arrêt du stérilet : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_2N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_1 en 1
Si gh25_1 en 5

## GH26_3_0: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 124 Valeurs manquantes: 8521
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_4N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 72 | 0.8% |
| 1 | Oui | 52 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8521 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh25_3 en 5

## GH26_3_1: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 124 Valeurs manquantes: 8521
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_4N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 47 | 0.5% |
| 1 | Oui | 77 | 0.9% |
| Sysmiss | | 8521 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh25_3 en 5

## GH26_3_2: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 124 Valeurs manquantes: 8521
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_4N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 113 | 1.3% |
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8521 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh25_3 en 5

## GH26_3_3: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 124 Valeurs manquantes: 8521
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_4N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 124 | 1.4% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8521 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh25_3 en 5

## GH26_3_4: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 124 Valeurs manquantes: 8521
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_4N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 51 | 0.6% |
| 1 | Oui | 73 | 0.8% |
| Sysmiss | | 8521 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh25_3 en 5

## GH26_3_5: H: Motifs de l'arrêt du préservatif masculin : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 124 Valeurs manquantes: 8521
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_4N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
6 [NR]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 119 | 1.4% |
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8521 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_3 en 1
Si gh25_3 en 5

# GH26_4_0: H: Motifs de l'arrêt du retrait du partenaire avant l'éjaculation : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_5N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6 | 0.1% |
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh25_4 en 5

## GH26_4_1: H: Motifs de l'arrêt du retrait du partenaire avant l'éjaculation : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_5N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8 | 0.1% |
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh25_4 en 5

## GH26_4_2: H: Motifs de l'arrêt du retrait du partenaire avant l'éjaculation : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_5N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 13 | 0.2% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh25_4 en 5

## GH26_4_3: H: Motifs de l'arrêt du retrait du partenaire avant l'éjaculation : plus de

## prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_5N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 13 | 0.2% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh25_4 en 5

## GH26_4_4: H: Motifs de l'arrêt du retrait du partenaire avant l'éjaculation : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_5N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?

5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6 | 0.1% |
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh25_4 en 5

## GH26_4_5: H: Motifs de l'arrêt du retrait du partenaire avant l'éjaculation : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_5N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
6 [NR]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 12 | 0.1% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8632 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_4 en 1
Si gh25_4 en 5

## GH26_5_0: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_6N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1
Si gh25_5 en 5

## GH26_5_1: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque

## de grossesse : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_6N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 0 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1
Si gh25_5 en 5

## GH26_5_2: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION

Gh26_6N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1
Si gh25_5 en 5

## GH26_5_3: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_6N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1
Si gh25_5 en 5

## GH26_5_4: H: Motifs de l'arrêt de l'évitement des rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_6N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 0 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_5 en 1
Si gh25_5 en 5

## GH26_8_0: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_9N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1
Si gh25_8 en 5

# GH26_8_1: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_9N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1
Si gh25_8 en 5

## GH26_8_2: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_9N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1
Si gh25_8 en 5

## GH26_8_3: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_9N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1
Si gh25_8 en 5

## GH26_8_4: H: Motifs de l'arrêt du patch contraceptif : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_9N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8643 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_8 en 1
Si gh25_8 en 5

# GH26_11_0: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_12N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 11 | 0.1% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh25_11 en 5

## GH26_11_1: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_12N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 7 | 0.1% |
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh25_11 en 5

## GH26_11_2: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_12N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 14 | 0.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh25_11 en 5

## GH26_11_3: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_12N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 15 | 0.2% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh25_11 en 5

## GH26_11_4: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_12N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8 | 0.1% |
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh25_11 en 5

## GH26_11_5: H: Motifs de l'arrêt de la pilule du lendemain : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 16 Valeurs manquantes: 8629
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_12N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
6 [NR]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 13 | 0.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8629 | |

INSTRUCTIONS

citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_11 en 1
Si gh25_11 en 5

## GH26_12_0: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_13N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1
Si gh25_12 en 5

## GH26_12_1: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_13N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1
Si gh25_12 en 5

## GH26_12_2: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION

Gh26_13N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 5 | 0.1% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1
Si gh25_12 en 5

## GH26_12_3: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_13N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6 | 0.1% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1
Si gh25_12 en 5

## GH26_12_4: H: Motifs de l'arrêt du préservatif féminin : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_13N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4 | 0% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_12 en 1
Si gh25_12 en 5

## GH26_13_0: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : la méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_14N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1
Si gh25_13 en 5

## GH26_13_1: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_14N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1
Si gh25_13 en 5

## GH26_13_2: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_14N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6 | 0.1% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS

Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1
Si gh25_13 en 5

## GH26_13_3: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_14N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6 | 0.1% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1
Si gh25_13 en 5

## GH26_13_4: H: Motifs de l'arrêt de l'abstinence : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gh25_Xn=5)

QUESTION
Gh26_14N Toujours à propos de cet arrêt, avez-vous interrompu la méthode pour les motifs suivants ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8639 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non
Si aucun coder NR
Nous parlons toujours de la méthode citée en Gh23_Xn

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si gh22_r en 1
Si gh23r_13 en 1
Si gh25_13 en 5

# GH27_R: H: Période de rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2143 Valeurs manquantes: 6502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports hétéro dans les 12 derniers mois, non stérile, partenaire non enceinte et ne cherche pas de grossesse (STERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & RAP12HE=1) et si couple non concerné par la ligature ou la vasectomie (Gh6bis<>15,16)

QUESTION
Gh27 Toujours au cours de ces 12 derniers mois, y a-t-il eu une période, même sur une courte durée, durant laquelle vous aviez des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 257 | 3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1861 | 21.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 23 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6502 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh27, issue des réponses à la question Gh27.

Programme Stata :
capture drop samplegh27
gen samplegh27= sexe==2 if rap12he_r==1
replace samplegh27=0 if a28==1 | a28==4
replace samplegh27=0 if contra12m!=1
replace samplegh27=0 if stercou_f==1
replace samplegh27=0 if (ligatac_h==1 | vasectac_h==1)
replace samplegh27=0 if sexe==1
replace samplegh27=0 if samplegh27!=1
tab gh27 samplegh27, miss
browse q2 q5* sexe recup if gh27==. & samplegh27==1
capture drop gh27_r
gen gh27_r=gh27
replace gh27_r=3 if inlist(gh27,3,4)
replace gh27_r=4 if gh27==. & samplegh27==1
replace gh27_r=5 if samplegh27==0
replace gh27_r=9 if recup==11 & gh27==. & samplegh27==1

## GH28: H: Durée de la période de rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois : donne une durée en jours, mois ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8388
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (Gh27=1)

QUESTION
Gh28 Combien de temps a duré cette période (où vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en jours] | 40 | 0.5% |
| 2 | [Donne une durée en semaines] | 38 | 0.4% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 153 | 1.8% |
| 4 | [Donne une durée en jours et en mois] | 1 | 0% |
| 5 | [Donne une durée en semaines et en mois] | 2 | 0% |
| 6 | Refus | 1 | 0% |
| 7 | Ne sait pas | 22 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8388 | |

INSTRUCTIONS
- Même à peu près
- En comptant les périodes d'interruption, même courtes
- S'il y a eu plusieurs périodes sans contraception : cumuler
- Coder en Semaine et Mois et Année : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27 en 1

## GH28J: H: Durée en jours de la période de rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 41 Valeurs manquantes: 8604 Minimum: 1 Maximum: 20 Moyenne: 4.878 Ecart-type: 5.524
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 20 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh28 Combien de temps a duré cette période (où vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse) ?
[Donne une durée en JOURS] OU [Donne une durée en JOURS et en mois]

## Description

UNIVERS

Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27 en 1
Si gh28 en 1, 4

## GH28S: H: Durée en semaines de la période de rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 1.825 Ecart-type: 0.874
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh28 Combien de temps a duré cette période (où vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse) ?
[Donne une durée en SEMAINES] OU [Donne une durée en SEMAINES et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27 en 1
Si gh28 en 2, 5

## GH28M: H: Durée en mois de la période de rapports sexuels non protégés au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 156 Valeurs manquantes: 8489 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 4.487 Ecart-type: 3.484
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gh28 Combien de temps a duré cette période (où vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse) ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en jours et en MOIS] OU [Donne une durée en SEMAINES et en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27 en 1
Si gh28 en 3, 4, 5

## GH29R_0: H: Raison de la non utilisation de moyen de contraception pendant cette période : pas de partenaire régulière à ce moment-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?
1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 56 | 0.6% |
| 2 | Non | 198 | 2.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16

Si gh27_r en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_0, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29 gh29r_0
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
tab repgh29 samplegh29, miss
capture drop gh29r_0
gen gh29r_0=gh29_0
replace gh29r_0=2 if gh29_0==0
replace gh29r_0=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_0=994 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_0=. if samplegh29==0

## GH29R_1: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : souhaitait une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?
2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 57 | 0.7% |
| 2 | Non | 197 | 2.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27_r en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_1, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
capture drop gh29r_1
gen gh29r_1=gh29_1
replace gh29r_1=2 if gh29_1==0
replace gh29r_1=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_1=995 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_1=. if samplegh29==0

# GH29R_2: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : partenaire enceinte

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?
3 Votre partenaire était enceinte

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 22 | 0.3% |
| 2 | Non | 232 | 2.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27_r en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_2, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
capture drop gh29r_2
gen gh29r_2=gh29_2
replace gh29r_2=2 if gh29_2==0
replace gh29r_2=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_2=995 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_2=. if samplegh29==0

# GH29R_3: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : pas préoccupé par contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?

4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 72 | 0.8% |
| 2 | Non | 182 | 2.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27_r en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_3, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
capture drop gh29r_3
gen gh29r_3=gh29_3
replace gh29r_3=2 if gh29_3==0
replace gh29r_3=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_3=995 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_3=. if samplegh29==0

# GH29R_4: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : partenaire venait d'accoucher ou allaitait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?
5 Votre partenaire venait d'accoucher ou allaitait

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 23 | 0.3% |
| 2 | Non | 231 | 2.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27_r en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_4, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
capture drop gh29r_4
gen gh29r_4=gh29_4
replace gh29r_4=2 if gh29_4==0
replace gh29r_4=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_4=995 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_4=. if samplegh29==0

# GH29R_5: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 125 | 1.4% |
| 2 | Non | 129 | 1.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27_r en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_5, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
gen gh29r_5=gh29_5

```
replace gh29r_5=2 if gh29_5==0
replace gh29r_5=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_5=995 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_5=. if samplegh29==0
```

## GH29R_6: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : aucune méthode ne convenait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?
7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 41 | 0.5% |
| 2 | Non | 213 | 2.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16
Si gh27_r en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_6, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
capture drop gh29r_6
gen gh29r_6=gh29_6
replace gh29r_6=2 if gh29_6==0
replace gh29r_6=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_6=995 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_6=. if samplegh29==0

## GH29R_7: H: Raison de la non-utilisation de moyen de contraception pendant cette période : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 280 Valeurs manquantes: 8365
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports sans contraception (Gh27=1)

QUESTION
Gh29 Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui vous concernaient au moment où vous n'utilisiez plus de moyen pour éviter une grossesse ?
8 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 58 | 0.7% |
| 2 | Non | 196 | 2.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8365 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si contra12m en 1
Si a28_r différent de 1, 4
Si stercou_f différent de 1
Si rap12he_r en 1
Si gh6bis différent de 15, 16

Si gh27_r en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gh29_7, issue des réponses à la question Gh29.

Programme Stata :
capture drop samplegh29
gen samplegh29= sexe==2 & (gh27_r==1 | gh27_r==4)
capture drop repgh29
gen repgh29=1 if gh29_0==1 | gh29_1==1 | gh29_2==1 | gh29_3==1 | gh29_4==1 | gh29_5==1 | gh29_6 | gh29_7 | gh29_8 | gh29_9
capture drop gh29r_7
gen gh29r_7=gh29_7
replace gh29r_7=2 if gh29_7==0
replace gh29r_7=997 if (gh29_8==1 | gh29_9==1)
replace gh29r_7=995 if repgh29==. & samplegh29==1
replace gh29r_7=. if samplegh29==0

## GF1_R: F: Rapport sexuel dans les 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4550 Valeurs manquantes: 4095
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
GF : BIOGRAPHIE CONTRACEPTIVE 5 ANS FEMME

Poser Module Gf si femme a déjà eu des rapports sexuels (SEXE=1 et SEXEVIE=1)

Activité sexuelle récente

Parlons maintenant de la période actuelle.

Poser si homos ou hétéros (ORIENTSEX=1,3) et si pas de grossesse actuelle (GROSS<>1,3)

QUESTION
Gf1 Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4211 | 48.7% |
| 2 | Non | 335 | 3.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 4095 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 3
Si gross_r différent de 1, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf1, issue des réponses à la question Gf1.

Programme Stata :
capture drop samplegf1
gen samplegf1= sexe==1 & sexevie_r==1 & inlist(orient_r,1,3) & !inlist(gross_r,1,3)
tab gf1 samplegf1, miss
capture drop gf1_r
gen gf1_r= gf1 if sexe==1
replace gf1_r=997 if gf1_r==4 & sexe==1
replace gf1_r=. if samplegf1==0
replace gf1_r=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable cree dans le questionnaire*/

## GF2_R: F: Rapport sexuel dans les 12 mois (bisexuel femme)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 153 Valeurs manquantes: 8492
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si bisexuel (ORIENTSEX=2)

QUESTION
Gf2 Avez-vous eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, avec un homme | 87 | 1% |
| 2 | Oui, avec une femme | 35 | 0.4% |
| 3 | Oui, avec un homme et une femme | 21 | 0.2% |
| 4 | Non | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8492 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si rapport homo exclusif (ORIENTSEX=3) => aller en I

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 2

## Autres

NOTES
Variable reprenant et corrigeant les informations des variables gf2_0 et gf2_1, issues des réponses à la question Gf2.

Programme Stata :
capture drop samplegf2
gen samplegf2= sexe==1 & sexevie_r==1 & inlist(orient_r,2)
capture drop gf2_r
gen gf2_r= 1*(gf2_0==1& gf2_1!=1) + 2*(gf2_0!=1& gf2_1==1)+ 3*(gf2_0==1& gf2_1==1) ///
+ 4*(gf2_0==2& gf2_1==2) + 997*(inlist(gf2_0,3,4) & inlist(gf2_1,3,4) ) if sexe==1
replace gf2_r=. if samplegf2==0
label val gf2_r rapsexbi12lab2
tab gf2_r samplegf2 if sexe==1, miss
drop samplegf2

# GF3: F: Nombre de rapports sexuels hétéro dans les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4458 Valeurs manquantes: 4187 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports hetero dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf3 *si bisexuelle (ORIENTSEX=2) :* Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec un homme au cours des quatre dernières semaines ?
*si hétérosexuelle (ORIENTSEX=1) :* Combien avez-vous eu de rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 488 | 5.6% |
| 1 | | 151 | 1.7% |
| 2 | | 277 | 3.2% |
| 3 | | 288 | 3.3% |
| 4 | | 382 | 4.4% |
| 5 | | 343 | 4% |
| 6 | | 298 | 3.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | | 81 | 0.9% |
| 8 | | 340 | 3.9% |
| 9 | | 22 | 0.3% |
| 10 | | 758 | 8.8% |
| 11 | | 1 | 0% |
| 12 | | 200 | 2.3% |
| 13 | | 6 | 0.1% |
| 14 | | 10 | 0.1% |
| 15 | | 259 | 3% |
| 16 | | 33 | 0.4% |
| 17 | | 7 | 0.1% |
| 18 | | 5 | 0.1% |
| 20 | | 195 | 2.3% |
| 21 | | 4 | 0% |
| 24 | | 2 | 0% |
| 25 | | 22 | 0.3% |
| 28 | | 15 | 0.2% |
| 30 | | 32 | 0.4% |
| 31 | | 1 | 0% |
| 32 | | 1 | 0% |
| 35 | | 2 | 0% |
| 40 | | 7 | 0.1% |
| 42 | | 1 | 0% |
| 45 | | 2 | 0% |
| 50 | | 3 | 0% |
| 56 | | 1 | 0% |
| 60 | | 3 | 0% |
| 63 | | 1 | 0% |
| 70 | | 1 | 0% |
| 80 | | 1 | 0% |
| 90 | | 1 | 0% |
| 120 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 37 | 0.4% |
| 999 | Ne sait pas (beaucoup) | 176 | 2% |
| Sysmiss | | 4187 | |

INSTRUCTIONS
relancer : "Même approximativement"
coder 0 si pas de rapport
Si refus coder en 998
Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec un homme

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf1_r en 1
Si orient_r en 1
OU
Si gf2_r en 1, 3
OU
Si gross_r en 1, 3

## GF3_R: F: Nombre de rapports sexuels hétéro dans les 4 dernières semaines (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4459 Valeurs manquantes: 4186
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 998 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 488 | 5.6% |
| 1 | 1-4 | 1098 | 12.7% |
| 2 | 5-9 | 1084 | 12.5% |
| 3 | 10 et + | 1575 | 18.2% |
| 4 | Beaucoup | 177 | 2% |
| 998 | Refus | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 4186 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf1_r en 1
Si orient_r en 1
OU
Si gf2_r en 1, 3
OU
Si gross_r en 1, 3

## Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable gf3

Programme Stata :
capture drop gf3_r
gen gf3_r=gf3
replace gf3_r=0 if gf3==0
replace gf3_r=1 if (gf3>=1 & gf3<=4)
replace gf3_r=2 if (gf3>=5 & gf3<=9)
replace gf3_r=3 if (gf3>=10 & gf3<998)
replace gf3_r=4 if gf3_r==999
replace gf3_r=998 if gf3==998
replace gf3_r=4 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
replace gf3_r=. if samplegf3==0

## GF3BIS: F: Nombre de rapports sexuels homo dans les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 56 Valeurs manquantes: 8589 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports homosexuels dans les 12 derniers mois (ORIENTSEX=2,3 et RAP12=1 et Gf2_2=1)

QUESTION
Gf3bis Combien avez-vous eu de rapports sexuels avec une femme au cours des quatre dernières semaines ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 24 | 0.3% |
| 1 | | 6 | 0.1% |
| 2 | | 3 | 0% |
| 3 | | 3 | 0% |
| 4 | | 3 | 0% |
| 5 | | 3 | 0% |
| 6 | | 2 | 0% |
| 7 | | 1 | 0% |
| 8 | | 1 | 0% |
| 10 | | 7 | 0.1% |
| 11 | | 1 | 0% |
| 15 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 999 | Ne sait pas (beaucoup) | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8589 | |

INSTRUCTIONS
relancer "Même approximativement"
coder 0 si pas de rapport
Si refus coder en 998
Si NSP coder en 999 nombre de rapports avec une femme

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf2_r en 2, 3

## GF3BIS_R: F: Nombre de rapports sexuels homo dans les 4 dernières semaines (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 56 Valeurs manquantes: 8589
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (pas de rapport) | 24 | 0.3% |
| 1 | 1-4 | 15 | 0.2% |
| 2 | 5-9 | 7 | 0.1% |
| 3 | 10 et + | 9 | 0.1% |
| 4 | Beaucoup | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8589 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf2_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable gf3bis

Programme Stata :
capture drop gf3bis_r

```
gen gf3bis_r=gf3bis
replace gf3bis_r =0 if gf3==0
replace gf3bis_r =1 if (gf3bis>=1 & gf3bis<=4)
replace gf3bis_r =2 if (gf3bis>=5 & gf3bis<=9)
replace gf3bis_r =3 if (gf3bis>=10 & gf3bis<998)
replace gf3bis_r =4 if gf3bis_r==999
replace gf3bis_r =998 if gf3bis==998
replace gf3bis_r =. if samplegf3bis==0
```

## POPCTTA_FR: F: Population concernée par la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1277 | 14.8% |
| 1 | Oui | 3995 | 46.2% |
| Sysmiss | | 3373 | |

### Description

LABEL
Variable : Population concernée femme par la contraception au moment de l'enquête : POPCTTA_F
POPCTTA_F = 1 si (SEXEVIE=1 & SERCOUF<>1 & GROSS<>1,3 & A28<>1,2,4 & ORIENTSEX<>3)
Sinon POPCTTA_F=0

UNIVERS
Si sexe en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, sexevie_r, gross_r, a28, orient_r et stercou_f

Programme Stata :

```
capture drop popctta_fr
gen popctta_fr=1 if sexe==1 & sexevie_r==1 & stercou_f!=1 & !inlist(gross_r,1,3) & !inlist(a28,1,2,4) & orient_r!=3
replace popctta_fr=0 if popctta_fr!=1 & sexe==1
replace popctta_fr=. if sexe==2
```

## GF4_0R: F: Rapport sexuels avec un homme cette semaine

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3336 Valeurs manquantes: 5309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAPSHE=1) et pop concernée par la contraception ou a eu par la ligature ou vasectomie (POPCTTA_F=1 ou C7=2,5)

QUESTION
Gf4 Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?
1 Cette semaine

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2450 | 28.3% |
| 2 | Non | 874 | 10.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5309 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap4she_r en 1

ET

Si popctta_fr en 1
OU
c7_r en 2, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf4_0, issue des réponses à la question Gf4.

Programme SAS :
if sexe=2 then gf4_0r=.;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and gf4_0=1 then gf4_0r=1;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and (gf4_4=1 or gf4_5=1) then gf4_0r=997;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) then gf4_0r=2;
else gf4_0r=.;

## GF4_1R: F: Rapport sexuels avec un homme la semaine dernière

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3336 Valeurs manquantes: 5309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAPSHE=1) et pop concernée par la contraception ou a eu par la ligature ou vasectomie (POPCTTA_F=1 ou C7=2,5)

QUESTION
Gf4 Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?
2 La semaine dernière

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2785 | 32.2% |
| 2 | Non | 539 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5309 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap4she_r en 1

ET

Si popctta_fr en 1
OU
c7_r en 2, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf4_1, issue des réponses à la question Gf4.

Programme SAS :
if sexe=2 then gf4_1r=.;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and gf4_1=1 then gf4_1r=1;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and (gf4_4=1 or gf4_5=1) then gf4_1r=997;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) then gf4_1r=2;
else gf4_1r=.;

## GF4_2R: F: Rapport sexuels avec un homme la semaine d'avant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3336 Valeurs manquantes: 5309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAPSHE=1) et pop concernée par la contraception ou a eu par la ligature ou vasectomie (POPCTTA_F=1 ou C7=2,5)

QUESTION
Gf4 Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?
3 La semaine d'avant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2828 | 32.7% |
| 2 | Non | 496 | 5.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5309 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap4she_r en 1

ET

Si popctta_fr en 1
OU
c7_r en 2, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf4_2, issue des réponses à la question Gf4.

Programme SAS :
if sexe=2 then gf4_2r=.;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and gf4_2=1 then gf4_2r=1;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and (gf4_4=1 or gf4_5=1) then gf4_2r=997;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) then gf4_2r=2;
else gf4_2r=.;

## GF4_3R: F: Rapport sexuels avec un homme la semaine d'encore avant, cad il y a 4 semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3336 Valeurs manquantes: 5309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAPSHE=1) et pop concernée par la contraception ou a eu par la ligature ou vasectomie (POPCTTA_F=1 ou C7=2,5)

QUESTION
Gf4 Toujours au cours de ces 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sexuels avec un partenaire masculin ?
4 La semaine d'encore avant c'est-à-dire il y a 4 semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2724 | 31.5% |
| 2 | Non | 600 | 6.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5309 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap4she_r en 1

ET

Si popctta_fr en 1
OU
c7_r en 2, 5

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf4_3, issue des réponses à la question Gf4.

Programme SAS :
if sexe=2 then gf4_3r=.;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and gf4_3=1 then gf4_3r=1;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) and (gf4_4=1 or gf4_5=1) then gf4_3r=997;
else if sexe=1 and rap4she_r=1 and (popctta_fr=1 or c7_r in (2,5)) then gf4_3r=2;
else gf4_3r=.;

# GF5: F: Utilisation d'un préservatif durant dernier rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4782 Valeurs manquantes: 3863
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si hétéro (ORIENTSEX=1) ou si Bi avec rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (ORIENTSEX=2 et RAP4SHE=1)

QUESTION
Gf5 Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1068 | 12.4% |
| 2 | Non | 3710 | 42.9% |
| 3 | Refus | 2 | 0% |
| 4 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 3863 | |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si orient_r en 1
OU
Si orient_r en 2 ET rap4she_r en 1

# GF6_R: F: Partenaire du dernier rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4435 Valeurs manquantes: 4210
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1) et pas couple ligature ou vasectomie depuis plus de 5 ans (C7<>2,5 et C8<>4)

QUESTION
Gf6 Votre dernier rapport sexuel, était avec...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Votre partenaire régulère | 4209 | 48.7% |
| 2 | Une autre partenaire | 222 | 2.6% |
| 3 | Votre partenaire régulière + Une autre partenaire | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 4210 | |

INSTRUCTIONS
Citer

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si opération ligature ou vasectomie depuis plus de 5 ans (C7 = 2, 5 et C8=4) => Aller partie H
Si pop non concernée par la contraception et pas ligature ou vasectomie (POPCTTA_F<>1 et C7<>2,5) => Aller en Gf32
Si stérile ou ménopausée depuis plus de 5 ans et n'as pas eu de ligature ou vasectomie (STER1A5=1 et C7<>2,5) => Aller en Gf32

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5 ET c8_r différent de 4

## Autres

NOTES
Variable reprenant et corrigeant les informations des variables gf6_0, gf6_1, gf6_2 et gf6_3, issues des réponses à la question Gf6.

Programme SAS :
if c7_r in (2,5) and c8_r = 4 then gf6_r = . ;
else if sexe = 1 and rap12he_r =1 and gf6_0 = 1 and gf6_1 = 1 then gf6_r = 3;
else if sexe = 1 and rap12he_r =1 and gf6_0 = 1 then gf6_r = 1;
else if sexe = 1 and rap12he_r =1 and gf6_1 = 1 then gf6_r = 2;
else if sexe = 1 and rap12he_r =1 and gf6_2 = 1 then gf6_r = 997;
else if sexe = 1 and rap12he_r =1 and gf6_3 = 1 then gf6_r = 997;
else gf6_r=.;

# GF7R2_0: F: Moyen de contraception actuel = pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
1 Pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2794 | 32.3% |
| 1 | Oui | 1930 | 22.3% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_0, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"
```

```
replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*pilule : 12 recodes
capture drop gf7r2_0
gen gf7r2_0=gf7r_0
replace gf7r2_0=1 if gf8_r==1
replace gf7r2_0=1 if gf44r_0==1 & gf45_0==3
replace gf7r2_0=0 if q2=="717344" /*gf18a: n'utilise plus la pilule actuellement*/
replace gf7r2_0=0 if q2=="136119" /*gf18a: actuellement n'en prend pas*/
```

```
replace gf7r2_0=0 if q2=="680658" /*gf18a: ne prend pas de méthode*/
replace gf7r2_0=0 if q2=="356547" /*gf18a: nuvaring*/
replace gf7r2_0=1 if q2=="446847" // gf7o_0 luthinyl
replace gf7r2_14=1 if q2=="562469" // clip au niveau des ovaires
replace gf7r2_0=1 if q2=="701412" // ambrocure
replace gf7r2_0=1 if q2=="348621" // gf7o_0 lutenil medicament qui regule les ovaires
replace gf7r2_0=1 if q2=="446847" // luthinyl

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_0 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_0 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_0 = 997;
```

## GF7R2_1: F: Moyen de contraception actuel = stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3862 | 44.7% |
| 1 | Oui | 862 | 10% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_1, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 | gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
```

```
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*DIU : 3 recodes
capture drop gf7r2_1
gen gf7r2_1=gf7r_1
replace gf7r2_1=1 if gf8_r==2
replace gf7r2_1=1 if gf44r_0==2 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_1 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_1 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_1 = 997;
```

## GF7R2_2: F: Moyen de contraception actuel = implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4623 | 53.5% |
| 1 | Oui | 101 | 1.2% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_2, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
```

```
*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*implant : pas de recodes
capture drop gf7r2_2
```

```
gen gf7r2_2=gf7r_2
replace gf7r2_2=1 if gf8_r==3
replace gf7r2_2=1 if gf44r_0==3 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_2 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_2 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_2 = 997;
```

## GF7R2_3: F: Moyen de contraception actuel = préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4095 | 47.4% |
| 1 | Oui | 629 | 7.3% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_3, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1
```

```
replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*preservatif : 55 recodes
capture drop gf7r2_3
gen gf7r2_3=gf7r_3
replace gf7r2_3=1 if gf8_r==4
replace gf7r2_3=1 if gf44r_0==4 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_3 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_3 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_3 = 997;
```

## GF7R2_4: F: Moyen de contraception actuel = retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION

Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4545 | 52.6% |
| 1 | Oui | 179 | 2.1% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS

Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gf7_4, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
```

```
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*retrait : pas de recodes
capture drop gf7r2_4
gen gf7r2_4=gf7r_4
replace gf7r2_4=1 if gf8_r==5
replace gf7r2_4=1 if gf44r_0==5 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
```

```
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_4 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_4 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_4 = 997;
```

## GF7R2_5: F: Moyen de contraception actuel = eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4694 | 54.3% |
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_5, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1
```

```
replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*abstinence periodique : pas recodes
capture drop gf7r2_5
gen gf7r2_5=gf7r_5
replace gf7r2_5=1 if gf8_r==6
replace gf7r2_5=1 if gf44r_0==6 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_5 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_5 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_5 = 997;
```

## GF7R2_6: F: Moyen de contraception actuel = diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION

Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
7 Diaphragme, cape cervicale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4722 | 54.6% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS

Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS

Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable gf7_6, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
```

```
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*diaphragme, cap cervicale : pas de recodes
capture drop gf7r2_6
gen gf7r2_6=gf7r_6
replace gf7r2_6=1 if gf8_r==7
replace gf7r2_6=1 if gf44r_0==7 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
```

```
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_6 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_6 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_6 = 997;
```

## GF7R2_7: F: Moyen de contraception actuel = crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4716 | 54.6% |
| 1 | Oui | 8 | 0.1% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_7, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
```

```
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*spermicides : 1 recode
capture drop gf7r2_7
gen gf7r2_7=gf7r_7
replace gf7r2_7=1 if gf8_r==8
replace gf7r2_7=1 if gf44r_0==8 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_7 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_7 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_7 = 997;
```

## GF7R2_8: F: Moyen de contraception actuel = patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire

actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4710 | 54.5% |
| 1 | Oui | 14 | 0.2% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_8, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"
```

```
replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*patch : pas de recodes
capture drop gf7r2_8
gen gf7r2_8=gf7r_8
replace gf7r2_8=1 if gf8_r==9
replace gf7r2_8=1 if gf44r_0==9 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
```

drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_8 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_8 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_8 = 997;

## GF7R2_9: F: Moyen de contraception actuel = anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4682 | 54.2% |
| 1 | Oui | 42 | 0.5% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_9, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 | gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 | gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1
```

```
capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*anneau vaginal : pas de reodes
capture drop gf7r2_9
gen gf7r2_9=gf7r_9
replace gf7r2_9=1 if gf8_r==10
replace gf7r2_9=1 if gf44r_0==10 & gf45_0==3

replace gf7r2_9=1 if q2=="356547" /*gf18a: nuvaring*/

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_9 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_9 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_9 = 997;
```

## GF7R2_10: F: Moyen de contraception actuel = depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire

actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
11 Depoprovera / injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4723 | 54.6% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_10, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"
```

```
replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*injections : pas de recodes
capture drop gf7r2_10
gen gf7r2_10=gf7r_10
replace gf7r2_10=1 if gf8_r==11
replace gf7r2_10=1 if gf44r_0==11 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
```

drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_10 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_10 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_10 = 997;

## GF7R2_11: F: Moyen de contraception actuel = pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4722 | 54.6% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_11, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 | gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 | gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1
```

```
capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*CU : pas de recodes
capture drop gf7r2_11
gen gf7r2_11=gf7r_11
replace gf7r2_11=1 if gf8_r==12
replace gf7r2_11=1 if gf44r_0==12 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_11 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_11 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_11 = 997;
```

## GF7R2_12: F: Moyen de contraception actuel = préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.

*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4724 | 54.6% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_12, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"

```
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*preservatif feminin : pas de recodes
capture drop gf7r2_12
gen gf7r2_12=gf7r_12
replace gf7r2_12=1 if gf8_r==13
replace gf7r2_12=1 if gf44r_0==13 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac
```

if sexe = 2 then gf7r2_12 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_12 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_12 = 997;

## GF7R2_13: F: Moyen de contraception actuel = abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4699 | 54.4% |
| 1 | Oui | 25 | 0.3% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_13, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
```

```
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*abstinence : pas de recodes
capture drop gf7r2_13
gen gf7r2_13=gf7r_13
replace gf7r2_13=1 if gf8_r==14
replace gf7r2_13=1 if gf44r_0==14 & gf45_0==3

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_13 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_13 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_13 = 997;
```

## GF7R2_14: F: Moyen de contraception actuel = ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
15 Ligature des trompes, stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4582 | 53% |
| 1 | Oui | 142 | 1.6% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_14, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

```
replace gf7r_19=0 if q2=="444130"
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
```

```
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le
questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*ligature : 45 recode
capture drop gf7r2_14
gen gf7r2_14=gf7r_14
replace gf7r2_14=1 if gf8_r==15
replace gf7r2_14=1 if gf44r_0==15 & gf45_0==3
replace gf7r2_14=1 if c1_r==4 & c7_r==2 & sexe==1
replace gf7r2_14=1 if f1_14==1& sexe==1

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_14 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_14 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_14 = 997;
```

## GF7R2_15: F: Moyen de contraception actuel = vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle

QUESTION
Gf7 *Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé a un partenaire actuellement (Partact=1) :* Actuellement, est-ce que vous ou votre partenaire utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si pas d'intervention type ligature des trompes ou vasectomie (C7<>2,5) et si l'interviewé n'a pas de partenaire actuellement (Partact<>1) :* Actuellement, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse y compris une méthode naturelle, et si oui lequel.
*Si intervention ligature des trompes ou vasectomie (C7=2,5) :* Votre contraception actuelle est la ligature ou la vasectomie, est-ce bien cela ? Si non, est-ce que vous utilisez un moyen pour éviter une grossesse, y compris les méthodes naturelles, et si oui lequel ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4711 | 54.5% |
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| 3 | Aucune méthode | 538 | 6.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les femmes non concernées par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf7_15, issue des réponses à la question Gf7.

Programme STATA + SAS :

replace gf7r_19=0 if q2=="444130"

```
replace gf7r_14=1 if q2=="444130"
replace gf7r_19=0 if q2=="562469"
replace gf7r_14=1 if q2=="562469"
replace gf7r_19=0 if q2=="701412"
replace gf7r_0=1 if q2=="701412"
replace gf7r_19=0 if q2=="446847"
replace gf7r_0=1 if q2=="446847"

replace gf7r_0=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/

*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf7r_1=1 if q2=="464778"
replace gf7r_3=1 if q2=="464778"
replace gf7r_16=0 if q2=="464778"

replace gf7r_4=1 if q2=="682090"
replace gf7r_16=0 if q2=="682090"

replace gf7r_1=1 if q2=="690890"
replace gf7r_3=1 if q2=="690890"
replace gf7r_16=0 if q2=="690890"

replace gf7r_1=1 if q2=="698348"
replace gf7r_3=1 if q2=="698348"
replace gf7r_16=0 if q2=="698348"

*recod après recodage de la Partie C
replace gf7_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_14=1 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf7r_15=1 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4

*recod des femmes qui déclarent ligature en gf32 : on ne peut pas arreter ligature, même si steriles, elle l'utilisent toujours
*tab q2 gf32_r if sexe==1 & gf32_r==15
replace gf7r_14=1 if q2=="125780" | q2=="680972" | q2=="684755" | q2=="690779" // 4 recodes

*repondants en gf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 | gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 | gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1

replace repgf7=1 if q2=="334472" /*une femme effacée dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
capture drop samplegf7
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1

capture drop pilac_f diuac_f implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f autreac_f
local i= 0

foreach var of newlist pilac_f diuac_f ///
implantac_f preservac_f retraitac_f ///
evitrsac_f diaphac_f cremeac_f ///
patchac_f anneauac_f depoac_f cuac_f ///
preserfac_f abstiac_f ligatac_f vasectac_f{
```

```
capture drop `var'

gen `var'= 2- (gf7r_`i'==1)
replace `var'=3 if gf7r_16==1
replace `var'=4 if gf7r_17==1 | gf7_18==1
replace `var'=5 if samplegf7==0 & repgf7==.
replace `var'=6 if samplegf7==0 & repgf7==1
replace `var'=7 if samplegf7==1 & repgf7==.

*vasectomie : 5 recodes
capture drop gf7r2_15
gen gf7r2_15=gf7r_15
replace gf7r2_15=1 if gf8_r==16
replace gf7r2_15=1 if gf44r_0==16 & gf45_0==3
replace gf7r2_15=1 if c2_r==3 & c7_r==5 & sexe==1

order gf7r_0- gf7r_19 gf7r2_0- gf7r2_19 , after(partderrs)
local i = 0
foreach var of varlist gf7r_0- gf7r_19 {
local lab: variable label `var'
label var gf7r2_`i' "`lab' = méthode actuelle"
label define gf7r2_`i' 0"Non" 1"Oui", modify
label val gf7r2_`i' gf7r2_`i'
local i = `i' + 1}
drop gf7r_0 - gf7r_19 sterilis- veutenf pilac_f- autreac_f pilac_h- autreac

if sexe = 2 then gf7r2_15 = .;
else if gf7r2_16 = 1 then gf7r2_15 = 3;
else if gf7r2_17 = 1 or gf7r2_18 =1 then gf7r2_15 = 997;
```

## GF8_R: F: Moyen de contraception principal actuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4232 Valeurs manquantes: 4413
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si plusieurs réponses en Gf7. Afficher uniquement les réponses en Gf7
Si une seule réponse en Gf7, recoder automatiquement la Gf8

QUESTION
Gf8 Parmi ces méthodes, laquelle considérez-vous comme étant votre méthode principale actuellement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 1870 | 21.6% |
| 2 | Stérilet | 813 | 9.4% |
| 3 | Implant | 99 | 1.1% |
| 4 | Préservatif masculin | 448 | 5.2% |
| 5 | Retrait du partenaire avant l'éjaculation | 148 | 1.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 24 | 0.3% |
| 7 | Diaphragme, cape cervicale | 2 | 0% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 5 | 0.1% |
| 9 | Patch contraceptif | 12 | 0.1% |
| 10 | Anneau vaginal | 41 | 0.5% |
| 11 | Depropovera/injection hormonale | 1 | 0% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 1 | 0% |
| 14 | Abstinence | 18 | 0.2% |
| 15 | Ligature des trompes, stérilisation | 68 | 0.8% |
| 16 | Vasectomie | 8 | 0.1% |
| 17 | Aucune méthode | 522 | 6% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| 1002 | Filtre répondu alors que non concerné | 106 | 1.2% |
| 1003 | Filtre non répondu alors que concerné | 35 | 0.4% |
| Sysmiss | | 4413 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer : "vous l'utilisez bien ACTUELLEMENT ?"
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si popctta_fr en 0 ET (c1_r en 4 OU c2_r en 3) ET c7_r en 2, 5 ET c8_r différent de 4
OU
Si d57 en 1
OU
Si popctta_fr en 1
OU
Si gf7_0 OU gf7_1 OU gf7_2 OU gf7_3 OU gf7_4 OU gf7_5 OU gf7_6 OU gf7_7 OU gf7_8 OU gf7_9 OU gf7_10 OU gf7_11 OU gf7_12 OU gf7_13 OU gf7_14 OU gf7_15 OU gf7_16 OU gf7_17 OU gf7_18 OU gf7_19 OU gf7_20 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf8, issue des réponses à la question Gf8.

Programme STATA :
capture drop samplegf8
gen samplegf7=0
replace samplegf7=1 if popctta_fr==0 & (c1_r==4 | c2_r==3) & inlist(c7_r,2,5) & c8_r!=4
replace samplegf7=1 if d57==1 & sexe==1

```
replace samplegf7=1 if popctta_fr==1
gen samplegf8= samplegf7
capture drop repgf7
gen repgf7=1 if gf7_0==1 | gf7_1==1 | gf7_2==1 | gf7_3==1 | gf7_4==1 | gf7_5==1 | gf7_6==1 | gf7_7==1 | gf7_8==1 |
gf7_9==1 | gf7_10==1 ///
| gf7_11==1 | gf7_12==1 | gf7_13==1 | gf7_14==1 | gf7_15==1 | gf7_16==1 | gf7_17==1 | gf7_18==1 | gf7_19==1 |
gf7_20==1 ///
| gf7_21==1 | gf7_22==1 | gf7_23==1 | gf7_24==1 | gf7_25==1 | gf7_26==1 | gf7_27==1 | gf7_28==1
capture drop gf8_r
gen gf8_r=gf8
*recodages des femmes qui déclarent contra en gf31
replace gf8_r=999 if q2=="464778"
replace gf8_r=5 if q2=="682090"
replace gf8_r=999 if q2=="690890"
replace gf8_r=999 if q2=="698348"
replace gf8_r=17 if gf7r_16==1
replace gf8_r=998 if ((gf7r_17==1 & gf8==.) | gf8==18)
replace gf8_r=999 if ((gf7r_18==1 & gf8==.) | gf8==19)
*recodage par identifiant
list q2 gf7o_0 gf7r_0 gf7r_5 gf7r_13 gf7r_14 gf7r_19 if gf8==20
replace gf8_r=1 if (q2=="222228" | q2=="234823" | q2=="401883" | q2=="405966" | q2=="620371" | q2=="683985"
|q2=="684897" | q2=="693774" | q2=="701412" | q2=="446847")
replace gf8_r=6 if (q2=="131435")
replace gf8_r=14 if (q2=="154671")
replace gf8_r=15 if (q2=="354921" | q2=="444130" | q2=="562469")
*recod après recodage de la Partie C
replace gf8_r=15 if c7_r==2 & stereg_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf8_r=16 if c7_r==5 & sterpa_r==1 & sexe==1 & c8_r<4
replace gf8_r =1001 if samplegf8==0 & repgf7==.
replace gf8_r =1002 if samplegf8==0 & repgf7==1
replace gf8_r =1003 if samplegf8==1 & repgf7==.
drop repgf7
drop samplegf7
drop samplegf8
```

## STERILIS: F: Stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8413 | 97.3% |
| 1 | Oui | 232 | 2.7% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, c7_r, ligatvie, gf7r2_14 et gf7r2_15

Programme Stata :
gen sterilis=1 if (c7_r==1 | c7_r==2 | c7_r==3 | c7_r==4 | c7_r==5 | c7_r==6 | gf7r2_14==1 | ligatvie==1 | gf7r2_15==1) & sexe==1
replace sterilis=. if q2=="517116" /*femme dont la partenaire a une ligature des trompes*/
replace sterilis=1 if q2=="544261" /*comenq: En 1999 elle a subit une ablation de l'uterus à cause de l'endometriose*/
replace ssterilihterilis=1 if q2=="668343" /*comenq: mme declare etre menopausée artificiellement*/
replace sterilis=1 if q2=="439615" /*c3==4 & c7: refus*/
replace sterilis=0 if sterilis==.

## STERILIFC: F: Stérilisation à but contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8501 | 98.3% |
| 1 | Oui | 144 | 1.7% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, sterilis, c7_r, c9_r, ligatvie et gf7r2_14

Programme Stata :
gen sterilifc=1 if (sterilis==1 & (c9_r==2 | c9_r==3)) | (gf7r2_14==1) & sexe==1
replace sterilifc=1 if c7_r==2 & sexe==1 /*toutes les femmes ligaturées le sont pour des raisons contraceptives*/
replace sterilifc=. if c7_r==5 /*les vasectomies ne sont pas des contraceptions feminines*/
replace sterilifc=1 if q2=="335175" /*c7a: d'abord une ligature des trompes pour raisons médicales, puis une totale*/
replace sterilifc=. if q2=="334243" /*c3a: adulte handicapée, suite à une opération, stérilisée*/
replace sterilifc=. if q2=="517116" /*femme dont la partenaire a une ligature des trompes*/
replace sterilifc=1 if ligatvie==1 & sexe==1 /*ligatvie==1, donc ont utilisé stérilisation*/
replace sterilifc=0 if sterilifc==.

## STERILIFM: F: Stérilisation à but médical

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8542 | 98.8% |
| 1 | Oui | 103 | 1.2% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, sterilis, c7_r, c9_r et gf7r2_14

Programme Stata :
gen sterilifm=1 if (sterilis==1 | gf7r2_14==1) & (c9_r==1 | c9_r==.f | c9_r==.d) & sexe==1
replace sterilifm=. if c7_r==2 /*toutes les femmes ligaturées le sont pour des raisons contraceptives*/
replace sterilifm=. if c7_r==5 /*les vasectomies ne sont pas des contraception feminines*/
replace sterilifm=1 if q2=="544261" /*comenq: En 1999 elle a subit une ablation de l'uterus à cause de l'endometriose*/
replace sterilifm=1 if q2=="668343" /*comenq: mme declare etre menopausée artificiellement*/
replace sterilifm=1 if q2=="439615" /*c3==4 & c7: refus*/
replace sterilifm=0 if sterilifm==.

## STERILIH: F: Stérilisation du partenaire masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8632 | 99.8% |
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |

## Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, c7_r et gf7r2_15

Programme Stata :
gen sterilih=1 if (c7_r==5 | gf7r2_15==1) & sexe==1
*on notera que chez les hommes la stérilisation n'est qu'à but contraceptif uniquement*
replace sterilih=0 if sterilih==.

## GF9: F: Début de la contraception actuelle : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3642 Valeurs manquantes: 5003
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle : détail

Poser Gf9 à Gf30 si CTTACT=1

QUESTION
Gf9 *Si la méthode de contraception principale est ligature des trompes ou vasectomie (Gf8=15,16) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a-t-elle eu lieu.
*Si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes ni vasectomie (Gf8<>15,16) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 648 | 7.5% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE] | 678 | 7.8% |
| 3 | [Donne une DUREE en MOIS ] | 354 | 4.1% |
| 4 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 1730 | 20% |
| 5 | [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] | 123 | 1.4% |
| 6 | A été commencé il y a 5 ans ou moins | 20 | 0.2% |
| 7 | A été commencé il y a plus de 5 ans | 69 | 0.8% |
| 9 | Ne sait pas | 20 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 5003 | |

INSTRUCTIONS
- Bien préciser qu'il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)
- Il faut prendre en compte les interruptions mêmes courtes
- Coder en année et mois : ex : si 15 mois coder 1 an et 3 mois
- si NSP relancer : "même approximativement ?"
- si à nouveau NSP : "C'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans ?"
- si moins d'un mois coder un mois

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

## GF9M: F: Contraception actuelle : mois de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 648 Valeurs manquantes: 7997 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf9 *Si la méthode de contraception principale est ligature des trompes ou vasectomie (Gf8=15,16) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a-t-elle eu lieu.
*Si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes ni vasectomie (Gf8<>15,16) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 75 | 0.9% |
| 2 | Février | 54 | 0.6% |
| 3 | Mars | 57 | 0.7% |
| 4 | Avril | 50 | 0.6% |
| 5 | Mai | 41 | 0.5% |
| 6 | Juin | 59 | 0.7% |
| 7 | Juillet | 52 | 0.6% |
| 8 | Aout | 47 | 0.5% |
| 9 | Septembre | 72 | 0.8% |
| 10 | Octobre | 52 | 0.6% |
| 11 | Novembre | 40 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Décembre | 49 | 0.6% |
| Sysmiss | | 7997 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gf9 en 1

## GF9A: F: Contraception actuelle : année de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1326 Valeurs manquantes: 7319 Minimum: 1978 Maximum: 2010 Moyenne: 2003.78 Ecart-type: 6.308
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1978 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf9 *Si la méthode de contraception principale est ligature des trompes ou vasectomie (Gf8=15,16) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a-t-elle eu lieu.
*Si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes ni vasectomie (Gf8<>15,16) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gf9 en 1, 2

## GF9NM: F: Contraception actuelle : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.709 Ecart-type: 2.666
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf9 *Si la méthode de contraception principale est ligature des trompes ou vasectomie (Gf8=15,16) :* Quand ou depuis

combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a-t-elle eu lieu.
*Si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes ni vasectomie (Gf8<>15,16) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et en année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gf9 en 3, 5

## GF9NA: F: Contraception actuelle : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1853 Valeurs manquantes: 6792 Minimum: 1 Maximum: 30 Moyenne: 7.017 Ecart-type: 6.046
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 30 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf9 *Si la méthode de contraception principale est ligature des trompes ou vasectomie (Gf8=15,16) :* Quand ou depuis combien de temps a eu lieu cette opération ? Vous pouvez répondre en indiquant la date de l'opération ou nous dire depuis combien de temps a-t-elle eu lieu.
*Si la méthode de contraception principale n'est ni ligature des trompes ni vasectomie (Gf8<>15,16) :* Depuis quand utilisez-vous cette méthode ? Nous parlons de la période où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter. Vous pouvez répondre en indiquant la date de début ou nous dire depuis combien de temps vous l'utilisez.
[Donne une duré een ANNEE] OU [Donne une durée en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gf9 en 4, 5

## DUREECONTRA_F: F: Durée d'utilisation de la contraception actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3539 Valeurs manquantes: 5106 Minimum: -0.0137 Maximum: 32.189 Moyenne: 6.02 Ecart-type: 5.938
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: -0.0136892534792423 - 32.1889114379883 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf9 différent de 9
Si cttact_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf9, gf9m, gf9a, gf9nm, gf9na, cttact_r et dateinter

Programme Stata :
```
capture drop samplegf9
gen samplegf9= sexe==1 & cttact_r==1
capture drop date1
gen date1= mdy(gf9m,1,gf9a)
replace date1= mdy(7,1,gf9a) if gf9m==.
capture drop s1
gen s1 = dateinter - date1
capture drop s2
gen s2 = gf9nm*30.4
capture drop s3
gen s3 = gf9na*365.25
capture drop dureecontra_f
egen dureecontra_f= rowtotal(s1 s2 s3)
replace dureecontra_f =1826 if gf9==6
replace dureecontra_f =1827 if gf9==7
replace dureecontra_f =. if inlist(gf9,8,9)
replace dureecontra_f =. if samplegf9==0
replace dureecontra_f = dureecontra_f/365.25
```

# GF10: F: Fréquence d'utilisation des méthodes barrières

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 619 Valeurs manquantes: 8026
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception actuelle = méthode barrière (CTTBAR=1)

QUESTION
Gf10 Utilisez-vous cette méthode...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Systématiquement à chaque rapport | 459 | 5.3% |
| 2 | De temps en temps | 70 | 0.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Certains jours du cycle | 74 | 0.9% |
| 4 | Rarement | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8026 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)

## GF11: F: Jours d'utilisation des méthodes barrières : fourchette ou jours ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 74 Valeurs manquantes: 8571
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilisation des méthodes barrières certains jours du mois (Gf10=3)

QUESTION
Gf11 Quels sont ces jours ? Vous avez la possibilité de répondre en me donnant une fourchette de jours où vous l'utilisez ou de spécifier certains jours du cycle où vous l'utilisez.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Donne une fourchette | 25 | 0.3% |
| 2 | Donne des jours | 42 | 0.5% |
| 4 | Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8571 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
Si gf10 en 3

## GF11A: F: Jours d'utilisation des méthodes barrières = jour de début

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf11 Quels sont ces jours ? Vous avez la possibilité de répondre en me donnant une fourchette de jours où vous l'utilisez ou de spécifier certains jours du cycle où vous l'utilisez.
1 Donne une fourchette => entre le /____ / (Gf11a) et le /____ / (Gf11j) de chaque mois

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 0% |
| 5 | | 2 | 0% |
| 6 | | 1 | 0% |
| 7 | | 2 | 0% |
| 8 | | 3 | 0% |
| 9 | | 2 | 0% |
| 10 | | 7 | 0.1% |
| 11 | | 2 | 0% |
| 12 | | 1 | 0% |
| 21 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
Si gf10 en 3
Si gf11 en 1

## GF11J: F: Jours d'utilisation des méthodes barrières = jour de fin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 14 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf11 Quels sont ces jours ? Vous avez la possibilité de répondre en me donnant une fourchette de jours où vous l'utilisez ou

de spécifier certains jours du cycle où vous l'utilisez.
1 Donne une fourchette => entre le /____ / (Gf11a) et le /____ / (Gf11j) de chaque mois

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 14 | | 2 | 0% |
| 15 | | 2 | 0% |
| 16 | | 2 | 0% |
| 17 | | 3 | 0% |
| 18 | | 2 | 0% |
| 19 | | 1 | 0% |
| 20 | | 6 | 0.1% |
| 24 | | 1 | 0% |
| 25 | | 4 | 0% |
| 30 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
Si gf10 en 3
Si gf11 en 1

## GF12: F: Utilisation méthode barrière lors du dernier rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si méthode barrière actuellement utilisée de manière non systématique (CTTBAR=1 & Gf10<>1)

QUESTION
Gf12 Avez-vous utilisé cette méthode lors de votre dernier rapport sexuel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 118 | 1.4% |
| 2 | Non | 42 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Bien préciser qu'il s'agit de la méthode principale (si plusieurs méthodes)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une méthode de contraception barrière (CTTBAR=1)
Si gf10 en 2, 3, 4

## GF13_R2: F: Personne ayant prescrit la contraception médicale actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2871 Valeurs manquantes: 5774
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception médicale actuellement et pas de ligature ou vasectomie (CTTMED=1 et Gf8<>15,16)

QUESTION
Gf13 Qui vous a prescrit la méthode que vous utilisez aujourd'hui ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Un généraliste en cabinet | 667 | 7.7% |
| 2 | Un gynécologue en cabinet | 1870 | 21.6% |
| 3 | Un médecin au planning familial | 46 | 0.5% |
| 4 | Un médecin au centre de santé ou l'hopital | 152 | 1.8% |
| 5 | Autre | 10 | 0.1% |
| 8 | Un gynécologue en clinique ou à l'hopital | 55 | 0.6% |
| 9 | Un autre professionnel de santé | 6 | 0.1% |
| 10 | Personne, moi-meme, famille | 6 | 0.1% |
| 11 | Un autre médecin spécialiste | 9 | 0.1% |
| 14 | Recodage -autre- en gf8 | 10 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5774 | |

INSTRUCTIONS
Citer

Si médecin traitant, relancer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16
Si cttmed_r en 1

OU

Si gf8_r en 1003

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf13, issue des réponses à la question Gf13.

Programme Stata :
capture drop samplegf13
gen samplegf13= sexe==1 & cttmed_r==1 & !inlist(gf8_r,15,16)
*& duree_contractcat!=9
capture drop gf13_r2
gen gf13_r2=gf13r
replace gf13_r2=997 if inlist(gf13r,6,7)
replace gf13_r2=995 if gf13r==. & samplegf13==1
replace gf13_r2=. if samplegf13==0
replace gf13_r2=14 if gf8==20 & samplegf13==1
replace gf13_r2=996 if dureecontra4==9 & samplegf13==1
replace gf13_r2=995 if gf8_r==1003

## GF14_R: F: Satisfaction quant à la méthode de contraception actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2947 Valeurs manquantes: 5698
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilise une contraception médicale actuellement (CTTMED=1) ou ligature des trompes (Gf8=15)

QUESTION
Gf14 *Si une seule méthode actuelle (Gf7 = une seule réponse) :* Votre méthode actuelle vous convient-elle à vous ?
*Sinon :* Votre méthode principale actuelle vous convient-elle à vous ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait | 2310 | 26.7% |
| 2 | Plutot | 466 | 5.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Plutot pas | 83 | 1% |
| 4 | Pas du tout | 32 | 0.4% |
| 14 | Recodage -autre- en gf8 | 13 | 0.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 38 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5698 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttmed_r en 1
OU
Si gf8_r en 15, 1003

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf14, issue des réponses à la question Gf14.

Programme Stata :
capture drop samplegf14
gen samplegf14= sexe==1 & cttmed_r==1
capture drop gf14_r
gen gf14_r =gf14
replace gf14_r =997 if inlist(gf14,5,6)
replace gf14_r =995 if gf14==. & samplegf14==1
replace gf14_r =. if samplegf14==0
replace gf14_r =14 if gf8==20 & samplegf14==1
replace gf14_r =996 if dureecontra4==9 & samplegf14==1
replace gf14_r =995 if gf8_r==1003

# GF15R_0: F: Effet de la méthode actuelle sur le désir d'avoir des rapports sexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3593 Valeurs manquantes: 5052
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf15 Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...
1 sur votre désir d'avoir des rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutot positif | 487 | 5.6% |
| 2 | Plutot négatif | 254 | 2.9% |
| 3 | Pas d'effet | 2767 | 32% |
| 995 | Filtre (erreur) | 39 | 0.5% |
| 996 | Abandon | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 36 | 0.4% |
| Sysmiss | | 5052 | |

INSTRUCTIONS
Si plusieurs méthodes : prendre la méthode principale
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttact_r en 1
OR
Si gf8_r en 1003

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf15_0, issue des réponses à la question Gf15.

Programme Stata :
capture drop samplegf15
gen samplegf15= sexe==1 & cttact_r==1
*& duree_contractcat!=9
capture drop gf15r_0
gen gf15r_0= gf15_0
replace gf15r_0=997 if inlist(gf15_0,4,5)
replace gf15r_0=995 if gf15_0==. & samplegf15==1
replace gf15r_0=. if samplegf15==0
replace gf15r_0=996 if dureecontra4==9 & samplegf15==1
replace gf15r_0=996 if recup==1 & samplegf15==1 & gf15_0==.
replace gf15r_0=995 if gf8_r==1003
replace gf15r_0=995 if q2=="334472"

# GF15R_1: F: Effet de la méthode actuelle sur le plaisir au moment des rapports sexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3593 Valeurs manquantes: 5052
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf15 Avez-vous l'impression que la méthode que vous utilisez actuellement a un effet...
2 sur votre plaisir au moment des rapports ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutot positif | 560 | 6.5% |
| 2 | Plutot négatif | 205 | 2.4% |
| 3 | Pas d'effet | 2739 | 31.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 39 | 0.5% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 35 | 0.4% |
| Sysmiss | | 5052 | |

INSTRUCTIONS
Si plusieurs méthodes : prendre la méthode principale
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttact_r en 1
OR
Si gf8_r en 1003

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf15_1, issue des réponses à la question Gf15.

Programme Stata :
capture drop samplegf15
gen samplegf15= sexe==1 & cttact_r==1
*& duree_contractcat!=9
capture drop gf15r_1
gen gf15r_1= gf15_1
replace gf15r_1=997 if inlist(gf15_1,4,5)
replace gf15r_1=995 if gf15_1==. & samplegf15==1
replace gf15r_1=. if samplegf15==0
replace gf15r_1=996 if dureecontra4==9 & samplegf15==1
replace gf15r_1=996 if recup==1 & samplegf15==1 & gf15_1==.
replace gf15r_1=995 if gf8_r==1003

replace gf15r_1=995 if q2=="334472"

## GF16: F: Effets ou non de la méthode actuelle sur la santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3631 Valeurs manquantes: 5014
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf16 Pensez-vous que cette méthode a des effets, qu'ils soient positifs ou négatifs sur votre santé ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 1866 | 21.6% |
| 2 | Oui, peut-etre | 1010 | 11.7% |
| 3 | Oui, surement | 714 | 8.3% |
| 4 | Ne sait pas | 41 | 0.5% |
| Sysmiss | | 5014 | |

INSTRUCTIONS
Si plusieurs méthodes : prendre la méthode principale
Si Gf7=1 réponse : "Nous parlons toujours de la méthode [Gf7]
Si Gf7>1 réponse : "Nous parlons toujours de la méthode principale [Gf8]
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)

## GF17: F: Effets positifs ou négatifs de la méthode actuelle sur la santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1725 Valeurs manquantes: 6920
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si méthode a un effet sur la santé (Gf16=2,3)

QUESTION
Gf17 Ces effets sont-ils ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plutot positifs | 419 | 4.8% |
| 2 | Plutot négatifs | 639 | 7.4% |
| 3 | Les deux | 621 | 7.2% |
| 4 | Ne sait pas | 46 | 0.5% |
| Sysmiss | | 6920 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si utilise une contraception actuellement (CTTACT=1)
Si gf16 en 2, 3

## CONTRASANTE: F: Contraception actuelle a des effets sur la santé + lesquels

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3593 Valeurs manquantes: 5052
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 1810 | 20.9% |
| 2 | Oui, peut-etre + plutot positifs | 170 | 2% |
| 3 | Oui, peut-etre + plutot négatifs | 355 | 4.1% |
| 4 | Oui, peut-etre + positifs et négatifs | 426 | 4.9% |
| 5 | Oui, peut-etre + refus, ne sait pas | 39 | 0.5% |
| 6 | Oui, surement + plutot positifs | 240 | 2.8% |
| 7 | Oui, surement + plutot négatifs | 274 | 3.2% |
| 8 | Oui, surement + positifs et négatifs | 180 | 2.1% |
| 9 | Oui, surement + refus, ne sait pas | 5 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 39 | 0.5% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 40 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 5052 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttact_r en 1
OR
Si gf8_r en 1003

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, cttact_r, gf16 et gf17

Programme Stata :
```
capture drop samplegf16
gen samplegf16= sexe==1 & cttact_r==1
tab gf16 samplegf16, miss
capture drop samplegf17
gen samplegf17= sexe==1 & inlist(gf16,2,3)
tab gf17 samplegf17, miss
capture drop contrasante
gen contrasante=1 if gf16==1 & gf17==.
replace contrasante =2 if gf16==2 & gf17==1
replace contrasante =3 if gf16==2 & gf17==2
replace contrasante =4 if gf16==2 & gf17==3
replace contrasante =5 if gf16==2 & inlist(gf17,4,5)
replace contrasante =6 if gf16==3 & gf17==1
replace contrasante =7 if gf16==3 & gf17==2
replace contrasante =8 if gf16==3 & gf17==3
replace contrasante =9 if gf16==3 & inlist(gf17,4,5)
replace contrasante =997 if inlist(gf16,3,4) & gf17==.
replace contrasante =997 if gf16==4 & gf17==4
replace contrasante =11 if gf16==. & samplegf16==1
replace contrasante =. if samplegf16==0
replace contrasante =996 if gf15r_1==9 & samplegf16==1
replace contrasante =996 if recup==1 & samplegf16==1 & gf16==.
replace contrasante =995 if gf8_r==1003
replace contrasante =995 if q2=="334472"
```

## GF18R2: F: Nom de la pilule utilisée aujourd'hui

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1924 Valeurs manquantes: 6721
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle : pilule ou stérilet

Poser si utilise la pilule actuellement (Gf7=1)

QUESTION
Gf18 Quel est le nom de la pilule que vous prenez aujourd'hui ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adepal | 163 | 1.9% |
| 2 | Androcur | 9 | 0.1% |
| 3 | Belara | 8 | 0.1% |
| 4 | Carlin | 24 | 0.3% |
| 5 | Cerazette | 175 | 2% |
| 6 | Desorel 20 | 6 | 0.1% |
| 7 | Desorel 30 | 2 | 0% |
| 8 | Cilest | 10 | 0.1% |
| 9 | Colprone | 2 | 0% |
| 10 | Cycleane 20 | 25 | 0.3% |
| 11 | Cycleane 30 | 7 | 0.1% |
| 12 | Daily G | 110 | 1.3% |
| 14 | Desogestrel ethynil biogran | 22 | 0.3% |
| 15 | Diane 35 | 103 | 1.2% |
| 16 | Effizial | 7 | 0.1% |
| 17 | Effiprev | 3 | 0% |
| 18 | Gestodene/ethinylestradiol bgr | 16 | 0.2% |
| 19 | Harmonet | 29 | 0.3% |
| 20 | Felixita | 2 | 0% |
| 21 | Jasmine | 38 | 0.4% |
| 22 | Jasminette | 37 | 0.4% |
| 23 | Levonorgestrel | 1 | 0% |
| 24 | Ludeal GE | 71 | 0.8% |
| 25 | Lutenyl | 21 | 0.2% |
| 26 | Luteran | 21 | 0.2% |
| 27 | Meliane | 31 | 0.4% |
| 28 | Melodia | 63 | 0.7% |
| 29 | Mercilon | 24 | 0.3% |
| 30 | Microval | 49 | 0.6% |
| 32 | Miness | 40 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | Minidril | 132 | 1.5% |
| 34 | Miniphase | 4 | 0% |
| 35 | Minulet | 14 | 0.2% |
| 36 | Moneva | 16 | 0.2% |
| 40 | Perleane (Ge) | 2 | 0% |
| 41 | Phaeva | 7 | 0.1% |
| 43 | Qlaira | 14 | 0.2% |
| 44 | Stediril | 8 | 0.1% |
| 45 | Surgestone | 3 | 0% |
| 46 | Triafemi | 9 | 0.1% |
| 47 | Triella | 14 | 0.2% |
| 48 | Tri-minulet | 5 | 0.1% |
| 49 | Trinordiol | 223 | 2.6% |
| 50 | Autres | 15 | 0.2% |
| 53 | Desobel G 30 | 5 | 0.1% |
| 54 | Desobel G 20 | 21 | 0.2% |
| 55 | Evapar | 7 | 0.1% |
| 56 | Jasminelle | 61 | 0.7% |
| 57 | Varnoline | 47 | 0.5% |
| 58 | Yaz | 35 | 0.4% |
| 59 | Leelo | 36 | 0.4% |
| 60 | Diane35 (générique) | 21 | 0.2% |
| 61 | Luteran (générique) | 5 | 0.1% |
| 62 | Minulet (générique) | 1 | 0% |
| 63 | Trinordiol (générique) | 7 | 0.1% |
| 64 | Androcur (générique) | 6 | 0.1% |
| 65 | Meliane (générique) | 1 | 0% |
| 66 | Adepal (générique) | 2 | 0% |
| 67 | Triafemi (générique) | 4 | 0% |
| 68 | Provames/cipropérone | 5 | 0.1% |
| 69 | Desobel G | 17 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 45 | 0.5% |
| Sysmiss | | 6721 | |

INSTRUCTIONS
CITER SI NECESSAIRE

## Description

LABEL
Les items 53 à 69 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question GF18A)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_0 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf18, issue des réponses à la question Gf18.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf18
gen samplegf18= sexe==1 & pilac_f==1
capture drop gf18r2
gen gf18r2 = gf18r
replace gf18r2=997 if gf18r2==51|gf18r2==52
replace gf18r2 = 58 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"YAZ","yaz")
replace gf18r2 = 54 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"desobel 30")
replace gf18r2 = 49 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"generique de trinordiol","primordiol","amarance gé" )
replace gf18r2 = 56 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"jasminelle")
replace gf18r2 = 59 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"leeloo","leeloo ge")
replace gf18r2 = 33 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"ninidrill")
replace gf18r2 = 57 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"varnoline")
replace gf18r2 = 26 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"chlormadinone")
replace gf18r2 = 15 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"minerva")
replace gf18r2 = 2 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"provames androcure")
replace gf18r2 = 68 if gf18r2==. & inlist(gf7o_0,"traitement par endrocure et provames")
replace gf18r2 = 997 if gf18r2==. & inlist(gf7o_0,"hormones par voie orale")
replace gf18r2 = 61 if gf18r2==. & inlist(gf7o_0,"dérivé de l'utéran chlormadinone")
replace gf18r2 = 26 if gf18r2==. & inlist(gf7o_0,"progesterone luteran","lutéran 10mg","utéron: des hormones")
replace gf18r2 = 25 if gf18r2==. & inlist(gf7o_0,"luthinyl")
replace gf18r2 = 5 if gf18r2==. & inlist(gf7o_0,"CERAZETTE un mirco progestatif","pillule pourv allaitement")
replace gf18r2 = 2 if gf18r2==. & inlist(gf7o_0,"ambrocure")
replace gf18r2=. if samplegf18==0 & gf18r2==.
replace gf18r2=996 if gf15r_1==15 & samplegf18==1
replace gf18r2=996 if recup==1 & samplegf18==1 & gf18r2==.
replace gf18r2=995 if gf18r2==. & samplegf18==1
replace gf18r2=997 if q2=="334472"
```

## PILL_REMB: F: Remboursement de la pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1920 Valeurs manquantes: 6725
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 839 | 9.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1012 | 11.7% |
| 996 | Abandon | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 56 | 0.6% |
| Sysmiss | | 6725 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_0 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables gf7r_0, gf18r2 et gf18a_0

Programme Stata :
capture drop pill_remb
gen pill_remb = inlist(gf18r2,1,2,4,6,7,9,12,14,16,18,23,24,25,26,30,33,34,44,45,47,49,53,54,59,61,63,64,66,68,69) ///
if gf7r_0==1 & gf18r2!=50 & gf18r2!=.
replace pill_remb= 997 if gf18r2==50 & inlist(gf18a_0,"seroplex")
replace pill_remb= . if inlist(gf18a_0,"actuellement n'en prend pas","n'utilise plus la pillule actuellement","ne prend pas de methode")
replace pill_remb= . if inlist(gf18a_0,"nuvaring") /// anneau vaginal et non pilule, pas remb
replace pill_remb= 997 if gf18r2==997 | (gf18r2==50 & pill_remb==.)
replace pill_remb= . if gf18r2==.
replace pill_remb= 996 if gf18r2==996
label var pill_remb "Remboursement de la pilule"
label define pill_remb 0"Non" 1"Oui" 2"Refus, NSP" 3"Question non posee" 4"Abandon" , modify
label val pill_remb pill_remb

## TYPPILR: F: Type de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1924 Valeurs manquantes: 6721
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule oestroprogestative | 1559 | 18% |
| 2 | Pilule progestative | 292 | 3.4% |
| 996 | Abandon | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 60 | 0.7% |
| Sysmiss | | 6721 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_0 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf15r_1 et gf18r2

Programme Stata :
gen samplegf18= sexe==1 & pilac_f==1
capture drop typpilr
gen typpilr=1 if
inlist(gf18r2,1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,65,66,67,68,69)
replace typpilr=2 if inlist(gf18r2,2,5,9,23,25,26,30,31,37,45,61,64)
replace typpilr=997 if inlist(gf18r2,50,96)
*replace typpilr=995 if gf18r2==. & samplegf18==1
replace typpilr=. if samplegf18==0 & gf18r2==98
replace typpilr=996 if gf15r_1==15 & samplegf18==1
replace typpilr=996 if recup==1 & samplegf18==1 & gf18r2==99
replace typpilr=997 if q2=="334472"

# GENPIL: F: Génération de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1923 Valeurs manquantes: 6722
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Première génération | 18 | 0.2% |
| 2 | Deuxième génération | 716 | 8.3% |
| 3 | Troisième génération | 496 | 5.7% |
| 4 | Quatrième génération | 171 | 2% |
| 5 | Autre | 158 | 1.8% |
| 6 | Progestatifs | 292 | 3.4% |
| 996 | Abandon | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 59 | 0.7% |
| Sysmiss | | 6722 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_0 en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf18r2 et gf18a_0

Programme Stata :
capture drop genpil
gen genpil=1 if inlist(gf18r2,34,47)
replace genpil=2 if inlist(gf18r2,1,12,24,33,44,49,63,66)
replace genpil=3 if inlist(gf18r2,4,6,7,8,10,11,14,16,17,18,19,20,27,28,29,32,35,36,40,41,46,48,53,54,57,59,62,65,67,69)
replace genpil=4 if inlist(gf18r2,21,22,56,58)
replace genpil=5 if inlist(gf18r2,2,3,5,9,15,23,25,26,30,43,45,55,60,61,64,68)
replace genpil=6 if inlist(gf18r2,2,5,9,23,25,26,30,31,37,45,61,64)
replace genpil=996 if gf18r2==96 |(gf18r2==50 & genpil==.)
replace genpil=998 if inlist(gf18a_0,"nuvaring")
replace genpil=998 if gf18r2==98
replace genpil=999 if gf18r2==99
label var genpil "Génération de pilule"
label define genpil 1"Première génération" 2"Deuxième génération" ///
3"Troisième génération" 4"Quatrième génération" 5"Autre" 6"Progestatifs" 96"Refus, NSP" 98"Question non posee"
99"Abandon", modify
label val genpil genpil

## GENPIL_REMB: F: Génération de pilule et remboursement

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1920 Valeurs manquantes: 6725
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1ère gen remboursée | 18 | 0.2% |
| 2 | 2ème gen remboursée | 716 | 8.3% |
| 3 | 3ème gen remboursée | 156 | 1.8% |
| 4 | 3ème gen non remboursée | 340 | 3.9% |
| 5 | 4ème gen non remboursée | 171 | 2% |
| 6 | Autre pilule remboursée | 5 | 0.1% |
| 7 | Autre pilule non remboursée | 153 | 1.8% |
| 8 | Progestatif remboursé | 117 | 1.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Progestatif non remboursée | 175 | 2% |
| 996 | Abandon | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 56 | 0.6% |
| Sysmiss | | 6725 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_0 en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables genpil et pill_remb

Programme Stata :
capture drop genpil_remb
gen genpil_remb=1 if genpil==1 & pill_remb==1
replace genpil_remb=2 if genpil==2 & pill_remb==1
replace genpil_remb=3 if genpil==3 & pill_remb==1
replace genpil_remb=4 if genpil==3 & pill_remb==0
replace genpil_remb=5 if genpil==4 & pill_remb==0
replace genpil_remb=6 if genpil==5 & pill_remb==1
replace genpil_remb=7 if genpil==5 & pill_remb==0
replace genpil_remb=8 if genpil==6 & pill_remb==1
replace genpil_remb=9 if genpil==6 & pill_remb==0
replace genpil_remb=996 if genpil==96 & pill_remb==2
replace genpil_remb=997 if genpil==98 & pill_remb==3
replace genpil_remb=999 if genpil==99 & pill_remb==4

## GF19_R: F: Marque du stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 855 Valeurs manquantes: 7790
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilise le stérilet actuellement (Gf7=2)

QUESTION
Gf19 Quelle est la marque de votre stérilet ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyne T 380 | 44 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gynefix | 7 | 0.1% |
| 3 | Gynelle 375 | 21 | 0.2% |
| 4 | Mirena | 430 | 5% |
| 5 | MultiLoad Cu 250 | 2 | 0% |
| 7 | Mona Lisa (375) | 32 | 0.4% |
| 8 | Nova T | 51 | 0.6% |
| 9 | Progestasert | 2 | 0% |
| 10 | Steralia | 2 | 0% |
| 11 | UT 380 | 31 | 0.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 39 | 0.5% |
| 996 | Abandon | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 193 | 2.2% |
| Sysmiss | | 7790 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_1 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf19, issue des réponses à la question Gf19.

Programme Stata :
capture drop samplegf19
gen samplegf19= sexe==1 & diuac_f==1
capture drop gf19_r
gen gf19_r=gf19
replace gf19_r=997 if inlist(gf19,12,13)
replace gf19_r=995 if gf19==. & samplegf19==1
replace gf19_r=. if samplegf19==0
replace gf19_r=996 if gf15r_1==9 & samplegf19==1
replace gf19_r=996 if recup==1 & samplegf19==1 & gf19==.
replace gf19_r=16 if gf8==20 & samplegf19==1
replace gf19_r=995 if gf8_r==1003

## GF20_R: F: Stérilet/DIU cuivre ou hormones

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 230 Valeurs manquantes: 8415
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ne connait pas la marque du stérilet actuel ou refus (Gf19=999,998)

QUESTION
Gf20 Votre stérilet actuel est...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIU au cuivre | 124 | 1.4% |
| 2 | DIU aux hormones | 36 | 0.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8415 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_1 en 1
Si gf19_r en 995, 996, 997

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf20, issue des réponses à la question Gf20.

Programme Stata :
capture drop samplegf20
gen samplegf20= sexe==1 & gf19_r==12
capture drop gf20_r
gen gf20_r=gf20
replace gf20_r=997 if inlist(gf20,3,4)
replace gf20_r=995 if gf20==. & samplegf20==1
replace gf20_r=. if samplegf20==0
replace gf20_r=996 if gf19_r==15
replace gf20_r=996 if recup==1 & samplegf20==1 & gf20==.
replace gf20_r=14 if gf8==20 & samplegf20==1
replace gf20_r=995 if gf8_r==1003
replace gf20_r=995 if q2=="272706" /*une femme qui utilise stérilet et à qui on n'a pas posée question*/

## TYPDIU: F: Type de stérilet/DIU

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 820 Valeurs manquantes: 7825
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuivre | 316 | 3.7% |
| 2 | Hormones | 466 | 5.4% |
| 3 | Non réponse | 33 | 0.4% |
| 14 | Recodage en gf7 | 3 | 0% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| 996 | Abandon | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7825 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf7r2_1 en 1
Si gf19_r différent de 995

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables gf19_r et gf20_r

Programme Stata :
capture drop typdiu
gen typdiu=1 if gf19_r<4 | (gf19_r>4 & gf19_r<12) | gf20_r==1
replace typdiu=2 if gf20_r==2 | gf19==4
replace typdiu=3 if gf20_r==997
replace typdiu=995 if gf20_r==995
replace typdiu=. if diuac_f!=1
replace typdiu=996 if gf20_r==15
replace typdiu=14 if gf20_r==. & typdiu==.

# GF21_R: F: Oubli de pilule oestropro au moins 2 jours de suite dans les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1413 Valeurs manquantes: 7232
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception actuelle : contraception au cours des 4 dernières semaines

Poser Gf21 à Gf30 si rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1)

Poser si pilule oestro-progestative (typpil=1)

QUESTION
Gf21 AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule au moins 2 jours de suite ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 95 | 1.1% |
| 2 | Non | 1009 | 11.7% |
| 6 | Rattrapage typpil | 212 | 2.5% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 1 | 0% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 14 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7232 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf21, issue des réponses à la question Gf21.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf21
gen samplegf21= sexe==1 & inlist(typpil,1,4,5,14,15) & rap4she_r==1
tab gf21 samplegf21, miss
capture drop gf21_r
gen gf21_r=gf21
replace gf21_r=3 if inlist(gf21,3,4)
replace gf21_r=995 if gf21==. & samplegf21==1
replace gf21_r=. if samplegf21==0
replace gf21_r=996 if gf15r_1==9 & samplegf21==1
replace gf21_r=996 if recup==1 & samplegf21==1 & gf21==.
replace gf21_r=6 if typpil==1 & gf18==50 & gf21==. & samplegf21==1
replace gf21_r=10 if gf8==20 & samplegf21==1
replace gf21_r=995 if gf8_r==1003
replace gf21_r=7 if typpil==4 & samplegf21==1
replace gf21_r=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/
```

## GF22_R: F: Oubli de pilule progestative dans les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 346 Valeurs manquantes: 8299
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pilule progestative (typepil=2)

QUESTION
Gf22 AU COURS DES 4 DERNIERES SEMAINES, vous est-il arrivé d'oublier de prendre la pilule avec un retard de plus de 12h ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 49 | 0.6% |
| 2 | Non | 179 | 2.1% |
| 6 | Rattrapage typpil | 16 | 0.2% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 8 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 12 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8299 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf22, issue des réponses à la question Gf22.

Programme Stata :
capture drop samplegf22
gen samplegf22= sexe==1 & inlist(typpil,2,4,5,14,15) & rap4she_r==1
tab gf22 samplegf22, miss
capture drop gf22_r
gen gf22_r=gf22
replace gf22_r=3 if inlist(gf22,3,4)
replace gf22_r=995 if gf22==. & samplegf22==1

```
replace gf22_r=. if samplegf22==0
replace gf22_r=996 if gf15r_1==9 & samplegf22==1
replace gf22_r=996 if recup==1 & samplegf22==1 & gf22==.
replace gf22_r=6 if typpil==2 & gf18==50 & gf22==. & samplegf22==1
replace gf22_r=10 if gf8==20 & samplegf22==1
replace gf22_r=995 if gf8_r==1003
replace gf22_r=7 if typpil==4 & samplegf22==1
replace gf22_r=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/
```

## GF23R_0: F: Oubli(s) pilule : cette semaine ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf23 Cet ou ces oublis se sont produits...
1 Cette semaine

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 31 | 0.4% |
| 2 | Non | 111 | 1.3% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si "y'a deux semaines", coder "la semaine dernière"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1

OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf23_0, issue des réponses à la question Gf23.

Programme Stata :
capture drop samplegf23
gen samplegf23= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf23
gen repgf23=1 if gf23_0==1 | gf23_1==1 | gf23_2==1 | gf23_3==1 | gf23_4==1 | gf23_5==1
tab repgf23 samplegf23, miss
capture drop gf23r_0
gen gf23r_0=1 if gf23_0==1
replace gf23r_0=2 if gf23_0==0
replace gf23r_0=997 if gf23_4==1 | gf23_5==1
replace gf23r_0=995 if repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_0=. if samplegf23==0
replace gf23r_0=996 if gf15r_1==9 & samplegf23==1
replace gf23r_0=996 if recup==1 & samplegf23==1 & repgf23==.
replace gf23r_0=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_0=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_0=10 if gf8==20 & samplegf23==1
replace gf23r_0=995 if gf8_r==1003
replace gf23r_0=7 if typpil==4 & samplegf23==1
replace gf23r_0=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/

## GF23R_1: F: Oubli(s) pilule : la semaine dernière ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf23 Cet ou ces oublis se sont produits...
2 La semaine dernière

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 66 | 0.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 76 | 0.9% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si "y'a deux semaines", coder "la semaine dernière"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf23_1, issue des réponses à la question Gf23.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf23
gen samplegf23= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf23
gen repgf23=1 if gf23_0==1 | gf23_1==1 | gf23_2==1 | gf23_3==1 | gf23_4==1 | gf23_5==1
tab repgf23 samplegf23, miss
capture drop gf23r_1
gen gf23r_1=1 if gf23_1==1
replace gf23r_1=2 if gf23_1==0
replace gf23r_1=997 if gf23_4==1 | gf23_5==1
replace gf23r_1=995 if repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_1=. if samplegf23==0
replace gf23r_1=996 if gf15r_1==9 & samplegf23==1
replace gf23r_1=996 if recup==1 & samplegf23==1 & repgf23==.
replace gf23r_1=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_1=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_1=10 if gf8==20 & samplegf23==1
replace gf23r_1=995 if gf8_r==1003
replace gf23r_1=7 if typpil==4 & samplegf23==1
```

replace gf23r_1=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/

## GF23R_2: F: Oubli(s) pilule : il y a 3 semaines ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf23 Cet ou ces oublis se sont produits...
3 Il y a 3 semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 55 | 0.6% |
| 2 | Non | 87 | 1% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si "y'a deux semaines", coder "la semaine dernière"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU

Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf23_2, issue des réponses à la question Gf23.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf23
gen samplegf23= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf23
gen repgf23=1 if gf23_0==1 | gf23_1==1 | gf23_2==1 | gf23_3==1 | gf23_4==1 | gf23_5==1
tab repgf23 samplegf23, miss
capture drop gf23r_2
gen gf23r_2=1 if gf23_2==1
replace gf23r_2=2 if gf23_2==0
replace gf23r_2=997 if gf23_4==1 | gf23_5==1
replace gf23r_2=995 if repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_2=. if samplegf23==0
replace gf23r_2=996 if gf15r_1==9 & samplegf23==1
replace gf23r_2=996 if recup==1 & samplegf23==1 & repgf23==.
replace gf23r_2=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_2=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_2=10 if gf8==20 & samplegf23==1
replace gf23r_2=995 if gf8_r==1003
replace gf23r_2=7 if typpil==4 & samplegf23==1
replace gf23r_2=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/
```

## GF23R_3: F: Oubli(s) pilule : il y a 4 semaines ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf23 Cet ou ces oublis se sont produits...
4 Il y a 4 semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 33 | 0.4% |
| 2 | Non | 109 | 1.3% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si "y'a deux semaines", coder "la semaine dernière"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf23_3, issue des réponses à la question Gf23.

Programme Stata :
capture drop samplegf23
gen samplegf23= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf23
gen repgf23=1 if gf23_0==1 | gf23_1==1 | gf23_2==1 | gf23_3==1 | gf23_4==1 | gf23_5==1
tab repgf23 samplegf23, miss
capture drop gf23r_3
gen gf23r_3=1 if gf23_3==1
replace gf23r_3=2 if gf23_3==0
replace gf23r_3=997 if gf23_4==1 | gf23_5==1
replace gf23r_3=995 if repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_3=. if samplegf23==0
replace gf23r_3=996 if gf15r_1==9 & samplegf23==1
replace gf23r_3=996 if recup==1 & samplegf23==1 & repgf23==.
replace gf23r_3=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_3=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf23==. & samplegf23==1
replace gf23r_3=10 if gf8==20 & samplegf23==1
replace gf23r_3=995 if gf8_r==1003
replace gf23r_3=7 if typpil==4 & samplegf23==1
replace gf23r_3=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/

## GF24R_0: F: Suite oubli de pilule : a continué la plaquette en prenant comprimé(s) oublié(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf24 La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez ?
1 Continué la plaquette en reprenant le(s) comprimé(s) oublié(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 98 | 1.1% |
| 2 | Non | 29 | 0.3% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf24_0, issue des réponses à la question Gf24.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf24
gen samplegf24= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf24
gen repgf24=1 if gf24_0==1 | gf24_1==1 | gf24_2==1 | gf24_3==1 | gf24_4==1 | gf24_5==1 | gf24_6==1
capture drop gf24r_0
gen gf24r_0=1 if gf24_0==1
replace gf24r_0=2 if gf24_0==0
replace gf24r_0=997 if gf24_5==1 | gf24_6==1
replace gf24r_0=995 if repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_0=. if samplegf24==0
replace gf24r_0=996 if gf15r_1==9 & samplegf24==1
replace gf24r_0=996 if recup==1 & samplegf24==1 & repgf24==.
replace gf24r_0=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_0=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_0=10 if gf8==20 & samplegf24==1
replace gf24r_0=995 if gf8_r==1003
replace gf24r_0=7 if typpil==4 & samplegf24==1
replace gf24r_0=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/
```

## GF24R_1: F: Suite oubli de pilule : arret de la plaquette jusqu'aux règles suivantes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf24 La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez ?
2 Arrêté la plaquette jusqu'aux règles suivantes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 24 | 0.3% |
| 2 | Non | 103 | 1.2% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf24_1, issue des réponses à la question Gf24.

Programme Stata :
capture drop samplegf24
gen samplegf24= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf24
gen repgf24=1 if gf24_0==1 | gf24_1==1 | gf24_2==1 | gf24_3==1 | gf24_4==1 | gf24_5==1 | gf24_6==1
capture drop gf24r_1
gen gf24r_1=1 if gf24_1==1
replace gf24r_1=2 if gf24_1==0
replace gf24r_1=997 if gf24_5==1 | gf24_6==1
replace gf24r_1=995 if repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_1=. if samplegf24==0
replace gf24r_1=996 if gf15r_1==9 & samplegf24==1
replace gf24r_1=996 if recup==1 & samplegf24==1 & repgf24==.
replace gf24r_1=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_1=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_1=10 if gf8==20 & samplegf24==1
replace gf24r_1=995 if gf8_r==1003
replace gf24r_1=7 if typpil==4 & samplegf24==1
replace gf24r_1=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/

## GF24R_2: F: Suite oubli de pilule : a pris la pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf24 La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez ?
3 Pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 120 | 1.4% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf24_2, issue des réponses à la question Gf24.

Programme Stata :
capture drop samplegf24
gen samplegf24= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf24
gen repgf24=1 if gf24_0==1 | gf24_1==1 | gf24_2==1 | gf24_3==1 | gf24_4==1 | gf24_5==1 | gf24_6==1

```
capture drop gf24r_2
gen gf24r_2=1 if gf24_2==1
replace gf24r_2=2 if gf24_2==0
replace gf24r_2=997 if gf24_5==1 | gf24_6==1
replace gf24r_2=995 if repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_2=. if samplegf24==0
replace gf24r_2=996 if gf15r_1==9 & samplegf24==1
replace gf24r_2=996 if recup==1 & samplegf24==1 & repgf24==.
replace gf24r_2=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_2=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_2=10 if gf8==20 & samplegf24==1
replace gf24r_2=995 if gf8_r==1003
replace gf24r_2=7 if typpil==4 & samplegf24==1
replace gf24r_2=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/
```

## GF24R_3: F: Suite oubli de pilule : utilisation du préservatif la semaine suivante

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf24 La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez ?
4 Vous avez utilisé le préservatif la semaine suivante

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 28 | 0.3% |
| 2 | Non | 99 | 1.1% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS

Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf24_3, issue des réponses à la question Gf24.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf24
gen samplegf24= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf24
gen repgf24=1 if gf24_0==1 | gf24_1==1 | gf24_2==1 | gf24_3==1 | gf24_4==1 | gf24_5==1 | gf24_6==1
capture drop gf24r_3
gen gf24r_3=1 if gf24_3==1
replace gf24r_3=2 if gf24_3==0
replace gf24r_3=997 if gf24_5==1 | gf24_6==1
replace gf24r_3=995 if repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_3=. if samplegf24==0
replace gf24r_3=996 if gf15r_1==9 & samplegf24==1
replace gf24r_3=996 if recup==1 & samplegf24==1 & repgf24==.
replace gf24r_3=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_3=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_3=10 if gf8==20 & samplegf24==1
replace gf24r_3=995 if gf8_r==1003
replace gf24r_3=7 if typpil==4 & samplegf24==1
replace gf24r_3=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/
```

## GF24R_4: F: Suite oubli de pilule : a évité les rapports sexuels la semaine suivante

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 477 Valeurs manquantes: 8168
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si oubli de pilule (Gf21=1 ou Gf22=1)

QUESTION
Gf24 La dernière fois que vous avez oublié plusieurs comprimés de suite, vous avez ?
5 Vous avez évité les rapports la semaine suivante

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 36 | 0.4% |
| 2 | Non | 91 | 1.1% |
| 6 | Rattrapage typpil | 228 | 2.6% |
| 7 | Typpil = refus, nsp | 46 | 0.5% |
| 10 | Recodage -autre- en gf8 | 9 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 15 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8168 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si typpilr en 1, 2, 4, 5, 14, 15, 996, 997 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf21_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996
OU
Si gf22_r en 1, 6, 7, 10, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf24_4, issue des réponses à la question Gf24.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf24
gen samplegf24= sexe==1 & (inlist(gf21_r,1,4,6,7,9,10) | inlist(gf22_r,1,4,6,7,9,10))
capture drop repgf24
gen repgf24=1 if gf24_0==1 | gf24_1==1 | gf24_2==1 | gf24_3==1 | gf24_4==1 | gf24_5==1 | gf24_6==1
capture drop gf24r_4
gen gf24r_4=1 if gf24_4==1
replace gf24r_4=2 if gf24_4==0
replace gf24r_4=997 if gf24_5==1 | gf24_6==1
replace gf24r_4=995 if repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_4=. if samplegf24==0
replace gf24r_4=996 if gf15r_1==9 & samplegf24==1
replace gf24r_4=996 if recup==1 & samplegf24==1 & repgf24==.
replace gf24r_4=6 if typpil==1 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_4=6 if typpil==2 & gf18==50 & repgf24==. & samplegf24==1
replace gf24r_4=10 if gf8==20 & samplegf24==1
```

replace gf24r_4=995 if gf8_r==1003
replace gf24r_4=7 if typpil==4 & samplegf24==1
replace gf24r_4=995 if q2=="334472" /*une femme dont on a perdu les informations*/

## GF25_R: F: Pas de problème de préservatifs au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 431 Valeurs manquantes: 8214
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7=4 & CTTMED<>1)

QUESTION
Gf25 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liées à l'utilisation de préservatifs ?
1 Non

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 376 | 4.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8214 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf25_r, issue des réponses à la question Gf25.

Programme Stata :
gen samplegf25= sexe==1 & preservac_f ==1 & cttmed_r!=1 & rap4she_r==1
capture drop repgf25

```
gen repgf25=1 if gf25_0==1 | gf25_1==1 | gf25_2==1 | gf25_3==1 | gf25_4==1 | gf25_5==1
capture drop gf25_r
gen gf25_r=1 if (gf25_1==1 | gf25_2==1 | gf25_3==1)
replace gf25_r=2 if gf25_0==1
replace gf25_r=997 if (gf25_4==1 | gf25_5==1)
replace gf25_r=995 if repgf25==. & samplegf25==1
replace gf25_r=. if samplegf25==0
replace gf25_r=996 if gf15r_1==9 & samplegf25==1
replace gf25_r=996 if recup==1 & samplegf25==1 & repgf25==.
replace gf25_r=995 if gf8_r==1003
```

## GF25R_1: F: Problème : un préservatif s'est déchiré au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 431 Valeurs manquantes: 8214
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7=4 & CTTMED<>1)

QUESTION
Gf25 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liées à l'utilisation de préservatifs ?
2 Oui, un préservatif s'est déchiré

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 386 | 4.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8214 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf25r_1, issue des réponses à la question Gf25.

Programme Stata :
gen samplegf25= sexe==1 & preservac_f ==1 & cttmed_r!=1 & rap4she_r==1
capture drop repgf25
gen repgf25=1 if gf25_0==1 | gf25_1==1 | gf25_2==1 | gf25_3==1 | gf25_4==1 | gf25_5==1
capture drop gf25r_1
gen gf25r_1=gf25_1
replace gf25r_1=2 if (gf25_0==1 | gf25_1==0)
replace gf25r_1=997 if (gf25_4==1 | gf25_5==1)
replace gf25r_1=995 if repgf25==. & samplegf25==1
replace gf25r_1=. if samplegf25==0
replace gf25r_1=996 if gf15r_1==9 & samplegf25==1
replace gf25r_1=996 if recup==1 & samplegf25==1 & repgf25==.
replace gf25r_1=995 if gf8_r==1003

# GF25R_2: F: Problème : un préservatif a glissé au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 431 Valeurs manquantes: 8214
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7=4 & CTTMED<>1)

QUESTION
Gf25 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liées à l'utilisation de préservatifs ?
3 Oui, un préservatif a glissé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 387 | 4.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8214 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf25r_2, issue des réponses à la question Gf25.

Programme Stata :
gen samplegf25= sexe==1 & preservac_f ==1 & cttmed_r!=1 & rap4she_r==1
capture drop repgf25
gen repgf25=1 if gf25_0==1 | gf25_1==1 | gf25_2==1 | gf25_3==1 | gf25_4==1 | gf25_5==1
capture drop gf25r_2
gen gf25r_2=gf25_2
replace gf25r_2=2 if (gf25_0==1 | gf25_2==0)
replace gf25r_2=997 if (gf25_4==1 | gf25_5==1)
replace gf25r_2=995 if repgf25==. & samplegf25==1
replace gf25r_2=. if samplegf25==0
replace gf25r_2=996 if gf15r_1==9 & samplegf25==1
replace gf25r_2=996 if recup==1 & samplegf25==1 & repgf25==.
replace gf25r_2=995 if gf8_r==1003

## GF25R_3: F: Problème : un préservatif est resté dans le vagin au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 431 Valeurs manquantes: 8214
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilise des préservatifs actuellement et si pas de méthode médicale (Gf7=4 & CTTMED<>1)

QUESTION
Gf25 Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des problèmes liées à l'utilisation de préservatifs ?
4 Oui, un préservatif est resté dans le vagin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 386 | 4.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8214 | |

INSTRUCTIONS

Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf25r_3, issue des réponses à la question Gf25.

Programme Stata :
gen samplegf25= sexe==1 & preservac_f ==1 & cttmed_r!=1 & rap4she_r==1
capture drop repgf25
gen repgf25=1 if gf25_0==1 | gf25_1==1 | gf25_2==1 | gf25_3==1 | gf25_4==1 | gf25_5==1
capture drop gf25r_3
gen gf25r_3=gf25_3
replace gf25r_3=2 if (gf25_0==1 | gf25_3==0)
replace gf25r_3=997 if (gf25_4==1 | gf25_5==1)
replace gf25r_3=995 if repgf25==. & samplegf25==1
replace gf25r_3=. if samplegf25==0
replace gf25r_3=996 if gf15r_1==9 & samplegf25==1
replace gf25r_3=996 if recup==1 & samplegf25==1 & repgf25==.
replace gf25r_3=995 if gf8_r==1003

# GF26R_0: F: Problème(s) de préservatif(s) : cette semaine ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 55 Valeurs manquantes: 8590
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

QUESTION
Gf26 Ce(s) problème(s) se sont produits...
1 Cette semaine

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 15 | 0.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8590 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf25_r en 1, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf26_0, issue des réponses à la question Gf26.

Programme Stata :
capture drop samplegf26
gen samplegf26= sexe==1 & (inlist(gf25r_1,1,4,9) | gf25r_2==1 | gf25r_3==1)
capture drop repgf26
gen repgf26=1 if (gf26_0==1 | gf26_1==1 | gf26_2==1 | gf26_3==1 | gf26_4==1 | gf26_5==1)
capture drop gf26r_0
gen gf26r_0=gf26_0
replace gf26r_0=2 if gf26_0==0
replace gf26r_0=997 if (gf26_4==1 | gf26_5==1)
replace gf26r_0=995 if repgf26==. & samplegf26==1
replace gf26r_0=. if samplegf26==0
replace gf26r_0=996 if gf15r_1==9 & samplegf26==1
replace gf26r_0=996 if recup==1 & samplegf26==1 & repgf26==.
replace gf26r_0=995 if gf8_r==1003

## GF26R_1: F: Problème(s) de préservatif(s) : la semaine dernière ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 55 Valeurs manquantes: 8590
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

QUESTION
Gf26 Ce(s) problème(s) se sont produits...
2 La semaine dernière

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 8 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8590 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf25_r en 1, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf26_1, issue des réponses à la question Gf26.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf26
gen samplegf26= sexe==1 & (inlist(gf25r_1,1,4,9) | gf25r_2==1 | gf25r_3==1)
capture drop repgf26
gen repgf26=1 if (gf26_0==1 | gf26_1==1 | gf26_2==1 | gf26_3==1 | gf26_4==1 | gf26_5==1)
capture drop gf26r_1
gen gf26r_1=gf26_1
replace gf26r_1=2 if gf26_1==0
replace gf26r_1=997 if (gf26_4==1 | gf26_5==1)
replace gf26r_1=995 if repgf26==. & samplegf26==1
replace gf26r_1=. if samplegf26==0
replace gf26r_1=996 if gf15r_1==9 & samplegf26==1
replace gf26r_1=996 if recup==1 & samplegf26==1 & repgf26==.
replace gf26r_1=995 if gf8_r==1003
```

## GF26R_2: F: Problème(s) de préservatif(s) : il y a 3 semaines ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 55 Valeurs manquantes: 8590
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

QUESTION
Gf26 Ce(s) problème(s) se sont produits...
3 Il y a 3 semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8590 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf25_r en 1, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf26_2, issue des réponses à la question Gf26.

Programme Stata :
capture drop samplegf26
gen samplegf26= sexe==1 & (inlist(gf25r_1,1,4,9) | gf25r_2==1 | gf25r_3==1)
capture drop repgf26

```
gen repgf26=1 if (gf26_0==1 | gf26_1==1 | gf26_2==1 | gf26_3==1 | gf26_4==1 | gf26_5==1)
capture drop gf26r_2
gen gf26r_2=gf26_2
replace gf26r_2=2 if gf26_2==0
replace gf26r_2=997 if (gf26_4==1 | gf26_5==1)
replace gf26r_2=995 if repgf26==. & samplegf26==1
replace gf26r_2=. if samplegf26==0
replace gf26r_2=996 if gf15r_1==9 & samplegf26==1
replace gf26r_2=996 if recup==1 & samplegf26==1 & repgf26==.
replace gf26r_2=995 if gf8_r==1003
```

## GF26R_3: F: Problème(s) de préservatif(s) : il y a 4 semaines ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 55 Valeurs manquantes: 8590
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

QUESTION
Gf26 Ce(s) problème(s) se sont produits...
4 Il y a 4 semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 10 | 0.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8590 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf25_r en 1, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf26_3, issue des réponses à la question Gf26.

Programme Stata :
capture drop samplegf26
gen samplegf26= sexe==1 & (inlist(gf25r_1,1,4,9) | gf25r_2==1 | gf25r_3==1)
capture drop repgf26
gen repgf26=1 if (gf26_0==1 | gf26_1==1 | gf26_2==1 | gf26_3==1 | gf26_4==1 | gf26_5==1)
capture drop gf26r_3
gen gf26r_3=gf26_3
replace gf26r_3=2 if gf26_3==0
replace gf26r_3=997 if (gf26_4==1 | gf26_5==1)
replace gf26r_3=995 if repgf26==. & samplegf26==1
replace gf26r_3=. if samplegf26==0
replace gf26r_3=996 if gf15r_1==9 & samplegf26==1
replace gf26r_3=996 if recup==1 & samplegf26==1 & repgf26==.
replace gf26r_3=995 if gf8_r==1003

## GF27_R: F: Réaction face au(x) problème(s) de préservatif(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 55 Valeurs manquantes: 8590
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si problème de préservatifs (Gf25=2,3,4)

QUESTION
Gf27 Qu'avez-vous fait suite à ce problème avec le préservatif ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rien de particuliuer | 8 | 0.1% |
| 2 | Vous avez pris la pilule du lendemain (ou contraception d'urgence) | 6 | 0.1% |
| 4 | Autre | 2 | 0% |
| 995 | Filtre (erreur) | 37 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8590 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si gf7r2_3 en 1 ET cttmed_r différent de 1 ET rap4she_r en 1
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf25_r en 1, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf27, issue des réponses à la question Gf27.

Programme Stata :
capture drop samplegf27
gen samplegf27= sexe==1 & (inlist(gf25r_1,1,4,9) | gf25r_2==1 | gf25r_3==1)
tab gf27 samplegf27, miss
capture drop gf27_r
gen gf27_r=gf27
replace gf27_r=997 if inlist(gf27,5,6)
replace gf27_r=995 if gf27==. & samplegf27==1
replace gf27_r=. if samplegf27==0
replace gf27_r=996 if gf15r_1==9 & samplegf27==1
replace gf27_r=996 if recup==1 & samplegf27==1 & gf27==.
replace gf27_r=995 if gf8_r==1003

---

# GF28_R: F: Rapport sexuels sans utiliser de moyen de contraception au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 561 Valeurs manquantes: 8084
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utilise des méthodes barrières (CTTBAR=1) et si méthode différente de ligature et vasectomie (Gf8<>15,16)

QUESTION
Gf28 Toujours au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 92 | 1.1% |
| 2 | Non | 430 | 5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8084 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttbar_r en 1 ET rap4she_r en 1, 5
OU
Si gf8_r en 1003

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf28, issue des réponses à la question Gf28.

Programme Stata :
capture drop samplegf28
gen samplegf28= sexe==1 & cttbar_r==1 & inlist(rap4she_r,1,5)
capture drop gf28_r
gen gf28_r=gf28
replace gf28_r=997 if inlist(gf28, 3,4)
replace gf28_r=995 if gf28==. & samplegf28==1
replace gf28_r=. if samplegf28==0
replace gf28_r=996 if gf15r_1==9 & samplegf28==1
replace gf28_r=996 if recup==1 & samplegf28==1 & gf28==.
replace gf28_r=995 if gf8_r==1003

## GF29_R: F: Nombre de rapports sexuels non protégés au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 92 Valeurs manquantes: 8553 Minimum: 1
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

QUESTION
Gf29 Combien de fois ?
/ _____ / (max 30)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 0.3% |
| 2 | | 19 | 0.2% |
| 3 | | 13 | 0.2% |
| 4 | | 8 | 0.1% |
| 5 | | 8 | 0.1% |
| 6 | | 4 | 0% |
| 8 | | 1 | 0% |
| 10 | | 2 | 0% |
| 20 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8553 | |

INSTRUCTIONS
si REFUS coder en 998
si NSP coder en 999

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttbar_r en 1 ET rap4she_r en 1, 5
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf28_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf29, issue des réponses à la question Gf29.

Programme Stata :
capture drop samplegf29
gen samplegf29= sexe==1 & gf28_r==1
tab gf29 samplegf29, miss
capture drop gf29_r
gen gf29_r=gf29
replace gf29_r=. if samplegf29==0

## GF30R_0: F: Rapports non protégés : cette semaine ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 8514
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

QUESTION
Gf30 Ce(s) rapport(s) a(ont) eu lieu...
1 Cette semaine

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 64 | 0.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8514 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttbar_r en 1 ET rap4she_r en 1, 5
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf28_r en 1, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf30_0, issue des réponses à la question Gf30.

Programme Stata :
capture drop samplegf30
gen samplegf30= sexe==1 & inlist(gf28_r,1,4,9)
capture drop repgf30
gen repgf30=1 if gf30_0==1 | gf30_1==1 | gf30_2==1 | gf30_3==1 | gf30_4==1 | gf30_5==1
capture drop gf30r_0
gen gf30r_0=gf30_0

```
replace gf30r_0=2 if gf30_0==0
replace gf30r_0=997 if (gf30_4==1 | gf30_5==1)
replace gf30r_0=995 if repgf30==. & samplegf30==1
replace gf30r_0=. if samplegf30==0
replace gf30r_0=996 if gf15r_1==9 & samplegf30==1
replace gf30r_0=996 if recup==1 & samplegf30==1 & repgf30==.
replace gf30r_0=995 if gf8_r==1003
```

## GF30R_1: F: Rapports non protégés : la semaine dernière ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 8514
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

QUESTION
Gf30 Ce(s) rapport(s) a(ont) eu lieu...
2 La semaine dernière

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 57 | 0.7% |
| 2 | Non | 34 | 0.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8514 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttbar_r en 1 ET rap4she_r en 1, 5
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf28_r en 1, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf30_1, issue des réponses à la question Gf30.

Programme Stata :
capture drop samplegf30
gen samplegf30= sexe==1 & inlist(gf28_r,1,4,9)
capture drop repgf30
gen repgf30=1 if gf30_0==1 | gf30_1==1 | gf30_2==1 | gf30_3==1 | gf30_4==1 | gf30_5==1
capture drop gf30r_1
gen gf30r_1=gf30_1
replace gf30r_1=2 if gf30_1==0
replace gf30r_1=997 if (gf30_4==1 | gf30_5==1)
replace gf30r_1=995 if repgf30==. & samplegf30==1
replace gf30r_1=. if samplegf30==0
replace gf30r_1=996 if gf15r_1==9 & samplegf30==1
replace gf30r_1=996 if recup==1 & samplegf30==1 & repgf30==.
replace gf30r_1=995 if gf8_r==1003

# GF30R_2: F: Rapports non protégés : il y a 3 semaines ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 8514
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

QUESTION
Gf30 Ce(s) rapport(s) a(ont) eu lieu...
3 Il y a 3 semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 52 | 0.6% |
| 2 | Non | 39 | 0.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8514 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttbar_r en 1 ET rap4she_r en 1, 5
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf28_r en 1, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf30_2, issue des réponses à la question Gf30.

Programme Stata :
capture drop samplegf30
gen samplegf30= sexe==1 & inlist(gf28_r,1,4,9)
capture drop repgf30
gen repgf30=1 if gf30_0==1 | gf30_1==1 | gf30_2==1 | gf30_3==1 | gf30_4==1 | gf30_5==1
capture drop gf30r_2
gen gf30r_2=gf30_2
replace gf30r_2=2 if gf30_2==0
replace gf30r_2=997 if (gf30_4==1 | gf30_5==1)
replace gf30r_2=995 if repgf30==. & samplegf30==1
replace gf30r_2=. if samplegf30==0
replace gf30r_2=996 if gf15r_1==9 & samplegf30==1
replace gf30r_2=996 if recup==1 & samplegf30==1 & repgf30==.
replace gf30r_2=995 if gf8_r==1003

# GF30R_3: F: Rapports non protégés : il y a 4 semaines ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 131 Valeurs manquantes: 8514
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports non protégés dans les 4 semaines (Gf28=1)

QUESTION
Gf30 Ce(s) rapport(s) a(ont) eu lieu...
4 Il y a 4 semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 31 | 0.4% |
| 2 | Non | 60 | 0.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 3 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8514 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si cttbar_r en 1 ET rap4she_r en 1, 5
OU
Si gf8_r en 1003

ET

Si gf28_r en 1, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf30_3, issue des réponses à la question Gf30.

Programme Stata :
capture drop samplegf30
gen samplegf30= sexe==1 & inlist(gf28_r,1,4,9)
capture drop repgf30
gen repgf30=1 if gf30_0==1 | gf30_1==1 | gf30_2==1 | gf30_3==1 | gf30_4==1 | gf30_5==1
capture drop gf30r_3
gen gf30r_3=gf30_3
replace gf30r_3=2 if gf30_3==0
replace gf30r_3=997 if (gf30_4==1 | gf30_5==1)
replace gf30r_3=995 if repgf30==. & samplegf30==1
replace gf30r_3=. if samplegf30==0
replace gf30r_3=996 if gf15r_1==9 & samplegf30==1
replace gf30r_3=996 if recup==1 & samplegf30==1 & repgf30==.
replace gf30r_3=995 if gf8_r==1003

# GF31R_0: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = absence de rapports sexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
1 Vous n'avez pas de rapports sexuels en ce moment

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 143 | 1.7% |
| 2 | Non | 199 | 2.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_0, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1
capture drop gf31r_0
gen gf31r_0=gf31_0
replace gf31r_0=2 if gf31r_0==0
replace gf31r_0=995 if repgf31==. & samplegf31==1
*gf31r_0 : pas de RS en ce moment
*12 recodes
replace gf31r_0=1 if q2=="153659" | q2=="365649" | q2=="415483" | q2=="437309" | q2=="447694" | q2=="687384" | q2=="687496" | ///
q2=="687658" | q2=="699564" | q2=="708639" | q2=="713742" | q2=="691060"
replace gf31r_0=. if samplegf31==0

## GF31R_1: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = souhaite avoir un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
2 Vous souhaitez avoir un enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 96 | 1.1% |
| 2 | Non | 246 | 2.8% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_1, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1

```
capture drop gf31r_1
gen gf31r_1=gf31_1
replace gf31r_1=2 if gf31r_1==0
replace gf31r_1=995 if repgf31==. & samplegf31==1
*gf31r_1 : souhaite avoir un enfant
*3 recodes
replace gf31r_1=1 if q2=="423678" | q2=="632673" | q2=="683369"
replace gf31r_1=. if samplegf31==0
```

## GF31R_2: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = allaite ou vient d'accoucher

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
3 Vous venez d'accoucher ou allaitez

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 29 | 0.3% |
| 2 | Non | 313 | 3.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_2, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1
capture drop gf31r_2
gen gf31r_2=gf31_2
replace gf31r_2=2 if gf31r_2==0
replace gf31r_2=995 if repgf31==. & samplegf31==1
replace gf31r_2=. if samplegf31==0

# GF31R_3: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = évite jours à risque ou retrait ou préservatifs

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
4 Vous évitez les rapports sexuels les jours à risque ou vous utilisez le retrait ou les préservatifs

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 106 | 1.2% |
| 2 | Non | 236 | 2.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS

Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_3, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1
capture drop gf31r_3
gen gf31r_3=gf31_3
replace gf31r_3=2 if gf31r_3==0
replace gf31r_3=995 if repgf31==. & samplegf31==1
replace gf31r_3=. if samplegf31==0

## GF31R_4: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = aucune méthode contraceptive ne convient ou la méthode a des effets genants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
5 Aucune méthode contraceptive ne vous convient + 9 La méthode a des effets qui vous gênent, vous ou votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 80 | 0.9% |
| 2 | Non | 262 | 3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

## Description

LABEL
Les items 7, 9, 10 et 11 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question GF31A)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_4, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1
capture drop gf31r_4
gen gf31r_4=gf31_4
replace gf31r_4=2 if gf31r_4==0
replace gf31r_4=995 if repgf31==. & samplegf31==1
*gf31r_4 : aucune méthode de contra ne convient/la méthode avait des effet gênants
*10 recodes
replace gf31r_4=1 if q2=="132724" | q2=="156667" | q2=="454991" | q2=="693856" | q2=="470547" | q2=="504150" | q2=="669275" | ///
q2=="685068" | q2=="699120" | q2=="702295"
replace gf31r_4=. if samplegf31==0

---

# GF31R_5: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = autres situations

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
6 Autres situations

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 332 | 3.8% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_5, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop gf31r_5
gen gf31r_5=gf31_5
replace gf31r_5=2 if gf31r_5==0
replace gf31r_5=995 if repgf31==. & samplegf31==1
replace gf31r_5=2 if q2=="153659" | q2=="365649" | q2=="415483" | q2=="437309" | q2=="447694" | q2=="687384" | q2=="687496" | ///
q2=="687658" | q2=="699564" | q2=="708639" | q2=="713742" | q2=="691060"
replace gf31r_5=2 if q2=="423678" | q2=="632673" | q2=="683369"
replace gf31r_5=2 if q2=="132724" | q2=="156667" | q2=="454991" | q2=="693856" | q2=="470547" | q2=="504150" | q2=="669275" | ///
q2=="685068" | q2=="699120" | q2=="702295"
replace gf31r_5=2 if q2=="129933" | q2=="134083" | q2=="134586" | q2=="145562" | q2=="147975" | q2=="154646" | q2=="157810" | ///
q2=="202842" | q2=="208105" | q2=="221916" | q2=="241954" | q2=="269149" | q2=="373755" | q2=="405793" | ///
q2=="406776" | q2=="412375" | q2=="443080" | q2=="449921" | q2=="532810" | q2=="630449" | q2=="662003" | ///
q2=="667677" | q2=="680685" | q2=="681791" | q2=="683646" | q2=="684031" | q2=="686409" | q2=="686597" | ///
q2=="691079" | q2=="691309" | q2=="691748" | q2=="692305" | q2=="695662" | q2=="708484" | q2=="751136" | ///
q2=="438579" | q2=="683292"
replace gf31r_5=2 if q2=="368156" | q2=="427596" | q2=="680120"
replace gf31r_5=2 if q2=="301897" | q2=="312788" | q2=="313738" | q2=="321331" | q2=="371336" | q2=="512357" | q2=="557512" | ///
q2=="681272" | q2=="682895" | q2=="692142" | q2=="716671"
replace gf31r_5=2 if q2=="680905"

replace gf31r_5=. if samplegf31==0

## GF31R_6: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = difficultés à avoir un

## enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
11 Difficultés à avoir un enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 34 | 0.4% |
| 2 | Non | 308 | 3.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

### Description

LABEL
Les items 7, 9, 10 et 11 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question GF31A)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_6, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1
capture drop gf31r_6

```
gen gf31r_6=2
replace gf31r_6=995 if repgf31==. & samplegf31==1
replace gf31r_6=1 if q2=="129933" | q2=="134083" | q2=="145562" | q2=="147975" | q2=="154646" | q2=="157810" |
///
q2=="202842" | q2=="208105" | q2=="221916" | q2=="241954" | q2=="269149" | q2=="373755" | q2=="405793" | ///
q2=="406776" | q2=="412375" | q2=="443080" | q2=="449921" | q2=="532810" | q2=="630449" | q2=="662003" | ///
q2=="667677" | q2=="680685" | q2=="681791" | q2=="684031" | q2=="686409" | q2=="686597" | ///
q2=="691309" | q2=="691748" | q2=="692305" | q2=="695662" | q2=="708484" | q2=="751136" | q2=="438579" | ///
q2=="683292"

replace gf31r_6=. if samplegf31==0
```

## GF31R_7: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = changement de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
10 Changement de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 339 | 3.9% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

### Description

LABEL
Les items 7, 9, 10 et 11 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question GF31A)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19

Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_7, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1
capture drop gf31r_7
gen gf31r_7=2
replace gf31r_7=995 if repgf31==. & samplegf31==1
replace gf31r_7=1 if q2=="368156" | q2=="427596" | q2=="680120"
replace gf31r_7=. if samplegf31==0

## GF31R_8: F: Raison de la non utilisation d'un moyen de contraception = stérilité/ménopause

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 348 Valeurs manquantes: 8297
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Pas de contraception actuellement

Poser si concerné(e) par la contraception et pas de contraception actuellement (POPCTTA_F=1 et CTTACT<>1) et si rapport hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1)

QUESTION
Gf31 Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernent actuellement ?
7 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 342 | 4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8297 | |

INSTRUCTIONS
Attention phrase négative (Oui, cela vous concerne, non, cela ne vous concerne pas)
CITER OUI/NON

### Description

LABEL

Les items 7, 9, 10 et 11 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question GF31A)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si popctta_fr en 1
Si gf8 différent de 19
Si cttact_r différent de 1
Si rap12he_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf31_8, issue des réponses à la question Gf31.

Programme Stata :
capture drop samplegf31
gen samplegf31= sexe==1 & popctta_fr==1 & cttact_r!=1 & rap12he_r==1 & gf8!=19
capture drop repgf31
gen repgf31=1 if gf31_0==1 | gf31_1==1 | gf31_2==1 | gf31_3==1 | gf31_4==1 | gf31_5==1
capture drop gf31r_8
gen gf31r_8=2
replace gf31r_8=995 if repgf31==. & samplegf31==1
replace gf31r_8=1 if q2=="301897" | q2=="312788" | q2=="313738" | q2=="321331" | q2=="371336" | q2=="512357" | q2=="557512" | ///
q2=="681272" | q2=="682895" | q2=="692142" | q2=="716671" | q2=="683646"
replace gf31r_8=1 if q2=="691079" //k24: trompes bouchées
replace gf31r_8=1 if q2=="134586" //k24: fibrome au niveau de l'uterus
replace gf31r_8=. if samplegf31==0

## PILUAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6712 | 77.6% |
| 1 | Oui | 1933 | 22.4% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf7r2_0 et gf18r2

Programme Stata :
gen piluac=1 if (gf7r2_0==1 | !missing(gf18r2)) & sexe==1
replace piluac=. if q2=="717344" /*gf18a: n'utilise plus la pilule actuellement*/
replace piluac=. if q2=="136119" /*gf18a: actuellement n'en prend pas*/
replace piluac=. if q2=="680658" /*gf18a: ne prend pas de méthode*/
replace piluac=. if q2=="356547" /*gf18a: nuvaring*/
replace piluac=0 if piluac==.

## DIUSAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 7783 | 90% |
| 1 | Oui | 862 | 10% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf7r2_1 et gf19_r

Programme Stata :
gen diusac=1 if (gf7r2_1==1 | !missing(gf19_r)) & sexe==1
replace diusac=0 if diusac==.

## IMPLANTSAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8544 | 98.8% |
| 1 | Oui | 101 | 1.2% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_2

Programme Stata :
gen implantsac=1 if gf7r2_2==1 & sexe==1
replace implantsac=0 if implantsac==.

## PRESSAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 7971 | 92.2% |
| 1 | Oui | 674 | 7.8% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_3, gf31r_3 et presderrs

Programme Stata :
gen pressac=1 if (gf7r2_3==1 | gf31r_3==1) & sexe==1
replace pressac=. if gf31r_3==1 & presderrs==2 & sexe==1
replace pressac=0 if pressac==.

## RETRSAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8360 | 96.7% |
| 1 | Oui | 285 | 3.3% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_4 et gf31r_3

Programme Stata :
gen retrsac=1 if (gf7r2_4==1 | gf31r_3==1) & sexe==1
replace retrsac=0 if retrsac==.

## ABSPERAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Abstinence périodique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8509 | 98.4% |
| 1 | Oui | 136 | 1.6% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_5 et gf31r_3

Programme Stata :
gen absperac=1 if (gf7r2_5==1 | gf31r_3==1) & sexe==1
replace absperac=0 if absperac==.

## LOCALAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Méthodes locales (diaphragme + crèmes spermicides)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8636 | 99.9% |
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf7r2_6 et gf7r2_7

Programme Stata :
gen localac=1 if (gf7r2_6==1 | gf7r2_7==1) & sexe==1
replace localac=0 if localac==.

## PATCHSAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8631 | 99.8% |
| 1 | Oui | 14 | 0.2% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_8

Programme Stata :
gen patchsac=1 if gf7r2_8==1 & sexe==1
replace patchsac=0 if patchsac==.

## ANNEAUSAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8603 | 99.5% |
| 1 | Oui | 42 | 0.5% |

## Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_9

Programme Stata :
gen anneausac=1 if gf7r2_9==1 & sexe==1
replace anneausac=1 if q2=="356547" /*gf18a: nuvaring*/
replace anneausac=0 if anneausac==.

## GF32_R: F: Dernier moyen de contraception utilisé (femmes sans contraception actuellement)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1136 Valeurs manquantes: 7509
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1002 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser Gf32 à Gf37 si a déjà utilisé une méthode dans la vie et pas de contraception actuelle ou non concernée par la contraception (CONTRA=1 et (CTTACT<>1 ou POPCTTA_F<>1)) (sinon aller en construction CTTDER)

QUESTION
Gf32 Quel est le dernier moyen pour éviter une grossesse que vous ayez utilisé (y compris les méthodes naturelles ou le préservatif) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 549 | 6.4% |
| 2 | Stérilet | 90 | 1% |
| 3 | Implant | 13 | 0.2% |
| 4 | Préservatif masculin | 286 | 3.3% |
| 5 | Retrait du partenaire avant l'éjaculation | 35 | 0.4% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 17 | 0.2% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 7 | 0.1% |
| 9 | Patch contraceptif | 2 | 0% |
| 10 | Anneau vaginal | 5 | 0.1% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 20 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Préservatif féminin | 1 | 0% |
| 14 | Abstinence | 9 | 0.1% |
| 15 | Ligature des trompes, stérilisation | 4 | 0% |
| 996 | Abandon | 4 | 0% |
| 998 | Refus | 8 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 28 | 0.3% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 58 | 0.7% |
| Sysmiss | | 7509 | |

INSTRUCTIONS
Si plusieurs moynes utilisés en même temps => la principale
Ne pas citer
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf32, issue des réponses à la question Gf32.

Programme Stata :
capture drop samplegf32
gen samplegf32= sexe==1 & gf8_r==17 & contra_r==1
replace samplegf32=1 if gf8_r==1001 & sexe==1 & contra_r==1
replace samplegf32=1 if pilac_f==3 & contra_r==1
replace samplegf32=1 if pilac_f==4 & contra_r==1
replace samplegf32=0 if c1_r==4 & inlist(c7_r,2,5)
replace samplegf32=0 if c2_r==3 & inlist(c7_r,2,5)
replace samplegf32=0 if orient_r==3
capture drop gf32_r
gen gf32_r=gf32
replace gf32_r=998 if gf32==17
replace gf32_r=999 if gf32==18
replace gf32_r=. if samplegf32==0
replace gf32_r=1002 if gf32!=. & samplegf32==0
replace gf32_r=1003 if gf32==. & samplegf32==1
replace gf32_r=1005 if recup==1 & gf32==. & samplegf32==1

## GF33: F: Arrêt du dernier moyen de contraception : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1131 Valeurs manquantes: 7514
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf33 Nous parlons de la période où vous avez utilisé la méthode [afficher GF32] sans l'arrêter. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou m'indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêté.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une date en mois et année] | 290 | 3.4% |
| 2 | [Donne une date en année uniquement] | 181 | 2.1% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 212 | 2.5% |
| 4 | [Donne une durée en année] | 300 | 3.5% |
| 5 | [Donne une durée en mois et année] | 37 | 0.4% |
| 7 | [A été arreté il y a 5 ans ou moins] | 20 | 0.2% |
| 8 | [A été arreté il y a plus de 5 ans] | 37 | 0.4% |
| 9 | [Refus] | 9 | 0.1% |
| 10 | [NSP] | 45 | 0.5% |
| Sysmiss | | 7514 | |

INSTRUCTIONS
- Si NSP, bien relancer : "Approximativement, quand l'avez-vous arrêté ?"
- Si à nouveau NSP : "C'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans"
Si l'interviewé dit :
- "j'ai arrêté lorsque ma relation s'est terminée" dire : "Quand s'est terminé votre relation ?"
- "lors de mon dernier rapport", relancer "Quand a eu lieu ce dernier rapport ?"
- "je l'utilise tout le temps, à chaque rapport", relancer "Quand a eu lieu votre dernier rapport sexuel ?"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

## GF33M: F: Mois de l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 290 Valeurs manquantes: 8355 Minimum: 1 Maximum: 12

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

Gf33 Nous parlons de la période où vous avez utilisé la méthode [afficher GF32] sans l'arrêter. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou m'indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêté. [Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 33 | 0.4% |
| 2 | Février | 25 | 0.3% |
| 3 | Mars | 21 | 0.2% |
| 4 | Avril | 20 | 0.2% |
| 5 | Mai | 20 | 0.2% |
| 6 | Juin | 32 | 0.4% |
| 7 | Juillet | 25 | 0.3% |
| 8 | Aout | 30 | 0.3% |
| 9 | Septembre | 26 | 0.3% |
| 10 | Octobre | 21 | 0.2% |
| 11 | Novembre | 14 | 0.2% |
| 12 | Décembre | 23 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8355 | |

## Description

UNIVERS

Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf33 en 1

## GF33A: F: Année de l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 471 Valeurs manquantes: 8174 Minimum: 1980 Maximum: 2010 Moyenne: 2005.631 Ecart-type: 6.209

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1980 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf33 Nous parlons de la période où vous avez utilisé la méthode [afficher GF32] sans l'arrêter. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou m'indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêté. [Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf33 en 1, 2

## GF33NM: F: Nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 249 Valeurs manquantes: 8396 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 3.88 Ecart-type: 2.534
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf33 Nous parlons de la période où vous avez utilisé la méthode [afficher GF32] sans l'arrêter. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou m'indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêté. [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf33 en 3, 5

## GF33NA: F: Nombre d'années écoulées depuis l'arrêt de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 337 Valeurs manquantes: 8308 Minimum: 1 Maximum: 30 Moyenne: 5.131 Ecart-type: 5.392
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 30 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf33 Nous parlons de la période où vous avez utilisé la méthode [afficher GF32] sans l'arrêter. Quand avez-vous arrêté cette méthode de contraception ? Vous pouvez donner une date ou m'indiquer depuis combien de temps vous l'avez arrêté. [Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf33 en 4, 5

## PILDUAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Contraception d'urgence (pilule du lendemain)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8643 | 100% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |

## Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_11

Programme Stata :
gen pilduac=1 if gf7r2_11==1 & sexe==1
replace pilduac=0 if pilduac==.

# PRESFAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8645 | 100% |

## Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_12

Programme Stata :
gen presfac=1 if gf7r2_12==1 & sexe==1
replace presfac=0 if presfac==.

# INJHORMAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Injections hormonales

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8644 | 100% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |

## Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe et gf7r2_10

Programme Stata :
gen injhormac=1 if gf7r2_10==1 & sexe==1
replace injhormac=0 if injhormac==.

---

### AUTRAC: F: Moyen de contraception actuel (corrigé) = Autres méthodes (refuse ou ne sait pas répondre)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8635 | 99.9% |
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |

## Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf7r2_17, gf7r2_18 et gf7r2_19

Programme Stata :
gen autrac=1 if (gf7r2_19==1 | gf7r2_17==1 | gf7r2_18==1) & sexe==1
replace autrac=0 if autrac==.

## GF34: F: Début d'utilisation du dernier moyen de contraception : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1131 Valeurs manquantes: 7514
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf34 (Nous parlons de périodes où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter) Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez-vous utilisée.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 104 | 1.2% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE uniquement] | 193 | 2.2% |
| 3 | [Donne une DUREE en MOIS] | 111 | 1.3% |
| 4 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 607 | 7% |
| 5 | [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] | 31 | 0.4% |
| 6 | [A été commencé il y a 5 ans ou moins] | 1 | 0% |
| 8 | [Refus] | 8 | 0.1% |
| 9 | [NSP] | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 7514 | |

INSTRUCTIONS
- Il faut prendre en compte les interruptions mêmes courtes.
- Coder en année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois
- Si NSP bien relancer : "Même approximativement, quand l'avez-vous commencé ?"
- Si à nouveau NSP : "C'était il y a moins de 5 ans ou plus de 5 ans"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

## GF34M: F: Mois de début d'utilisation de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 104 Valeurs manquantes: 8541 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf34 (Nous parlons de périodes où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter) Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez-vous utilisée. [Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 16 | 0.2% |
| 2 | Février | 8 | 0.1% |
| 3 | Mars | 7 | 0.1% |
| 4 | Avril | 6 | 0.1% |
| 5 | Mai | 5 | 0.1% |
| 6 | Juin | 7 | 0.1% |
| 7 | Juillet | 11 | 0.1% |
| 8 | Aout | 12 | 0.1% |
| 9 | Septembre | 11 | 0.1% |
| 10 | Octobre | 12 | 0.1% |
| 11 | Novembre | 4 | 0% |
| 12 | Décembre | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8541 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf34 en 1

## GF34A: F: Année de début d'utilisation de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 297 Valeurs manquantes: 8348 Minimum: 1976 Maximum: 2010 Moyenne: 1997.421 Ecart-type: 9.74
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1976 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf34 (Nous parlons de périodes où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter) Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez-vous utilisée. [Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf34 en 1, 2

## GF34NM: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 142 Valeurs manquantes: 8503 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 4.662 Ecart-type: 2.291
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf34 (Nous parlons de périodes où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter) Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez-vous utilisée. [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf34 en 3, 5

## GF34NA: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la dernière méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 638 Valeurs manquantes: 8007 Minimum: 1 Maximum: 30 Moyenne: 8.132 Ecart-type: 6.663
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 30 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf34 (Nous parlons de périodes où vous avez utilisé la même méthode sans l'arrêter) Quand avez-vous commencé cette méthode de contraception ou si vous ne vous souvenez pas de la date, pendant combien de temps l'avez-vous utilisée. [Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si contra_r en 1

ET

Si gf8_r en 17, 1003
OU
Si cttact différent de 1 ET gf32 différent de .

ET

Si gf34 en 4, 5

## GF35_R: F: Raison de l'arrêt de la dernière contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 569 Valeurs manquantes: 8076
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà utilisé méthode (contra=1) et pas de contraception actuellement et pas concernée par contra (CTTACT<>1 et POPCTTA_F<>1)

QUESTION
Gf35 Avez-vous arrêté cette méthode car... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous vouliez une grossesse | 333 | 3.9% |
| 2 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 50 | 0.6% |
| 3 | Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode | 15 | 0.2% |
| 4 | Aucune de ces raisons | 155 | 1.8% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8076 | |

INSTRUCTIONS
- Citer
- Si aucun coder NR
- Dernière méthode utilisée : [nom de la dernière méthode utilisée en Gf32]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1
Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf35, issue des réponses à la question Gf35.

Programme Stata :
capture drop samplegf35
gen samplegf35= sexe==1 & contra_r==1 & (cttact_r!=1 & popctta_fr!=1) & gf8_r!=1002
replace samplegf35=0 if orient==3
replace samplegf35=0 if inlist(c7_r,2,5)
gen gf35_r=gf35

**********autres raisons en gf36 recodées en modalités de gf35
*gf35_r==1 : voulait une grossesse
*5 recodes
replace gf35_r=1 if q2=="271348" | q2=="340221" | q2=="665929" | q2=="669098" | q2=="680083" | q2=="693833"
*gf35_r==2 : pas de RS à ce moment là
*1 recode
replace gf35_r=2 if q2=="697549"
*gf35_r==3 : enceinte suite échec de contra
*2 recodes
replace gf35_r=3 if q2=="413864" | q2=="750996"
replace gf35_r=997 if inlist(gf35,5,6)
replace gf35_r=995 if gf35==. & samplegf35==1
replace gf35_r=. if samplegf35==0
replace gf35_r=996 if recup==1 & gf35==. & samplegf35==1

## GF36R_0: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : effets genants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

QUESTION
Gf36 Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient, vous ou votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 33 | 0.4% |
| 2 | Non | 121 | 1.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si aucun coder autres

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1

Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1
Si gf35_r en 4, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf36_0, issue des réponses à la question Gf36.

Programme Stata :
capture drop samplegf36
gen samplegf36= sexe==1 & inlist(gf35_r,4,6,9)
capture drop repgf36
gen repgf36=1 if gf36_0==1 | gf36_1==1 | gf36_2==1 | gf36_3==1 | gf36_4==1 | gf36_5==1 | gf36_6==1 | gf36_7==1
capture drop gf36r_0
gen gf36r_0=gf36_0
replace gf36r_0=2 if gf36_0==0
replace gf36r_0=997 if gf36_7==1
replace gf36r_0=995 if repgf36==. & samplegf36==1
*gf36r_0 : effets génants
*5 recodes
replace gf36r_0=1 if q2=="148202" | q2=="301419" | q2=="556647" | q2=="707041" | q2=="687428"
replace gf36r_0=. if samplegf36==0
replace gf36r_0=996 if gf35_r==996
replace gf36r_0=9 if recup==1 & repgf36==. & samplegf36==1

## GF36R_1: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : assez de la méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

QUESTION
Gf36 Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 50 | 0.6% |
| 2 | Non | 104 | 1.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si aucun coder autres

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1
Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1
Si gf35_r en 4, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf36_1, issue des réponses à la question Gf36.

Programme Stata :
capture drop samplegf36
gen samplegf36= sexe==1 & inlist(gf35_r,4,6,9)
capture drop repgf36
gen repgf36=1 if gf36_0==1 | gf36_1==1 | gf36_2==1 | gf36_3==1 | gf36_4==1 | gf36_5==1 | gf36_6==1 | gf36_7==1
capture drop gf36r_1
gen gf36r_1=gf36_1
replace gf36r_1=2 if gf36_1==0
replace gf36r_1=997 if gf36_7==1
replace gf36r_1=995 if repgf36==. & samplegf36==1
*gf36r_1 : assez de la méthode
*16 recodes
replace gf36r_1=1 if q2=="211952" | q2=="321125" | q2=="4014997" | q2=="425449" | q2=="608742" | q2=="648869" | q2=="691849" | ///
q2=="697826" | q2=="698231" | q2=="704884" | q2=="706289" | q2=="709034" | q2=="714307" | q2=="680483" | ///
q2=="414873" | q2=="660702"
replace gf36r_1=. if samplegf36==0
replace gf36r_1=996 if gf35_r==6
replace gf36r_1=9 if recup==1 & repgf36==. & samplegf36==1

## GF36R_2: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : conseil médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

QUESTION

Gf36 Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...
3 Vous avez changé sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 39 | 0.5% |
| 2 | Non | 115 | 1.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si aucun coder autres

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1
Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1
Si gf35_r en 4, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf36_2, issue des réponses à la question Gf36.

Programme Stata :
```
capture drop samplegf36
gen samplegf36= sexe==1 & inlist(gf35_r,4,6,9)
capture drop repgf36
gen repgf36=1 if gf36_0==1 | gf36_1==1 | gf36_2==1 | gf36_3==1 | gf36_4==1 | gf36_5==1 | gf36_6==1 | gf36_7==1
capture drop gf36r_2
gen gf36r_2=gf36_2
replace gf36r_2=2 if gf36_2==0
replace gf36r_2=997 if gf36_7==1
replace gf36r_2=995 if repgf36==. & samplegf36==1
*gf36r_2 : conseil médecin
*9 recodes
replace gf36r_2=1 if q2=="136160" | q2=="444230" | q2=="501457" | q2=="607575" | q2=="690537" | q2=="690881" |
q2=="701165" | ///
q2=="340221" | q2=="680972"
replace gf36r_2=. if samplegf36==0
replace gf36r_2=996 if gf35_r==996
replace gf36r_2=9 if recup==1 & repgf36==. & samplegf36==1
```

## CHERCHE: F: Cherche à concevoir un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8332 | 96.4% |
| 1 | Oui | 313 | 3.6% |

### Description

UNIVERS
Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, a28_r, c15_r, gf31_r et gf35_r

Programme Stata :
gen cherche=1 if (c15_r==1 | gf31r_1==1 | (a28_r==2 & gf35_r==1)) & sexe==1
replace cherche=0 if cherche==.

## GF36R_3: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : plus de prescription ou pas de RDV

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

QUESTION
Gf36 Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...
4 Vous n'aviez plus de prescription ou de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 144 | 1.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si aucun coder autres

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1
Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1
Si gf35_r en 4, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf36_3, issue des réponses à la question Gf36.

Programme Stata :
capture drop samplegf36
gen samplegf36= sexe==1 & inlist(gf35_r,4,6,9)
capture drop repgf36
gen repgf36=1 if gf36_0==1 | gf36_1==1 | gf36_2==1 | gf36_3==1 | gf36_4==1 | gf36_5==1 | gf36_6==1 | gf36_7==1
capture drop gf36r_3
gen gf36r_3=gf36_3
replace gf36r_3=2 if gf36_3==0
replace gf36r_3=997 if gf36_7==1
replace gf36r_3=995 if repgf36==. & samplegf36==1
*gf36r_3 : pas de prescription ou de rdv
*1 recode
replace gf36r_3=1 if q2=="713273"
replace gf36r_3=. if samplegf36==0
replace gf36r_3=996 if gf35_r==996
replace gf36r_3=9 if recup==1 & repgf36==. & samplegf36==1

## GF36R_4: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : séparation du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

QUESTION
Gf36 Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...
5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 127 | 1.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si aucun coder autres

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1
Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1
Si gf35_r en 4, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf36_4, issue des réponses à la question Gf36.

Programme Stata :
capture drop samplegf36
gen samplegf36= sexe==1 & inlist(gf35_r,4,6,9)
capture drop repgf36
gen repgf36=1 if gf36_0==1 | gf36_1==1 | gf36_2==1 | gf36_3==1 | gf36_4==1 | gf36_5==1 | gf36_6==1 | gf36_7==1
capture drop gf36r_4
gen gf36r_4=gf36_4
replace gf36r_4=2 if gf36_4==0
replace gf36r_4=997 if gf36_7==1
replace gf36r_4=995 if repgf36==. & samplegf36==1
*gf36r_4 : séparation partenaire
*3 recodes
replace gf36r_4=1 if q2=="639286" | q2=="695128" | q2=="713139"
replace gf36r_4=5 if samplegf36==0

replace gf36r_4=996 if gf35_r==996
replace gf36r_4=9 if recup==1 & repgf36==. & samplegf36==1

## GF36R_5: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : ne pouvait plus avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

QUESTION
Gf36 Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...
6 Vous ne pouviez plus avoir d'enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 87 | 1% |
| 2 | Non | 67 | 0.8% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si aucun coder autres

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1
Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1
Si gf35_r en 4, 995, 996

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf36_5, issue des réponses à la question Gf36.

Programme Stata :
capture drop samplegf36
gen samplegf36= sexe==1 & inlist(gf35_r,4,6,9)
capture drop repgf36
gen repgf36=1 if gf36_0==1 | gf36_1==1 | gf36_2==1 | gf36_3==1 | gf36_4==1 | gf36_5==1 | gf36_6==1 | gf36_7==1
capture drop gf36r_5
gen gf36r_5=gf36_5
replace gf36r_5=2 if gf36_5==0
replace gf36r_5=997 if gf36_7==1
replace gf36r_5=995 if repgf36==. & samplegf36==1
*gf36r_5 : ne pouvait plus avoir d'enfant
*34 recodes
replace gf36r_5=1 if q2=="145071" | q2=="148660" | q2=="151947" | q2=="209741" | q2=="210192"| q2=="217369" | q2=="264171" | ///
q2=="267065" | q2=="268206" | q2=="270532" | q2=="307150" | q2=="309138" | q2=="335175" | q2=="342818" | ///
q2=="406697" | q2=="413735" | q2=="431658" | q2=="434477" | q2=="441935" | q2=="446015" | q2=="456551" | ///
q2=="604636" | q2=="611888" | q2=="672415" | q2=="680526" | q2=="681119" | q2=="681548" | q2=="682170" | ///
q2=="685060" | q2=="686379" | q2=="687157" | q2=="694723" | q2=="695472" | q2=="708781" | q2=="643173" | ///
q2=="710530"
replace gf36r_5=. if samplegf36==0
replace gf36r_5=996 if gf35_r==996
replace gf36r_5=9 if recup==1 & repgf36==. & samplegf36==1

## GF36R_6: F: Motifs de l'arrêt de la dernière contraception : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 160 Valeurs manquantes: 8485
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons (Gf35=4)

QUESTION
Gf36 Toujours à propos de l'arrêt de cette contraception, avez-vous arrêté la méthode pour les raisons suivantes...
7 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 153 | 1.8% |
| 995 | Filtre (erreur) | 3 | 0% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8485 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)
Si aucun coder autres

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si orient_r différent de 3
Si c7_r différent de 2, 5
Si contra_r en 1
Si popctta_fr différent de 1
Si gf8_r différent de 1002
Si cttact_r différent de 1
Si gf35_r en 4, 995, 996

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf36_6, issue des réponses à la question Gf36.

Programme Stata :
capture drop samplegf36
gen samplegf36= sexe==1 & inlist(gf35_r,4,6,9)
capture drop repgf36
gen repgf36=1 if gf36_0==1 | gf36_1==1 | gf36_2==1 | gf36_3==1 | gf36_4==1 | gf36_5==1 | gf36_6==1 | gf36_7==1
capture drop gf36r_6
gen gf36r_6=gf36_6
replace gf36r_6=2 if gf36_6==0
*recodes gf36r_6 après nettoyage
replace gf36r_6=2 if q2=="148202" | q2=="301419" | q2=="556647" | q2=="707041" | q2=="687428"
replace gf36r_6=2 if q2=="211952" | q2=="321125" | q2=="4014997" | q2=="425449" | q2=="608742" | q2=="648869" | q2=="691849" | ///
q2=="697826" | q2=="698231" | q2=="704884" | q2=="706289" | q2=="709034" | q2=="714307" | q2=="680483" | ///
q2=="414873" | q2=="660702"
replace gf36r_6=2 if q2=="136160" | q2=="444230" | q2=="501457" | q2=="607575" | q2=="690537" | q2=="690881" | q2=="701165" | ///
q2=="340221" | q2=="680972"
replace gf36r_6=2 if q2=="713273"
replace gf36r_6=2 if q2=="639286" | q2=="695128" | q2=="713139"
replace gf36r_6=2 if q2=="145071" | q2=="148660" | q2=="151947" | q2=="209741" | q2=="210192"| q2=="217369" | q2=="264171" | ///
q2=="267065" | q2=="268206" | q2=="270532" | q2=="307150" | q2=="309138" | q2=="335175" | q2=="342818" | ///
q2=="406697" | q2=="413735" | q2=="431658" | q2=="434477" | q2=="441935" | q2=="446015" | q2=="456551" | ///
q2=="604636" | q2=="611888" | q2=="672415" | q2=="680526" | q2=="681119" | q2=="681548" | q2=="682170" | ///
q2=="685060" | q2=="686379" | q2=="687157" | q2=="694723" | q2=="695472" | q2=="708781" | q2=="643173" | ///
q2=="710530"
replace gf36r_6=997 if gf36_7==1
replace gf36r_6=995 if repgf36==. & samplegf36==1
replace gf36r_6=5 if samplegf36==0
replace gf36r_6=996 if gf35_r==996
replace gf36r_6=9 if recup==1 & repgf36==. & samplegf36==1

## GF37_R: F: Interruption et reprise de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3952 Valeurs manquantes: 4693

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Période d'interruption dernière méthode utilisée dans les 12 derniers mois

Poser Gf37 à Gf42 si contraception dans les 12 mois et si pas de ligatures ou vasectomie (FINCTTD=1 ou CTTACT=1) et Gf8 <> 15, 16

QUESTION
Gf37 *Si CTTACT=1 et DEBCTTD<>1 :* Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'interrompre la méthode [afficher CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser ?
*Si CTTACT=1 et DEBCTTD=1 :* Depuis le début d'utilisation de la dernière méthode de contraception, vous est-il arrivé d'interrompre [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser ?
*Si CTTACT<>1 :* Entre le début et la fin d'utilisation de la dernière méthode de contraception, vous est-il arrivé d'interrompre [CTTDER], même sur une courte période de temps, puis de recommencer à l'utiliser ?

*Si dernière méthode = pilule (CTTDER=1) :* Merci de ne pas compter la semaine d'arrête propre à la prise de la pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 469 | 5.4% |
| 2 | Non | 3381 | 39.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4693 | |

INSTRUCTIONS
Un oubli de pilule de quelques jours n'est pas un arrêt

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf37, issue des réponses à la question Gf37.

Programme Stata :
capture drop samplegf37bis
gen samplegf37bis=1 if dureefincttder4==1
replace samplegf37bis=1 if cttact_r==1
replace samplegf37bis=0 if (ligatac_f==1 | vasectac_f==1)
replace samplegf37bis=0 if sexe==2

```
replace samplegf37bis=0 if samplegf37bis!=1
capture drop gf37_r
gen gf37_r=gf37
replace gf37_r=997 if inlist(gf37,3,4)
replace gf37_r=995 if gf37==. & samplegf37bis==1
replace gf37_r=. if samplegf37bis==0
replace gf37_r=996 if recup==11 & gf37==. & samplegf37==1
```

## GF38: F: Durée de l'interruption de la méthode au cours des 12 derniers mois : donne une durée en jours, mois ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 482 Valeurs manquantes: 8163
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

QUESTION
Gf38 *Si CTTACT=1* Combien de temps l'avez-vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ?
*Si CTTACT<>1* Depuis le début d'utilisation de la méthode de contraception, combien de temps l'avez-vous interrompue ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en jours] | 62 | 0.7% |
| 2 | [Donne une durée en semaine] | 53 | 0.6% |
| 3 | [Donne une durée en mois] | 283 | 3.3% |
| 4 | [Donne une durée en jour et en mois] | 3 | 0% |
| 5 | [Donne une durée en semaine et en mois] | 4 | 0% |
| 6 | [Refus] | 1 | 0% |
| 7 | [NSP] | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 8163 | |

INSTRUCTIONS
Si plusieurs arrêts : donner en temps d'arrêt cumulé

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8 différent de 15, 16

ET

Si FINCTTD en 1
OU
Si CTTACT en 1

ET

Si gf37 en 1

## GF38J: F: Durée en jours de l'interruption de la méthode au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 65 Valeurs manquantes: 8580 Minimum: 1 Maximum: 28 Moyenne: 5.569 Ecart-type: 6.167
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 28 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf38 *Si CTTACT=1* Combien de temps l'avez-vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ?
*Si CTTACT<>1* Depuis le début d'utilisation de la méthode de contraception, combien de temps l'avez-vous interrompue ?
[Donne une durée en JOURS] OU [Donne une durée en JOUR et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8 différent de 15, 16

ET

Si FINCTTD en 1
OU
Si CTTACT en 1

ET

Si gf37 en 1
Si gf38 en 1, 4

## GF38S: F: Durée en semaines de l'interruption de la méthode au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8588 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 1.895 Ecart-type: 0.817
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf38 *Si CTTACT=1* Combien de temps l'avez-vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ?
*Si CTTACT<>1* Depuis le début d'utilisation de la méthode de contraception, combien de temps l'avez-vous interrompue ?
[Donne une durée en SEMAINE] OU [Donne une durée en SEMAINE et en mois]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8 différent de 15, 16

ET

Si FINCTTD en 1
OU
Si CTTACT en 1

ET

Si gf37 en 1
Si gf38 en 2, 5

## GF38M: F: Durée en mois de l'interruption de la méthode au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 290 Valeurs manquantes: 8355 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 3.072 Ecart-type: 2.691
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf38 *Si CTTACT=1* Combien de temps l'avez-vous interrompue, toujours au cours des 12 derniers mois ?
*Si CTTACT<>1* Depuis le début d'utilisation de la méthode de contraception, combien de temps l'avez-vous interrompue ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en jour et en MOIS] OU [Donne une durée en semaine et en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8 différent de 15, 16

ET

Si FINCTTD en 1
OU
Si CTTACT en 1

ET

Si gf37 en 1
Si gf38 en 3, 4, 5

## GF39R_0: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers

## mois : enceinte suite à un échec de la méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 565 Valeurs manquantes: 8080
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

QUESTION
Gf39 Avez-vous interrompu la méthode pour les raisons suivantes ?
1 Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 15 | 0.2% |
| 2 | Non | 454 | 5.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| Sysmiss | | 8080 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf39_0, issue des réponses à la question Gf39.

Programme Stata :
capture drop samplegf39
gen samplegf39= sexe==1 & (gf37_r==1 | gf37_r==995)
capture drop repgf39 gf39r_0
gen repgf39=1 if gf39_0==1 | gf39_1==1 | gf39_2==1 | gf39_3==1 | gf39_4==1 | gf39_5==1
capture drop gf39r_0

```
gen gf39r_0=gf39_0
replace gf39r_0=2 if gf39_0==0
replace gf39r_0=997 if (gf39_4==1 | gf39_5==1)
replace gf39r_0=995 if repgf39==. & samplegf39==1
replace gf39r_0=. if samplegf39==0
```

## GF39R_1: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : pas de rapports sexuels à ce moment-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 565 Valeurs manquantes: 8080
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

QUESTION
Gf39 Avez-vous interrompu la méthode pour les raisons suivantes ?
2 Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 161 | 1.9% |
| 2 | Non | 308 | 3.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| Sysmiss | | 8080 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf39_1, issue des réponses à la question Gf39.

Programme Stata :
capture drop samplegf39
gen samplegf39= sexe==1 & (gf37_r==1 | gf37_r==995)
capture drop repgf39 gf39r_0
gen repgf39=1 if gf39_0==1 | gf39_1==1 | gf39_2==1 | gf39_3==1 | gf39_4==1 | gf39_5==1
capture drop gf39r_1
gen gf39r_1=gf39_1
replace gf39r_1=2 if gf39_1==0
replace gf39r_1=997 if (gf39_4==1 | gf39_5==1)
replace gf39r_1=995 if repgf39==. & samplegf39==1
replace gf39r_1=. if samplegf39==0

# GF39R_2: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : voulait une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 565 Valeurs manquantes: 8080
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

QUESTION
Gf39 Avez-vous interrompu la méthode pour les raisons suivantes ?
3 Vous vouliez une grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 49 | 0.6% |
| 2 | Non | 420 | 4.9% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| Sysmiss | | 8080 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf39_2, issue des réponses à la question Gf39.

Programme Stata :
capture drop samplegf39
gen samplegf39= sexe==1 & (gf37_r==1 | gf37_r==995)
capture drop repgf39 gf39r_0
gen repgf39=1 if gf39_0==1 | gf39_1==1 | gf39_2==1 | gf39_3==1 | gf39_4==1 | gf39_5==1
capture drop gf39r_2
gen gf39r_2=gf39_2
replace gf39r_2=2 if gf39_2==0
replace gf39r_2=997 if (gf39_4==1 | gf39_5==1)
replace gf39r_2=995 if repgf39==. & samplegf39==1
replace gf39r_2=. if samplegf39==0

## GF39R_3: F: Raisons d'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 565 Valeurs manquantes: 8080
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si interruption de la dernière contraception dans les 12 mois (Gf37=1)

QUESTION
Gf39 Avez-vous interrompu la méthode pour les raisons suivantes ?
4 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 259 | 3% |
| 2 | Non | 210 | 2.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| Sysmiss | | 8080 | |

INSTRUCTIONS

Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf39_3, issue des réponses à la question Gf39.

Programme Stata :
capture drop samplegf39
gen samplegf39= sexe==1 & (gf37_r==1 | gf37_r==995)
capture drop repgf39 gf39r_0
gen repgf39=1 if gf39_0==1 | gf39_1==1 | gf39_2==1 | gf39_3==1 | gf39_4==1 | gf39_5==1
capture drop gf39r_3
gen gf39r_3=gf39_3
replace gf39r_3=2 if gf39_3==0
replace gf39r_3=997 if (gf39_4==1 | gf39_5==1)
replace gf39r_3=995 if repgf39==. & samplegf39==1
replace gf39r_3=. if samplegf39==0

---

# GF40R_0: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : effets genants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 355 Valeurs manquantes: 8290
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si aucune de ces raisons (Gf39=4)

QUESTION
Gf40 Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 70 | 0.8% |
| 2 | Non | 179 | 2.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8290 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995
Si gf39r_3 en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf40_0, issue des réponses à la question Gf40.

Programme Stata :
capture drop samplegf40
gen samplegf40= sexe==1 & (gf39r_3==1 | gf39r_3==995)
capture drop repgf40
gen repgf40=1 if gf40_0==1 | gf40_1==1 | gf40_2==1 | gf40_3==1 | gf40_4==1 | gf40_5==1 | gf40_6==1
capture drop gf40r_0
gen gf40r_0=gf40_0
replace gf40r_0=2 if gf40_0==0
replace gf40r_0=997 if (gf40_5==1 | gf40_6==1)
replace gf40r_0=995 if repgf40==. & samplegf40==1
replace gf40r_0=. if samplegf40==0

## GF40R_1: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : assez de la méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 355 Valeurs manquantes: 8290
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si aucune de ces raisons (Gf39=4)

QUESTION
Gf40 Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 80 | 0.9% |
| 2 | Non | 169 | 2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8290 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995
Si gf39r_3 en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf40_1, issue des réponses à la question Gf40.

Programme Stata :
capture drop samplegf40
gen samplegf40= sexe==1 & (gf39r_3==1 | gf39r_3==995)
capture drop repgf40
gen repgf40=1 if gf40_0==1 | gf40_1==1 | gf40_2==1 | gf40_3==1 | gf40_4==1 | gf40_5==1 | gf40_6==1
capture drop gf40r_1
gen gf40r_1=gf40_1
replace gf40r_1=2 if gf40_1==0
replace gf40r_1=997 if (gf40_5==1 | gf40_6==1)
replace gf40r_1=995 if repgf40==. & samplegf40==1
replace gf40r_1=. if samplegf40==0

## GF40R_2: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : conseils médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 355 Valeurs manquantes: 8290
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si aucune de ces raisons (Gf39=4)

QUESTION
Gf40 Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 39 | 0.5% |
| 2 | Non | 210 | 2.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8290 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995
Si gf39r_3 en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf40_2, issue des réponses à la question Gf40.

Programme Stata :
capture drop samplegf40
gen samplegf40= sexe==1 & (gf39r_3==1 | gf39r_3==995)
capture drop repgf40
gen repgf40=1 if gf40_0==1 | gf40_1==1 | gf40_2==1 | gf40_3==1 | gf40_4==1 | gf40_5==1 | gf40_6==1

```
capture drop gf40r_2
gen gf40r_2=gf40_2
replace gf40r_2=2 if gf40_2==0
replace gf40r_2=997 if (gf40_5==1 | gf40_6==1)
replace gf40r_2=995 if repgf40==. & samplegf40==1
replace gf40r_2=. if samplegf40==0
```

## GF40R_3: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : plus de prescription ou pas de RDV

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 355 Valeurs manquantes: 8290
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si aucune de ces raisons (Gf39=4)

QUESTION
Gf40 Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 45 | 0.5% |
| 2 | Non | 204 | 2.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8290 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995
Si gf39r_3 en 1, 995

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf40_3, issue des réponses à la question Gf40.

Programme Stata :
capture drop samplegf40
gen samplegf40= sexe==1 & (gf39r_3==1 | gf39r_3==995)
capture drop repgf40
gen repgf40=1 if gf40_0==1 | gf40_1==1 | gf40_2==1 | gf40_3==1 | gf40_4==1 | gf40_5==1 | gf40_6==1
capture drop gf40r_3
gen gf40r_3=gf40_3
replace gf40r_3=2 if gf40_3==0
replace gf40r_3=997 if (gf40_5==1 | gf40_6==1)
replace gf40r_3=995 if repgf40==. & samplegf40==1
replace gf40r_3=. if samplegf40==0

# GF40R_4: F: Autre raison de l'interruption de la méthode de contraception au cours des 12 derniers mois : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 355 Valeurs manquantes: 8290
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si aucune de ces raisons (Gf39=4)

QUESTION
Gf40 Toujours au sujet de cette interruption, avez-vous arrêté votre méthode car... ?
5 Autre(s) raison(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 148 | 1.7% |
| 2 | Non | 101 | 1.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 96 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8290 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995
Si gf39r_3 en 1, 995

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf40_4, issue des réponses à la question Gf40.

Programme Stata :
capture drop samplegf40
gen samplegf40= sexe==1 & (gf39r_3==1 | gf39r_3==995)
capture drop repgf40
gen repgf40=1 if gf40_0==1 | gf40_1==1 | gf40_2==1 | gf40_3==1 | gf40_4==1 | gf40_5==1 | gf40_6==1
capture drop gf40r_4
gen gf40r_4=gf40_4
replace gf40r_4=2 if gf40_4==0
replace gf40r_4=997 if (gf40_5==1 | gf40_6==1)
replace gf40r_4=995 if repgf40==. & samplegf40==1
replace gf40r_4=. if samplegf40==0

## GF41_R: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception pendant la période d'interruption de la dernière contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 259 Valeurs manquantes: 8386
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 995 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si interruption pour d'autres raisons que l'absence de rapports ou échec ou recherche de grossesse (Gf37=1 et Gf39=4) (aucune de ces raisons)

QUESTION
Gf41 Et au cours de la période où vous avez interrompu la méthode de contraception, avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 122 | 1.4% |
| 2 | Non | 136 | 1.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8386 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995
Si gf39r_3 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf41, issue des réponses à la question Gf41.

Programme Stata :
capture drop samplegf41
gen samplegf41= sexe==1 & (gf37_r==1 | gf37_r==995) & gf39r_3==1
capture drop gf41_r
gen gf41_r=gf41
replace gf41_r=997 if inlist(gf41,3,4)
replace gf41_r=995 if gf41==. & samplegf41==1
replace gf41_r=. if samplegf41==0

---

# GF42_R: F: Rapports sexuels non protégés lors de la période d'interruption de la dernière contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 259 Valeurs manquantes: 8386
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si interruption pour d'autres raisons que l'absence de rapports ou échec ou recherche de grossesse (Gf37=1 et Gf39=4) (aucune de ces raisons)

QUESTION
Gf42 Avez-vous eu des rapports sexuels sans utiliser de méthode pour éviter une grossesse au cours de cette période d'interruption de la méthode contraception [CTTDER] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 80 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 176 | 2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8386 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf8_r différent de 15, 16

ET

Si dureefincttder4 en 1
OU
Si cttact_r en 1

ET

Si gf37_r en 1, 995
Si gf39r_3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable gf42, issue des réponses à la question Gf42.

Programme Stata :
capture drop samplegf42
gen samplegf42= sexe==1 & (gf37_r==1 | gf37_r==995) & gf39r_3==1
capture drop gf42_r
gen gf42_r=gf42
replace gf42_r=997 if inlist(gf42,3,4)
replace gf42_r=995 if gf42==. & samplegf42==1
replace gf42_r=. if samplegf42==0

## GF43: F: A utilisé un autre moyen de contraception avant [CTTDER]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2390 Valeurs manquantes: 6255
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
BOUCLE "HISTOIRE CONTRACEPTIVE"

Module à poser si le début de la dernière contraception < 5 ans (DEBCTTD=1, 2, 4) (sinon aller en H)

Si nous parlons maintenant des 5 dernières années.

Nous allons passer en revue toutes les méthodes de contraception que vous avez utilisées de votre dernière contraception en remontant jusqu'à date d'inter - 5 ans.

Poser si début de méthode actuelle ou de dernière méthode utilisée < 5 ans (DEBCTTD=1,2,4 alors poser)

QUESTION
Gf43 Avant de commencer à utiliser [Afficher CTTDER], aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1672 | 19.3% |
| 2 | Non | 717 | 8.3% |
| 4 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 6255 | |

INSTRUCTIONS
Série de questions en boucle jusqu'à ce que date de début de méthode < 5 ans : prévoir jusqu'à 20 méthodes au cours des 5 ans.

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si contra_r en 1
Si gf9 en ., 1, 2, 3, 4, 5, 6
Si gf9a en ., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Si gf9na en ., 1, 2, 3, 4, 5
Si dureecontra_f en . OU dureecontra_f inférieur ou égal à 5
Si gf33a en ., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Si gf33na en ., 1, 2, 3, 4
Si gf34 en ., 1, 2, 3, 4, 5
Si gf34a en ., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Si gf34na en ., 1, 2, 3, 4
Si dureefincttder4 en ., 1, 2, 3
Si dureedebcttder4 en ., 1, 2, 3
Si dureedebcttder inférieur à 5
Si dureefincttder inférieur à 5

## GF55: F: A utilisé un ou plusieurs autre(s) moyens de contraception que [CTTDER] au cours des 5 dernières années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 716 Valeurs manquantes: 7929
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de méthode avant (Gf43=2)

QUESTION
Gf55 Au cours des 5 dernières années, avez-vous utilisé un ou plusieurs autres moyens pour éviter une grossesse en incluant toutes les méthodes comme le préservatif, le retrait, etc.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 325 | 3.8% |
| 2 | Non | 391 | 4.5% |
| Sysmiss | | 7929 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION : Si pas d'autres méthodes au cours des 5 dernières années (gf55=2) => Aller en H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2

## GF56_0: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
1 Pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8561 | 99% |
| 1 | Oui | 82 | 0.9% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_1: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8639 | 99.9% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_2: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8643 | 100% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_3: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8385 | 97% |
| 1 | Oui | 258 | 3% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_4: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = retrait avant éjaculation

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8582 | 99.3% |
| 1 | Oui | 61 | 0.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_5: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8640 | 99.9% |
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_6: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8643 | 100% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_7: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
8 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8639 | 99.9% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_8: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
9 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8641 | 100% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_9: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8640 | 99.9% |
| 1 | Oui | 3 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_10: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
11 Depoprovera/injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8643 | 100% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_11: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8622 | 99.7% |
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_12: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8642 | 100% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

### GF56_13: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?

14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8637 | 99.9% |
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_14: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = ligature des trompes, stérilisation

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
15 Ligature des trompes, stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8643 | 100% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF56_15: F: Autre moyen de contraception que [CTTDER] utilisé au cours des 5 dernières années = vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre méthode utilisée (Gf55=1)

QUESTION
Gf56 Pouvez-vous m'indiquer le(s)quel(s) ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8643 | 100% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf55=1 et au moins une réponse en Gf56 => Aller au module H

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 2
Si gf55 en 1

Attention, les individus (hommes + femmes) non concernés par la question dans le questionnaire ont été codées automatiquement en 0 "Non"

## GF44R_0: F: Moyen de contraception utilisé avant [CTTDER]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1671 Valeurs manquantes: 6974
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 20 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière (Gf43=1 ou Gf54_Xn(-1)=1)

QUESTION
Gf44_1N Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [CTTDER] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | La pilule | 892 | 10.3% |
| 2 | Le stérilet | 190 | 2.2% |
| 3 | Les implants | 44 | 0.5% |
| 4 | Le préservatif masculin | 448 | 5.2% |
| 5 | Le retrait du partenaire avant l'éjaculation | 26 | 0.3% |
| 6 | La méthode d'éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse | 9 | 0.1% |
| 8 | Les crèmes spermicides, ovules, éponge | 5 | 0.1% |
| 9 | Le patch contraceptif | 7 | 0.1% |
| 10 | L'anneau vaginal | 16 | 0.2% |
| 11 | La depoprovera/injection hormonale | 1 | 0% |
| 12 | La pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 5 | 0.1% |
| 13 | Le préservatif féminin | 1 | 0% |
| 14 | L'abstinence | 3 | 0% |
| 17 | Aucune méthode | 22 | 0.3% |
| 20 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6974 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer(prendre la méthode utilisée juste avant)
- Si le répondant dit "aucune méthode", il faut bien demander quelle était la dernière méthode utilisée avant l'arrêt.
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf44_1N = 17, NSP, REF => Aller en H

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1

## GF44R_1: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 257 Valeurs manquantes: 8388
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 20 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière (Gf43=1 ou Gf54_Xn(-1)=1)

QUESTION
Gf44_2N Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44R_0] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | La pilule | 136 | 1.6% |
| 2 | Le stérilet | 26 | 0.3% |
| 3 | Les implants | 3 | 0% |
| 4 | Le préservatif masculin | 64 | 0.7% |
| 5 | Le retrait du partenaire avant l'éjaculation | 4 | 0% |
| 6 | La méthode d'éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse | 3 | 0% |
| 7 | Le diaphragme, cape cervical | 1 | 0% |
| 8 | Les crèmes spermicides, ovules, éponge | 2 | 0% |
| 9 | Le patch contraceptif | 2 | 0% |
| 10 | L'anneau vaginal | 6 | 0.1% |
| 12 | La pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 3 | 0% |
| 14 | L'abstinence | 2 | 0% |
| 17 | Aucune méthode | 4 | 0% |
| 20 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8388 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer(prendre la méthode utilisée juste avant)
- Si le répondant dit "aucune méthode", il faut bien demander quelle était la dernière méthode utilisée avant l'arrêt.
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :
Si Gf44_2N = 17, NSP, REF => Aller en H

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1

## GF44R_2: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 39 Valeurs manquantes: 8606
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 17 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière (Gf43=1 ou Gf54_Xn(-1)=1)

QUESTION
Gf44_3N Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44R_1] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | La pilule | 20 | 0.2% |
| 3 | Les implants | 1 | 0% |
| 4 | Le préservatif masculin | 10 | 0.1% |
| 5 | Le retrait du partenaire avant l'éjaculation | 4 | 0% |
| 8 | Les crèmes spermicides, ovules, éponge | 1 | 0% |
| 9 | Le patch contraceptif | 1 | 0% |
| 12 | La pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 1 | 0% |
| 17 | Aucune méthode | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8606 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer(prendre la méthode utilisée juste avant)
- Si le répondant dit "aucune méthode", il faut bien demander quelle était la dernière méthode utilisée avant l'arrêt.
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf44_3N = 17, NSP, REF => Aller en H

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1

## GF44R_3: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 18 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière (Gf43=1 ou Gf54_Xn(-1)=1)

QUESTION
Gf44_4N Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GF44R_2] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | La pilule | 6 | 0.1% |
| 4 | Le préservatif masculin | 3 | 0% |
| 10 | L'anneau vaginal | 1 | 0% |
| 18 | Autres | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer(prendre la méthode utilisée juste avant)
- Si le répondant dit "aucune méthode", il faut bien demander quelle était la dernière méthode utilisée avant l'arrêt.
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf44_4N = 17, NSP, REF => Aller en H

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1

## GF44R_4: F: Moyen de contraception utilisé avant [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
DEBUT DE LA BOUCLE

Poser Gf44_Xn à Gf54_Xn si utilisait une méthode avant la dernière (Gf43=1 ou Gf54_Xn(-1)=1)

QUESTION
Gf44_5N Quel moyen utilisiez-vous principalement juste avant [GR44R_3] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Le préservatif masculin | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer(prendre la méthode utilisée juste avant)
- Si le répondant dit "aucune méthode", il faut bien demander quelle était la dernière méthode utilisée avant l'arrêt.
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si Gf44_5N = 17, NSP, REF => Aller en H

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1

# GF45_0: F: Arret de la méthode [GF44R_0] : donne une date d'arret ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1647 Valeurs manquantes: 6998
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_1N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 768 | 8.9% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE uniquement] | 692 | 8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Pas arreté / méthode utilisée actuellement | 97 | 1.1% |
| 5 | Ne sait pas | 90 | 1% |
| Sysmiss | | 6998 | |

INSTRUCTIONS
- Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons
- Si hésite allez à la question suivante (coder NSP)

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20

## GF45_1: F: Arret de la méthode [GF44R_1] : donne une date d'arret ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8393
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_2N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 118 | 1.4% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE uniquement] | 99 | 1.1% |
| 3 | Pas arreté / méthode utilisée actuellement | 15 | 0.2% |
| 5 | Ne sait pas | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8393 | |

INSTRUCTIONS
- Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons
- Si hésite allez à la question suivante (coder NSP)

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20

## GF45_2: F: Arret de la méthode [GF44R_2] : donne une date d'arret ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 38 Valeurs manquantes: 8607
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_3N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 24 | 0.3% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE uniquement] | 5 | 0.1% |
| 3 | Pas arreté / méthode utilisée actuellement | 2 | 0% |
| 5 | Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8607 | |

INSTRUCTIONS
- Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons
- Si hésite allez à la question suivante (coder NSP)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20

## GF45_3: F: Arret de la méthode [GF44R_3] : donne une date d'arret ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_4N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 8 | 0.1% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE uniquement] | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
- Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons
- Si hésite allez à la question suivante (coder NSP)

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20

## GF45_4: F: Arret de la méthode [GF44R_4] : donne une date d'arret ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_5N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et ANNEE] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
- Que ce soit pour obtenir une grossesse ou pour toutes autres raisons
- Si hésite allez à la question suivante (coder NSP)

### Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20

## GF45M_0: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 865 Valeurs manquantes: 7780 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_1N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 84 | 9.7% |
| 2 | Février | 52 | 6% |
| 3 | Mars | 67 | 7.7% |
| 4 | Avril | 73 | 8.4% |
| 5 | Mai | 52 | 6% |
| 6 | Juin | 85 | 9.8% |
| 7 | Juillet | 68 | 7.9% |
| 8 | Aout | 64 | 7.4% |
| 9 | Septembre | 92 | 10.6% |
| 10 | Octobre | 103 | 11.9% |
| 11 | Novembre | 57 | 6.6% |
| 12 | Décembre | 68 | 7.9% |

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_0, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_0 et gf45a_0

## GF45M_1: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 133 Valeurs manquantes: 8512 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_2N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 10 | 7.5% |
| 2 | Février | 12 | 9% |
| 3 | Mars | 10 | 7.5% |
| 4 | Avril | 10 | 7.5% |
| 5 | Mai | 10 | 7.5% |
| 6 | Juin | 10 | 7.5% |
| 7 | Juillet | 10 | 7.5% |
| 8 | Aout | 6 | 4.5% |
| 9 | Septembre | 17 | 12.8% |
| 10 | Octobre | 16 | 12% |
| 11 | Novembre | 11 | 8.3% |
| 12 | Décembre | 11 | 8.3% |

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_1, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_1 et gf45a_1

## GF45M_2: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 26 Valeurs manquantes: 8619 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_3N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 4 | 15.4% |
| 2 | Février | 2 | 7.7% |
| 3 | Mars | 3 | 11.5% |
| 4 | Avril | 0 | 0% |
| 5 | Mai | 3 | 11.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Juin | 1 | 3.8% |
| 7 | Juillet | 2 | 7.7% |
| 8 | Aout | 2 | 7.7% |
| 9 | Septembre | 2 | 7.7% |
| 10 | Octobre | 4 | 15.4% |
| 11 | Novembre | 2 | 7.7% |
| 12 | Décembre | 1 | 3.8% |

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_2, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_2 et gf45a_2

## GF45M_3: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637 Minimum: 5 Maximum: 11
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 5 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_4N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 0 | 0% |
| 2 | Février | 0 | 0% |
| 3 | Mars | 0 | 0% |
| 4 | Avril | 0 | 0% |
| 5 | Mai | 1 | 12.5% |
| 6 | Juin | 2 | 25% |
| 7 | Juillet | 0 | 0% |
| 8 | Aout | 3 | 37.5% |
| 9 | Septembre | 0 | 0% |
| 10 | Octobre | 0 | 0% |
| 11 | Novembre | 2 | 25% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Décembre | 0 | 0% |

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_3, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_3 et gf45a_3

## GF45M_4: F: Mois d'arrêt de la méthode [GF44R_4]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 12 Maximum: 12
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 12 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_5N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ?
[Donne une date en MOIS et année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 0 | 0% |
| 2 | Février | 0 | 0% |
| 3 | Mars | 0 | 0% |
| 4 | Avril | 0 | 0% |
| 5 | Mai | 0 | 0% |
| 6 | Juin | 0 | 0% |
| 7 | Juillet | 0 | 0% |
| 8 | Aout | 0 | 0% |
| 9 | Septembre | 0 | 0% |
| 10 | Octobre | 0 | 0% |
| 11 | Novembre | 0 | 0% |
| 12 | Décembre | 1 | 100% |

### Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20

Si gf45_4 en 1, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_4, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_4 et gf45a_4

## GF45A_0: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1557 Valeurs manquantes: 7088 Minimum: 1983 Maximum: 2010 Moyenne: 2007.026 Ecart-type: 3.251
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1983 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_1N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ?
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_0, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_0 et gf45a_0

## GF45A_1: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8413 Minimum: 1989 Maximum: 2010 Moyenne: 2006.203 Ecart-type: 3.54
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1989 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_2N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ?
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20

Si gf45_1 en 1, 2, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_1, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_1 et gf45a_1

## GF45A_2: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 31 Valeurs manquantes: 8614 Minimum: 1991 Maximum: 2010 Moyenne: 2006.419 Ecart-type: 4.089
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1991 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_3N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ?
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_2, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_2 et gf45a_2

## GF45A_3: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635 Minimum: 2004 Maximum: 2008 Moyenne: 2006.3 Ecart-type: 1.418

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2004 - 2008 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_4N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ?
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20

Si gf45_3 en 1, 2, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_3, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_3 et gf45a_3

## GF45A_4: F: Année d'arrêt de la méthode [GF44R_4]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2007 Maximum: 2007 Moyenne: 2007
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2007 - 2007 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf45_5N A quelle date avez-vous arrêtée cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ?
[Donne une date en mois et ANNEE] OU [Donne une date en ANNEE uniquement]

### Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2, 3

Pour les individus ayant répondu 3 "Pas arrêté / méthode utilisée actuellement" en gf45_4, c'est le mois et l'année d'interview qui ont été reportés en gf45m_4 et gf45a_4

## GF46_0: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44R_0] et le début de l'utilisation de [CTTDER] : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 90 Valeurs manquantes: 8555
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou nsp refus (si Gf45_Xn=998,999)

QUESTION
Gf46_1N C'était combien de temps avant de commencer [CTTDER] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DUREE en MOIS uniquement] | 28 | 0.3% |
| 2 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 15 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | [Donne une DUREE en MOIS et ANNEE] | 3 | 0% |
| 4 | [NSP la date mais méthode arretee il y a plus de 5 ans] | 16 | 0.2% |
| 5 | [NSP la date mais méthode arretee il y a 5 ans ou moins] | 13 | 0.2% |
| 7 | Ne sait pas | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8555 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez arrêté il y plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 5

## GF46_1: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44R_1] et le début de l'utilisation de [GF44R_0] : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8625
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou nsp refus (si Gf45_Xn=998,999)

QUESTION
Gf46_2N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_0] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DUREE en MOIS uniquement] | 9 | 0.1% |
| 2 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 3 | 0% |
| 4 | [NSP la date mais méthode arretee il y a plus de 5 ans] | 2 | 0% |
| 5 | [NSP la date mais méthode arretee il y a 5 ans ou moins] | 4 | 0% |
| 7 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8625 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez arrêté il y plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 5

## GF46_2: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44R_2] et le début de l'utilisation de [GF44R_1] : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8638
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou nsp refus (si Gf45_Xn=998,999)

QUESTION
Gf46_3N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_1] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DUREE en MOIS uniquement] | 2 | 0% |
| 2 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 2 | 0% |
| 4 | [NSP la date mais méthode arretee il y a plus de 5 ans] | 1 | 0% |
| 7 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8638 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez arrêté il y plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 5

## GF46_3: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44R_3] et le début de l'utilisation de [GF44R_2] : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou nsp refus (si Gf45_Xn=998,999)

QUESTION
Gf46_4N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_2] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DUREE en MOIS uniquement] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez arrêté il y plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 5

### GF46_4: F: Délai écoulé entre arrêt de [GF44R_4] et le début de l'utilisation de [GF44R_3] : donne une durée en mois ou année ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ne sait pas quand a arrêté la méthode déclarée ou nsp refus (si Gf45_Xn=998,999)

QUESTION
Gf46_5N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_3] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8645 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez arrêté il y plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

## Description

UNIVERS

Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 5

## GF46M_0: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44R_0] et début [CTTDER]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 31 Valeurs manquantes: 8614 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 4.097 Ecart-type: 2.914
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_1N C'était combien de temps avant de commencer [CTTDER] ?
[Donne une durée en MOIS uniquement] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 5
Si gf46_0 en 1, 3

## GF46M_1: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44R_1] et début [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 9 Valeurs manquantes: 8636 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 3.556 Ecart-type: 1.944
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_2N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_0] ?
[Donne une durée en MOIS uniquement] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 5
Si gf46_1 en 1, 3

## GF46M_2: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44R_2] et début [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 1 Maximum: 2 Moyenne: 1.5 Ecart-type: 0.707
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_3N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_1] ?
[Donne une durée en MOIS uniquement] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 5
Si gf46_2 en 1, 3

## GF46M_3: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44R_3] et début [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 6 Maximum: 6 Moyenne: 6
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 6 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_4N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_2] ?
[Donne une durée en MOIS uniquement] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 5
Si gf46_3 en 1, 3

## GF46M_4: F: Nombre de mois écoulés entre arrêt [GF44R_4] et début [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_5N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_3] ?
[Donne une durée en MOIS uniquement] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 5
Si gf46_4 en 1, 3

## GF46A_0: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44R_0] et début [CTTDER]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8627 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 2.5 Ecart-type: 1.917
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_1N C'était combien de temps avant de commencer [CTTDER] ?
[Donne une durée en ANNEE uniquement] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 5
Si gf46_0 en 2, 3

## GF46A_1: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44R_1] et début [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 5.667 Ecart-type: 5.686
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_2N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_0] ?
[Donne une durée en ANNEE uniquement] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 5
Si gf46_1 en 2, 3

## GF46A_2: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44R_2] et début [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2 Valeurs manquantes: 8643 Minimum: 1 Maximum: 4 Moyenne: 2.5 Ecart-type: 2.121
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_3N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_1] ?
[Donne une durée en ANNEE uniquement] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 5
Si gf46_2 en 2, 3

## GF46A_3: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44R_3] et début [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_4N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_2] ?

[Donne une durée en ANNEE uniquement] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 5
Si gf46_3 en 2, 3

## GF46A_4: F: Nombre d'années écoulées entre arrêt [GF44R_4] et début [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf46_5N C'était combien de temps avant de commencer [GF44R_3] ?
[Donne une durée en ANNEE uniquement] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 5
Si gf46_4 en 2, 3

## GF47_0: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44R_0] : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1645 Valeurs manquantes: 7000
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_1N *Si Gf45_1N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_1N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et en ANNEE] | 246 | 2.8% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE] | 437 | 5.1% |
| 3 | [Donne une DUREE en MOIS] | 166 | 1.9% |
| 4 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 628 | 7.3% |
| 5 | [Donne une DUREE en MOIS et en ANNEE] | 31 | 0.4% |
| 6 | [NSP la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans] | 75 | 0.9% |
| 7 | [NSP la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins] | 29 | 0.3% |
| 8 | [Refus] | 1 | 0% |
| 9 | [NSP] | 32 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7000 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez commencé il y a plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20

## GF47_1: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44R_1] : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 252 Valeurs manquantes: 8393
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_2N *Si Gf45_2N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_2N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et en ANNEE] | 56 | 0.6% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE] | 70 | 0.8% |
| 3 | [Donne une DUREE en MOIS] | 25 | 0.3% |
| 4 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 79 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | [Donne une DUREE en MOIS et en ANNEE] | 5 | 0.1% |
| 6 | [NSP la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans] | 4 | 0% |
| 7 | [NSP la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins] | 7 | 0.1% |
| 9 | [NSP] | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8393 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez commencé il y a plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20

## GF47_2: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44R_2] : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 38 Valeurs manquantes: 8607
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_3N *Si Gf45_3N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_3N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et en ANNEE] | 19 | 0.2% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE] | 1 | 0% |
| 3 | [Donne une DUREE en MOIS] | 5 | 0.1% |
| 4 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 7 | 0.1% |
| 6 | [NSP la date mais méthode commencée il y a plus de 5 ans] | 3 | 0% |
| 7 | [NSP la date mais méthode commencée il y a 5 ans ou moins] | 1 | 0% |
| 9 | [NSP] | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8607 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez commencé il y a plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20

## GF47_3: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44R_3] : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_4N *Si Gf45_4N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_4N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE en MOIS et en ANNEE] | 3 | 0% |
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE] | 3 | 0% |
| 4 | [Donne une DUREE en ANNEE] | 4 | 0% |
| 9 | [NSP] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez commencé il y a plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20

## GF47_4: F: Début d'utilisation de la contraception [GF44R_4] : donne une date ou durée ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_5N *Si Gf45_5N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_5N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une DATE en ANNEE] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
si NSP, relancer "vous avez commencé il y a plus de 5 ans ou il y a moins de 5 ans ?"

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20

## GF47M_0: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 246 Valeurs manquantes: 8399 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_1N *Si Gf45_1N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_1N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en MOIS et en année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 25 | 0.3% |
| 2 | Février | 27 | 0.3% |
| 3 | Mars | 22 | 0.3% |
| 4 | Avril | 22 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Mai | 15 | 0.2% |
| 6 | Juin | 22 | 0.3% |
| 7 | Juillet | 17 | 0.2% |
| 8 | Aout | 11 | 0.1% |
| 9 | Septembre | 31 | 0.4% |
| 10 | Octobre | 20 | 0.2% |
| 11 | Novembre | 15 | 0.2% |
| 12 | Décembre | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8399 | |

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf47_0 en 1

## GF47M_1: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 56 Valeurs manquantes: 8589 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_2N *Si Gf45_2N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_2N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en MOIS et en année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 5 | 0.1% |
| 2 | Février | 6 | 0.1% |
| 3 | Mars | 3 | 0% |
| 4 | Avril | 6 | 0.1% |
| 5 | Mai | 3 | 0% |
| 6 | Juin | 2 | 0% |
| 7 | Juillet | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Aout | 4 | 0% |
| 9 | Septembre | 8 | 0.1% |
| 10 | Octobre | 4 | 0% |
| 11 | Novembre | 4 | 0% |
| 12 | Décembre | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8589 | |

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf47_1 en 1

## GF47M_2: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626 Minimum: 1 Maximum: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_3N *Si Gf45_3N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_3N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en MOIS et en année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 2 | 0% |
| 2 | Février | 1 | 0% |
| 3 | Mars | 1 | 0% |
| 4 | Avril | 2 | 0% |
| 5 | Mai | 0 | 0% |
| 6 | Juin | 3 | 0% |
| 7 | Juillet | 3 | 0% |
| 8 | Aout | 1 | 0% |
| 9 | Septembre | 3 | 0% |
| 10 | Octobre | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Novembre | 2 | 0% |
| 12 | Décembre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf47_2 en 1

## GF47M_3: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 1 Maximum: 6
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_4N *Si Gf45_4N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_4N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en MOIS et en année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 1 | 0% |
| 2 | Février | 0 | 0% |
| 3 | Mars | 0 | 0% |
| 4 | Avril | 0 | 0% |
| 5 | Mai | 0 | 0% |
| 6 | Juin | 2 | 0% |
| 7 | Juillet | 0 | 0% |
| 8 | Aout | 0 | 0% |
| 9 | Septembre | 0 | 0% |
| 10 | Octobre | 0 | 0% |
| 11 | Novembre | 0 | 0% |
| 12 | Décembre | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf47_3 en 1

## GF47M_4: F: Mois du début d'utilisation de la contraception [GF44R_4]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_5N *Si Gf45_5N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_5N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en MOIS et en année]

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | 0 | 0% |
| 2 | Février | 0 | 0% |
| 3 | Mars | 0 | 0% |
| 4 | Avril | 0 | 0% |
| 5 | Mai | 0 | 0% |
| 6 | Juin | 0 | 0% |
| 7 | Juillet | 0 | 0% |
| 8 | Aout | 0 | 0% |
| 9 | Septembre | 0 | 0% |
| 10 | Octobre | 0 | 0% |
| 11 | Novembre | 0 | 0% |
| 12 | Décembre | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8645 | |

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1

Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf47_4 en 1

## GF47A_0: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 683 Valeurs manquantes: 7962 Minimum: 1977 Maximum: 2010 Moyenne: 1999.821 Ecart-type: 7.609
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1977 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_1N *Si Gf45_1N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_1N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf47_0 en 1, 2

## GF47A_1: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 126 Valeurs manquantes: 8519 Minimum: 1981 Maximum: 2010 Moyenne: 2001.524 Ecart-type: 6.375
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1981 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_2N *Si Gf45_2N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_2N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en mois et en ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf47_1 en 1, 2

## GF47A_2: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 20 Valeurs manquantes: 8625 Minimum: 2001 Maximum: 2008 Moyenne: 2005.4 Ecart-type: 2.583

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2001 - 2008 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_3N *Si Gf45_3N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_3N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf47_2 en 1, 2

## GF47A_3: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639 Minimum: 1993 Maximum: 2008 Moyenne: 2000.667 Ecart-type: 6.683

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1993 - 2008 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_4N *Si Gf45_4N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_4N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou depuis combien de

temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf47_3 en 1, 2

## GF47A_4: F: Année du début d'utilisation de la contraception [GF44R_4]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2005 Maximum: 2005 Moyenne: 2005
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2005 - 2005 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_5N *Si Gf45_5N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_5N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DATE en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf47_4 en 1, 2

## GF47NM_0: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 197 Valeurs manquantes: 8448 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.65 Ecart-type: 2.359
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_1N *Si Gf45_1N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou pendant

combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_1N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en MOIS] OU [Donne une DUREE en MOIS et en année]

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf47_0 en 3, 5

## GF47NM_1: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615 Minimum: 1 Maximum: 7 Moyenne: 4.167 Ecart-type: 2.052
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_2N *Si Gf45_2N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_2N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en MOIS] OU [Donne une DUREE en MOIS et en année]

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf47_1 en 3, 5

## GF47NM_2: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640 Minimum: 2 Maximum: 6 Moyenne: 3.6 Ecart-type: 1.517
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_3N *Si Gf45_3N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_3N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en MOIS] OU [Donne une DUREE en MOIS et en année]

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf47_2 en 3, 5

### GF47NM_3: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_4N *Si Gf45_4N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_4N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en MOIS] OU [Donne une DUREE en MOIS et en année]

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf47_3 en 3, 5

### GF47NM_4: F: Nombre de mois écoulés depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_4]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_5N *Si Gf45_5N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_5N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en MOIS] OU [Donne une DUREE en MOIS et en année]

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf47_4 en 3, 5

# GF47NA_0: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 659 Valeurs manquantes: 7986 Minimum: 1 Maximum: 30 Moyenne: 6.947 Ecart-type: 5.809
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 30 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_1N *Si Gf45_1N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_1N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_0]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en ANNEE] OU [Donne une DUREE en mois et en ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf47_0 en 4, 5

## GF47NA_1: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 84 Valeurs manquantes: 8561 Minimum: 1 Maximum: 25 Moyenne: 5.75 Ecart-type: 5.271
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 25 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_2N *Si Gf45_2N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_2N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_1]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en ANNEE] OU [Donne une DUREE en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf47_1 en 4, 5

## GF47NA_2: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8638 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 4.571 Ecart-type: 3.309
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_3N *Si Gf45_3N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_3N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_2]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en ANNEE] OU [Donne une DUREE en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20

Si gf47_2 en 4, 5

## GF47NA_3: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 1 Maximum: 5 Moyenne: 2.75 Ecart-type: 2.062
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_4N *Si Gf45_4N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_4N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_3]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en ANNEE] OU [Donne une DUREE en mois et en ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf47_3 en 4, 5

## GF47NA_4: F: Nombre d'années écoulées depuis le début d'utilisation de la contraception [GF44R_4]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf47_5N *Si Gf45_5N = 1,2 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou pendant combien de temps l'avez-vous utilisé ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire pendant combien de temps vous l'avez utilisé sans période d'arrêt.
*Si Gf45_5N = 3 :* A quelle date avez-vous commencé cette méthode de contraception ([GF44R_4]) ou depuis combien de temps vous l'utilisez ? Vous pouvez donc me donner une date de début d'utilisation ou me dire depuis combien de temps vous l'utilisez sans période d'arrêt.
[Donne une DUREE en ANNEE] OU [Donne une DUREE en mois et en ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf47_4 en 4, 5

## GF48_0: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1548 Valeurs manquantes: 7097
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf48_1N Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44R_0] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode | 71 | 0.8% |
| 2 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 149 | 1.7% |
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 440 | 5.1% |
| 4 | Aucune de ces raisons | 887 | 10.3% |
| 6 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7097 | |

INSTRUCTIONS
Citer - une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5

## GF48_1: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 237 Valeurs manquantes: 8408
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf48_2N Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44R_1] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode | 12 | 0.1% |
| 2 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 21 | 0.2% |
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 75 | 0.9% |
| 4 | Aucune de ces raisons | 129 | 1.5% |
| Sysmiss | | 8408 | |

INSTRUCTIONS
Citer - une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5

### GF48_2: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 36 Valeurs manquantes: 8609
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf48_3N Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44R_2] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode | 3 | 0% |
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 9 | 0.1% |
| 4 | Aucune de ces raisons | 23 | 0.3% |
| 6 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8609 | |

INSTRUCTIONS
Citer - une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5

## GF48_3: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf48_4N Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44R_3] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous étiez enceinte suite à un échec de la méthode | 1 | 0% |
| 2 | Vous n'aviez pas de rapports sexuels à ce moment là | 2 | 0% |
| 3 | Vous vouliez une grossesse | 4 | 0% |
| 4 | Aucune de ces raisons | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8634 | |

INSTRUCTIONS
Citer - une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2 , 5

## GF48_4: F: Raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_4]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 4 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf48_5N Pour quelle raison avez-vous arrêté [GF44R_4] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 4 | Aucune de ces raisons | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer - une seule réponse possible

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2 ,5

### GF49A_0_0: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : La méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 437 | 5.1% |
| 1 | Oui | 449 | 5.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 289 | 3.3% |
| 1 | Oui | 597 | 6.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5

Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 540 | 6.2% |
| 1 | Oui | 346 | 4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 884 | 10.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

### GF49A_0_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : séparation du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 803 | 9.3% |
| 1 | Oui | 83 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 802 | 9.3% |
| 1 | Oui | 84 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_9: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : test VIH

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
10 Test VIH réalisé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 884 | 10.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_11: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : pas de partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
12 Pas de partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 885 | 10.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_12: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : changement de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
13 Changement de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 885 | 10.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_14: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : oubli de pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
15 Oubli de pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 885 | 10.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_15: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : allaitement/fin d'allaitement

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
16 Allaitement/Fin d'allaitement

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 884 | 10.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :

Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_16: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : partenaire a interrompu la méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
17 Partenaire a interrompu la méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 885 | 10.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_17: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : pas assez efficace

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
18 Pas assez efficace

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 884 | 10.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

## GF49A_0_18: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_0] : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 888 Valeurs manquantes: 7757
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_1n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_1N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
19 Autre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 884 | 10.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7757 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_1N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_1N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf48_0 en 4, 6

---

### GF49A_1_0: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1] : La méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_2n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_2N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 66 | 0.8% |
| 1 | Oui | 63 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_2N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_2N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf48_1 en 4, 6

## GF49A_1_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1] : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_2n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_2N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 45 | 0.5% |
| 1 | Oui | 84 | 1% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_2N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_2N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller

en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf48_1 en 4, 6

### GF49A_1_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1] : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_2n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_2N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 78 | 0.9% |
| 1 | Oui | 51 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_2N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_2N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf48_1 en 4, 6

## GF49A_1_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_2n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_2N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 129 | 1.5% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_2N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_2N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf48_1 en 4, 6

## GF49A_1_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1] : séparation du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_2n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_2N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 116 | 1.3% |
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_2N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_2N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf48_1 en 4, 6

## GF49A_1_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1] : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_2n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_2N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 118 | 1.4% |
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_2N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_2N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf48_1 en 4, 6

## GF49A_1_18: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_1] : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 129 Valeurs manquantes: 8516
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_2n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_2N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
19 Autre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 128 | 1.5% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8516 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_2N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_2N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20

Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf48_1 en 4, 6

## GF49A_2_0: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_2] : La méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_3n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_3N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 10 | 0.1% |
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_3N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_3N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf48_2 en 4, 6

## GF49A_2_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_2] : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_3n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_3N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 6 | 0.1% |
| 1 | Oui | 17 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_3N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_3N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf48_2 en 4, 6

### GF49A_2_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_2] : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_3n = 4, NSP)

QUESTION

Gf49_3N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 14 | 0.2% |
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_3N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_3N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf48_2 en 4, 6

## GF49A_2_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_2] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_3n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_3N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 22 | 0.3% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_3N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_3N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf48_2 en 4, 6

## GF49A_2_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_2] : séparation du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_3n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_3N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 22 | 0.3% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_3N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_3N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf48_2 en 4, 6

## GF49A_2_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_2] : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_3n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_3N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 22 | 0.3% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8621 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_3N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_3N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf48_2 en 4, 6

## GF49A_3_0: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_3] : La méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_4n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_4N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_4N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_4N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2 , 5
Si gf48_3 en 4, 6

### GF49A_3_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_3] : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_4n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_4N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?

2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_4N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_4N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2 , 5
Si gf48_3 en 4, 6

## GF49A_3_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_3] : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_4n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_4N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_4N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_4N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2 , 5
Si gf48_3 en 4, 6

## GF49A_3_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_3] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_4n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_4N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_4N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_4N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2 , 5
Si gf48_3 en 4, 6

## GF49A_3_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_3] : séparation du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_4n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_4N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_4N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_4N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2 , 5
Si gf48_3 en 4, 6

## GF49A_3_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_3] : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_4n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_4N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_4N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_4N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2 , 5
Si gf48_3 en 4, 6

---

### GF49A_4_0: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_4] : La méthode avait des effets gênants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_5n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_5N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
1 La méthode avait des effets qui vous gênaient (vous ou votre partenaire)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_5N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_5N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2 ,5
Si gf48_4 en 4, 6

## GF49A_4_1: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_4] : en avait assez de cette méthode

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_5n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_5N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
2 Vous en aviez assez de cette méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_5N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_5N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2 ,5
Si gf48_4 en 4, 6

## GF49A_4_2: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_4] : interruption sur les conseils d'un médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_5n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_5N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
3 Vous avez interrompu sur les conseils d'un médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_5N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_5N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2 ,5
Si gf48_4 en 4, 6

## GF49A_4_3: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_4] : plus de prescription, ou pas de rdv chez le médecin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_5n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_5N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
4 Vous n'aviez plus de prescription, ou pas de RDV chez le médecin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_5N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_5N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2 ,5
Si gf48_4 en 4, 6

## GF49A_4_4: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_4] : séparation du partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_5n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_5N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
5 Vous vous êtes séparés de votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_5N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_5N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2 ,5
Si gf48_4 en 4, 6

## GF49A_4_5: F: Autre raison de l'arrêt de la contraception [GF44R_4] : aucune de ces raisons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si aucune de ces raisons ou NSP (Gf48_5n = 4, NSP)

QUESTION
Gf49_5N Toujours au sujet de cet arrêt de méthode, avez-vous arrêté la méthode car ?
6 Aucune de ces raisons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 0 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8644 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si plus de 5 ans : Gf47_5N = 6, 8, 9 (NSP mais plus de 5 ans, NSP, refus) ou Gf46_5N = 4 (NSP mais plus de 5 ans) => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf45_4 en 1, 2 ,5
Si gf48_4 en 4, 6

## BOUCLE_0: F: Début de la contraception [GF44R_0] dans les 5 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1524 Valeurs manquantes: 7121
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Méthode précédente commencée il y a plus de 5 ans | 1005 | 11.6% |
| 1 | Méthode précédente commencée il y a 5 ans ou moins | 519 | 6% |
| Sysmiss | | 7121 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si boucle_0 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

LABEL
Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf46_0 différent de 4
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9

## Autres

NOTES

Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans
=> Aller en H1

## BOUCLE_1: F: Début de la contraception [GF44R_1] dans les 5 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 240 Valeurs manquantes: 8405
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Méthode précédente commencée il y a plus de 5 ans | 150 | 1.7% |
| 1 | Méthode précédente commencée il y a 5 ans ou moins | 90 | 1% |
| Sysmiss | | 8405 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si boucle_1 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

LABEL
Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf46_1 différent de 4
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9

### Autres

NOTES
Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans
=> Aller en H1

## BOUCLE_2: F: Début de la contraception [GF44R_2] dans les 5 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 33 Valeurs manquantes: 8612
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Méthode précédente commencée il y a plus de 5 ans | 16 | 0.2% |
| 1 | Méthode précédente commencée il y a 5 ans ou moins | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8612 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si boucle_2 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

### Description

LABEL
Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf46_2 différent de 4
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9

### Autres

NOTES
Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans
=> Aller en H1

## BOUCLE_3: F: Début de la contraception [GF44R_3] dans les 5 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 10 Valeurs manquantes: 8635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Méthode précédente commencée il y a plus de 5 ans | 7 | 0.1% |
| 1 | Méthode précédente commencée il y a 5 ans ou moins | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8635 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si boucle_3 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

LABEL
Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf46_3 différent de 4
Si gf47_3 différent de 6, 8, 9

## Autres

NOTES
Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans
=> Aller en H1

# BOUCLE_4: F: Début de la contraception [GF44R_4] dans les 5 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 0 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Méthode précédente commencée il y a plus de 5 ans | 1 | 0% |
| 1 | Méthode précédente commencée il y a 5 ans ou moins | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8644 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si boucle_4 = 0 => Aller en H (sort de la boucle)

## Description

LABEL
Variable : début de la contraception précédente dans les 5 ans (oui/non)

UNIVERS
Si gf54_3 en 1
Si gf44r_4 différent de 17, 20
Si gf46_4 différent de 4
Si gf47_4 différent de 6, 8, 9

## Autres

NOTES
Variable calculée automatiquement pendant la passation du questionnaire

Boucle_contra=1 si date de début de la méthode précédente dans les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]>=date_inter - 5 ans
=> continuez

Boucle_contra=0 si date de début de la méthode précédente avant les 5 ans : [DEBCTTprec_Xn]<date_inter - 5 ans
=> Aller en H1

# GF50_0: F: Période sans contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 425 Valeurs manquantes: 8220
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=NR ou 2) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (TEST 1<>2)

QUESTION
Gf50_1N Entre le moment où vous avez arrêté la méthode [GF44R_0] et celui où vous avez commencé [CTTDER] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 111 | 1.3% |
| 2 | Non | 310 | 3.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8220 | |

INSTRUCTIONS
valider / OUI = n'utilisait pas de méthode / NON = utilisait une méthode

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1

## GF50_1: F: Période sans contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 73 Valeurs manquantes: 8572
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=NR ou 2) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (TEST 1<>2)

QUESTION
Gf50_2N Entre le moment où vous avez arrêté la méthode [GF44R_1] et celui où vous avez commencé la méthode [GF44R_0] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 19 | 0.2% |
| 2 | Non | 54 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8572 | |

INSTRUCTIONS
valider / OUI = n'utilisait pas de méthode / NON = utilisait une méthode

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1

Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1

## GF50_2: F: Période sans contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 15 Valeurs manquantes: 8630
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=NR ou 2) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (TEST 1<>2)

QUESTION
Gf50_3N Entre le moment où vous avez arrêté la méthode [GF44R_2] et celui où vous avez commencé la méthode [GF44R_1] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8630 | |

INSTRUCTIONS
valider / OUI = n'utilisait pas de méthode / NON = utilisait une méthode

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1

## GF50_3: F: Période sans contraception entre [GF44R_3] et [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Période de transition entre méthode N et N-1

Poser module Gf50_Xn à Gf53_Xn si arrêt de la méthode n-1 pour raisons autres que échec méthode ou recherche de grossesse (si Gf48_Xn=NR ou 2) et si n'a pas utilisé deux méthodes en même temps (TEST 1<>2)

QUESTION
Gf50_4N Entre le moment où vous avez arrêté la méthode [GF44R_3] et celui où vous avez commencé la méthode [GF44R_2] y a-t-il eu une période, même de courte durée, durant laquelle vous n'utilisiez pas de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

INSTRUCTIONS
valider / OUI = n'utilisait pas de méthode / NON = utilisait une méthode

## Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf45_3 en 1, 2, 5
Si gf46_3 différent de 4
Si eror2_3 différent de 2
Si gf47_3 différent de 6, 8, 9
Si boucle_3 en 1

# GF51_0: F: Durée de la période sans contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : en semaines, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf51_1N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 13 | 0.2% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 70 | 0.8% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEE] | 19 | 0.2% |
| 4 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 5 | 0.1% |
| 6 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

## GF51_1: F: Durée de la période sans contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : en semaines, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf51_2N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en SEMAINE] | 1 | 0% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 13 | 0.2% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEE] | 3 | 0% |
| 4 | [Donne une durée en MOIS et ANNEE] | 1 | 0% |
| 6 | Ne sait pas | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

## GF51_2: F: Durée de la période sans contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : en semaines, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf51_3N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 3 | 0% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEE] | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
Même à peu près / en comptant les périodes d'interruption, même courtes

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2

Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

## GF51S_0: F: Période sans contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 13 Valeurs manquantes: 8632 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.923 Ecart-type: 0.641
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_1N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en SEMAINE]

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1
Si gf51_0 en 1

## GF51S_1: F: Période sans contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 2 Maximum: 2 Moyenne: 2
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_2N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en SEMAINE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20

Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1
Si gf51_1 en 1

## GF51S_2: F: Période sans contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : durée en semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 0 Valeurs manquantes: 8645
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: - Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_3N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en SEMAINE]

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1
Si gf51_2 en 1

## GF51M_0: F: Période sans contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8570 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.027 Ecart-type: 2.833
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_1N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1
Si gf51_0 en 2, 4

## GF51M_1: F: Période sans contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 14 Valeurs manquantes: 8631 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.929 Ecart-type: 3.583
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_2N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1
Si gf51_1 en 2, 4

## GF51M_2: F: Période sans contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : durée en mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 3 Maximum: 7 Moyenne: 4.333 Ecart-type: 2.309
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 3 - 7 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_3N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et année]

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1
Si gf51_2 en 2, 4

## GF51A_0: F: Période sans contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621 Minimum: 1 Maximum: 25 Moyenne: 2.583 Ecart-type: 4.889
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 25 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_1N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1
Si gf51_0 en 3, 4

## GF51A_1: F: Période sans contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1 Ecart-type: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_2N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1
Si gf51_1 en 3, 4

---

# GF51A_2: F: Période sans contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : durée en années

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1 Valeurs manquantes: 8644 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
Gf51_3N Combien de temps a duré cette période où vous n'utilisiez pas de méthode de contraception ?
[Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1
Si gf51_2 en 3, 4

---

## GF52_0: F: Rapports sexuels non protégés pendant la période sans contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf52_1N Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 81 | 0.9% |
| 2 | Non | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8534 | |

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

## GF52_1: F: Rapports sexuels non protégés pendant la période sans contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf52_2N Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8626 | |

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

## GF52_2: F: Rapports sexuels non protégés pendant la période sans contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf52_3N Avez-vous eu des rapports sexuels au cours de cette période sans contraception ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 0 | 0% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2

Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

## GF53A_0_0: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : pas de partenaire régulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 98 | 1.1% |
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

## GF53A_0_1: F: Raison de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : souhaitait une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 74 | 0.9% |
| 1 | Oui | 35 | 0.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

---

### GF53A_0_2: F: Raison de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : était enceinte

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION

Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
3 Vous étiez enceinte

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 86 | 1% |
| 1 | Oui | 23 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

## GF53A_0_3: F: Raison de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : pas préoccupée par contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 88 | 1% |
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

### GF53A_0_4: F: Raison de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : venait d'accoucher ou allaitait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 87 | 1% |
| 1 | Oui | 22 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2

Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

## GF53A_0_5: F: Raison de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisiez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 79 | 0.9% |
| 1 | Oui | 30 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

## GF53A_0_6: F: Raison de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : aucune méthode ne convenait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 100 | 1.2% |
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

### GF53A_0_11: F: Raison de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_0] et [CTTDER] : autre(s) raison(s)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 111 Valeurs manquantes: 8534
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION

Gf53_1N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
12 Autre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 108 | 1.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8534 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf45_0 en 1, 2, 5
Si gf46_0 différent de 4
Si eror2_0 différent de 2
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1
Si gf50_0 en 1

## GF53A_1_0: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : pas de partenaire régulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_2N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 18 | 0.2% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

## GF53A_1_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : souhaitait une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_2N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 14 | 0.2% |
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2

Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

## GF53A_1_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : était enceinte

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_2N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
3 Vous étiez enceinte

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 16 | 0.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

## GF53A_1_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : pas préoccupée par contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_2N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 16 | 0.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

---

### GF53A_1_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : venait d'accoucher ou allaitait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION

Gf53_2N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 17 | 0.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

### GF53A_1_5: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_2N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisiez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 17 | 0.2% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

## GF53A_1_6: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_1] et [GF44R_0] : aucune méthode ne convenait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_2N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 16 | 0.2% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8626 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf45_1 en 1, 2, 5
Si gf46_1 différent de 4
Si eror2_1 différent de 2

Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1
Si gf50_1 en 1

## GF53A_2_0: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : pas de partenaire régulier

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_3N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
1 Vous n'aviez pas de partenaire régulier à ce moment là, cela vous correspondait ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4 | 0% |
| 1 | Oui | 0 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

## GF53A_2_1: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : souhaitait une grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_3N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
2 Vous souhaitiez une grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1 | 0% |
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

---

# GF53A_2_2: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : était enceinte

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_3N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
3 Vous étiez enceinte

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

## GF53A_2_3: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : pas préoccupée par contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_3N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
4 La contraception, c'est quelque chose qui ne vous préoccupait pas vraiment

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5

Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

## GF53A_2_4: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : venait d'accoucher ou allaitait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_3N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
5 Vous veniez d'accoucher ou allaitiez

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2 | 0% |
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

## GF53A_2_5: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : évitait les rapports sexuels les jours à risque ou utilisait retrait/préservatifs

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_3N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
6 Vous évitiez les rapports sexuels les jours à risque ou utilisiez le retrait, les préservatifs ou d'autres méthodes locales

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

# GF53A_2_6: F: Raisons de la non-utilisation de contraception entre [GF44R_2] et [GF44R_1] : aucune méthode ne convenait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4 Valeurs manquantes: 8641
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception entre les 2 méthodes (si Gf50_Xn=1 et Gf45_Xn<>3)

QUESTION
Gf53_3N Parmi les phrases suivantes, lesquelles vous concernaient au moment où vous n'utilisiez pas de contraception.
7 Aucune méthode ne vous convenait

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 3 | 0% |
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8641 | |

INSTRUCTIONS
citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf45_2 en 1, 2, 5
Si gf46_2 différent de 4
Si eror2_2 différent de 2
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1
Si gf50_2 en 1

## GF54_0: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44R_0]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 519 Valeurs manquantes: 8126
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION
Gf54_1N Avant de commencer à utiliser [GF44R_0] aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 257 | 3% |
| 2 | Non | 262 | 3% |
| Sysmiss | | 8126 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si gf54_0 en 1 => Aller en Gf44_2N (Gf44r_1)
Sinon si gf54_0 en 2 => Fin de la boucle, allez module H

### Description

UNIVERS

Si gf43 en 1
Si gf44r_0 différent de 17, 20
Si gf46_0 différent de 4
Si gf47_0 différent de 6, 8, 9
Si boucle_0 en 1

## GF54_1: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44R_1]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 90 Valeurs manquantes: 8555
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION
Gf54_2N Avant de commencer à utiliser [GF44R_1] aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 39 | 0.5% |
| 2 | Non | 51 | 0.6% |
| Sysmiss | | 8555 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si gf54_1 en 1 => Aller en Gf44_3N (Gf44r_2)
Sinon si gf54_1 en 2 => Fin de la boucle, allez module H

### Description

UNIVERS
Si gf54_0 en 1
Si gf44r_1 différent de 17, 20
Si gf46_1 différent de 4
Si gf47_1 différent de 6, 8, 9
Si boucle_1 en 1

## GF54_2: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44R_2]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 8628
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION
Gf54_3N Avant de commencer à utiliser [GF44R_2] aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8628 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
Si gf54_2 en 1 => Aller en Gf44_4N (Gf44r_3)
Sinon si gf54_2 en 2 => Fin de la boucle, allez module H

## Description

UNIVERS
Si gf54_1 en 1
Si gf44r_2 différent de 17, 20
Si gf46_2 différent de 4
Si gf47_2 différent de 6, 8, 9
Si boucle_2 en 1

## GF54_3: F: Utilisation d'une autre méthode de contraception avant [GF44R_3]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si date de début de la contraception < 5 ans (Boucle_contra=1)

QUESTION
Gf54_4N Avant de commencer à utiliser [GF44R_3] aviez-vous déjà utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8642 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION

Si gf54_3 en 1 => Aller en Gf44_5N (Gf44r_4)
Sinon si gf54_3 en 2 => Fin de la boucle, allez module H

### Description

UNIVERS
Si gf54_2 en 1
Si gf44r_3 différent de 17, 20
Si gf46_3 différent de 4
Si gf47_3 différent de 6, 8, 9
Si boucle_3 en 1

## RAP12_R: A eu un rapport sexuel dans les 12 derniers mois (homos + heteros)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8633 Valeurs manquantes: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jamais sexe | 740 | 8.6% |
| 1 | Oui | 7331 | 84.8% |
| 2 | Non | 556 | 6.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 12 | |

### Description

UNIVERS
Si orient_r différent de 998

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gross_r, orient_r, gh1_r, gh2_r, gf1_r et gf2_r

Programme Stata :
capture drop rap12_r
gen rap12_r=997 if (gf1_r==997 | gf2_r==997) & sexe==1
replace rap12_r=1 if (gf1_r==1 | gf2_r==1 | gf2_r==2 | gf2_r==3) & sexe==1
replace rap12_r=2 if gf1_r==2 & sexe==1
replace rap12_r=2 if gf2_r==4 & sexe==1
replace rap12_r=1 if (gross_r==1 | gross_r==3)
replace rap12_r=0 if orient_r==0 & sexe==1
replace rap12f_r=997 if orient_r==. & sexe==1

replace rap12f_r=. if orient_r!=. & rap12_r==. & sexe==1
replace rap12_r=997 if (gh1_r==997 | gh2_r==997) & sexe==2
replace rap12_r=1 if (gh1_r==1 | gh2_r==1 | gh2_r==2 | gh2_r==3) & sexe==2
replace rap12_r=2 if gh1_r==2 & sexe==2
replace rap12_r=2 if gh2_r==4 & sexe==2
replace rap12_r=0 if orient_r==0 & sexe==2
replace rap12_r=997 if orient_r==. & sexe==2
replace rap12h_r=. if orient_r!=. & rap12_r==. & sexe==2

## RAP12HE_R: A eu un rapport hétérosexuel dans les 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8633 Valeurs manquantes: 12
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jamais sexe | 740 | 8.6% |
| 1 | Oui | 7222 | 83.5% |
| 2 | Non | 665 | 7.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 12 | |

### Description

UNIVERS
Si orient_r différent de 998

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gross_r, orient_r, gh1_r, gh2_r, gf1_r et gf2_r

Programme Stata :
capture drop rap12he_r
gen rap12he_r=1 if (gf1_r==1 | gh1_r==1) & orient_r==1
replace rap12he_r=2 if (gf1_r==2 | gh1_r==2) & orient_r==1
replace rap12he_r=1 if (gf2_r==1 | gh2_r==1) & orient==2
replace rap12he_r=1 if (gf2_r==3 | gh2_r==3) & orient==2
replace rap12he_r=2 if (gf2_r==2 | gh2_r==2) & orient==2
replace rap12he_r=2 if (gf2_r==4 | gh2_r==4) & orient==2
replace rap12he_r=1 if (gross_r==1 | gross_r==3)
replace rap12he_r=997 if (gf1_r==997 | gh1_r==997 | gf2_r==997 | gh2_r==997)
replace rap12he_r=0 if orient_r==0
replace rap12he_r=2 if orient_r==3
replace rap12he_r=997 if orient_r==.
replace rap12he_r=. if orient_r!=. & rap12he_r==.

## RAP4S_R: A eu un rapport sexuel dans les 4 dernières semaines (homos + heteros)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8614 Valeurs manquantes: 31
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jamais sexe | 740 | 8.6% |
| 1 | Oui | 6363 | 73.6% |
| 2 | Non | 1457 | 16.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 54 | 0.6% |
| Sysmiss | | 31 | |

### Description

UNIVERS
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 0, 1, 2
ET EXCLUANT sexe en 1 + orient_r en 3 + rap12_r en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, orient_r, gh1_r, gh2_r, gf1_r, gf2_r, gh3_r, gf3_r, gh3bis_r, gf3bis_r et rap12_r

Programme Stata :
capture drop rap4s_r
gen rap4s_r=1 if (gf3_r>0 & gf3_r<=4) | (gh3_r>0 & gh3_r<=4)
replace rap4s_r=1 if (gf3bis_r>0 & gf3bis_r<=4) | (gh3bis_r>0 & gh3bis_r<=4)
replace rap4s_r=2 if (gf3_r==0 | gf3bis_r==0) | (gh3_r==0 | gh3bis_r==0) | (gf1_r==2 | (gf2_0==2 & gf2_1==2)) | (gh1_r==2 | (gh2_0==2 & gh2_1==2))
replace rap4s_r=997 if (gf3_r==998 | gf3bis_r==998) | (gh3_r==998 | gh3bis_r==998) & rap4s_r!=1
replace rap4s_r=. if rap12_r==. | rap12_r==997 | (orient_r==3 & sexe==1 & rap12_r==1)
replace rap4s_r=0 if orient_r==0
replace rap4s_r=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable cree dans le questionnaire*/

## RAP4SHE_R: A eu un rapport hétérosexuel dans les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8627 Valeurs manquantes: 18
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jamais sexe | 740 | 8.6% |
| 1 | Oui | 6330 | 73.2% |
| 2 | Non | 1505 | 17.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 52 | 0.6% |
| Sysmiss | | 18 | |

## Description

UNIVERS
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 0, 1, 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables orient_r, gh3_r, gf3_r et rap12_r

Programme Stata :
capture drop rap4she_r
gen rap4she_r=1 if (gf3_r>0 & gf3_r<=4) | (gh3_r>0 & gh3_r<=4)
replace rap4she_r=2 if (gf3_r==0 | gh3_r==0)
replace rap4she_r=2 if rap12_r==2 | rap12he_r==2
replace rap4she_r=997 if (gf3_r==998 | gh3_r==998)
replace rap4she_r=. if rap12_r==4 | rap12_r==997
replace rap4she_r=0 if orient_r==0
replace rap4she_r=2 if orient_r==3
replace rap4she_r=1 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable cree dans le questionnaire*/

# POPCTTA_R: Population concernée par la contraception (Hommes + Femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 2814 | 32.6% |
| 1 | Oui | 5831 | 67.4% |

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables popctta_hr et popctta_fr

Programme Stata :
capture drop popctta_r
gen popctta_r=popctta_hr if sexe==2
replace popctta_r=popctta_fr if sexe==1

## PRESDERRS: Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel (Hommes + Femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7821 Valeurs manquantes: 824
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2093 | 24.2% |
| 2 | Non | 5723 | 66.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 824 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si sexevie_r en 1

OU

Si sexe en 1
Si orient_r en 1 OU (Si orient_r en 2 ET rap4she_r en 1)

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, sexevie_r, orient_r, rap4she_r, gh4 et gf5

Programme Stata :

```
gen samplegh4= sexe==2 & sexevie_r==1
capture drop presderrs
gen presderrs=gh4 if sexe==2
replace presderrs=997 if presderrs==4 & sexe==2
replace presderrs=. if samplegh4==0 & sexe==2
capture drop samplegf5
gen samplegf5= sexe==1 & (orient_r==1 | (orient_r==2 & inlist(rap4she_r,1,5)))
replace presderrs=gf5 if sexe==1
replace presderrs =997 if presderrs==4 & sexe==1
replace presderrs=. if samplegf5==0 & sexe==1
replace presderrs=. if presderrs==. & sexe==1
replace presderrs=997 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
```

## PARTDERRS: Partenaire lors du dernier rapport sexuel (Hommes + Femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7186 Valeurs manquantes: 1459
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Partenaire régulier | 6612 | 76.5% |
| 2 | Autre partenaire | 561 | 6.5% |
| 3 | Les deux | 9 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 1459 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si c5_r différent de 2, 5
ET
(Si gh1_r en 1
Si orient_r en 1
OU
Si gh2_r en 1, 3
OU
Si gross_r en 1, 3)

OU

Si sexe en 1
Si rap12he_r en 1
Si c7_r différent de 2, 5 ET c8_r différent de 4

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, c7_r, c8, rap12he_r, gh5_0, gh5_1, gh5_2, gh5_3, gf6_0, gf6_1, gf6_2 et gf6_3

Programme Stata :
```
capture drop samplegh5
gen samplegh5= sexe==2 & rap12he_r==1
replace samplegh5=0 if c7_r==2 & inlist(c8,2,3,4)
replace samplegh5=0 if c7_r==5 & inlist(c8,2,3,4)
capture drop repgh5
gen repgh5=1 if gh5_0==1 | gh5_1==1 | gh5_2==1 | gh5_3==1
capture drop partderrs
gen partderrs=1 if gh5_0==1 & gh5_1==0
replace partderrs=2 if gh5_1==1 & gh5_0==0
replace partderrs=3 if gh5_0==1 & gh5_1==1
replace partderrs=997 if (gh5_2==1 | gh5_3==1)
replace partderrs=. if samplegh5==0
replace partderrs=6 if partderrs ==. & samplegh5==1
drop repgh5
capture drop samplegf6 repgf6
gen samplegf6= sexe==1 & rap12he_r==1
replace samplegf6=0 if (c7_r==2 & c8_r==4) & sexe==1
replace samplegf6=0 if (c7_r==5 & c8_r==4) & sexe==1
gen repgf6=1 if gf6_0==1 | gf6_1==1 | gf6_2==1 | gf6_3==1
replace partderrs =1 if gf6_0==1 & gf6_1==0
replace partderrs =2 if gf6_1==1 & gf6_0==0
replace partderrs =3 if gf6_0==1 & gf6_1==1
replace partderrs =997 if (gf6_2==1 | gf6_3==1)
replace partderrs =. if samplegf6==0 & samplegh5==0
replace partderrs =6 if samplegf6==1 & partderrs ==5
replace partderrs =997 if q2=="334472" /*une femme effacee dans les questions mais pas dans la variable créée dans le questionnaire*/
```

## PASSEX: F: Pas exposée au risque de grossesse car n'a pas de rapports sexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 7724 | 89.3% |
| 1 | Oui | 921 | 10.7% |

### Description

UNIVERS

Les hommes, non concernés par la variable, sont tous codés en 0

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, sexef_h, gf7r2_13, gf31r_0, rap12_r et rap4s_r

Programme Stata :
gen V=1 if ((rap4s_r==2 | rap4s_r==997) & gf7r2_13==1) & sexe==1
gen passex=1 if (sexef_h==2 | rap12_r==2 | V==1 | gf31r_0==1) & sexe==1
replace passex=0 if passex==.

## CTTMED_R: Utilise actuellement une méthode de contraception médicale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6191 Valeurs manquantes: 2454
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1743 | 20.2% |
| 1 | Oui | 4179 | 48.3% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 192 | 2.2% |
| 1003 | [Filtre non répondu alors que concerné] | 60 | 0.7% |
| Sysmiss | | 2454 | |

### Description

UNIVERS
Si gh6bis_r OU gf8_r renseigné

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gh6bis_r et gf8_r

Programme Stata :
capture drop cttmed_r
gen cttmed_r=1 if (gh6bis_r==1 | gh6bis_r==2 | gh6bis_r==3 | gh6bis_r==9 | gh6bis_r==10 | gh6bis_r==11 | gh6bis_r==15 | gh6bis_r==16) & sexe==2
replace cttmed_r=1 if (gf8_r==1 | gf8_r==2 | gf8_r==3 | gf8_r==9 | gf8_r==10 | gf8_r==11 | gf8_r==15 |gf8_r==16) & sexe==1

replace cttmed_r=0 if (gh6bis_r==4 | gh6bis_r==5 | gh6bis_r==6 | gh6bis_r==7 | gh6bis_r==8 | gh6bis_r==12 | gh6bis_r==13 | gh6bis_r==14 | gh6bis_r==20) & sexe==2
replace cttmed_r=0 if (gf8_r==4 | gf8_r==5 | gf8_r==6 | gf8_r==7 | gf8_r==8 | gf8_r==12 | gf8_r==13 | gf8_r==14 | gf8_r==20) & sexe==1
replace cttmed_r=0 if gh6bis_r==17 | gf8_r==17
replace cttmed_r=gh6bis_r if (gh6bis_r>=998 & sexe==2)
replace cttmed_r=gf8_r if (gf8_r>=998 & sexe==1)
label define pop 0"Non" 1"Oui" 1002"Filtre repondu alors que non concerne" 1003"Filtre non repondu alors que concerne" 998"Refus" 999"nsp" 1001"Question non posee" 1005"Abandon", modify

## CTTBAR_R: Utilise actuellement une méthode de contraception barrière

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6191 Valeurs manquantes: 2454
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 4982 | 57.6% |
| 1 | Oui | 940 | 10.9% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 192 | 2.2% |
| 1003 | [Filtre non répondu alors que concerné] | 60 | 0.7% |
| Sysmiss | | 2454 | |

### Description

UNIVERS
Si gh6bis_r OU gf8_r renseigné

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gh6bis_r et gf8_r

Programme Stata :
capture drop cttbar_r
gen cttbar_r=1 if (gh6bis_r==4 | gh6bis_r==5 | gh6bis_r==7 | gh6bis_r==8 | gh6bis_r==13)
replace cttbar_r=1 if (gf8_r==4 | gf8_r==5 | gf8_r==7 | gf8_r==8 | gf8_r==13)
replace cttbar_r=0 if (gh6bis_r==1 | gh6bis_r==2 | gh6bis_r==3 | gh6bis_r==6 | gh6bis_r==9 | gh6bis_r==10 | gh6bis_r==11 | gh6bis_r==12 | gh6bis_r==14 | gh6bis_r==15 | gh6bis_r==16 | gh6bis_r==20)
replace cttbar_r=0 if (gf8_r==1 | gf8_r==2 | gf8_r==3 | gf8_r==6 | gf8_r==9 | gf8_r==10 | gf8_r==11 | gf8_r==12 | gf8_r==14 | gf8_r==15 | gf8_r==16 | gf8_r==20)
replace cttbar_r=0 if gh6bis_r==17 | gf8_r==17
replace cttbar_r=gh6bis_r if (gh6bis_r>=998 & sexe==2)

replace cttbar_r=gf8_r if (gf8_r>=998 & sexe==1)

## CTTACT_R: Utilise actuellement une méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 6191 Valeurs manquantes: 2454
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 744 | 8.6% |
| 1 | Oui | 5178 | 59.9% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 14 | 0.2% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 192 | 2.2% |
| 1003 | [Filtre non répondu alors que concerné] | 60 | 0.7% |
| Sysmiss | | 2454 | |

### Description

UNIVERS
Si gh6bis_r OU gf8_r renseigné

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gh6bis_r, gf8_r, cttmed_r et cttbar_r

Programme Stata :
capture drop cttact_r
gen cttact_r=1 if cttmed_r==1 | cttbar_r==1 | (gh6bis_r==6 | gh6bis_r==12 | gh6bis_r==14 | gh6bis_r==20) | (gf8_r==6 | gf8_r==12 | gf8_r==14 | gf8_r==20)
replace cttact_r=0 if (gh6bis_r==17 | gf8_r==17)
replace cttact_r=.d if (gh6bis_r>=1001 & sexe==2) | (gf8_r>=1001 & sexe==1)
replace cttact_r=gh6bis_r if (gh6bis_r>=998 & sexe==2)
replace cttact_r=gf8_r if (gf8_r>=998 & sexe==1)

## DUREEFINCTTDER: Durée en années depuis fin de la dernière contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1864 Valeurs manquantes: 6781 Minimum: 0.00274 Maximum: 30.048 Moyenne: 2.887 Ecart-type:

4.653
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.00273785088211298 - 30.0479125976562 Format: Numérique

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf33 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Si gf32_r différent de 1002 OU Si gf32_r en 1002 et gf8_r en 17

OU

Si sexe en 2
Si gh19 en 1, 2, 3, 4, 5, 6
Si gh18_r différent de 1002 OU Si gh18_r en 1002 et gh6bis en 17

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gh6bis, gh18_r, gh19, gh19m, gh19a, gh19nm, gh19na, gf8_r, gf32_r, gf33, gf33m, gf33a, gf33nm et gf33na

Programme Stata :

```
capture drop samplegf33
gen samplegf33= samplegf32
capture drop date1
gen date1 = mdy(gf33m,1,gf33a)
replace date1= mdy(7,1,gf33a) if gf33m==.
capture drop s1
gen s1 = dateinter - date1
capture drop s2
gen s2 = gf33nm*30.4
capture drop s3
gen s3 = gf33na*365.25
capture drop dureefincttder
egen dureefincttder= rowtotal (s1 s2 s3)
replace dureefincttder=1826 if gf33==7
replace dureefincttder=1827 if gf33==8
replace dureefincttder=. if inlist(gf33,9,10)
replace dureefincttder =. if samplegf33==0
replace dureefincttder =dureefincttder/365.25

capture drop samplegh19
gen samplegh19= samplegh18
capture drop date1
gen date1= mdy(gh19m,1,gh19a)
replace date1= mdy(7,1,gh19a) if gh19m==.
capture drop s1
gen s1 = dateinter - date1
capture drop s2
gen s2 = gh19nm*30.4
capture drop s3
gen s3 = gh19na*365.25
capture drop dureefincttder_h
egen dureefincttder_h= rowtotal(s1 s2 s3)
replace dureefincttder_h=. if inlist(gh19,7,8)
replace dureefincttder_h=. if samplegh19==0
```

```
replace dureefincttder_h= dureefincttder_h/365.25
replace dureefincttder=dureefincttder_h if sexe==2
replace dureefincttder=. if dureefincttder==0
drop samplegh19 dureefincttder4_h
```

## DUREEFINCTTDER4: Durée depuis fin de la dernière contraception (en groupe d'années)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2095 Valeurs manquantes: 6550
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <= 1 an | 1103 | 12.8% |
| 2 | 1-3 ans | 264 | 3.1% |
| 3 | 3-5 ans | 136 | 1.6% |
| 4 | 5 ans et + | 307 | 3.6% |
| 5 | Arretée il y a 5 ans ou moins | 18 | 0.2% |
| 6 | Arretée il y a plus de 5 ans | 34 | 0.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 16 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 5 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 212 | 2.5% |
| Sysmiss | | 6550 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf32_r différent de ., 1002

OU

Si sexe en 2
Si gh18_r différent de ., 1002

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gh18_r, gh19, gf32_r, gf33, dureefincttder

Programme Stata :

```
capture drop dureefincttder4
gen dureefincttder4 = 1*inrange(dureefincttder,0.000001, 1) + ///
```

```
2*inrange(dureefincttder,1.0000001, 3) + 3*inrange(dureefincttder,3.000001, 5) + ///
4*inrange(dureefincttder,5.000001, 100)
replace dureefincttder4 =5 if gf33==7 & sexe==1
replace dureefincttder4 =6 if gf33==8 & sexe==1
replace dureefincttder4 =99 if inlist(gf33,9,10) & sexe==1
replace dureefincttder4=. if gf32_r==1001 & sexe==1
replace dureefincttder4=8 if samplegf33==0 & sexe==1
replace dureefincttder4=7 if gf33==. & samplegf33==1 & sexe==1
replace dureefincttder4=9 if recup==1 & gf33==. & samplegf33==1 & sexe==1


capture drop dureefincttder4_h
gen dureefincttder4_h= 1*inrange(dureefincttder_h,0.000001, 1) + ///
2*inrange(dureefincttder_h,1.0000001, 3) + 3*inrange(dureefincttder_h,3.000001, 5) + ///
4*inrange(dureefincttder_h,5.000001, 100)
replace dureefincttder4=dureefincttder4_h if sexe==2
replace dureefincttder4=99 if inlist(gh19,7,8) & sexe==2
replace dureefincttder4=. if gh18_r==1001 & sexe==2
replace dureefincttder4=8 if samplegh19==0 & sexe==2
replace dureefincttder4=7 if gh19==. & samplegh19==1 & sexe==2
```

## DUREEDEBCTTDER: F: Durée en années depuis le début d'utilisation de la dernière contraception (si arretée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 999 Valeurs manquantes: 7646 Minimum: 0.0246 Maximum: 34.396 Moyenne: 8.724 Ecart-type: 8.143
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.0246406570076942 - 34.3956184387207 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf34 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Si gf32_r différent de 1002 OU Si gf32_r en 1002 et gf8_r en 17

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf8_r, gf32_r, gf34, gf34m, gf34a, gf34nm et gf34na

Programme Stata :

```
capture drop date1
gen date1= mdy(gf34m,1,gf34a)
replace date1= mdy(7,1,gf34a) if gf34m==.
format date1 %td
capture drop s1
gen s1 = dateinter - date1
capture drop s2
gen s2 = gf34nm*30.4
capture drop s3
gen s3 = gf34na*365.25
capture drop dureedebcttder
```

```
egen dureedebcttder= rowtotal(s1 s2 s3)
replace dureedebcttder=1826 if gf34==6
replace dureedebcttder=1827 if gf34==7
replace dureedebcttder =. if inlist(gf34,8,9)
replace dureedebcttder =. if samplegf34==0
replace dureedebcttder = dureedebcttder/365.25
replace dureedebcttder=. if dureedebcttder==0
```

## DUREEDEBCTTDER4: F: Durée depuis début d'utilisation de la dernière contraception (si arretée) (en groupe d'années)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1078 Valeurs manquantes: 7567
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <= 1 an | 173 | 2% |
| 2 | 1-3 ans | 188 | 2.2% |
| 3 | 3-5 ans | 111 | 1.3% |
| 4 | 5 ans et + | 510 | 5.9% |
| 6 | Commencée il y a plus de 5 ans | 17 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 5 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 74 | 0.9% |
| Sysmiss | | 7567 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gf32_r différent de ., 1002

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gf32_r, gf33, gf34, dureedebcttder

Programme Stata :

```
capture drop dureedebcttder4
gen dureedebcttder4= 1*inrange(dureedebcttder,0.000001, 1) + ///
2*inrange(dureedebcttder,1.0000001, 3) + 3*inrange(dureedebcttder,3.000001, 5) + ///
4*inrange(dureedebcttder,5.000001, 100)
replace dureedebcttder4 =5 if gf34==6
replace dureedebcttder4 =6 if gf33==7
replace dureedebcttder4 =99 if inlist(gf34,8,9)
```

```
replace dureedebcttder4 =. if gf32_r==1001
replace dureedebcttder4 =8 if samplegf34==0
replace dureedebcttder4 =7 if gf34==. & samplegf34==1
replace dureedebcttder4 =9 if recup==1 & gf34==. & samplegf34==1
```

## CTTDER_FR: F: Dernière méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4749 Valeurs manquantes: 3896
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1002 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 2423 | 28% |
| 2 | Stérilet/DIU | 923 | 10.7% |
| 3 | Implant | 111 | 1.3% |
| 4 | Préservatif masculin | 737 | 8.5% |
| 5 | Retrait du partenaire avant éjaculation | 187 | 2.2% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 41 | 0.5% |
| 7 | Diaphragme, cape cervicale | 2 | 0% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 12 | 0.1% |
| 9 | Patch contraceptif | 14 | 0.2% |
| 10 | Anneau vaginal | 46 | 0.5% |
| 11 | Depropovera/injection hormonale | 1 | 0% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 21 | 0.2% |
| 13 | Préservatif féminin | 1 | 0% |
| 14 | Abstinence | 27 | 0.3% |
| 15 | Ligature des trompes, stérilisation | 121 | 1.4% |
| 16 | Vasectomie | 13 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 4 | 0% |
| 998 | Refus | 8 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 28 | 0.3% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 29 | 0.3% |
| Sysmiss | | 3896 | |

### Description

UNIVERS

Si sexe en 1

ET

Si gf8_r différent de . ET cttact_r en 1
OU
Si gf32_r différent de . ET cttact_r différent de 1
OU
Si c7_r en 2
OU
Si c7_r en 5
OU
Si menop_r en 1 ET gf8 différent de .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, menop_r, c7_r, gf8, gf8_r, gf32_r et cttact_r

Programme Stata :
capture drop cttder_fr
gen cttder_fr=gf8_r if cttact_r==1 & sexe==1
replace cttder_fr=gf32_r if (cttact_r!=1 & sexe==1)
replace cttder_fr=15 if c7_r==2 & sexe==1
replace cttder_fr=16 if c7_r==5 & sexe==1
replace cttder_fr=gf8 if menop_r==1 & gf8!=. // 36 changements
replace cttder_fr=1001 if sexe==2

## CTTDER_HR: H: Dernière méthode de contraception utilisée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2659 Valeurs manquantes: 5986
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 1091 | 12.6% |
| 2 | Stérilet/DIU | 354 | 4.1% |
| 3 | Implant | 43 | 0.5% |
| 4 | Préservatif masculin | 926 | 10.7% |
| 5 | Retrait du partenaire avant éjaculation | 88 | 1% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 16 | 0.2% |
| 7 | Diaphragme, cape cervicale | 0 | 0% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 3 | 0% |
| 9 | Patch contraceptif | 7 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Anneau vaginal | 15 | 0.2% |
| 11 | Depropovera/injection hormonale | 0 | 0% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 13 | 0.2% |
| 13 | Préservatif féminin | 1 | 0% |
| 14 | Abstinence | 12 | 0.1% |
| 15 | Ligature des trompes, stérilisation | 15 | 0.2% |
| 16 | Vasectomie | 1 | 0% |
| 17 | Aucune méthode | 16 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 5 | 0.1% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 22 | 0.3% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 22 | 0.3% |
| 1003 | [Filtre non répondu alors que concerné] | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5986 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

ET

Si gh6bis_r différent de . ET cttact_r en 1
OU
Si gh18_r différent de . ET cttact_r différent de 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, gh6bis_r, gh18_r et cttact_r

Programme Stata :
capture drop cttder_hr
gen cttder_hr=gh6bis_r if (cttact_r==1 & sexe==2)
replace cttder_hr=gh18_r if (cttact_r!=1 & sexe==2)

## CTTDER_R: Dernière méthode de contraception utilisée (Hommes + Femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7408 Valeurs manquantes: 1237
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 1003 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 3514 | 40.6% |
| 2 | Stérilet/DIU | 1277 | 14.8% |
| 3 | Implant | 154 | 1.8% |
| 4 | Préservatif masculin | 1663 | 19.2% |
| 5 | Retrait du partenaire avant éjaculation | 275 | 3.2% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...) | 57 | 0.7% |
| 7 | Diaphragme, cape cervicale | 2 | 0% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 15 | 0.2% |
| 9 | Patch contraceptif | 21 | 0.2% |
| 10 | Anneau vaginal | 61 | 0.7% |
| 11 | Depropovera/injection hormonale | 1 | 0% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 34 | 0.4% |
| 13 | Préservatif féminin | 2 | 0% |
| 14 | Abstinence | 39 | 0.5% |
| 15 | Ligature des trompes, stérilisation | 136 | 1.6% |
| 16 | Vasectomie | 14 | 0.2% |
| 17 | Aucune méthode | 16 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 9 | 0.1% |
| 998 | Refus | 10 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 50 | 0.6% |
| 1002 | [Filtre répondu alors que non concerné] | 51 | 0.6% |
| 1003 | [Filtre non répondu alors que concerné] | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 1237 | |

## Description

UNIVERS

Si sexe en 1 ET Si gf8_r différent de . ET cttact_r en 1
OU
Si sexe en 1 ET Si gf32_r différent de . ET cttact_r différent de 1
OU
Si sexe en 1 ET Si c7_r en 2
OU
Si sexe en 1 ET Si c7_r en 5
OU
Si sexe en 1 ET Si menop_r en 1 ET gf8 différent de .

OU

Si sexe en 2 ET Si gh6bis_r différent de . ET cttact_r en 1
OU
Si sexe en 2 ET Si gh18_r différent de . ET cttact_r différent de 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, cttder_fr et cttder_hr

Programme Stata :
capture drop cttder_r
gen cttder_r=cttder_fr if sexe==1
replace cttder_r=cttder_hr if sexe==2

## CONTRA12M: H: A utilisé une contraception dans les 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 1151 | 13.3% |
| 1 | Oui | 2222 | 25.7% |
| Sysmiss | | 5272 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, cttder_fr et cttder_hr

Programme Stata :
gen contra12m=1 if sexe==2 & (cttact_r==1 | dureefincttder<1)
replace contra12m=0 if sexe==2 & contra12m==.
replace contra12m=. if sexe==1

## H0: Age au 1er rapport hétérosexuel avec pénétration (année)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2686 Valeurs manquantes: 5959

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
H : 1ER RAPPORT SEXUEL ET LES SUIVANTS

Module à poser si a déjà eu des rapports sexuels hétéro et si a entre 15 et 29 ans (ORIENTSEX<>3, SEXEVIE=1 & Age_cl6<5)

QUESTION
H0 *Si femme alors :* Parlons maintenant de votre premier rapport sexuel avec pénétration (avec un homme).
*Si homme alors :* Parlons maintenant de votre premier rapport sexuel avec pénétration (avec une femme).
Quel âge aviez-vous ?
/__/ ans

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 1 | 0% |
| 8 | 8 ans | 1 | 0% |
| 9 | 9 ans | 1 | 0% |
| 11 | 11 ans | 3 | 0% |
| 12 | 12 ans | 10 | 0.1% |
| 13 | 13 ans | 56 | 0.6% |
| 14 | 14 ans | 187 | 2.2% |
| 15 | 15 ans | 435 | 5% |
| 16 | 16 ans | 555 | 6.4% |
| 17 | 17 ans | 610 | 7.1% |
| 18 | 18 ans | 419 | 4.8% |
| 19 | 19 ans | 163 | 1.9% |
| 20 | 20 ans | 99 | 1.1% |
| 21 | 21 ans | 50 | 0.6% |
| 22 | 22 ans | 30 | 0.3% |
| 23 | 23 ans | 24 | 0.3% |
| 24 | 24 ans | 13 | 0.2% |
| 25 | 25 ans | 5 | 0.1% |
| 26 | 26 ans | 4 | 0% |
| 27 | 27 ans | 2 | 0% |
| 28 | 28 ans | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 6 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5959 | |

INSTRUCTIONS
Coder 999 si NSP
Coder 998 si Refus

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## H0_R: Age au 1er rapport hétérosexuel avec pénétration (en 4 classes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 14 ans | 71 | 0.8% |
| 2 | Entre 14 ans et 16 ans | 1177 | 13.6% |
| 3 | Entre 17 ans et 19 ans | 1192 | 13.8% |
| 4 | >= 20 ans | 228 | 2.6% |
| 996 | Abandon | 43 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5916 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable h0

Programme Stata :
```
capture drop sampleh0
gen sampleh0= sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop h0_r
gen h0_r= 1*inrange(h0,8,13) + 2*inrange(h0,14,16) + 3*inrange(h0,17,19) + ///
4*inrange(h0,20,28) + 997*inlist(h0,998,999) + 996*(sampleh0==1 & h0==.) + .*(sampleh0==0)
replace h0_r=997 if h0==1
```

## H1_R: Souhait du 1er rapport sexuel avec pénétration

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H1 Au moment où ce rapport a eu lieu, diriez-vous, que personnellement...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous vouliez qu'il ait lieu à ce moment là (ou plus tot) | 1844 | 21.3% |
| 2 | Vous auriez préféré qu'il ait lieu plus tard | 237 | 2.7% |
| 3 | Vous n'y pensiez pas beaucoup | 555 | 6.4% |
| 4 | Vous n'en aviez pas du tout envie | 23 | 0.3% |
| 5 | On vous a forcé(e) à avoir ce rapport | 17 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 46 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5916 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h1, issue des réponses à la question H1.

Programme Stata :
capture drop sampleh1
gen sampleh1= sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop h1_r
gen h1_r= h1
replace h1_r= 6 if h1_r==7
replace h1_r= 7 if sampleh1==1 & h1_r==.
replace h1_r = 8 if sampleh1==0

## H2: Age au 1er rapport hétérosexuel consenti (année)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 8628 Minimum: 14 Maximum: 21 Moyenne: 17.176 Ecart-type: 1.976
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 14 - 21 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Lire puis poser si premier rapport forcé (si H1=5)

Nous allons maintenant parler du premier rapport sexuel auquel vous avez consenti (non forcé).

QUESTION
H2 A quel âge avez-vous eu votre premier rapport non forcé (c'est-à-dire consenti) avec un partenaire du sexe opposé ?
/__/

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 ans | 1 | 5.9% |
| 15 | 15 ans | 3 | 17.6% |
| 16 | 16 ans | 2 | 11.8% |
| 17 | 17 ans | 4 | 23.5% |
| 18 | 18 ans | 4 | 23.5% |
| 19 | 19 ans | 1 | 5.9% |
| 21 | 21 ans | 2 | 11.8% |

INSTRUCTIONS
Si pas d'autres rapports coder en 99
Si refus coder en 998
Si nsp coder en 999

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si (H1=5 et H2=99) : 1 seul rapport et celui-ci a été forcé => Aller en J

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h1_r en 5

## H2_R: Age au 1er rapport hétérosexuel consenti (en 4 classes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 17 Valeurs manquantes: 8628
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 14 ans | 0 | 0% |
| 2 | Entre 14 ans et 16 ans | 6 | 0.1% |
| 3 | Entre 17 ans et 19 ans | 9 | 0.1% |
| 4 | >= 20 ans | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8628 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h1_r en 5

## Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable h2

Programme Stata :
capture drop sampleh2
gen sampleh2=h1==5
capture drop h2_r
gen h2_r= 1*inrange(h2,8,13) + 2*inrange(h2,14,16) + 3*inrange(h2,17,19) + ///
4*inrange(h2,20,28) + 997*inlist(h2,998,999) + 996*(sampleh2==1 & h2==.) + .*(sampleh2==0)

# H3: Age du partenaire au moment du 1er rapport hétérosexuel consenti (année)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2681 Valeurs manquantes: 5964 Minimum: 10
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 10 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H3 Quel âge avait votre partenaire au moment de ce premier rapport ?
/__/ ans

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 ans | 1 | 0% |
| 12 | 12 ans | 6 | 0.1% |
| 13 | 13 ans | 15 | 0.2% |
| 14 | 14 ans | 85 | 1% |
| 15 | 15 ans | 273 | 3.2% |
| 16 | 16 ans | 416 | 4.8% |
| 17 | 17 ans | 507 | 5.9% |
| 18 | 18 ans | 474 | 5.5% |
| 19 | 19 ans | 250 | 2.9% |
| 20 | 20 ans | 175 | 2% |
| 21 | 21 ans | 124 | 1.4% |
| 22 | 22 ans | 73 | 0.8% |
| 23 | 23 ans | 66 | 0.8% |
| 24 | 24 ans | 42 | 0.5% |
| 25 | 25 ans | 41 | 0.5% |
| 26 | 26 ans | 27 | 0.3% |
| 27 | 27 ans | 14 | 0.2% |
| 28 | 28 ans | 12 | 0.1% |
| 29 | 29 ans | 9 | 0.1% |
| 30 | 30 ans | 19 | 0.2% |
| 31 | 31 ans | 7 | 0.1% |
| 32 | 32 ans | 4 | 0% |
| 33 | 33 ans | 2 | 0% |
| 34 | 34 ans | 4 | 0% |
| 35 | 35 ans | 5 | 0.1% |
| 37 | 37 ans | 1 | 0% |
| 39 | 39 ans | 2 | 0% |
| 40 | 40 ans | 2 | 0% |
| 41 | 41 ans | 1 | 0% |
| 42 | 42 ans | 1 | 0% |
| 46 | 46 ans | 1 | 0% |
| 50 | 50 ans | 1 | 0% |
| 173 | 173 ans | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5964 | |

INSTRUCTIONS

Il s'agit du premier rapport non forcé
Si refus coder en 998
Si nsp coder en 999

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## H3_R: Age du partenaire au moment du 1er rapport hétérosexuel consenti (en 5 classes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 14 ans | 22 | 0.3% |
| 2 | Entre 14 ans et 16 ans | 774 | 9% |
| 3 | Entre 17 ans et 19 ans | 1231 | 14.2% |
| 4 | Entre 20 ans et 23 ans | 438 | 5.1% |
| 5 | >= 24 ans | 195 | 2.3% |
| 996 | Abandon | 48 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5916 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable h3

Programme Stata :
capture drop sampleh3
gen sampleh3= sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4

```
capture drop h3_r
gen h3_r= 1*inrange(h3,8,13) + 2*inrange(h3,14,16) + 3*inrange(h3,17,19) + ///
4*inrange(h3,20,23) + 5*inrange(h3,24,50) + 997*inlist(h3,998,999) + 996*(sampleh3==1 & h3==.) + .*(sampleh3==0)
replace h3_r= 997 if h3== 173
```

## H4_R: Au 1er rapport sexuel : 1er rapport pour le partenaire également

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H4 Etait-ce le premier rapport sexuel pour ce(tte) partenaire également ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1104 | 12.8% |
| 2 | Non | 1498 | 17.3% |
| 996 | Abandon | 49 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 78 | 0.9% |
| Sysmiss | | 5916 | |

INSTRUCTIONS
Il s'agit du premier rapport non forcé

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h4, issue des réponses à la question H4.

Programme Stata :

```
capture drop sampleh4
gen sampleh4 = sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop h4_r
gen h4_r = h4
replace h4_r= 997 if h4_r==4
replace h4_r = 996 if sampleh4==1 & h4_r==.
replace h4_r = . if sampleh4==0
```

## H5_R: Sentiment amoureux à l'égard du 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H5 Ce(tte) partenaire était quelqu'un dont vous étiez...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très amoureux(se) | 1359 | 15.7% |
| 2 | Plutôt amoureux(se) | 808 | 9.3% |
| 3 | Pas vraiment amoureux(se) | 300 | 3.5% |
| 4 | Pas du tout amoureux(se) | 206 | 2.4% |
| 996 | Abandon | 51 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5916 | |

INSTRUCTIONS
Il s'agit du premier rapport non forcé
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h5, issue des réponses à la question H5.

Programme Stata :
capture drop sampleh5
gen sampleh5 = sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop h5_r
gen h5_r = h5
replace h5_r = 997 if h5_r==6
replace h5_r= 996 if sampleh5==1 & h5_r==.
replace h5_r = . if sampleh5==0

## H6: Durée de la relation avec le 1er partenaire (à compter du 1er rapport sexuel) : en jours, mois ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2677 Valeurs manquantes: 5968
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H6 Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en jour] | 200 | 2.3% |
| 2 | [Donne une durée en mois] | 953 | 11% |
| 3 | [Donne une durée en année] | 768 | 8.9% |
| 4 | [Donne une durée en mois et année] | 179 | 2.1% |
| 5 | Encore votre partenaire aujourd'hui | 434 | 5% |
| 6 | Relation d'un soir | 119 | 1.4% |
| 8 | Ne sait pas | 24 | 0.3% |
| Sysmiss | | 5968 | |

INSTRUCTIONS
Il s'agit du premier rapport non forcé

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## H6J: Durée de la relation en nombre de jours avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 200 Valeurs manquantes: 8445 Minimum: 1 Maximum: 28 Moyenne: 8.875 Ecart-type: 6.403
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 28 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H6 Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ?
[Donne une durée en JOUR]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 en 1

## H6M: Durée de la relation en nombre de mois avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1132 Valeurs manquantes: 7513 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.406 Ecart-type: 2.269
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H6 Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ? [Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en mois et année]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 en 2, 4

## H6A: Durée de la relation en nombre d'années avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 947 Valeurs manquantes: 7698 Minimum: 1 Maximum: 13 Moyenne: 2.674 Ecart-type: 2.154
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 13 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H6 Après ce premier rapport sexuel, combien de temps a duré votre relation avec ce(tte) premier(e) partenaire ? [Donne une durée en ANNEE] OU [Donne une durée en mois et ANNEE]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 en 3, 4

## H6_R: Durée de la relation avec le 1er partenaire sexuel (8 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Relation d'un soir | 119 | 1.4% |
| 2 | <= 1 mois | 336 | 3.9% |
| 3 | Entre 1 mois et 3 mois | 315 | 3.6% |
| 4 | Entre 3 mois et 6 mois | 386 | 4.5% |
| 5 | Entre 6 mois et 1 an | 363 | 4.2% |
| 6 | Entre 1 ans et 2 ans | 304 | 3.5% |
| 7 | + de 2 ans | 396 | 4.6% |
| 8 | Encore le partenaire aujourd'hui | 434 | 5% |
| 996 | Abandon | 52 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 24 | 0.3% |
| Sysmiss | | 5916 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h6, h6j, h6m et h6a

Programme Stata :
capture drop sampleh6
gen sampleh6 = sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop s1
gen s1= h6j
capture drop s2
gen s2= h6m*30.4

```
capture drop s3
gen s3= h6a*365.25
capture drop s4
egen s4 = rowtotal( s1 s2 s3 ) if sampleh6 == 1
capture drop h6_r
gen h6_r= 2*inrange(s4,0.000001, 30.4) + ///
3*inrange(s4,30.41,91.2) + 4*inrange(s4,91.3, 182.4) + ///
5*inrange(s4,182.5, 365.25) + 6*inrange(s4,365.26, 730.5) + 7*inrange(s4,730.6, 5000)
replace h6_r = 1 if h6==6
replace h6_r = 8 if h6==5
replace h6_r = 997 if inlist(h6, 7,8)
replace h6_r= 996 if sampleh6 == 1 & h6==.
replace h6_r= . if sampleh6 ==0
```

## H7_R: A utilisé une méthode de contraception lors du 1er rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception oui/non au premier rapport

QUESTION
H7 Lors de ce premier rapport sexuel, avez-vous, vous-même ou votre partenaire, fait quelque chose pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2530 | 29.3% |
| 2 | Non | 144 | 1.7% |
| 996 | Abandon | 51 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5916 | |

INSTRUCTIONS
Il s'agit du premier rapport non forcé

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h7, issue des réponses à la question H7.

Programme Stata :
capture drop sampleh7
gen sampleh7 = sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop h7_r
gen h7_r = h7
replace h7_r = 997 if h7_r==4
replace h7_r = 996 if sampleh7==1 & h7==.
replace h7_r = . if sampleh7== 0
replace h7_r = 1 if preservatif_sex1 ==1

## PILULE_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
1 Pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 740 | 8.6% |
| 2 | Non | 1786 | 20.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_0, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}
```

## DIU_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2525 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_1, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## IMPLANT_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 2523 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_2, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}
```

# PRESERVATIF_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2677 Valeurs manquantes: 5968
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2384 | 27.6% |
| 2 | Non | 290 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 5968 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

Si h7_r en 1
OU
Si h9 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_3, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///

```
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
replace preservatif_sex1 = 1 if h9 == 1
replace preservatif_sex1 = 2 if h9 == 2
replace preservatif_sex1 = 997 if inlist(h9,3,4)
```

## RETRAIT_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 31 | 0.4% |
| 2 | Non | 2495 | 28.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_4, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}
```

# EVITRS_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 2523 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_5, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## DIAPH_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2526 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_6, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
```

replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## CREME_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2525 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_7, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///

```
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}
```

## PATCH_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2525 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2

Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_8, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}
```

## ANNEAU_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2525 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_9, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## DEPO_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
11 Depoprovera/injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2526 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_10, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
```

replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## CU_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 34 | 0.4% |
| 2 | Non | 2492 | 28.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_11, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///

```
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}
```

## PRESERF_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 2525 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_12, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## ABSTINENCE_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 2524 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_13, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## LIGATURE_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = ligature des trompes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
15 Ligature des trompes / stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2526 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_14, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
```

replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}

## VASECT_SEX1: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel = vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2530 Valeurs manquantes: 6115
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H7=1)

QUESTION
H8 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé lors de ce premier rapport ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 2526 | 29.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6115 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"
- 2 moyens possibles maximum

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h7_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h8_15, issue des réponses à la question H8.

Programme Stata :
capture drop sampleh8
gen sampleh8 = h7==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 preservatif_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {

```
gen `var'= 2- ( h8_`i'==1)
replace `var'=997 if h8_16==1 | h8_17==1
replace `var'=. if sampleh8==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh8, miss
local i= `i' + 1
}
drop sampleh8
foreach var of varlist pilule_sex1 diu_sex1 ///
implant_sex1 retrait_sex1 ///
evitrs_sex1 diaph_sex1 creme_sex1 ///
patch_sex1 anneau_sex1 depo_sex1 cu_sex1 ///
preserf_sex1 abstinence_sex1 ligature_sex1 vasect_sex1 {
replace `var'= 2 if preservatif_sex1 ==1 & `var'==.}
```

## METRAP1PRESO: Nombre de moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel hétéro

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Une méthode qui n'est pas le préservatif | 142 | 1.6% |
| 1 | Une méthode, qui est le préservatif | 1710 | 19.8% |
| 2 | Deux méthodes, dont le préservatif | 674 | 7.8% |
| 3 | Deux méthodes, qui ne comprennent pas le préservatif | 4 | 0% |
| 4 | Pas de méthode de contraception | 144 | 1.7% |
| 996 | Abandon | 51 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5916 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h7_r, preservatif_sex1 et h8_0 à h8_27

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop s
egen s=anycount(h8_0 h8_1 h8_2 h8_4- h8_15 h8_17- h8_27) , values(1)
capture drop metrap1preso
gen metrap1preso=0 if inlist(preservatif_sex1,2,3) & s==1
replace metrap1preso = 1 if (preservatif_sex1 ==1 & s==0)
replace metrap1preso = 2 if preservatif_sex1==1 & s==1
replace metrap1preso = 4 if h7_r==2
replace metrap1preso = 997 if h7_r==997
replace metrap1preso = 997 if metrap1preso ==. & s==0
replace metrap1preso = 996 if h7_r==996
replace metrap1preso = . if h7_r==.

## H9: Utilisation du préservatif lors du 1er rapport sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2677 Valeurs manquantes: 5968
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si contraception déclarée au premier rapport différente du préservatif (H8<>4)
Sinon, si H8=4 préservatif recoder H9 en oui (H9=1)

QUESTION
H9 Avez-vous utilisé un préservatif lors de votre premier rapport sexuel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2384 | 27.6% |
| 2 | Non | 290 | 3.4% |
| 4 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 5968 | |

INSTRUCTIONS
L'interviewé a déclaré au préalable avoir utilisé lors de son premier rapport la méthode [première méthode de contraception utilisée F4] [moment où cette méthode a été utilisée F5]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## H10: Durée pendant laquelle a eu des rapports sexuels non protégés avec 1er partenaire sexuel : en jours, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 123 Valeurs manquantes: 8522
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si relation avec partenaire <> relation d'un soir (H6<>6) et si pas de contraception au premier rapport (H7=2 et H9=2)

QUESTION
H10 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS uniquement] | 20 | 0.2% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS uniquement] | 34 | 0.4% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEES uniquement] | 21 | 0.2% |
| 4 | [Donne une durée en JOURS et en MOIS] | 1 | 0% |
| 5 | [Donne une durée en MOIS et ANNEES] | 1 | 0% |
| 6 | Pas d'autre rapport / Aucun | 16 | 0.2% |
| 8 | Ne sait pas | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8522 | |

INSTRUCTIONS
donner une durée

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6
Si h7_r en 2
Si h9 en 2

## H10J: Nombre de jours durant lesquels a eu des rapports non protégés avec 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624 Minimum: 1 Maximum: 23 Moyenne: 7.143 Ecart-type: 5.686

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 23 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H10 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire ?
[Donne une durée en JOURS uniquement] OU [Donne une durée en JOURS et en mois]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6
Si h7_r en 2
Si h9 en 2
Si h10 en 1, 4

## H10M: Nombre de mois durant lesquels a eu des rapports non protégés avec 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 36 Valeurs manquantes: 8609 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 2.611 Ecart-type: 1.931
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H10 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire ?
[Donne une durée en MOIS uniquement] OU [Donne une durée en jours et en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et années]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6
Si h7_r en 2
Si h9 en 2
Si h10 en 2, 4, 5

## H10A: Nombre d'années durant lesquelles a eu des rapports non protégés avec 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8623 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 2.864 Ecart-type: 2.054
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H10 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre premier partenaire ?
[Donne une durée en ANNEES uniquement] OU [Donne une durée en mois et ANNEES]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6
Si h7_r en 2
Si h9 en 2
Si h10 en 3, 5

## H10_R: Durée pendant laquelle a eu des rapports sexuels non protégés avec 1er partenaire sexuel (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 127 Valeurs manquantes: 8518
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas d'autre rapport / aucun | 16 | 0.2% |
| 2 | <= 1 mois | 33 | 0.4% |
| 3 | Entre 1 mois et < 1 an | 22 | 0.3% |
| 4 | >= 1 an | 22 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8518 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6
Si h7_r en 2
Si h9 en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h10, h10j, h10m et h10a

Programme Stata :
capture drop sampleh10
gen sampleh10 = h6!=6 & h7==2 & h9==2 & sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop s1
gen s1=h10j
capture drop s2
gen s2= h10m*30.4
capture drop s3
gen s3= h10a*365.25
capture drop s4
egen s4 = rowtotal( s1 s2 s3 ) if sampleh10 == 1
capture drop h10_r
gen h10_r= 2*inrange(s4,0.000001, 30.4) + ///
3*inrange(s4,30.41,365.24) + 4*inrange(s4,365.25, 3000)
replace h10_r=1 if h10==6
replace h10_r=997 if inlist(h10,7,8)
replace h10_r=997 if sampleh10==1 & h10==.
replace h10_r=. if sampleh10==0

# PRESOP1: Utilisation du préservatif avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2610 Valeurs manquantes: 6035
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Contraception / Premier partenaire

Poser H11 à H23 si durée de 1ère relation <> d'un soir (H6<>6)

Poser si pas de méthode au premier rapport ou pas de préservatif au premier rapport (si H7=2,998,999 et H9=2,3,4) ou (H8<>4 et H9=2)

QUESTION
H11 *Si est encore avec son partenaire (H6=5) :* Avez-vous utilisé ou utilisez-vous le préservatif avec votre premier(e)

partenaire (sexuel/le) ?
*Si n'est plus avec son partenaire (H6<>5) :* Avez-vous utilisé le préservatif avec votre premier(e) partenaire (sexuel/le) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2372 | 27.4% |
| 2 | Non | 181 | 2.1% |
| 996 | Abandon | 53 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 6035 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h11, issue des réponses à la question H11.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh11
gen sampleh11 = sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4 & h6!=6 & ( h7_r!=1 | preservatif_sex1==2)
capture drop h11_r
gen h11_r = h11
replace h11_r = 997 if h11_r==4
replace h11_r = 996 if sampleh11==1 & h11_r==.
replace h11_r = . if sampleh11==0 & h11_r==.
label val h11_r ouinon2
tab h11_r sampleh11, miss
capture drop presop1
gen presop1 = h11_r
replace presop1 = 1 if inlist(metrap1preso,1,2) & h6!=6
label val presop1 ouinon2
tab presop1 presop, miss
drop h11_r sampleh11
```

# H11BIS_R: Plusieurs rapports sexuels avec le 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2610 Valeurs manquantes: 6035
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H11bis Avez-vous eu plusieurs rapports sexuels avec cet(te) premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, plusieurs (au moins 2) | 2299 | 26.6% |
| 2 | Non, un seul rapport sexuel avec cette personne | 256 | 3% |
| 996 | Abandon | 54 | 0.6% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 6035 | |

INSTRUCTIONS
CITER

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si a eu un seul rapport sexuel avec premier part (H11bis=2) => aller à H24 (2ème partenaire)

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h11bis, issue des réponses à la question H11bis.

Programme Stata :
capture drop sampleh11bis
gen sampleh11bis= sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4 & h6!=6
capture drop h11bis_r
gen h11bis_r = h11bis
replace h11bis_r = 996 if sampleh11bis==1 & h11bis_r==.
replace h11bis_r = . if sampleh11bis== 0

## H12_R: Fréquence du recours au préservatif avec le 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2372 Valeurs manquantes: 6273
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (PRESOP1=1)

QUESTION
H12 Par la suite, *Si est encore avec son partenaire aujourd'hui (H6=5) :* aviez-vous ou avez-vous recours au préservatif avec ce partenaire...
*Si n'est plus avec son partenaire aujourd'hui (H6<>5) :* aviez-vous recours au préservatif avec ce partenaire...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | A chaque rapport | 1577 | 18.2% |
| 2 | Uniquement les jours ou il y avait un risque de grossesse | 77 | 0.9% |
| 3 | De temps en temps | 445 | 5.1% |
| 4 | A utilisé le préservatif uniquement au premier rapport | 45 | 0.5% |
| 5 | Il n'y a eu qu'un seul rapport avec le 1er partenaire | 226 | 2.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6273 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET

Si presop1 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h12, issue des réponses à la question H12.

Programme Stata :
capture drop sampleh12
gen sampleh12 = presop1==1
capture drop h12_r
gen h12_r = h12
replace h12_r= 5 if sampleh12==1 & h11bis_r==2
replace h12_r= 996 if sampleh12==1 & h12_r==.
replace h12_r=. if sampleh12==0

## H13_R: Arret de la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avant la fin de la relation avec le 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 754 Valeurs manquantes: 7891
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (METRAP1PRESO=2 ou MET2RAP1=1)

QUESTION
H13 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) alors :* Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [METRAP1NOM] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) alors :* Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM] avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 136 | 1.6% |
| 2 | Non | 611 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7891 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6_r en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Si metrap1preso en 0, 2
Si h11bis_r différent de 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h13, issue des réponses à la question H13.

Programme Stata :
capture drop sampleh13
gen sampleh13 = sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4 & inrange( h6_r,2,8) & inlist(metrap1preso,0,2) & h11bis!=2
capture drop h13_r
gen h13_r = h13
replace h13_r = 997 if h13_r==4
replace h13_r = 996 if h13_r==. & sampleh13==1
replace h13_r = . if sampleh13==0

## H14: Durée pendant laquelle a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire : en jours, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 136 Valeurs manquantes: 8509
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté d'utiliser une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire, ou si a arrêté d'utiliser une autre méthode combinée avec le préservatif (si H13=1)

QUESTION
H14 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS] | 21 | 0.2% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 30 | 0.3% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEES] | 75 | 0.9% |
| 4 | Jamais arreté | 4 | 0% |
| 6 | Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8509 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

Si h6_r en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Si metrap1preso en 0, 2
Si h11bis_r différent de 2
Si h13_r en 1

## H14J: Nombre de jours durant lesquels a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624 Minimum: 1 Maximum: 15 Moyenne: 2.095 Ecart-type: 3.254
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 15 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H14 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?
[Donne une durée en JOURS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6_r en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Si metrap1preso en 0, 2
Si h11bis_r différent de 2
Si h13_r en 1
Si h14 en 1

## H14M: Nombre de mois durant lesquels a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 30 Valeurs manquantes: 8615 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 4.2 Ecart-type: 2.683
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H14 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?

[Donne une durée en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6_r en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Si metrap1preso en 0, 2
Si h11bis_r différent de 2
Si h13_r en 1
Si h14 en 2

## H14A: Nombre d'années durant lesquelles a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 75 Valeurs manquantes: 8570 Minimum: 1 Maximum: 12 Moyenne: 4.52 Ecart-type: 2.956
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 12 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H14 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le premier partenaire (METRAP1PRESO=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP1=1) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM] avec votre premier(e) partenaire ?
[Donne une durée en ANNEES]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6_r en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Si metrap1preso en 0, 2
Si h11bis_r différent de 2
Si h13_r en 1
Si h14 en 3

## H14_R: Durée pendant laquelle a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec le 1er partenaire (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 136 Valeurs manquantes: 8509

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <= 1 mois | 29 | 0.3% |
| 2 | Entre 1 mois et 1 an | 33 | 0.4% |
| 3 | > 1 an | 64 | 0.7% |
| 4 | Jamais arreté | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8509 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6_r en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Si metrap1preso en 0, 2
Si h11bis_r différent de 2
Si h13_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h14, h14j, h14m et h14a

Programme Stata :
capture drop sampleh14
gen sampleh14= h13_r==1
capture drop s1
gen s1= h14j
capture drop s2
gen s2= h14m*30.4
capture drop s3
gen s3= h14a*365.25
capture drop s4
egen s4= rowtotal(s1 s2 s3) if sampleh14==1
capture drop h14_r
gen h14_r = 1*inrange(s4,1,30.4) + 2*inrange(s4,30.5,365.25) + 3*inrange(s4,365.26,4400) + ///
4*inlist(h14,4) + 5*inlist(h14,6) + 6*inlist(h14,.)

## H15_R: Arret du préservatif avant la fin de la relation avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2146 Valeurs manquantes: 6499

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé le préservatif avec le premier partenaire (PRESOP1=1) et plus d'une fois (H12<>4)
Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors recoder oui arrêté (H15=1)

QUESTION
H15 Avez-vous arrêté d'utiliser des préservatifs avec ce(tte) premier(e) partenaire avant la fin de la relation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 876 | 10.1% |
| 2 | Non | 1262 | 14.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6499 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h15, issue des réponses à la question H15.

Programme Stata :
capture drop sampleh15
gen sampleh15= presop1==1 & h11bis!=2
capture drop h15_r
gen h15_r= h15
replace h15_r =1 if h12==4
replace h15_r = 997 if h15_r==4
replace h15_r = 996 if sampleh15==1 & h15_r==.
replace h15_r = . if sampleh15==0

## H16: Durée pendant laquelle a utilisé les préservatifs avec 1er partenaire : en jours, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 876 Valeurs manquantes: 7769
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté les preso avec 1er partenaire et n'a pas déjà déclaré l'avoir utilisé (H15=1 et H12<>4)
Si a utilisé le préservatif une fois (H12=4) alors recoder H16=1 (et 1 jour en H16j)

QUESTION
H16 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS] | 84 | 1% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 581 | 6.7% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEES] | 170 | 2% |
| 4 | Jamais arreté | 10 | 0.1% |
| 5 | Refus | 1 | 0% |
| 6 | Ne sait pas | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 7769 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h15_r en 1

## H16J: Nombre de jours durant lesquels a utilisé les préservatifs avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 84 Valeurs manquantes: 8561 Minimum: 1 Maximum: 21 Moyenne: 4.619 Ecart-type: 5.901
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 21 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H16 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?
[Donne une durée en JOURS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h15_r en 1
Si h16 en 1

## H16M: Nombre de mois durant lesquels a utilisé les préservatifs avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 581 Valeurs manquantes: 8064 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 3.621 Ecart-type: 2.161
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H16 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?
[Donne une durée en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h15_r en 1
Si h16 en 2

## H16A: Nombre d'années durant lesquelles a utilisé les préservatifs avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 170 Valeurs manquantes: 8475 Minimum: 1 Maximum: 18 Moyenne: 1.741 Ecart-type: 1.714
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 18 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H16 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre premier(e) partenaire ?
[Donne une durée en ANNEES]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h15_r en 1
Si h16 en 3

## H16_R: Durée pendant laquelle a utilisé les préservatifs avec le 1er partenaire (5 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 876 Valeurs manquantes: 7769
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 jour | 45 | 0.5% |
| 1 | <= 1 mois | 151 | 1.7% |
| 2 | Entre 1 mois et 1 an | 469 | 5.4% |
| 3 | >= 1 an | 170 | 2% |
| 4 | Jamais arreté | 10 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7769 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h15_r en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h16, h16j, h16m et h16a

Programme Stata :
capture drop sampleh16
gen sampleh16 = h15==1

```
capture drop s1
gen s1 = h16j
capture drop s2
gen s2 = h16m*30.4
capture drop s3
gen s3= h16a*365.25
capture drop s4
egen s4= rowtotal(s1 s2 s3) if sampleh16==1
capture drop h16_r
gen h16_r = 1*inrange(s4,1,30.4) + 2*inrange(s4,30.5,365.24) + 3*inrange(s4,365.25,6600) + ///
4*inlist(h16,4) + 5*inlist(h16,5,6) + 6*inlist(h16,.)
replace h16_r=0 if h12==4
```

## H17_R: Test VIH réalisé par ego à l'arrêt d'utilisation du préservatif avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 876 Valeurs manquantes: 7769
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (H15=1)

QUESTION
H17 Quand vous avez arrêté les préservatifs avec ce(tte) premier(e) partenaire, avez-vous fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 479 | 5.5% |
| 2 | Non | 397 | 4.6% |
| Sysmiss | | 7769 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU

Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h15_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h17, issue des réponses à la question H17.

Programme Stata :
capture drop sampleh17
gen sampleh17 = h15==1
capture drop h17_r
gen h17_r= h17
replace h17_r = 997 if h17_r==4
replace h17_r = 996 if sampleh17==1 & h17_r==.
replace h17_r = . if sampleh17==0

## H17BIS_R: Test VIH réalisé par le 1er partenaire sexuel à l'arrêt d'utilisation du préservatif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 876 Valeurs manquantes: 7769
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le premier partenaire (H15=1)

QUESTION
H17bis Et votre premier(e) partenaire, a-t-il/elle fait un test de dépistage du VIH/Sida à ce moment là ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 486 | 5.6% |
| 2 | Non | 373 | 4.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7769 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2
OU
Si metrap1preso en 1, 2

ET
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h15_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h17bis, issue des réponses à la question H17bis.

Programme Stata :
capture drop sampleh17bis
gen sampleh17bis = h15==1
capture drop h17bis_r
gen h17bis_r= h17bis
replace h17bis_r = 997 if h17bis_r==4
replace h17bis_r = 996 if sampleh17bis==1 & h17bis_r==.
replace h17bis_r = . if sampleh17bis==0

## H18_R: Arrêt de la 2nde méthode de contraception avec le 1er partenaire sexuel (couplée au préservatif) avant/après le préservatif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 73 Valeurs manquantes: 8572
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (H13=1 et H15=1)

QUESTION
H18 Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avant le préservatif | 11 | 0.1% |
| 2 | En meme temps que le préservatif | 8 | 0.1% |
| 3 | Après le préservatif | 51 | 0.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8572 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6_r en 2, 3, 4, 5, 7, 8
Si metrap1preso en 0, 1, 2
Si presop1 en 1
Si h11bis_r différent de 2
Si h13_r en 1
Si h15_r en 1

ET

Si h7_r différent de 1
OU
Si preservatif_sex1 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h18, issue des réponses à la question H18.

Programme Stata :
capture drop sampleh18
gen sampleh18 = h13==1 & h15==1
capture drop h18_r
gen h18_r= h18
replace h18_r = 997 if h18_r==5
replace h18_r = . if sampleh18==0

# H19_R: Autre moyen de contraception utilisé avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1658 Valeurs manquantes: 6987
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si
a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 et H15=1)
ou si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO=2 et H13=1)
ou si a arrêté préservatif utilisé seul (METRAP1PRESO=1 et H15=1)
ou si (si H7=2,998,999 et PRESOP1=1 et H15=1)
ou si NSP la méthode utilisée au 1er rapport (H7=998 ou 999)
ou si préservatif seul non arrêté (si PRESOP1=1 et H15=2 et MET2RAP1<>1)

ou si PRESOP1<>1 et H7=2

QUESTION
H19 Avez-vous utilisé un autre moyen pour éviter une grossesse avec ce(tte) premier(e) partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 695 | 8% |
| 2 | Non | 954 | 11% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6987 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6
Si h11bis_r différent de 2

ET

Si h13_r en 1 ET h15_r en 1
OU
Si metrap1preso en 0 ET h13_r en 1
OU
Si metrap1preso en 1 ET h15_r en 1
OU
Si h7_r en 2, 3, 4 ET presop1 en 1 ET h15_r en 1
OU
Si h7_r en 3, 4
OU
Si h15 en 2 ET and metrap1preso différent de 2 ET presop1 en 1
OU
Si presop1 différent de 1 ET h7 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h19, issue des réponses à la question H19.

Programme Stata :
capture drop sampleh19
gen sampleh19= h6!=6& h11bis!=2 & ( (h13==1 & h15==1) | ( metrap1preso==0 & h13==1) | (metrap1preso==1 & h15==1) | ///
(inlist(h7,2,3,4) & h11==1 & h15==1) | inlist(h7,3,4) | (h15==2 & metrap1preso!=2 & presop1==1) | (presop1!=1 & h7==2) )
capture drop h19_r
gen h19_r =h19
replace h19_r = 997 if h19_r==4
replace h19_r = 997 if sampleh19==1 & h19_r==.
replace h19_r = . if sampleh19==0

## H20_R: Moyen de contraception utilisé avec le 1er partenaire (autre que ceux utilisés pour le premier rapport avec ce partenaire)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 695 Valeurs manquantes: 7950
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 18 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre moyen (H19=1)

QUESTION
H20 Lequel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 603 | 7% |
| 2 | Stérilet | 5 | 0.1% |
| 3 | Implant | 5 | 0.1% |
| 4 | Préservatif masculin | 11 | 0.1% |
| 5 | Retrait du partenaire avant l'éjaculation | 21 | 0.2% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse | 2 | 0% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 3 | 0% |
| 9 | Patch contraceptif | 1 | 0% |
| 10 | Anneau vaginal | 1 | 0% |
| 11 | Depoprovera/injection hormonale | 1 | 0% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 32 | 0.4% |
| 13 | Préservatif féminin | 7 | 0.1% |
| 14 | Abstinence | 2 | 0% |
| 18 | Autre | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7950 | |

INSTRUCTIONS
Ne rien suggérer, relancer
Si plusieurs, la principale
Si préservatif sans précision, coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si n'a pas utilisé le préservatif (PRESOP<>1) et n'a pas utilisé de moyen (H7=2 et H19<>1) => Aller en H24

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2

Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h6 différent de 6
Si h11bis_r différent de 2

ET

Si h13_r en 1 ET h15_r en 1
OU
Si metrap1preso en 0 ET h13_r en 1
OU
Si metrap1preso en 1 ET h15_r en 1
OU
Si h7_r en 2, 3, 4 ET presop1 en 1 ET h15_r en 1
OU
Si h7_r en 3, 4
OU
Si h15 en 2 ET and metrap1preso différent de 2 ET presop1 en 1
OU
Si presop1 différent de 1 ET h7 en 2

ET

Si h19_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h20, issue des réponses à la question H20.

Programme Stata :
capture drop sampleh20
gen sampleh20 = h19==1
capture drop h20_r
gen h20_r = h20
replace h20_r = 19 if h20_r==20
replace h20_r = 19 if h20_r==. & sampleh20==1
replace h20_r = . if sampleh20==0

## H20TER_R: Méthode [H20] débutée avant/après l'arrêt de la méthode utilisée en premier avec le 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 21 Valeurs manquantes: 8624
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (H13=1 et H15=1 et H19=1)

QUESTION
H20ter Avez-vous commencé la méthode [autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20] avant, en même temps, ou après l'arrêt de la méthode [2METRAP1NOM] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avant l'arret | 8 | 0.1% |
| 2 | Au moment de l'arret | 7 | 0.1% |
| 3 | Apres l'arret | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8624 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h13_r en 1
Si h15_r en 1
Si h19_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h20ter, issue des réponses à la question H20ter.

Programme Stata :
gen sampleh20t = h13==1 & h15==1 & h19==1
capture drop h20ter_r
gen h20ter_r= h20ter
replace h20ter_r = 4 if h20ter_r==5
replace h20ter_r = 4 if sampleh20t==1 & h20ter_r==.
replace h20ter_r =. if sampleh20t==0

# H21_R: Période sans contraception entre l'arrêt de la première méthode utilisée avec le 1er partenaire et [H20]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une autre méthode après l'arrêt de 2METRAP1NOM (H20ter=3) et a arrêté METRAP1NOM (H14<>4)

QUESTION
H21 *Si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO=1 et H15=1) ou (si H7=2 ou nsp ou refus et PRESOP1=1 et H15=1) :* Entre l'arrêt du préservatif et le début de la méthode suivante [autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ? *Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO=2 et H13=1) :* Entre l'arrêt de [METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

*Si a arrêté le préservatif + autre méthode (H13=1 et H15=1) :* Entre l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] et le début de la méthode suivante [autre moyen utilisé pour éviter une grossesse H20], y a-t-il eu une période, même courte, ou vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8639 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h13_r en 1
Si h14_r différent de 4
Si h15_r en 1
Si h19_r en 1
Si h20ter_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h21, issue des réponses à la question H21.

# H22: Période sans contraception mais avec rapports, suite à l'arrêt de la/des méthodes utilisée(s) avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 227 Valeurs manquantes: 8418
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'autre moyen (H19=2) et si n'a pas arrêté contraception (H14<>4 et H15<>2)

QUESTION
H22 Et toujours avec ce premier partenaire, y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté préservatif utilisé seul (METRAP1PRESO=1 et H15=1) ou (H7=2 ou nsp ou refus et presop1=1 et H15=1) :* Suite à l'arrêt du préservatif, y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO=2 et H13=1) :* Suite à l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté le préservatif + autre méthode (MET2RAP1=1 et H13=1 et H15=1) :* Suite à l'arrêt du préservatif et de [2METRAP1NOM] y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une

grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 76 | 0.9% |
| 2 | Non | 149 | 1.7% |
| 3 | Refus | 1 | 0% |
| 4 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8418 | |

## Description

UNIVERS
Si h7_r différent de 2
Si h14_r différent de 4
Si h15_r différent de 2
Si h19 en 2

OU

Si h7_r en 2
Si presop1 en 1
Si h15_r différent de 2
Si h19 en 2

### H22BIS_R: Souhait d'une grossesse au moment de période sans contraception avec 1er partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 77 Valeurs manquantes: 8568
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception (H21=1 ou H22=1)

QUESTION
H22bis Souhaitiez-vous une grossesse à ce moment là ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 20 | 0.2% |
| 2 | Non | 57 | 0.7% |
| Sysmiss | | 8568 | |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Si h21_r en 1
OU
Si h22 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h22bis, issue des réponses à la question H22bis.

## H23_R: Durée sans contraception avec 1er partenaire sexuel : en jours, semaines, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 57 Valeurs manquantes: 8588
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception (H21=1 ou H22=1) et ne souhaitait pas de grossesse (H22bis<>1)

QUESTION
H23 Combien de temps a duré cette période ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS] | 3 | 0% |
| 2 | [Donne une durée en SEMAINES] | 11 | 0.1% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS] | 32 | 0.4% |
| 4 | [Donne une durée en ANNEES] | 6 | 0.1% |
| 6 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8588 | |

## Description

UNIVERS
Si h21_r en 1
OU
Si h22 en 1

ET

Si h22bis_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h23, issue des réponses à la question H23.

## H23J_R: Nombre de jours durant lesquels n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3 Valeurs manquantes: 8642 Minimum: 1 Maximum: 7 Moyenne: 5 Ecart-type: 3.464
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H23 Combien de temps a duré cette période ?
[Donne une durée en JOURS]

### Description

UNIVERS
Si h21_r en 1
OU
Si h22 en 1

ET

Si h22bis_r en 2
Si h23 en 1

## H23S_R: Nombre de semaines durant lesquelles n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634 Minimum: 1 Maximum: 3 Moyenne: 1.545 Ecart-type: 0.82
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H23 Combien de temps a duré cette période ?
[Donne une durée en SEMAINES]

## Description

UNIVERS
Si h21_r en 1
OU
Si h22 en 1

ET

Si h22bis_r en 2
Si h23 en 2

### H23M_R: Nombre de mois durant lesquels n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 32 Valeurs manquantes: 8613 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 2.906 Ecart-type: 2.388
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H23 Combien de temps a duré cette période ?
[Donne une durée en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si h21_r en 1
OU
Si h22 en 1

ET

Si h22bis_r en 2
Si h23 en 3

### H23A_R: Nombre d'années durant lesquelles n'a pas utilisé de contraception avec 1er partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 6 Valeurs manquantes: 8639 Minimum: 1 Maximum: 2 Moyenne: 1.333 Ecart-type: 0.516
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H23 Combien de temps a duré cette période ?
[Donne une durée en ANNEES]

## Description

UNIVERS
Si h21_r en 1
OU
Si h22 en 1

ET

Si h22bis_r en 2
Si h23 en 4

## H24: Durée de la relation avec le 2eme partenaire : en jours, mois ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2668 Valeurs manquantes: 5977
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 9 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Deuxième partenaire

QUESTION
H24 Si vous pensez maintenant à votre deuxième partenaire, combien de temps a duré votre relation avec ce/cette deuxième partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas de 2eme partenaire | 578 | 6.7% |
| 2 | [Donne une durée en JOURS] | 128 | 1.5% |
| 3 | [Donne une durée en MOIS] | 851 | 9.8% |
| 4 | [Donne une durée en MOIS et ANNEES] | 110 | 1.3% |
| 5 | [Donne une durée en ANNEES] | 491 | 5.7% |
| 6 | Encore votre partenaire aujourd'hui | 280 | 3.2% |
| 7 | Relation d'un soir | 82 | 0.9% |
| 8 | Refus | 4 | 0% |
| 9 | Ne sait pas | 144 | 1.7% |
| Sysmiss | | 5977 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si n'a pas eu de 2ème partenaire (H24=1) => Aller en I

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## H24J: Durée de la relation en nombre de jours avec le 2eme partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 128 Valeurs manquantes: 8517 Minimum: 1 Maximum: 23 Moyenne: 11.367 Ecart-type: 6.878
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 23 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H24 Si vous pensez maintenant à votre deuxième partenaire, combien de temps a duré votre relation avec ce/cette deuxième partenaire ?
[Donne une durée en JOURS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24 en 2

## H24M: Durée de la relation en nombre de mois avec le 2eme partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 961 Valeurs manquantes: 7684 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 4.264 Ecart-type: 2.307
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H24 Si vous pensez maintenant à votre deuxième partenaire, combien de temps a duré votre relation avec ce/cette deuxième partenaire ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et années]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24 en 3, 4

## H24A: Durée de la relation en nombre d'années avec le 2eme partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 601 Valeurs manquantes: 8044 Minimum: 1 Maximum: 11 Moyenne: 2.7 Ecart-type: 2.046
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 11 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H24 Si vous pensez maintenant à votre deuxième partenaire, combien de temps a duré votre relation avec ce/cette deuxième partenaire ?
[Donne une durée en mois et ANNEES] OU [Donne une durée en ANNEES]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24 en 4, 5

## H24_R: Durée de la relation avec le 2eme partenaire sexuel (9 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2729 Valeurs manquantes: 5916
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Relation d'un soir | 82 | 0.9% |
| 2 | <= 1 mois | 264 | 3.1% |
| 3 | Entre 1 mois et 3 mois | 291 | 3.4% |
| 4 | Entre 3 mois et 6 mois | 325 | 3.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Entre 6 mois et 1 an | 240 | 2.8% |
| 6 | Entre 1 ans et 2 ans | 198 | 2.3% |
| 7 | > 2 ans | 262 | 3% |
| 8 | Encore le partenaire aujourd'hui | 280 | 3.2% |
| 9 | Pas de 2eme partenaire | 578 | 6.7% |
| 996 | | 61 | 0.7% |
| 997 | | 148 | 1.7% |
| Sysmiss | | 5916 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h24, h24j, h24m et h24a

Programme Stata :
```
capture drop sampleh24
gen sampleh24= sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop s1
gen s1= h24j
capture drop s2
gen s2= h24m*30.4
capture drop s3
gen s3= h24a*365.25
capture drop s4
egen s4= rowtotal(s1 s2 s3) if sampleh24==1
capture drop h24_r
gen h24_r= 2*inrange(s4,0.000001, 30.4) + ///
3*inrange(s4,30.41,91.2) + 4*inrange(s4,91.3, 182.4) + ///
5*inrange(s4,182.5, 365.25) + 6*inrange(s4,365.26, 730.5) + 7*inrange(s4,730.6, 5000)
replace h24_r=9 if h24==1
replace h24_r=1 if h24==7
replace h24_r=8 if h24==6
replace h24_r=10 if inlist(h24,8,9)
replace h24_r=11 if sampleh24==1 & h24==.
replace h24_r=. if sampleh24==0
```

# H25_R: A utilisé une méthode de contraception lors du 1er rapport avec 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2151 Valeurs manquantes: 6494
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H25 Avez-vous utilisé un moyen pour éviter une grossesse LORS DU PREMIER RAPPORT avec ce 2ème partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1895 | 21.9% |
| 2 | Non | 158 | 1.8% |
| 996 | Abandon | 62 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 36 | 0.4% |
| Sysmiss | | 6494 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 9

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h25, issue des réponses à la question H25.

Programme Stata :
capture drop sampleh25
gen sampleh25 = h24!=1 & sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
gen h25_r = h25
replace h25_r = 997 if h25_r==4
replace h25_r = 996 if sampleh25==1 & h25_r==.
replace h25_r = . if sampleh25== 0

# PILULE_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = pilule

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
1 Pilule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 807 | 9.3% |
| 2 | Non | 1015 | 11.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_0, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## DIU_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
2 Stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 1818 | 21% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_1, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///

```
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## IMPLANT_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = implant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
3 Implant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 1818 | 21% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_2, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

# PRESERVATIF_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = préservatif masculin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
4 Préservatif masculin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1608 | 18.6% |
| 2 | Non | 214 | 2.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum

- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_3, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}

# RETRAIT_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = retrait

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
5 Retrait du partenaire avant l'éjaculation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 10 | 0.1% |
| 2 | Non | 1812 | 21% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_4, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

# EVITRS_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = éviter les rapports sexuels les jours les plus à risque

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
6 Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse (Ogino, températures, glaire, Billings, abstinence périodique...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_5, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## DIAPH_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = diaphragme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
7 Diaphragme, cape cervical

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_6, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///

```
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## CREME_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = crèmes spermicides

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
8 Crèmes spermicides, ovules, éponge

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_7, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## PATCH_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = patch contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
9 Patch contraceptif

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_8, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}

# ANNEAU_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = anneau vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
10 Anneau vaginal

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 1820 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_9, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}

## DEPO_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = depoprovera/injection hormonale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
11 Depoprovera/injection hormonale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_10, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## CU_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = pilule du lendemain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
12 Pilule du lendemain ou contraception d'urgence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 14 | 0.2% |
| 2 | Non | 1808 | 20.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_11, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0

```
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## PRESERF_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = préservatif féminin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
13 Préservatif féminin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 1818 | 21% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9

Si h25_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_12, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}

## ABSTINENCE_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = abstinence

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
14 Abstinence

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum

- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_13, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}

# LIGATURE_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = ligature des trompes

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
15 Ligature des trompes, stérilisation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_14, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

# VASECT_SEX2: Moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire = vasectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1824 Valeurs manquantes: 6821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser H26 à H42 (le reste du module) si relation avec 2ème partenaire <> relation d'un soir (H24<>7)

Poser si a utilisé une méthode au premier rapport (H25=1)

QUESTION
H26 Quel est ou quels sont les moyens que vous avez utilisé, toujours lors de ce premier rapport avec ce deuxième partenaire ?
16 Vasectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1822 | 21.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6821 | |

INSTRUCTIONS
- Ne pas citer
- Deux moyens possibles maximum
- Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h26_15, issue des réponses à la question H26.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh26
gen sampleh26 = h24!=7 & h25==1
local i= 0
foreach var of newlist pilule_sex2 diu_sex2 ///
implant_sex2 preservatif_sex2 retrait_sex2 ///
evitrs_sex2 diaph_sex2 creme_sex2 ///
patch_sex2 anneau_sex2 depo_sex2 cu_sex2 ///
preserf_sex2 abstinence_sex2 ligature_sex2 vasect_sex2 {
gen `var'= 2- ( h26_`i'==1)
replace `var'=997 if h26_16==1 | h26_17==1
replace `var'=. if sampleh26==0
label val `var' contaceplab
tab `var' sampleh26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## H27: Durée pendant laquelle a eu des rapports sexuels non protégés avec 2ème partenaire sexuel : en jours, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 146 Valeurs manquantes: 8499
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de contraception au premier rapport (H25=2)

QUESTION
H27 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre deuxième partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS] | 22 | 0.3% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 33 | 0.4% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEES] | 22 | 0.3% |
| 5 | [Donne une durée en MOIS et ANNEES] | 2 | 0% |
| 6 | Pas d'autre rapport / aucun | 35 | 0.4% |
| 7 | Refus | 3 | 0% |
| 8 | Ne sait pas | 29 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8499 | |

INSTRUCTIONS
Donner une durée

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 2

## H27J: Nombre de jours durant lesquels a eu des rapports non protégés avec 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 22 Valeurs manquantes: 8623 Minimum: 1 Maximum: 21 Moyenne: 9.727 Ecart-type: 7.421
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 21 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H27 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre deuxième partenaire ?
[Donne une durée en JOURS] OU [Donne une durée en JOURS et mois]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1
Si h27 en 1, 4

# H27M: Nombre de mois durant lesquels a eu des rapports non protégés avec 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 35 Valeurs manquantes: 8610 Minimum: 1 Maximum: 7 Moyenne: 3.486 Ecart-type: 2.063
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H27 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre deuxième partenaire ?
[Donne une durée en MOIS] OU [Donne une durée en jours et MOIS] OU [Donne une durée en MOIS et années]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1
Si h27 en 2, 4, 5

## H27A: Nombre d'années durant lesquelles a eu des rapports non protégés avec 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 24 Valeurs manquantes: 8621 Minimum: 1 Maximum: 6 Moyenne: 2.375 Ecart-type: 1.861
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H27 Après ce premier rapport sexuel, pendant combien de temps avez-vous eu des rapports sans utiliser de contraception avec votre deuxième partenaire ?
[Donne une durée en ANNEES] OU [Donne une durée en mois et ANNEES]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 1
Si h27 en 3, 5

## H27_R: Durée pendant laquelle a eu des rapports sexuels non protégés avec 2ème partenaire sexuel (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 148 Valeurs manquantes: 8497
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas d'autre rapport/aucun | 35 | 0.4% |
| 2 | <= 1 mois | 30 | 0.3% |
| 3 | Entre 1 mois et < 1 an | 25 | 0.3% |
| 4 | >= 1 an | 24 | 0.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 34 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8497 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h25_r en 2

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h27, h27j, h27m et h27a

Programme Stata :
```
capture drop sampleh27
gen sampleh27 = h24!=7 & h25==2
capture drop s1
gen s1=h27j
capture drop s2
gen s2= h27m*30.4
capture drop s3
gen s3= h27a*365.25
capture drop s4
egen s4 = rowtotal( s1 s2 s3 ) if sampleh27== 1
capture drop h27_r
gen h27_r= 2*inrange(s4,0.000001, 30.4) + ///
3*inrange(s4,30.41,365.24) + 4*inrange(s4,365.25, 3000)
replace h27_r=1 if h27==6
replace h27_r=997 if inlist(h27,7,8)
replace h27_r=997 if sampleh27==1 & h27==.
replace h27_r=. if sampleh27==0
replace h27_r=997 if sampleh27==1 & h27_r==0
```

# METRAP1PRESO2: Nombre de moyens de contraception utilisés lors du 1er rapport sexuel avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2151 Valeurs manquantes: 6494
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Une méthode qui n'est pas le préservatif | 209 | 2.4% |
| 1 | Une méthode, qui est le préservatif | 977 | 11.3% |
| 2 | Deux méthodes, dont le préservatif | 632 | 7.3% |
| 3 | Deux méthodes, qui ne comprennent pas le préservatif | 3 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Pas de méthode de contraception | 158 | 1.8% |
| 996 | Abandon | 62 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 110 | 1.3% |
| Sysmiss | | 6494 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 9

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h24_r, h25_r, preservatif_sex2 et h26_0 à h26_27

Programme Stata :
gen sample= h24!=1 & sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4
capture drop s
egen s=anycount( h26_0 - h26_2 h26_4- h26_15 h26_17-h26_27) , values(1)
capture drop metrap1preso2
gen metrap1preso2= 0 if inlist(preservatif_sex2,2,3) & s==1
replace metrap1preso2 = 1 if (preservatif_sex2==1 & s==0)
replace metrap1preso2 = 2 if preservatif_sex2==1 & s==1
replace metrap1preso2 = 4 if h25_r==2
replace metrap1preso2 = 5 if h25_r==3
replace metrap1preso2 = 5 if metrap1preso2 ==. & s==0
replace metrap1preso2 = 6 if h25_r==4
replace metrap1preso2 = 7 if h25_r==5
replace metrap1preso2 = 3 if metrap1preso2==.

## PRESOP2: Utilisation du préservatif avec le 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2069 Valeurs manquantes: 6576
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de méthode au premier rapport ou pas de préservatif au premier rapport (H25=2,998,999 ou H26<>4)

QUESTION
H28 *Si est encore avec son deuxième partenaire (H24=6) alors :* Aviez-vous ou avez-vous utilisé le préservatif avec ce 2ème partenaire ?
*Si n'est plus avec son deuxième partenaire (H24<>6) alors :* Aviez-vous utilisé le préservatif avec ce 2ème partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1774 | 20.5% |
| 2 | Non | 197 | 2.3% |
| 996 | Abandon | 67 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 6576 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h28, issue des réponses à la question H28.

Programme Stata :
capture drop sampleh28
gen sampleh28 = h24!=1 & sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4 & h24!=7 & ( h25!=1 | preservatif_sex2==2)
capture drop h28_r
gen h28_r = h28
replace h28_r = 3 if h28_r==4
replace h28_r = 996 if sampleh28==1 & h28_r==.
replace h28_r = . if sampleh28==0 & h28_r==.
label val h28_r ouinon2
tab h28_r sampleh28, miss
capture drop presop2
gen presop2 = h28_r
replace presop2 = 1 if inlist(metrap1preso2,1,2) & h24!=7
label val presop2 ouinon2
tab presop2 preso2, miss
replace presop2= 3 if presop2==4 & preso2==1
replace presop2=1 if h29==1
drop h28_r sampleh28

## H28BIS_R: Plusieurs rapports sexuels avec le 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2069 Valeurs manquantes: 6576

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 998 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H28bis Avez-vous eu plusieurs rapports sexuels avec cet(te) deuxième partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, j'en ai eu plusieurs (au moins 2) | 1793 | 20.7% |
| 2 | Non, j'ai eu un seul rapport sexuel avec cette personne | 157 | 1.8% |
| 996 | Abandon | 69 | 0.8% |
| 998 | Refus | 50 | 0.6% |
| Sysmiss | | 6576 | |

INSTRUCTIONS
CITER

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si pas de deuxième rapport avec le 2ème partenaire (H28bis=2) => Aller en I
Si pas de contraception au premier rapport et jamais de préservatif avec 2ème partenaire (H25=2 et H28=2) => Aller en I

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h28bis, issue des réponses à la question H28bis.

Programme Stata :
```
capture drop sampleh28bis
gen sampleh28bis= /*!(h25==2 & presop2==2) & */ sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4 & !inlist(h24,1,7)
capture drop h28bis_r
gen h28bis_r = h28bis
replace h28bis_r = 998 if h28bis_r==4
replace h28bis_r = 996 if sampleh28bis==1 & h28bis_r==.
replace h28bis_r = . if sampleh28bis== 0
```

## H29_R: Fréquence du recours au préservatif avec le 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1774 Valeurs manquantes: 6871
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé le préservatif avec le 2ème partenaire (méthode seule ou combinée) (PRESOP2=1)

QUESTION
H29 *Si est encore avec son deuxième partenaire (H24=6) alors :* Aviez-vous ou avez-vous recours au préservatif...
*Si n'est plus avec son deuxième partenaire (H24<>6) alors :* Avez-vous recours au préservatif...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | A chaque rapport | 1163 | 13.5% |
| 2 | Uniquement les jours ou il y avait un risque de grossesse | 54 | 0.6% |
| 3 | De temps en temps | 385 | 4.5% |
| 4 | A utilisé le préservatif uniquement au premier rapport | 34 | 0.4% |
| 5 | Il n'y a eu qu'un seul rapport avec le 2eme partenaire | 136 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6871 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable h29, issue des réponses à la question H29.

Programme Stata :
capture drop sampleh29
gen sampleh29 = presop2==1
capture drop h29_r
gen h29_r = h29
replace h29_r= 5 if sampleh29==1 & h28bis_r==2
replace h29_r= 6 if sampleh29==1 & h29_r==.
replace h29_r=. if sampleh29==0
replace h29_r = 6 if sampleh29==1 & h28bis_r==.

## H30_R: Arret de la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avant la fin de la relation avec le 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 794 Valeurs manquantes: 7851
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire, ou si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (si METRAP1PRESO2=2 ou MET2RAP2=1)

QUESTION
H30 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESO2=2) alors :* Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [METRAP1NOM2] avec ce(tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1) :* Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM2] avec ce(tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 116 | 1.3% |
| 2 | Non | 677 | 7.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7851 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si metrap1preso2 en 0, 2
Si h28bis_r différent de 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h30, issue des réponses à la question H30.

Programme Stata :
capture drop sampleh30
gen sampleh30 = sexevie_r==1 & orient_r!=3 & age8_r<=4 & !inlist(h24_r,1,9) & inlist(metrap1preso2,0,2) & h28bis!=2
capture drop h30_r
gen h30_r = h30
replace h30_r = 997 if h30_r==4
replace h30_r = . if sampleh30==0

# H31: Durée pendant laquelle a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 2ème partenaire : en jours, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté d'utiliser une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire, ou si a arrêté d'utiliser une autre méthode combinée avec le préservatif (H30=1)

QUESTION
H31 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESO2=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS] | 5 | 0.1% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 18 | 0.2% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEES] | 74 | 0.9% |
| 4 | Pas arreté | 11 | 0.1% |
| 6 | Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8529 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9

Si metrap1preso2 en 0, 2
Si h28bis_r différent de 2
Si h30_r en 1

## H31J: Nombre de jours durant lesquels a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5 Valeurs manquantes: 8640 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1 Ecart-type: 0
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H31 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESO2=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?
[Donne une durée en JOURS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si metrap1preso2 en 0, 2
Si h28bis_r différent de 2
Si h30_r en 1
Si h31 en 1

## H31M: Nombre de mois durant lesquels a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 18 Valeurs manquantes: 8627 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 4 Ecart-type: 2.169
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H31 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESO2=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?
[Donne une durée en MOIS]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si metrap1preso2 en 0, 2
Si h28bis_r différent de 2
Si h30_r en 1
Si h31 en 2

### H31A: Nombre d'années durant lesquelles a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 74 Valeurs manquantes: 8571 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 3.216 Ecart-type: 2.307
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H31 *Si a utilisé une seule méthode différente du préservatif avec le 2ème partenaire (METRAP1PRESO2=2) alors :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?
*Si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif (MET2RAP2=1) :* Pendant combien de temps avez-vous utilisé [2METRAP1NOM2] avec votre 2ème partenaire ?
[Donne une durée en ANNEES]

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si metrap1preso2 en 0, 2
Si h28bis_r différent de 2
Si h30_r en 1
Si h31 en 3

### H31_R: Durée pendant laquelle a utilisé la 1ère méthode de contraception (autre que préservatif) avec le 2ème partenaire (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 116 Valeurs manquantes: 8529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <= 1 mois | 7 | 0.1% |
| 2 | Entre 1 mois et 1 an | 38 | 0.4% |
| 3 | > 1 an | 52 | 0.6% |
| 4 | Jamais arreté | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8529 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si metrap1preso2 en 0, 2
Si h28bis_r différent de 2
Si h30_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h31, h31j, h31m et h31a

Programme Stata :
capture drop sampleh31
gen sampleh31= h30==1
capture drop s1
gen s1= h31j
capture drop s2
gen s2= h31m*30.4
capture drop s3
gen s3= h31a*365.25
capture drop s4
egen s4= rowtotal(s1 s2 s3) if sampleh31==1
capture drop h31_r
gen h31_r = 1*inrange(s4,1,30.4) + 2*inrange(s4,30.5,365.25) + 3*inrange(s4,365.26,4400) + ///
4*inlist(h31,4) + 5*inlist(h31,6) + 6*inlist(h31,.)

# H32_R: Arret du préservatif avant la fin de la relation avec le 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1638 Valeurs manquantes: 7007
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé le préservatif avec le DEUXIEME partenaire (PRESOP2=1) et plus d'une fois (H29<>4)
Si a utilisé le préservatif une fois (H29=4) alors recoder a arrêté (H32=1)

QUESTION
H32 Avez-vous arrêté d'utiliser des préservatifs avec ce(tte) 2ème partenaire avant la fin de la relation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 658 | 7.6% |
| 2 | Non | 971 | 11.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7007 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h32, issue des réponses à la question H32.

Programme Stata :
capture drop sampleh32
gen sampleh32= presop2==1 & h28bis!=2
capture drop h32_r
gen h32_r= h32
replace h32_r =1 if h29==4
replace h32_r = 997 if h32_r==4
replace h32_r = 997 if sampleh32==1 & h32_r==.
replace h32_r = . if sampleh32==0

## H33: Durée pendant laquelle a utilisé les préservatifs avec 2ème partenaire : en jours, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 657 Valeurs manquantes: 7988
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (H32=1) et l'avait utilisé plus d'une fois (et H29<>4)
Si a utilisé le préservatif une fois (H29=4) alors recoder en jour en H33 (H33=1) et 1 jour en H33j

QUESTION
H33 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre 2ème partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS] | 86 | 1% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 445 | 5.1% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEES] | 96 | 1.1% |
| 5 | Ne sait pas | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 7988 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h32_r en 1

## H33J: Nombre de jours durant lesquels a utilisé les préservatifs avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 86 Valeurs manquantes: 8559 Minimum: 1 Maximum: 28 Moyenne: 8.314 Ecart-type: 8.024
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 28 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H33 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre 2ème partenaire ?
[Donne une durée en JOURS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h32_r en 1
Si h33 en 1

## H33M: Nombre de mois durant lesquels a utilisé les préservatifs avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 445 Valeurs manquantes: 8200 Minimum: 1 Maximum: 10 Moyenne: 3.243 Ecart-type: 1.978
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H33 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre 2ème partenaire ?
[Donne une durée en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h32_r en 1
Si h33 en 2

---

## H33A: Nombre d'années durant lesquelles a utilisé les préservatifs avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 96 Valeurs manquantes: 8549 Minimum: 1 Maximum: 8 Moyenne: 1.719 Ecart-type: 1.343
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H33 Pendant combien de temps avez-vous utilisé les préservatifs avec votre 2ème partenaire ?
[Donne une durée en ANNEES]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h32_r en 1
Si h33 en 3

---

## H33_R: Durée pendant laquelle a utilisé les préservatifs avec le 2ème partenaire (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 658 Valeurs manquantes: 7987
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 jour | 34 | 0.4% |
| 1 | <= 1 mois | 150 | 1.7% |
| 2 | Entre 1 mois et 1 an | 347 | 4% |
| 3 | >= 1 an | 96 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 31 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7987 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h32_r en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables h33, h33j, h33m et h33a

Programme Stata :
capture drop sampleh33
gen sampleh33 = h32==1
capture drop s1
gen s1 = h33j
capture drop s2
gen s2 = h33m*30.4
capture drop s3
gen s3= h33a*365.25
capture drop s4
egen s4= rowtotal(s1 s2 s3) if sampleh33==1

```
capture drop h33_r
gen h33_r = 1*inrange(s4,1,30.4) + 2*inrange(s4,30.5,365.24) + 3*inrange(s4,365.25,6600) + ///
5*inlist(h33,4,5) + 6*inlist(h33,.)
replace h33_r=0 if h29==4
replace h33_r= 5 if sampleh33==1 & h33==.
```

## H34_R: Test VIH réalisé par ego à l'arrêt d'utilisation du préservatif avec le 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 658 Valeurs manquantes: 7987
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (H32=1)

QUESTION
H34 Quand vous avez arrêté les préservatifs ave ce(tte) 2ème partenaire, avez-vous fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 404 | 4.7% |
| 2 | Non | 251 | 2.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7987 | |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h32_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h34, issue des réponses à la question H34.

Programme Stata :
capture drop sampleh34
gen sampleh34= h32==1
capture drop h34_r
gen h34_r= h34
replace h34_r = 997 if h34_r==4
replace h34_r = 997 if sampleh34==1 & h34_r==.
replace h34_r = . if sampleh34==0

## H34BIS_R: Test VIH réalisé par le 2ème partenaire sexuel à l'arrêt d'utilisation du préservatif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 658 Valeurs manquantes: 7987
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté d'utiliser le préservatif avec le 2ème partenaire (H32=1)

QUESTION
H34bis Quand vous avez arrêté les préservatifs avec ce(tte) 2ème partenaire, votre partenaire a t-il/elle fait un test de dépistage du VIH/Sida ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 416 | 4.8% |
| 2 | Non | 225 | 2.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7987 | |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)

OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h32_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h34bis, issue des réponses à la question H34bis.

Programme Stata :
gen h34bis_r= h34bis
replace h34bis_r = 997 if h34bis_r==4
replace h34bis_r = 997 if sampleh34bis==1 & h34bis_r==.
replace h34bis_r = . if sampleh34bis==0

## H35_R: Arrêt de la 2nde méthode de contraception avec le 2ème partenaire sexuel (couplée au préservatif) avant/après le préservatif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 78 Valeurs manquantes: 8567
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a arrêté le préservatif + autre méthode (H30=1 et H32=1)

QUESTION
H35 Avez-vous arrêté d'utiliser la méthode [2METRAP1NOM2] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avant le préservatif | 10 | 0.1% |
| 2 | En meme temps que le préservatif | 17 | 0.2% |
| 3 | Après le préservatif | 44 | 0.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8567 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4

ET

Si h24_r différent de 1, 9 ET (h25_r différent de 1 OU preservatif_sex2 en 2)
OU
Si h24_r différent de 1 ET metrap1preso2 en 1, 2
OU
Si h29_r en 1

ET

Si presop2 en 1
Si h28bis_r différent de 2
Si h30_r en 1
Si h32_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h35, issue des réponses à la question H35.

Programme Stata :
capture drop sampleh35
gen sampleh35 = h30==1 & h32==1
capture drop h35_r
gen h35_r= h35
replace h35_r = 997 if h35_r==5
replace h35_r = . if sampleh35==0

## H36_R: Autre moyen de contraception utilisé avec le 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1123 Valeurs manquantes: 7522
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si
a arrêté le préservatif + autre méthode (H30=1 et H32=1)
ou si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO2=2 et H30=1)
ou si a arrêté préservatif utilisé seul (si METRAP1PRESO2=1 et H32=1) ou si (H25=2, 998, 999 et PRESOP2=1 et H32=1)
ou si NSP la méthode utilisée au 1er rapport (H25=998 ou 999)
ou si préservatif seul non arrêté (PRESOP2=1 et H32=2 et MET2RAP2<>1)
ou PRESOP2<>1 et H25=1

QUESTION
H36 Avez-vous utilisé un (autre) moyen pour éviter une grossesse avec ce(tte) 2ème partenaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 461 | 5.3% |
| 2 | Non | 625 | 7.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7522 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si pas d'autre moyen avec ce 2ème partenaire (H36=2, nsp, ref) => Aller en I

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h28bis_r différent de 2

ET

Si h30_r en 1 ET h32_r en 1
OU
Si metrap1preso2 en 0 ET h30_r en 1
OU
Si metrap1preso2 en 1 ET h32_r en 1
OU
Si h25 en 2, 3, 4 ET h28 en 1 ET h32_r en 1
OU
Si h25 en 3, 4
OU
Si h32_r en 2 ET metrap1preso2 différent de 2 ET presop2 en 1
OU
Si h28 en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h36, issue des réponses à la question H36.

Programme Stata :
capture drop sampleh36
gen sampleh36= !inlist(h24_r,1,9) & h28bis!=2 & ( (h30==1 & h32==1) | ( metrap1preso2==0 & h30==1) | (metrap1preso2==1 & h32==1) | ///
(inlist(h25,2,3,4) & h28==1 & h32==1) | inlist(h25,3,4) | (h32==2 & metrap1preso2!=2 & presop2==1) | inlist(h28,3,4) ) /*| (presop2!=1 & h25==2)*/
capture drop h36_r
gen h36_r =h36
replace h36_r = 997 if h36_r==4
replace h36_r = 997 if sampleh36==1 & h36_r==.
replace h36_r = . if sampleh36==0

### H37_R: Moyen de contraception utilisé avec le 2ème partenaire (autre que ceux utilisés pour

## le premier rapport avec ce partenaire)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 461 Valeurs manquantes: 8184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si autre moyen (H36=1)

QUESTION
H37 Lequel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilule | 345 | 4% |
| 2 | Stérilet | 4 | 0% |
| 3 | Implant | 8 | 0.1% |
| 4 | Préservatif masculin | 48 | 0.6% |
| 5 | Retrait du partenaire avant l'éjaculation | 20 | 0.2% |
| 6 | Eviter les rapports sexuels les jours les plus à risque de grossesse | 0 | 0% |
| 7 | Diaphragme, cape cervical | 1 | 0% |
| 8 | Crèmes spermicides, ovules, éponge | 0 | 0% |
| 9 | Patch contraceptif | 2 | 0% |
| 10 | Anneau vaginal | 6 | 0.1% |
| 11 | Depoprovera/injection hormonale | 0 | 0% |
| 12 | Pilule du lendemain ou contraception d'urgence | 24 | 0.3% |
| 13 | Préservatif féminin | 2 | 0% |
| 14 | Abstinence | 0 | 0% |
| 18 | Autre | 0 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8184 | |

INSTRUCTIONS
Ne rien suggérer, relancer
Si plusieurs, la principale
Si préservatif sans précision coder "préservatif masculin"

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si n'a pas utilisé le préservatif (PRESPOP2<>1) et n'a pas utilisé de moyen (H25=2) => Aller en I

## Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h24_r différent de 1, 9
Si h28bis_r différent de 2

ET

Si h30_r en 1 ET h32_r en 1
OU
Si metrap1preso2 en 0 ET h30_r en 1
OU
Si metrap1preso2 en 1 ET h32_r en 1
OU
Si h25 en 2, 3, 4 ET h28 en 1 ET h32_r en 1
OU
Si h25 en 3, 4
OU
Si h32_r en 2 ET metrap1preso2 différent de 2 ET presop2 en 1
OU
Si h28 en 3, 4

ET

Si h36_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h37, issue des réponses à la question H37.

Programme Stata :
capture drop sampleh37
gen sampleh37 = h36==1
capture drop h37_r
gen h37_r = h37
replace h37_r = 997 if h37_r==20
replace h37_r = 997 if h37_r==. & sampleh37==1
replace h37_r = . if sampleh37==0

## H38TER_R: Méthode [H37] débutée avant/après l'arrêt de la méthode utilisée en premier avec le 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 25 Valeurs manquantes: 8620
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a utilisé une autre méthode combinée avec le préservatif et si a arrêté les deux (la méthode et le préservatif) (H30=1 et H32=1) et a utilisé un autre moyen (H36=1)

QUESTION

H38ter Avez-vous commencé la méthode [méthode utilisé pour éviter une grossesse avec le 2ème partenaire H37] avant, en même temps, ou après l'arrêt de la méthode [2METRAP1NOM2] ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avant l'arret | 8 | 0.1% |
| 2 | Au moment de l'arret | 4 | 0% |
| 3 | Apres l'arret | 11 | 0.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8620 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h30_r en 1
Si h32_r en 1
Si h36_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h38ter, issue des réponses à la question H38ter.

Programme Stata :
capture drop sampleh38t
gen sampleh38t = h30==1 & h32==1 & h36==1
capture drop h38ter_r
gen h38ter_r= h38ter
replace h38ter_r = 997 if h38ter_r==5
replace h38ter_r = 997 if sampleh38t==1 & h38ter_r==.
replace h38ter_r =. if sampleh38t==0

# H39_R: Période sans contraception entre l'arrêt de la première méthode utilisée avec le 2ème partenaire et [H37]

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 11 Valeurs manquantes: 8634
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 997 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Si a commencé méthode de contraception 2ème partenaire après arrêt du préservatif ou après arrêt de la 2ème méthode et si a arrêté les 2 méthodes ([METRAP1NOM2] [2METRAP1NOM2]) si H38ter=3 et H31<>4 alors poser

QUESTION

H39 *Si a arrêté préservatif seul (si METRAP1PRESO2=1 et H32=1) ou (H25=2, 998, 999 et PRESOP2=1 et H32=1) alors poser :* Entre l'arrêt du préservatif et le début de la méthode suivante [méthode utilisée pour éviter une grossesse avec 2ème partenaire H37], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO2=2 et H30=1) alors poser :* Entre l'arrêt de [METRAP1NOM2] et le début de la méthode suivante [méthode utilisée pour éviter une grossesse avec 2ème partenaire H37], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté le préservatif + autre méthode (H30=1 et H32=1) :* Entre l'arrêt du préservatif et de [METRAP1NOM2] et le début de la méthode suivante [méthode utilisée pour éviter une grossesse avec 2ème partenaire H37], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8634 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h30_r en 1
Si h31_r différent de 4
Si h32_r en 1
Si h36_r en 1
Si h38ter_r en 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h39, issue des réponses à la question H39.

# H40: Période sans contraception mais avec rapports, suite à l'arrêt de la/des méthodes utilisée(s) avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 139 Valeurs manquantes: 8506
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas d'autre moyen (H36=2 et H31<>4 et H32<>2)

QUESTION
H40 *Si pas d'autre moyen (H36=2) alors poser :* Et toujours avec ce 2ème partenaire, y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté préservatif utilisé seul (METRAP1PRESO2=1 et H32=1) ou (H25=2, 998, 999 et PRESOP2=1 et H32=1) alors

poser :* Suite à l'arrêt du préservatif, y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté autre méthode utilisée seule (METRAP1PRESO2=2 et H30=1)* Suite à l'arrêt de [METRAP1NOM2], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?
*Si a arrêté le préservatif + autre méthode (si H30=1 et H32=1) :* Suite à l'arrêt du préservatif et de [METRAP1NOM2], y a-t-il eu une période, même courte, où vous avez eu des rapports sans utiliser de moyen pour éviter une grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 60 | 0.7% |
| 2 | Non | 77 | 0.9% |
| 4 | Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 8506 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h31_r différent de 4
Si h32_r différent de 2
Si h36_r en 2

## H41_R: Souhait d'une grossesse au moment de période sans contraception avec 2ème partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 64 Valeurs manquantes: 8581
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception (H39=1 ou H40=1)

QUESTION
H41 Souhaitiez-vous une grossesse à ce moment-là ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 8581 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h31_r différent de 4

ET

Si h30_r en 1 ET h32_r en 1 ET h36_r en 1 ET h38ter_r en 3 ET h39_r en 1
OU
Si h32_r différent de 2 ET h36_r en 2 ET h40 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h41, issue des réponses à la question H41.

# H42_R: Durée sans contraception avec 2ème partenaire sexuel : en jours, semaines, mois, ou années ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 37 Valeurs manquantes: 8608
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si période sans contraception (H39=1 ou H40=1) et pas de désir de grossesse (H41<>1)

QUESTION
H42 Combien de temps a duré cette période ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une durée en JOURS] | 7 | 0.1% |
| 2 | [Donne une durée en MOIS] | 19 | 0.2% |
| 3 | [Donne une durée en ANNEES] | 8 | 0.1% |
| 5 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8608 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2

Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h31_r différent de 4

ET

Si h30_r en 1 ET h32_r en 1 ET h36_r en 1 ET h38ter_r en 3 ET h39_r en 1
OU
Si h32_r différent de 2 ET h36_r en 2 ET h40 en 1

ET

Si h41 en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable h42, issue des réponses à la question H42.

## H42J_R: Nombre de jours durant lesquels n'a pas utilisé de contraception avec 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7 Valeurs manquantes: 8638 Minimum: 2 Maximum: 15 Moyenne: 7.857 Ecart-type: 4.981
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 2 - 21 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H42 Combien de temps a duré cette période ?
[Donne une durée en JOURS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h31_r différent de 4

ET

Si h30_r en 1 ET h32_r en 1 ET h36_r en 1 ET h38ter_r en 3 ET h39_r en 1
OU
Si h32_r différent de 2 ET h36_r en 2 ET h40 en 1

ET

Si h41 en 2
Si h42 en 1

## H42M_R: Nombre de mois durant lesquels n'a pas utilisé de contraception avec 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 19 Valeurs manquantes: 8626 Minimum: 1 Maximum: 7 Moyenne: 2.842 Ecart-type: 1.864
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H42 Combien de temps a duré cette période ?
[Donne une durée en MOIS]

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h31_r différent de 4

ET

Si h30_r en 1 ET h32_r en 1 ET h36_r en 1 ET h38ter_r en 3 ET h39_r en 1
OU
Si h32_r différent de 2 ET h36_r en 2 ET h40 en 1

ET

Si h41 en 2
Si h42 en 2

## H42A_R: Nombre d'années durant lesquelles n'a pas utilisé de contraception avec 2ème partenaire sexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8 Valeurs manquantes: 8637 Minimum: 1 Maximum: 7 Moyenne: 2.375 Ecart-type: 2.134
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
H42 Combien de temps a duré cette période ?
[Donne une durée en ANNEES]

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1
Si orient_r en 1, 2
Si ageq en 1, 2, 3, 4
Si h31_r différent de 4

ET

Si h30_r en 1 ET h32_r en 1 ET h36_r en 1 ET h38ter_r en 3 ET h39_r en 1
OU
Si h32_r différent de 2 ET h36_r en 2 ET h40 en 1

ET

Si h41 en 2
Si h42 en 3

## I1_R: Satisfaction de la vie sexuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7893 Valeurs manquantes: 752
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
I : SEXUALITE

Poser module I si a déjà eu des rapports sexuels dans la vie (SEXEVIE = 1)

QUESTION
I1 En ce qui concerne votre vie sexuelle... Etes-vous très satisfait(e), assez satisfait(e), peu satisfait(e) ou pas satisfait(e) du tout de votre vie sexuelle actuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très satisfait(e) | 3645 | 42.2% |
| 2 | Assez satisfait(e) | 3156 | 36.5% |
| 3 | Peu satisfait(e) | 556 | 6.4% |
| 4 | Pas satisfait(e) du tout | 363 | 4.2% |
| 996 | Abandon | 134 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 39 | 0.5% |
| Sysmiss | | 752 | |

INSTRUCTIONS
si pas de vie sexuelle actuellement, relancer par "Etes-vous satisfait de cette situation ?"

### Description

UNIVERS

Si sexevie_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i1, issue des réponses à la question I1.

Programme Stata :
capture drop samplei1
gen samplei1= sexevie_r==1
capture drop i1_r
gen i1_r = i1
replace i1_r= 997 if i1_r ==6
replace i1_r = 996 if samplei1==1 & i1_r==.
replace i1_r = . if samplei1==0

## I2: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4854 Valeurs manquantes: 3791 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu des rapports avec un homme (SEXE=1 & ORIENTSEX<>3) ou (SEXE=2 & ORIENTSEX<>1)

QUESTION
I2 Au total, au cours de votre vie, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | 0% |
| 1 | | 1063 | 12.3% |
| 2 | | 783 | 9.1% |
| 3 | | 697 | 8.1% |
| 4 | | 455 | 5.3% |
| 5 | | 508 | 5.9% |
| 6 | | 222 | 2.6% |
| 7 | | 145 | 1.7% |
| 8 | | 97 | 1.1% |
| 9 | | 32 | 0.4% |
| 10 | | 364 | 4.2% |
| 11 | | 8 | 0.1% |
| 12 | | 33 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | | 7 | 0.1% |
| 14 | | 6 | 0.1% |
| 15 | | 111 | 1.3% |
| 16 | | 3 | 0% |
| 17 | | 2 | 0% |
| 18 | | 3 | 0% |
| 20 | | 100 | 1.2% |
| 23 | | 1 | 0% |
| 25 | | 16 | 0.2% |
| 30 | | 44 | 0.5% |
| 32 | | 1 | 0% |
| 33 | | 1 | 0% |
| 35 | | 4 | 0% |
| 40 | | 8 | 0.1% |
| 50 | | 19 | 0.2% |
| 60 | | 1 | 0% |
| 70 | | 1 | 0% |
| 100 | | 7 | 0.1% |
| 127 | | 1 | 0% |
| 300 | | 1 | 0% |
| 400 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 34 | 0.4% |
| 999 | Ne sait pas | 74 | 0.9% |
| Sysmiss | | 3791 | |

INSTRUCTIONS
si refus coder 998
si NSP coder 999
relancer : "à peu près combien ?" Nombre d'hommes différents

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si sexe en 1 ET orient_r différent de 3
OU
Si sexe en 2 ET orient_r différent de 1

## I2_R: Nombre de partenaires sexuels masculins au cours de la vie (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4953 Valeurs manquantes: 3692
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1063 | 12.3% |
| 2 | Entre 2 et 4 | 1935 | 22.4% |
| 3 | Entre 5 et 9 | 1004 | 11.6% |
| 4 | Plus de 10 | 743 | 8.6% |
| 996 | Abandon | 99 | 1.1% |
| 998 | Refus | 34 | 0.4% |
| 999 | Ne sait pas | 75 | 0.9% |
| Sysmiss | | 3692 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si sexe en 1 ET orient_r différent de 3
OU
Si sexe en 2 ET orient_r différent de 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable i2

Programme Stata :
capture drop samplei2
gen samplei2= sexevie_r==1& ( (sexe==1 & orient_r!=3) |(sexe==2& orient_r!=1) )
capture drop i2_r
gen i2_r= 1*(i2==1) + 2*inrange(i2,2,4) + 3*inrange(i2,5,9) + 4*inrange(i2,10,400) + ///
998*(i2==998) + 999*inlist(i2,0,999) + 996*(i2==. & samplei2==1) + .*(samplei2==0)

# I3: Nombre de partenaires sexuels féminins au cours de la vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3118 Valeurs manquantes: 5527 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 1000 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si a déjà eu des rapports avec une femme (SEXE=1 & ORIENTSEX<>1) ou (SEXE=2 & ORIENTSEX<>3)

QUESTION

I3 Au total, au cours de votre vie, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | 0% |
| 1 | | 408 | 4.7% |
| 2 | | 323 | 3.7% |
| 3 | | 332 | 3.8% |
| 4 | | 257 | 3% |
| 5 | | 279 | 3.2% |
| 6 | | 161 | 1.9% |
| 7 | | 112 | 1.3% |
| 8 | | 92 | 1.1% |
| 9 | | 25 | 0.3% |
| 10 | | 362 | 4.2% |
| 11 | | 12 | 0.1% |
| 12 | | 60 | 0.7% |
| 13 | | 7 | 0.1% |
| 14 | | 7 | 0.1% |
| 15 | | 146 | 1.7% |
| 16 | | 4 | 0% |
| 17 | | 7 | 0.1% |
| 18 | | 3 | 0% |
| 20 | | 189 | 2.2% |
| 21 | | 1 | 0% |
| 22 | | 2 | 0% |
| 25 | | 23 | 0.3% |
| 26 | | 1 | 0% |
| 27 | | 1 | 0% |
| 28 | | 2 | 0% |
| 29 | | 1 | 0% |
| 30 | | 72 | 0.8% |
| 31 | | 1 | 0% |
| 35 | | 9 | 0.1% |
| 40 | | 43 | 0.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | | 1 | 0% |
| 50 | | 41 | 0.5% |
| 52 | | 1 | 0% |
| 55 | | 1 | 0% |
| 60 | | 8 | 0.1% |
| 70 | | 5 | 0.1% |
| 80 | | 4 | 0% |
| 85 | | 1 | 0% |
| 100 | | 17 | 0.2% |
| 125 | | 1 | 0% |
| 150 | | 1 | 0% |
| 200 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 10 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 82 | 0.9% |
| 1000 | | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5527 | |

INSTRUCTIONS
si refus coder 998
si NSP coder 999
relancer : "à peu près combien ?" Nombre de femmes différentes

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si sexe en 1 ET orient_r différent de 1
OU
Si sexe en 2 ET orient_r différent de 3

## I3_R: Nombre de partenaires sexuels féminins au cours de la vie (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3167 Valeurs manquantes: 5478
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 408 | 4.7% |
| 2 | Entre 2 et 4 | 912 | 10.5% |
| 3 | Entre 5 et 9 | 669 | 7.7% |
| 4 | Plus de 10 | 1036 | 12% |
| 996 | Abandon | 49 | 0.6% |
| 998 | Refus | 10 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 83 | 1% |
| Sysmiss | | 5478 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si sexe en 1 ET orient_r différent de 1
OU
Si sexe en 2 ET orient_r différent de 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable i3

Programme Stata :
capture drop samplei3
gen samplei3= sexevie_r==1& ( (sexe==1 & orient_r!=1) |(sexe==2& orient_r!=3) )
capture drop i3_r
gen i3_r= 1*(i3==1) + 2*inrange(i3,2,4) + 3*inrange(i3,5,9) + 4*inrange(i3,10,200) + ///
998*(i3==998) + 999*inlist(i3,0,999) + 996*(i3==. & samplei3==1) + .*(samplei3==0)
replace i3_r=4 if i3==1000

## I3BIS_R: Durée écoulée depuis le dernier rapport hétérosexuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 840 Valeurs manquantes: 7805
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports hétéro dans les 12 mois (RAP12HE=1) et pas de rapport hétéro dans les 4 semaines (RAP4SHE<>1)

QUESTION
I3bis *Si femme (sexe=1) :* Votre dernier rapport sexuel avec un homme a eu lieu...
*Si homme (sexe=2) :* Votre dernier rapport sexuel avec une femme a eu lieu...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Au cours des 3 derniers mois | 432 | 5% |
| 2 | Il y a 3 à 6 mois | 267 | 3.1% |
| 3 | Il y a 6 à 12 mois | 132 | 1.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7805 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si rap12he_r en 1
Si rap4she_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i3bis, issue des réponses à la question I3bis.

Programme Stata :
capture drop samplei3bis
gen samplei3bis = rap12he==1 & rap4she==2
capture drop i3bis_r
gen i3bis_r = i3bis
replace i3bis_r = 997 if i3bis_r==5
replace i3bis_r = 997 if samplei3bis==1 & i4==.
replace i3bis_r = . if samplei3bis==0

# I4: Nombre de partenaires du sexe opposé au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7140 Valeurs manquantes: 1505 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et a déjà eu des rapports hétérosexuels (ORIENTSEX=1, 2)

QUESTION
I4 *Si femme (sexe=1) :* Et au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ? *Si homme (sexe=2) :* Et au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 75 | 0.9% |
| 1 | | 6014 | 69.6% |
| 2 | | 574 | 6.6% |
| 3 | | 216 | 2.5% |
| 4 | | 98 | 1.1% |
| 5 | | 57 | 0.7% |
| 6 | | 26 | 0.3% |
| 7 | | 13 | 0.2% |
| 8 | | 12 | 0.1% |
| 9 | | 2 | 0% |
| 10 | | 24 | 0.3% |
| 11 | | 2 | 0% |
| 13 | | 2 | 0% |
| 14 | | 1 | 0% |
| 15 | | 4 | 0% |
| 16 | | 1 | 0% |
| 20 | | 4 | 0% |
| 998 | Refus | 11 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 1505 | |

INSTRUCTIONS
si refus coder 998
si NSP coder 999
relancer "à peu près combien ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si rap12_r en 1
Si orient_r en 1, 2

## I4_R: Nombre de partenaires du sexe opposé au cours des 12 derniers mois (5 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7279 Valeurs manquantes: 1366
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Aucun | 53 | 0.6% |
| 1 | 1 partenaire | 6014 | 69.6% |
| 2 | Entre 2 et 4 | 888 | 10.3% |
| 3 | Entre 5 et 9 | 110 | 1.3% |
| 4 | 10 et plus | 38 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 139 | 1.6% |
| 998 | Refus | 11 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 26 | 0.3% |
| Sysmiss | | 1366 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si rap12_r en 1
Si orient_r en 1, 2

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable i4

Programme Stata :
capture drop samplei4
gen samplei4= sexevie_r==1 & rap12_r==1 & inlist(orient_r,1,2)
capture drop i4_r
gen i4_r= 1*(i4==1) + 2*inrange(i4,2,4) + 3*inrange(i4,5,9) + 4*inrange(i4,10,20) + ///
998*(i4==998) + 999*inlist(i4,0,999) + 996*(i4==. & samplei4==1) + .*(samplei4==0)
replace i4_r=4 if i4==1000
replace i4_r=0 if orient_r==2 & i4==0

## I4BIS: Nombre de partenaires du même sexe au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 258 Valeurs manquantes: 8387 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1) et si a eu des rapports bi ou homo (ORIENTSEX=2, 3)

QUESTION
I4bis *Si femme (sexe = 1) :* Et au cours des douze derniers mois, avec combien de femmes avez-vous eu des rapports sexuels ?

*Si homme (sexe = 2) :* Et au cours des douze derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 114 | 1.3% |
| 1 | | 91 | 1.1% |
| 2 | | 23 | 0.3% |
| 3 | | 13 | 0.2% |
| 4 | | 4 | 0% |
| 5 | | 1 | 0% |
| 6 | | 3 | 0% |
| 7 | | 1 | 0% |
| 10 | | 2 | 0% |
| 15 | | 3 | 0% |
| 20 | | 1 | 0% |
| 30 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8387 | |

INSTRUCTIONS
si refus coder 998
si NSP coder 999
relancer "à peu près combien ?"

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si rap12_r en 1
Si orient_r en 2, 3

## I4BIS_R: Nombre de partenaires du même sexe au cours des 12 derniers mois (5 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 264 Valeurs manquantes: 8381
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Aucun | 115 | 1.3% |
| 1 | 1 partenaire | 91 | 1.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Entre 2 et 4 | 40 | 0.5% |
| 3 | Entre 5 et 9 | 5 | 0.1% |
| 4 | 10 et plus | 6 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 6 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8381 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si rap12_r en 1
Si orient_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable i4bis

Programme Stata :
capture drop samplei4bis
gen samplei4bis= sexevie_r==1 & rap12_r==1 & inlist(orient_r,2,3)
capture drop i4bis_r
gen i4bis_r= 1*(i4bis==1) + 2*inrange(i4bis,2,4) + 3*inrange(i4bis,5,9) + 4*inrange(i4bis,10,20) + ///
998*(i4bis==998) + 999*inlist(i4bis,0,999) + 996*(i4bis==. & samplei4bis==1) + .*(samplei4bis==0)
replace i4bis_r=4 if i4bis==1000
replace i4bis_r=0 if i4bis==0 & orient_r==2

## I5_R: Période d'un ou plusieurs mois sans rapports sexuels (au cours des 12 derniers mois)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7331 Valeurs manquantes: 1314
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION
I5 Toujours au cours des douze derniers mois, y a-t-il eu un ou plusieurs mois pendant lesquels vous n'avez pas eu de rapports sexuels ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2816 | 32.6% |
| 2 | Non | 4345 | 50.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 996 | Abandon | 143 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 27 | 0.3% |
| Sysmiss | | 1314 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i5, issue des réponses à la question I5.

Programme Stata :
capture drop samplei5
gen samplei5= sexevie_r==1 & rap12_r==1
capture drop i5_r
gen i5_r= i5
replace i5_r = 997 if i5_r==4
replace i5_r = . if samplei5==0
replace i5_r = 996 if samplei5==1 & i5_r ==.

## I6_0_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Janvier

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
1 Janvier

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 703 | 8.1% |
| 2 | Non | 1537 | 17.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_0, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_1_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Février

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
2 Février

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 814 | 9.4% |
| 2 | Non | 1426 | 16.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_1, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_2_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Mars

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
3 Mars

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 818 | 9.5% |
| 2 | Non | 1422 | 16.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_2, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_3_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Avril

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
4 Avril

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 748 | 8.7% |
| 2 | Non | 1492 | 17.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_3, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

## I6_4_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Mai

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
5 Mai

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 698 | 8.1% |
| 2 | Non | 1542 | 17.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_4, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_5_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Juin

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
6 Juin

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 701 | 8.1% |
| 2 | Non | 1539 | 17.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_5, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

## I6_6_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Juillet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
7 Juillet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 685 | 7.9% |
| 2 | Non | 1555 | 18% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_6, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_7_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Août

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
8 Août

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 657 | 7.6% |
| 2 | Non | 1583 | 18.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_7, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_8_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Septembre

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
9 Septembre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 643 | 7.4% |
| 2 | Non | 1597 | 18.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_8, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_9_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Octobre

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
10 Octobre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 505 | 5.8% |
| 2 | Non | 1735 | 20.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_9, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_10_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Novembre

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
11 Novembre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 434 | 5% |
| 2 | Non | 1806 | 20.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_10, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I6_11_R: Mois sans rapports sexuels (dans les 12 derniers mois) : Décembre

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2816 Valeurs manquantes: 5829
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si mois sans rapports sexuels (I5=1)

QUESTION
I6 Quels sont ces mois ?
12 Décembre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 407 | 4.7% |
| 2 | Non | 1833 | 21.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 576 | 6.7% |
| Sysmiss | | 5829 | |

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1
Si i5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i6_11, issue des réponses à la question I6.

Programme Stata :
```
capture drop samplei6
gen samplei6=i5==1
local i=0
foreach var of newlist i6_0_r i6_1_r i6_2_r i6_3_r i6_4_r i6_5_r ///
i6_6_r i6_7_r i6_8_r i6_9_r i6_10_r i6_11_r {
gen `var' = 2 - 1*( i6_`i'==1)
replace `var' = 997 if i6_12==1| i6_13==1
replace `var' = . if samplei6==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplei6, miss
local i = `i' + 1
}
drop samplei6
```

# I7_R: Rapports sexuels imposés par un partenaire au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7331 Valeurs manquantes: 1314
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION
I7 Dans les 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels IMPOSE par un/une partenaire contre votre volonté ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 14 | 0.2% |
| 2 | Parfois | 72 | 0.8% |
| 3 | Rarement | 101 | 1.2% |
| 4 | Jamais | 6998 | 80.9% |
| 996 | Abandon | 145 | 1.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 1314 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si orient_r différent de 998
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i7, issue des réponses à la question I7.

Programme Stata :
capture drop samplei7
gen samplei7= sexevie_r==1 & rap12_r==1
capture drop i7_r
gen i7_r= i7
replace i7_r = 997 if i7_r==6
replace i7_r = 996 if samplei7 == 1 & i7_r==.
replace i7_r = . if samplei7 == 0

---

# I8_R: Susceptible d'etre (ou que partenaire soit) tombée enceinte sans le vouloir au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5010 Valeurs manquantes: 3635
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des rapports hétéro dans les 4 dernières semaines (RAP4SHE=1) et concerné par la contraception (POPCTTA_F=1 et SEXE=1) ou (POPCTTA_H=1 et SEXE=2) et non enceinte ou en recherche actuellement (A28<>2,4)

QUESTION
I8 *Si femme (sexe=1) :* Au cours des 4 dernières semaines, pensez-vous que vous auriez pu tomber enceinte sans le vouloir ?
*Si homme (sexe=2) :* Au cours des 4 dernières semaines, pensez-vous que votre ou l'une de vos partenaire(s) aurai(en)t pu tomber enceinte de vous sans le vouloir ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 659 | 7.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 4226 | 48.9% |
| 996 | Abandon | 114 | 1.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3635 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si rap4she_r en 1
Si a28_r en 3, 2, 998, .
Si popctta_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i8, issue des réponses à la question I8.

Programme Stata :
capture drop samplei8
gen samplei8= sexevie_r==1 & inlist(rap4she,1,5) & inlist(a28, 3,2,5,.) & ((poptaf==1 & sexe==1)| (pcttah==1 & sexe==2))
capture drop i8_r
gen i8_r= i8
replace i8_r = 997 if i8_r==4
replace i8_r = 996 if i8_r==. & samplei8==1
replace i8_r = . if samplei8==0

## I9_R: Sabotage contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7852 Valeurs manquantes: 793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu des rapports hétéro dans la vie ou homo uniquement pour les femmes (SEXEVIE=1) et (orientsex=1ou2 ou (orientsex=3 et sexe=1))

QUESTION
I9 *Si femme (sexe=1) :* Au cours de votre vie, un de vos partenaires vous a-t-il déjà empêché d'utiliser la contraception pour que vous soyez enceinte alors que vous ne le vouliez pas ?
*Si homme (sexe=2) :* Au cours de votre vie, une de vos partenaires a-t-elle déjà arrêté volontairement sa contraception pour avoir une grossesse avec vous sans vous prévenir ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 205 | 2.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 7444 | 86.1% |
| 996 | Abandon | 157 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 46 | 0.5% |
| Sysmiss | | 793 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si sexe en 1 ET orient_r en 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i9, issue des réponses à la question I9.

Programme Stata :
gen samplei9 = sexevie_r==1 & (inlist(orient_r, 1,2) | (sexe==1 & orient_r==3) )
capture drop i9_r
gen i9_r =i9
replace i9_r = 997 if i9_r==4
replace i9_r = 996 if samplei9 == 1 & i9_r==.
replace i9_r = . if samplei9==0

## I10_R: Enceinte suite à sabotage contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 205 Valeurs manquantes: 8440
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si sabotage contraceptif (I9=1)

QUESTION
I10 *Si femme (sexe=2) :* Etes-vous tombée enceinte ?
*Si homme (sexe=1) :* Est-elle tombée enceinte ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 97 | 1.1% |
| 2 | Non | 101 | 1.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8440 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si sexe en 1 ET orient_r en 3

ET

Si i9_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i10, issue des réponses à la question I10.

Programme Stata :
capture drop samplei10
gen samplei10 = i9==1
capture drop i10_r
gen i10_r= i10
replace i10_r = 997 if i10_r==4
replace i10_r = . if samplei10==0

## I11_R: Issue de la grossesse par sabotage contraceptif

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 97 Valeurs manquantes: 8548
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si grossesse (I10=1)

QUESTION
I11 Comment s'est terminée cette grossesse...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Par une naissance | 53 | 0.6% |
| 2 | Par une IVG, un avortement | 37 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Par une fausse couche (oeuf clair) | 4 | 0% |
| 4 | Par une grossesse extra-utérine | 2 | 0% |
| 6 | Par un enfant mort-né | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8548 | |

INSTRUCTIONS
Enumérer tous les items
Si l'interviewé cite "naissance" arrêter l'énumération (sinon tout énumérer)

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

ET

Si orient_r en 1, 2
OU
Si sexe en 1 ET orient_r en 3

ET

Si i9_r en 1
Si i10_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i11, issue des réponses à la question I11.

Programme Stata :
capture drop samplei11
gen samplei11 = i10==1
capture drop i11_r
gen i11_r = i11
replace i11_r=997 if i11_r==8
replace i11_r= . if samplei11==0

## I12_R: Connexion sur Internet pour rencontrer un/une partenaire sexuel(le)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7893 Valeurs manquantes: 752
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu des rapports sexuels dans la vie (SEXEVIE=1)

QUESTION

I12 Vous êtes-vous déjà connecté(e) sur Internet pour rencontrer un ou une partenaire sexuel(le) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 571 | 6.6% |
| 2 | Non | 7161 | 82.8% |
| 996 | Abandon | 159 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 752 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable i12, issue des réponses à la question I12.

Programme Stata :
capture drop samplei12
gen samplei12 = sexevie_r==1
capture drop i12_r
gen i12_r= i12
replace i12_r = 997 if i12_r==4
replace i12_r = 996 if samplei12==1 & i12_r==.
replace i12_r = . if samplei12==0

## I13: Nombre de partenaires sexuel(le)s rencontré(e)s sur Internet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 571 Valeurs manquantes: 8074 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a rencontré un ou une partenaire sexuel sur internet (I12=1)

QUESTION
I13 Combien avez-vous eu de partenaires sexuel(le)s rencontré(s) par Internet ?
Nombre de partenaires rencontrées / __ /

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 118 | 1.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 130 | 1.5% |
| 2 | | 93 | 1.1% |
| 3 | | 68 | 0.8% |
| 4 | | 30 | 0.3% |
| 5 | | 37 | 0.4% |
| 6 | | 10 | 0.1% |
| 7 | | 4 | 0% |
| 8 | | 2 | 0% |
| 10 | | 34 | 0.4% |
| 12 | | 5 | 0.1% |
| 15 | | 14 | 0.2% |
| 17 | | 1 | 0% |
| 20 | | 9 | 0.1% |
| 25 | | 2 | 0% |
| 30 | | 5 | 0.1% |
| 40 | | 1 | 0% |
| 50 | | 1 | 0% |
| 100 | | 2 | 0% |
| 400 | | 1 | 0% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8074 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si i12_r en 1

## I13_R: Nombre de partenaires sexuel(le)s rencontré(e)s sur Internet (5 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 571 Valeurs manquantes: 8074
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Aucun | 118 | 1.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 partenaire | 130 | 1.5% |
| 2 | Entre 2 et 4 | 191 | 2.2% |
| 3 | Entre 5 et 9 | 53 | 0.6% |
| 4 | 10 et plus | 75 | 0.9% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8074 | |

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si i12_r en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable i13

Programme Stata :
gen samplei13 = i12==1
capture drop i13_r
gen i13_r= 1*(i13==1) + 2*inrange(i13,2,4) + 3*inrange(i13,5,9) + 4*inrange(i13,10,400) + ///
998*(i13==998) + 999*inlist(i13,0,999,99999) + 997*(i13==. & samplei13==1) + .*(samplei13==0)
replace i13_r=4 if i13==1000
replace i13_r=0 if i13==0

## ALEAJ: Aléatoire bloc J1/J2

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8464 Valeurs manquantes: 181
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
J1 : NORMES ET REPRESENTATIONS

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur vos opinions concernant les enfants et la contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Partie J1 | 4280 | 49.5% |
| 2 | Partie J2 | 4184 | 48.4% |
| Sysmiss | | 181 | |

INSTRUCTIONS
POUR TOUTES LES QUESTIONS COMMENCANT PAR UN "J" IL NE FAUT PAS RELANCER LES NSP

Attention module posé une fois sur deux :
ALEA J (saut de partie)
Si ALEAJ = 1 on pose partie J1 (normes et représentations) => de J1 à J17
Si ALEAJ = 2 on pose partie J2 (normes et représentations sur l'infertilité) => de J18 à J26
Sauf pour J11, J16, J19 et J22 qui sont posées à tout le monde

### Description

LABEL
Cette variable a réparti aléatoirement les répondants, de façon à ce que soit le bloc de questions J1 (J1 à J17), soit le bloc de questions J2 (J18 à J26), soit posé à un répondant.

## ALEAJ1: Aléatoire groupe a/b pour questions [J1 et J2], [J4-J5 et J6-J7] et [J25A et J25B]

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8464 Valeurs manquantes: 181
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
J1 : NORMES ET REPRESENTATIONS

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur vos opinions concernant les enfants et la contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Groupe a | 4196 | 48.5% |
| 2 | Groupe b | 4268 | 49.4% |
| Sysmiss | | 181 | |

### Description

LABEL
Cette variable a réparti aléatoirement les répondants dans deux groupes distincts, le groupe a ou le groupe b, pour déterminer l'ordre dans lequel ils devaient répondre aux questions :
- J1 et J2
- [J4 et J5] et [J6 et J7]
- J25A et J25B

## J1A_R: Opinion sur le fait qu'un homme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants (J1 puis J2)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2306 Valeurs manquantes: 6339
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Nombre d'enfants idéal / Age idéal pour premier enfant

QUESTION
J1a A votre avis, un homme peut-il réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, facilement | 1126 | 13% |
| 2 | Difficilement | 627 | 7.3% |
| 3 | Non | 311 | 3.6% |
| 996 | Abandon | 190 | 2.2% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 51 | 0.6% |
| Sysmiss | | 6339 | |

INSTRUCTIONS
Attention Alea sur l'ordre dans lequel on pose les questions J1 et J2 :
Groupe a : avec la question J1a puis la J2a
Groupe b : avec la question J2b puis J1b

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1

OU

Si aleaj en .
Si aleaj1 en .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j1a, issue des réponses à la question J1.

Programme Stata :
capture drop j1a_r
gen j1a_r= j1a
replace j1a_r=. if aleaj==2
replace j1a_r=. if aleaj1==2
replace j1a_r=996 if aleaj==.
replace j1a_r=996 if aleaj==1 & aleaj1==1 & j1a_r==.

## J1B_R: Opinion sur le fait qu'un homme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants (J2 puis J1)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2336 Valeurs manquantes: 6309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Nombre d'enfants idéal / Age idéal pour premier enfant

QUESTION
J1b A votre avis, un homme peut-il réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, facilement | 1294 | 15% |
| 2 | Difficilement | 596 | 6.9% |
| 3 | Non | 196 | 2.3% |
| 996 | Abandon | 191 | 2.2% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 57 | 0.7% |
| Sysmiss | | 6309 | |

INSTRUCTIONS
Attention Alea sur l'ordre dans lequel on pose les questions J1 et J2 :
Groupe a : avec la question J1a puis la J2a
Groupe b : avec la question J2b puis J1b

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2

OU

Si aleaj en .
Si aleaj1 en .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j1b, issue des réponses à la question J1.

Programme Stata :
capture drop j1b_r

```
gen j1b_r= j1b
replace j1b_r=. if aleaj==2
replace j1b_r=. if aleaj1==1
replace j1b_r=996 if aleaj==.
replace j1b_r=996 if aleaj==1 & aleaj1==2 & j1b_r==.
```

## J2A_R: Opinion sur le fait qu'une femme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants (J1 puis J2)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2306 Valeurs manquantes: 6339
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J2a A votre avis, une femme peut-elle réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, facilement | 755 | 8.7% |
| 2 | Difficilement | 887 | 10.3% |
| 3 | Non | 432 | 5% |
| 996 | Abandon | 190 | 2.2% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 41 | 0.5% |
| Sysmiss | | 6339 | |

INSTRUCTIONS
Attention Alea sur l'ordre dans lequel on pose les questions J1 et J2 :
Groupe a : avec la question J1a puis la J2a
Groupe b : avec la question J2b puis J1b

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1

OU

Si aleaj en .
Si aleaj1 en .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j2a, issue des réponses à la question J2.

Programme Stata :
capture drop j2a_r
gen j2a_r= j2a
replace j2a_r=. if aleaj==2
replace j2a_r=. if aleaj1==2
replace j2a_r=996 if aleaj==.
replace j2a_r=996 if aleaj==1 & aleaj1==1 & j2a_r==.

## J2B_R: Opinion sur le fait qu'une femme peut réussir sa vie sans avoir d'enfants (J2 puis J1)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2336 Valeurs manquantes: 6309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J2b A votre avis, une femme peut-elle réussir sa vie sans avoir d'enfants ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, facilement | 1070 | 12.4% |
| 2 | Difficilement | 741 | 8.6% |
| 3 | Non | 271 | 3.1% |
| 996 | Abandon | 191 | 2.2% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 62 | 0.7% |
| Sysmiss | | 6309 | |

INSTRUCTIONS
Attention Alea sur l'ordre dans lequel on pose les questions J1 et J2 :
Groupe a : avec la question J1a puis la J2a
Groupe b : avec la question J2b puis J1b

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2

OU

Si aleaj en .
Si aleaj1 en .

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable j2b, issue des réponses à la question J2.

Programme Stata :
capture drop j2b_r
gen j2b_r= j2b
replace j2b_r=. if aleaj==2
replace j2b_r=. if aleaj1==1
replace j2b_r=996 if aleaj==.
replace j2b_r=996 if aleaj==1 & aleaj1==2 & j2b_r==.

## REUSSIVIE_H: Réussir sa vie sans enfant pour un homme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, facilement | 2420 | 28% |
| 2 | Difficilement | 1223 | 14.1% |
| 3 | Non | 507 | 5.9% |
| 996 | Abandon | 200 | 2.3% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 108 | 1.2% |
| Sysmiss | | 4184 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables aleaj, aleaj1, j1a_r et j1b_r

Programme Stata :
capture drop reussivie_h
gen reussivie_h = j1a_r if inlist(j1a_r,1,2,3,998,999)
replace reussivie_h = j1b_r if inlist(j1b_r,1,2,3,998,999)
replace reussivie_h = . if aleaj==2
replace reussivie_h = 996 if aleaj1==.
replace reussivie_h = 996 if aleaj==1 & j1a_r==996 & j1b_r==.
replace reussivie_h = 996 if aleaj==1 & j1a_r==. & j1b_r==996

## REUSSIVIE_F: Réussir sa vie sans enfant pour une femme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, facilement | 1825 | 21.1% |
| 2 | Difficilement | 1628 | 18.8% |
| 3 | Non | 703 | 8.1% |
| 996 | Abandon | 200 | 2.3% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 103 | 1.2% |
| Sysmiss | | 4184 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables aleaj, aleaj1, j2a_r et j2b_r

Programme Stata :
capture drop reussivie_h
gen reussivie_f = j2a_r if inlist(j2a_r,1,2,3,998,999)
replace reussivie_f = j2b_r if inlist(j2b_r,1,2,3,998,999)
replace reussivie_f = . if aleaj==2
replace reussivie_f = 996 if aleaj1==.
replace reussivie_f = 996 if aleaj==1 & j2a_r==996 & j2b_r==.
replace reussivie_f = 996 if aleaj==1 & j2a_r==. & j2b_r==996

## ORDRE_J1J2: Ordre dans lequel les questions J1 et J2 ont été posées

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ordre homme - femme | 2116 | 24.5% |
| 2 | Ordre femme - homme | 2145 | 24.8% |
| 996 | Abandon | 200 | 2.3% |
| Sysmiss | | 4184 | |

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables aleaj, aleaj1 et reussivie_h

Programme Stata :
capture drop ordre_j1j2
gen ordre_j1j2 = . if aleaj==2 & !inlist(reussivie_h,1,2,3,998,999)
replace ordre_j1j2 = 1 if aleaj1==1
replace ordre_j1j2 = 2 if aleaj1==2
replace ordre_j1j2 = 996 if reussivie_h==996

# J3_R: Nombre idéal d'enfants dans une famille

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J3 Selon vous, quel est le nombre idéal d'enfants dans une famille ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Aucun enfant | 18 | 0.2% |
| 1 | 1 enfant | 54 | 0.6% |
| 2 | 2 enfants | 2473 | 28.6% |
| 3 | 3 enfants | 1293 | 15% |
| 4 | 4 enfants | 195 | 2.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | >= 5 enfants | 55 | 0.6% |
| 996 | Abandon | 201 | 2.3% |
| 998 | Refus | 8 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 164 | 1.9% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
si refus coder en 998 et nsp en 999
Ne pas relancer si NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j3, issue des réponses à la question J3.

Programme Stata :
capture drop samplej3
gen samplej3= reussivie_h!=.
capture drop j3_r
gen j3_r= 0*(j3==0) + 1*(j3==1) + 2*(j3==2) + 3*(j3==3) + 4*(j3==4) + 5*inrange(j3,5,33) ///
+ 998*(j3==998) + 999*(j3==999) + 996*(samplej3==1 & j3==.) + .*(reussivie_h==.)

## J4: Avis sur l'age idéal pour une femme d'avoir un 1er enfant : donne un age ? (J4-J5 puis J6-J7)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2116 Valeurs manquantes: 6529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J4a A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne un age] | 2027 | 23.4% |
| 2 | Pas de limite d'age | 46 | 0.5% |
| 3 | Refus | 5 | 0.1% |
| 4 | Ne sait pas | 38 | 0.4% |
| Sysmiss | | 6529 | |

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

Si pas d'age idéal, coder nsp
Ne pas citer
Ne pas relancer si NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1
Si reussivie_f différent de 996

## J4ANS: Age idéal pour une femme pour avoir un 1er enfant (J4-J5 puis J6-J7)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2027 Valeurs manquantes: 6618 Minimum: 16 Maximum: 45 Moyenne: 26.304 Ecart-type: 2.946
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 45 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J4a an A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?
A partir de /__/__/ ans (10 à 80)

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1
Si reussivie_f différent de 996
Si j4 en 1

## J4ANS_R: Age idéal pour une femme pour avoir un 1er enfant (J4-J5 puis J6-J7) (6 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2306 Valeurs manquantes: 6339
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-20 ans | 89 | 1% |
| 2 | 21-24 ans | 256 | 3% |
| 3 | 25-27 ans | 1004 | 11.6% |
| 4 | 28-30 ans | 629 | 7.3% |
| 5 | >= 31 ans | 49 | 0.6% |
| 6 | Pas de limite d'age | 46 | 0.5% |
| 996 | Abandon | 190 | 2.2% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 38 | 0.4% |
| Sysmiss | | 6339 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1

OU

Si aleaj en .
Si aleaj1 en .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables j2a_r, j4 et j4ans

Programme Stata :
capture drop j4ans_r
gen j4ans_r = 1*inrange( j4ans, 16,20) + 2*inrange( j4ans, 21,24) + 3*inrange( j4ans, 25,27) + ///
4*inrange( j4ans, 28,30) + 5*inrange( j4ans,31,45) + 6*(j4==2) + 998*inlist(j4,3) + 999*inlist(j4,4) + 996*(j4==. & j2a_r!=.) + ///
.*(j2a_r==.)

## J4B: Avis sur l'age idéal pour une femme d'avoir un 1er enfant : donne un age ? (J6-J7 puis J4-J5)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2143 Valeurs manquantes: 6502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J4b A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne un age] | 2059 | 23.8% |
| 2 | Pas de limite d'age | 45 | 0.5% |
| 3 | Refus | 1 | 0% |
| 4 | Ne sait pas | 38 | 0.4% |
| Sysmiss | | 6502 | |

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

Si pas d'age idéal, coder nsp
Ne pas citer
Ne pas relancer si NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2
Si reussivie_f différent de 996

## J4BANS: Age idéal pour une femme pour avoir un 1er enfant (J6-J7 puis J4-J5)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2059 Valeurs manquantes: 6586 Minimum: 18 Maximum: 40 Moyenne: 26.011 Ecart-type: 2.945
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 18 - 40 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J4b an A votre avis, quel est l'âge idéal pour une femme pour avoir un premier enfant ?
A partir de /__/__/ ans (10 à 80)

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2
Si reussivie_f différent de 996
Si j4b en 1

## J4BANS_R: Age idéal pour une femme pour avoir un 1er enfant (J6-J7 puis J4-J5) (6 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2336 Valeurs manquantes: 6309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-20 ans | 106 | 1.2% |
| 2 | 21-24 ans | 296 | 3.4% |
| 3 | 25-27 ans | 1034 | 12% |
| 4 | 28-30 ans | 581 | 6.7% |
| 5 | >= 31 ans | 42 | 0.5% |
| 6 | Pas de limite d'age | 45 | 0.5% |
| 996 | Abandon | 193 | 2.2% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 38 | 0.4% |
| Sysmiss | | 6309 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2

OU

Si aleaj en .
Si aleaj1 en .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables j2b_r, j4b et j4bans

Programme Stata :
capture drop j4bans_r
gen j4bans_r = 1*inrange( j4bans, 16,20) + 2*inrange( j4bans, 21,24) + 3*inrange( j4bans, 25,27) + ///
4*inrange( j4bans, 28,30) + 5*inrange( j4bans,31,45) + 6*(j4b==2) + 998*inlist(j4b,3) + 999*inlist(j4b,4) + 9*(j4b==. & j2b_r!=.) + ///
.*(j2b_r==.)

## J5: Avis sur l'age auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants : donne un age ? (J4-J5 puis J6-J7)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2116 Valeurs manquantes: 6529
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J5a Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne un age] | 2035 | 23.5% |
| 2 | Pas de limite d'age | 27 | 0.3% |
| 3 | Refus | 2 | 0% |
| 4 | Ne sait pas | 52 | 0.6% |
| Sysmiss | | 6529 | |

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

Si pas d'âge idéal, coder nsp
Ne pas citer
Ne pas relancer si NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1
Si reussivie_f différent de 996

## J5ANS: Âge auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants (J4-J5 puis J6-J7)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2035 Valeurs manquantes: 6610 Minimum: 25 Maximum: 456 Moyenne: 42.123 Ecart-type: 16.479

Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 25 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J5a an Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?
A partir de /__/__/ ans (10 à 80)

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1
Si reussivie_f différent de 996
Si j5 en 1

## J5ANS_R: Âge auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants (J4-J5 puis J6-J7) (8 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2306 Valeurs manquantes: 6339
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 35 ans | 25 | 0.3% |
| 2 | 35 ans | 191 | 2.2% |
| 3 | 36-39 ans | 161 | 1.9% |
| 4 | 40 ans | 866 | 10% |
| 5 | 41-44 ans | 157 | 1.8% |
| 6 | 45 ans | 453 | 5.2% |
| 7 | >= 46 ans | 182 | 2.1% |
| 8 | Pas de limite d'age | 27 | 0.3% |
| 996 | Abandon | 190 | 2.2% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 52 | 0.6% |
| Sysmiss | | 6339 | |

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 1

OU

Si aleaj en .

Si aleaj1 en .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables j2a_r, j5 et j5ans

Programme Stata :
capture drop j5ans_r
gen j5ans_r = 1*inrange( j5ans, 16,34) + 2*( j5ans== 35) + 3*inrange( j5ans, 36,39) + ///
4*(j5ans== 40) + 5*inrange( j5ans,41,44) + 6*( j5ans==45) + 7*inrange( j5ans,46,456) ///
+ 8*(j5==2) + 998*inlist(j5,3) + 999*inlist(j5,4) + 996*(j5==. & j2a_r!=.) + ///
.*(j2a_r==.)

## J5B: Avis sur l'age auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants : donne un age ? (J6-J7 puis J4-J5)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2143 Valeurs manquantes: 6502
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J5b Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne un age] | 2053 | 23.7% |
| 2 | Pas de limite d'age | 33 | 0.4% |
| 4 | Ne sait pas | 57 | 0.7% |
| Sysmiss | | 6502 | |

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

Si pas d'âge idéal, coder nsp
Ne pas citer
Ne pas relancer si NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2
Si reussivie_f différent de 996

## J5BANS: Âge auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants (J6-J7 puis J4-J5)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2053 Valeurs manquantes: 6592 Minimum: 25 Maximum: 444 Moyenne: 41.69 Ecart-type: 10.156
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 25 - 444 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J5b an Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfant ?
A partir de /__/__/ ans (10 à 80)

INSTRUCTIONS
Attention l'ordre des questions [J4 et J5] et [J6-J7] est interverti une fois sur deux

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2
Si reussivie_f différent de 996
Si j5b en 1

## J5BANS_R: Âge auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants (J6-J7 puis J4-J5) (8 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2336 Valeurs manquantes: 6309
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 35 ans | 35 | 0.4% |
| 2 | 35 ans | 224 | 2.6% |
| 3 | 36-39 ans | 157 | 1.8% |
| 4 | 40 ans | 867 | 10% |
| 5 | 41-44 ans | 130 | 1.5% |
| 6 | 45 ans | 427 | 4.9% |
| 7 | >= 46 ans | 213 | 2.5% |
| 8 | Pas de limite d'age | 33 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 193 | 2.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 999 | Ne sait pas | 57 | 0.7% |
| Sysmiss | | 6309 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si aleaj1 en 2

OU

Si aleaj en .
Si aleaj1 en .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables j2b_r, j5b et j5bans

Programme Stata :
capture drop j5bans_r
gen j5bans_r = 1*inrange(j5bans, 16,34) + 2*(j5bans== 35) + 3*inrange(j5bans, 36,39) + ///
4*(j5bans== 40) + 5*inrange(j5bans,41,44) + 6*(j5bans==45) + 7*inrange( j5bans,46,456) ///
+ 8*(j5b==2) + 998*inlist(j5b,3) + 999*inlist(j5b,4) + 996*(j5b==. & j2b_r!=.) + ///
.*(j2b_r==.)

## J6: Avis sur l'age idéal pour un homme d'avoir un 1er enfant : donne un age ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4260 Valeurs manquantes: 4385
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J6 A votre avis, quel est l'âge idéal pour un homme pour avoir un premier enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne un age] | 4059 | 47% |
| 2 | Pas de limite d'age | 102 | 1.2% |
| 3 | Refus | 2 | 0% |
| 4 | Ne sait pas | 97 | 1.1% |
| Sysmiss | | 4385 | |

INSTRUCTIONS
si pas d'age idéal, coder nsp
Ne pas citer

Ne pas relancer si NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si reussivie_h différent de 996

## J6ANS: Age idéal pour un homme pour avoir un 1er enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4059 Valeurs manquantes: 4586 Minimum: 18 Maximum: 60 Moyenne: 27.984 Ecart-type: 3.382
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 18 - 60 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J6an A votre avis, quel est l'âge idéal pour un homme pour avoir un premier enfant ?
A partir de /__/__/ ans (10 à 80)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si reussivie_h différent de 996
Si j6 en 1

## J6ANS_R: Age idéal pour un homme pour avoir un 1er enfant (6 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-20 ans | 94 | 1.1% |
| 2 | 21-24 ans | 220 | 2.5% |
| 3 | 25-27 ans | 1448 | 16.7% |
| 4 | 28-30 ans | 1939 | 22.4% |
| 5 | >= 31 ans | 358 | 4.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Pas de limite d'age | 102 | 1.2% |
| 996 | Abandon | 201 | 2.3% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 97 | 1.1% |
| Sysmiss | | 4184 | |

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables reussivie_h, j6 et j6ans

Programme Stata :
capture drop j6ans_r
gen j6ans_r = 1*inrange( j6ans, 16,20) + 2*inrange( j6ans, 21,24) + 3*inrange( j6ans, 25,27) + ///
4*inrange( j6ans, 28,30) + 5*inrange( j6ans,31,90) + 6*(j6==2) + 998*inlist(j6,3) + 999*inlist(j6,4) + 996*(j6==. & reussivie_h!=.) + ///
.*(reussivie_h==.)

# J7: Avis sur l'age auquel il est souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfants : donne un age ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4260 Valeurs manquantes: 4385
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J7 Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne un age] | 4012 | 46.4% |
| 2 | Pas de limite d'age | 104 | 1.2% |
| 3 | Refus | 3 | 0% |
| 4 | Ne sait pas | 141 | 1.6% |
| Sysmiss | | 4385 | |

INSTRUCTIONS
si pas d'age idéal, coder nsp
Ne pas citer
Ne pas relancer si NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si reussivie_h différent de 996

## J7ANS: Âge auquel il est souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4012 Valeurs manquantes: 4633 Minimum: 25 Maximum: 100 Moyenne: 45.229 Ecart-type: 6.403
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 100 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J7an Et à partir de quel âge est-il souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfant ?
A partir de /__/__/ ans (10 à 99)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1
Si reussivie_h différent de 996
Si j7 en 1

## J7ANS_R: Âge auquel il est souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfants (8 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 35 ans | 23 | 0.3% |
| 2 | 35 ans | 160 | 1.9% |
| 3 | 36-39 ans | 102 | 1.2% |
| 4 | 40 ans | 1112 | 12.9% |
| 5 | 41-44 ans | 114 | 1.3% |
| 6 | 45 ans | 1220 | 14.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | >= 46 ans | 1281 | 14.8% |
| 8 | Pas de limite d'age | 104 | 1.2% |
| 996 | Abandon | 201 | 2.3% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 141 | 1.6% |
| Sysmiss | | 4184 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables reussivie_h, j7 et j7ans

Programme Stata :
capture drop j7ans_r
gen j7ans_r = 1*inrange(j7ans, 16,34) + 2*(j7ans== 35) + 3*inrange(j7ans, 36,39) + ///
4*(j7ans== 40) + 5*inrange(j7ans,41,44) + 6*(j7ans==45) + 7*inrange( j7ans,46,100) ///
+ 8*(j7==2) + 998*inlist(j7,3) + 999*inlist(j7,4) + 996*(j7==. & reussivie_h!=.) + .*(reussivie_h==.)

## ORDRE_J4_J7: Ordre dans lequel les questions J4-J5 et J6-J7 ont été posées

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ordre J4-J5 puis J6-J7 | 2116 | 24.5% |
| 2 | Ordre J6-J7 puis J4-J5 | 2144 | 24.8% |
| 996 | Abandon | 201 | 2.3% |
| Sysmiss | | 4184 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables j4ans_r, j4bans_r et j7ans_r

Programme Stata :
capture drop ordre_j4_j7
gen ordre_j4_j7 = 1 if !inlist(j4ans_r,1,2,3,4,5,6,998,999)
replace ordre_j4_j7 = 2 !inlist(j4bans_r,1,2,3,4,5,6,998,999)
replace ordre_j4_j7 = . if j7ans_r==.
replace ordre_j4_j7 = 996 if j7ans_r==996

## AGE_IDEAL_F: Age idéal pour une femme pour avoir un 1er enfant (tous) (6 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-20 ans | 195 | 2.3% |
| 2 | 21-24 ans | 552 | 6.4% |
| 3 | 25-27 ans | 2038 | 23.6% |
| 4 | 28-30 ans | 1210 | 14% |
| 5 | >= 31 ans | 91 | 1.1% |
| 6 | Pas de limite d'age | 91 | 1.1% |
| 996 | Abandon | 202 | 2.3% |
| 998 | Refus | 6 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 4184 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables aleaj, j4ans_r et j4bans_r

Programme Stata :

```
capture drop age_ideal_f
gen age_ideal_f = j4ans_r if !inlist(j4ans_r,1,2,3,4,5,6,998,999)
replace age_ideal_f = j4bans_r if !inlist(j4bans_r,1,2,3,4,5,6,998,999)
replace age_ideal_f = 996 if !inlist(aleaj,1,.)
replace age_ideal_f = . if aleaj=2
```

## AGE_SOUH_F: Âge auquel il est souhaitable qu'une femme n'ait plus d'enfants (tous) (8 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 35 ans | 60 | 0.7% |
| 2 | 35 ans | 415 | 4.8% |
| 3 | 36-39 ans | 318 | 3.7% |
| 4 | 40 ans | 1733 | 20% |
| 5 | 41-44 ans | 287 | 3.3% |
| 6 | 45 ans | 880 | 10.2% |
| 7 | >= 46 ans | 395 | 4.6% |
| 8 | Pas de limite d'age | 60 | 0.7% |
| 996 | Abandon | 202 | 2.3% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 109 | 1.3% |
| Sysmiss | | 4184 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables aleaj, j5ans_r et j5bans_r

Programme Stata :

```
capture drop age_souh_f
gen age_souh_f = j5ans_r if !inlist(j5ans_r,1,2,3,4,5,6,7,8,998,999)
replace age_souh_f = j5bans_r if !inlist(j5bans_r,1,2,3,4,5,6,7,8,998,999)
```

replace age_souh_f = 996 if !inlist(aleaj,1,.)
replace age_souh_f = . if aleaj=2

## AGE_IDEAL_H: Age idéal pour un homme pour avoir un 1er enfant (tous) (6 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-20 ans | 94 | 1.1% |
| 2 | 21-24 ans | 220 | 2.5% |
| 3 | 25-27 ans | 1448 | 16.7% |
| 4 | 28-30 ans | 1939 | 22.4% |
| 5 | >= 31 ans | 358 | 4.1% |
| 6 | Pas de limite d'age | 102 | 1.2% |
| 996 | Abandon | 201 | 2.3% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 97 | 1.1% |
| Sysmiss | | 4184 | |

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable j6ans_r

Programme Stata :
capture drop age_ideal_h
gen age_ideal_h = j6ans_r

## AGE_SOUH_H: Âge auquel il est souhaitable qu'un homme n'ait plus d'enfants (tous) (8 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | < 35 ans | 23 | 0.3% |
| 2 | 35 ans | 160 | 1.9% |
| 3 | 36-39 ans | 102 | 1.2% |
| 4 | 40 ans | 1112 | 12.9% |
| 5 | 41-44 ans | 114 | 1.3% |
| 6 | 45 ans | 1220 | 14.1% |
| 7 | >= 46 ans | 1281 | 14.8% |
| 8 | Pas de limite d'age | 104 | 1.2% |
| 996 | Abandon | 201 | 2.3% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 141 | 1.6% |
| Sysmiss | | 4184 | |

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Variable créée à partir de la variable j7ans_r

Programme Stata :
capture drop age_souh_h
gen age_souh_h = j7ans_r

## J8_0_R: Opinions sur l'allaitement : c'est très important pour la santé de l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J8 Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes ?
1 C'est très important pour la santé de l'enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout a fait d'accord | 2501 | 28.9% |
| 2 | Plutot d'accord | 1316 | 15.2% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 226 | 2.6% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 159 | 1.8% |
| 996 | Abandon | 203 | 2.3% |
| 999 | Ne sait pas | 56 | 0.6% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
CITER NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j8_0, issue des réponses à la question J8.

Programme Stata :
capture drop samplej8
gen samplej8= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j8_0_r j8_1_r j8_2_r
foreach var of newlist j8_0_r j8_1_r j8_2_r {
gen `var' = j8_`i'
replace `var'= 996 if samplej8==1 & `var'==.
replace `var'= . if samplej8==0
label val `var' j8lab
tab `var' samplej8, miss
local i = `i' + 1
}

## J8_1_R: Opinions sur l'allaitement : c'est fondamental pour la relation entre la mère et l'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J8 Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes ?
2 C'est fondamental pour la relation entre la mère et l'enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout a fait d'accord | 1919 | 22.2% |
| 2 | Plutot d'accord | 1412 | 16.3% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 479 | 5.5% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 414 | 4.8% |
| 996 | Abandon | 203 | 2.3% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
CITER NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j8_1, issue des réponses à la question J8.

Programme Stata :
capture drop samplej8
gen samplej8= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j8_0_r j8_1_r j8_2_r
foreach var of newlist j8_0_r j8_1_r j8_2_r {
gen `var' = j8_`i'
replace `var'= 996 if samplej8==1 & `var'==.
replace `var'= . if samplej8==0
label val `var' j8lab
tab `var' samplej8, miss
local i = `i' + 1
}

## J8_2_R: Opinions sur l'allaitement : ça écarte le père de la relation avec son enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J8 Concernant l'allaitement, êtes-vous "tout à fait d'accord", "plutôt", "plutôt pas" ou "pas du tout d'accord", avec les opinions suivantes ?
3 Ca écarte le père de la relation avec son enfant

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout a fait d'accord | 430 | 5% |
| 2 | Plutot d'accord | 676 | 7.8% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 939 | 10.9% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 2191 | 25.3% |
| 996 | Abandon | 205 | 2.4% |
| 999 | Ne sait pas | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
CITER NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j8_2, issue des réponses à la question J8.

Programme Stata :
capture drop samplej8
gen samplej8= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j8_0_r j8_1_r j8_2_r
foreach var of newlist j8_0_r j8_1_r j8_2_r {
gen `var' = j8_`i'
replace `var'= 996 if samplej8==1 & `var'==.
replace `var'= . if samplej8==0
label val `var' j8lab
tab `var' samplej8, miss
local i = `i' + 1
}

## J9_R: Opinion sur le congé de paternité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J9 Aujourd'hui, les hommes ont doirt à un congé de parternité de 15 jours. Avec laquelle de ces propositions êtes-vous d'accord ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le congé des pères devrait etre aussi long que celuis des mères | 633 | 7.3% |
| 2 | Il devrait etre + long que 15 jours, mais pas aussi long que celui des mères | 1859 | 21.5% |
| 3 | Il faut laisser 15 jours de congés | 1726 | 20% |
| 4 | Aucune des propositions | 17 | 0.2% |
| 996 | Abandon | 207 | 2.4% |
| 999 | Ne sait pas | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j9, issue des réponses à la question J9.

Programme Stata :
capture drop samplej9
gen samplej9 = reussivie_h!=.
capture drop j9_r
gen j9_r = j9
replace j9_r = 996 if samplej9==1 & j9_r==.
replace j9_r = . if samplej9==0

## J10_R: Bon moment pour une femme de reprendre le travail après la naissance d'un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J10 A votre avis, pour une femme qui travaille, quel est le bon moment pour reprendre le travail après la naissance d'un enfant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans les 3 premiers mois | 121 | 1.4% |
| 2 | Après 3 mois | 919 | 10.6% |
| 3 | Après 6 mois | 1405 | 16.3% |
| 4 | Après 1 an | 938 | 10.9% |
| 5 | Après 3 ans | 578 | 6.7% |
| 6 | Elle devrait pouvoir ne plus travailler du tout | 176 | 2% |
| 7 | Ca dépend du "rang" de l'enfant | 11 | 0.1% |
| 8 | Quand elle le souhaite | 36 | 0.4% |
| 996 | Abandon | 207 | 2.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 70 | 0.8% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j10, issue des réponses à la question J10.

Programme Stata :
capture drop samplej10
gen samplej10 = reussivie_h!=.
capture drop j10_r
gen j10_r = j10
replace j10_r = 997 if j10_r==10
replace j10_r = 996 if samplej10==1 & j10_r==.
replace j10_r = . if samplej10==0

## J11_0_R: Opinions sur la pilule et le stérilet : Ces méthodes permettent aux femmes d'avoir une sexualité plus épanouie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Opinion sur contraception

QUESTION
J11 S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?
1 que ces méthodes permettent aux femmes d'avoir une sexualité plus épanouie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1874 | 21.7% |
| 2 | Plutot d'accord | 1088 | 12.6% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 454 | 5.3% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 615 | 7.1% |
| 996 | Abandon | 215 | 2.5% |
| 999 | Ne sait pas | 215 | 2.5% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j11_0, issue des réponses à la question J11.

Programme Stata :
capture drop samplej11
gen samplej11= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r

```
foreach var of newlist j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r {
gen `var' = j11_`i'
replace `var'= 996 if samplej11==1 & `var'==. & recup==1
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej11, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J11_1_R: Opinions sur la pilule et le stérilet : Ces méthodes permettent aux hommes d'avoir une sexualité plus épanouie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Opinion sur contraception

QUESTION
J11 S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?
2 que ces méthodes permettent aux hommes d'avoir une sexualité plus épanouie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1642 | 19% |
| 2 | Plutot d'accord | 1134 | 13.1% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 479 | 5.5% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 771 | 8.9% |
| 996 | Abandon | 213 | 2.5% |
| 999 | Ne sait pas | 222 | 2.6% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable j11_1, issue des réponses à la question J11.

Programme Stata :
```
capture drop samplej11
gen samplej11= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r
foreach var of newlist j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r {
gen `var' = j11_`i'
replace `var'= 996 if samplej11==1 & `var'==. & recup==1
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej11, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J11_2_R: Opinions sur la pilule et le stérilet : Il faut déjà avoir eu des enfants pour avoir un stérilet

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Opinion sur contraception

QUESTION
J11 S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?
3 qu'il faut déjà avoir eu des enfants pour avoir un stérilet

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1176 | 13.6% |
| 2 | Plutot d'accord | 778 | 9% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 557 | 6.4% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1313 | 15.2% |
| 996 | Abandon | 216 | 2.5% |
| 999 | Ne sait pas | 421 | 4.9% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j11_2, issue des réponses à la question J11.

Programme Stata :
```
capture drop samplej11
gen samplej11= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r
foreach var of newlist j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r {
gen `var' = j11_`i'
replace `var'= 996 if samplej11==1 & `var'==. & recup==1
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej11, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J11_3_R: Opinions sur la pilule et le stérilet : Le stérilet est une méthode confortable

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Opinion sur contraception

QUESTION
J11 S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?
4 que le stérilet est une méthode confortable

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1060 | 12.3% |
| 2 | Plutot d'accord | 926 | 10.7% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 799 | 9.2% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 666 | 7.7% |
| 996 | Abandon | 213 | 2.5% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 796 | 9.2% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer

NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j11_3, issue des réponses à la question J11.

Programme Stata :
capture drop samplej11
gen samplej11= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r
foreach var of newlist j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r {
gen `var' = j11_`i'
replace `var'= 996 if samplej11==1 & `var'==. & recup==1
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej11, miss
local i = `i' + 1
}

# J11_4_R: Opinions sur la pilule et le stérilet : Le stérilet peut favoriser les problèmes d'infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Opinion sur contraception

QUESTION
J11 S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?
5 que le stérilet peut favoriser les problèmes d'infertilité

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 356 | 4.1% |
| 2 | Plutot d'accord | 551 | 6.4% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 1175 | 13.6% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1340 | 15.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 996 | Abandon | 211 | 2.4% |
| 999 | Ne sait pas | 828 | 9.6% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j11_4, issue des réponses à la question J11.

Programme Stata :
capture drop samplej11
gen samplej11= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r
foreach var of newlist j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r {
gen `var' = j11_`i'
replace `var'= 996 if samplej11==1 & `var'==. & recup==1
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej11, miss
local i = `i' + 1
}

## J11_5_R: Opinions sur la pilule et le stérilet : La pilule fait grossir

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Opinion sur contraception

QUESTION
J11 S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?
6 que la pilule fait grossir

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 795 | 9.2% |
| 2 | Plutot d'accord | 1067 | 12.3% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 1023 | 11.8% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1091 | 12.6% |
| 996 | Abandon | 212 | 2.5% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 272 | 3.1% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j11_5, issue des réponses à la question J11.

Programme Stata :
capture drop samplej11
gen samplej11= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r
foreach var of newlist j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r {
gen `var' = j11_`i'
replace `var'= 996 if samplej11==1 & `var'==. & recup==1
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej11, miss
local i = `i' + 1
}

## J11_6_R: Opinions sur la pilule et le stérilet : La pilule est contraignante pour les femmes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Opinion sur contraception

QUESTION
J11 S'agissant de la pilule et du stérilet, pensez-vous... ?
7 que la pilule est contraignante

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1189 | 13.8% |
| 2 | Plutot d'accord | 1246 | 14.4% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 689 | 8% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1060 | 12.3% |
| 996 | Abandon | 209 | 2.4% |
| 999 | Ne sait pas | 68 | 0.8% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

Alea sur les sqst (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j11_6, issue des réponses à la question J11.

Programme Stata :
```
capture drop samplej11
gen samplej11= reussivie_h!=.
local i= 0
capture drop j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r
foreach var of newlist j11_0_r j11_1_r j11_2_r j11_3_r j11_4_r j11_5_r j11_6_r {
gen `var' = j11_`i'
replace `var'= 996 if samplej11==1 & `var'==. & recup==1
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej11, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J12_R: Pilule disponible sans ordonnance en pharmacie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J12 Seriez-vous favorable à ce que la pilule contraceptive soit disponible sans ordonnance en pharmacie...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pour toutes les femmes | 1231 | 14.2% |
| 2 | Seulement pour les femmes majeures | 509 | 5.9% |
| 3 | Vous pensez que la pilule contraceptive doit toujours etre délivrée sous prescription médicale | 2449 | 28.3% |
| 996 | Abandon | 219 | 2.5% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 52 | 0.6% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j12, issue des réponses à la question J12.

Programme Stata :
capture drop samplej12
gen samplej12 = reussivie_h!=.
capture drop j12_r
gen j12_r= j12
replace j12_r = 996 if (j12_r==. & samplej12==1) |(j11_0_r==996)

## J12BIS_R: Pilule sans ordonnance en pharmacie après 1ere prescription

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1792 Valeurs manquantes: 6853
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si favorable (J12=1, 2, NSP)

QUESTION
J12bis Cet accès à la pilule sans ordonnance en pharmacie, nécessiterait-il d'avoir eu une première prescription médicale de pilule ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1410 | 16.3% |
| 2 | Non | 352 | 4.1% |
| 999 | Ne sait pas | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 6853 | |

INSTRUCTIONS
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .
Si j12_r en 1, 2, 999

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j12bis, issue des réponses à la question J12bis.

Programme Stata :
capture drop samplej12b
gen samplej12b= inlist(j12,1,2,999)
capture drop j12bis_r
gen j12bis_r= j12bis

# J13_R: Participation des hommes au choix contraceptif dans le couple

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION

J13 Selon vous, les hommes doivent-ils participer au choix de la contraception au sein du couple ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, mais seulement pour donner un avis | 2086 | 24.1% |
| 2 | Oui, ils doivent participer à la décision | 1549 | 17.9% |
| 3 | Non | 591 | 6.8% |
| 996 | Abandon | 220 | 2.5% |
| 999 | Ne sait pas | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j13, issue des réponses à la question J13.

Programme Stata :
capture drop samplej13
gen samplej13= reussivie_h!=.
capture drop j13_r
gen j13_r= j13
replace j13_r = 996 if (j13_r==. & samplej13==1) |(j11_0_r==996)

# J14_0_R: Opinions sur l'IVG : Avec toutes les méthodes de contraception qui existent, il ne devrait presque plus y avoir d'IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J14 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes ?
1 Avec toutes les méthodes de contraception qui existent, il ne devrait presque plus y avoir d'IVG (interruption volontaire de grossesse)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1430 | 16.5% |
| 2 | Plutot d'accord | 1126 | 13% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 768 | 8.9% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 868 | 10% |
| 996 | Abandon | 226 | 2.6% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 42 | 0.5% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j14_0, issue des réponses à la question J14.

Programme Stata :
capture drop samplej14
gen samplej14 = reussivie_h!=.
local i=0
capture drop j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r
foreach var of newlist j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r {
gen `var' = j14_`i'
replace `var' = 996 if (`var'==. & samplej14==1) |(j11_0_r==996)
replace `var' = . if samplej14==0 & `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej14, miss
local i = `i' + 1
}

## J14_1_R: Opinions sur l'IVG : L'IVG devrait être autorisé au 2e trimestre de la grossesse comme dans d'autres pays

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J14 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes ?
2 L'IVG devrait être autorisé au deuxième trimestre de la grossesse comme dans d'autres pays

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1202 | 13.9% |
| 2 | Plutot d'accord | 988 | 11.4% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 840 | 9.7% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1012 | 11.7% |
| 996 | Abandon | 226 | 2.6% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 190 | 2.2% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions (ordre aléatoire)

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j14_1, issue des réponses à la question J14.

Programme Stata :
capture drop samplej14
gen samplej14 = reussivie_h!=.
local i=0
capture drop j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r
foreach var of newlist j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r {
gen `var' = j14_`i'
replace `var' = 996 if (`var'==. & samplej14==1) |(j11_0_r==996)
replace `var' = . if samplej14==0 & `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej14, miss
local i = `i' + 1
}

## J14_2_R: Opinions sur l'IVG : Les femmes avortent souvent pour n'importe quelle raison

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J14 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes ?
3 Les femmes avortent souvent pour n'importe quelle raison

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 412 | 4.8% |
| 2 | Plutot d'accord | 444 | 5.1% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 1276 | 14.8% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 2015 | 23.3% |
| 996 | Abandon | 224 | 2.6% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 87 | 1% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j14_2, issue des réponses à la question J14.

Programme Stata :
capture drop samplej14
gen samplej14 = reussivie_h!=.
local i=0
capture drop j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r
foreach var of newlist j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r {
gen `var' = j14_`i'

```
replace `var' = 996 if (`var'==. & samplej14==1) |(j11_0_r==996)
replace `var' = . if samplej14==0 & `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej14, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J14_3_R: Opinions sur l'IVG : Un homme devrait avoir le droit de s'opposer au recours à l'IVG de sa partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J14 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes ?
4 Un homme devrait avoir le droit de s'opposer au recours à l'IVG de sa partenaire s'il souhaite qu'elle poursuive sa grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 690 | 8% |
| 2 | Plutot d'accord | 839 | 9.7% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 939 | 10.9% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1681 | 19.4% |
| 996 | Abandon | 226 | 2.6% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 83 | 1% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions (ordre aléatoire)

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j14_3, issue des réponses à la question J14.

Programme Stata :
```
capture drop samplej14
gen samplej14 = reussivie_h!=.
local i=0
capture drop j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r
foreach var of newlist j14_0_r j14_1_r j14_2_r j14_3_r {
gen `var' = j14_`i'
replace `var' = 996 if (`var'==. & samplej14==1) |(j11_0_r==996)
replace `var' = . if samplej14==0 & `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej14, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J15_0_R: Opinions sur ligature des trompes / vasectomie : interventions efficaces et simples pour ne plus avoir d'enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J15 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) ou la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine)... ?
1 Ce sont des interventions efficaces et simples pour ne plus avoir d'enfants

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1591 | 18.4% |
| 2 | Plutot d'accord | 1175 | 13.6% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 622 | 7.2% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 684 | 7.9% |
| 996 | Abandon | 235 | 2.7% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 153 | 1.8% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
CITER

NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j15_0, issue des réponses à la question J15.

Programme Stata :
capture drop samplej15
gen samplej15 = reussivie_h!=.
local i=0
capture drop j15_0_r j15_1_r j15_2_r
foreach var of newlist j15_0_r j15_1_r j15_2_r {
gen `var' = j15_`i'
replace `var' = 7 if (`var'==. & samplej15==1) |(j11_0_r==996)
replace `var' = . if samplej15==0 & `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej15, miss
local i = `i' + 1
}

## J15_1_R: Opinions sur ligature des trompes / vasectomie : méthodes sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J15 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) ou la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine)... ?
2 Ce sont des méthodes sans intérêt car il existe d'autres méthodes aussi efficaces

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 962 | 11.1% |
| 2 | Plutot d'accord | 996 | 11.5% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 1075 | 12.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Pas du tout d'accord | 986 | 11.4% |
| 996 | Abandon | 237 | 2.7% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 203 | 2.3% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j15_1, issue des réponses à la question J15.

Programme Stata :
capture drop samplej15
gen samplej15 = reussivie_h!=.
local i=0
capture drop j15_0_r j15_1_r j15_2_r
foreach var of newlist j15_0_r j15_1_r j15_2_r {
gen `var' = j15_`i'
replace `var' = 7 if (`var'==. & samplej15==1) |(j11_0_r==996)
replace `var' = . if samplej15==0 & `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej15, miss
local i = `i' + 1
}

# J15_2_R: Opinions sur ligature des trompes / vasectomie : pas de bonnes méthodes car irréversibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION

J15 Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes concernant la ligature des trompes (c'est à dire stérilisation féminine) ou la vasectomie (c'est à dire stérilisation masculine)... ?
3 Ce ne sont pas de bonnes méthodes car la contraception devrait toujours être réversible

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1316 | 15.2% |
| 2 | Plutot d'accord | 1175 | 13.6% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 833 | 9.6% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 776 | 9% |
| 996 | Abandon | 239 | 2.8% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 121 | 1.4% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

ALEA sur les sous questions

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j15_2, issue des réponses à la question J15.

Programme Stata :
```
capture drop samplej15
gen samplej15 = reussivie_h!=.
local i=0
capture drop j15_0_r j15_1_r j15_2_r
foreach var of newlist j15_0_r j15_1_r j15_2_r {
gen `var' = j15_`i'
replace `var' = 7 if (`var'==. & samplej15==1) |(j11_0_r==996)
replace `var' = . if samplej15==0 & `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej15, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J16_R: Jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645  Valeurs manquantes: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser à tous pas d'alea sur cette question

QUESTION
J16 A votre avis, quels sont les jours dans le mois où le risque de grossesse est le plus important ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tous les jours sauf pendant les regles | 848 | 9.8% |
| 2 | 1 ou 2 jours autour de l'ovulation (le 14eme jour inclus) | 2695 | 31.2% |
| 3 | 1 semaine avant et 1 semaine après l'ovulation (le 14eme jour inclus) | 2542 | 29.4% |
| 4 | 1 semaine avant + le jour de l'ovulation | 1142 | 13.2% |
| 5 | Tous les jours | 98 | 1.1% |
| 6 | Les 15 premiers jours du mois | 11 | 0.1% |
| 7 | Du 14eme jour jusqu'aux règles suivantes | 14 | 0.2% |
| 8 | 1 semaine après l'ovulation | 45 | 0.5% |
| 9 | 3 ou 4 jours autour de l'ovulation (le 14eme jour inclus) | 60 | 0.7% |
| 10 | Quelques jours après l'ovulation | 19 | 0.2% |
| 11 | Quelques jours avant l'ovulation | 14 | 0.2% |
| 12 | 1 ou 2 jours avant l'ovulation | 16 | 0.2% |
| 13 | 1 semaine avant les règles | 2 | 0% |
| 14 | 1 semaine après les règles | 11 | 0.1% |
| 15 | Pendant les règles | 13 | 0.2% |
| 16 | Autre | 117 | 1.4% |
| 996 | Abandon | 269 | 3.1% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 726 | 8.4% |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

LABEL
Les items 6 à 16 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question J16A)

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j16, issue des réponses à la question J16.

Programme Stata :
capture drop samplej16
gen samplej16=q2!=" "
capture drop j16_r
gen j16_r = 1*(j16r==1 ) + 2*(j16r==2 ) + 3*(j16r==3) + 4*(j16r==4) + 5*(j16r==11 ) + 6*(j16r==16 ) + 7*(j16r==15) + ///
8*(j16r==9 ) + 9*(j16r==8) + 10*(j16r==17 ) + 11*(j16r==18 ) + 12*(j16r==12) + 13*(j16r==13 ) + 14*(j16r==14 ) + 15*(j16r==10 ) + ///
16*(j16r==19 ) + 17*(inlist(j16r,6))+ 18*(inlist(j16r,7)) + 19*(j16r==.)

## J17_R: Opinion quant au fait que les questions de sexualité soient abordées par le médecin habituel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4461 Valeurs manquantes: 4184
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si ALEA=1

QUESTION
J17 Pensez-vous que les questions de sexualité doivent être abordées par le médecin habituel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Systématiquement | 741 | 8.6% |
| 2 | Seulement s'il y a une demande du patient | 2976 | 34.4% |
| 3 | Seulement pour certaines maladies | 289 | 3.3% |
| 4 | La sexualité n'est pas du domaine du médecin | 159 | 1.8% |
| 996 | Abandon | 251 | 2.9% |
| 999 | Ne sait pas | 45 | 0.5% |
| Sysmiss | | 4184 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j17, issue des réponses à la question J17.

Programme Stata :
capture drop samplej17
gen samplej17 = reussivie_h!=.
capture drop j17_r
gen j17_r = j17
replace j17_r = 996 if (samplej17==1 & j17_r==.)|(j11_0_r==996)
replace j17_r= . if samplej17==0 & j17_r==.

## J18_R: Opinon sur le temps à attendre avant de consulter pour infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
J2 : NORMES ET REPRESENTATIONS (2EME PARTIE) SUR L'INFERTILITE

Poser si ALEA=2

QUESTION
J18 Certains couples ont des difficultés pour avoir des enfants. D'après vous, au bout de combien de temps un couple de trentenaire qui essaie d'avoir un enfant sans y parvenir doit-il aller voir un médecin... ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 6 mois | 508 | 5.9% |
| 2 | De 6 mois à moins d'un an | 1478 | 17.1% |
| 3 | De 1 an à moins de 2 ans | 1338 | 15.5% |
| 4 | Après 2 ans | 470 | 5.4% |
| 5 | Ca dépend | 13 | 0.2% |
| 6 | Ne pas consulter, laisser faire la nature | 204 | 2.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 207 | 2.4% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 137 | 1.6% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j18, issue des réponses à la question J18.

Programme Stata :
capture drop samplej18
gen samplej18 = inlist(aleaj,2,.)
capture drop j18_r
gen j18_r = j18
replace j18_r= . if samplej18==0 & j18_r==.
replace j18_r = 995 if (samplej18==1 & j18_r==. & recup==1)
replace j18_r = 996 if (samplej18==1 & j18_r==.)
replace j18_r=. if j18_r==9 & recup==.

## J19_R: A qui sont dus les problèmes pour avoir des enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser à tous

QUESTION
J19 Pensez-vous que les problèmes pour avoir des enfants sont le plus souvent dus...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | A la femme | 573 | 6.6% |
| 2 | A l'homme | 200 | 2.3% |
| 3 | Aux deux | 7357 | 85.1% |
| 996 | Abandon | 280 | 3.2% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 232 | 2.7% |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j19, issue des réponses à la question J19.

Programme Stata :

```
capture drop samplej19
gen samplej19=q2!=" "
capture drop j19_r
gen j19_r = j19
replace j19_r =996 if samplej19==1& j19_r==.
```

## J20_0_R: Connaissance qui a eu un traitement hormonal pour stimuler la fertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4092 Valeurs manquantes: 4553
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filter si a eu un traitement (E7=1) ou (traitinfbio=1) ou (Alea=1)

QUESTION
J20 Y-a-t-il quelqu'un dans votre entourage proche qui a eu recours à l'une des solutions suivants pour avoir un enfant (que cette personne ait finalement eu un enfant ou non) ?
1 Un traitement hormonal pour stimuler la fertilité

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui (je connais quelqu'un qui a eu recours à cette solution) | 1113 | 12.9% |
| 2 | Non (pas à ma connaissance) | 2619 | 30.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 97 | 1.1% |
| 996 | Abandon | 201 | 2.3% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 61 | 0.7% |
| Sysmiss | | 4553 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .
Si trait_r différent de 1
Si e7_r différent de 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j20_0, issue des réponses à la question J20.

Programme Stata :
```
capture drop samplej20
gen samplej20= !(aleaj==1|trait_r==1|e7_r==1)
local i=0
capture drop j20_0_r j20_1_r
foreach var of newlist j20_0_r j20_1_r {
gen `var' = j20_`i'
replace `var' = 995 if (samplej20==1 & `var'==. & recup==1)
replace `var'= 996 if samplej20==1 & `var'==.
replace `var' = . if samplej20 == 0 & `var'==.
label val `var' j20_rlab
tab `var' samplej20, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J20_1_R: Connaissance qui a eu recours à la fécondation in vitro

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4092 Valeurs manquantes: 4553
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filter si a eu un traitement (E7=1) ou (traitinfbio=1) ou (Alea=1)

QUESTION
J20 Y-a-t-il quelqu'un dans votre entourage proche qui a eu recours à l'une des solutions suivants pour avoir un enfant (que cette personne ait finalement eu un enfant ou non) ?
2 Des techniques de fécondation in vitro

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui (je connais quelqu'un qui a eu recours à cette solution) | 967 | 11.2% |
| 2 | Non (pas à ma connaissance) | 2785 | 32.2% |
| 995 | Filtre (erreur) | 97 | 1.1% |
| 996 | Abandon | 202 | 2.3% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 39 | 0.5% |
| Sysmiss | | 4553 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

Si trait_r différent de 1
Si e7_r différent de 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j20_1, issue des réponses à la question J20.

Programme Stata :
capture drop samplej20
gen samplej20= !(aleaj==1|trait_r==1|e7_r==1)
local i=0
capture drop j20_0_r j20_1_r
foreach var of newlist j20_0_r j20_1_r {
gen `var' = j20_`i'
replace `var' = 995 if (samplej20==1 & `var'==. & recup==1)
replace `var'= 996 if samplej20==1 & `var'==.
replace `var' = . if samplej20 == 0 & `var'==.
label val `var' j20_rlab
tab `var' samplej20, miss
local i = `i' + 1
}

## J20_2_R: Connaissance qui a fait des démarches pour adopter

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3752 Valeurs manquantes: 4893
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Filter si a eu un traitement (E7=1) ou (traitinfbio=1) ou (Alea=1)
=> Poser si n'a pas adopté (A30=2)

QUESTION
J20 Y-a-t-il quelqu'un dans votre entourage proche qui a eu recours à l'une des solutions suivants pour avoir un enfant (que cette personne ait finalement eu un enfant ou non) ?
3 Des démarches pour adopter

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui (je connais quelqu'un qui a eu recours à cette solution) | 749 | 8.7% |
| 2 | Non (pas à ma connaissance) | 2723 | 31.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 87 | 1% |
| 996 | Abandon | 190 | 2.2% |
| 998 | Refus | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 4893 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .
Si trait_r différent de 1
Si e7_r différent de 1
Si a30 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j20_2, issue des réponses à la question J20.

Programme Stata :
gen samplej20= !(aleaj==1|trait_r==1|e7==1) & a30==2
capture drop j20_2_r
gen j20_2_r = j20_2
replace j20_2_r = 995 if (samplej20==1 & j20_2_r==. & recup==1)
replace j20_2_r= 996 if samplej20==1 & j20_2_r==.
replace j20_2_r = . if samplej20 == 0 & j20_2_r==.

# J21_0_R: Opinons sur les traitements de l'infertilité : devraient etre accessibles aux femmes célibataire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J21 (S'agissant des traitements de l'infertilité pour avoir un enfant) Dites moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes :
1 Il devrait être possible pour les femmes ne vivant pas en couple de pouvoir y recourir

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1404 | 16.2% |
| 2 | Plutot d'accord | 1504 | 17.4% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 661 | 7.6% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 489 | 5.7% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 996 | Abandon | 212 | 2.5% |
| 998 | Refus | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 84 | 1% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j21_0, issue des réponses à la question J21.

Programme Stata :
```
capture drop samplej21
gen samplej21= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r
foreach var of newlist j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r {
gen `var' = j21_`i'
replace `var' = 995 if (samplej21==1 & `var'==. & recup==1 )
replace 'var' = 996 if (samplej21==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej21, miss
local i = `i' + 1
}
```

# J21_1_R: Opinons sur les traitements de l'infertilité : devraient etre accessibles aux couples homosexuels

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J21 (S'agissant des traitements de l'infertilité pour avoir un enfant) Dites moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes :
2 Il devrait être possible pour un couple homosexuel de pouvoir y recourir

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1120 | 13% |
| 2 | Plutot d'accord | 1326 | 15.3% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 732 | 8.5% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 861 | 10% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 216 | 2.5% |
| 998 | Refus | 7 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 96 | 1.1% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j21_1, issue des réponses à la question J21.

Programme Stata :
capture drop samplej21
gen samplej21= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r
foreach var of newlist j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r {
gen `var' = j21_`i'
replace `var' = 995 if (samplej21==1 & `var'==. & recup==1 )
replace 'var' = 996 if (samplej21==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej21, miss
local i = `i' + 1
}

## J21_2_R: Opinons sur les traitements de l'infertilité : devraient etre accessible jusqu'à la ménopause

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J21 (S'agissant des traitements de l'infertilité pour avoir un enfant) Dites moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes :
3 Il devrait être possible de pouvoir y recourir jusqu'à la ménopause (50 ans)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 711 | 8.2% |
| 2 | Plutot d'accord | 1136 | 13.1% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 1225 | 14.2% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 988 | 11.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 220 | 2.5% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 76 | 0.9% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j21_2, issue des réponses à la question J21.

Programme Stata :
capture drop samplej21
gen samplej21= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r
foreach var of newlist j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r {
gen `var' = j21_`i'
replace `var' = 995 if (samplej21==1 & `var'==. & recup==1 )
replace 'var' = 996 if (samplej21==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej21, miss
local i = `i' + 1
}

## J21_3_R: Opinons sur les traitements de l'infertilité : il devrait etre possible de pouvoir recourir à une mère porteuse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J21 (S'agissant des traitements de l'infertilité pour avoir un enfant) Dites moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes :
4 Il devrait être possible de recourir à une mère porteuse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 749 | 8.7% |
| 2 | Plutot d'accord | 1405 | 16.3% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 1001 | 11.6% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 906 | 10.5% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 220 | 2.5% |
| 998 | Refus | 3 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 74 | 0.9% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j21_3, issue des réponses à la question J21.

Programme Stata :
capture drop samplej21
gen samplej21= inlist(aleaj,2,.)

```
local i=0
capture drop j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r
foreach var of newlist j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r {
gen `var' = j21_`i'
replace `var' = 995 if (samplej21==1 & `var'==. & recup==1 )
replace 'var' = 996 if (samplej21==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej21, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J21_4_R: Opinons sur les traitements de l'infertilité : il devrait etre possible de pouvoir connaitre le nom du donneur de sperme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J21 (S'agissant des traitements de l'infertilité pour avoir un enfant) Dites moi si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord avec les phrases suivantes :
5 Il devrait être possible de connaître le nom de la personne qui a donné son sperme ou son ovule

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 676 | 7.8% |
| 2 | Plutot d'accord | 905 | 10.5% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 1128 | 13% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1325 | 15.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 220 | 2.5% |
| 998 | Refus | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 100 | 1.2% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS

Si aleaj en 2, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j21_4, issue des réponses à la question J21.

Programme Stata :
capture drop samplej21
gen samplej21= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r
foreach var of newlist j21_0_r j21_1_r j21_2_r j21_3_r j21_4_r {
gen `var' = j21_`i'
replace `var' = 995 if (samplej21==1 & `var'==. & recup==1 )
replace 'var' = 996 if (samplej21==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej21, miss
local i = `i' + 1
}

## J22_0_R: Opinions sur la possibilité de choisir un embryon : sans risque de maladie génétique mortelle à l'enfance

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J22 Dans le cas où des embryons sont fécondés en éprouvette (in vitro), seriez-vous favorable à ce qu'on puisse choisir (au moyen de tests génétiques) les embryons suivants :
1 ceux qui ne risquent pas de développer une maladie génétique mortelle pendant l'enfance

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 2108 | 24.4% |
| 2 | Plutot d'accord | 991 | 11.5% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 317 | 3.7% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 660 | 7.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 223 | 2.6% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 57 | 0.7% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j22_0, issue des réponses à la question J22.

Programme Stata :
capture drop samplej22
gen samplej22= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r
foreach var of newlist j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r {
gen `var' = j22_`i'
replace `var' = 995 if (samplej22==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej22==1 & `var'==.)
replace `var' = . if ( `var'==.)
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej22, miss
local i = `i' + 1
}

# J22_1_R: Opinions sur la possibilité de choisir un embryon : sans risque de cancer à l'age adulte

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J22 Dans le cas où des embryons sont fécondés en éprouvette (in vitro), seriez-vous favorable à ce qu'on puisse choisir (au moyen de tests génétiques) les embryons suivants :
2 les embryons qui soient moins à risque de développer un cancer à l'âge adulte

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 1581 | 18.3% |
| 2 | Plutot d'accord | 920 | 10.6% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 698 | 8.1% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 855 | 9.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 226 | 2.6% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 73 | 0.8% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j22_1, issue des réponses à la question J22.

Programme Stata :
capture drop samplej22
gen samplej22= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r
foreach var of newlist j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r {
gen `var' = j22_`i'
replace `var' = 995 if (samplej22==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej22==1 & `var'==.)
replace `var' = . if ( `var'==.)
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej22, miss
local i = `i' + 1
}

# J22_2_R: Opinions sur la possibilité de choisir un embryon : avec certaine caractéristiques physiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
J22 Dans le cas où des embryons sont fécondés en éprouvette (in vitro), seriez-vous favorable à ce qu'on puisse choisir (au moyen de tests génétiques) les embryons suivants :
3 ceux qui auraient certaines caractéristiques physiques comme la taille

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 347 | 4% |
| 2 | Plutot d'accord | 358 | 4.1% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 846 | 9.8% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 2529 | 29.3% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 229 | 2.6% |
| 998 | Refus | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 47 | 0.5% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j22_2, issue des réponses à la question J22.

Programme Stata :
capture drop samplej22
gen samplej22= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r
foreach var of newlist j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r {
gen `var' = j22_`i'
replace `var' = 995 if (samplej22==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej22==1 & `var'==.)
replace `var' = . if ( `var'==.)
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej22, miss
local i = `i' + 1
}

## J22_3_R: Opinions sur la possibilité de choisir un embryon : qui servira plus tard à des transplantations familiales

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION

J22 Dans le cas où des embryons sont fécondés en éprouvette (in vitro), seriez-vous favorable à ce qu'on puisse choisir (au moyen de tests génétiques) les embryons suivants :
4 les embryons qui pourraient être un bébé médicament pour un membre de leur famille malade ayant besoin d'une transplantation

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 697 | 8.1% |
| 2 | Plutot d'accord | 1002 | 11.6% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 875 | 10.1% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 1422 | 16.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 229 | 2.6% |
| 998 | Refus | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 128 | 1.5% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS

CITER
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS

Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable j22_3, issue des réponses à la question J22.

Programme Stata :

```
capture drop samplej22
gen samplej22= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r
foreach var of newlist j22_0_r j22_1_r j22_2_r j22_3_r {
gen `var' = j22_`i'
replace `var' = 995 if (samplej22==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej22==1 & `var'==.)
replace `var' = . if ( `var'==.)
label val `var' j8lab2
tab `var' samplej22, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J23_0_R: Inquiétudes quant aux conséquences des tests génétiques sur l'embryon : que tous n'aient pas les moyens financiers

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J23 Si les tests génétiques sur l'embryon devenaient largement disponibles, seriez-vous inquiet(e) des conséquences siuvantes ?
1 Que certaines personnes n'aient pas les moyens financiers d'y accéder

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très inquiet(e) | 1326 | 15.3% |
| 2 | Plutot inquiet(e) | 1801 | 20.8% |
| 3 | Plutot pas inquiet(e) | 499 | 5.8% |
| 4 | Pas du tout inquiet(e) | 441 | 5.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 236 | 2.7% |
| 998 | Refus | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 55 | 0.6% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j23_0, issue des réponses à la question J23.

Programme Stata :
capture drop samplej23
gen samplej23= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r
foreach var of newlist j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r {

```
gen `var' = j23_`i'
replace `var' = 995 if (samplej23==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej23==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j23lab
tab `var' samplej23, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J23_1_R: Inquiétudes quant aux conséquences des tests génétiques sur l'embryon : rejet à terme des gens handicapés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J23 Si les tests génétiques sur l'embryon devenaient largement disponibles, seriez-vous inquiet(e) des conséquences siuvantes ?
2 Qu'à terme cela mène à un rejet plus important des personnes handicapées

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très inquiet(e) | 1729 | 20% |
| 2 | Plutot inquiet(e) | 1628 | 18.8% |
| 3 | Plutot pas inquiet(e) | 401 | 4.6% |
| 4 | Pas du tout inquiet(e) | 312 | 3.6% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 237 | 2.7% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 50 | 0.6% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j23_1, issue des réponses à la question J23.

Programme Stata :
```
capture drop samplej23
gen samplej23= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r
foreach var of newlist j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r {
gen `var' = j23_`i'
replace `var' = 995 if (samplej23==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej23==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j23lab
tab `var' samplej23, miss
local i = `i' + 1
}
```

## J23_2_R: Inquiétudes quant aux conséquences des tests génétiques sur l'embryon : déséquilibre entre filles et garcons

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J23 Si les tests génétiques sur l'embryon devenaient largement disponibles, seriez-vous inquiet(e) des conséquences siuvantes ?
3 Qu'il y ait un déséquilibre entre le nombre de filles et de garçons

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très inquiet(e) | 953 | 11% |
| 2 | Plutot inquiet(e) | 1104 | 12.8% |
| 3 | Plutot pas inquiet(e) | 872 | 10.1% |
| 4 | Pas du tout inquiet(e) | 1161 | 13.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 238 | 2.8% |
| 998 | Refus | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 30 | 0.3% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j23_2, issue des réponses à la question J23.

Programme Stata :
capture drop samplej23
gen samplej23= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r
foreach var of newlist j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r {
gen `var' = j23_`i'
replace `var' = 995 if (samplej23==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej23==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j23lab
tab `var' samplej23, miss
local i = `i' + 1
}

# J23_3_R: Inquiétudes quant aux conséquences des tests génétiques sur l'embryon : que tout le monde devienne identique

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J23 Si les tests génétiques sur l'embryon devenaient largement disponibles, seriez-vous inquiet(e) des conséquences siuvantes ?
4 Que cela conduise à ce que tout le monde soit identique

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très inquiet(e) | 1886 | 21.8% |
| 2 | Plutot inquiet(e) | 1020 | 11.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Plutot pas inquiet(e) | 503 | 5.8% |
| 4 | Pas du tout inquiet(e) | 687 | 7.9% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 238 | 2.8% |
| 998 | Refus | 0 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 24 | 0.3% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j23_3, issue des réponses à la question J23.

Programme Stata :
capture drop samplej23
gen samplej23= inlist(aleaj,2,.)
local i=0
capture drop j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r
foreach var of newlist j23_0_r j23_1_r j23_2_r j23_3_r {
gen `var' = j23_`i'
replace `var' = 995 if (samplej23==1 & `var'==. & recup==1)
replace 'var' = 996 if (samplej23==1 & `var'==.)
replace `var' = . if `var'==.
label val `var' j23lab
tab `var' samplej23, miss
local i = `i' + 1
}

## J24_R: Avis sur la possibilité de choisir le sexe de ses enfants

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J24 Pensez-vous qu'il devrait être possible de choisir le sexe de ses enfants.

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait d'accord | 221 | 2.6% |
| 2 | Plutot d'accord | 253 | 2.9% |
| 3 | Plutot pas d'accord | 768 | 8.9% |
| 4 | Pas du tout d'accord | 2858 | 33.1% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 240 | 2.8% |
| 998 | Refus | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

### Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j24, issue des réponses à la question J24.

Programme Stata :
capture drop samplej24
gen samplej24= inlist(aleaj,2,.)
capture drop j24_r
gen j24_r= j24
replace j24_r = 995 if (samplej24==1 & j24_r==. & recup==1)
replace j24_r = 996 if (samplej24==1 & j24_r==.)

## J25A_R: Moment de la grossesse où considère que c'est un humain

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4377 Valeurs manquantes: 4268
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser J25a ou J25b à tous pas d'alea sur ces questions
Poser une fois sur deux les A ou les B

QUESTION
J25a Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez-vous qu'il s'agit d'un être humain ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dès qu'il y a eu fécondation | 984 | 11.4% |
| 2 | Quand l'embryon s'implante dans l'utérus | 1257 | 14.5% |
| 3 | Quand la femme sent le foetus bouger | 1137 | 13.2% |
| 4 | A partir du moment où le foetus peut survivre en dehors du corps de la femme | 374 | 4.3% |
| 5 | A la naissance | 281 | 3.3% |
| 996 | Abandon | 252 | 2.9% |
| 998 | Refus | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas | 88 | 1% |
| Sysmiss | | 4268 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en .
OU
Si aleaj1 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j25a, issue des réponses à la question J25A.

Programme Stata :
capture drop samplej25a
gen samplej25a= aleaj=. | aleaj1==1
capture drop j25a_r
gen j25a_r = j25a
replace j25a_r = 996 if (samplej25a==1 & j25a_r==. & recup==1) |(j11_0_r==996)

## J25B_R: Moment de la grossesse où considère que c'est une personne

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4449 Valeurs manquantes: 4196
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser J25a ou J25b à tous pas d'alea sur ces questions
Poser une fois sur deux les A ou les B

QUESTION
J25b Au cours de la grossesse, à partir de quel moment considérez-vous qu'il s'agit d'une personne ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dès qu'il y a eu fécondation | 881 | 10.2% |
| 2 | Quand l'embryon s'implante dans l'utérus | 1162 | 13.4% |
| 3 | Quand la femme sent le foetus bouger | 1273 | 14.7% |
| 4 | A partir du moment où le foetus peut survivre en dehors du corps de la femme | 382 | 4.4% |
| 5 | A la naissance | 355 | 4.1% |
| 996 | Abandon | 251 | 2.9% |
| 998 | Refus | 8 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 137 | 1.6% |
| Sysmiss | | 4196 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en .
OU
Si aleaj1 en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j25b, issue des réponses à la question J25B.

Programme Stata :
capture drop samplej25b
gen samplej25b= aleaj=. | aleaj1==2
capture drop j25b_r
gen j25b_r = j25b
replace j25b_r = 996 if ( samplej25b==1 & j25b_r==. & recup==1) |(j11_0_r==996)

## J26_R: Opinion sur l'utilisation des tests génétiques pour avoir un enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4365 Valeurs manquantes: 4280
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si Alea=2

QUESTION
J26 Est-ce que l'utilisation des tests génétiques pour avoir un enfant doit...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Etre sous le controle de la loi uniquement | 1075 | 12.4% |
| 2 | Etre sous le controle des médecins et des futurs parents | 2847 | 32.9% |
| 995 | Filtre (erreur) | 7 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 246 | 2.8% |
| 998 | Refus | 6 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 184 | 2.1% |
| Sysmiss | | 4280 | |

INSTRUCTIONS
Citer
NE PAS RELANCER LES NSP

## Description

UNIVERS
Si aleaj en 2, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable j26, issue des réponses à la question J26.

Programme Stata :
capture drop samplej26
gen samplej26= inlist(aleaj,2,.)
capture drop j26_r
gen j26_r = j26
replace j26_r = 995 if (samplej26==1 & j26_r==. & recup==1)
replace j26_r = 996 if (samplej26==1 & j26_r==.)

## K1_R: Taille en cm

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8293 Valeurs manquantes: 352 Minimum: 134 Maximum: 210 Moyenne: 169.43 Ecart-type: 9.053
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 134 - 210 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
K : SANTE

Module à poser à tous

Je vais vous poser quelques questions générales sur votre santé et votre suivi médical.

QUESTION
K1 Quelle est votre travaille (cm) :
/_/_/_/ (max 260)

INSTRUCTIONS
si refus coder 998
si NSP coder 999

## Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire, ainsi que ceux ayant refusé de répondre (998) ou ayant répondu "Ne sait pas" (999) sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k1, issue des réponses à la question K1.

Programme Stata :
capture drop samplek1
gen samplek1= q2!=" "
capture drop k1_r
gen k1_r= k1 if k1!=999
drop samplek1

# K2_R: Poids en kg

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8270 Valeurs manquantes: 375 Minimum: 35 Maximum: 171 Moyenne: 66.95 Ecart-type: 13.938
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 35 - 171 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K2 Quel est votre poids (hors grossesse en kg) ?
/_/_/_/ (max 400)

INSTRUCTIONS
si refus coder 998
si NSP coder 999
Relancer : "même approximativement"

### Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire, ainsi que ceux ayant refusé de répondre (998) ou ayant répondu "Ne sait pas" (999) sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k2, issue des réponses à la question K2.

Programme Stata :
```
capture drop samplek2
gen samplek2= q2!=" "
capture drop k2_r
gen k2_r= k2 if !inlist(k2,998,999)
drop samplek2
```

## BMI: Indice de masse corporelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8264 Valeurs manquantes: 381 Minimum: 13.336 Maximum: 54.688 Moyenne: 23.231 Ecart-type: 4.037
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 13.3363819122314 - 54.6875 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si k1_r ET k2_r différent de .

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables k1_r et k2_r

Programme Stata :
```
capture drop sample
gen sample= inrange(k2_r,20,200) & inrange(k1_r,100,250)
capture drop bmi
gen bmi= k2_r/(0.01*0.01*k1_r*k1_r) if sample
tab bmi
drop sample
```

## BMI4: Indice de masse corporelle (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <19.5 | 1207 | 14% |
| 2 | 19.5-25 | 4907 | 56.8% |
| 3 | 25-30 | 1616 | 18.7% |
| 4 | >=30 | 534 | 6.2% |
| 996 | Abandon | 342 | 4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 39 | 0.5% |

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables k1, k2 et bmi

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample= q2!=" "
capture drop bmi4
gen bmi4= 1*inrange(bmi,0,19.49999999) + 2*inrange(bmi,19.5,24.999999) + ///
3*inrange(bmi,25,29.9999999) + 4*inrange(bmi,30,100) if bmi!=.
replace bmi4=997 if (k1==999 |inlist(k2,998,999) )
replace bmi4=996 if recup==1 & bmi4==.
tab bmi4 sample , miss
drop sample
label val bmi4 bmicatlab

## K3_R: Etat de santé estimé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K3 Actuellement, compte tenu de votre âge, comment estimez-vous votre état de santé :

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très bon | 2854 | 33% |
| 2 | Bon | 4163 | 48.2% |
| 3 | Moyen | 1098 | 12.7% |
| 4 | Mauvais | 145 | 1.7% |
| 5 | Très mauvais | 39 | 0.5% |
| 996 | Abandon | 344 | 4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Citer

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k3, issue des réponses à la question K3.

Programme Stata :
capture drop samplek3
gen samplek3= q2!=" "
capture drop k3_r
gen k3_r= k3
replace k3_r= 997 if k3_r ==7
replace k3_r=996 if k3_r ==.
label value k3_r santeperculab
drop samplek3

## K4_R: Statut tabagique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K4 Avez-vous déjà fumé ou fumez-vous actuellement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, dans le passé mais plus actuellement | 1542 | 17.8% |
| 2 | Oui, de temps en temps | 589 | 6.8% |
| 3 | Oui, régulierement | 2488 | 28.8% |
| 4 | Non ou exceptionnellement | 3680 | 42.6% |
| 996 | Abandon | 344 | 4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |

INSTRUCTIONS
Citer
Si fume moins d'une cigarette par semaine, coder "Non ou exceptionnellement"

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k4, issue des réponses à la question K4.

Programme Stata :
capture drop samplek4
gen samplek4= q2!=" "
capture drop k4_r
gen k4_r= k4
replace k4_r= 997 if k4_r==6
replace k4_r=996 if k4_r==.
label value k4_r tabaclab
drop samplek4

## K4BIS: Volume de cigarettes : info donnée en cigarettes par jour ou par semaine ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3076 Valeurs manquantes: 5569
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si fume (K4=2, 3)

QUESTION
K4bis Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une réponse par jour] | 2622 | 30.3% |
| 2 | [Donne une réponse par semaine] | 434 | 5% |
| 3 | Refus | 1 | 0% |
| 4 | Ne sait pas | 19 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5569 | |

INSTRUCTIONS
Si fume moins d'une cigarette par semaine retourner en arrière et coder "Non ou exceptionnellement"

### Description

UNIVERS
Si k4_r en 2, 3

## K5: Volume de cigarettes fumées par jour

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2622 Valeurs manquantes: 6023 Minimum: 0 Maximum: 80 Moyenne: 12.118 Ecart-type: 7.374
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 80 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K4bis Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?
K5 [Donne une réponse par JOUR]

### Description

UNIVERS
Si k4_r en 2, 3
Si k4bis en 1

## K6: Volume de cigarettes fumées par semaine

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 434 Valeurs manquantes: 8211 Minimum: 1 Maximum: 800 Moyenne: 18.214 Ecart-type: 46.17
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 800 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K4bis Combien de cigarettes fumez-vous par jour ou par semaine environ ?
K6 [Donne une réponse par SEMAINE]

### Description

UNIVERS
Si k4_r en 2, 3
Si k4bis en 2

## K4BIS_R: Nombre de cigarettes / jour

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3076 Valeurs manquantes: 5569 Minimum: 0 Maximum: 114.286 Moyenne: 10.697 Ecart-type: 8.012

Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0 - 114.285713195801 Format: Numérique

### Description

UNIVERS
Si k4_r en 2, 3

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables k4_r, k5 et k6

Programme Stata :
capture drop samplek4bis
gen samplek4bis= inlist(k4_r,2,3)
capture drop s1
gen s1= k5
capture drop s2
gen s2= k6/7
capture drop k4bis_r
egen k4bis_r=rowtotal(s1 s2)
replace k4bis_r= . if inlist(k4bis_r6,5,6)

## K4BIS_R6: Nombre de cigarettes / jour (3 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3420 Valeurs manquantes: 5225
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | De 0 à 10 cigarette(s) / jour | 1960 | 22.7% |
| 2 | De 11 à 20 cigarettes / jour | 953 | 11% |
| 3 | > 20 cigarettes / jour | 143 | 1.7% |
| 996 | Abandon | 344 | 4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 20 | 0.2% |
| Sysmiss | | 5225 | |

### Description

UNIVERS

Si k4_r en 2, 3, 996

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables k4_r, k4bis et k4bis_r

Programme Stata :
capture drop samplek4bis
gen samplek4bis= inlist(k4_r,2,3)
capture drop k4bis_r6
gen k4bis_r6= 1*inrange(k4bis_r,0.00001,10) + 2*inrange(k4bis_r,11,20) + 3*inrange(k4bis_r,21,900)
replace k4bis_r6 = 997 if inlist(k4bis, 3,4)& k4bis_r6==0
replace k4bis_r6= 996 if samplek4bis==0
replace k4bis_r6= 996 if k4_r==6 & k4bis_r6==0
replace k4bis_r6= 996 if k4bis_r6==0 & k4bis==.
replace k4bis_r6= 1 if k4bis_r6==0 & k4bis==1
replace k4bis_r6= 996 if k4_r==996

## MENARCHE: F: Age aux premières règles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4996 Valeurs manquantes: 3649 Minimum: 9 Maximum: 23 Moyenne: 12.991 Ecart-type: 1.632
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 9 - 23 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Les règles

Poser K7 à K17 aux femmes (SEXE=1)

QUESTION
K7 A quel âge avez-vous eu vos premières règles ?
/_/_/ ans (min : âge de l'interviewé, max 40)

INSTRUCTIONS
coder 99 si n'a jamais eu de règles => aller en K18

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION : Si n'a jamais eu de règles (K7 ou menarche6 = 99) => Aller en K18

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les interviewées ayant abandonné le questionnaire, ainsi que celles ayant refusé de répondre (998) ou ayant répondu "Ne sait pas" (999) sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k7, issue des réponses à la question K7.

Programme Stata :
capture drop samplek7
gen samplek7= sexe==1
capture drop menarche
gen menarche=k7 if k7 <=50
label var menarche "Menarche"

## MENARCHE6: F: Age aux premières règles (4 groupes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5065 Valeurs manquantes: 3580
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | <=9 ans | 63 | 0.7% |
| 2 | 10-14 ans | 4128 | 47.8% |
| 3 | 15-23 ans | 805 | 9.3% |
| 99 | N'a jamais eu de règles | 5 | 0.1% |
| 999 | Ne sait pas | 64 | 0.7% |
| Sysmiss | | 3580 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION : Si n'a jamais eu de règles (K7 ou menarche6 = 99) => Aller en K18

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables k7 et menarche

Programme Stata :
capture drop menarche6
gen menarche6= 1*inlist(menarche,9) + 2*inrange(menarche,10,14) + 3*inrange(menarche,15,23) + ///

99*inlist(k7,99) + 999*inlist(k7,999) + .*(inlist(k7,.) )

## K8: F: Début des dernières règles : date ou durée ? (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4936 Valeurs manquantes: 3709
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 5 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non ménopausée (MENOPEGO<>1)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une DATE] | 3334 | 38.6% |
| 2 | [Donne une DUREE] | 1189 | 13.8% |
| 3 | Vous n'avez plus de règles depuis X temps | 281 | 3.3% |
| 4 | Refus | 8 | 0.1% |
| 5 | Ne sait pas | 124 | 1.4% |
| Sysmiss | | 3709 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1

## K8J: F: Jour de début des dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3334 Valeurs manquantes: 5311 Minimum: 1 Maximum: 999 Moyenne: 125.505 Ecart-type: 310.193

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?

[Donne une DATE] = jour

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 163 | 1.9% |
| 2 | | 104 | 1.2% |
| 3 | | 91 | 1.1% |
| 4 | | 89 | 1% |
| 5 | | 100 | 1.2% |
| 6 | | 100 | 1.2% |
| 7 | | 89 | 1% |
| 8 | | 96 | 1.1% |
| 9 | | 68 | 0.8% |
| 10 | | 130 | 1.5% |
| 11 | | 88 | 1% |
| 12 | | 89 | 1% |
| 13 | | 78 | 0.9% |
| 14 | | 88 | 1% |
| 15 | | 149 | 1.7% |
| 16 | | 65 | 0.8% |
| 17 | | 79 | 0.9% |
| 18 | | 92 | 1.1% |
| 19 | | 73 | 0.8% |
| 20 | | 155 | 1.8% |
| 21 | | 75 | 0.9% |
| 22 | | 79 | 0.9% |
| 23 | | 97 | 1.1% |
| 24 | | 89 | 1% |
| 25 | | 116 | 1.3% |
| 26 | | 95 | 1.1% |
| 27 | | 90 | 1% |
| 28 | | 122 | 1.4% |
| 29 | | 69 | 0.8% |
| 30 | | 106 | 1.2% |
| 31 | | 35 | 0.4% |
| 99 | | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas le jour | 373 | 4.3% |
| Sysmiss | | 5311 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1
Si k8 en 1

## K8M: F: Mois de début des dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3334 Valeurs manquantes: 5311 Minimum: 1 Maximum: 999 Moyenne: 22.531 Ecart-type: 116.801

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?
[Donne une DATE] = mois

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 0.4% |
| 2 | | 39 | 0.5% |
| 3 | | 34 | 0.4% |
| 4 | | 34 | 0.4% |
| 5 | | 131 | 1.5% |
| 6 | | 401 | 4.6% |
| 7 | | 131 | 1.5% |
| 8 | | 298 | 3.4% |
| 9 | | 953 | 11% |
| 10 | | 752 | 8.7% |
| 11 | | 382 | 4.4% |
| 12 | | 96 | 1.1% |
| 999 | Ne sait pas le mois | 47 | 0.5% |
| Sysmiss | | 5311 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1

Si k8 en 1

## K8A: F: Année de début des dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3334 Valeurs manquantes: 5311 Minimum: 1993 Maximum: 2010 Moyenne: 2009.744 Ecart-type: 1.334
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1993 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?
[Donne une DATE] = année

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1
Si k8 en 1

## K8NJ: F: Nombre de jours écoulés depuis dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1470 Valeurs manquantes: 7175 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?
[Donne une DUREE] = en nombre de jours

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 813 | 9.4% |
| 1 | | 7 | 0.1% |
| 2 | | 9 | 0.1% |
| 3 | | 21 | 0.2% |
| 4 | | 13 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 7 | 0.1% |
| 6 | | 5 | 0.1% |
| 7 | | 27 | 0.3% |
| 8 | | 13 | 0.2% |
| 9 | | 2 | 0% |
| 10 | | 27 | 0.3% |
| 11 | | 1 | 0% |
| 13 | | 3 | 0% |
| 14 | | 8 | 0.1% |
| 15 | | 141 | 1.6% |
| 16 | | 1 | 0% |
| 17 | | 4 | 0% |
| 18 | | 2 | 0% |
| 20 | | 18 | 0.2% |
| 21 | | 17 | 0.2% |
| 22 | | 1 | 0% |
| 23 | | 1 | 0% |
| 24 | | 1 | 0% |
| 25 | | 9 | 0.1% |
| 26 | | 4 | 0% |
| 28 | | 7 | 0.1% |
| 29 | | 1 | 0% |
| 30 | | 7 | 0.1% |
| 32 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas / A donné une durée dans une autre mesure | 299 | 3.5% |
| Sysmiss | | 7175 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1
Si k8 en 2, 3

## K8NS: F: Nombre de semaines écoulées depuis dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1470 Valeurs manquantes: 7175 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?
[Donne une DUREE] = en nombre de semaines

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 567 | 6.6% |
| 1 | | 134 | 1.6% |
| 2 | | 230 | 2.7% |
| 3 | | 284 | 3.3% |
| 4 | | 29 | 0.3% |
| 999 | Ne sait pas / A donné une durée dans une autre mesure | 226 | 2.6% |
| Sysmiss | | 7175 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1
Si k8 en 2, 3

### K8NM: F: Nombre de mois écoulés depuis dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1470 Valeurs manquantes: 7175 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?
[Donne une DUREE] = en nombre de mois

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 938 | 10.9% |
| 1 | | 126 | 1.5% |
| 2 | | 23 | 0.3% |
| 3 | | 17 | 0.2% |
| 4 | | 11 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 4 | 0% |
| 6 | | 35 | 0.4% |
| 7 | | 5 | 0.1% |
| 8 | | 10 | 0.1% |
| 9 | | 19 | 0.2% |
| 10 | | 5 | 0.1% |
| 11 | | 5 | 0.1% |
| 12 | | 5 | 0.1% |
| 24 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas / A donné une durée dans une autre mesure | 266 | 3.1% |
| Sysmiss | | 7175 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1
Si k8 en 2, 3

## K8NA: F: Nombre d'années écoulées depuis dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1470 Valeurs manquantes: 7175 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K8 Quelle est la date de vos dernières règles ou à quand remonte vos dernières règles (premier jour des règles) ? Quand ont commencé vos dernières règles ?
[Donne une DUREE] = en nombre d'années

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 1021 | 11.8% |
| 1 | | 52 | 0.6% |
| 2 | | 40 | 0.5% |
| 3 | | 36 | 0.4% |
| 4 | | 25 | 0.3% |
| 5 | | 36 | 0.4% |
| 6 | | 26 | 0.3% |
| 7 | | 17 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | | 10 | 0.1% |
| 9 | | 6 | 0.1% |
| 10 | | 14 | 0.2% |
| 11 | | 4 | 0% |
| 12 | | 7 | 0.1% |
| 13 | | 1 | 0% |
| 14 | | 1 | 0% |
| 15 | | 4 | 0% |
| 16 | | 3 | 0% |
| 17 | | 1 | 0% |
| 19 | | 1 | 0% |
| 25 | | 1 | 0% |
| 26 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas / A donné une durée dans une autre mesure | 163 | 1.9% |
| Sysmiss | | 7175 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1
Si k8 en 2, 3

## K8_R: F: Date des dernières règles (non ménopausée)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4767 Minimum: 1984-09-14 Maximum: 2010-12-30
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1984-09-14 | | 1 | 0% |
| 1985-10-07 | | 1 | 0% |
| 1991-09-09 | | 1 | 0% |
| 1993-01-01 | | 1 | 0% |
| 1993-12-14 | | 1 | 0% |
| 1994-03-15 | | 1 | 0% |
| 1994-06-15 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1994-09-17 | | 1 | 0% |
| 1994-10-06 | | 1 | 0% |
| 1994-11-02 | | 1 | 0% |
| 1995-06-25 | | 1 | 0% |
| 1995-06-28 | | 1 | 0% |
| 1995-09-13 | | 1 | 0% |
| 1995-10-11 | | 1 | 0% |
| 1995-11-15 | | 1 | 0% |
| 1996-10-11 | | 1 | 0% |
| 1997-03-15 | | 1 | 0% |
| 1997-06-15 | | 1 | 0% |
| 1997-10-14 | | 1 | 0% |
| 1997-12-01 | | 1 | 0% |
| 1998-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 1998-06-16 | | 1 | 0% |
| 1998-09-11 | | 1 | 0% |
| 1998-10-02 | | 1 | 0% |
| 1998-10-09 | | 1 | 0% |
| 1998-10-28 | | 1 | 0% |
| 1998-11-16 | | 1 | 0% |
| 1998-12-04 | | 1 | 0% |
| 1999-06-15 | | 1 | 0% |
| 1999-06-29 | | 1 | 0% |
| 1999-09-20 | | 1 | 0% |
| 1999-09-22 | | 1 | 0% |
| 1999-10-20 | | 1 | 0% |
| 1999-10-22 | | 1 | 0% |
| 2000-04-01 | | 1 | 0% |
| 2000-06-15 | | 6 | 0.1% |
| 2000-06-22 | | 1 | 0% |
| 2000-06-29 | | 1 | 0% |
| 2000-09-23 | | 1 | 0% |
| 2000-10-03 | | 1 | 0% |
| 2000-10-10 | | 2 | 0% |
| 2000-10-24 | | 1 | 0% |
| 2000-11-01 | | 1 | 0% |
| 2000-11-02 | | 1 | 0% |
| 2000-11-18 | | 1 | 0% |
| 2000-11-19 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2000-11-21 | | 2 | 0% |
| 2000-12-03 | | 1 | 0% |
| 2000-12-15 | | 1 | 0% |
| 2001-02-15 | | 1 | 0% |
| 2001-04-15 | | 1 | 0% |
| 2001-05-15 | | 1 | 0% |
| 2001-06-15 | | 4 | 0.1% |
| 2001-06-24 | | 1 | 0% |
| 2001-09-03 | | 1 | 0% |
| 2001-09-08 | | 1 | 0% |
| 2001-09-15 | | 1 | 0% |
| 2001-09-26 | | 1 | 0% |
| 2001-10-21 | | 1 | 0% |
| 2001-11-05 | | 1 | 0% |
| 2002-01-01 | | 1 | 0% |
| 2002-01-15 | | 1 | 0% |
| 2002-03-15 | | 1 | 0% |
| 2002-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 2002-07-15 | | 1 | 0% |
| 2002-07-19 | | 1 | 0% |
| 2002-09-09 | | 1 | 0% |
| 2002-09-14 | | 1 | 0% |
| 2002-09-16 | | 1 | 0% |
| 2002-09-29 | | 1 | 0% |
| 2002-10-06 | | 1 | 0% |
| 2002-10-07 | | 1 | 0% |
| 2002-10-13 | | 1 | 0% |
| 2002-10-15 | | 1 | 0% |
| 2002-11-17 | | 1 | 0% |
| 2003-01-15 | | 1 | 0% |
| 2003-03-15 | | 1 | 0% |
| 2003-06-15 | | 4 | 0.1% |
| 2003-07-07 | | 1 | 0% |
| 2003-08-01 | | 1 | 0% |
| 2003-09-03 | | 1 | 0% |
| 2003-09-18 | | 1 | 0% |
| 2003-09-29 | | 1 | 0% |
| 2003-09-30 | | 1 | 0% |
| 2003-10-05 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003-10-06 | | 1 | 0% |
| 2003-10-08 | | 1 | 0% |
| 2003-10-14 | | 1 | 0% |
| 2003-10-15 | | 2 | 0% |
| 2003-10-19 | | 1 | 0% |
| 2003-10-21 | | 1 | 0% |
| 2003-10-28 | | 1 | 0% |
| 2003-11-06 | | 1 | 0% |
| 2003-11-10 | | 1 | 0% |
| 2003-11-26 | | 1 | 0% |
| 2003-12-15 | | 1 | 0% |
| 2004-01-01 | | 1 | 0% |
| 2004-01-15 | | 3 | 0.1% |
| 2004-02-15 | | 1 | 0% |
| 2004-04-04 | | 1 | 0% |
| 2004-05-27 | | 1 | 0% |
| 2004-06-13 | | 1 | 0% |
| 2004-06-15 | | 6 | 0.1% |
| 2004-06-18 | | 1 | 0% |
| 2004-07-04 | | 1 | 0% |
| 2004-07-09 | | 1 | 0% |
| 2004-07-15 | | 1 | 0% |
| 2004-07-18 | | 1 | 0% |
| 2004-07-19 | | 1 | 0% |
| 2004-08-15 | | 1 | 0% |
| 2004-09-07 | | 1 | 0% |
| 2004-09-15 | | 1 | 0% |
| 2004-09-20 | | 1 | 0% |
| 2004-09-27 | | 1 | 0% |
| 2004-09-28 | | 1 | 0% |
| 2004-09-30 | | 1 | 0% |
| 2004-10-03 | | 1 | 0% |
| 2004-10-08 | | 1 | 0% |
| 2004-10-09 | | 1 | 0% |
| 2004-10-10 | | 1 | 0% |
| 2004-10-12 | | 1 | 0% |
| 2004-10-29 | | 1 | 0% |
| 2004-11-01 | | 1 | 0% |
| 2004-11-15 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2004-11-21 | | 2 | 0% |
| 2004-11-25 | | 3 | 0.1% |
| 2004-12-12 | | 1 | 0% |
| 2004-12-22 | | 1 | 0% |
| 2005-01-15 | | 2 | 0% |
| 2005-06-02 | | 1 | 0% |
| 2005-06-11 | | 1 | 0% |
| 2005-06-15 | | 5 | 0.1% |
| 2005-06-17 | | 2 | 0% |
| 2005-06-18 | | 1 | 0% |
| 2005-06-25 | | 1 | 0% |
| 2005-06-27 | | 2 | 0% |
| 2005-07-01 | | 1 | 0% |
| 2005-07-06 | | 1 | 0% |
| 2005-08-29 | | 1 | 0% |
| 2005-09-07 | | 1 | 0% |
| 2005-09-10 | | 1 | 0% |
| 2005-09-12 | | 1 | 0% |
| 2005-09-15 | | 1 | 0% |
| 2005-09-16 | | 1 | 0% |
| 2005-09-17 | | 1 | 0% |
| 2005-09-20 | | 1 | 0% |
| 2005-09-28 | | 1 | 0% |
| 2005-10-05 | | 1 | 0% |
| 2005-10-06 | | 1 | 0% |
| 2005-10-10 | | 2 | 0% |
| 2005-10-11 | | 1 | 0% |
| 2005-10-12 | | 1 | 0% |
| 2005-10-13 | | 3 | 0.1% |
| 2005-10-15 | | 1 | 0% |
| 2005-10-19 | | 3 | 0.1% |
| 2005-10-29 | | 1 | 0% |
| 2005-11-19 | | 1 | 0% |
| 2005-11-23 | | 1 | 0% |
| 2005-11-26 | | 1 | 0% |
| 2005-12-03 | | 1 | 0% |
| 2006-01-01 | | 1 | 0% |
| 2006-02-15 | | 1 | 0% |
| 2006-02-22 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006-04-15 | | 1 | 0% |
| 2006-04-22 | | 1 | 0% |
| 2006-05-15 | | 1 | 0% |
| 2006-06-15 | | 7 | 0.1% |
| 2006-06-16 | | 1 | 0% |
| 2006-07-09 | | 1 | 0% |
| 2006-07-19 | | 1 | 0% |
| 2006-07-21 | | 1 | 0% |
| 2006-07-27 | | 1 | 0% |
| 2006-09-09 | | 1 | 0% |
| 2006-09-15 | | 1 | 0% |
| 2006-09-20 | | 1 | 0% |
| 2006-09-22 | | 1 | 0% |
| 2006-09-24 | | 1 | 0% |
| 2006-09-28 | | 1 | 0% |
| 2006-10-02 | | 1 | 0% |
| 2006-10-08 | | 1 | 0% |
| 2006-10-09 | | 1 | 0% |
| 2006-10-13 | | 1 | 0% |
| 2006-10-15 | | 3 | 0.1% |
| 2006-10-22 | | 1 | 0% |
| 2006-10-25 | | 1 | 0% |
| 2006-10-26 | | 2 | 0% |
| 2006-10-29 | | 1 | 0% |
| 2006-10-30 | | 1 | 0% |
| 2006-11-15 | | 1 | 0% |
| 2006-11-19 | | 1 | 0% |
| 2006-11-30 | | 1 | 0% |
| 2006-12-15 | | 1 | 0% |
| 2007-01-01 | | 1 | 0% |
| 2007-02-15 | | 2 | 0% |
| 2007-03-16 | | 1 | 0% |
| 2007-04-06 | | 1 | 0% |
| 2007-04-15 | | 1 | 0% |
| 2007-04-20 | | 1 | 0% |
| 2007-05-15 | | 1 | 0% |
| 2007-06-14 | | 1 | 0% |
| 2007-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 2007-06-16 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007-06-21 | | 1 | 0% |
| 2007-06-25 | | 1 | 0% |
| 2007-07-02 | | 1 | 0% |
| 2007-07-05 | | 1 | 0% |
| 2007-08-15 | | 1 | 0% |
| 2007-09-02 | | 1 | 0% |
| 2007-09-10 | | 1 | 0% |
| 2007-09-11 | | 1 | 0% |
| 2007-09-13 | | 2 | 0% |
| 2007-09-15 | | 2 | 0% |
| 2007-09-16 | | 1 | 0% |
| 2007-09-20 | | 1 | 0% |
| 2007-09-22 | | 2 | 0% |
| 2007-09-24 | | 1 | 0% |
| 2007-10-02 | | 1 | 0% |
| 2007-10-08 | | 1 | 0% |
| 2007-10-13 | | 1 | 0% |
| 2007-10-14 | | 1 | 0% |
| 2007-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 2007-10-20 | | 1 | 0% |
| 2007-10-22 | | 1 | 0% |
| 2007-10-23 | | 1 | 0% |
| 2007-11-04 | | 1 | 0% |
| 2007-11-10 | | 2 | 0% |
| 2007-11-15 | | 2 | 0% |
| 2007-11-24 | | 1 | 0% |
| 2007-11-28 | | 1 | 0% |
| 2007-11-29 | | 1 | 0% |
| 2007-12-02 | | 1 | 0% |
| 2007-12-03 | | 2 | 0% |
| 2007-12-08 | | 1 | 0% |
| 2007-12-15 | | 1 | 0% |
| 2007-12-18 | | 1 | 0% |
| 2007-12-29 | | 1 | 0% |
| 2008-01-15 | | 2 | 0% |
| 2008-02-15 | | 3 | 0.1% |
| 2008-02-24 | | 1 | 0% |
| 2008-03-09 | | 1 | 0% |
| 2008-03-11 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-03-15 | | 1 | 0% |
| 2008-05-18 | | 1 | 0% |
| 2008-06-08 | | 1 | 0% |
| 2008-06-11 | | 2 | 0% |
| 2008-06-15 | | 5 | 0.1% |
| 2008-06-17 | | 1 | 0% |
| 2008-06-18 | | 1 | 0% |
| 2008-07-01 | | 1 | 0% |
| 2008-07-15 | | 1 | 0% |
| 2008-07-16 | | 1 | 0% |
| 2008-07-19 | | 1 | 0% |
| 2008-08-07 | | 1 | 0% |
| 2008-08-11 | | 1 | 0% |
| 2008-08-15 | | 2 | 0% |
| 2008-08-25 | | 1 | 0% |
| 2008-09-01 | | 1 | 0% |
| 2008-09-07 | | 1 | 0% |
| 2008-09-12 | | 1 | 0% |
| 2008-09-15 | | 1 | 0% |
| 2008-09-19 | | 3 | 0.1% |
| 2008-09-22 | | 1 | 0% |
| 2008-09-24 | | 1 | 0% |
| 2008-10-01 | | 1 | 0% |
| 2008-10-05 | | 1 | 0% |
| 2008-10-10 | | 1 | 0% |
| 2008-10-12 | | 1 | 0% |
| 2008-10-15 | | 1 | 0% |
| 2008-10-17 | | 1 | 0% |
| 2008-10-19 | | 2 | 0% |
| 2008-11-01 | | 1 | 0% |
| 2008-11-02 | | 1 | 0% |
| 2008-11-09 | | 1 | 0% |
| 2008-11-10 | | 2 | 0% |
| 2008-11-15 | | 1 | 0% |
| 2008-11-18 | | 1 | 0% |
| 2008-11-22 | | 1 | 0% |
| 2008-11-23 | | 1 | 0% |
| 2008-11-24 | | 1 | 0% |
| 2008-11-26 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-11-28 | | 1 | 0% |
| 2008-12-01 | | 2 | 0% |
| 2008-12-02 | | 1 | 0% |
| 2008-12-03 | | 2 | 0% |
| 2008-12-09 | | 1 | 0% |
| 2008-12-10 | | 1 | 0% |
| 2008-12-11 | | 1 | 0% |
| 2008-12-15 | | 2 | 0% |
| 2008-12-22 | | 1 | 0% |
| 2008-12-27 | | 1 | 0% |
| 2009-01-15 | | 5 | 0.1% |
| 2009-01-20 | | 1 | 0% |
| 2009-01-21 | | 1 | 0% |
| 2009-02-01 | | 1 | 0% |
| 2009-02-10 | | 1 | 0% |
| 2009-02-15 | | 3 | 0.1% |
| 2009-02-20 | | 1 | 0% |
| 2009-03-15 | | 2 | 0% |
| 2009-03-18 | | 1 | 0% |
| 2009-04-13 | | 1 | 0% |
| 2009-04-15 | | 2 | 0% |
| 2009-04-16 | | 1 | 0% |
| 2009-04-21 | | 2 | 0% |
| 2009-05-06 | | 1 | 0% |
| 2009-05-08 | | 1 | 0% |
| 2009-05-15 | | 4 | 0.1% |
| 2009-05-19 | | 1 | 0% |
| 2009-05-24 | | 1 | 0% |
| 2009-06-04 | | 1 | 0% |
| 2009-06-10 | | 1 | 0% |
| 2009-06-13 | | 1 | 0% |
| 2009-06-15 | | 11 | 0.2% |
| 2009-06-17 | | 2 | 0% |
| 2009-06-20 | | 2 | 0% |
| 2009-06-21 | | 2 | 0% |
| 2009-06-25 | | 1 | 0% |
| 2009-06-28 | | 2 | 0% |
| 2009-07-04 | | 1 | 0% |
| 2009-07-06 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009-07-08 | | 1 | 0% |
| 2009-07-10 | | 1 | 0% |
| 2009-07-11 | | 1 | 0% |
| 2009-07-15 | | 5 | 0.1% |
| 2009-07-29 | | 1 | 0% |
| 2009-08-08 | | 1 | 0% |
| 2009-08-11 | | 1 | 0% |
| 2009-08-15 | | 4 | 0.1% |
| 2009-08-22 | | 1 | 0% |
| 2009-08-23 | | 1 | 0% |
| 2009-08-26 | | 1 | 0% |
| 2009-08-31 | | 2 | 0% |
| 2009-09-03 | | 2 | 0% |
| 2009-09-05 | | 1 | 0% |
| 2009-09-06 | | 1 | 0% |
| 2009-09-08 | | 1 | 0% |
| 2009-09-10 | | 3 | 0.1% |
| 2009-09-14 | | 1 | 0% |
| 2009-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 2009-09-17 | | 2 | 0% |
| 2009-09-19 | | 1 | 0% |
| 2009-09-25 | | 1 | 0% |
| 2009-09-29 | | 1 | 0% |
| 2009-09-30 | | 1 | 0% |
| 2009-10-01 | | 1 | 0% |
| 2009-10-03 | | 1 | 0% |
| 2009-10-04 | | 1 | 0% |
| 2009-10-05 | | 1 | 0% |
| 2009-10-08 | | 1 | 0% |
| 2009-10-10 | | 1 | 0% |
| 2009-10-12 | | 1 | 0% |
| 2009-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 2009-10-19 | | 2 | 0% |
| 2009-10-22 | | 4 | 0.1% |
| 2009-10-23 | | 1 | 0% |
| 2009-10-25 | | 1 | 0% |
| 2009-10-29 | | 1 | 0% |
| 2009-11-01 | | 1 | 0% |
| 2009-11-03 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009-11-07 | | 1 | 0% |
| 2009-11-13 | | 1 | 0% |
| 2009-11-15 | | 6 | 0.1% |
| 2009-11-16 | | 1 | 0% |
| 2009-11-17 | | 1 | 0% |
| 2009-11-18 | | 1 | 0% |
| 2009-11-22 | | 1 | 0% |
| 2009-11-24 | | 1 | 0% |
| 2009-11-28 | | 1 | 0% |
| 2009-11-29 | | 2 | 0% |
| 2009-11-30 | | 1 | 0% |
| 2009-12-01 | | 2 | 0% |
| 2009-12-02 | | 2 | 0% |
| 2009-12-04 | | 1 | 0% |
| 2009-12-05 | | 1 | 0% |
| 2009-12-08 | | 4 | 0.1% |
| 2009-12-09 | | 1 | 0% |
| 2009-12-11 | | 2 | 0% |
| 2009-12-12 | | 2 | 0% |
| 2009-12-13 | | 2 | 0% |
| 2009-12-14 | | 1 | 0% |
| 2009-12-15 | | 12 | 0.3% |
| 2009-12-16 | | 1 | 0% |
| 2009-12-18 | | 1 | 0% |
| 2009-12-20 | | 3 | 0.1% |
| 2009-12-21 | | 2 | 0% |
| 2009-12-22 | | 1 | 0% |
| 2009-12-23 | | 1 | 0% |
| 2009-12-25 | | 1 | 0% |
| 2009-12-28 | | 2 | 0% |
| 2009-12-29 | | 1 | 0% |
| 2009-12-31 | | 1 | 0% |
| 2010-01-01 | | 1 | 0% |
| 2010-01-02 | | 1 | 0% |
| 2010-01-03 | | 2 | 0% |
| 2010-01-08 | | 1 | 0% |
| 2010-01-10 | | 2 | 0% |
| 2010-01-14 | | 1 | 0% |
| 2010-01-15 | | 10 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-01-16 | | 1 | 0% |
| 2010-01-19 | | 1 | 0% |
| 2010-01-20 | | 1 | 0% |
| 2010-01-25 | | 1 | 0% |
| 2010-01-28 | | 1 | 0% |
| 2010-01-29 | | 1 | 0% |
| 2010-01-31 | | 1 | 0% |
| 2010-02-01 | | 1 | 0% |
| 2010-02-03 | | 1 | 0% |
| 2010-02-04 | | 1 | 0% |
| 2010-02-07 | | 2 | 0% |
| 2010-02-08 | | 1 | 0% |
| 2010-02-13 | | 1 | 0% |
| 2010-02-15 | | 13 | 0.3% |
| 2010-02-17 | | 1 | 0% |
| 2010-02-19 | | 2 | 0% |
| 2010-02-20 | | 1 | 0% |
| 2010-02-21 | | 2 | 0% |
| 2010-02-24 | | 1 | 0% |
| 2010-02-25 | | 1 | 0% |
| 2010-02-27 | | 2 | 0% |
| 2010-02-28 | | 1 | 0% |
| 2010-03-01 | | 2 | 0% |
| 2010-03-04 | | 1 | 0% |
| 2010-03-06 | | 3 | 0.1% |
| 2010-03-07 | | 2 | 0% |
| 2010-03-09 | | 1 | 0% |
| 2010-03-10 | | 1 | 0% |
| 2010-03-11 | | 1 | 0% |
| 2010-03-12 | | 1 | 0% |
| 2010-03-15 | | 11 | 0.2% |
| 2010-03-17 | | 1 | 0% |
| 2010-03-19 | | 1 | 0% |
| 2010-03-21 | | 2 | 0% |
| 2010-03-27 | | 2 | 0% |
| 2010-03-28 | | 2 | 0% |
| 2010-03-29 | | 1 | 0% |
| 2010-03-30 | | 1 | 0% |
| 2010-04-02 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-04-03 | | 1 | 0% |
| 2010-04-04 | | 1 | 0% |
| 2010-04-05 | | 2 | 0% |
| 2010-04-06 | | 1 | 0% |
| 2010-04-10 | | 1 | 0% |
| 2010-04-11 | | 1 | 0% |
| 2010-04-15 | | 13 | 0.3% |
| 2010-04-18 | | 2 | 0% |
| 2010-04-20 | | 4 | 0.1% |
| 2010-04-21 | | 1 | 0% |
| 2010-04-22 | | 2 | 0% |
| 2010-04-25 | | 1 | 0% |
| 2010-04-26 | | 1 | 0% |
| 2010-04-27 | | 1 | 0% |
| 2010-04-28 | | 1 | 0% |
| 2010-04-29 | | 2 | 0% |
| 2010-04-30 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-01 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-02 | | 1 | 0% |
| 2010-05-03 | | 1 | 0% |
| 2010-05-05 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-07 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-08 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-09 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-10 | | 2 | 0% |
| 2010-05-12 | | 2 | 0% |
| 2010-05-13 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-14 | | 7 | 0.1% |
| 2010-05-15 | | 13 | 0.3% |
| 2010-05-16 | | 4 | 0.1% |
| 2010-05-17 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-18 | | 4 | 0.1% |
| 2010-05-19 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-20 | | 12 | 0.3% |
| 2010-05-21 | | 10 | 0.2% |
| 2010-05-22 | | 7 | 0.1% |
| 2010-05-23 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-24 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-25 | | 13 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-05-26 | | 10 | 0.2% |
| 2010-05-27 | | 8 | 0.2% |
| 2010-05-28 | | 20 | 0.4% |
| 2010-05-29 | | 11 | 0.2% |
| 2010-05-30 | | 10 | 0.2% |
| 2010-05-31 | | 11 | 0.2% |
| 2010-06-01 | | 25 | 0.5% |
| 2010-06-02 | | 16 | 0.3% |
| 2010-06-03 | | 15 | 0.3% |
| 2010-06-04 | | 17 | 0.4% |
| 2010-06-05 | | 17 | 0.4% |
| 2010-06-06 | | 19 | 0.4% |
| 2010-06-07 | | 21 | 0.4% |
| 2010-06-08 | | 23 | 0.5% |
| 2010-06-09 | | 23 | 0.5% |
| 2010-06-10 | | 25 | 0.5% |
| 2010-06-11 | | 19 | 0.4% |
| 2010-06-12 | | 14 | 0.3% |
| 2010-06-13 | | 10 | 0.2% |
| 2010-06-14 | | 25 | 0.5% |
| 2010-06-15 | | 39 | 0.8% |
| 2010-06-16 | | 10 | 0.2% |
| 2010-06-17 | | 16 | 0.3% |
| 2010-06-18 | | 8 | 0.2% |
| 2010-06-19 | | 17 | 0.4% |
| 2010-06-20 | | 21 | 0.4% |
| 2010-06-21 | | 16 | 0.3% |
| 2010-06-22 | | 13 | 0.3% |
| 2010-06-23 | | 12 | 0.3% |
| 2010-06-24 | | 9 | 0.2% |
| 2010-06-25 | | 16 | 0.3% |
| 2010-06-26 | | 14 | 0.3% |
| 2010-06-27 | | 6 | 0.1% |
| 2010-06-28 | | 13 | 0.3% |
| 2010-06-29 | | 8 | 0.2% |
| 2010-06-30 | | 9 | 0.2% |
| 2010-07-01 | | 10 | 0.2% |
| 2010-07-02 | | 11 | 0.2% |
| 2010-07-03 | | 11 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-07-04 | | 8 | 0.2% |
| 2010-07-05 | | 11 | 0.2% |
| 2010-07-06 | | 8 | 0.2% |
| 2010-07-07 | | 10 | 0.2% |
| 2010-07-08 | | 4 | 0.1% |
| 2010-07-09 | | 2 | 0% |
| 2010-07-10 | | 7 | 0.1% |
| 2010-07-11 | | 6 | 0.1% |
| 2010-07-12 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-13 | | 4 | 0.1% |
| 2010-07-14 | | 7 | 0.1% |
| 2010-07-15 | | 15 | 0.3% |
| 2010-07-16 | | 2 | 0% |
| 2010-07-17 | | 7 | 0.1% |
| 2010-07-18 | | 4 | 0.1% |
| 2010-07-19 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-20 | | 1 | 0% |
| 2010-07-21 | | 1 | 0% |
| 2010-07-22 | | 2 | 0% |
| 2010-07-23 | | 2 | 0% |
| 2010-07-24 | | 1 | 0% |
| 2010-07-26 | | 2 | 0% |
| 2010-07-27 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-28 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-29 | | 1 | 0% |
| 2010-07-30 | | 5 | 0.1% |
| 2010-07-31 | | 2 | 0% |
| 2010-08-01 | | 3 | 0.1% |
| 2010-08-02 | | 3 | 0.1% |
| 2010-08-03 | | 4 | 0.1% |
| 2010-08-04 | | 1 | 0% |
| 2010-08-05 | | 6 | 0.1% |
| 2010-08-06 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-07 | | 6 | 0.1% |
| 2010-08-08 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-09 | | 2 | 0% |
| 2010-08-10 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-11 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-12 | | 8 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-08-13 | | 9 | 0.2% |
| 2010-08-14 | | 10 | 0.2% |
| 2010-08-15 | | 50 | 1% |
| 2010-08-16 | | 6 | 0.1% |
| 2010-08-17 | | 8 | 0.2% |
| 2010-08-18 | | 14 | 0.3% |
| 2010-08-19 | | 3 | 0.1% |
| 2010-08-20 | | 32 | 0.7% |
| 2010-08-21 | | 17 | 0.4% |
| 2010-08-22 | | 12 | 0.3% |
| 2010-08-23 | | 22 | 0.5% |
| 2010-08-24 | | 22 | 0.5% |
| 2010-08-25 | | 21 | 0.4% |
| 2010-08-26 | | 29 | 0.6% |
| 2010-08-27 | | 23 | 0.5% |
| 2010-08-28 | | 27 | 0.6% |
| 2010-08-29 | | 16 | 0.3% |
| 2010-08-30 | | 27 | 0.6% |
| 2010-08-31 | | 18 | 0.4% |
| 2010-09-01 | | 43 | 0.9% |
| 2010-09-02 | | 31 | 0.7% |
| 2010-09-03 | | 31 | 0.7% |
| 2010-09-04 | | 33 | 0.7% |
| 2010-09-05 | | 35 | 0.7% |
| 2010-09-06 | | 42 | 0.9% |
| 2010-09-07 | | 33 | 0.7% |
| 2010-09-08 | | 36 | 0.8% |
| 2010-09-09 | | 31 | 0.7% |
| 2010-09-10 | | 49 | 1% |
| 2010-09-11 | | 25 | 0.5% |
| 2010-09-12 | | 35 | 0.7% |
| 2010-09-13 | | 38 | 0.8% |
| 2010-09-14 | | 36 | 0.8% |
| 2010-09-15 | | 114 | 2.4% |
| 2010-09-16 | | 33 | 0.7% |
| 2010-09-17 | | 29 | 0.6% |
| 2010-09-18 | | 38 | 0.8% |
| 2010-09-19 | | 22 | 0.5% |
| 2010-09-20 | | 55 | 1.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-09-21 | | 24 | 0.5% |
| 2010-09-22 | | 52 | 1.1% |
| 2010-09-23 | | 52 | 1.1% |
| 2010-09-24 | | 55 | 1.2% |
| 2010-09-25 | | 58 | 1.2% |
| 2010-09-26 | | 31 | 0.7% |
| 2010-09-27 | | 42 | 0.9% |
| 2010-09-28 | | 65 | 1.4% |
| 2010-09-29 | | 32 | 0.7% |
| 2010-09-30 | | 39 | 0.8% |
| 2010-10-01 | | 46 | 1% |
| 2010-10-02 | | 42 | 0.9% |
| 2010-10-03 | | 26 | 0.5% |
| 2010-10-04 | | 39 | 0.8% |
| 2010-10-05 | | 40 | 0.8% |
| 2010-10-06 | | 32 | 0.7% |
| 2010-10-07 | | 35 | 0.7% |
| 2010-10-08 | | 36 | 0.8% |
| 2010-10-09 | | 38 | 0.8% |
| 2010-10-10 | | 37 | 0.8% |
| 2010-10-11 | | 36 | 0.8% |
| 2010-10-12 | | 40 | 0.8% |
| 2010-10-13 | | 38 | 0.8% |
| 2010-10-14 | | 28 | 0.6% |
| 2010-10-15 | | 64 | 1.3% |
| 2010-10-16 | | 28 | 0.6% |
| 2010-10-17 | | 22 | 0.5% |
| 2010-10-18 | | 39 | 0.8% |
| 2010-10-19 | | 36 | 0.8% |
| 2010-10-20 | | 38 | 0.8% |
| 2010-10-21 | | 15 | 0.3% |
| 2010-10-22 | | 27 | 0.6% |
| 2010-10-23 | | 25 | 0.5% |
| 2010-10-24 | | 20 | 0.4% |
| 2010-10-25 | | 30 | 0.6% |
| 2010-10-26 | | 24 | 0.5% |
| 2010-10-27 | | 22 | 0.5% |
| 2010-10-28 | | 27 | 0.6% |
| 2010-10-29 | | 21 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-10-30 | | 31 | 0.7% |
| 2010-10-31 | | 18 | 0.4% |
| 2010-11-01 | | 25 | 0.5% |
| 2010-11-02 | | 28 | 0.6% |
| 2010-11-03 | | 19 | 0.4% |
| 2010-11-04 | | 13 | 0.3% |
| 2010-11-05 | | 19 | 0.4% |
| 2010-11-06 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-07 | | 8 | 0.2% |
| 2010-11-08 | | 31 | 0.7% |
| 2010-11-09 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-10 | | 26 | 0.5% |
| 2010-11-11 | | 19 | 0.4% |
| 2010-11-12 | | 24 | 0.5% |
| 2010-11-13 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-14 | | 13 | 0.3% |
| 2010-11-15 | | 44 | 0.9% |
| 2010-11-16 | | 16 | 0.3% |
| 2010-11-17 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-18 | | 17 | 0.4% |
| 2010-11-19 | | 16 | 0.3% |
| 2010-11-20 | | 21 | 0.4% |
| 2010-11-21 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-22 | | 6 | 0.1% |
| 2010-11-23 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-24 | | 13 | 0.3% |
| 2010-11-25 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-26 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-27 | | 12 | 0.3% |
| 2010-11-28 | | 3 | 0.1% |
| 2010-11-29 | | 8 | 0.2% |
| 2010-11-30 | | 14 | 0.3% |
| 2010-12-01 | | 19 | 0.4% |
| 2010-12-02 | | 6 | 0.1% |
| 2010-12-03 | | 8 | 0.2% |
| 2010-12-04 | | 7 | 0.1% |
| 2010-12-05 | | 3 | 0.1% |
| 2010-12-06 | | 8 | 0.2% |
| 2010-12-07 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-12-08 | | 4 | 0.1% |
| 2010-12-09 | | 4 | 0.1% |
| 2010-12-10 | | 4 | 0.1% |
| 2010-12-11 | | 1 | 0% |
| 2010-12-12 | | 1 | 0% |
| 2010-12-13 | | 1 | 0% |
| 2010-12-14 | | 1 | 0% |
| 2010-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 2010-12-17 | | 1 | 0% |
| 2010-12-30 | | 1 | 0% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1

Les interviewées concernées par la variable mais n'ayant pas de date exacte ou estimée sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, k8, k8j, k8m, k8a, k8nj, k8ns, k8nm, k8na et dateinter

Programme Stata :

```
capture drop samplek8
gen samplek8= menop_r!=1 & sexe==1
capture drop k8_r
gen k8_r= mdy(k8m,k8j,k8a) if inrange(k8m, 1,12) & inrange(k8j, 1,31) & inrange(k8a,1993,2010)
replace k8_r = mdy(k8m,15,k8a) if inrange(k8m, 1,12) & !inrange(k8j, 1,31) & inrange(k8a,1993,2010) & k8_r==.
replace k8_r = mdy(6,15,k8a) if !inrange(k8m, 1,12) & !inrange(k8j, 1,31) & inrange(k8a,1993,2010) & k8_r==.
replace k8_r =mdy(11,30,2010) if k8m==11 & k8j==31
replace k8_r =mdy(9,30,2010) if k8m==9 & k8j==31
format k8_r %td
capture drop s1
gen s1 = k8nj if !inlist(k8nj,998,999)
capture drop s2
gen s2 = 7*k8ns if !inlist(k8ns,998,999)
capture drop s3
gen s3 = 30.4*k8nm if !inlist(k8nm ,998,999)
capture drop s4
gen s4 = 365.25*k8na if !inlist(k8na ,998,999)
capture drop s5
egen s5= rowtotal(s1 s2 s3 s4) if menop_r!=1
replace s5= . if sexe==2
replace s5= . if s5==0
replace k8_r = (dateinter - s5) if k8_r==.
replace k8_r = . if inlist(k8,4,5,.)
```

## K9: F: Délai depuis dernières règles : date ou durée ? (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 232 Valeurs manquantes: 8413
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 6 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si nsp la date (K8=999) ou si ménopausée (MENOPEGO=1)

QUESTION
K9 Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | [Donne une date en mois et année] | 61 | 0.7% |
| 2 | Vous n'avez plus de règles depuis X temps | 67 | 0.8% |
| 3 | Vous n'avez plus de règles depuis plus de 6 mois | 46 | 0.5% |
| 4 | Vous n'avez plus de règles depuis moins de 6 mois | 19 | 0.2% |
| 5 | Ne sait pas | 35 | 0.4% |
| 6 | Refus | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8413 | |

INSTRUCTIONS
coder en année et mois, exemple : si 15 mois coder en 1 an et 3 mois

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5

## K9J: F: Jour des dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 61 Valeurs manquantes: 8584 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K9 Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?
[Donne une date en mois et année] = jour

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 1 | 0% |
| 1 | | 2 | 0% |
| 2 | | 3 | 0% |
| 4 | | 1 | 0% |
| 9 | | 1 | 0% |
| 10 | | 1 | 0% |
| 15 | | 2 | 0% |
| 20 | | 2 | 0% |
| 23 | | 1 | 0% |
| 28 | | 1 | 0% |
| 30 | | 2 | 0% |
| 99 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas le jour | 43 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8584 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5
Si k9 en 1

## K9M: F: Mois des dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 61 Valeurs manquantes: 8584 Minimum: 1
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K9 Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?
[Donne une date en mois et année] = mois

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 0% |
| 2 | | 2 | 0% |
| 3 | | 6 | 0.1% |
| 4 | | 3 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | | 1 | 0% |
| 6 | | 6 | 0.1% |
| 7 | | 5 | 0.1% |
| 8 | | 7 | 0.1% |
| 9 | | 6 | 0.1% |
| 10 | | 2 | 0% |
| 11 | | 4 | 0% |
| 12 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas le mois | 15 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8584 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5
Si k9 en 1

## K9A: F: Année des dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 61 Valeurs manquantes: 8584 Minimum: 1983 Maximum: 2010 Moyenne: 2007.869 Ecart-type: 3.952
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1983 - 2010 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K9 Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?
[Donne une date en mois et année] = année

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5
Si k9 en 1

## K9NJ: F: Nombre de jours écoulés depuis dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 67 Valeurs manquantes: 8578 Minimum: 0

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K9 Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?
Vous n'avez plus de règles depuis X temps = en nombre de jours

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 39 | 0.5% |
| 2 | | 1 | 0% |
| 10 | | 1 | 0% |
| 11 | | 1 | 0% |
| 15 | | 5 | 0.1% |
| 17 | | 1 | 0% |
| 21 | | 1 | 0% |
| 999 | Ne sait pas / A donné une durée dans une autre mesure | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8578 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5
Si k9 en 2

## K9NM: F: Nombre de mois écoulés depuis dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 67 Valeurs manquantes: 8578 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K9 Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?
Vous n'avez plus de règles depuis X temps = en nombre de mois

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 40 | 0.5% |
| 1 | | 2 | 0% |
| 2 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | | 3 | 0% |
| 5 | | 1 | 0% |
| 6 | | 4 | 0% |
| 999 | Ne sait pas / A donné une durée dans une autre mesure | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8578 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5
Si k9 en 2

## K9NA: F: Nombre d'années écoulées depuis dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 67 Valeurs manquantes: 8578 Minimum: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 999 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K9 Depuis quand n'avez-vous plus de règles ?
Vous n'avez plus de règles depuis X temps = en nombre d'années

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | | 15 | 0.2% |
| 1 | | 14 | 0.2% |
| 2 | | 9 | 0.1% |
| 3 | | 4 | 0% |
| 4 | | 3 | 0% |
| 5 | | 6 | 0.1% |
| 6 | | 2 | 0% |
| 7 | | 2 | 0% |
| 8 | | 3 | 0% |
| 10 | | 4 | 0% |
| 12 | | 2 | 0% |
| 999 | Ne sait pas / A donné une durée dans une autre mesure | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 8578 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5
Si k9 en 2

## K9_R: F: Date des dernières règles (ménopausée ou K8=NSP)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 128 Minimum: 1983-06-15 Maximum: 2010-11-28
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1983-06-15 | | 1 | 0.8% |
| 1986-06-14 | | 1 | 0.8% |
| 1986-10-12 | | 1 | 0.8% |
| 1990-06-16 | | 1 | 0.8% |
| 1990-10-02 | | 1 | 0.8% |
| 1990-10-12 | | 1 | 0.8% |
| 1990-10-14 | | 1 | 0.8% |
| 1994-09-17 | | 1 | 0.8% |
| 1994-10-09 | | 1 | 0.8% |
| 1994-11-16 | | 1 | 0.8% |
| 1996-09-02 | | 1 | 0.8% |
| 1996-10-19 | | 1 | 0.8% |
| 1998-06-11 | | 1 | 0.8% |
| 1998-11-29 | | 1 | 0.8% |
| 2000-06-10 | | 1 | 0.8% |
| 2000-07-20 | | 1 | 0.8% |
| 2000-09-20 | | 1 | 0.8% |
| 2000-09-28 | | 1 | 0.8% |
| 2000-10-27 | | 1 | 0.8% |
| 2000-12-12 | | 1 | 0.8% |
| 2001-06-15 | | 1 | 0.8% |
| 2002-01-07 | | 1 | 0.8% |
| 2002-03-15 | | 1 | 0.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002-06-23 | | 1 | 0.8% |
| 2002-09-28 | | 1 | 0.8% |
| 2003-06-15 | | 1 | 0.8% |
| 2003-11-15 | | 1 | 0.8% |
| 2004-01-15 | | 1 | 0.8% |
| 2004-06-15 | | 1 | 0.8% |
| 2004-09-07 | | 1 | 0.8% |
| 2004-10-10 | | 1 | 0.8% |
| 2004-11-26 | | 1 | 0.8% |
| 2005-06-15 | | 1 | 0.8% |
| 2005-08-01 | | 1 | 0.8% |
| 2006-04-08 | | 1 | 0.8% |
| 2006-06-11 | | 1 | 0.8% |
| 2006-06-15 | | 3 | 2.3% |
| 2006-07-15 | | 1 | 0.8% |
| 2006-09-09 | | 1 | 0.8% |
| 2006-09-24 | | 1 | 0.8% |
| 2006-10-06 | | 1 | 0.8% |
| 2006-10-13 | | 1 | 0.8% |
| 2006-10-15 | | 1 | 0.8% |
| 2006-10-21 | | 1 | 0.8% |
| 2006-11-25 | | 1 | 0.8% |
| 2007-03-15 | | 1 | 0.8% |
| 2007-07-15 | | 1 | 0.8% |
| 2007-08-15 | | 1 | 0.8% |
| 2007-09-15 | | 1 | 0.8% |
| 2007-11-15 | | 1 | 0.8% |
| 2007-12-15 | | 1 | 0.8% |
| 2008-02-15 | | 1 | 0.8% |
| 2008-03-02 | | 1 | 0.8% |
| 2008-06-09 | | 1 | 0.8% |
| 2008-06-11 | | 1 | 0.8% |
| 2008-06-15 | | 6 | 4.7% |
| 2008-06-16 | | 1 | 0.8% |
| 2008-09-14 | | 1 | 0.8% |
| 2008-09-16 | | 1 | 0.8% |
| 2008-09-17 | | 1 | 0.8% |
| 2008-09-21 | | 1 | 0.8% |
| 2008-10-11 | | 2 | 1.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-10-12 | | 1 | 0.8% |
| 2008-10-21 | | 1 | 0.8% |
| 2008-10-22 | | 1 | 0.8% |
| 2008-10-24 | | 1 | 0.8% |
| 2008-10-25 | | 1 | 0.8% |
| 2009-03-15 | | 1 | 0.8% |
| 2009-04-01 | | 1 | 0.8% |
| 2009-06-15 | | 2 | 1.6% |
| 2009-07-15 | | 1 | 0.8% |
| 2009-09-20 | | 1 | 0.8% |
| 2010-01-10 | | 1 | 0.8% |
| 2010-01-15 | | 1 | 0.8% |
| 2010-02-20 | | 1 | 0.8% |
| 2010-03-15 | | 1 | 0.8% |
| 2010-03-18 | | 1 | 0.8% |
| 2010-03-23 | | 1 | 0.8% |
| 2010-03-30 | | 1 | 0.8% |
| 2010-04-15 | | 2 | 1.6% |
| 2010-04-19 | | 1 | 0.8% |
| 2010-05-15 | | 1 | 0.8% |
| 2010-05-25 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-04 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-11 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-13 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-15 | | 4 | 3.1% |
| 2010-06-18 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-19 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-21 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-23 | | 1 | 0.8% |
| 2010-06-25 | | 1 | 0.8% |
| 2010-07-02 | | 1 | 0.8% |
| 2010-07-15 | | 1 | 0.8% |
| 2010-07-16 | | 1 | 0.8% |
| 2010-07-19 | | 1 | 0.8% |
| 2010-08-13 | | 1 | 0.8% |
| 2010-08-15 | | 4 | 3.1% |
| 2010-08-27 | | 1 | 0.8% |
| 2010-08-30 | | 1 | 0.8% |
| 2010-09-02 | | 1 | 0.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-09-09 | | 1 | 0.8% |
| 2010-09-10 | | 1 | 0.8% |
| 2010-09-13 | | 1 | 0.8% |
| 2010-09-15 | | 2 | 1.6% |
| 2010-10-15 | | 2 | 1.6% |
| 2010-10-28 | | 1 | 0.8% |
| 2010-11-10 | | 1 | 0.8% |
| 2010-11-15 | | 1 | 0.8% |
| 2010-11-28 | | 1 | 0.8% |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r en 1 OU si k8 en 5

Les interviewées concernées par la variable mais n'ayant pas de date exacte ou estimée sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, k8, k9, k9j, k9m, k9a, k9nj, k9nm, k9na et dateinter

Programme Stata :
```
capture drop samplek9
gen samplek9= ( menop_r==1|k8==5) & sexe==1
capture drop k9_r
gen k9_r= mdy(k9m,k9j,k9a) if inrange(k9m, 1,12) & inrange(k9j, 1,31) & inrange(k9a,1983,2010)
replace k9_r = mdy(k9m,15,k9a) if inrange(k9m, 1,12) & !inrange(k9j, 1,31) & inrange(k9a,1983,2010) & k9_r==.
replace k9_r = mdy(6,15,k9a) if !inrange(k9m, 1,12) & !inrange(k9j, 1,31) & inrange(k9a,1983,2010) & k9_r==.
format k9_r %td
capture drop s1
gen s1 = k9nj if !inlist(k9nj,998,999)
capture drop s2
gen s2 = 30.4*k9nm if !inlist(k9nm ,998,999)
capture drop s3
gen s3 = 365.25*k9na if !inlist(k9na ,998,999)
capture drop s4
egen s4= rowtotal(s1 s2 s3 s3) if (menop_r==1|k8==5) & sexe==1
replace s4= . if sexe==2
replace s4=. if s4==0
replace k9_r = (dateinter - s4) if k9_r==.
replace k9_r = . if inlist(k9,4,5,.)
```

## DATEREGLES: F: Date des dernières règles (toutes les femmes)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4895 Minimum: 1983-06-15 Maximum: 2010-12-30
Type: Discret Longueur: 12 Intervalle: - Format: character

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1983-06-15 | | 1 | 0% |
| 1984-09-14 | | 1 | 0% |
| 1985-10-07 | | 1 | 0% |
| 1986-06-14 | | 1 | 0% |
| 1986-10-12 | | 1 | 0% |
| 1990-06-16 | | 1 | 0% |
| 1990-10-02 | | 1 | 0% |
| 1990-10-12 | | 1 | 0% |
| 1990-10-14 | | 1 | 0% |
| 1991-09-09 | | 1 | 0% |
| 1993-01-01 | | 1 | 0% |
| 1993-12-14 | | 1 | 0% |
| 1994-03-15 | | 1 | 0% |
| 1994-06-15 | | 2 | 0% |
| 1994-09-17 | | 2 | 0% |
| 1994-10-06 | | 1 | 0% |
| 1994-10-09 | | 1 | 0% |
| 1994-11-02 | | 1 | 0% |
| 1994-11-16 | | 1 | 0% |
| 1995-06-25 | | 1 | 0% |
| 1995-06-28 | | 1 | 0% |
| 1995-09-13 | | 1 | 0% |
| 1995-10-11 | | 1 | 0% |
| 1995-11-15 | | 1 | 0% |
| 1996-09-02 | | 1 | 0% |
| 1996-10-11 | | 1 | 0% |
| 1996-10-19 | | 1 | 0% |
| 1997-03-15 | | 1 | 0% |
| 1997-06-15 | | 1 | 0% |
| 1997-10-14 | | 1 | 0% |
| 1997-12-01 | | 1 | 0% |
| 1998-06-11 | | 1 | 0% |
| 1998-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 1998-06-16 | | 1 | 0% |
| 1998-09-11 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1998-10-02 | | 1 | 0% |
| 1998-10-09 | | 1 | 0% |
| 1998-10-28 | | 1 | 0% |
| 1998-11-16 | | 1 | 0% |
| 1998-11-29 | | 1 | 0% |
| 1998-12-04 | | 1 | 0% |
| 1999-06-15 | | 1 | 0% |
| 1999-06-29 | | 1 | 0% |
| 1999-09-20 | | 1 | 0% |
| 1999-09-22 | | 1 | 0% |
| 1999-10-20 | | 1 | 0% |
| 1999-10-22 | | 1 | 0% |
| 2000-04-01 | | 1 | 0% |
| 2000-06-10 | | 1 | 0% |
| 2000-06-15 | | 6 | 0.1% |
| 2000-06-22 | | 1 | 0% |
| 2000-06-29 | | 1 | 0% |
| 2000-07-20 | | 1 | 0% |
| 2000-09-20 | | 1 | 0% |
| 2000-09-23 | | 1 | 0% |
| 2000-09-28 | | 1 | 0% |
| 2000-10-03 | | 1 | 0% |
| 2000-10-10 | | 2 | 0% |
| 2000-10-24 | | 1 | 0% |
| 2000-10-27 | | 1 | 0% |
| 2000-11-01 | | 1 | 0% |
| 2000-11-02 | | 1 | 0% |
| 2000-11-18 | | 1 | 0% |
| 2000-11-19 | | 1 | 0% |
| 2000-11-21 | | 2 | 0% |
| 2000-12-03 | | 1 | 0% |
| 2000-12-12 | | 1 | 0% |
| 2000-12-15 | | 1 | 0% |
| 2001-02-15 | | 1 | 0% |
| 2001-04-15 | | 1 | 0% |
| 2001-05-15 | | 1 | 0% |
| 2001-06-15 | | 5 | 0.1% |
| 2001-06-24 | | 1 | 0% |
| 2001-09-03 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2001-09-08 | | 1 | 0% |
| 2001-09-15 | | 1 | 0% |
| 2001-09-26 | | 1 | 0% |
| 2001-10-21 | | 1 | 0% |
| 2001-11-05 | | 1 | 0% |
| 2002-01-01 | | 1 | 0% |
| 2002-01-07 | | 1 | 0% |
| 2002-01-15 | | 1 | 0% |
| 2002-03-15 | | 2 | 0% |
| 2002-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 2002-06-23 | | 1 | 0% |
| 2002-07-15 | | 1 | 0% |
| 2002-07-19 | | 1 | 0% |
| 2002-09-09 | | 1 | 0% |
| 2002-09-14 | | 1 | 0% |
| 2002-09-16 | | 1 | 0% |
| 2002-09-28 | | 1 | 0% |
| 2002-09-29 | | 1 | 0% |
| 2002-10-06 | | 1 | 0% |
| 2002-10-07 | | 1 | 0% |
| 2002-10-13 | | 1 | 0% |
| 2002-10-15 | | 1 | 0% |
| 2002-11-17 | | 1 | 0% |
| 2003-01-15 | | 1 | 0% |
| 2003-03-15 | | 1 | 0% |
| 2003-06-15 | | 5 | 0.1% |
| 2003-07-07 | | 1 | 0% |
| 2003-08-01 | | 1 | 0% |
| 2003-09-03 | | 1 | 0% |
| 2003-09-18 | | 1 | 0% |
| 2003-09-29 | | 1 | 0% |
| 2003-09-30 | | 1 | 0% |
| 2003-10-05 | | 1 | 0% |
| 2003-10-06 | | 1 | 0% |
| 2003-10-08 | | 1 | 0% |
| 2003-10-14 | | 1 | 0% |
| 2003-10-15 | | 2 | 0% |
| 2003-10-19 | | 1 | 0% |
| 2003-10-21 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003-10-28 | | 1 | 0% |
| 2003-11-06 | | 1 | 0% |
| 2003-11-10 | | 1 | 0% |
| 2003-11-15 | | 1 | 0% |
| 2003-11-26 | | 1 | 0% |
| 2003-12-15 | | 1 | 0% |
| 2004-01-01 | | 1 | 0% |
| 2004-01-15 | | 4 | 0.1% |
| 2004-02-15 | | 1 | 0% |
| 2004-04-04 | | 1 | 0% |
| 2004-05-27 | | 1 | 0% |
| 2004-06-13 | | 1 | 0% |
| 2004-06-15 | | 7 | 0.1% |
| 2004-06-18 | | 1 | 0% |
| 2004-07-04 | | 1 | 0% |
| 2004-07-09 | | 1 | 0% |
| 2004-07-15 | | 1 | 0% |
| 2004-07-18 | | 1 | 0% |
| 2004-07-19 | | 1 | 0% |
| 2004-08-15 | | 1 | 0% |
| 2004-09-07 | | 2 | 0% |
| 2004-09-15 | | 1 | 0% |
| 2004-09-20 | | 1 | 0% |
| 2004-09-27 | | 1 | 0% |
| 2004-09-28 | | 1 | 0% |
| 2004-09-30 | | 1 | 0% |
| 2004-10-03 | | 1 | 0% |
| 2004-10-08 | | 1 | 0% |
| 2004-10-09 | | 1 | 0% |
| 2004-10-10 | | 2 | 0% |
| 2004-10-12 | | 1 | 0% |
| 2004-10-29 | | 1 | 0% |
| 2004-11-01 | | 1 | 0% |
| 2004-11-15 | | 1 | 0% |
| 2004-11-21 | | 2 | 0% |
| 2004-11-25 | | 3 | 0.1% |
| 2004-11-26 | | 1 | 0% |
| 2004-12-12 | | 1 | 0% |
| 2004-12-22 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2005-01-15 | | 2 | 0% |
| 2005-06-02 | | 1 | 0% |
| 2005-06-11 | | 1 | 0% |
| 2005-06-15 | | 6 | 0.1% |
| 2005-06-17 | | 2 | 0% |
| 2005-06-18 | | 1 | 0% |
| 2005-06-25 | | 1 | 0% |
| 2005-06-27 | | 2 | 0% |
| 2005-07-01 | | 1 | 0% |
| 2005-07-06 | | 1 | 0% |
| 2005-08-01 | | 1 | 0% |
| 2005-08-29 | | 1 | 0% |
| 2005-09-07 | | 1 | 0% |
| 2005-09-10 | | 1 | 0% |
| 2005-09-12 | | 1 | 0% |
| 2005-09-15 | | 1 | 0% |
| 2005-09-16 | | 1 | 0% |
| 2005-09-17 | | 1 | 0% |
| 2005-09-20 | | 1 | 0% |
| 2005-09-28 | | 1 | 0% |
| 2005-10-05 | | 1 | 0% |
| 2005-10-06 | | 1 | 0% |
| 2005-10-10 | | 2 | 0% |
| 2005-10-11 | | 1 | 0% |
| 2005-10-12 | | 1 | 0% |
| 2005-10-13 | | 3 | 0.1% |
| 2005-10-15 | | 1 | 0% |
| 2005-10-19 | | 3 | 0.1% |
| 2005-10-29 | | 1 | 0% |
| 2005-11-19 | | 1 | 0% |
| 2005-11-23 | | 1 | 0% |
| 2005-11-26 | | 1 | 0% |
| 2005-12-03 | | 1 | 0% |
| 2006-01-01 | | 1 | 0% |
| 2006-02-15 | | 1 | 0% |
| 2006-02-22 | | 1 | 0% |
| 2006-04-08 | | 1 | 0% |
| 2006-04-15 | | 1 | 0% |
| 2006-04-22 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006-05-15 | | 1 | 0% |
| 2006-06-11 | | 1 | 0% |
| 2006-06-15 | | 10 | 0.2% |
| 2006-06-16 | | 1 | 0% |
| 2006-07-09 | | 1 | 0% |
| 2006-07-15 | | 1 | 0% |
| 2006-07-19 | | 1 | 0% |
| 2006-07-21 | | 1 | 0% |
| 2006-07-27 | | 1 | 0% |
| 2006-09-09 | | 2 | 0% |
| 2006-09-15 | | 1 | 0% |
| 2006-09-20 | | 1 | 0% |
| 2006-09-22 | | 1 | 0% |
| 2006-09-24 | | 2 | 0% |
| 2006-09-28 | | 1 | 0% |
| 2006-10-02 | | 1 | 0% |
| 2006-10-06 | | 1 | 0% |
| 2006-10-08 | | 1 | 0% |
| 2006-10-09 | | 1 | 0% |
| 2006-10-13 | | 2 | 0% |
| 2006-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 2006-10-21 | | 1 | 0% |
| 2006-10-22 | | 1 | 0% |
| 2006-10-25 | | 1 | 0% |
| 2006-10-26 | | 2 | 0% |
| 2006-10-29 | | 1 | 0% |
| 2006-10-30 | | 1 | 0% |
| 2006-11-15 | | 1 | 0% |
| 2006-11-19 | | 1 | 0% |
| 2006-11-25 | | 1 | 0% |
| 2006-11-30 | | 1 | 0% |
| 2006-12-15 | | 1 | 0% |
| 2007-01-01 | | 1 | 0% |
| 2007-02-15 | | 2 | 0% |
| 2007-03-15 | | 1 | 0% |
| 2007-03-16 | | 1 | 0% |
| 2007-04-06 | | 1 | 0% |
| 2007-04-15 | | 1 | 0% |
| 2007-04-20 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2007-05-15 | | 1 | 0% |
| 2007-06-14 | | 1 | 0% |
| 2007-06-15 | | 3 | 0.1% |
| 2007-06-16 | | 1 | 0% |
| 2007-06-21 | | 1 | 0% |
| 2007-06-25 | | 1 | 0% |
| 2007-07-02 | | 1 | 0% |
| 2007-07-05 | | 1 | 0% |
| 2007-07-15 | | 1 | 0% |
| 2007-08-15 | | 2 | 0% |
| 2007-09-02 | | 1 | 0% |
| 2007-09-10 | | 1 | 0% |
| 2007-09-11 | | 1 | 0% |
| 2007-09-13 | | 2 | 0% |
| 2007-09-15 | | 3 | 0.1% |
| 2007-09-16 | | 1 | 0% |
| 2007-09-20 | | 1 | 0% |
| 2007-09-22 | | 2 | 0% |
| 2007-09-24 | | 1 | 0% |
| 2007-10-02 | | 1 | 0% |
| 2007-10-08 | | 1 | 0% |
| 2007-10-13 | | 1 | 0% |
| 2007-10-14 | | 1 | 0% |
| 2007-10-15 | | 4 | 0.1% |
| 2007-10-20 | | 1 | 0% |
| 2007-10-22 | | 1 | 0% |
| 2007-10-23 | | 1 | 0% |
| 2007-11-04 | | 1 | 0% |
| 2007-11-10 | | 2 | 0% |
| 2007-11-15 | | 3 | 0.1% |
| 2007-11-24 | | 1 | 0% |
| 2007-11-28 | | 1 | 0% |
| 2007-11-29 | | 1 | 0% |
| 2007-12-02 | | 1 | 0% |
| 2007-12-03 | | 2 | 0% |
| 2007-12-08 | | 1 | 0% |
| 2007-12-15 | | 2 | 0% |
| 2007-12-18 | | 1 | 0% |
| 2007-12-29 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-01-15 | | 2 | 0% |
| 2008-02-15 | | 4 | 0.1% |
| 2008-02-24 | | 1 | 0% |
| 2008-03-02 | | 1 | 0% |
| 2008-03-09 | | 1 | 0% |
| 2008-03-11 | | 1 | 0% |
| 2008-03-15 | | 1 | 0% |
| 2008-05-18 | | 1 | 0% |
| 2008-06-08 | | 1 | 0% |
| 2008-06-09 | | 1 | 0% |
| 2008-06-11 | | 3 | 0.1% |
| 2008-06-15 | | 11 | 0.2% |
| 2008-06-16 | | 1 | 0% |
| 2008-06-17 | | 1 | 0% |
| 2008-06-18 | | 1 | 0% |
| 2008-07-01 | | 1 | 0% |
| 2008-07-15 | | 1 | 0% |
| 2008-07-16 | | 1 | 0% |
| 2008-07-19 | | 1 | 0% |
| 2008-08-07 | | 1 | 0% |
| 2008-08-11 | | 1 | 0% |
| 2008-08-15 | | 2 | 0% |
| 2008-08-25 | | 1 | 0% |
| 2008-09-01 | | 1 | 0% |
| 2008-09-07 | | 1 | 0% |
| 2008-09-12 | | 1 | 0% |
| 2008-09-14 | | 1 | 0% |
| 2008-09-15 | | 1 | 0% |
| 2008-09-16 | | 1 | 0% |
| 2008-09-17 | | 1 | 0% |
| 2008-09-19 | | 3 | 0.1% |
| 2008-09-21 | | 1 | 0% |
| 2008-09-22 | | 1 | 0% |
| 2008-09-24 | | 1 | 0% |
| 2008-10-01 | | 1 | 0% |
| 2008-10-05 | | 1 | 0% |
| 2008-10-10 | | 1 | 0% |
| 2008-10-11 | | 2 | 0% |
| 2008-10-12 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2008-10-15 | | 1 | 0% |
| 2008-10-17 | | 1 | 0% |
| 2008-10-19 | | 2 | 0% |
| 2008-10-21 | | 1 | 0% |
| 2008-10-22 | | 1 | 0% |
| 2008-10-24 | | 1 | 0% |
| 2008-10-25 | | 1 | 0% |
| 2008-11-01 | | 1 | 0% |
| 2008-11-02 | | 1 | 0% |
| 2008-11-09 | | 1 | 0% |
| 2008-11-10 | | 2 | 0% |
| 2008-11-15 | | 1 | 0% |
| 2008-11-18 | | 1 | 0% |
| 2008-11-22 | | 1 | 0% |
| 2008-11-23 | | 1 | 0% |
| 2008-11-24 | | 1 | 0% |
| 2008-11-26 | | 1 | 0% |
| 2008-11-28 | | 1 | 0% |
| 2008-12-01 | | 2 | 0% |
| 2008-12-02 | | 1 | 0% |
| 2008-12-03 | | 2 | 0% |
| 2008-12-09 | | 1 | 0% |
| 2008-12-10 | | 1 | 0% |
| 2008-12-11 | | 1 | 0% |
| 2008-12-15 | | 2 | 0% |
| 2008-12-22 | | 1 | 0% |
| 2008-12-27 | | 1 | 0% |
| 2009-01-15 | | 5 | 0.1% |
| 2009-01-20 | | 1 | 0% |
| 2009-01-21 | | 1 | 0% |
| 2009-02-01 | | 1 | 0% |
| 2009-02-10 | | 1 | 0% |
| 2009-02-15 | | 3 | 0.1% |
| 2009-02-20 | | 1 | 0% |
| 2009-03-15 | | 3 | 0.1% |
| 2009-03-18 | | 1 | 0% |
| 2009-04-01 | | 1 | 0% |
| 2009-04-13 | | 1 | 0% |
| 2009-04-15 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009-04-16 | | 1 | 0% |
| 2009-04-21 | | 2 | 0% |
| 2009-05-06 | | 1 | 0% |
| 2009-05-08 | | 1 | 0% |
| 2009-05-15 | | 4 | 0.1% |
| 2009-05-19 | | 1 | 0% |
| 2009-05-24 | | 1 | 0% |
| 2009-06-04 | | 1 | 0% |
| 2009-06-10 | | 1 | 0% |
| 2009-06-13 | | 1 | 0% |
| 2009-06-15 | | 13 | 0.3% |
| 2009-06-17 | | 2 | 0% |
| 2009-06-20 | | 2 | 0% |
| 2009-06-21 | | 2 | 0% |
| 2009-06-25 | | 1 | 0% |
| 2009-06-28 | | 2 | 0% |
| 2009-07-04 | | 1 | 0% |
| 2009-07-06 | | 1 | 0% |
| 2009-07-08 | | 1 | 0% |
| 2009-07-10 | | 1 | 0% |
| 2009-07-11 | | 1 | 0% |
| 2009-07-15 | | 6 | 0.1% |
| 2009-07-29 | | 1 | 0% |
| 2009-08-08 | | 1 | 0% |
| 2009-08-11 | | 1 | 0% |
| 2009-08-15 | | 4 | 0.1% |
| 2009-08-22 | | 1 | 0% |
| 2009-08-23 | | 1 | 0% |
| 2009-08-26 | | 1 | 0% |
| 2009-08-31 | | 2 | 0% |
| 2009-09-03 | | 2 | 0% |
| 2009-09-05 | | 1 | 0% |
| 2009-09-06 | | 1 | 0% |
| 2009-09-08 | | 1 | 0% |
| 2009-09-10 | | 3 | 0.1% |
| 2009-09-14 | | 1 | 0% |
| 2009-09-15 | | 8 | 0.2% |
| 2009-09-17 | | 2 | 0% |
| 2009-09-19 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009-09-20 | | 1 | 0% |
| 2009-09-25 | | 1 | 0% |
| 2009-09-29 | | 1 | 0% |
| 2009-09-30 | | 1 | 0% |
| 2009-10-01 | | 1 | 0% |
| 2009-10-03 | | 1 | 0% |
| 2009-10-04 | | 1 | 0% |
| 2009-10-05 | | 1 | 0% |
| 2009-10-08 | | 1 | 0% |
| 2009-10-10 | | 1 | 0% |
| 2009-10-12 | | 1 | 0% |
| 2009-10-15 | | 8 | 0.2% |
| 2009-10-19 | | 2 | 0% |
| 2009-10-22 | | 4 | 0.1% |
| 2009-10-23 | | 1 | 0% |
| 2009-10-25 | | 1 | 0% |
| 2009-10-29 | | 1 | 0% |
| 2009-11-01 | | 1 | 0% |
| 2009-11-03 | | 1 | 0% |
| 2009-11-07 | | 1 | 0% |
| 2009-11-13 | | 1 | 0% |
| 2009-11-15 | | 6 | 0.1% |
| 2009-11-16 | | 1 | 0% |
| 2009-11-17 | | 1 | 0% |
| 2009-11-18 | | 1 | 0% |
| 2009-11-22 | | 1 | 0% |
| 2009-11-24 | | 1 | 0% |
| 2009-11-28 | | 1 | 0% |
| 2009-11-29 | | 2 | 0% |
| 2009-11-30 | | 1 | 0% |
| 2009-12-01 | | 2 | 0% |
| 2009-12-02 | | 2 | 0% |
| 2009-12-04 | | 1 | 0% |
| 2009-12-05 | | 1 | 0% |
| 2009-12-08 | | 4 | 0.1% |
| 2009-12-09 | | 1 | 0% |
| 2009-12-11 | | 2 | 0% |
| 2009-12-12 | | 2 | 0% |
| 2009-12-13 | | 2 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009-12-14 | | 1 | 0% |
| 2009-12-15 | | 12 | 0.2% |
| 2009-12-16 | | 1 | 0% |
| 2009-12-18 | | 1 | 0% |
| 2009-12-20 | | 3 | 0.1% |
| 2009-12-21 | | 2 | 0% |
| 2009-12-22 | | 1 | 0% |
| 2009-12-23 | | 1 | 0% |
| 2009-12-25 | | 1 | 0% |
| 2009-12-28 | | 2 | 0% |
| 2009-12-29 | | 1 | 0% |
| 2009-12-31 | | 1 | 0% |
| 2010-01-01 | | 1 | 0% |
| 2010-01-02 | | 1 | 0% |
| 2010-01-03 | | 2 | 0% |
| 2010-01-08 | | 1 | 0% |
| 2010-01-10 | | 3 | 0.1% |
| 2010-01-14 | | 1 | 0% |
| 2010-01-15 | | 11 | 0.2% |
| 2010-01-16 | | 1 | 0% |
| 2010-01-19 | | 1 | 0% |
| 2010-01-20 | | 1 | 0% |
| 2010-01-25 | | 1 | 0% |
| 2010-01-28 | | 1 | 0% |
| 2010-01-29 | | 1 | 0% |
| 2010-01-31 | | 1 | 0% |
| 2010-02-01 | | 1 | 0% |
| 2010-02-03 | | 1 | 0% |
| 2010-02-04 | | 1 | 0% |
| 2010-02-07 | | 2 | 0% |
| 2010-02-08 | | 1 | 0% |
| 2010-02-13 | | 1 | 0% |
| 2010-02-15 | | 13 | 0.3% |
| 2010-02-17 | | 1 | 0% |
| 2010-02-19 | | 2 | 0% |
| 2010-02-20 | | 2 | 0% |
| 2010-02-21 | | 2 | 0% |
| 2010-02-24 | | 1 | 0% |
| 2010-02-25 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-02-27 | | 2 | 0% |
| 2010-02-28 | | 1 | 0% |
| 2010-03-01 | | 2 | 0% |
| 2010-03-04 | | 1 | 0% |
| 2010-03-06 | | 3 | 0.1% |
| 2010-03-07 | | 2 | 0% |
| 2010-03-09 | | 1 | 0% |
| 2010-03-10 | | 1 | 0% |
| 2010-03-11 | | 1 | 0% |
| 2010-03-12 | | 1 | 0% |
| 2010-03-15 | | 12 | 0.2% |
| 2010-03-17 | | 1 | 0% |
| 2010-03-18 | | 1 | 0% |
| 2010-03-19 | | 1 | 0% |
| 2010-03-21 | | 2 | 0% |
| 2010-03-23 | | 1 | 0% |
| 2010-03-27 | | 2 | 0% |
| 2010-03-28 | | 2 | 0% |
| 2010-03-29 | | 1 | 0% |
| 2010-03-30 | | 2 | 0% |
| 2010-04-02 | | 2 | 0% |
| 2010-04-03 | | 1 | 0% |
| 2010-04-04 | | 1 | 0% |
| 2010-04-05 | | 2 | 0% |
| 2010-04-06 | | 1 | 0% |
| 2010-04-10 | | 1 | 0% |
| 2010-04-11 | | 1 | 0% |
| 2010-04-15 | | 15 | 0.3% |
| 2010-04-18 | | 2 | 0% |
| 2010-04-19 | | 1 | 0% |
| 2010-04-20 | | 4 | 0.1% |
| 2010-04-21 | | 1 | 0% |
| 2010-04-22 | | 2 | 0% |
| 2010-04-25 | | 1 | 0% |
| 2010-04-26 | | 1 | 0% |
| 2010-04-27 | | 1 | 0% |
| 2010-04-28 | | 1 | 0% |
| 2010-04-29 | | 2 | 0% |
| 2010-04-30 | | 3 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-05-01 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-02 | | 1 | 0% |
| 2010-05-03 | | 1 | 0% |
| 2010-05-05 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-07 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-08 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-09 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-10 | | 2 | 0% |
| 2010-05-12 | | 2 | 0% |
| 2010-05-13 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-14 | | 7 | 0.1% |
| 2010-05-15 | | 14 | 0.3% |
| 2010-05-16 | | 4 | 0.1% |
| 2010-05-17 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-18 | | 4 | 0.1% |
| 2010-05-19 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-20 | | 12 | 0.2% |
| 2010-05-21 | | 10 | 0.2% |
| 2010-05-22 | | 7 | 0.1% |
| 2010-05-23 | | 3 | 0.1% |
| 2010-05-24 | | 5 | 0.1% |
| 2010-05-25 | | 14 | 0.3% |
| 2010-05-26 | | 10 | 0.2% |
| 2010-05-27 | | 8 | 0.2% |
| 2010-05-28 | | 20 | 0.4% |
| 2010-05-29 | | 11 | 0.2% |
| 2010-05-30 | | 10 | 0.2% |
| 2010-05-31 | | 11 | 0.2% |
| 2010-06-01 | | 25 | 0.5% |
| 2010-06-02 | | 16 | 0.3% |
| 2010-06-03 | | 15 | 0.3% |
| 2010-06-04 | | 18 | 0.4% |
| 2010-06-05 | | 17 | 0.3% |
| 2010-06-06 | | 19 | 0.4% |
| 2010-06-07 | | 21 | 0.4% |
| 2010-06-08 | | 23 | 0.5% |
| 2010-06-09 | | 23 | 0.5% |
| 2010-06-10 | | 25 | 0.5% |
| 2010-06-11 | | 20 | 0.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-06-12 | | 14 | 0.3% |
| 2010-06-13 | | 11 | 0.2% |
| 2010-06-14 | | 25 | 0.5% |
| 2010-06-15 | | 43 | 0.9% |
| 2010-06-16 | | 10 | 0.2% |
| 2010-06-17 | | 16 | 0.3% |
| 2010-06-18 | | 9 | 0.2% |
| 2010-06-19 | | 18 | 0.4% |
| 2010-06-20 | | 21 | 0.4% |
| 2010-06-21 | | 17 | 0.3% |
| 2010-06-22 | | 13 | 0.3% |
| 2010-06-23 | | 13 | 0.3% |
| 2010-06-24 | | 9 | 0.2% |
| 2010-06-25 | | 17 | 0.3% |
| 2010-06-26 | | 14 | 0.3% |
| 2010-06-27 | | 6 | 0.1% |
| 2010-06-28 | | 13 | 0.3% |
| 2010-06-29 | | 8 | 0.2% |
| 2010-06-30 | | 9 | 0.2% |
| 2010-07-01 | | 10 | 0.2% |
| 2010-07-02 | | 12 | 0.2% |
| 2010-07-03 | | 11 | 0.2% |
| 2010-07-04 | | 8 | 0.2% |
| 2010-07-05 | | 11 | 0.2% |
| 2010-07-06 | | 8 | 0.2% |
| 2010-07-07 | | 10 | 0.2% |
| 2010-07-08 | | 4 | 0.1% |
| 2010-07-09 | | 2 | 0% |
| 2010-07-10 | | 7 | 0.1% |
| 2010-07-11 | | 6 | 0.1% |
| 2010-07-12 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-13 | | 4 | 0.1% |
| 2010-07-14 | | 7 | 0.1% |
| 2010-07-15 | | 16 | 0.3% |
| 2010-07-16 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-17 | | 7 | 0.1% |
| 2010-07-18 | | 4 | 0.1% |
| 2010-07-19 | | 4 | 0.1% |
| 2010-07-20 | | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-07-21 | | 1 | 0% |
| 2010-07-22 | | 2 | 0% |
| 2010-07-23 | | 2 | 0% |
| 2010-07-24 | | 1 | 0% |
| 2010-07-26 | | 2 | 0% |
| 2010-07-27 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-28 | | 3 | 0.1% |
| 2010-07-29 | | 1 | 0% |
| 2010-07-30 | | 5 | 0.1% |
| 2010-07-31 | | 2 | 0% |
| 2010-08-01 | | 3 | 0.1% |
| 2010-08-02 | | 3 | 0.1% |
| 2010-08-03 | | 4 | 0.1% |
| 2010-08-04 | | 1 | 0% |
| 2010-08-05 | | 6 | 0.1% |
| 2010-08-06 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-07 | | 6 | 0.1% |
| 2010-08-08 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-09 | | 2 | 0% |
| 2010-08-10 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-11 | | 5 | 0.1% |
| 2010-08-12 | | 8 | 0.2% |
| 2010-08-13 | | 10 | 0.2% |
| 2010-08-14 | | 10 | 0.2% |
| 2010-08-15 | | 54 | 1.1% |
| 2010-08-16 | | 6 | 0.1% |
| 2010-08-17 | | 8 | 0.2% |
| 2010-08-18 | | 14 | 0.3% |
| 2010-08-19 | | 3 | 0.1% |
| 2010-08-20 | | 32 | 0.7% |
| 2010-08-21 | | 17 | 0.3% |
| 2010-08-22 | | 12 | 0.2% |
| 2010-08-23 | | 22 | 0.4% |
| 2010-08-24 | | 22 | 0.4% |
| 2010-08-25 | | 21 | 0.4% |
| 2010-08-26 | | 29 | 0.6% |
| 2010-08-27 | | 24 | 0.5% |
| 2010-08-28 | | 27 | 0.6% |
| 2010-08-29 | | 16 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-08-30 | | 28 | 0.6% |
| 2010-08-31 | | 18 | 0.4% |
| 2010-09-01 | | 43 | 0.9% |
| 2010-09-02 | | 32 | 0.7% |
| 2010-09-03 | | 31 | 0.6% |
| 2010-09-04 | | 33 | 0.7% |
| 2010-09-05 | | 35 | 0.7% |
| 2010-09-06 | | 42 | 0.9% |
| 2010-09-07 | | 33 | 0.7% |
| 2010-09-08 | | 36 | 0.7% |
| 2010-09-09 | | 32 | 0.7% |
| 2010-09-10 | | 50 | 1% |
| 2010-09-11 | | 25 | 0.5% |
| 2010-09-12 | | 35 | 0.7% |
| 2010-09-13 | | 39 | 0.8% |
| 2010-09-14 | | 36 | 0.7% |
| 2010-09-15 | | 116 | 2.4% |
| 2010-09-16 | | 33 | 0.7% |
| 2010-09-17 | | 29 | 0.6% |
| 2010-09-18 | | 38 | 0.8% |
| 2010-09-19 | | 22 | 0.4% |
| 2010-09-20 | | 55 | 1.1% |
| 2010-09-21 | | 24 | 0.5% |
| 2010-09-22 | | 52 | 1.1% |
| 2010-09-23 | | 52 | 1.1% |
| 2010-09-24 | | 55 | 1.1% |
| 2010-09-25 | | 58 | 1.2% |
| 2010-09-26 | | 31 | 0.6% |
| 2010-09-27 | | 42 | 0.9% |
| 2010-09-28 | | 65 | 1.3% |
| 2010-09-29 | | 32 | 0.7% |
| 2010-09-30 | | 39 | 0.8% |
| 2010-10-01 | | 46 | 0.9% |
| 2010-10-02 | | 42 | 0.9% |
| 2010-10-03 | | 26 | 0.5% |
| 2010-10-04 | | 39 | 0.8% |
| 2010-10-05 | | 40 | 0.8% |
| 2010-10-06 | | 32 | 0.7% |
| 2010-10-07 | | 35 | 0.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-10-08 | | 36 | 0.7% |
| 2010-10-09 | | 38 | 0.8% |
| 2010-10-10 | | 37 | 0.8% |
| 2010-10-11 | | 36 | 0.7% |
| 2010-10-12 | | 40 | 0.8% |
| 2010-10-13 | | 38 | 0.8% |
| 2010-10-14 | | 28 | 0.6% |
| 2010-10-15 | | 66 | 1.3% |
| 2010-10-16 | | 28 | 0.6% |
| 2010-10-17 | | 22 | 0.4% |
| 2010-10-18 | | 39 | 0.8% |
| 2010-10-19 | | 36 | 0.7% |
| 2010-10-20 | | 38 | 0.8% |
| 2010-10-21 | | 15 | 0.3% |
| 2010-10-22 | | 27 | 0.6% |
| 2010-10-23 | | 25 | 0.5% |
| 2010-10-24 | | 20 | 0.4% |
| 2010-10-25 | | 30 | 0.6% |
| 2010-10-26 | | 24 | 0.5% |
| 2010-10-27 | | 22 | 0.4% |
| 2010-10-28 | | 28 | 0.6% |
| 2010-10-29 | | 21 | 0.4% |
| 2010-10-30 | | 31 | 0.6% |
| 2010-10-31 | | 18 | 0.4% |
| 2010-11-01 | | 25 | 0.5% |
| 2010-11-02 | | 28 | 0.6% |
| 2010-11-03 | | 19 | 0.4% |
| 2010-11-04 | | 13 | 0.3% |
| 2010-11-05 | | 19 | 0.4% |
| 2010-11-06 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-07 | | 8 | 0.2% |
| 2010-11-08 | | 31 | 0.6% |
| 2010-11-09 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-10 | | 27 | 0.6% |
| 2010-11-11 | | 19 | 0.4% |
| 2010-11-12 | | 24 | 0.5% |
| 2010-11-13 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-14 | | 13 | 0.3% |
| 2010-11-15 | | 45 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2010-11-16 | | 16 | 0.3% |
| 2010-11-17 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-18 | | 17 | 0.3% |
| 2010-11-19 | | 16 | 0.3% |
| 2010-11-20 | | 21 | 0.4% |
| 2010-11-21 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-22 | | 6 | 0.1% |
| 2010-11-23 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-24 | | 13 | 0.3% |
| 2010-11-25 | | 14 | 0.3% |
| 2010-11-26 | | 15 | 0.3% |
| 2010-11-27 | | 12 | 0.2% |
| 2010-11-28 | | 4 | 0.1% |
| 2010-11-29 | | 8 | 0.2% |
| 2010-11-30 | | 14 | 0.3% |
| 2010-12-01 | | 19 | 0.4% |
| 2010-12-02 | | 6 | 0.1% |
| 2010-12-03 | | 8 | 0.2% |
| 2010-12-04 | | 7 | 0.1% |
| 2010-12-05 | | 3 | 0.1% |
| 2010-12-06 | | 8 | 0.2% |
| 2010-12-07 | | 2 | 0% |
| 2010-12-08 | | 4 | 0.1% |
| 2010-12-09 | | 4 | 0.1% |
| 2010-12-10 | | 4 | 0.1% |
| 2010-12-11 | | 1 | 0% |
| 2010-12-12 | | 1 | 0% |
| 2010-12-13 | | 1 | 0% |
| 2010-12-14 | | 1 | 0% |
| 2010-12-15 | | 5 | 0.1% |
| 2010-12-17 | | 1 | 0% |
| 2010-12-30 | | 1 | 0% |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k8_r différent de . OU k9_r différent de .

Les interviewées concernées par la variable mais n'ayant pas de date exacte ou estimée sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables k8_r et k9_r

Programme Stata :
capture drop dateregles
gen dateregles=k8_r
replace dateregles=k9_r if k8_r==.
format dateregles %td

## REGLE_6M: A eu ses règles au cours des 6 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4153 | 48% |
| 2 | Non | 780 | 9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3712 | 42.9% |

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables dateinter, k8nm, k8_r, k9, k9nm et k9_r

Programme Stata :
capture drop regle_6m
gen regle_6m= 1 if ( round( (dateinter- k8_r)/30.4)<=6 ) | ( round((dateinter- k8_r)/30.4)<=6 ) | k9==4
replace regle_6m= 2 if ( (round((dateinter- k8_r)/30.4)>6 )& k8_r!=. ) ///
| ( (round((dateinter- k9_r)/30.4)>6 ) & k9_r!=. ) | k9==3
replace regle_6m= 997 if regle_6m==.
replace regle_6m= 2 if k8nm==6
replace regle_6m=2 if k9nm==6
replace regle_6m = 2 in 2285
replace regle_6m = 2 in 2465
replace regle_6m = 2 in 3424
replace regle_6m = 2 in 4460
replace regle_6m = 2 in 4882
replace regle_6m = 2 in 5093
replace regle_6m = 2 in 5868
replace regle_6m = 2 in 6156
replace regle_6m = 2 in 6243
replace regle_6m = 2 in 7089
replace regle_6m = 2 in 7183
replace regle_6m = 2 in 664

replace regle_6m = 2 in 672
replace regle_6m = 2 in 1035
replace regle_6m = 2 in 2946
replace regle_6m = 2 in 2752
replace regle_6m = 2 in 6458
replace regle_6m = 2 in 7711

## K10R_0: F: Règles dans les 6 derniers mois : règles rares

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4050 Valeurs manquantes: 4595
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (regles_6m=1 et GROSS<>1,3)

QUESTION
K10 Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle ?
1 Vos règles viennent très rarement

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 395 | 4.6% |
| 2 | Non | 3648 | 42.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4595 | |

INSTRUCTIONS
CITER
Si répond "de temps en temps", coder NON

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si regle_6m en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k10_0, issue des réponses à la question K10.

Programme Stata :
capture drop samplek10
gen samplek10= regle_6m==1 & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0

```
foreach var of newlist k10r_0 k10r_1 k10r_2 k10r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= k10_`i'
replace `var'=997 if `var'==3
replace `var'=997 if `var'==4
replace `var'=. if samplek10==0| (samplek10==1& `var'==.)
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek10, miss
local i= `i' + 1
}
drop samplek10
```

## K10R_1: F: Règles dans les 6 derniers mois : saignements entre les règles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4049 Valeurs manquantes: 4596
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (regles_6m=1 et GROSS<>1,3)

QUESTION
K10 Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle ?
2 Vous avez souvent des saignements entre les règles

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 272 | 3.1% |
| 2 | Non | 3770 | 43.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4596 | |

INSTRUCTIONS
CITER
Si répond "de temps en temps", coder NON

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si regle_6m en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k10_1, issue des réponses à la question K10.

Programme Stata :
capture drop samplek10
gen samplek10= regle_6m==1 & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k10r_0 k10r_1 k10r_2 k10r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= k10_`i'
replace `var'=997 if `var'==3
replace `var'=997 if `var'==4
replace `var'=. if samplek10==0| (samplek10==1& `var'==.)
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek10, miss
local i= `i' + 1
}
drop samplek10

## K10R_2: F: Règles dans les 6 derniers mois : règles douloureuses

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4049 Valeurs manquantes: 4596
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (regles_6m=1 et GROSS<>1,3)

QUESTION
K10 Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle ?
3 Vous avez souvent des règles douloureuses

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1301 | 15% |
| 2 | Non | 2745 | 31.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 4596 | |

INSTRUCTIONS
CITER
Si répond "de temps en temps", coder NON

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si regle_6m en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k10_2, issue des réponses à la question K10.

Programme Stata :
```
capture drop samplek10
gen samplek10= regle_6m==1 & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k10r_0 k10r_1 k10r_2 k10r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= k10_`i'
replace `var'=997 if `var'==3
replace `var'=997 if `var'==4
replace `var'=. if samplek10==0| (samplek10==1& `var'==.)
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek10, miss
local i= `i' + 1
}
drop samplek10
```

## K10R_3: F: Règles dans les 6 derniers mois : règles abondantes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4049 Valeurs manquantes: 4596
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a eu des règles dans les 6 mois et non enceinte (regles_6m=1 et GROSS<>1,3)

QUESTION
K10 Est-ce que les phrases suivantes correspondent à votre situation actuelle ?
4 Vous avez souvent des règles abondantes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1414 | 16.4% |
| 2 | Non | 2631 | 30.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 4596 | |

INSTRUCTIONS
CITER
Si répond "de temps en temps", coder NON

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si regle_6m en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k10_3, issue des réponses à la question K10.

Programme Stata :
```
capture drop samplek10
gen samplek10= regle_6m==1 & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k10r_0 k10r_1 k10r_2 k10r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= k10_`i'
replace `var'=997 if `var'==3
replace `var'=997 if `var'==4
replace `var'=. if samplek10==0| (samplek10==1& `var'==.)
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek10, miss
local i= `i' + 1
}
drop samplek10
```

## K11_R: F: Fréquence des règles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4042 Valeurs manquantes: 4603
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si non ménopausée (MENOPEGO<>1) et non enceinte (GROSS<>1,3)

QUESTION
K11 Actuellement, vos règles arrivent tous les combiens ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toutes les 2 semaines (soit tous les 14 jours) | 39 | 0.5% |
| 2 | Toutes les 3 semaines (soit tous les 21 jours) | 963 | 11.1% |
| 3 | Toutes les 4 semaines (soit tous les 28 jours) | 2412 | 27.9% |
| 4 | Toutes les 5 semaines (soit tous les 35 jours) | 153 | 1.8% |
| 5 | Toutes les 6 semaines (soit tous les 42 jours) | 35 | 0.4% |
| 6 | Moins souvent | 74 | 0.9% |
| 7 | C'est très irrégulier | 329 | 3.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 4603 | |

INSTRUCTIONS
CITER si nécessaire
Si réponse intermédiaire (exemple 24 jours) relancer puis coder au plus proche

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si menop_r différent de 1
Si regle_6m en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k11, issue des réponses à la question K11.

Programme Stata :
capture drop samplek11
gen samplek11= regle_6m==1 & !inlist(gross_r,1,3) & menop_r!=1
capture drop k11_r
gen k11_r =k11
replace k11_r =997 if k11_r ==9
replace k11_r = . if samplek11==0|(samplek11==1& k11_r ==.)

## K12_R: F: Modifications des règles au cours des 12 derniers mois (durée, fréquence, abondance, douleur)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1174 Valeurs manquantes: 7471
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Modification des règles

Poser K12 à K15 si femme (SEXE=1) et si a eu des règles dans les 6 derniers mois (regles_6m=1) et si a entre 40 et 49 ans (AGE6C=6) et si non enceinte (GROSS<>1,3)

Poser si non ménopausée (MENOPEGO<>1)

QUESTION
K12 Vos règles se sont-elles modifiées au cours des 12 derniers mois, qu'il s'agisse de leur durée, de leur fréquence, leur abondance ou leur caractère douloureux ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 387 | 4.5% |
| 2 | Non | 786 | 9.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7471 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 6
Si gross_r différent de 1, 3
Si menop_r différent de 1
Si regle_6m en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k12, issue des réponses à la question K12.

Programme Stata :
capture drop samplek12
gen samplek12= sexe==1 & regle_6m==1 & ageq=6 & !inlist(gross_r,1,3) & menop_r!=1
capture drop k12_r
gen k12_r = k12
replace k12_r = 997 if k12_r ==4
replace k12_r = . if samplek12==0|(samplek12==1& k12_r ==.)

## K13_R: F: Changement de fréquence des règles au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 387 Valeurs manquantes: 8258
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si règles modifiées récemment (K12=1)

QUESTION
K13 Les règles sont-elles...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plus fréquentes | 88 | 1% |
| 2 | Moins fréquentes | 141 | 1.6% |
| 3 | Inchangées sur ce plan | 150 | 1.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 8 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8258 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 6
Si gross_r différent de 1, 3
Si menop_r différent de 1
Si regle_6m en 1
Si k12_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k13, issue des réponses à la question K13.

Programme Stata :
capture drop samplek13
gen samplek13= sexe==1 & regle_6m==1 & ageq=6 & !inlist(gross_r,1,3) & menop_r!=1 & k12==1
capture drop k13_r
gen k13_r=k13
replace k13_r= 997 if k13_r==5
replace k13_r= . if samplek13==0|(samplek13==1& k13_r==.)

## K14_R: F: Absence de règles 2 fois de suite

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 141 Valeurs manquantes: 8504
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si règles moins fréquentes (K13=2)

QUESTION
K14 Vous est-il arrivé de ne pas avoir vos règles 2 fois de suite ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 88 | 1% |
| 2 | Non | 52 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8504 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 6
Si gross_r différent de 1, 3
Si menop_r différent de 1
Si regle_6m en 1
Si k12_r en 1
Si k13_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k14, issue des réponses à la question K14.

Programme Stata :
capture drop samplek14
gen samplek14= sexe==1 & regle_6m==1 & ageq=6 & !inlist(gross_r,1,3) & menop_r!=1 & k13==2
capture drop k14_r
gen k14_r = k14
replace k14_r = 997 if k14_r ==4
replace k14_r = . if samplek14==0|(samplek14==1& k14_r ==.)

# K15_R: F: Intervalle de 2 mois ou plus entre 2 périodes de règles

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 141 Valeurs manquantes: 8504
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si règles moins fréquentes (K13=2)

QUESTION
K15 Avez-vous déjà eu un intervalle de 2 mois ou plus entre 2 périodes de règles ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 82 | 0.9% |
| 2 | Non | 58 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8504 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq en 6
Si gross_r différent de 1, 3
Si menop_r différent de 1
Si regle_6m en 1
Si k12_r en 1
Si k13_r en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k15, issue des réponses à la question K15.

Programme Stata :
capture drop samplek15
gen samplek15= sexe==1 & regle_6m==1 & ageq=6 & !inlist(gross_r,1,3) & menop_r!=1 & k13==2
capture drop k15_r
gen k15_r= k15
replace k15_r= 997 if k15_r==4
replace k15_r= . if samplek15==0|(samplek15==1& k15_r==.)
label val k15_r contaceplab

## K16R_0: F: Ne plus avoir de règles ou presque : un manque ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1433 Valeurs manquantes: 7212
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et si pas de règles dans les 6 mois (regles_6m=0) et si n'a plus ou presque plus de règles (K10_1=1) et pas enceinte actuellement (GROSS<>1,3)

QUESTION
K16 Pour vous, ne plus ou presque plus avoir de règles, est-ce plutôt...
1 ... Un manque ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 167 | 1.9% |
| 2 | Non | 1249 | 14.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7212 | |

INSTRUCTIONS

Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si k10_0 en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k16_0, issue des réponses à la question K16.

Programme Stata :
capture drop samplek16
gen samplek16= sexe==1 & (regle_6m==0 | inlist(k10_0,1,.) ) & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k16r_0 k16r_1 k16r_2 k16r_3 k16r_4 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k16_`i'==1)
replace `var'= 997 if k16_5==1| k16_6==1
replace `var'= . if samplek16==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek16, miss
local i= `i' + 1
}

# K16R_1: F: Ne plus avoir de règles ou presque : une libération ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1433 Valeurs manquantes: 7212
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et si pas de règles dans les 6 mois (regles_6m=0) et si n'a plus ou presque plus de règles (K10_1=1) et pas enceinte actuellement (GROSS<>1,3)

QUESTION
K16 Pour vous, ne plus ou presque plus avoir de règles, est-ce plutôt...
2 ... Une libération / un soulagement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 934 | 10.8% |
| 2 | Non | 482 | 5.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 7212 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si k10_0 en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k16_1, issue des réponses à la question K16.

Programme Stata :
```
capture drop samplek16
gen samplek16= sexe==1 & (regle_6m==0 | inlist(k10_0,1,.) ) & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k16r_0 k16r_1 k16r_2 k16r_3 k16r_4 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k16_`i'==1)
replace `var'= 997 if k16_5==1| k16_6==1
replace `var'= . if samplek16==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek16, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K16R_2: F: Ne plus avoir de règles ou presque : inquiétant ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1433 Valeurs manquantes: 7212
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et si pas de règles dans les 6 mois (regles_6m=0) et si n'a plus ou presque plus de règles (K10_1=1) et pas enceinte actuellement (GROSS<>1,3)

QUESTION
K16 Pour vous, ne plus ou presque plus avoir de règles, est-ce plutôt...
3 ... Inquiétant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 226 | 2.6% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 1190 | 13.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7212 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si k10_0 en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k16_2, issue des réponses à la question K16.

Programme Stata :
```
capture drop samplek16
gen samplek16= sexe==1 & (regle_6m==0 | inlist(k10_0,1,.) ) & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k16r_0 k16r_1 k16r_2 k16r_3 k16r_4 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k16_`i'==1)
replace `var'= 997 if k16_5==1| k16_6==1
replace `var'= . if samplek16==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek16, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K16R_3: F: Ne plus avoir de règles ou presque : une atteinte à la féminité ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1433 Valeurs manquantes: 7212
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et si pas de règles dans les 6 mois (regles_6m=0) et si n'a plus ou presque plus de règles (K10_1=1) et pas enceinte actuellement (GROSS<>1,3)

QUESTION
K16 Pour vous, ne plus ou presque plus avoir de règles, est-ce plutôt...
4 ... Une atteinte à votre féminité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 142 | 1.6% |
| 2 | Non | 1274 | 14.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7212 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si k10_0 en 1, .

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k16_3, issue des réponses à la question K16.

Programme Stata :
capture drop samplek16
gen samplek16= sexe==1 & (regle_6m==0 | inlist(k10_0,1,.) ) & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k16r_0 k16r_1 k16r_2 k16r_3 k16r_4 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k16_`i'==1)
replace `var'= 997 if k16_5==1| k16_6==1
replace `var'= . if samplek16==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek16, miss
local i= `i' + 1
}

## K16R_4: F: Ne plus avoir de règles ou presque : n'a pas d'importance ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1433 Valeurs manquantes: 7212
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et si pas de règles dans les 6 mois (regles_6m=0) et si n'a plus ou presque plus de règles (K10_1=1) et pas enceinte actuellement (GROSS<>1,3)

QUESTION
K16 Pour vous, ne plus ou presque plus avoir de règles, est-ce plutôt...

5 Ca n'a pas d'importance

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 712 | 8.2% |
| 2 | Non | 704 | 8.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 17 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7212 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gross_r différent de 1, 3
Si k10_0 en 1, .

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k16_4, issue des réponses à la question K16.

Programme Stata :
```
capture drop samplek16
gen samplek16= sexe==1 & (regle_6m==0 | inlist(k10_0,1,.) ) & !inlist(gross_r,1,3)
local i = 0
foreach var of newlist k16r_0 k16r_1 k16r_2 k16r_3 k16r_4 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k16_`i'==1)
replace `var'= 997 if k16_5==1| k16_6==1
replace `var'= . if samplek16==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek16, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K17R_0: F: Une contraception qui supprime les règles serait : un manque ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3758 Valeurs manquantes: 4887
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a des règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si règles pas rarement (K10_1<>1)

QUESTION
K17 Si vous preniez une contraception qui supprime les règles, ce serait pour vous plutôt...
1 ... Un manque ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1131 | 13.1% |
| 2 | Non | 2534 | 29.3% |
| 3 | Aucun des choix proposés | 88 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4887 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non
Citer item "ça n'aurait pas d'importance si non aux 4 premiers items"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si regle_6m en 1
Si k10r_0 différent de 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k17_0, issue des réponses à la question K17.

Programme Stata :
```
capture drop samplek17
gen samplek17= sexe==1 & regle_6m==1 & k10_0!=1
local i = 0
foreach var of newlist k17r_0 k17r_1 k17r_2 k17r_3 k17r_4 k17r_5 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k17_`i'==1)
replace `var'= 3 if k17_5==1
replace `var'= 997 if k17_6==1| k17_7==1
replace `var'= . if samplek17==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab2
tab `var' samplek17, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K17R_1: F: Une contraception qui supprime les règles serait : une libération ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3758 Valeurs manquantes: 4887
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a des règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si règles pas rarement (K10_1<>1)

QUESTION
K17 Si vous preniez une contraception qui supprime les règles, ce serait pour vous plutôt...
2 ... Une libération / un soulagement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2157 | 25% |
| 2 | Non | 1508 | 17.4% |
| 3 | Aucun des choix proposés | 88 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4887 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non
Citer item "ça n'aurait pas d'importance si non aux 4 premiers items"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si regle_6m en 1
Si k10r_0 différent de 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k17_1, issue des réponses à la question K17.

Programme Stata :
```
capture drop samplek17
gen samplek17= sexe==1 & regle_6m==1 & k10_0!=1
local i = 0
foreach var of newlist k17r_0 k17r_1 k17r_2 k17r_3 k17r_4 k17r_5 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k17_`i'==1)
replace `var'= 3 if k17_5==1
replace `var'= 997 if k17_6==1| k17_7==1
replace `var'= . if samplek17==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab2
tab `var' samplek17, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K17R_2: F: Une contraception qui supprime les règles serait : inquiétant ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3758 Valeurs manquantes: 4887
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a des règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si règles pas rarement (K10_1<>1)

QUESTION
K17 Si vous preniez une contraception qui supprime les règles, ce serait pour vous plutôt...
3 ... Inquiétant ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1636 | 18.9% |
| 2 | Non | 2029 | 23.5% |
| 3 | Aucun des choix proposés | 88 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4887 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non
Citer item "ça n'aurait pas d'importance si non aux 4 premiers items"

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si regle_6m en 1
Si k10r_0 différent de 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k17_2, issue des réponses à la question K17.

Programme Stata :
capture drop samplek17
gen samplek17= sexe==1 & regle_6m==1 & k10_0!=1
local i = 0
foreach var of newlist k17r_0 k17r_1 k17r_2 k17r_3 k17r_4 k17r_5 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k17_`i'==1)
replace `var'= 3 if k17_5==1
replace `var'= 997 if k17_6==1| k17_7==1
replace `var'= . if samplek17==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab2
tab `var' samplek17, miss
local i= `i' + 1
}

## K17R_3: F: Une contraception qui supprime les règles serait : une atteinte à la féminité ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3758 Valeurs manquantes: 4887
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a des règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si règles pas rarement (K10_1<>1)

QUESTION
K17 Si vous preniez une contraception qui supprime les règles, ce serait pour vous plutôt...
4 ... Une atteinte à votre féminité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1071 | 12.4% |
| 2 | Non | 2594 | 30% |
| 3 | Aucun des choix proposés | 88 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4887 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non
Citer item "ça n'aurait pas d'importance si non aux 4 premiers items"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si regle_6m en 1
Si k10r_0 différent de 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k17_3, issue des réponses à la question K17.

Programme Stata :
```
capture drop samplek17
gen samplek17= sexe==1 & regle_6m==1 & k10_0!=1
local i = 0
foreach var of newlist k17r_0 k17r_1 k17r_2 k17r_3 k17r_4 k17r_5 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k17_`i'==1)
replace `var'= 3 if k17_5==1
replace `var'= 997 if k17_6==1| k17_7==1
replace `var'= . if samplek17==0 & `var'==2
```

```
label val `var' contaceplab2
tab `var' samplek17, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K17R_4: F: Une contraception qui supprime les règles serait : n'aurait pas d'importance ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3758 Valeurs manquantes: 4887
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1) et a des règles dans les 6 mois (regles_6m=1) et si règles pas rarement (K10_1<>1)

QUESTION
K17 Si vous preniez une contraception qui supprime les règles, ce serait pour vous plutôt...
5 Ca n'aurait pas d'importance

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 246 | 2.8% |
| 2 | Non | 3419 | 39.5% |
| 3 | Aucun des choix proposés | 88 | 1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4887 | |

INSTRUCTIONS
Citer oui/non
Citer item "ça n'aurait pas d'importance si non aux 4 premiers items"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si regle_6m en 1
Si k10r_0 différent de 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k17_4, issue des réponses à la question K17.

Programme Stata :

```
capture drop samplek17
gen samplek17= sexe==1 & regle_6m==1 & k10_0!=1
local i = 0
foreach var of newlist k17r_0 k17r_1 k17r_2 k17r_3 k17r_4 k17r_5 {
```

```
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k17_`i'==1)
replace `var'= 3 if k17_5==1
replace `var'= 997 if k17_6==1| k17_7==1
replace `var'= . if samplek17==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab2
tab `var' samplek17, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K18_R: A eu ou a actuellement un problème médical

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8295 Valeurs manquantes: 350
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Maladies cardio-vasculaires ou autres maladies chroniques

QUESTION
K18 Avez-vous ou avez-vous eu un problème médical comme trop de tension, une phlébite, une thrombose, une embolie pulmonaire, un problème cardiaque ou vasculaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 852 | 9.9% |
| 2 | Non | 7437 | 86% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 350 | |

INSTRUCTIONS
citer

### Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k18, issue des réponses à la question K18.

Programme Stata :

```
capture drop samplek18 k18_r
gen samplek18= q2!=" "
capture drop k18_r
```

```
gen k18_r= k18
replace k18_r= 997 if k18_r==4
replace k18_r= . if samplek18==0|(samplek18==1& k18_r==.)
```

## K19R_0R: Problème médical : Phlébite

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
1 Phlébite

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 104 | 1.2% |
| 2 | Non | 743 | 8.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_0, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :

```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
```

```
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_1R: Problème médical : Tension trop élevée

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
2 Tension trop élevée

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 456 | 5.3% |
| 2 | Non | 391 | 4.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_1, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :

```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
```

```
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_2R: Problème médical : Thrombose veineuse profonde

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
3 Thrombose veineuse profonde (autre que hémorroïde)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 820 | 9.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_2, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :

```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
```

```
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_3R: Problème médical : Infarctus ou crise cardiaque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
4 Infarctus ou crise cardiaque

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 29 | 0.3% |
| 2 | Non | 818 | 9.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_3, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1

```
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_4R: Problème médical : Accident vasculaire cérébral (AVC)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
5 Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 22 | 0.3% |
| 2 | Non | 825 | 9.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_4, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :

```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_5R: Problème médical : Embolie pulmonaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
6 Embolie pulmonaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 34 | 0.4% |
| 2 | Non | 813 | 9.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_5, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}

## K19R_6R: Problème médical : Troubles du rythme cardiaque

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
7 Troubles du rythme cardiaque

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 72 | 0.8% |
| 2 | Non | 775 | 9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable k19_6, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_10R: Problème médical : Pneumopathie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
11 Pneumopathie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 847 | 9.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_10, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K19R_11R: Problème médical : Problème cardiaque autre

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
12 Problème cardiaque autre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 847 | 9.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS

Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_11, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}

## K19R_12R: Problème médical : Arthérite

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
13 Arthérite

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 840 | 9.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_12, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K19R_13R: Problème médical : Varices

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
14 Varices

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 44 | 0.5% |
| 2 | Non | 803 | 9.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_13, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}

## K19R_14R: Problème médical : Toxémie gravidique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
15 Toxémie gravidique

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 845 | 9.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_14, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K19R_15R: Problème médical : Hypotension

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?

16 Hypotension

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 14 | 0.2% |
| 2 | Non | 833 | 9.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_15, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_16R: Problème médical : Diabète

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
17 Diabète

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 841 | 9.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_16, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}

## K19R_17R: Problème médical : Anémie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
18 Anémie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 22 | 0.3% |
| 2 | Non | 825 | 9.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_17, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_18R: Problème médical : Ablation trompe

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
19 Ablation trompe

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 844 | 9.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_18, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_19R: Problème médical : Autre problème de santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
20 Autre problème de santé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 844 | 9.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_19, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1

}

## K19R_20R: Problème médical : Asthme

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
21 Asthme

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 845 | 9.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_20, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1

```
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_21R: Problème médical : Hypertension

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
22 Hypertension

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 34 | 0.4% |
| 2 | Non | 813 | 9.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_21, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///

```
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_22R: Problème médical : Autre problème vasculaire (non précisé)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
23 Autre problème vasculaire (non précisé)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 836 | 9.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_22, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :

```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K19R_23R: Problème médical : Cholestérol

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 852 Valeurs manquantes: 7793
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a ou a eu un problème médical (K18=1)

QUESTION
K19 De quel(s) problème(s) s'agit-il ?
24 Cholestérol

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 836 | 9.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7793 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 11 à 24 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K19o)

UNIVERS
Si k18_r en 1
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k19_23, issue des réponses à la question K19.

Programme Stata :
```
capture drop samplek19
gen samplek19= k18==1
local i = 0
foreach var of newlist k19r_0r k19r_1r k19r_2r k19r_3r k19r_4r k19r_5r k19r_6r k19r_7r k19r_10r k19r_11r k19r_12r ///
k19r_13r k19r_14r k19r_15r k19r_16r k19r_17r k19r_18r k19r_19r k19r_20r k19r_21r k19r_22r k19r_23r{
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k19r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k19r_8==1|k19r_9==1
replace `var'= . if samplek19==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek19, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K20R_0: Diagnostic : trop de cholestérol ou de graisses dans le sang ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser à tous

QUESTION
K20 Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
1 ... trop de cholestérol ou de graisses dans le sang ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 992 | 11.5% |
| 2 | Non | 7653 | 88.5% |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire, ainsi que ceux ayant répondu "Aucune" (5) sont en "Non" (2)

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k20_0, issue des réponses à la question K20.

Programme Stata :
```
capture drop samplek20
gen samplek20= q2!=" "
local i = 0
foreach var of newlist k20r_0 k20r_1 k20r_2 k20r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*(k20_`i'==1)
replace `var'= 2 if samplek20==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek20, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K20R_1: Diagnostic : diabète ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser à tous

QUESTION
K20 Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
2 ... du diabète ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 238 | 2.8% |
| 2 | Non | 8407 | 97.2% |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire, ainsi que ceux ayant répondu "Aucune" (5) sont en "Non" (2)

## Autres

NOTES

Version corrigée de la variable k20_1, issue des réponses à la question K20.

Programme Stata :
capture drop samplek20
gen samplek20= q2!=" "
local i = 0
foreach var of newlist k20r_0 k20r_1 k20r_2 k20r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*(k20_`i'==1)
replace `var'= 2 if samplek20==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek20, miss
local i= `i' + 1
}

## K20R_2: Diagnostic : maladie de la coagulation sanguine ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser à tous

QUESTION
K20 Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
3 ... une maladie de la coagulation sanguine (Willebrandt / Leiden) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 121 | 1.4% |
| 2 | Non | 8524 | 98.6% |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire, ainsi que ceux ayant répondu "Aucune" (5) sont en "Non" (2)

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k20_2, issue des réponses à la question K20.

Programme Stata :
capture drop samplek20
gen samplek20= q2!=" "

```
local i = 0
foreach var of newlist k20r_0 k20r_1 k20r_2 k20r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*(k20_`i'==1)
replace `var'= 2 if samplek20==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek20, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K20R_3: Diagnostic : migraines ?

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser à tous

QUESTION
K20 Est-ce qu'un médecin vous a déjà diagnostiqué...
4 ... des migraines ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1633 | 18.9% |
| 2 | Non | 7012 | 81.1% |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire, ainsi que ceux ayant répondu "Aucune" (5) sont en "Non" (2)

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k20_3, issue des réponses à la question K20.

Programme Stata :

```
capture drop samplek20
gen samplek20= q2!=" "
local i = 0
foreach var of newlist k20r_0 k20r_1 k20r_2 k20r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*(k20_`i'==1)
replace `var'= 2 if samplek20==0 & `var'==2
```

```
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek20, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K21_R: Migraines accompagnées de troubles de la vision

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1633 Valeurs manquantes: 7012
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si migraines (K20=4)

QUESTION
K21 Ces migraines s'accompagnent-elles de troubles de la vision ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 705 | 8.2% |
| 2 | Non | 924 | 10.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 7012 | |

INSTRUCTIONS
si "parfois", "de temps en temps", ça m'arrive" coder OUI

### Description

UNIVERS
Si k20r_3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k21, issue des réponses à la question K21.

Programme Stata :

```
capture drop samplek21
gen samplek21= k20_3==1
capture drop k21_r
gen k21_r= k21
replace k21_r= 997 if k21_r==4
replace k21_r==. if samplek21==0
```

## K22_R: F: Intervention chirurgicale ou par laser au niveau du col de l'utérus

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5060 Valeurs manquantes: 3585
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Maladies gynécologiques

Poser K22 à K29 uniquement aux femmes (SEXE=1)

QUESTION
K22 En raison d'un frottis anormal, avez-vous eu une intervention chirurgicale ou par laser au niveau du col de l'utérus (papillomavirus, condylomes ou crêtes de coq) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 303 | 3.5% |
| 2 | Non | 4756 | 55% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 3585 | |

INSTRUCTIONS
citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k22, issue des réponses à la question K22.

Programme Stata :
capture drop samplek22
gen samplek22= sexe==1
capture drop k22_r
gen k22_r = k22
replace k22_r =997 if k22_r ==4
replace k22_r =. if samplek22==0|(samplek22==1 & k22_r ==.)

## K23_R: F: Opération ou problème au niveau des seins, de l'utérus ou du col de l'utérus, au

## niveau des trompes ou des ovaires

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5060 Valeurs manquantes: 3585
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K23 Avez-vous eu une autre opération ou un problème au niveau des seins, de l'utérus ou du col de l'utérus, au niveau des trompes ou des ovaires ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 630 | 7.3% |
| 2 | Non | 4426 | 51.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 3585 | |

INSTRUCTIONS
citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k23, issue des réponses à la question K23.

Programme Stata :
capture drop samplek23 k23_r
gen samplek23= sexe==1
capture drop k23_r
gen k23_r = k23
replace k23_r =997 if k23_r ==4
replace k23_r =. if samplek23==0|(samplek23==1 & k23_r ==.)

## K24R_0R: F: Opération ou problème : Kyste au niveau du sein

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
1 Kyste au niveau du sein

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 90 | 1% |
| 2 | Non | 527 | 6.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_0, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}

## K24R_1R: F: Opération ou problème : Adenofibrome

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
2 Adenofibrome du sein

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 22 | 0.3% |
| 2 | Non | 595 | 6.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_1, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :

```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_2R: F: Opération ou problème : Microcalcification des seins

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
3 Microcalcification des seins

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7 | 0.1% |
| 2 | Non | 610 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_2, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1

}

## K24R_3R: F: Opération ou problème : Cancer du sein

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
4 Cancer du sein

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 40 | 0.5% |
| 2 | Non | 577 | 6.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_3, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)

```
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_4R: F: Opération ou problème : Kyste au niveau de l'ovaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
5 Kyste au niveau de l'ovaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 173 | 2% |
| 2 | Non | 444 | 5.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_4, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :

```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
```

```
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_5R: F: Opération ou problème : Cancer de l'ovaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
6 Cancer de l'ovaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 611 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_5, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :

```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_6R: F: Opération ou problème : Fibrome au niveau de l'utérus

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
7 Fibrome au niveau de l'utérus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 56 | 0.6% |
| 2 | Non | 561 | 6.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_6, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_7R: F: Opération ou problème : Cancer de l'utérus

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
8 Cancer de l'utérus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| 2 | Non | 604 | 7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_7, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_8R: F: Opération ou problème : Polypes de l'utérus

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
9 Polypes de l'utérus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 24 | 0.3% |
| 2 | Non | 593 | 6.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_8, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}

## K24R_9R: F: Opération ou problème : Endométriose

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
10 Endométriose

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 41 | 0.5% |
| 2 | Non | 576 | 6.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_9, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}

## K24R_10R: F: Opération ou problème : Cancer du col de l'utérus

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

11 Cancer du col de l'utérus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 608 | 7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_10, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K24R_11R: F: Opération ou problème : Infection des trompes ou salpingites

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
12 Infection des trompes ou salpingites

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 590 | 6.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_11, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_12R: F: Opération ou problème : Infections vaginales

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
13 Infections vaginales

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 606 | 7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_12, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_15R: F: Opération ou problème : Autres non gynécologique

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
16 Autres non gynécologique

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 12 | 0.1% |
| 2 | Non | 605 | 7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_15, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1

}

## K24R_16R: F: Opération ou problème : Malformation/stérilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
17 Malformation/stérilité

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 615 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_16, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {

```
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_17R: F: Opération ou problème : IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
18 IVG

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 617 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_17, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :

```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
```

```
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_18R: F: Opération ou problème : Autre problème aux ovaires

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
19 Autre problème aux ovaires

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 613 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_18, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_19R: F: Opération ou problème : Autre problème à l'utérus

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
20 Autre problème à l'utérus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 596 | 6.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_19, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K24R_20R: F: Opération ou problème : Autre problème aux seins

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
21 Autre problème aux seins

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 606 | 7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_20, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_21R: F: Opération ou problème : Trompe bouchée ou rompue

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

22 Trompe bouchée ou rompue

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 17 | 0.2% |
| 2 | Non | 600 | 6.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_21, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}

# K24R_22R: F: Opération ou problème : Conisation/papillomavirus

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
23 Conisation/papillomavirus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 601 | 7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_22, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :

```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_23R: F: Opération ou problème : Ovariectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
24 Ovariectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 615 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_23, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2

```
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_24R: F: Opération ou problème : Hysterectomie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
25 Hystérectomie

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3 | 0% |
| 2 | Non | 614 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_24, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
```

```
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_25R: F: Opération ou problème : Ablation des trompes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
26 Ablation des trompes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 613 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_25, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}

## K24R_26R: F: Opération ou problème : FIV

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
27 FIV

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 616 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_26, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_27R: F: Opération ou problème : GEU

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
28 GEU

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 606 | 7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_27, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K24R_28R: F: Opération ou problème : Chirurgie des seins

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
29 Chirurgie des seins

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 12 | 0.1% |
| 2 | Non | 605 | 7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_28, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_29R: F: Opération ou problème : Autre problème au niveau du col utérin

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?

30 Autre problème au niveau du col de l'utérus

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 615 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_29, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_30R: F: Opération ou problème : Autre problème au niveau des trompes

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
31 Autre problème au niveau des trompes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 613 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_30, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :

```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_31R: F: Opération ou problème : Curetage, fausse couche

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
32 Curetage, fausse couche

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 611 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_31, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2

```
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K24R_32R: F: Opération ou problème : Autre

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 630 Valeurs manquantes: 8015
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si opération ou problème (K23=1)

QUESTION
K24 De quel(s) problème(s) s'agissait-il ?
33 Autre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 33 | 0.4% |
| 2 | Non | 584 | 6.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8015 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

LABEL
Les items 16 à 33 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question K24o)

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k23_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k24_32, issue des réponses à la question K24.

Programme Stata :
```
capture drop samplek24
gen samplek24= k23==1
local i = 0
foreach var of newlist k24r_0r k24r_1r k24r_2r k24r_3r k24r_4r k24r_5r ///
k24r_6r k24r_7r k24r_8r k24r_9r k24r_10r k24r_11r k24r_12r ///
```

```
k24r_15r k24r_16r k24r_17r k24r_18r k24r_19r k24r_20r k24r_21r k24r_22r ///
k24r_23r k24r_24r k24r_25r k24r_26r k24r_27r k24r_28r k24r_29r k24r_30r ///
k24r_31r k24r_32r {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k24r_`i'==1)
replace `var'= 997 if k24r_13==1| k24r_14==1
replace `var'= . if samplek24==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek24, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K25_R: F: Intervention(s) au niveau du col de l'utérus ou des trompes ou salpingites au cours des 5 dernières années

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 323 Valeurs manquantes: 8322
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si K24=12 ou K22=1

QUESTION
K25 Cela s'est-il produit (plusieurs épisodes possibles) dans les 5 dernières années ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 148 | 1.7% |
| 2 | Non | 174 | 2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8322 | |

INSTRUCTIONS
Si plusieurs opérations, l'année de la dernière opération
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
ET
Si k22_r=1 OU Si k24r_11r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k25, issue des réponses à la question K25.

Programme Stata :
gen samplek25= k22==1|k24r_11r==1
capture drop k25_r
gen k25_r= k25
replace k25_r=997 if k25_r==4
replace k25_r=. if samplek25==0|(samplek25==1 & k25_r==.)

## K26R_1: F: Ego traitée pour un cancer du sein

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5232 Valeurs manquantes: 3413
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas cancer du sein déclaré (K24<>4)

QUESTION
K26 Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traité(e) pour un cancer du sein ?
2 Oui, vous-même

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 5220 | 60.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3413 | |

INSTRUCTIONS
Si oui citer les items

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k24r_3r différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en "Non" (2)

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k26_1, issue des réponses à la question K26.

Programme Stata :

```
capture drop samplek26
gen samplek26= sexe==1 & k24r_3!=1
local i = 1
foreach var of newlist k26r_1 k26r_2 k26r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k26_`i'==1)
replace `var'= 997 if k26_4==1 | k26_5==1
replace `var'= . if samplek26==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K26R_2: F: Mère ou sœur traitée pour un cancer du sein

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5232 Valeurs manquantes: 3413
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas cancer du sein déclaré (K24<>4)

QUESTION
K26 Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traité(e) pour un cancer du sein ?
3 Oui, votre mère ou soeur

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 342 | 4% |
| 2 | Non | 4883 | 56.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3413 | |

INSTRUCTIONS
Si oui citer les items

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k24r_3r différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en "Non" (2)

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable k26_2, issue des réponses à la question K26.

Programme Stata :
capture drop samplek26
gen samplek26= sexe==1 & k24r_3!=1
local i = 1
foreach var of newlist k26r_1 k26r_2 k26r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k26_`i'==1)
replace `var'= 997 if k26_4==1 | k26_5==1
replace `var'= . if samplek26==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek26, miss
local i= `i' + 1
}

## K26R_3: F: Autre personne de la famille traitée pour un cancer du sein

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5232 Valeurs manquantes: 3413
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas cancer du sein déclaré (K24<>4)

QUESTION
K26 Avez-vous vous-même ou quelqu'un de votre famille, été traité(e) pour un cancer du sein ?
4 Oui, une autre personne de votre famille

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1017 | 11.8% |
| 2 | Non | 4208 | 48.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3413 | |

INSTRUCTIONS
Si oui citer les items

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si k24r_3r différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en "Non" (2)

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k26_3, issue des réponses à la question K26.

Programme Stata :
```
capture drop samplek26
gen samplek26= sexe==1 & k24r_3!=1
local i = 1
foreach var of newlist k26r_1 k26r_2 k26r_3 {
capture drop `var'
gen `var'= 2 - 1*( k26_`i'==1)
replace `var'= 997 if k26_4==1 | k26_5==1
replace `var'= . if samplek26==0 & `var'==2
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek26, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K27_R: F: Bouffées de chaleur au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1401 Valeurs manquantes: 7244
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas de grossesse dans les 12 derniers mois (GDERFM/GDERFA>12 mois) et si plus de 40 ans et pas enceinte actuellement et GROSS<>1,3

QUESTION
K27 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu au moins une fois des bouffées de chaleur ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 438 | 5.1% |
| 2 | Non | 960 | 11.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 7244 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si (dateinter-findergross) supérieur à 365
Si gross_r en 2
Si rage_r supérieur à 39
Si findergross différent de .

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k27, issue des réponses à la question K27.

Programme Stata :
capture drop samplek27
gen samplek27 = sexe==1 & ( (dateinter-findergross)>365 ) & !inlist(gross_r,1,3) & (age8_r>=7) & findergross!=.
capture drop k27_r
gen k27_r = k27
replace k27_r =997 if k27_r ==4
replace k27_r =. if (samplek27==0& k27_r ==.)|(samplek27==1 & k27_r ==.)

## K28_R: F: Consultation médicale pour bouffées de chaleur au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 438 Valeurs manquantes: 8207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

QUESTION
K28 Avez-vous consulté un médecin pour ces bouffées de chaleurs ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 182 | 2.1% |
| 2 | Non | 255 | 2.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8207 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si (dateinter-findergross) supérieur à 365
Si gross_r en 2
Si rage_r supérieur à 39
Si findergross différent de .
Si k27_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k28, issue des réponses à la question K28.

Programme Stata :
capture drop samplek28
gen samplek28 = k27==1
capture drop k28_r
gen k28_r = k28
replace k28_r =997 if k28_r ==4
replace k28_r =. if (samplek28==0&k28==.)|(samplek28==1 & k28_r ==.)

## K29_R: F: Gêne occasionnée par bouffées de chaleur au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 438 Valeurs manquantes: 8207
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si bouffées de chaleur (K27=1)

QUESTION
K29 Ces bouffées de chaleur vous ont-elles gênées au cours des 12 derniers mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui, plutot la nuit | 146 | 1.7% |
| 2 | Oui, plutot le jour | 109 | 1.3% |
| 3 | Oui, la nuit et le jour | 115 | 1.3% |
| 4 | Non | 67 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8207 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si (dateinter-findergross) supérieur à 365
Si gross_r en 2
Si rage_r supérieur à 39
Si findergross différent de .
Si k27_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k29, issue des réponses à la question K29.

Programme Stata :
capture drop samplek29
gen samplek29 = k27==1
capture drop k29_r
gen k29_r = k29
replace k29_r =997 if k29_r ==6
replace k29_r =. if (samplek29==0&k28==.)|(samplek29==1 & k29_r ==.)

## K30_R: F: Traitement pour ménopause ou pré-ménopause

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 460 Valeurs manquantes: 8185
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ménopause

Poser K30 à K33 si femme (SEXE=1) et non enceinte (GROSS<>1,3) et plus de 40 ans (AGE6C>5) et pas de règles dans les 6 mois ou ménopausée (regle_6m=0 ou MENOPEGO=1)

QUESTION
K30 Prenez-vous des médicaments en rapport avec la ménopause ou la pré-ménopause ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 40 | 0.5% |
| 2 | Non | 420 | 4.9% |
| Sysmiss | | 8185 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k30, issue des réponses à la question K30.

Programme Stata :
gen samplek30 = (sexe==1 & !inlist(gross_r,1,3) & age8_r>5) & (inlist(regle_6m,2,3)| menop_r==1)
capture drop k30_r
gen k30_r = k30
replace k30_r =997 if k30_r ==4
replace k30_r =. if (samplek30==0 & k30==.)|(samplek30==1 & k30_r ==.)

## K32_R: F: Durée écoulée depuis le début du traitement pour ménopause

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 3 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION
K32 Depuis combien de temps prenez-vous ce traitement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 1 an | 14 | 0.2% |
| 2 | Entre 1 et 2 ans | 10 | 0.1% |
| 3 | Plus de 2 ans | 16 | 0.2% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU

Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k32, issue des réponses à la question K32.

Programme Stata :
capture drop samplek32 k32_r
gen samplek32 = k30==1
capture drop k32_r
gen k32_r = k32
replace k32_r = . if samplek32==0

## K33R_0: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Bouffées de chaleur

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION
K33 Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?
1 Bouffées de chaleur

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| 3 | Ne sait pas, c'est le médecin qui vous a dit de le prendre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS

Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k33_0, issue des réponses à la question K33.

Programme Stata :
```
capture drop samplek33
gen samplek33 = k30==1
local i = 0
foreach var of newlist k33r_0 k33r_1 k33r_2 k33r_3 k33r_4 k33r_5 k33r_6 ///
{
capture drop `var'
gen `var'= 2- 1*( k33_`i'==1)
replace `var' = 3 if k33_7 ==1
replace `var' = 997 if (k33_8==1|k33_9==1)
replace `var'=. if samplek33==0
label val `var' rais_ttlab
tab `var' samplek33, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K33R_1: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Sécheresse vaginale

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION
K33 Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?
2 Sécheresse vaginale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1 | 0% |
| 2 | Non | 37 | 0.4% |
| 3 | Ne sait pas, c'est le médecin qui vous a dit de le prendre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k33_1, issue des réponses à la question K33.

Programme Stata :
capture drop samplek33
gen samplek33 = k30==1
local i = 0
foreach var of newlist k33r_0 k33r_1 k33r_2 k33r_3 k33r_4 k33r_5 k33r_6 ///
{
capture drop `var'
gen `var'= 2- 1*( k33_`i'==1)
replace `var' = 3 if k33_7 ==1
replace `var' = 997 if (k33_8==1|k33_9==1)
replace `var'=. if samplek33==0
label val `var' rais_ttlab
tab `var' samplek33, miss
local i= `i' + 1
}

## K33R_2: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Trouble de l'humeur

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION
K33 Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?
3 Troubles de l'humeur

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 36 | 0.4% |
| 3 | Ne sait pas, c'est le médecin qui vous a dit de le prendre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k33_2, issue des réponses à la question K33.

Programme Stata :
capture drop samplek33
gen samplek33 = k30==1
local i = 0
foreach var of newlist k33r_0 k33r_1 k33r_2 k33r_3 k33r_4 k33r_5 k33r_6 ///

```
{
capture drop `var'
gen `var'= 2- 1*( k33_`i'==1)
replace `var' = 3 if k33_7 ==1
replace `var' = 997 if (k33_8==1|k33_9==1)
replace `var'=. if samplek33==0
label val `var' rais_ttlab
tab `var' samplek33, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K33R_3: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Prise de poids

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION
K33 Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?
4 Prise de poids

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 36 | 0.4% |
| 3 | Ne sait pas, c'est le médecin qui vous a dit de le prendre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k33_3, issue des réponses à la question K33.

Programme Stata :
```
capture drop samplek33
gen samplek33 = k30==1
local i = 0
foreach var of newlist k33r_0 k33r_1 k33r_2 k33r_3 k33r_4 k33r_5 k33r_6 ///
{
capture drop `var'
gen `var'= 2- 1*( k33_`i'==1)
replace `var' = 3 if k33_7 ==1
replace `var' = 997 if (k33_8==1|k33_9==1)
replace `var'=. if samplek33==0
label val `var' rais_ttlab
tab `var' samplek33, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K33R_4: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Ostéoporose

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION
K33 Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?
5 Prévention de l'ostéoporose

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2 | 0% |
| 2 | Non | 36 | 0.4% |
| 3 | Ne sait pas, c'est le médecin qui vous a dit de le prendre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k33_4, issue des réponses à la question K33.

Programme Stata :
```
capture drop samplek33
gen samplek33 = k30==1
local i = 0
foreach var of newlist k33r_0 k33r_1 k33r_2 k33r_3 k33r_4 k33r_5 k33r_6 ///
{
capture drop `var'
gen `var'= 2- 1*( k33_`i'==1)
replace `var' = 3 if k33_7 ==1
replace `var' = 997 if (k33_8==1|k33_9==1)
replace `var'=. if samplek33==0
label val `var' rais_ttlab
tab `var' samplek33, miss
local i= `i' + 1
}
```

# K33R_5: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Pour ne pas viellir

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 2 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION

K33 Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?
6 Pour ne pas vieillir

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 2 | Non | 38 | 0.4% |
| 3 | Ne sait pas, c'est le médecin qui vous a dit de le prendre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k33_5, issue des réponses à la question K33.

Programme Stata :
```
capture drop samplek33
gen samplek33 = k30==1
local i = 0
foreach var of newlist k33r_0 k33r_1 k33r_2 k33r_3 k33r_4 k33r_5 k33r_6 ///
{
capture drop `var'
gen `var'= 2- 1*( k33_`i'==1)
replace `var' = 3 if k33_7 ==1
replace `var' = 997 if (k33_8==1|k33_9==1)
replace `var'=. if samplek33==0
label val `var' rais_ttlab
tab `var' samplek33, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K33R_6: F: Raisons de la prise du traitement ménopause : Autre raison

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 40 Valeurs manquantes: 8605
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement ménopause ou pré-méno (K30=1)

QUESTION
K33 Pour quelles raisons avez-vous commencé ce traitement ?
7 Autres

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 17 | 0.2% |
| 3 | Ne sait pas, c'est le médecin qui vous a dit de le prendre | 1 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8605 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si age_r supérieur à 39
Si gross_r différent de 1, 3

ET

Si regle_6m en 2, 997
OU
Si menop_r en 1

ET

Si k30_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k33_6, issue des réponses à la question K33.

Programme Stata :

```
capture drop samplek33
gen samplek33 = k30==1
local i = 0
foreach var of newlist k33r_0 k33r_1 k33r_2 k33r_3 k33r_4 k33r_5 k33r_6 ///
{
capture drop `var'
gen `var'= 2- 1*( k33_`i'==1)
replace `var' = 3 if k33_7 ==1
replace `var' = 997 if (k33_8==1|k33_9==1)
replace `var'=. if samplek33==0
label val `var' rais_ttlab
tab `var' samplek33, miss
local i= `i' + 1
}
```

## K34R_0: F: Sécheresse vaginale au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4138
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K37 uniquement aux femmes (SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION
K34 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
1 Une sécheresse vaginale

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 166 | 1.9% |
| 2 | Parfois | 549 | 6.4% |
| 3 | Rarement | 372 | 4.3% |
| 4 | Jamais | 3227 | 37.3% |
| 996 | Abandon | 184 | 2.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4138 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

Si rap12_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k34_0, issue des réponses à la question K34.

Programme Stata :
```
capture drop samplek34
gen samplek34 = sexe==1 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k34r_0 k34r_1 k34r_2 k34r_3 k34r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = k34_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek34==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek34==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek34, miss
local i = `i'+1
}
```

## K34R_1: F: Difficultés à atteindre l'orgasme au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4138
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K37 uniquement aux femmes (SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION
K34 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
2 Des difficultés à atteindre l'orgasme

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 248 | 2.9% |
| 2 | Parfois | 1205 | 13.9% |
| 3 | Rarement | 819 | 9.5% |
| 4 | Jamais | 2032 | 23.5% |
| 996 | Abandon | 185 | 2.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 4138 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k34_1, issue des réponses à la question K34.

Programme Stata :
capture drop samplek34
gen samplek34 = sexe==1 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k34r_0 k34r_1 k34r_2 k34r_3 k34r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = k34_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek34==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek34==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek34, miss
local i = `i'+1
}

# K34R_2: F: Absence ou insuffisance de désir sexuel au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4138
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K37 uniquement aux femmes (SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION
K34 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
3 Une absence ou insuffisance de désir sexuel

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 285 | 3.3% |
| 2 | Parfois | 1541 | 17.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rarement | 1021 | 11.8% |
| 4 | Jamais | 1468 | 17% |
| 996 | Abandon | 185 | 2.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4138 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k34_2, issue des réponses à la question K34.

Programme Stata :
capture drop samplek34
gen samplek34 = sexe==1 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k34r_0 k34r_1 k34r_2 k34r_3 k34r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = k34_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek34==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek34==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek34, miss
local i = `i'+1
}

# K34R_3: F: Rapports sexuels douloureux au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4138
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K37 uniquement aux femmes (SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION
K34 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :

4 Des rapports sexuels douloureux

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 107 | 1.2% |
| 2 | Parfois | 706 | 8.2% |
| 3 | Rarement | 796 | 9.2% |
| 4 | Jamais | 2711 | 31.4% |
| 996 | Abandon | 186 | 2.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 4138 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k34_3, issue des réponses à la question K34.

Programme Stata :
```
capture drop samplek34
gen samplek34 = sexe==1 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k34r_0 k34r_1 k34r_2 k34r_3 k34r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = k34_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek34==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek34==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek34, miss
local i = `i'+1
}
```

## K34R_4: F: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4138
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles femmes

Poser K34 à K37 uniquement aux femmes (SEXE=1) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (RAP12=1)

QUESTION
K34 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
5 Une absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 101 | 1.2% |
| 2 | Parfois | 990 | 11.5% |
| 3 | Rarement | 1142 | 13.2% |
| 4 | Jamais | 2081 | 24.1% |
| 996 | Abandon | 188 | 2.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4138 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k34_4, issue des réponses à la question K34.

Programme Stata :
```
capture drop samplek34
gen samplek34 = sexe==1 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k34r_0 k34r_1 k34r_2 k34r_3 k34r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = k34_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek34==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek34==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek34, miss
local i = `i'+1
}
```

## K35R_0: F: Sécheresses vaginales sont un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1087 Valeurs manquantes: 7558
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

QUESTION
K35_1 Les sécheresses vaginales sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 456 | 5.3% |
| 2 | Oui pour vous | 177 | 2% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 13 | 0.2% |
| 4 | Oui pour les deux | 436 | 5% |
| 996 | Abandon | 4 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7558 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1
Si k34r_0 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k35_0, issue des réponses à la question K35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist k35r_0 k35r_1 k35r_2 k35r_3 k35r_4 {
capture drop samplek35*
gen samplek35_`i' = inlist(k34_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k35_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek35_`i'==1 & k35_`i'==.
replace `var'=. if samplek35_`i'==0

```
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek35_`i', miss
drop samplek35_`i'
local i = `i'+1
}
```

## K35R_1: F: Difficultés à atteindre l'orgasme sont un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2272 Valeurs manquantes: 6373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

QUESTION
K35_2 Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 1316 | 15.2% |
| 2 | Oui pour vous | 303 | 3.5% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 92 | 1.1% |
| 4 | Oui pour les deux | 556 | 6.4% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 6373 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1
Si k34r_1 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k35_1, issue des réponses à la question K35.

Programme Stata :
local i=0

```
foreach var of newlist k35r_0 k35r_1 k35r_2 k35r_3 k35r_4 {
capture drop samplek35*
gen samplek35_`i' = inlist(k34_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k35_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek35_`i'==1 & k35_`i'==.
replace `var'=. if samplek35_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek35_`i', miss
drop samplek35_`i'
local i = `i'+1
}
```

## K35R_2: F: Absence ou insuffisance de désir sexuel est un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2847 Valeurs manquantes: 5798
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

QUESTION
K35_3 L'absence ou insuffisance de désir sexuel est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 1279 | 14.8% |
| 2 | Oui pour vous | 263 | 3% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 252 | 2.9% |
| 4 | Oui pour les deux | 1042 | 12.1% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5798 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1
Si k34r_2 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k35_2, issue des réponses à la question K35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist k35r_0 k35r_1 k35r_2 k35r_3 k35r_4 {
capture drop samplek35*
gen samplek35_`i' = inlist(k34_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k35_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek35_`i'==1 & k35_`i'==.
replace `var'=. if samplek35_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek35_`i', miss
drop samplek35_`i'
local i = `i'+1
}

## K35R_3: F: Rapports sexuels douloureux sont un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1609 Valeurs manquantes: 7036
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

QUESTION
K35_4 Les rapports sexuels douloureux sont-ils un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 523 | 6% |
| 2 | Oui pour vous | 445 | 5.1% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 9 | 0.1% |
| 4 | Oui pour les deux | 628 | 7.3% |
| 996 | Abandon | 2 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7036 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1
Si k34r_3 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k35_3, issue des réponses à la question K35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist k35r_0 k35r_1 k35r_2 k35r_3 k35r_4 {
capture drop samplek35*
gen samplek35_`i' = inlist(k34_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k35_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek35_`i'==1 & k35_`i'==.
replace `var'=. if samplek35_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek35_`i', miss
drop samplek35_`i'
local i = `i'+1
}

# K35R_4: F: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2233 Valeurs manquantes: 6412
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K34

QUESTION
K35_5 L'absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 960 | 11.1% |
| 2 | Oui pour vous | 324 | 3.7% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 64 | 0.7% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Oui pour les deux | 883 | 10.2% |
| 996 | Abandon | 0 | 0% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 6412 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1
Si k34r_4 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k35_4, issue des réponses à la question K35.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist k35r_0 k35r_1 k35r_2 k35r_3 k35r_4 {
capture drop samplek35*
gen samplek35_`i' = inlist(k34_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k35_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek35_`i'==1 & k35_`i'==.
replace `var'=. if samplek35_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek35_`i', miss
drop samplek35_`i'
local i = `i'+1
}

## K36_R: F: A parlé de ce(s) problème(s) sexuel(s) avec un professionnel de santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3556 Valeurs manquantes: 5089
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K34_X=1,2,3)

QUESTION
K36 Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 510 | 5.9% |
| 2 | Non | 3046 | 35.2% |
| Sysmiss | | 5089 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1

ET

Si k34r_0 en 1, 2, 3
OU
Si k34r_1 en 1, 2, 3
OU
Si k34r_2 en 1, 2, 3
OU
Si k34r_3 en 1, 2, 3
OU
Si k34r_4 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k36, issue des réponses à la question K36.

Programme Stata :
capture drop samplek36 k36_r
gen samplek36= inlist(k34r_0,1,2,3)| inlist(k34r_1,1,2,3)| ///
inlist(k34r_2,1,2,3)| inlist(k34r_3,1,2,3) | inlist(k34r_4,1,2,3)
capture drop k36_r
gen k36_r = k36
replace k36_r = 997 if k36_r ==4
replace k36_r = . if samplek36==0| (samplek36==1& k36==.)

# K37R_0: F: Fréquence de l'orgasme quand un partenaire caresse le sexe avec la main ou la bouche

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4138
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K37 Est(ce que vous arrivez à atteindre l'orgasme...

1 ... quand un partenaire vous caresse le sexe avec la main ou la bouche ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 2061 | 23.8% |
| 2 | Parfois | 1206 | 14% |
| 3 | Rarement | 298 | 3.4% |
| 4 | Jamais | 307 | 3.6% |
| 5 | Vous n'avez pas ce type de pratique | 343 | 4% |
| 996 | Abandon | 193 | 2.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 99 | 1.1% |
| Sysmiss | | 4138 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k37_0, issue des réponses à la question K37.

Programme Stata :
```
capture drop samplek37
gen samplek37 = sexe==1 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k37r_0 k37r_1{
capture drop k37r_0 k37r_1
gen `var' = k37_`i'
replace `var'= 997 if `var'==7
replace `var'= 996 if samplek37==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek37==0
label val `var' orgasmelab
tab `var' samplek37, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K37R_1: F: Fréquence de l'orgasme par la pénétration vaginale uniquement mais sans caresse du sexe

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4507 Valeurs manquantes: 4138
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K37 Est(ce que vous arrivez à atteindre l'orgasme...
2 ... par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 1783 | 20.6% |
| 2 | Parfois | 1316 | 15.2% |
| 3 | Rarement | 535 | 6.2% |
| 4 | Jamais | 444 | 5.1% |
| 5 | Vous n'avez pas ce type de pratique | 132 | 1.5% |
| 996 | Abandon | 196 | 2.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 101 | 1.2% |
| Sysmiss | | 4138 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k37_1, issue des réponses à la question K37.

Programme Stata :
```
capture drop samplek37
gen samplek37 = sexe==1 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k37r_0 k37r_1{
capture drop k37r_0 k37r_1
gen `var' = k37_`i'
replace `var'= 997 if `var'==7
replace `var'= 996 if samplek37==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek37==0
label val `var' orgasmelab
tab `var' samplek37, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K38R_0: H: Difficultés à atteindre l'orgasme au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION
K38 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
1 Des difficultés à atteindre l'orgasme

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 33 | 0.4% |
| 2 | Parfois | 204 | 2.4% |
| 3 | Rarement | 284 | 3.3% |
| 4 | Jamais | 2182 | 25.2% |
| 996 | Abandon | 117 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k38_0, issue des réponses à la question K38.

Programme Stata :
capture drop samplek38
gen samplek38 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k38r_0 k38r_1 k38r_2 k38r_3 k38r_4 k38r_5 {
capture drop `var'
gen `var' = k38_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek38==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek38==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek38, miss
local i = `i'+1

}

## K38R_1: H: Absence ou insuffisance de désir sexuel au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION
K38 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
2 Une absence ou insuffisance de désir sexuel

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 42 | 0.5% |
| 2 | Parfois | 424 | 4.9% |
| 3 | Rarement | 501 | 5.8% |
| 4 | Jamais | 1739 | 20.1% |
| 996 | Abandon | 117 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k38_1, issue des réponses à la question K38.

Programme Stata :
capture drop samplek38
gen samplek38 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k38r_0 k38r_1 k38r_2 k38r_3 k38r_4 k38r_5 {

```
capture drop `var'
gen `var' = k38_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek38==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek38==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek38, miss
local i = `i'+1
}
```

## K38R_2: H: Rapports sexuels douloureux au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION
K38 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
3 Des rapports sexuels douloureux

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 3 | 0% |
| 2 | Parfois | 83 | 1% |
| 3 | Rarement | 174 | 2% |
| 4 | Jamais | 2445 | 28.3% |
| 996 | Abandon | 117 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k38_2, issue des réponses à la question K38.

Programme Stata :
```
capture drop samplek38
gen samplek38 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k38r_0 k38r_1 k38r_2 k38r_3 k38r_4 k38r_5 {
capture drop `var'
gen `var' = k38_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek38==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek38==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek38, miss
local i = `i'+1
}
```

## K38R_3: H: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION
K38 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
4 Une absence ou insuffisance de plaisir au moments des rapports

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 27 | 0.3% |
| 2 | Parfois | 250 | 2.9% |
| 3 | Rarement | 479 | 5.5% |
| 4 | Jamais | 1947 | 22.5% |
| 996 | Abandon | 117 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS

Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k38_3, issue des réponses à la question K38.

Programme Stata :
```
capture drop samplek38
gen samplek38 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k38r_0 k38r_1 k38r_2 k38r_3 k38r_4 k38r_5 {
capture drop `var'
gen `var' = k38_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek38==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek38==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek38, miss
local i = `i'+1
}
```

## K38R_4: H: Difficultés d'érection au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION
K38 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
5 Des difficultés d'érection

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 11 | 0.1% |
| 2 | Parfois | 207 | 2.4% |
| 3 | Rarement | 370 | 4.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Jamais | 2115 | 24.5% |
| 996 | Abandon | 117 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k38_4, issue des réponses à la question K38.

Programme Stata :
capture drop samplek38
gen samplek38 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k38r_0 k38r_1 k38r_2 k38r_3 k38r_4 k38r_5 {
capture drop `var'
gen `var' = k38_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek38==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek38==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek38, miss
local i = `i'+1
}

# K38R_5: H: Ejaculation trop rapide au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Dysfonctions sexuelles hommes

Poser K38 à K44 uniquement aux hommes (SEXE=2) et si ont eu un RS dans les 12 derniers mois (si RAP12=1)

QUESTION
K38 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré l'un des problèmes suivants :
6 Une éjaculation trop rapide

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 90 | 1% |
| 2 | Parfois | 744 | 8.6% |
| 3 | Rarement | 755 | 8.7% |
| 4 | Jamais | 1111 | 12.9% |
| 996 | Abandon | 117 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k38_5, issue des réponses à la question K38.

Programme Stata :
capture drop samplek38
gen samplek38 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k38r_0 k38r_1 k38r_2 k38r_3 k38r_4 k38r_5 {
capture drop `var'
gen `var' = k38_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'=996 if samplek38==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek38==0
label val `var' prob12lab
tab `var' samplek38, miss
local i = `i'+1
}

## K39R_0: H: Difficultés à atteindre l'orgasme sont un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 521 Valeurs manquantes: 8124
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION

Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

QUESTION
K39_1 Les difficultés à atteindre l'orgasme sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 321 | 3.7% |
| 2 | Oui pour vous | 64 | 0.7% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 23 | 0.3% |
| 4 | Oui pour les deux | 112 | 1.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8124 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1
Si k38r_0 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k39_0, issue des réponses à la question K39.

Programme Stata :
```
local i=0
foreach var of newlist k39r_0 k39r_1 k39r_2 k39r_3 k39r_4 k39r_5{
capture drop samplek39_`i'
gen samplek39_`i' = inlist(k38_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k39_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek39_`i'==1 & k39_`i'==.
replace `var'=. if samplek39_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek39_`i', miss
drop samplek39_`i'
local i = `i'+1
}
```

## K39R_1: H: Absence ou insuffisance de désir sexuel est un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 967 Valeurs manquantes: 7678

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

QUESTION
K39_2 L'absence ou insuffisance de désir sexuel est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 533 | 6.2% |
| 2 | Oui pour vous | 104 | 1.2% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 30 | 0.3% |
| 4 | Oui pour les deux | 300 | 3.5% |
| Sysmiss | | 7678 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1
Si k38r_1 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k39_1, issue des réponses à la question K39.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist k39r_0 k39r_1 k39r_2 k39r_3 k39r_4 k39r_5{
capture drop samplek39_`i'
gen samplek39_`i' = inlist(k38_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k39_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek39_`i'==1 & k39_`i'==.
replace `var'=. if samplek39_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek39_`i', miss
drop samplek39_`i'
local i = `i'+1
}

## K39R_2: H: Rapports sexuels douloureux sont un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 260 Valeurs manquantes: 8385
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

QUESTION
K39_3 Les rapports sexuels douloureux sont-iles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 116 | 1.3% |
| 2 | Oui pour vous | 24 | 0.3% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 21 | 0.2% |
| 4 | Oui pour les deux | 98 | 1.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8385 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1
Si k38r_2 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k39_2, issue des réponses à la question K39.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist k39r_0 k39r_1 k39r_2 k39r_3 k39r_4 k39r_5{
capture drop samplek39_`i'
gen samplek39_`i' = inlist(k38_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k39_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek39_`i'==1 & k39_`i'==.
replace `var'=. if samplek39_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek39_`i', miss

```
drop samplek39_`i'
local i = `i'+1
}
```

## K39R_3: H: Absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 756 Valeurs manquantes: 7889
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

QUESTION
K39_4 L'absence ou insuffisance de plaisir au moment des rapports est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 362 | 4.2% |
| 2 | Oui pour vous | 91 | 1.1% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 22 | 0.3% |
| 4 | Oui pour les deux | 281 | 3.3% |
| Sysmiss | | 7889 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1
Si k38r_3 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k39_3, issue des réponses à la question K39.

Programme Stata :

```
local i=0
foreach var of newlist k39r_0 k39r_1 k39r_2 k39r_3 k39r_4 k39r_5{
capture drop samplek39_`i'
gen samplek39_`i' = inlist(k38_`i',1,2,3)
capture drop `var'
```

```
gen `var' = k39_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek39_`i'==1 & k39_`i'==.
replace `var'=. if samplek39_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek39_`i', miss
drop samplek39_`i'
local i = `i'+1
}
```

## K39R_4: H: Difficultés d'érection sont un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 588 Valeurs manquantes: 8057
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

QUESTION
K39_5 Les difficultés d'érection sont-elles un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 315 | 3.6% |
| 2 | Oui pour vous | 82 | 0.9% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 12 | 0.1% |
| 4 | Oui pour les deux | 179 | 2.1% |
| Sysmiss | | 8057 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1
Si k38r_4 en 1, 2, 3

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k39_4, issue des réponses à la question K39.

Programme Stata :

```
local i=0
foreach var of newlist k39r_0 k39r_1 k39r_2 k39r_3 k39r_4 k39r_5{
capture drop samplek39_`i'
gen samplek39_`i' = inlist(k38_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k39_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek39_`i'==1 & k39_`i'==.
replace `var'=. if samplek39_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek39_`i', miss
drop samplek39_`i'
local i = `i'+1
}
```

## K39R_5: H: Ejaculation trop rapide est un problème pour la sexualité d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1589 Valeurs manquantes: 7056
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2,3)
POSER POUR CHAQUE PRB EN K38

QUESTION
K39_6 L'éjaculation trop rapide est-elle un problème pour votre sexualité ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non | 876 | 10.1% |
| 2 | Oui pour vous | 193 | 2.2% |
| 3 | Oui pour le partenaire | 73 | 0.8% |
| 4 | Oui pour les deux | 447 | 5.2% |
| Sysmiss | | 7056 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1
Si k38r_5 en 1, 2, 3

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k39_5, issue des réponses à la question K39.

Programme Stata :
local i=0
foreach var of newlist k39r_0 k39r_1 k39r_2 k39r_3 k39r_4 k39r_5{
capture drop samplek39_`i'
gen samplek39_`i' = inlist(k38_`i',1,2,3)
capture drop `var'
gen `var' = k39_`i'
replace `var'= 997 if `var'==6
replace `var'= 996 if samplek39_`i'==1 & k39_`i'==.
replace `var'=. if samplek39_`i'==0
label val `var' sexprob12lab
tab `var' samplek39_`i', miss
drop samplek39_`i'
local i = `i'+1
}

## K40_R: H: A parlé de ce(s) problème(s) sexuel(s) avec un professionnel de santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1258 Valeurs manquantes: 7387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2)

QUESTION
K40 Avez-vous parlé de ce ou ces problèmes avec un professionnel de santé ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 101 | 1.2% |
| 2 | Non | 1157 | 13.4% |
| Sysmiss | | 7387 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

ET

Si k38r_0 en 1, 2
OU
Si k38r_1 en 1, 2
OU
Si k38r_2 en 1, 2
OU
Si k38r_3 en 1, 2
OU
Si k38r_4 en 1, 2
OU
Si k38r_5 en 1, 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k40, issue des réponses à la question K40.

Programme Stata :
capture drop samplek40
gen samplek40= inlist(k38r_0,1,2)|inlist(k38r_1,1,2)| ///
inlist(k38r_2,1,2) | inlist(k38r_3,1,2) | inlist(k38r_4,1,2) | inlist(k38r_5,1,2)
capture drop k40_r
gen k40_r = k40
replace k40_r = 997 if k40_r ==4
replace k40_r = . if samplek40==0| (samplek40==1& k40==.)

## K41_R: H: Prise d'un traitement pour troubles sexuels dans les 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1258 Valeurs manquantes: 7387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si dysfonctions dans les 12 mois (K38_X=1,2)

QUESTION
K41 Avez-vous pris un traitement pour ces problèmes dans les 12 derniers mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 1237 | 14.3% |
| Sysmiss | | 7387 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

Si rap12_r en 1

ET

Si k38r_0 en 1, 2
OU
Si k38r_1 en 1, 2
OU
Si k38r_2 en 1, 2
OU
Si k38r_3 en 1, 2
OU
Si k38r_4 en 1, 2
OU
Si k38r_5 en 1, 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k41, issue des réponses à la question K41.

Programme Stata :
capture drop samplek41
gen samplek41= sexe==2 & ( inlist(k38r_0,1,2)|inlist(k38r_1,1,2)| ///
inlist(k38r_2,1,2) | inlist(k38r_3,1,2) | inlist(k38r_4,1,2) | inlist(k38r_5,1,2) )
capture drop k41_r
gen k41_r = k41
replace k41_r = 997 if k41_r ==4
replace k41_r =. if samplek41==0

## K43R_0: H: Fréquence d'orgasme de la partenaire quand ego lui caresse le sexe avec la main ou la bouche

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K43 Est-ce qu'en général vos partenaires arrivent à atteindre l'orgasme...
1 ... quand vous leur caressez le sexe avec la main ou la bouche ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 1456 | 16.8% |
| 2 | Parfois | 791 | 9.1% |
| 3 | Rarement | 140 | 1.6% |
| 4 | Jamais | 82 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Vous n'avez pas ce type de pratique | 213 | 2.5% |
| 6 | Cela dépend de la partenaire | 2 | 0% |
| 996 | Abandon | 118 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 22 | 0.3% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k43_0, issue des réponses à la question K43.

Programme Stata :
capture drop samplek43
gen samplek43 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k43r_0 k43r_1 {
capture drop `var'
gen `var' = k43_`i'
replace `var'= 997 if `var'==8
replace `var'= 996 if samplek43==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek43==0
label val `var' orgasmelab2
tab `var' samplek43, miss
local i = `i' + 1
}

# K43R_1: H: Fréquence d'orgasme de la partenaire par la pénétration vaginale uniquement mais sans caresse du sexe

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2824 Valeurs manquantes: 5821
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K43 Est-ce qu'en général vos partenaires arrivent à atteindre l'orgasme...
2 ... par la pénétration vaginale UNIQUEMENT mais sans caresse du sexe ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Souvent | 1446 | 16.7% |
| 2 | Parfois | 804 | 9.3% |
| 3 | Rarement | 202 | 2.3% |
| 4 | Jamais | 95 | 1.1% |
| 5 | Vous n'avez pas ce type de pratique | 116 | 1.3% |
| 6 | Cela dépend de la partenaire | 5 | 0.1% |
| 996 | Abandon | 119 | 1.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 37 | 0.4% |
| Sysmiss | | 5821 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap12_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k43_1, issue des réponses à la question K43.

Programme Stata :
capture drop samplek43
gen samplek43 = sexe==2 & rap12_r==1
local i=0
foreach var of newlist k43r_0 k43r_1 {
capture drop `var'
gen `var' = k43_`i'
replace `var'= 997 if `var'==8
replace `var'= 996 if samplek43==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplek43==0
label val `var' orgasmelab2
tab `var' samplek43, miss
local i = `i' + 1
}

## K44: H: Appréciation du contrôle de l'éjaculation au cours des rapports hétéro sur les 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2302 Valeurs manquantes: 6343
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 8 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si rapports 4 semaines (si RAP4SHE=1)

QUESTION
K44 En pensant aux 4 dernières semaines, comment estimez-vous votre contrôle sur l'éjaculation au cours des rapports ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très bon | 427 | 4.9% |
| 2 | Plutot bon | 1483 | 17.2% |
| 3 | Moyen | 345 | 4% |
| 4 | Médiocre | 24 | 0.3% |
| 5 | Très médiocre | 4 | 0% |
| 6 | Vous n'avez pas cherché à controler votre éjaculation | 6 | 0.1% |
| 7 | Refus | 8 | 0.1% |
| 8 | Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6343 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si rap4she_r en 1

Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## TROUBLSEX: A eu des troubles sexuels au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 7331 Valeurs manquantes: 1314
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5558 | 64.3% |
| 2 | Non | 1433 | 16.6% |
| 996 | Abandon | 301 | 3.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 39 | 0.5% |
| Sysmiss | | 1314 | |

### Description

UNIVERS
Si rap12_r en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, rap12_r, k34r_0 à k34r_4 et k38r_0 à k38r_5

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample = (sexe==1 & rap12_r==1)| (sexe==2 & rap12_r==1)
capture drop troublsex
gen troublsex=.
replace troublsex=1 if k34r_0<4 | k34r_1<4 | k34r_2<4 | k34r_3<4 | k34r_4<4
replace troublsex=1 if k38r_0<4| k38r_1<4 | k38r_2<4 | k38r_3<4 | k38r_4<4 | k38r_5<4
replace troublsex=2 if k34r_0==4 & k34r_1==1 & k34r_2<4 & k34r_3==4 & k34r_4==4
replace troublsex=2 if k38r_0==4 & k38r_1==4 & k38r_2==4 & k38r_3==4 & k38r_4==4 & k38r_5==4
replace troublsex=996 if sample==1 & sexe==1 & k34r_0==996
replace troublsex=996 if sample==1 & sexe==2 & k38r_0==996
replace troublsex=. if sample==0
replace troublsex=997 if sample==1 & sexe==1 & (k34r_0==997|k34r_1==997|k34r_2==997|k34r_3==997|k34r_4==997
)
replace troublsex=997 if sample==1 & sexe==2 &
(k38r_0==997|k38r_1==997|k38r_2==997|k38r_3==997|k38r_4==997)
replace troublsex=2 if troublsex==.

## IST: Maladie sexuellement transmissible ou salpingite au cours de la vie

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 7893 Valeurs manquantes: 752
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
IST et incontinence urinaire

Poser si déjà eu un RS (SEXEVIE=1) et si pas de salpingite (K24<>12)

QUESTION
K45 *Si femme (sexe=1) :* Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ou une salpingite ?
*Si homme (sexe=2) :* Est-ce que vous avez déjà eu une maladie qui se transmet sexuellement ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Une fois | 437 | 5.1% |
| 2 | Plusieurs fois | 117 | 1.4% |
| 3 | Jamais | 6995 | 80.9% |
| 996 | Abandon | 335 | 3.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 752 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k45, issue des réponses à la question K45.

Programme Stata :
capture drop samplek45 ist
gen samplek45 = sexevie_r==1 & k24r_11r!=1
gen ist= k45
replace ist=997 if ist==5
replace ist=996 if ist==. & samplek45==1
replace ist=. if samplek45==0 & ist==.
replace ist=1 if ist==6 & k24r_11r==1

## K46_R: Durée écoulée depuis la (dernière) maladie sexuellement transmissible ou salpingite

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 554 Valeurs manquantes: 8091
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu une IST (K45=1,2)

QUESTION
K46 *Si K45=1 (une fois) :* Quand est-ce que cela s'est produit ?
*Si K45=2 (X fois) :* Quand est-ce que cela s'est produit la dernière fois ?
Il y a...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un 1 an | 80 | 0.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | De 1 an à moins de 5 ans | 134 | 1.6% |
| 3 | 5 ans et plus | 314 | 3.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 26 | 0.3% |
| Sysmiss | | 8091 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si ist en 1, 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k46, issue des réponses à la question K46.

Programme Stata :
capture drop k46_r
gen samplek46 = inlist(ist, 1,2)
gen k46_r= k46
replace k46_r = 997 if k46_r ==5
replace k46_r = . if samplek46==0
replace k46_r = 997 if k45==. & k24r_11r==1 & k46_r ==.
replace k46_r = . if k46_r ==.

## K47_R: Type de maladie sexuellement transmissible (la dernière fois)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 214 Valeurs manquantes: 8431
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si déjà eu une IST dans les 5 ans (K46=1,2)

QUESTION
K47 La dernière fois s'agissait-il...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Une mycose | 108 | 1.2% |
| 2 | Un herpes | 18 | 0.2% |
| 3 | Un autre type d'infection | 87 | 1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8431 | |

INSTRUCTIONS
citer

### Description

UNIVERS
Si sexevie_r en 1
Si ist en 1, 2
Si k46_r en 1, 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k47, issue des réponses à la question K47.

Programme Stata :
capture drop samplek47 k47_r
gen samplek47 = inlist(k46,1,2)
capture drop k47_r
gen k47_r = k47
replace k47_r = 997 if k47_r==5
replace k47_r = . if samplek47==0

## K48_R: Fréquence des pertes urinaires au cours des 4 dernières semaines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K48 Beaucoup de personnes ont des pertes d'urine de temps en temps. Nous essayons de savoir combien de personnes ont des pertes d'urine et à quel point cela les gêne. En pensant à votre cas, en moyenne, au cours des QUATRE DERNIERES SEMAINES... A quelle fréquence avez-vous eu des pertes d'urine ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamais | 7506 | 86.8% |
| 2 | Environ une fois par semaine au maximum | 508 | 5.9% |
| 3 | Deux à trois fois par semaine | 114 | 1.3% |
| 4 | Environ une fois par jour | 60 | 0.7% |
| 5 | Plusieurs fois par jour | 42 | 0.5% |
| 6 | Tout le temps | 18 | 0.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 996 | Abandon | 371 | 4.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 26 | 0.3% |

INSTRUCTIONS
Citer

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k48, issue des réponses à la question K48.

Programme Stata :
capture drop samplek48 k48_r
gen samplek48 = q2!=" "
gen k48_r = k48
replace k48_r =997 if k48_r==8
replace k48_r =. if k48==.

## K49_R: Quantité habituelle des pertes urinaires

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 4 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K49 Quelle est la quantité habituelle de vos pertes d'urine, selon votre estimation ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nulle | 38 | 0.4% |
| 2 | Une petite quantite | 627 | 7.3% |
| 3 | Une quantite moyenne | 64 | 0.7% |
| 4 | Une grande quantite | 13 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k49, issue des réponses à la question K49.

Programme Stata :
capture drop samplek49 k49_r
gen samplek49 = !inlist(k48,1,7,8,.)
capture drop k49_r
gen k49_r = k49
replace k49_r =997 if k49_r ==6
replace k49_r =. if samplek49==0

## K50_R: Echelle de gêne des pertes d'urines

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 741 Valeurs manquantes: 7904 Minimum: 0 Maximum: 10 Moyenne: 4.15 Ecart-type: 2.824
Type: Continu Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 10 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K50 De manière générale, à quel point vos pertes d'urine vous dérangent-elles dans votre vie de tous les jours. Je vais vous demander de répondre selon une échelle de 0 à 10 où :
- 0 veut dire que vos pertes d'urine ne vous gênent pas du tout ;
- 10 veut dire que ces pertes vous dérangent beaucoup dans votre vie de tous les jours ;
- Les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.
NOTE :
/__/ (entre 0 et 10)

INSTRUCTIONS
si Refus coder en 998
si NSP coder en 999

### Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k50, issue des réponses à la question K50.

Programme Stata :
capture drop samplek50
gen samplek50 = !inlist(k48,1,7,8,.)
capture drop k50_r

```
gen k50_r = k50
replace k50_r =. if k50_r ==999
```

## K51R_0: Survenue des pertes d'urine : Avant de pouvoir arriver aux toilettes

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
1 ... avant de pouvoir arriver aux toilettes

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 353 | 4.1% |
| 2 | Non | 389 | 4.5% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_0, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :

```
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K51R_1: Survenue des pertes d'urine : En toussant ou en éternuant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
2 ... quand vous toussez ou éternuez

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 486 | 5.6% |
| 2 | Non | 256 | 3% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_1, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}

## K51R_2: Survenue des pertes d'urine : En dormant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
3 ... quand vous dormez

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 52 | 0.6% |
| 2 | Non | 690 | 8% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_2, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}

## K51R_3: Survenue des pertes d'urine : En activité physique, exercice

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
4 ... quand vous avez une activité physique ou quand vous faites de l'exercice

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 287 | 3.3% |
| 2 | Non | 455 | 5.3% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_3, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :
```
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}
```

# K51R_4: Survenue des pertes d'urine : Après avoir fini d'uriner

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
5 ... quand vous avez fini d'uriner et vous êtes rhabillé(e)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 157 | 1.8% |
| 2 | Non | 585 | 6.8% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_4, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :
```
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}
```

# K51R_5: Survenue des pertes d'urine : Sans cause apparente

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
6 ... vous avez des pertes d'urine sans cause apparente

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 241 | 2.8% |
| 2 | Non | 501 | 5.8% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_5, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :
```
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}
```

# K51R_6: Survenue des pertes d'urine : Tout le temps

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION

K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
7 ... vous avez des pertes d'urine tout le temps

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 54 | 0.6% |
| 2 | Non | 688 | 8% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_6, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}

# K51R_7: Survenue des pertes d'urine : Aucun de ces moments-là

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 742 Valeurs manquantes: 7903
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si perte urinaire (K48=2,3,4,5,6)

QUESTION
K51 Quand avez-vous des pertes d'urine ? Vous avez des pertes d'urine...
8 Aucun de ceux là

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 13 | 0.2% |
| 2 | Non | 729 | 8.4% |
| Sysmiss | | 7903 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

### Description

UNIVERS
Si k48_r en 2, 3, 4, 5, 6

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k51_7, issue des réponses à la question K51.

Programme Stata :
```
capture drop samplek51 k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7
gen samplek51 = !inlist(k48,1,7,8,.)
local i=0
foreach var of newlist k51r_0 k51r_1 k51r_2 k51r_3 k51r_4 k51r_5 k51r_6 k51r_7 {
gen `var' = 2- 1*(k51_`i'==1)
replace `var'= . if samplek51==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek51, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K52_R: Problème de santé au cours des 12 derniers mois ayant nécessité un traitement pendant plus de 3 mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
K52 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème de santé ayant nécessité un traitement pendant plus de 3 mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1081 | 12.5% |
| 2 | Non | 7189 | 83.2% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 996 | Abandon | 375 | 4.3% |

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k52, issue des réponses à la question K52.

Programme Stata :
capture drop samplek52
gen samplek52 = q2!=" "
capture drop k52_r
gen k52_r = k52
replace k52_r =997 if k52_r ==4
replace k52_r =. if k52==.

## K53R_0: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Cancer

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
1 Cancer

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 1036 | 12% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_0, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :
```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_1: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Diabète

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
2 Diabète

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 27 | 0.3% |
| 2 | Non | 1036 | 12% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES

Version corrigée de la variable k53_1, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :
```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_2: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Hypertension arterielle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
3 Hypertension artérielle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 58 | 0.7% |
| 2 | Non | 1005 | 11.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_2, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :
```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_3: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladies respiratoires

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
4 Maladies respiratoires (asthme...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 55 | 0.6% |
| 2 | Non | 1008 | 11.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_3, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :

```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_4: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladies cardio-vasculaires

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
5 Maladies cardio-vasculaires (infarctus, AVC...)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 34 | 0.4% |
| 2 | Non | 1029 | 11.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_4, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9

```
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_5: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladies rhumatismales

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
6 Maladies rhumatismales

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 21 | 0.2% |
| 2 | Non | 1042 | 12.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_5, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1

```
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_6: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Dépression

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
7 Dépression

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 111 | 1.3% |
| 2 | Non | 952 | 11% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_6, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :

```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
```

```
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_7: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Maladie de la thyroide

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
8 Maladie de la thyroïde

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 70 | 0.8% |
| 2 | Non | 993 | 11.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_7, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :

```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
```

```
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_8: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Autre problème de santé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
9 Autre problème de santé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 668 | 7.7% |
| 2 | Non | 395 | 4.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_8, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :

```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
```

```
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## K53R_9: Problème de santé avec traitement > 3 mois : Autres maladies psychiatriques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1081 Valeurs manquantes: 7564
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si traitement (K52=1)

QUESTION
K53 Quel est ou quel était ce problème de santé ?
10 Autres maladies phychiatriques

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 52 | 0.6% |
| 2 | Non | 1011 | 11.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 7564 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer

### Description

UNIVERS
Si k52_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable k53_9, issue des réponses à la question K53.

Programme Stata :

```
capture drop samplek53 k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9
gen samplek53 = k52==1
local i=0
foreach var of newlist k53r_0 k53r_1 k53r_2 k53r_3 k53r_4 k53r_5 k53r_6 k53r_7 k53r_8 k53r_9 {
gen `var' = 2 - 1*( k53_`i'==1)
replace `var'= 997 if k53_10==1 | k53_11==1
```

```
replace `var' = . if samplek53==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplek53, miss
local i = `i' + 1
}
```

## L1_R: Généraliste habituel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
SERVICES DE SANTE

Finissons par votre suivi médical

Poser à tous

QUESTION
L1 Avez-vous un généraliste habituel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7652 | 88.5% |
| 2 | Non | 608 | 7% |
| 996 | Abandon | 377 | 4.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 8 | 0.1% |

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l1, issue des réponses à la question L1.

Programme Stata :

```
capture drop l1_r samplel1
gen samplel1= q2!=" "
gen l1_r = l1
replace l1_r = 997 if l1_r==4
replace l1_r = 996 if l1_r==.
```

## L2_R: Gynécologue habituel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme (SEXE=1)

QUESTION
L2 Avez-vous un gynécologue habituel ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3664 | 42.4% |
| 2 | Non | 1373 | 15.9% |
| 996 | Abandon | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 3373 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l2, issue des réponses à la question L2.

Programme Stata :
capture drop l2_r samplel2
gen samplel2= sexe==1
gen l2_r= l2
replace l2_r = 997 if l2_r ==4
replace l2_r = 996 if l2_r ==. & samplel2==1
replace l2_r = . if samplel2==0

# L3_R: H: Lieu d'exercice du généraliste habituel

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2866 Valeurs manquantes: 5779
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Suivi médical homme

Poser L3 à L8 uniquement si homme (SEXE=2)

Poser si consulte généraliste (L1=1)

QUESTION
L3 Dans quel type d'endroit exerce-t-il ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans un cabinet privé seul | 1593 | 18.4% |
| 2 | Dans un cabinet de groupe | 1198 | 13.9% |
| 3 | A l'hopital ou dans un centre de santé | 53 | 0.6% |
| 4 | Dans un autre lieu | 21 | 0.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5779 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si l1_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l3, issue des réponses à la question L3.

Programme Stata :
capture drop samplel3 l3_r
gen samplel3 = sexe==2 & l1==1
gen l3_r = l3
replace l3_r = 997 if l3_r ==6
replace l3_r = . if samplel3==0

# L4_R: H: Dernière consultation avec le généraliste

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 2866 Valeurs manquantes: 5779
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si consulte généraliste (L1=1)

QUESTION
L4 A quand remonte votre dernière consultation avec ce médecin ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 3 mois | 1316 | 15.2% |
| 2 | De 3 mois à moins de 6 mois | 616 | 7.1% |
| 3 | De 6 mois à moins de 1 an | 520 | 6% |
| 4 | De 1 à moins de 2 ans | 277 | 3.2% |
| 5 | Il y a plus de 2 ans | 134 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 5779 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si l1_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l4, issue des réponses à la question L4.

Programme Stata :
capture drop samplel4 l4_r
gen samplel4 = sexe==2 & l1==1
gen l4_r = l4
replace l4_r = 997 if l4_r ==7
replace l4_r = . if samplel4==0

## L5_R: H: Médecin habituel suit la partenaire pour contraception ou autres raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1962 Valeurs manquantes: 6683
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si homme et a une partenaire femme (SEXE=2 et PARTACT=1 et A22=2) et si consulte généraliste (L1=1)

QUESTION
L5 Ce médecin suit-il votre partenaire pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 397 | 4.6% |
| 2 | Non | 1555 | 18% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6683 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l5, issue des réponses à la question L5.

Programme Stata :
capture drop samplel5 l5_r
gen samplel5= sexe==2 & partac==1 & a22==2 & l1==1
gen l5_r = l5
replace l5_r = 997 if l5_r ==4
replace l5_r = . if samplel5==0

# L6_R: H: Déjà accompagné partenaire à une consultation de gynécologie

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 397 Valeurs manquantes: 8248
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si L5=1

QUESTION
L6 Avez-vous déjà accompagné votre partenaire à une consultation de gynécologie ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 219 | 2.5% |
| 2 | Non | 178 | 2.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8248 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1
Si l5_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l6, issue des réponses à la question L6.

Programme Stata :
capture drop samplel6 l6_r
gen samplel6= sexe==2 & partac==1 & a22_r==2 & l1_r==1 & l5_r==1
gen l6_r = l6
replace l6_r = 997 if l6_r ==4
replace l6_r = . if samplel6==0

# L7R_0: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 8426
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà accompagné sa partenaire (L6=1)

QUESTION
L7 Pour quelles raisons était-ce ?
1 Pour la contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 75 | 0.9% |
| 2 | Non | 144 | 1.7% |
| Sysmiss | | 8426 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1
Si l5_r en 1
Si l6_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l7_0, issue des réponses à la question L7.

Programme Stata :
capture drop samplel7 l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5
gen samplel7= l6==1
local i = 0
foreach var of newlist l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5 {
gen `var' = 2- 1*( l7_`i'==1)
replace `var' = 997 if l7_6==1 | l7_7==1
replace `var' = . if samplel7==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel7, miss
local i = `i' + 1
}

## L7R_1: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Suivi de grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 8426
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà accompagné sa partenaire (L6=1)

QUESTION
L7 Pour quelles raisons était-ce ?
2 Pour un suivi de grossesse

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 174 | 2% |
| 2 | Non | 45 | 0.5% |
| Sysmiss | | 8426 | |

INSTRUCTIONS

citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1
Si l5_r en 1
Si l6_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l7_1, issue des réponses à la question L7.

Programme Stata :
capture drop samplel7 l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5
gen samplel7= l6==1
local i = 0
foreach var of newlist l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5 {
gen `var' = 2- 1*( l7_`i'==1)
replace `var' = 997 if l7_6==1 | l7_7==1
replace `var' = . if samplel7==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel7, miss
local i = `i' + 1
}

## L7R_2: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : IVG

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 8426
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà accompagné sa partenaire (L6=1)

QUESTION
L7 Pour quelles raisons était-ce ?
3 Pour une IVG

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 203 | 2.3% |
| Sysmiss | | 8426 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1
Si l5_r en 1
Si l6_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l7_2, issue des réponses à la question L7.

Programme Stata :
capture drop samplel7 l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5
gen samplel7= l6==1
local i = 0
foreach var of newlist l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5 {
gen `var' = 2- 1*( l7_`i'==1)
replace `var' = 997 if l7_6==1 | l7_7==1
replace `var' = . if samplel7==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel7, miss
local i = `i' + 1
}

# L7R_3: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : problèmes d'infertilité

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 8426
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà accompagné sa partenaire (L6=1)

QUESTION
L7 Pour quelles raisons était-ce ?
4 Pour des problèmes d'infertilité

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 22 | 0.3% |
| 2 | Non | 197 | 2.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 8426 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1
Si l5_r en 1
Si l6_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l7_3, issue des réponses à la question L7.

Programme Stata :
```
capture drop samplel7 l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5
gen samplel7= l6==1
local i = 0
foreach var of newlist l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5 {
gen `var' = 2- 1*( l7_`i'==1)
replace `var' = 997 if l7_6==1 | l7_7==1
replace `var' = . if samplel7==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel7, miss
local i = `i' + 1
}
```

# L7R_4: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Dépistage ou traitement d'une MST

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 8426
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà accompagné sa partenaire (L6=1)

QUESTION
L7 Pour quelles raisons était-ce ?
5 Pour un dépistage ou un traitement d'une maladie sexuellement transmissible

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 15 | 0.2% |
| 2 | Non | 204 | 2.4% |
| Sysmiss | | 8426 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1
Si l5_r en 1
Si l6_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l7_4, issue des réponses à la question L7.

Programme Stata :
capture drop samplel7 l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5
gen samplel7= l6==1
local i = 0
foreach var of newlist l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5 {
gen `var' = 2- 1*( l7_`i'==1)
replace `var' = 997 if l7_6==1 | l7_7==1
replace `var' = . if samplel7==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel7, miss
local i = `i' + 1
}

## L7R_5: H: Motif d'accompagnement de la partenaire chez le gynéco : Autre raison

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 219 Valeurs manquantes: 8426
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà accompagné sa partenaire (L6=1)

QUESTION
L7 Pour quelles raisons était-ce ?
6 Pour une autre raison

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 52 | 0.6% |
| 2 | Non | 167 | 1.9% |
| Sysmiss | | 8426 | |

INSTRUCTIONS
citer oui/non

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si partac en 1
Si a22_r en 2
Si l1_r en 1
Si l5_r en 1
Si l6_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l7_5, issue des réponses à la question L7.

Programme Stata :
capture drop samplel7 l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5
gen samplel7= l6==1
local i = 0
foreach var of newlist l7r_0 l7r_1 l7r_2 l7r_3 l7r_4 l7r_5 {
gen `var' = 2- 1*( l7_`i'==1)
replace `var' = 997 if l7_6==1 | l7_7==1
replace `var' = . if samplel7==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel7, miss
local i = `i' + 1
}

## L8_R: F: Suivie par un médecin pour contraception ou autres raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 138 Valeurs manquantes: 8507
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Suivi médical femme

Poser L8 à L10 uniquement si femme (SEXE=1)

Poser si ni gynéco ni généraliste habituel (L1=2 et L2=2)

QUESTION
L8 Avez-vous un médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 17 | 0.2% |
| 2 | Non | 121 | 1.4% |
| Sysmiss | | 8507 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si l8_r en 1 => Aller en L11 (l11_r)
Si l8_r en 2 => Aller en L19 (l19_r)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l1_r en 2
Si l2_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l8, issue des réponses à la question L8.

Programme Stata :
capture drop samplel8
gen samplel8 = sexe==1 & l1==2 & l2==2
capture drop l8_r
gen l8_r= l8
replace l8_r = 997 if l8_r ==4
replace l8_r = . if samplel8 ==0

## L9_R: F: Suivie par son médecin généraliste pour contraception ou autres raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1234 Valeurs manquantes: 7411
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a un généraliste habituel mais pas de gynécologue (si L1=1 et L2=2)

QUESTION
L9 Votre médecin généraliste vous suit-il habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 651 | 7.5% |
| 2 | Non | 581 | 6.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 7411 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l1_r en 1
Si l2_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l9, issue des réponses à la question L9.

Programme Stata :
capture drop samplel9
gen samplel9 = sexe==1 & l1==1 & l2==2
capture drop l9_r
gen l9_r = l9
replace l9_r = 997 if l9_r ==4
replace l9_r = . if samplel9 ==0

## L10_R: F: Suivie par un autre médecin pour contraception ou autres raison gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 581 Valeurs manquantes: 8064
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si généraliste habituel ne suit pas pour la contraception (L9=2)

QUESTION
L10 Avez-vous un autre médecin qui vous suit habituellement pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 77 | 0.9% |
| 2 | Non | 503 | 5.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 8064 | |

TEXTE SUIVANT LA QUESTION
REDIRECTION :
Si l10_r en 1 => Aller en L11 (l11_r)
Si l10_r en 2 => Aller en L19 (l19_r)

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l1_r en 1
Si l2_r en 2
Si l9_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l10, issue des réponses à la question L10.

Programme Stata :
capture drop l10_r
gen samplel10 = sexe==1 & l9==2
capture drop l10_r
gen l10_r = l10
replace l10_r = 997 if l10_r ==4
replace l10_r = . if samplel10 ==0

## SUIVIGYNECO: F: Suivi gynécologique

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4409 | 51% |
| 2 | Non | 624 | 7.2% |
| 996 | Abandon | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, l2_r, l8_r, l9_r et l10_r

Programme Stata :
capture drop s
egen s= anymatch( l2_r l8_r l9_r l10_r ), val(1)
capture drop suivigyneco
gen suivigyneco= 1 if s==1
replace suivigyneco = 2 if l2_r ==2 & (l8_r ==2| (l9_r ==2 & l10_r==2) )
replace suivigyneco = 997 if suivigyneco ==. & recup==. & sexe==1
replace suivigyneco = 996 if suivigyneco ==. & recup==1 & sexe==1
replace suivigyneco = . if sexe==2
drop s

## SUIVIGYND: F: Suivi gynécologique détaillé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui par un gynécologue | 3664 | 42.4% |
| 2 | Oui par un généraliste | 651 | 7.5% |
| 3 | Oui par un spécialiste | 94 | 1.1% |
| 4 | Non, pas de suivi gynécologique | 624 | 7.2% |
| 996 | Abandon | 233 | 2.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 3373 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, l1_r, l2_r, l8_r, l9_r et l10_r

Programme Stata :
capture drop suivigynd

```
gen suivigynd=997 if l1_r==997 | l2_r==997 | l9_r==997 | l10_r==997
replace suivigynd=1 if inlist(l1_r,1,2,3) & l2_r==1
replace suivigynd=2 if (l1_r==1 & l2_r==2 & l9_r==1)
replace suivigynd=3 if (l1_r==1 & l2_r==2 & l9_r==2 & l10_r==1) | (l1_r==2 & l2_r==2 & l8_r==1)
replace suivigynd=4 if (l1_r==1 & l2_r==2 & l9_r==2 & l10_r==2) | (l1_r==2 & l2_r==2 & l8_r==2)
replace suivigynd=996 if l1_r==996 | l2_r==996
replace suivigynd=. if sexe==2
```

## L11_R: F: Lieu d'exercice du médecin qui suit ego pour questions gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4409 Valeurs manquantes: 4236
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Consultation avec médecin habituel pour contraception/gynéco

Poser L11 à L17 si femme (SEXE=1) et si a un médecin habituel qui suit pour la contraception ou autres raisons gynécologiques (L9=1 ou L10=1 ou L2=1 ou L8=1)

QUESTION
L11 Dans quel type d'endroit voyez-vous le médecin qui vous suit pour des questions gynécologiques ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | En cabinet seul | 2865 | 33.1% |
| 2 | Dans un cabinet de groupe | 674 | 7.8% |
| 3 | Au planning familial | 38 | 0.4% |
| 4 | En consultation hospitalière ou dans un centre de santé | 716 | 8.3% |
| 5 | Dans un autre endroit | 115 | 1.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 4236 | |

INSTRUCTIONS
CITER
Si "clinique" coder "Autre endroit"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si l2_r en 1
OU
Si l8_r en 1

OU
Si l9_r en 1
OU
Si l10_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l11, issue des réponses à la question L11.

Programme Stata :
capture drop samplel11
gen samplel11 = anymatch( l2_r l8_r l9_r l10_r ), val(1)
capture drop l11_r
gen l11_r = l11
replace l11_r = 997 if l11_r ==7
replace l11_r = . if samplel11==0

## L12_R: F: Durée du suivi pour raisons gynécologiques avec le médecin actuel

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4409 Valeurs manquantes: 4236
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L12 Depuis combien de temps voyez-vous ce médecin pour des raisons gynécologiques ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un 1 an | 574 | 6.6% |
| 2 | De 1 an à moins de 5 ans | 1457 | 16.9% |
| 3 | 5 ans et plus | 2372 | 27.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4236 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si l2_r en 1
OU

Si l8_r en 1
OU
Si l9_r en 1
OU
Si l10_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l12, issue des réponses à la question L12.

Programme Stata :
capture drop samplel12
gen samplel12 = suivigyneco == 1
capture drop l12_r
gen l12_r = l12
replace l12_r = 997 if l12_r ==5
replace l12_r = . if samplel12==0

## L13_R: F: Sexe du médecin qui suit ego pour raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4409 Valeurs manquantes: 4236
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L13 Ce médecin est-il...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Un homme | 1978 | 22.9% |
| 2 | Une femme | 2431 | 28.1% |
| Sysmiss | | 4236 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si l2_r en 1
OU
Si l8_r en 1
OU

Si l9_r en 1
OU
Si l10_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l13, issue des réponses à la question L13.

Programme Stata :
capture drop samplel13
gen samplel13 = suivigyneco == 1
capture drop l13_r
gen l13_r = l13
replace l13_r = . if samplel13==0

## L14_R: F: Attente moyenne pour avoir rendez-vous avec le médecin pour raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4409 Valeurs manquantes: 4236
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L14 En moyenne, combien de temps cela prend-t-il pour avoir un rendez-vous avec ce médecin ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'une semaine | 972 | 11.2% |
| 2 | Moins de 2 semaines | 651 | 7.5% |
| 3 | Moins de 3 semaines | 382 | 4.4% |
| 4 | Moins d'un mois | 711 | 8.2% |
| 5 | Moins de 2 mois | 541 | 6.3% |
| 6 | Deux mois ou plus | 1131 | 13.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 21 | 0.2% |
| Sysmiss | | 4236 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1

ET

Si l2_r en 1
OU
Si l8_r en 1
OU
Si l9_r en 1
OU
Si l10_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l14, issue des réponses à la question L14.

Programme Stata :
capture drop samplel14
gen samplel14 = suivigyneco == 1
capture drop l14_r
gen l14_r = l14
replace l14_r = 997 if l14_r ==8
replace l14_r =. if samplel14==0

## L15_R: F: Durée moyenne des consultations avec le médecin pour raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3808 Valeurs manquantes: 4837
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si utiliser une contraception (CONTRA=1) et si non stérile et non ménopausée (MENOPEGO<>1 et STERCOUF<>1)

QUESTION
L15 Combien de temps durent en moyenne vos consultations pour la contraception avec ce médecin ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 15 min | 623 | 7.2% |
| 2 | 15 à moins de 20 min | 1672 | 19.3% |
| 3 | 20 à moins de 30 min | 1153 | 13.3% |
| 4 | 30 min ou plus | 296 | 3.4% |
| 5 | Non concerné | 58 | 0.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4837 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si contra_r en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l15, issue des réponses à la question L15.

Programme Stata :
capture drop samplel15
gen samplel15 = suivigyneco == 1 & contra_r==1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1)
capture drop l15_r
gen l15_r = l15
replace l15_r = 997 if l15_r ==7
replace l15_r =. if samplel15==0|(samplel15==1 & l15_r ==.)

## L16R_0: F: Sujet discuté avec médecin : Vie sexuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4258 Valeurs manquantes: 4387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
1 De votre vie sexuelle

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1955 | 22.6% |
| 2 | Non | 2302 | 26.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 4387 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si sexevie_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_0, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample = suivigyneco == 1 & sexevie_r==1
capture drop l16r_0
gen l16r_0 = l16_0
replace l16r_0 = 997 if l16r_0 ==4
replace l16r_0 = . if sample==0|(sample==1 & l16r_0 ==.)

## L16R_1: F: Sujet discuté avec médecin : Effets secondaires des méthodes de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3977 Valeurs manquantes: 4668
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
2 Des effets secondaires des méthodes de contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2614 | 30.2% |
| 2 | Non | 1361 | 15.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 2 | 0% |
| Sysmiss | | 4668 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_1, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :
```
capture drop sample
gen sample = suivigyneco == 1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1)
capture drop l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7
local i = 1
foreach var of newlist l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7 {
capture drop `var'
gen `var' = l16_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
label val `var' contaceplab
tab `var' sample, miss
local i = `i' + 1
}
foreach var of varlist l16r_1 l16r_3 ///
l16r_4 l16r_5 l16r_7 {
replace `var' = . if sample==0|(sample==1 & `var'==.)
tab `var' sample, miss
}
drop sample
```

# L16R_2: F: Sujet discuté avec médecin : Risque d'échec de la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3807 Valeurs manquantes: 4838
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
3 Du risque d'échec avec votre méthode

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1602 | 18.5% |
| 2 | Non | 2202 | 25.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 4838 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1
Si contra_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_2, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :
```
capture drop l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7
local i = 1
foreach var of newlist l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7 {
capture drop `var'
gen `var' = l16_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
label val `var' contaceplab
tab `var' sample, miss
local i = `i' + 1
}
gen sample = suivigyneco == 1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1) & contra_r==1
foreach var of varlist l16r_2 l16r_5{
replace `var' = . if sample==0|(sample==1 & `var'==.)
tab `var' sample, miss
}
drop sample
```

# L16R_3: F: Sujet discuté avec médecin : Bénéfices sur la santé de la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3976 Valeurs manquantes: 4669
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
4 Des bénéfices des méthodes de contraception sur votre santé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1978 | 22.9% |
| 2 | Non | 1997 | 23.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 4669 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_3, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :

```
capture drop sample
gen sample = suivigyneco == 1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1)
capture drop l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7
local i = 1
foreach var of newlist l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7 {
capture drop `var'
gen `var' = l16_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
label val `var' contaceplab
tab `var' sample, miss
local i = `i' + 1
}
foreach var of varlist l16r_1 l16r_3 ///
l16r_4 l16r_5 l16r_7 {
replace `var' = . if sample==0|(sample==1 & `var'==.)
tab `var' sample, miss
}
drop sample
```

## L16R_4: F: Sujet discuté avec médecin : Risques sur la santé de la contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3976 Valeurs manquantes: 4669
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
5 Des risques des méthodes de contraception sur votre santé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2363 | 27.3% |
| 2 | Non | 1609 | 18.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 4669 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_4, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample = suivigyneco == 1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1)
capture drop l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7
local i = 1
foreach var of newlist l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7 {
capture drop `var'
gen `var' = l16_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
label val `var' contaceplab
tab `var' sample, miss
local i = `i' + 1

```
}
foreach var of varlist l16r_1 l16r_3 ///
l16r_4 l16r_5 l16r_7 {
replace `var' = . if sample==0|(sample==1 & `var'==.)
tab `var' sample, miss
}
drop sample
```

## L16R_5: F: Sujet discuté avec médecin : quoi faire en cas d'erreur ou d'oubli de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3807 Valeurs manquantes: 4838
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
6 De ce qu'il faut faire en cas d'erreur d'utilisation ou d'oubli de votre contraception

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2420 | 28% |
| 2 | Non | 1384 | 16% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 4838 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1
Si contra_r en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_5, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :
```
capture drop l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7
local i = 1
foreach var of newlist l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7 {
capture drop `var'
gen `var' = l16_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
label val `var' contaceplab
tab `var' sample, miss
local i = `i' + 1
}
gen sample = suivigyneco == 1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1) & contra_r==1
foreach var of varlist l16r_2 l16r_5{
replace `var' = . if sample==0|(sample==1 & `var'==.)
tab `var' sample, miss
}
drop sample
```

## L16R_6: F: Sujet discuté avec médecin : Infections sexuellement transmissibles

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3976 Valeurs manquantes: 4669
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
7 Des infections sexuellement transmissibles

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1948 | 22.5% |
| 2 | Non | 2025 | 23.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 4669 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_6, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample = suivigyneco == 1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1)
capture drop l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7
local i = 1
foreach var of newlist l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7 {
capture drop `var'
gen `var' = l16_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
label val `var' contaceplab
tab `var' sample, miss
local i = `i' + 1
}
foreach var of varlist l16r_1 l16r_3 ///
l16r_4 l16r_5 l16r_7 {
replace `var' = . if sample==0|(sample==1 & `var'==.)
tab `var' sample, miss
}
drop sample

## L16R_7: F: Sujet discuté avec médecin : Inquiétude de ne pas avoir d'enfant

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3975 Valeurs manquantes: 4670
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Ne pas poser les questions L16_2 à L16_8 si ménopausée ou stérile (MENOPEGO=1 ou STERCOUF=1)

QUESTION
L16 Avez-vous déjà parlé des sujets suivants avec ce médecin ?
8 De l'inquiétude de ne pas pouvoir avoir d'enfant un jour

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 821 | 9.5% |
| 2 | Non | 3154 | 36.5% |
| Sysmiss | | 4670 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si menopa_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l16_7, issue des réponses à la question L16.

Programme Stata :
```
capture drop sample
gen sample = suivigyneco == 1 & (menopa_r!=1 & stercou_f!=1)
capture drop l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7
local i = 1
foreach var of newlist l16r_1 l16r_2 l16r_3 l16r_4 l16r_5 l16r_6 l16r_7 {
capture drop `var'
gen `var' = l16_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
label val `var' contaceplab
tab `var' sample, miss
local i = `i' + 1
}
foreach var of varlist l16r_1 l16r_3 ///
l16r_4 l16r_5 l16r_7 {
replace `var' = . if sample==0|(sample==1 & `var'==.)
tab `var' sample, miss
}
drop sample
```

# L17_R: F: Personne ayant abordé en premier le sujet de la vie sexuelle d'ego

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1955 Valeurs manquantes: 6690
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a parlé de sexualité (si L16_1=1)

QUESTION
L17 Est-ce vous ou le médecin qui a abordé en premier le sujet de votre vie sexuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moi | 1107 | 12.8% |
| 2 | Le médecin | 807 | 9.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 41 | 0.5% |
| Sysmiss | | 6690 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1
Si sexevie_r en 1
Si l16r_0 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l17, issue des réponses à la question L17.

Programme Stata :
capture drop samplel17
gen samplel17= l16_0==1
capture drop l17_r
gen l17_r = l17
replace l17_r = 997 if l17_r ==4
replace l17_r = . if samplel17==0

## L18_R: F: Disponibilité du médecin suivi pour contraception ou raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4406 Valeurs manquantes: 4239
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois / femmes

Poser L18 à L27 si femme (SEXE=1)

QUESTION
L18 Diriez-vous que le médecin qui vous suit pour la contraception ou d'autres raisons gynécologiques prend le temps de répondre à vos questions en s'assurant que vous compreniez ses explications ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tout à fait | 3384 | 39.1% |
| 2 | Plutot | 838 | 9.7% |
| 3 | Plutot pas | 125 | 1.4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Pas du tout | 52 | 0.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |
| Sysmiss | | 4239 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si suivigyneco en 1

Les interviewées ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l18, issue des réponses à la question L18.

Programme Stata :
capture drop samplel18
gen samplel18= suivigyneco == 1
capture drop l18_r
gen l18_r = l18
replace l18_r = 997 if l18_r ==5
replace l18_r = 997 if l18_r ==6
replace l18_r = . if samplel18==0|(l18_r ==. & samplel18==1)

## L19_R: F: Dernière consultation pour contraception ou autres raisons gynécologiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4849 Valeurs manquantes: 3796
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si gyneco dans la vie (Gynvie<>0)

QUESTION
L19 A quand remonte votre dernière consultation pour la contraception ou pour une autre raison gynécologique ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 6 mois | 2452 | 50.6% |
| 2 | De 6 mois à moins de 1 an | 1226 | 25.3% |
| 3 | De 1 an à moins de 2 ans | 607 | 12.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 ans ou plus | 347 | 7.2% |
| 996 | Abandon | 210 | 4.3% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 7 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si gynvie_r différent de 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l19, issue des réponses à la question L19.

Programme SAS :
if sexe = 2 then l19_r2 =.;
else if sexe=1 and gynvie_r in (2) then l19_r2 =.;
else if sexe=1 and gynvie_r in (1,.,997) and l19 in (5,6) then l19_r2=997;
else if sexe=1 and gynvie_r in (1,.,997) then l19_r2=l19;
if sexe=1 and gynvie_r in (1,.,997) and l19_r2=. then l19_r2=996;

## L21R_0: F: A déjà réalisé un frottis vaginal

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L21 Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :
1 Frottis vaginal (frottis cervico-vaginal / frottis cervical)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4269 | 49.4% |
| 2 | Non | 765 | 8.8% |
| 996 | Abandon | 238 | 2.8% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l21_0, issue des réponses à la question L21.

Programme Stata :
capture drop samplel21
gen samplel21 = sexe==1
local i= 0
foreach var of newlist l21r_0 l21r_1 l21r_2 l21r_3 {
capture drop `var'
gen `var' = 2- 1*( l21_`i'==1)
replace `var'= 996 if `var'==2 & recup==1
replace `var' = 2 if l21_5==1
replace `var' = . if samplel21==0
label val `var' ouinon2
tab `var' samplel21, miss
local i = `i' + 1
}

## L21R_1: F: A déjà réalisé un test de dépistage VIH

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L21 Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :
2 Test de dépistage du VIH/sida

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3427 | 39.6% |
| 2 | Non | 1606 | 18.6% |
| 996 | Abandon | 239 | 2.8% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l21_1, issue des réponses à la question L21.

Programme Stata :
capture drop samplel21
gen samplel21 = sexe==1
local i= 0
foreach var of newlist l21r_0 l21r_1 l21r_2 l21r_3 {
capture drop `var'
gen `var' = 2- 1*( l21_`i'==1)
replace `var'= 996 if `var'==2 & recup==1
replace `var' = 2 if l21_5==1
replace `var' = . if samplel21==0
label val `var' ouinon2
tab `var' samplel21, miss
local i = `i' + 1
}

## L21R_2: F: A déjà réalisé un test de dépistage d'une IST (autre que VIH)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L21 Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :
3 Test de dépistage d'une autre infection sexuellement transmissible

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1228 | 14.2% |
| 2 | Non | 3804 | 44% |
| 996 | Abandon | 240 | 2.8% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l21_2, issue des réponses à la question L21.

Programme Stata :
```
capture drop samplel21
gen samplel21 = sexe==1
local i= 0
foreach var of newlist l21r_0 l21r_1 l21r_2 l21r_3 {
capture drop `var'
gen `var' = 2- 1*( l21_`i'==1)
replace `var'= 996 if `var'==2 & recup==1
replace `var' = 2 if l21_5==1
replace `var' = . if samplel21==0
label val `var' ouinon2
tab `var' samplel21, miss
local i = `i' + 1
}
```

## L21R_3: F: A déjà réalisé une mammographie-échographie du sein

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L21 Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :
4 Mammographie-échographie du sein

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2015 | 23.3% |
| 2 | Non | 3019 | 34.9% |
| 996 | Abandon | 238 | 2.8% |
| Sysmiss | | 3373 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l21_3, issue des réponses à la question L21.

Programme Stata :
```
capture drop samplel21
gen samplel21 = sexe==1
local i= 0
foreach var of newlist l21r_0 l21r_1 l21r_2 l21r_3 {
capture drop `var'
gen `var' = 2- 1*( l21_`i'==1)
replace `var'= 996 if `var'==2 & recup==1
replace `var' = 2 if l21_5==1
replace `var' = . if samplel21==0
label val `var' ouinon2
tab `var' samplel21, miss
local i = `i' + 1
}
```

## L21R_4: F: A déjà réalisé un test de grossesse en pharmacie ou laboratoire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4855 Valeurs manquantes: 3790
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 996 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
L21 Avez-vous déjà réalisé les examens suivants :
5 Test de grossesse en pharmacie ou dans un laboratoire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3139 | 36.3% |
| 2 | Non | 1494 | 17.3% |
| 996 | Abandon | 222 | 2.6% |
| Sysmiss | | 3790 | |

INSTRUCTIONS
Citer (oui/non)

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si sexevie_r en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l21_4, issue des réponses à la question L21.

Programme Stata :
capture drop sample
gen sample = sexe==1 & sexevie_r==1
capture drop l21r_4
gen l21r_4 = 2- 1*( l21_4==1)
replace l21r_4 = 996 if l21r_4 ==2 & recup==1
replace l21r_4 = 2 if l21_5==1
replace l21r_4 = . if sample==0

## L22_R: F: Dernier frottis (cervico-vaginal)

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 4269 Valeurs manquantes: 4376
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu un frottis (L21_1=1)

QUESTION
L22 A quand remonte votre dernier frottis (cervico-vaginal) ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 2577 | 29.8% |
| 2 | 1 an à moins de 2 ans | 1164 | 13.5% |
| 3 | 2 ans à moins de 3 ans | 278 | 3.2% |
| 4 | 3 ans et plus | 246 | 2.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 4376 | |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l21r_0 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l22, issue des réponses à la question L22.

Programme Stata :
capture drop samplel22
gen samplel22= l21r_0 ==1
capture drop l22_r
gen l22_r = l22
replace l22_r = 997 if l22_r==6
replace l22_r = . if samplel22==0
replace l22_r = 997 if samplel22==1 & l22_r==.

## L23_R: F: Dernier test VIH/Sida

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3427 Valeurs manquantes: 5218
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu un test VIH (L21_2=1)

QUESTION
L23 A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 789 | 9.1% |
| 2 | 1 an à moins de 2 ans | 464 | 5.4% |
| 3 | 2 ans à moins de 5 ans | 742 | 8.6% |
| 4 | 5 ans et plus | 1423 | 16.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 9 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5218 | |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l21r_1 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l23, issue des réponses à la question L23.

Programme Stata :
local i = 1
local j= 3
foreach var of newlist l23_r l24_r l25_r{
gen sample_`i' = l21_`i'==1
capture drop `var'
gen `var' = l2`j'
replace `var' = 997 if `var'==6
replace `var' = . if sample_`i'==0
replace `var' = 997 if sample_`i'==1 & `var'==.
label val `var' date_depist_vihlab
tab `var' sample_`i' , miss
drop sample_`i'
local i= `i' + 1
local j= `j' + 1
}

## L24_R: F: Dernier test de dépistage IST

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1228 Valeurs manquantes: 7417
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu un test IST (L21_3=1)

QUESTION
L24 A quand remonte votre dernier test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 438 | 5.1% |
| 2 | 1 an à moins de 2 ans | 207 | 2.4% |
| 3 | 2 ans à moins de 5 ans | 264 | 3.1% |
| 4 | 5 ans et plus | 308 | 3.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sysmiss | | 7417 | |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l21r_2 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l24, issue des réponses à la question L24.

Programme Stata :
local i = 1
local j= 3
foreach var of newlist l23_r l24_r l25_r{
gen sample_`i' = l21_`i'==1
capture drop `var'
gen `var' = l2`j'
replace `var' = 997 if `var'==6
replace `var' = . if sample_`i'==0
replace `var' = 997 if sample_`i'==1 & `var'==.
label val `var' date_depist_vihlab
tab `var' sample_`i' , miss
drop sample_`i'
local i= `i' + 1
local j= `j' + 1
}

## L25_R: F: Dernière mammographie-échographie du sein

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2015 Valeurs manquantes: 6630
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu une mammographie (L21_4=1)

QUESTION
L25 A quand remonte votre dernière mammographie échographie ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 771 | 8.9% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 an à moins de 2 ans | 545 | 6.3% |
| 3 | 2 ans à moins de 5 ans | 448 | 5.2% |
| 4 | 5 ans et plus | 240 | 2.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 11 | 0.1% |
| Sysmiss | | 6630 | |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l21r_3 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l25, issue des réponses à la question L25.

Programme Stata :
local i = 1
local j= 3
foreach var of newlist l23_r l24_r l25_r{
gen sample_`i' = l21_`i'==1
capture drop `var'
gen `var' = l2`j'
replace `var' = 997 if `var'==6
replace `var' = . if sample_`i'==0
replace `var' = 997 if sample_`i'==1 & `var'==.
label val `var' date_depist_vihlab
tab `var' sample_`i' , miss
drop sample_`i'
local i= `i' + 1
local j= `j' + 1
}

## L20_R: F: Remboursement de la contraception actuelle

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 2912 Valeurs manquantes: 5733
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 8 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a une contraception médicale actuellement (CTTMED=1)

QUESTION
L20 Etes-vous remboursé pour votre contraception actuelle ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui complètement | 1542 | 17.8% |
| 2 | Oui partiellement | 377 | 4.4% |
| 3 | Non | 774 | 9% |
| 996 | Abandon | 158 | 1.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 61 | 0.7% |
| Sysmiss | | 5733 | |

INSTRUCTIONS
Citer
Si sa contraception est grauite, cocher "oui complètement"

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si cttmed_r en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l20, issue des réponses à la question L20.

Programme SAS :
if sexe = 2 then l20_r =.;
else if sexe=1 and cttmed_r ne 1 then l20_r =.;
else if sexe=1 and cttmed_r = 1 and l20 = . then l20_r=996;
else if sexe=1 and cttmed_r = 1 and l20 = 5 then l20_r=997;
else if sexe=1 and cttmed_r = 1 then l20_r=l20;

## L26_R: F: Dernier test de grossesse

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3139 Valeurs manquantes: 5506
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si a déjà eu un test de grossesse (L21_5=1)

QUESTION
L26 A quand remonte votre dernier test de grossesse ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 1 mois | 103 | 1.2% |
| 2 | Entre 1 et 6 mois | 333 | 3.9% |
| 3 | Entre 6 mois et 1 an | 341 | 3.9% |
| 4 | Entre 1 et 2 ans | 400 | 4.6% |
| 5 | Entre 2 et 5 ans | 642 | 7.4% |
| 6 | Plus de 5 ans | 1316 | 15.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5506 | |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si l21r_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l26, issue des réponses à la question L26.

Programme Stata :
capture drop samplel26
gen samplel26= l21_4==1
capture drop l26_r
gen l26_r = l26
replace l26_r = 997 if l26_r ==8
replace l26_r = . if samplel26==0
replace l26_r = 997 if samplel26==1 & l26_r ==.

## L27_R: F: Conseils du médecin dans le choix de la méthode de contraception

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 4819 Valeurs manquantes: 3826
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non ménopausée et non stérile (MENOPEGO<>1 et STERCOUF<>1)

QUESTION
L27 S'agissant du choix des méthodes de contraception, diriez-vous que...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vous choisissez sans avoir besoin des conseils d'un médecin | 974 | 11.3% |
| 2 | Votre médecin vous présente les méthodes et vous choisissez | 1754 | 20.3% |
| 3 | Vous faites confiance au médecin pour choisir la meilleure méthode pour vous | 1581 | 18.3% |
| 4 | Non concerné | 122 | 1.4% |
| 995 | Filtre (erreur) | 141 | 1.6% |
| 996 | Abandon | 229 | 2.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 18 | 0.2% |
| Sysmiss | | 3826 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si menop_r différent de 1
Si stercou_f différent de 1

### Autres

NOTES
capture drop samplel27
gen samplel27= sexe==1 & menop_r!=1 & stercou_f!=1
capture drop l27_r
gen l27_r= l27
replace l27_r = 997 if l27_r ==6 if & samplel27==1
replace l27_r = 995 if samplel27 ==1 & recup==1 & l27_r ==.
replace l27_r = . if samplel27 == 0
replace l27_r = 996 if samplel27 == 1 & l27_r ==.

## L28R_0: H: Examen clinique des testicules depuis l'age de 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois / hommes

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (SEXE=2)

QUESTION
L28 Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants ?

1 Un examen clinique des testicules

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 454 | 5.3% |
| 2 | Non | 2771 | 32.1% |
| 996 | Abandon | 145 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 3 | 0% |
| Sysmiss | | 5272 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l28_0, issue des réponses à la question L28.

Programme Stata :
```
capture drop samplel28
gen samplel28= sexe==2
local i = 0
foreach var of newlist l28r_0 l28r_1 l28r_2 l28r_3 l28r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = l28_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var'= 996 if samplel28 ==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplel28 == 0
label val `var' ouinon2
tab2 `var' samplel28 recup, miss first
local i = `i' + 1
}
```

## L28R_1: H: Test de déspistage d'une IST depuis l'age de 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois / hommes

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (SEXE=2)

QUESTION
L28 Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants ?
2 Un test de dépistage pour une infection sexuellement transmissible en dehors du VIH/sida

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 496 | 5.7% |
| 2 | Non | 2725 | 31.5% |
| 996 | Abandon | 146 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |
| Sysmiss | | 5272 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l28_1, issue des réponses à la question L28.

Programme Stata :
```
capture drop samplel28
gen samplel28= sexe==2
local i = 0
foreach var of newlist l28r_0 l28r_1 l28r_2 l28r_3 l28r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = l28_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var'= 996 if samplel28 ==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplel28 == 0
label val `var' ouinon2
tab2 `var' samplel28 recup, miss first
local i = `i' + 1
}
```

## L28R_2: H: Traitement pour une IST depuis l'age de 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois / hommes

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (SEXE=2)

QUESTION
L28 Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants ?
3 Un traitement pour une infection sexuellement transmissible

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 234 | 2.7% |
| 2 | Non | 2988 | 34.6% |
| 996 | Abandon | 147 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5272 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l28_2, issue des réponses à la question L28.

Programme Stata :
```
capture drop samplel28
gen samplel28= sexe==2
local i = 0
foreach var of newlist l28r_0 l28r_1 l28r_2 l28r_3 l28r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = l28_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var'= 996 if samplel28 ==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplel28 == 0
label val `var' ouinon2
tab2 `var' samplel28 recup, miss first
local i = `i' + 1
}
```

## L28R_3: H: Test de dépistage du VIH depuis l'age de 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois / hommes

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (SEXE=2)

QUESTION
L28 Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants ?
4 Un test de dépistage du VIH/sida

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1553 | 18% |
| 2 | Non | 1669 | 19.3% |
| 996 | Abandon | 147 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 5272 | |

INSTRUCTIONS
Citer

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l28_3, issue des réponses à la question L28.

Programme Stata :
```
capture drop samplel28
gen samplel28= sexe==2
local i = 0
foreach var of newlist l28r_0 l28r_1 l28r_2 l28r_3 l28r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = l28_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var'= 996 if samplel28 ==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplel28 == 0
label val `var' ouinon2
tab2 `var' samplel28 recup, miss first
local i = `i' + 1
}
```

## L28R_4: H: Informations ou conseils sur la contraception (y compris préservatifs) depuis l'age de 15 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Examens, conseils et prescriptions médicales reçues au cours des 12 derniers mois / hommes

Poser L28 à L31 aux hommes uniquement (SEXE=2)

QUESTION
L28 Depuis l'âge de 15 ans, avez-vous eu un ou plusieurs examens ou conseils médicaux parmi les suivants ?
5 Des informations ou conseils sur la contraception en incluant les préservatifs

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1328 | 15.4% |
| 2 | Non | 1897 | 21.9% |
| 996 | Abandon | 147 | 1.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 5272 | |

INSTRUCTIONS
Citer

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l28_4, issue des réponses à la question L28.

Programme Stata :
capture drop samplel28
gen samplel28= sexe==2
local i = 0
foreach var of newlist l28r_0 l28r_1 l28r_2 l28r_3 l28r_4 {
capture drop `var'
gen `var' = l28_`i'
replace `var' = 997 if `var'==4
replace `var'= 996 if samplel28 ==1 & `var'==.
replace `var'=. if samplel28 == 0
label val `var' ouinon2
tab2 `var' samplel28 recup, miss first

```
local i = `i' + 1
}
```

## L29_R: H: Informations/conseils sur la contraception au cours des 12 derniers mois

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1328 Valeurs manquantes: 7317
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si infos sur contraception (L28_5=1)

QUESTION
L29 Avez-vous reçu cette information au cours des 12 derniers mois ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 255 | 2.9% |
| 2 | Non | 1072 | 12.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7317 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si l28r_4 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l29, issue des réponses à la question L29.

Programme Stata :
capture drop samplel29
gen samplel29 = l28_4==1
capture drop l29_r
gen l29_r = l29
replace l29_r = 997 if l29_r ==4
replace l29_r = . if samplel29 ==0

## L30_R: H: Dernier test VIH/Sida

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 1553 Valeurs manquantes: 7092
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si test VIH (si L28_4=1)

QUESTION
L30 A quand remonte votre dernier test VIH/sida ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 402 | 4.7% |
| 2 | De 1 à (moins de) 2 ans | 236 | 2.7% |
| 3 | De 2 ans à (moins de) 5 ans | 317 | 3.7% |
| 4 | 5 ans ou plus | 593 | 6.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 5 | 0.1% |
| Sysmiss | | 7092 | |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si l28r_3 en 1

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l30, issue des réponses à la question L30.

Programme Stata :
capture drop samplel30
gen samplel30= l28_3 ==1
capture drop l30_r
gen l30_r = l30 if sexe ==2
replace l30_r = 997 if sexe ==2 & l30_r ==6
replace l30_r = . if (samplel30==0 & sexe==2) |(sexe==1)

# L31_R: H: Dernier test de dépistage IST

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 496 Valeurs manquantes: 8149

Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si test VIH (L28_2=1)

QUESTION
L31 A quand remonte votre dernier test de dépistage d'une infection sexuellement transmissible ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moins d'un an | 165 | 1.9% |
| 2 | 1 an à moins de 2 ans | 86 | 1% |
| 3 | 2 ans à moins de 5 ans | 103 | 1.2% |
| 4 | 5 ans ou plus | 138 | 1.6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 4 | 0% |
| Sysmiss | | 8149 | |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Si sexe en 2
Si l28r_1 en 1

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l31, issue des réponses à la question L31.

Programme Stata :
capture drop samplel31
gen samplel31= l28_1 ==1
capture drop l31_r
gen l31_r = l31 if sexe ==2
replace l31_r = 997 if sexe ==2 & l31_r ==6
replace l31_r = 997 if sexe ==2 & l31_r ==5
replace l31_r = . if (samplel31==0 & sexe==2) |(sexe==1)

## L32_R: Opinion sur la vaccination contre le papillomavirus HPV

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Vaccination HPV

QUESTION
L32 Que pensez-vous de la vaccination contre le virus HPV, c'est à dire contre le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus ? Y êtes-vous...

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très favorable | 3066 | 35.5% |
| 2 | Plutot favorable | 2365 | 27.4% |
| 3 | Plutot pas favorable | 447 | 5.2% |
| 4 | Pas du tout favorable | 284 | 3.3% |
| 5 | Vous ne connaissez pas ce vaccin | 1977 | 22.9% |
| 996 | Abandon | 387 | 4.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 119 | 1.4% |

INSTRUCTIONS
Citer

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l32, issue des réponses à la question L32.

Programme Stata :
capture drop samplel32
gen samplel32 = q2!=" "
capture drop l32_r
gen l32_r = l32
replace l32_r =997 if l32_r ==7
replace l32_r =997 if l32_r ==6
replace l32_r = 996 if samplel32 ==1 & l32_r ==.

---

# L33R_0R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : effets indésirables/manque de recul

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
1 Peur des effets indésirables sur la santé / manque de recul

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 405 | 4.7% |
| 2 | Non | 293 | 3.4% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l33_0, issue des réponses à la question L33.

Programme Stata :
gen samplel33= inlist(l32, 3,4)
local i = 0
foreach var of newlist l33r_0r l33r_1r l33r_2r l33r_3r l33r_4r l33r_5r l33r_6r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

# L33R_1R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : trop cher

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
2 Trop cher

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5 | 0.1% |
| 2 | Non | 693 | 8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l33_1, issue des réponses à la question L33.

Programme Stata :
gen samplel33= inlist(l32, 3,4)
local i = 0
foreach var of newlist l33r_0r l33r_1r l33r_2r l33r_3r l33r_4r l33r_5r l33r_6r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

## L33R_2R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : pas assez efficace

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
3 Pas assez efficace

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 74 | 0.9% |
| 2 | Non | 624 | 7.2% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l33_2, issue des réponses à la question L33.

Programme Stata :
gen samplel33= inlist(l32, 3,4)
local i = 0
foreach var of newlist l33r_0r l33r_1r l33r_2r l33r_3r l33r_4r l33r_5r l33r_6r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

## L33R_3R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : n'en voit pas l'interet

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
4 Vous n'en voyez pas l'intérêt

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 85 | 1% |
| 2 | Non | 613 | 7.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l33_3, issue des réponses à la question L33.

Programme Stata :
gen samplel33= inlist(l32, 3,4)
local i = 0
foreach var of newlist l33r_0r l33r_1r l33r_2r l33r_3r l33r_4r l33r_5r l33r_6r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

# L33R_4R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : relachement des pratiques préventives

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
5 Peur que cela conduise à un relâchement des pratiques préventives

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 687 | 7.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l33_4, issue des réponses à la question L33.

Programme Stata :
gen samplel33= inlist(l32, 3,4)
local i = 0
foreach var of newlist l33r_0r l33r_1r l33r_2r l33r_3r l33r_4r l33r_5r l33r_6r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

# L33R_5R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : baisse des dépistages

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
6 Le vaccin conduire à une baisse de la pratique du dépistage

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 9 | 0.1% |
| 2 | Non | 689 | 8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l33_5, issue des réponses à la question L33.

Programme Stata :
gen samplel33= inlist(l32, 3,4)
local i = 0
foreach var of newlist l33r_0r l33r_1r l33r_2r l33r_3r l33r_4r l33r_5r l33r_6r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

# L33R_6R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : contre les vaccins en général

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
7 Vous n'êtes pas favorable aux vaccins en général

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 170 | 2% |
| 2 | Non | 528 | 6.1% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l33_6, issue des réponses à la question L33.

Programme Stata :
```
gen samplel33= inlist(l32, 3,4)
local i = 0
foreach var of newlist l33r_0r l33r_1r l33r_2r l33r_3r l33r_4r l33r_5r l33r_6r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}
```

# L33R_9R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : pas assez informé

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
10 Pas assez informé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 18 | 0.2% |
| 2 | Non | 680 | 7.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

LABEL
Les items 10 à 14 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question L33o)

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des réponses "autres" à la question L33.

Programme Stata :
local i = 9
foreach var of newlist l33r_9r l33r_10r l33r_11r l33r_12r l33r_13r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

# L33R_10R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : profite aux labos pharmaceutiques

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
11 Profite aux labos pharmaceutiques

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 11 | 0.1% |
| 2 | Non | 687 | 7.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

## Description

LABEL
Les items 10 à 14 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question L33o)

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des réponses "autres" à la question L33.

Programme Stata :
local i = 9
foreach var of newlist l33r_9r l33r_10r l33r_11r l33r_12r l33r_13r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}

## FI1: Seul(e) dans la pièce pour répondre au questionnaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8258 Valeurs manquantes: 387
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

QUESTION
F1 Etiez-vous seul(e) dans la pièce pour répondre à ce questionnaire ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7026 | 81.3% |
| 2 | Non | 1232 | 14.3% |
| Sysmiss | | 387 | |

INSTRUCTIONS
ne pas prendre en compte la présence d'un nourrisson

## Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en fréquence manquante

# FI2_0: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : partenaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION
FI2 Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?
1 Votre partenaire

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8061 | 93.2% |
| 1 | Oui | 578 | 6.7% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS

Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en 0 "Non"
Les interviewés ayant répondu "Oui" en fi1 sont tous en 0 "Non"

## FI2_1: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : enfant de moins de 10 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION
FI2 Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?
2 Un enfant de moins de 10 ans

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8120 | 93.9% |
| 1 | Oui | 519 | 6% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
CITER

### Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en 0 "Non"
Les interviewés ayant répondu "Oui" en fi1 sont tous en 0 "Non"

## FI2_2: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : enfant de plus de 10 ans

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION
FI2 Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?
3 Un enfant de plus de 10 ans

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8425 | 97.5% |
| 1 | Oui | 214 | 2.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en 0 "Non"
Les interviewés ayant répondu "Oui" en fi1 sont tous en 0 "Non"

## FI2_3: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : ami ou famille

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION
FI2 Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?
4 Un ami ou de la famille

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8427 | 97.5% |
| 1 | Oui | 212 | 2.5% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en 0 "Non"
Les interviewés ayant répondu "Oui" en fi1 sont tous en 0 "Non"

## L33R_11R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : médecin l'a déconseillé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
12 Le médecin vous l'a déconseillé

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6 | 0.1% |
| 2 | Non | 692 | 8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

### Description

LABEL
Les items 10 à 14 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question L33o)

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des réponses "autres" à la question L33.

Programme Stata :
local i = 9
foreach var of newlist l33r_9r l33r_10r l33r_11r l33r_12r l33r_13r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss

local i = `i' + 1
}

## L33R_12R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : ne remplis pas les critères de vaccination

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
13 Ne remplis pas les critères pour être vacciné

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 4 | 0% |
| 2 | Non | 694 | 8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

### Description

LABEL
Les items 10 à 14 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question L33o)

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des réponses "autres" à la question L33.

Programme Stata :
local i = 9
foreach var of newlist l33r_9r l33r_10r l33r_11r l33r_12r l33r_13r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1

```
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}
```

## L33R_13R: Raison pour laquelle n'est pas favorable à la vaccination contre le virus HPV : autre

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 731 Valeurs manquantes: 7914
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si non favorable à la vaccination (L32=3,4)

QUESTION
L33 Pour quelles raisons n'y êtes-vous pas favorable ?
14 Autre

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 16 | 0.2% |
| 2 | Non | 682 | 7.9% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 33 | 0.4% |
| Sysmiss | | 7914 | |

INSTRUCTIONS
Ne pas citer
Relancer plusieurs réponses possibles
Taper <INSER> pour chaque Autres

### Description

LABEL
Les items 10 à 14 ont été créés à postériori en recodage des cas "autres" (cf question L33o)

UNIVERS
Si l32_r en 3, 4

### Autres

NOTES
Variable créée à partir des réponses "autres" à la question L33.

Programme Stata :
local i = 9

```
foreach var of newlist l33r_9r l33r_10r l33r_11r l33r_12r l33r_13r {
gen `var' = 2 - 1*( l33r_`i'==1)
replace `var' = 997 if l33r_7==1| l33r_8==1
replace `var' = . if samplel33==0
label val `var' contaceplab
tab `var' samplel33, miss
local i = `i' + 1
}
```

## L34_R: F: Vaccinée contre le HPV (femmes de moins de 25 ans)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 1191 Valeurs manquantes: 7454
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 1 - 997 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si femme de moins de 25 ans (SEXE=1 & AGE6C<4) et connaît le vaccin (L32<>7)

QUESTION
L34 Avez-vous fait ce vaccin ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 440 | 5.1% |
| 2 | Non | 682 | 7.9% |
| 996 | Abandon | 68 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 1 | 0% |
| Sysmiss | | 7454 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq inférieur ou égal à 3
Si l32_r différent de 5

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l34, issue des réponses à la question L34.

Programme Stata :

```
capture drop samplel34
gen samplel34 = sexe==1 & age8_r<=3 & l32!= 5
capture drop l34_r
gen l34_r = l34
replace l34_r = 997 if l34_r ==4
```

replace l34_r = . if samplel34 ==0
replace l34_r = 996 if samplel34==1 & l34_r ==.

## L35_R: F: Proposition du vaccin contre le HPV (femmes de moins de 25 ans non vaccinées)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 682 Valeurs manquantes: 7963
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 2 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si n'a pas fait le vaccin (L34=2)

QUESTION
L35 Vous a-t-on proposé de faire ce vaccin ?

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 260 | 3% |
| 2 | Non | 422 | 4.9% |
| Sysmiss | | 7963 | |

### Description

UNIVERS
Si sexe en 1
Si ageq inférieur ou égal à 3
Si l32_r différent de 5
Si l34_r en 2

### Autres

NOTES
Version corrigée de la variable l35, issue des réponses à la question L35.

Programme Stata :
capture drop samplel35
gen samplel35 = l34==2
capture drop l35_r
gen l35_r = l35
replace l35_r = 997 if l35_r ==4
replace l35_r = . if samplel35 ==0

## FI2_4: Personne présente dans la pièce lors du remplissage du questionnaire : autre personne

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 4 Intervalle: 0 - 997 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

TEXTE PRÉCÉDENT LA QUESTION
Poser si pas seul (FI1=2)

QUESTION
FI2 Qui était présent dans la pièce lorsque vous avez répondu à nos questions ?
5 Autres

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Non | 8572 | 99.2% |
| 1 | Oui | 67 | 0.8% |
| 997 | Refus / Ne sait pas | 6 | 0.1% |

INSTRUCTIONS
CITER

## Description

UNIVERS
Les interviewés ayant abandonné le questionnaire sont en 0 "Non"
Les interviewés ayant répondu "Oui" en fi1 sont tous en 0 "Non"

# ABANDON: Abandon en cours de questionnaire

**Fichier de données: IE0233A_F**

## Aperçu

Valides: 387 Valeurs manquantes: 8258
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 7 Format: Numérique

## Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filaire | 187 | 2.2% |
| 2 | Mobile | 76 | 0.9% |
| 3 | Refus filaire | 59 | 0.7% |
| 4 | Refus mobile | 14 | 0.2% |
| 5 | Incentive filaire | 14 | 0.2% |
| 6 | Abandon long filaire | 27 | 0.3% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Abandon long mobile | 10 | 0.1% |
| Sysmiss | | 8258 | |

## RECUP: Variable d'identification des abandons récupérés

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 387 Valeurs manquantes: 8258 Minimum: 1 Maximum: 1 Moyenne: 1 Ecart-type: 0
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 1 - 1 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 387 | 4.5% |
| Sysmiss | | 8258 | |

### Description

LABEL
Les interviews partiellement complétées peuvent être identifiées par recup=1

## POIDS_NORM: Poids normalisé

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0.285 Maximum: 10.155 Moyenne: 1 Ecart-type: 0.621
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.284883111715317 - 10.1552057266235 Format: Numérique

## POIDS_MIL: Poids population

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 8645 Valeurs manquantes: 0 Minimum: 0.925 Maximum: 32.96 Moyenne: 3.246 Ecart-type: 2.017
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.924612581729889 - 32.9595909118652 Format: Numérique

## POIDS_NORM_F: Poids normalisé (femmes uniquement)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373 Minimum: 0.344 Maximum: 7.104 Moyenne: 1 Ecart-type: 0.546
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.343703031539917 - 7.10363292694092 Format: Numérique

## POIDS_NORM_H: Poids normalisé (hommes uniquement)

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 3373 Valeurs manquantes: 5272 Minimum: 0.319 Maximum: 8.012 Moyenne: 1 Ecart-type: 0.586
Type: Continu Décimale(s): 2 Longueur: 8 Intervalle: 0.319012552499771 - 8.01208877563476 Format: Numérique

## METPRACT_INED3: Méthode actuelle de contraception - hiérarchie Ined

**Fichier de données: IE0233A_F**

### Aperçu

Valides: 5272 Valeurs manquantes: 3373
Type: Discret Décimale(s): 0 Longueur: 3 Intervalle: 0 - 99 Format: Numérique

### Question(s) et instruction(s)

MODALITÉS

| Valeur | Modalité | Cas | |
|---|---|---|---|
| 0 | Pilule + préservatif | 171 | 2% |
| 1 | Implant | 100 | 1.2% |
| 2 | Pilule | 1760 | 20.4% |
| 3 | Stérilet | 856 | 9.9% |
| 4 | Injections hormonales | 1 | 0% |
| 5 | Patch | 13 | 0.2% |
| 6 | Anneau vaginal | 42 | 0.5% |
| 7 | Préservatif (masculin+féminin) | 476 | 5.5% |
| 8 | Méthodes locales | 5 | 0.1% |
| 9 | Abstinence périodique | 88 | 1% |
| 10 | Retrait | 141 | 1.6% |
| 11 | Autres | 11 | 0.1% |
| 12 | Stérilisation à but contraceptif (femmes) | 144 | 1.7% |
| 13 | Stérilisation du partenaire masculin (femmes) | 10 | 0.1% |
| 14 | Stérilisation à but médical (femmes) | 76 | 0.9% |
| 15 | Stérile | 200 | 2.3% |
| 16 | Enceinte | 158 | 1.8% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Pas exposée au risque de grossesse | 697 | 8.1% |
| 18 | Cherche à concevoir un enfant | 214 | 2.5% |
| 19 | Veut un enfant | 29 | 0.3% |
| 99 | Ne veut plus d'enfant | 80 | 0.9% |
| Sysmiss | | 3373 | |

## Description

UNIVERS
Si sexe en 1

## Autres

NOTES
Variable créée à partir des variables sexe, c1_r, veutenf, cherche, passex, enceinte, sterile, autrac, pilduac, retrsac, absperac, localac, pressac, presfac, anneausac, patchsac, injhormac, diusac, piluac, pressac, implantsac, sterilis, sterilih, sterilifm et sterilifc

Programme Stata :
capture drop metpract_ined3
gen metpract_ined3=99 if sexe==1
replace metpract_ined3=15 if metpract_ined3==99 & c1_r==3
replace metpract_ined3=19 if veutenf==1
replace metpract_ined3=18 if cherche==1
replace metpract_ined3=17 if passex==1
replace metpract_ined3=16 if enceinte==1
replace metpract_ined3=15 if sterile==1
replace metpract_ined3=11 if autrac==1 | pilduac==1
replace metpract_ined3=10 if retrsac==1
replace metpract_ined3=9 if absperac==1
replace metpract_ined3=8 if localac==1
replace metpract_ined3=7 if pressac==1 | presfac==1
replace metpract_ined3=6 if anneausac==1
replace metpract_ined3=5 if patchsac==1
replace metpract_ined3=4 if injhormac==1
replace metpract_ined3=3 if diusac==1
replace metpract_ined3=2 if piluac==1
replace metpract_ined3=0 if piluac==1 & pressac==1
replace metpract_ined3=1 if implantsac==1
*replace metpract_ined3=14 if sterilis==1
replace metpract_ined3=13 if sterilih==1
replace metpract_ined3=14 if sterilifm==1
replace metpract_ined3=12 if sterilifc==1

replace metpract_ined3=2 if sterilih==1 & piluac==1
replace metpract_ined3=3 if sterilih==1 & diusac==1
replace metpract_ined3=4 if sterilih==1 & injhormac==1
replace metpract_ined3=5 if sterilih==1 & patchsac==1
replace metpract_ined3=6 if sterilih==1 & anneausac==1

# Documentation de l'étude

## Questionnaires

### Questionnaire sur système CATI

| | |
|---|---|
| Titre | Questionnaire sur système CATI |
| Nom du fichier | IE0233A_Q.pdf |